

Öğrenme fazları: **1 • Ön-öğretim** **2 • İçerik** **3 • Katılım** **4 • Değerlendirme** **5 • İzleme**

1 • Ön-öğretim **Ön Bilgi:** Hf.1 Ü.2 “statik içerik” (sunucunun diskteki dosyayı olduğu gibi göndermesi) ve Ü.3 “sunum katmanı” (kullanıcının gördüğü arayüz) — bu hafta o dosyanın kendisini (HTML/CSS) yazıyorsunuz.

» Ünite 1 — Semantik HTML: Belge Yapısı, Form ve Tablo

Semantik HTML

Görünümünden çok anlamı taşıyan etiketlerle yazılmış HTML; bir bina-daki **tabelalar** gibi ekran okuyucuya ve arama motoruna sayfanın hangi kısmının menü/ana içerik/altbilgi olduğunu bildirir. Sade `<div>` görünüşte aynı çalışır ama hiçbir anlam taşımaz.

Landmark Öğeleri

`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>` — sayfanın işlevsel bölgelerini işaretleyen HTML5 etiketleri; bir sayfada tek bir `<main>` bulunur.

Başlık Hiyerarşisi

`<h1>`—`<h6>`; sayfada tek bir `<h1>`, alt başlıklar sırayla ilerler (h2’den sonra h3; h2’den h4’e atlanmaz) — düzey atlamak hiyerarşiyi bozar.

Liste, Bağlantı, Resim

`<ul>`/`<ol>`/`<li>` sırasız/sıralı liste; `<a href=“...”>` görelî (etkinlik-detay.html) ya da mutlak (https://...) yol taşıır; `<img src=“...” alt=“...”>` — alt hem erişilebilirlik hem yüklene-medğinde yedek metindir.

Form ve Tablo

`<form>` içinde `<label for=“...”>` ile eşleşen `<input id=“...”>`, grupta için `<fieldset>`/`<legend>`; liste verisi için `<table>`/`<thead>`/`<tbody>`/`<th>`/`<td>`.

Ortak Hata / Tuzak

Bütün sayfayı yalnız `<div>` ile yazmak tarayıcıda görsel olarak aynı çalışır — ama ekran okuyucu ve arama motoru menü/ana içerik/altbilgi ayrımını artık **kaybeder**; semantik etiketler görünümü değil anlamı taşır.

Belge iskeleti (lang, charset, viewport, title):

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="tr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>KTÜ Etkinlik ve Bilet Sistemi</title>
7   <link rel="stylesheet" href="stiller.css">
8 </head>
```

» Ünite 2 — CSS Temelleri: Seçiciler, Kaskad, Kutu Modeli, Birimler

Seçici Türleri

Eleman seçici `p` (her kopyaya) · sınıf seçici `.etkinlik-karti` (aynı `class`’a sahip tüm öğelere) · id seçici `#site-basligi` (tek öğeye) · soy seçici `nav ul li` (her derinlik) · doğrudan çocuk seçici `nav > ul`.

Özgüllük

Çakışan kurallarda id > sınıf > eleman ağırlık sırası kazanır; aynı özgüllükte CSS dosyasında **sonradan** gelen kural kazanır. Analoji: “herkes mavi yazsın” genel kuralını “sen kırmızı yaz” özel notu ezer.

Kaskad ve Kalıtım

Kaskad, tarayıcı varsayılanı ile sizin CSS’iniz gibi birden çok kaynağı özgüllük/sıra göre tek kurala indirger. `font-family/color` üst öğeden alt öğeye **kalıtılır**; `border/padding` kalıtılmaz.

Kutu Modeli

Her öğe dıştan içe `margin` → `border` → `padding` → `content` katmanlarından oluşur — hediye (content), köpük dolgu (padding), kutu duvarı (border), raf boşluğu (margin).

Birimler

`px` mutlak (bir tarifte “200 gram” gibi, her zaman aynı); `rem` kök font boyutuna, % ebeveyne, `vw/vh` görünür pencereye göre göreceli (“2 su bardağı” gibi kaba göre değişir).

Ortak Hata / Tuzak

Öğeye `width: 200px` verdiniz ama ekranda daha **geniş** görünüyör: varsayılan `box-sizing: content-box`’ta `padding` ve `border` genişliğe **eklenir** (200+40+4=244px). `box-sizing: border-box` ile toplam genişlik tanımlanan değerde **sabit** kalır.

Kutu modeli sıfırlama (`border-box` projede baştan seçilir):

```
1 * {
2   box-sizing: border-box;
3 }
4
5 body {
6   margin: 0;
7 }
8
9 img {
10  max-width: 100%;
11  height: auto;
12 }
```

» Ünite 3 — Yerleşim: Flexbox ve Grid

Flexbox (Tek Eksen)

`display: flex`; `flex-direction` (row/column), `justify-content` (ana eksen hizalama), `align-items` (çapraz eksen), `flex-wrap`. Bir sırada yan yana dizilen insanlar gibi — tek yönlü.

Grid (iki Eksen)

`display: grid`; `grid-template-columns/-rows`, `gap`, `repeat()` ve `auto-fit/minmax()`. Bir sinema koltuk planı gibi — “3. sıra, 5. koltuk” demek için iki eksen gerekir.

Flexbox mu, Grid mi?

Tek boyutlu dizilim (bir sıra menü, bir satır kart) → Flexbox; hem satır hem sütunun birlikte tanımlı olması gereken yerleşim (koltuk planı, sayfa ızgarası) → Grid.

» Ünite 4 — Duyarlı Tasarım ve Erişilebilirlik Temelleri

Viewport

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` — bu etiket olmadan mobil tarayıcı sayfayı masaüstü genişliğinde küçülterek gösterir.

Medya Sorgusu

`@media (min-width: 768px) { ... }` — belirli bir ekran genişliği eşğinden itibaren ek/farklı stil uygular; eşik altında hiçbir etkisi yoktur.

Mobil-Önce Yaklaşım

Önce dar ekran (mobil) için temel stiller yazılır; `min-width` sorgularıyla ekran genişledikçe stil **eklenir** (çıkarılmaz) — esnek bir kıyafet baştan geniş dikilip sonra daraltılmaz.

Akışkan Görsel

`img { max-width: 100%; height: auto; }` — bir resmin kapsayıcı-sından taşmadan otomatik küçülüp büyümesini sağlar.

Erişilebilirlik Temelleri

alt metni (görmeyen kullanıcıya sesli anons gibi aynı bilgiyi verir) · `label/input` eşleşmesi (`for/id`) · yeterli renk kontrastı · görünür `:focus` klavye odağı.

Ortak Hata / Tuzak

Viewport etiketi unutulursa medya sorguları çalışsa bile mobil tarayıcı sayfayı önce geniş masaüstünde çizip sonra **küçültür**; etiket Ünite 1’de belge iskeletine baştan eklenmelidir.

python3 -m http.server

Aynı klasörde basit statik HTTP sunucusu açar

tidy -q -e dosya.html

HTML sözdizimini doğrular, hata/uyarı listeler

F12 (DevTools)

Kutu modelini ve uygulanan CSS kuralını gözle inceler

5 • İzleme **Nerede Kullanılır:** Tek eksen (nav, kart satırı) → Flexbox · İki eksen (sayfa ızgarası, koltuk planı) → Grid · Sabit ölçü → `px` · Yazı boyutu → `rem` · Kapsayıcıya göre genişlik → `%` · Tam ekran yükseklik → `vh` · Duyarlı kırılım → `min-width` medya sorgusu (mobil-önce)