



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ — BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Hafta 2 Quiz

HTML5 ve CSS3

Doç. Dr. Tolga Berber · <https://avesis.ktu.edu.tr/tberber>

Öğrenme fazları: 1 • Ön-öğretim 2 • İçerik 3 • Katılım 4 • Değerlendirme 5 • İzleme

Soru 1 (6 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 1

Bir web sayfasının tamamını yalnızca `<div>` etiketleriyle yazmak yerine `<header>/<nav>/<main>/<footer>` gibi semantik HTML5 öğeleri kullanmanın sağladığı somut faydalar için hangisi doğrudur?

- (a) Ekran okuyucular ve arama motorları bu öğelerden sayfanın hangi kısmının menü, hangi kısmının ana içerik ya da alt bilgi olduğunu anlar; `<div>`'in kendisi hiçbir anlam taşımaz. Kodu sonradan okuyan bir geliştirici de yapıyı çok daha hızlı kavrar.
- (b) Semantik etiketler yalnızca tarayıcıda farklı bir renkte görünmesini sağlar; görsel bir stil biçimidir, başka hiçbir etkisi yoktur.
- (c) Tarayıcı `<div>` ile `<header>` öğelerini farklı hızda işler; semantik etiketler yalnızca sayfa yükleme performansını artırmak içindir.
- (d) Semantik etiketler yalnızca arama motoru sıralamasını otomatik olarak yükseltir; erişilebilirlikle ya da kod okunabilirliğiyle bir ilgisi yoktur.

Soru 2 (6 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 1

Etkinlik listesi tablosunu `<table>` ile yazarken doğru yapı hangisidir?

- (a) Tablodaki tüm hücreler `<td>` olmalıdır; `<th>` yalnızca kalın yazı için kullanılan dekoratif bir etikettir, anlamsal bir farkı yoktur.
- (b) Başlık satırı `<thead>` içinde `<th scope="col">` ile işaretlenir, veri satırları `<tbody>` içinde `<td>` ile yazılır; `scope="col"` ekran okuyucuya bir başlığın hangi sütuna ait olduğunu bildirir.
- (c) `<thead>` ve `<tbody>` yalnızca CSS ile stillendirmeyi kolaylaştıran opsiyonel süslemedir; kaldırılrsa tablonun anlamında hiçbir değişiklik olmaz.
- (d) Bir `<table>` içinde en fazla bir `<tr>` bulunabilir; her satır ayrı bir `<table>` olarak tanımlanmalıdır.

Soru 3 (8 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 1

Aşağıdaki kesit `index.html`'deki bir etkinlik kartından alınmıştır.

```
1 <article class="etkinlik-karti">
2   
```

Soru 3 (devamı)

```

3 <h3>Bahar Konseri</h3>
4 <p>15 Mayıs 2026 &mdot; Açık Hava Amfisi</p>
5 <p>Üniversite korosunun ve konuk sanatçıların katılımıyla bahar konseri.</p>
6 <a href="etkinlik-detay.html">Detaylar ve bilet</a>
7 </article>

```

(a) Bu kartın bir `<div>` yerine `<article>` ile işaretlenmesinin anlamsal/ileriye dönük ne gibi bir avantajı vardır? (b) `<img>` ögesindeki `alt` özneliği hangi iki durumda işe yarar?

Soru 4 (10 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 1

Bilet formundaki `<label for="ad-soyad">Ad Soyad</label>` ile `<input id="ad-soyad" ...>` arasındaki ilişkinin ne işe yaradığını ve bu ilişki kurulmasaydı (`for/id` eşleşmeden) neyin bozulacağını kendi cümlelerinizle açıklayınız.

Soru 5 (6 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 2

Aynı `<button>` ögesine aşağıdaki üç CSS kuralı birden uygulanıyor:

```

1 .buton-birincil { background-color: var(--renk-mavi); }
2 #gonder-buton { background-color: var(--renk-yesil); }
3 button { background-color: var(--renk-gri); }

```

Butonun arka plan rengi ne olur ve neden?

- (a) Mavi olur, çünkü sınıf seçicisi (`.buton-birincil`) diğer iki kuraldan CSS dosyasında sonra yazılmış olsaydı her zaman kazanırdı.
- (b) Gri olur, çünkü eleman seçicisi (`button`) en genel seçici olduğundan tarayıcı en genel kuralı öncelikli uygular.
- (c) Yeşil olur, çünkü id seçicisinin (`#gonder-buton`) özgüllüğü sınıf seçicisinden (`.buton-birincil`) ve eleman seçicisinden (`button`) daha yüksektir; özgüllük `id > sınıf > eleman` sırasını izler.
- (d) Üç kuralın hiçbirisi geçerli olmaz ve tarayıcı hata verip hiçbir arka plan rengi uygulamaz, çünkü aynı öğeye birden çok `background-color` kuralı yazılamaz.

Soru 6 (6 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 2

Bilet sisteminde şu dört kullanım için en uygun CSS birimlerini doğru eşleştiren seçenek hangisidir? (I) gövde metninin font boyutu, (II) bir kart kapsayıcısının genişliğini ebevey-

Soru 6 (devamı)

nine göre ayarlamak, (III) tam ekran yüksekliğinde bir bölüm, (IV) sabit kalması istenen 1px kalınlığındaki ince bir kenarlık.

- (a) Dördü için de px kullanılmalıdır; göreceli birimler tarayıcılar arasında tutarsız sonuç verir.
- (b) I için vw, II için rem, III için %, IV için vh kullanılmalıdır.
- (c) Göreceli birimler yalnızca mobil cihazlarda, mutlak birimler yalnızca masaüstünde kullanılmalıdır; ayırım cihaz türüne göre yapılır.
- (d) I için rem (kök öğenin font boyutuna göre ölçeklenir, kullanıcının tarayıcı erişilebilirlik ayarına uyum sağlar), II için % (ebeveyne göre), III için vh (görünür pencere yüksekliğine göre), IV için px (ölçeklenmemesi istenen sabit ince bir çizgi).

Soru 7 (8 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 2

Aşağıdaki CSS kuralı bir kutuya uygulanıyor.

```
1 .kutu-widget {
2   width: 300px;
3   padding: 15px;
4   border: 5px solid var(--renk-gri);
5 }
```

- (a) box-sizing özelliği varsayılan (content-box) değerindeyken bu kutunun ekranda kapladığı toplam genişlik kaç pikseldir? (b) Kurala box-sizing: border-box; eklenirse toplam genişlik ne olur?

Soru 8 (10 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 2

stiller.css'in renk_tipografi kesitinde body ögesine tanımlanan font-family ve color özellikleri, hiçbir ek CSS kuralı yazılmadan sayfadaki <p>/<h1>/<a> gibi alt öğelere de uygulanır; ama kutu_sifirlama kesitindeki border/padding gibi kutu modeli özellikleri böyle davranmaz. Bu farkın nedenini **kalıtım** kavramına referansla açıklayınız.

Soru 9 (6 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 3

Etkinlik/Bilet Sisteminde nav çubuğu (yatay tek satırlık menü) ile koltuk planı (satır × sütun ızgara) için yerleşim aracı seçimi hakkında hangisi doğrudur?

- (a) Nav çubuğu tek eksenli bir dizilim olduğundan Flexbox'a uygundur; koltuk planı hem

Soru 9 (devamı)

- satırın hem sütunun birlikte tanımlı kalması gerektiğinden iki eksenli Grid'e uygundur.
- (b) İkisi için de yalnızca Flexbox kullanılmalıdır; Grid yalnızca eski tarayıcılarla uyumluluk için var olan, günümüzde gereksiz bir araçtır.
 - (c) Grid yalnızca resim içeren öğeler için, Flexbox yalnızca metin içeren öğeler için tasarlanmıştır; seçim öğenin içeriğine göre yapılır.
 - (d) Nav çubuğu Grid ile, koltuk planı Flexbox ile yapılmalıdır — ikisi tek eksenli/iki eksenli ayrımının tam tersidir.

Soru 10 (6 puan)**4 • Değerlendirme** Hedef 3

Bir geliştirici .etkinlik-listesi seçicisine şu kuralı yazıyor:

```
1 .etkinlik-listesi {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
4   gap: 1.5rem;
5 }
```

Bu kural, kart ızgarasının davranışını nasıl etkiler?

- (a) Ekran genişliği ne olursa olsun her zaman tam olarak 3 sabit sütun oluşturur.
- (b) Her sütun en az 220px genişlikte olacak biçimde, mevcut genişliğe kaç tane sığıyorsa o kadar sütun otomatik oluşturulur (auto-fit); ekran daraldıkça sütun sayısı azalır, genişledikçe artar — ayrı bir medya sorgusu yazmadan esnek bir ızgara elde edilir.
- (c) repeat() yalnızca satırlar (grid-template-rows) için geçerlidir; sütunlarda kullanılırsa tarayıcı bu kuralı yok sayar.
- (d) minmax(220px, 1fr) her sütunun tam olarak 220px olmasını zorunlu kılar, hiçbir esneklik sağlamaz.

Soru 11 (8 puan)**4 • Değerlendirme** Hedef 3

Koltuk planına benzer biçimde sabit satır/sütun sayısı yerine, ekran genişliğine göre kendiliğinden sığan bir kart ızgarası istiyorsunuz. .kart-izgara seçicisine, her sütun en az 200px genişlikte olacak şekilde otomatik sığan (auto-fit + minmax) ve sütunlar arasında 1rem boşluk bırakan bir CSS Grid kuralı yazınız.

Soru 12 (10 puan)**4 • Değerlendirme** Hedef 3

Bir yerleşim ihtiyacı geldiğinde Flexbox mü yoksa Grid mi kullanacağınıza nasıl karar verirsiniz? Kendi cümlelerinizle, bilek sisteminden birer örnekle açıklayınız.

Soru 12 (devamı)

Soru 13 (6 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 4

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` etiketi hakkında hangisi doğrudur?

- (a) Bu etiket olmadan da mobil tarayıcılar sayfayı otomatik olarak cihazın gerçek genişliğine göre gösterir; etiketin görünümüne hiçbir etkisi yoktur.
- (b) Bu etiket yalnızca sayfanın arka plan rengini mobil cihazlarda değiştirir.
- (c) Bu etiket olmadan mobil tarayıcılar sayfayı varsayılan bir masaüstü genişliğinde (ör. 980px) çizip sonra küçülterek gösterir, bu da metni okunamayacak kadar küçültür; etiket tarayıcıya "gerçek cihaz genişliğini kullan" der ve medya sorgularının beklendiği gibi çalışmasının önkoşuludur.
- (d) Bu etiket yalnızca `<title>` öğesinin sekmede görünüp görünmeyeceğini kontrol eder.

Soru 14 (8 puan)

4 • Değerlendirme Hedef 4

`stilller.css`'teki aşağıdaki iki kesiti birlikte inceleyin.

```

1 .etkinlik-listesi {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 1fr;
4   gap: 1.5rem;
5   margin: 1rem 0;
6 }
7
8 .etkinlik-karti {
9   border: 1px solid var(--renk-gri);
10  border-radius: 0.5rem;
11  padding: 1rem;
12  background-color: var(--renk-acikgri);
13 }
14
15 @media (min-width: 768px) {
16   .site-nav ul {
17     flex-direction: row;
18     gap: 1.5rem;
19   }
20
21   .etkinlik-listesi {
22     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
23   }
24 }
```

768px'in altındaki bir ekranda `.etkinlik-listesi` kaç sütunlu görünür? 768px'e ulaşıldığında/aşıldığında kaç sütuna döner? Bu davranış hangi yaklaşımın (mobil-önce/masaüstü-önce) doğrudan uygulamasıdır?

Soru 15 (10 puan)**4 • Değerlendirme** Hedef 4

index.html, etkinlik-detay.html ve stiller.css dosyalarında erişilebilirlik temellerinin (alt metin, etiket–girdi ilişkisi, klavye odağı, renk kontrastı, landmark öğeleri) nasıl uygulandığını en az üç somut örnekle açıklayınız.
