Definición de Etiquetas HTML Usadas

A continuación, se detallan las etiquetas utilizadas en tu landing page y su propósito estructural para fines de aprendizaje:

1. Etiquetas de Configuración (Raíz y Metadatos)

- `<!DOCTYPE html>`: No es una etiqueta en sí, sino una declaración que le indica al navegador que el documento es **HTML5**. Es obligatorio ponerlo al inicio.
- `<html>`: El contenedor raíz que envuelve todo el contenido de la página. El atributo `lang="es"` es clave para la accesibilidad y motores de búsqueda.
- `<head>`: Contiene metadatos (información sobre la página) que no se ven directamente en el navegador, como el título o la configuración de caracteres.
- `<meta charset="UTF-8">`: Asegura que el navegador muestre correctamente caracteres especiales como tildes y la letra "ñ".
- `<meta name="viewport">`: Configuración esencial para que la página sea responsiva (que se adapte bien a pantallas de móviles).
- `<title>`: Define el nombre que aparece en la pestaña del navegador.

2. Estructura Corporal

- `<body>`: Contiene todo el contenido visible de la página (texto, imágenes, enlaces). Todo lo que el usuario "ve" vive aquí.

3. Etiquetas Semánticas de Estructura (Layout)

- `<header>`: Representa la cabecera del documento o de una sección. Suele contener el logo, el título principal y la navegación superior.
- `<nav>`: Define un bloque de enlaces de navegación. Indica al navegador y lectores de pantalla dónde están los menús principales.
- `<main>`: Define el contenido principal y único de la página. Ayuda a identificar el corazón del documento.
- `<section>`: Define una sección temática dentro del contenido. Ayuda a dividir la página en bloques lógicos (como "Sobre mí" o "Servicios").
- `<article>`: Representa una composición autónoma (como una tarjeta personal o un post). Podrías moverlo a otra web y seguiría teniendo sentido por sí mismo.
- `<footer>`: El pie de página. Contiene información de autoría, copyright, datos de contacto o enlaces legales.

4. Contenido y Texto

- **`<h1>`, `<h2>`, `<h3>`**: Etiquetas de encabezado. `<h1>` es el título máximo. Mantienen una jerarquía lógica que los buscadores (SEO) valoran mucho.
- **`<p>`**: Define un párrafo de texto normal.
- **`<ul>`**: Define una lista desordenada (Unordered List), que suele mostrarse con puntos.
- **`<li>`**: Define cada elemento de la lista (List Item).
- **`<a>`**: Define un hipervínculo (ancla). El atributo `href` indica a dónde apunta el enlace.
- **`<img>`**: Se usa para insertar imágenes. El atributo `src` es la fuente y `alt` es la descripción textual (obligatoria para accesibilidad).
- **`<strong>`**: Da importancia fuerte al texto (se ve en negrita).
- **`<em>`**: Da énfasis al texto (se ve en cursiva/itálica).
- **`<div>`**: Es un contenedor genérico sin significado. Se usa cuando necesitas agrupar cosas solo por diseño o estilos.

5. Comentarios

- **`<!-- contenido -->`**: Notas invisibles para el usuario pero útiles para que el programador sepa qué hace cada parte del código.