

Fate_explorer 后端文档

姓名搜索 (Name_search.py)

网址: 域名/name_search

前端给后端 **json** 文件格式:

```
{  
  
name:英灵姓名  
  
}
```

后端给前端 **json** 文件格式:

```
[  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
...  
  
]
```

特征搜索(Characteristics_search.py)

网址: 域名/characteristics_search

前端给后端 **json** 文件格式:

```
{  
  
  "origin": "明史"  
  
  "region": "罗马"  
  
  "class": "Ruler"  
  
  "alignment": "秩序.中"  
  
  "weight_down": "下限"  
  
  "weight_up": "上限"  
  
  "height_down ": "下限"  
  
  "height_up": "上限"  
  
}
```

如果为空，就用“null”字符串代替。

“下限”,“上限”如果为空，用“-1”代替。

后端给前端 **json** 文件格式：

```
[  
  
  id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
  id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
  ...  
  
]
```

网址： 域名/get_attribute

前端给后端发送 **get** 请求

后端给前端 **json** 文件格式:

```
{  
  
  region:[XXX,XXXX,XXX,...]  
  
  origin:[XXX,XXXX,XXX,...]  
  
  alignment:[XXX,XXXX,XXX,...]  
  
  servent_class:[XXX,XXXX,XXX,...]  
  
}
```

英灵界面(Servent_infomation.py)

网址: 域名/servent_infomation

前端给后端 **json** 文件格式:

```
{  
  
  servent_id:XXXXXX  
  
}
```

后端给前端 **json** 文件格式:

```
{  
  
  servent_id: XXXXXX  
  
  servent_name: XXXXXX
```

servent_name_japanese: XXXXXXXX

servent_name_english: XXXXXXXX

height: XXX

weight: XXX

gender: XXX

strength: XXX

endurance: XXX

agility: XXX

mana: XXX

luck: XXX

noble_phantasm: XXX

craft_name: XXX

craft_description: XXX

craft_src: XXX

alignment: [XXX,XXX,XXX]（可能多阵营）

class: [XXX,XXX,XXX]（可能多职阶）

illustrator: [XXX,XXX,XXX]（可能多画师）

voice_actor: [XXX,XXX,XXX](可能多声优)

region: [XXX,XXX,XXX]（可能多地域）

origin: [XXX,XXX,XXX]（可能多起源）

prototype: [XXX,XXX,XXX]（可能多原型）

full_picture: [XXX,XXX,XXX]（可能多英灵图片）

bond_text: [XXX,XXX,XXX] (可能多出处)

}

explorer 界面(Explorer_infomation. py)

网址: 域名/explorer_infomation

前端给后端 **json** 文件格式:

{

servent_id:XXXXXX

}

后端给前端 **json** 文件格式:

{

prototype: XXXXXX

region: XXXXXX

origin: XXXXXXXX

pedias: [{pedia_id:XXXXXX,pedia_name:XXXXXX,pedia_url:XXXXXX},....]

articles:

[{article_id:XXXXXX,article_title:XXXXXX,article_content:XXXXXX,author:XXXXXX},....

]

books: [{book_title:XXXXXX,isbn_code:XXXXXX,book_writer:XXXXXX},....]

}

other 界面(Other_search.py)

网址： 域名/prototype_search

前端给后端 **json** 文件格式：

```
{  
  
prototype: XXXXXX  
}
```

后端给前端 **json** 文件格式：

```
[  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
...  
]
```

网址： 域名/region_search

前端给后端 **json** 文件格式：

```
{  
  
region: XXXXXX  
}
```

后端给前端 **json** 文件格式:

```
[  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
...  
  
]
```

网址: 域名/origin_search

前端给后端 **json** 文件格式:

```
{  
  
origin: XXXXXX  
  
}
```

后端给前端 **json** 文件格式:

```
[  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
id: xxx servent_name: '英灵姓名 1', 'servent_profile_pic': 网址},  
  
...  
  
]
```

