무중 · 개발 명세 패키지 · v1.5 시안 기준 · 백준하 · 2026.10.08

개발로 넘기는 명세 패키지

판단 문서 5절의 12항목을 채운 것. 시안 `무중_화면설계_최종안_v1.5_준하.html`에서 분기 · 상태 · 문구를 자동으로 뽑고, ERD(10/7 PostgreSQL 40테이블)와 2-Spring v0.4를 대조해 화면별 명세 · API · 상태 기계를 적었다. 기계가 읽는 같은 내용은 `무중_개발명세_데이터_1008.json`. "제안"이라고 적힌 것은 팀이 정하면 바뀐다(API 경로 이름, 플랫폼, 코드 발급 방식, 연습 방식 D-05).

1 ID 체계 2 화면별 명세(25) 3 화면↔테이블 4 API · 이벤트 5 상태 기계 6 문구 표(578) 7 토큰 · 컴포넌트 8 테스트 시나리오(129+8) 9 플랫폼 ADR 10 역할 · 권한 11 결정 기록 12 시안 관리

1. 화면 · 요소 ID 체계

대상	규칙	메모
화면	S-<번호> (예 S-04, S-02-1, S-SET0, S-05A), 아이 기기 D-00 · D-19, 팝업 P-01~P-06	최종안 v1.5 카드 머리에 표시
요소	<화면ID>-<종류>-<이름> (예 S-04-TAB-FREE, S-03-BTN-DELETE, S-08-TA-KNOWN)	종류: BTN 단추 · TAB 탭 · CHK 체크 · CHIP 칩 · INP 입력 · TA 서술형 · SEG 세그먼트 · CAL 달력 · LNK 글자 단추 · ROW 줄 · LIST 목록 · BANNER · LINE 상태 줄 · TXT 글 · VIEW 그림 · GESTURE
상태	<화면ID>.<상태> (예 S-17.ENDED_UNCONFIRMED)	상태 이름은 서버 상태 기계(5절)와 같은 영문 상수
코드	data-testid="S-04-TAB-FREE" · 분석 이벤트 이름은 소문자 스네이크	테스트 · 분석 · 디자인 파일이 같은 ID
분기 · 테스트	TS-### 는 분기 한 줄 = 테스트 한 건	기대 결과 칸에 도착 화면 ID

화면 ID	번호	이름	줄
S-01	01	보호자 로그인	1
S-02	02	기록 · 동의 안내	1
S-03	03	아이 정보 (처음 등록 · 보기 · 수정)	1
S-04	04	홈 (구역 셋: 아이 · 대화 기기 · 지금 활동)	1
S-SET0	SET0	설정 시트	1
S-02-1	02-1	약관 자세히 보기	1-1
P-05	P5	팝업 · 동의 전 나가기	1-1
P-07	P7	팝업 · 계정 삭제 확인	1-1
S-05	05	우리 집 기기 (두 줄 + 판정 카드)	2
S-05A	05a	기기 등록	2
S-SET1	SET1	종료 표현 설정	2
S-08	08	자유대화	3
S-12	12	활동 진행 (자유대화 · 연습 공통)	3
P-01	P1	팝업 · 끝내기	3
P-02	P2	팝업 · 예상치 못한 종료	3
P-03	P3	팝업 · 아이 무응답	3
S-17	17	활동 끝 (자유대화 · 연습 공통)	3
S-18	18	내 연습 목표	4
S-26	26	기록 (달력)	5
S-27	27	활동 기록 상세	5
S-28	28	리포트 범위 고르기	5
S-30	30	PDF 저장 전 확인	5
R-PDF	PDF	리포트 PDF 템플릿	5
D-00	D0	아이 기기 웹 · 처음 켜기	6
D-19	T19	아이 기기 웹 · 상태 화면	6

2. 화면별 명세 (25장 · 목적 · 진입 조건 · 데이터 출처 · 상태 · 검증 · 요소와 동작 · 분기 · API · 오류 · 분석 이벤트)

진입 조건 약어: AUTH 로그인됨 · CONSENT 필수 동의 2항목 · CHILD 아이 등록됨 · DEVICE 기기 초록 · NO_SESSION 진행 중 세션 없음 · SESSION 진행 중 세션 · DEVICE_TOKEN 기기 토큰. 테이블 · 컬럼 앞의 **[없음]**은 ERD에 아직 없는 것(3절에 모음).

S-01 01 · 보호자 로그인

목적 보호자가 구글 계정으로 들어온다. 로그인 상태는 유지한다.

진입 조건 없음

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
로그인 상태	core_spring_session · core_social_account.provider=google

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 대기
- 인증 중
- 취소 · 실패

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-01-BTN-GOOGLE	단추	구글로 시작	OAuth 시작 → 성공: 동의 없음 02 · 아이 없음 03 · 둘 다 있음 04

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「구글로 시작」 성공 · 첫 로그인(동의 없음)	02
「구글로 시작」 성공 · 동의 있음 · 아이 등록됨	04
「구글로 시작」 성공 · 동의 있음 · 아이 등록 안 됨	03 (처음 등록)
취소 · 실패	01 다시
02 · 03을 끝내지 않고 종료	다음 실행 01부터
로그인 유지 토큰 만료 → 재로그인	04 (진행 중이면 지금 활동 칸에 보임)

API

- `POST /api/auth/google {code} → {guardianId, hasRequiredConsent, hasChild}`
- `POST /api/auth/refresh`
- `POST /api/auth/logout`

오류 처리

경우	화면
OAuth 취소 · 실패	토스트 '로그인하지 못했어요. 다시 시도해 주세요.' · 01 유지
토큰 만료	01 → 재로그인 → 04 (진행 중 활동은 지금 활동 칸에)

분석 이벤트

- login_success
- login_failed{reason}

S-02 02 · 기록 · 동의 안내

목적 처음 한 번 4항목 전부 필수 동의. 바꾸거나 거두는 화면은 없다(거두려면 계정 삭제).

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
항목 4개 상태 · 버전	core_consent.consent_type / consent_status / consent_version / policy_version / effective_from

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 첫 동의(4항목 전부 필수)
- 네 개 다 체크 전(단추 꺼짐)

검증

규칙	어기면
4항목 모두 체크	하나라도 비면 「동의하고 계속」 꺼짐

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-02-CHK-VOICE	체크	음성 수집 · 글로 옮겨 저장 (필수)	토글
S-02-CHK-VIEW	체크	보호자 열람 (필수)	토글
S-02-CHK-REPORT	체크	리포트 생성 · 외부 전달 (필수)	토글
S-02-CHK-AUDIO	체크	원음 보관 (필수)	토글
S-02-LNK-DETAIL-*	링크	자세히 보기	→ 02-1 시트
S-02-BTN-CONTINUE	단추	동의하고 계속 (4개 모두 체크해야 켜짐)	PUT consents → 03 (처음 등록)
S-02-BTN-BACK	단추	← (동의 전)	→ P5

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
항목의 「자세히 보기」	02-1 약관 시트
네 항목 모두 체크 → 「동의하고 계속」	03 (처음 등록)
02를 끝내지 않고 종료	다음 실행 01 → 02
「←」 · 뒤로가기 (동의 전)	P5

API

- `GET /api/consents → [{type,status,policyVersion,effectiveFrom}] (완료 여부 · 개정 판단)`
- `PUT /api/consents {items:[4개 GIVEN], policyVersion}`
- `GET /api/policies/current → {policyVersion, items[{type,title,collect,purpose,retention,ifDenied}]}`

오류 처리

경우	화면
저장 실패	토스트 '저장하지 못했어요' · 02 유지
약관 버전이 바뀜(개정)	다음 실행에 02 재동의 · 거부하면 계정 삭제 안내

분석 이벤트

- consent_submitted
- consent_detail_viewed{type}

S-03 03 · 아이 정보 (처음 등록 · 보기 · 수정)

목적 아이 정보 한 화면. 계정당 아이 하나라 선택 · 추가 · 삭제가 없다. 처음엔 빈 입력 카드(등록), 그 뒤엔 보기 카드 + 「정보 수정」(카드 안 편집). 아이를 바꾸려면 계정 삭제(P7) 뒤 새로.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
아이	core_child.display_name / age / interests_json / status (guardian과 1:1 · [없음] guardian_id UNIQUE 제약)
기기 상태 한 줄	[없음] device.status

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 처음 등록(빈 입력 카드 · 뒤로 없음)
- 보기(카드 + 기기 상태 줄)
- 수정 중(카드 안에서)
- 저장 실패(이전 값 유지)

검증

규칙	어기면
이름 또는 별명 1~10자	빈 값 · 11자 이상이면 「확인」 꺼짐
나이 6~12 정수	범위 밖이면 오류 글
관심사 5개 이하 · 각 10자	초과 입력 막음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-03-INP-NAME	입력	이름 또는 별명	처음 등록 · 수정
S-03-INP-AGE	입력	나이	6~12
S-03-INP-INTERESTS	입력	관심사	5개 이하
S-03-BTN-CONFIRM	단추	확인	처음: POST child → 04 · 수정: PATCH child → 03(보기)
S-03-BTN-EDIT	단추	정보 수정	카드 안 편집 모드
S-03-BTN-CANCEL	단추	취소 (편집)	원래 내용
S-03-BTN-BACK	단추	← (보기 · 수정 중)	→ 04 · 처음 등록엔 없음

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
처음 등록 · 이름 · 나이 · 관심사 넣고 「확인」	04 (기기 칸이 「기기 등록」 안내)
처음 등록 · 「←」 · 뒤로가기	없음 (등록을 마쳐야 넘어감)
「정보 수정」 → 글자 수정 → 「확인」	03 (바뀐 내용)
「정보 수정」 → 「취소」	03 (원래 내용)
이름 비면 「확인」 꺼짐 · 나이 6~12 밖이면 오류 글	03 (입력 상태 유지)
저장 실패	토스트 · 이전 값 유지 (03)
「←」 (보기 · 수정 중)	04 (수정 중이면 「취소」와 같음)
아이를 바꾸려면	설정 → 계정 삭제(P7) 뒤 새로 (아이 교체 없음 · 기록이 섞이지 않게)

API

- `GET /api/child → 아이 1명 또는 404`
- `POST /api/child {displayName, age, interests[]} (이미 있으면 409 CHILD_EXISTS)`
- `PATCH /api/child {displayName, age, interests[]}`

오류 처리

경우	화면
저장 실패	토스트 '저장하지 못했어요. 이전 값이 그대로예요.' · 편집 상태 유지

분석 이벤트

- child_created
- child_updated

S-04 04 · 홈 (구역 셋: 아이 · 대화 기기 · 지금 활동)

목적 홈. 늘 같은 세 구역(아이 · 대화 기기 · 지금 활동)이고 구역마다 상태가 바뀐다. 탭 잠금 조건을 계산하는 곳.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 아이 등록됨(계정당 하나)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
아이	core_child (계정당 하나)
기기 상태 · 마지막 확인	[없음] device.status(STABLE · UNSTABLE · DISCONNECTED · UNRESPONSIVE · NONE) / last_seen_at (realtime 측 heartbeat)
진행 중 세션	realtime_activity_session(status, activity_type, started_at)

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 화면은 늘 같은 세 구역 · 구역마다 상태가 바뀜
- 탭 잠금 = 대화 기기 칸이 안정이 아닐 때
- 알림으로 들어옴 · 재조회

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-04-LNK-CHILD-EDIT	글자 단추	수정	→ 03
S-04-CARD-DEVICE	카드	대화 기기(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	「기기 상태 보기」 → 05 · 「기기 등록」 → 05a
S-04-CARD-ACTIVITY	카드	지금 활동(없음 · 진행 중 · 조회 실패)	「진행 화면 보기」 → 12 · 「다시 확인」 → 재조회
S-04-BTN-GEAR	단추	⚙	→ SET0
S-04-TAB-FREE	탭	자유대화	잠김 아니면 08 · 진행 중 12 · 잠김이면 이유 토스트 → 05
S-04-TAB-PRACTICE	탭	연습	잠김 아니면 18 · 진행 중 12 · 잠김이면 이유 토스트 → 05
S-04-TAB-RECORDS	탭	기록	→ 26

구역별 상태(시안 v1.5)

구역 · 요소	상태 · 조작	보이는 것 · 결과	→
아이	등록됨	민준 · 7세 · 「수정」	03
대화 기기	안정(초록)	마지막 확인 hh:mm · 「기기 상태 보기 ›」	05
대화 기기	불안정(노랑)	안정될 때까지 시작할 수 없어요 · 탭 잠김	05
대화 기기	끊김(빨강)	전원 · 와이파이를 확인해 주세요 · 탭 잠김 · 잠긴 탭 누르면 토스트	05
대화 기기	응답 없음(회색)	마지막 hh:mm · 기기를 다시 켜 보세요 · 탭 잠김	05
대화 기기	연결된 기기 없음	기기를 등록해 주세요 + 「기기 등록」 · 탭 잠김	05a
지금 활동	없음	진행 중인 활동 없음 · 자유대화 · 연습 탭에서 시작	(탭)
지금 활동	진행 중(초록)	민준 · 자유대화 4분째 + 「진행 화면 보기 ›」	12
지금 활동	조회 실패	마지막 확인 hh:mm · 미확인 + 「다시 확인」	04

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「수정」 글자 단추	03
대화 기기 칸 「기기 상태 보기」 (어느 상태든)	05
대화 기기 칸 「기기 등록」 (기기 없음)	05a
지금 활동 칸 「진행 화면 보기」	12
「⚙」	설정 시트
하단 「자유대화」 · 기기 안정 · 활동 없음	08
하단 「자유대화」 · 진행 중	12
하단 「연습」 · 기기 안정 · 활동 없음	18
하단 「연습」 · 진행 중	12 (연습)
하단 「자유대화」 「연습」 · 잠김(기기 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	누르면 이유 토스트 → 05
하단 「기록」	26
푸시 알림 누름 → 최신 세션 재조회	진행 중 12 / 끝남 17 / 실패 04(지금 활동 칸에 미확인)

API

- `GET /api/home → {child, device{status,lastSeenAt}, currentSession{id,type,startedAt,status}, lock{reason: DEVICE_UNSTABLE|DEVICE_DISCONNECTED|DEVICE_UNRESPONSIVE|NO_DEVICE}}`
- `푸시 진입: GET /api/sessions/{id}`

오류 처리

경우	화면
홈 조회 실패	토스트 + 「다시 시도」 · 마지막 값 유지
알림 진입 조회 실패	기기 줄에 '마지막 확인 hh:mm · 미확인'

분석 이벤트

- home_viewed
- tab_locked_shown{reason}
- push_opened{sessionId}

S-SET0 SET0 · 설정 시트

목적 설정 시트. 로그아웃 · 계정 삭제.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
없음	

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)

검증

규칙	어기면
진행 중 세션이 있으면 계정 삭제 불가	

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-SET0-BTN-LOGOUT	단추	로그아웃	POST auth/logout → 01
S-SET0-BTN-DELETE-ACCOUNT	단추	계정 삭제	→ P7
S-SET0-BTN-BACK	단추	← · 바깥 누름	→ 04

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「로그아웃」	01
「계정 삭제」	P7
「←」 이전 단추 · 바깥 누름	04

API

- `POST /api/auth/logout`
- `DELETE /api/me → {deletionRequestId}`

오류 처리

경우	화면
삭제 요청 실패	토스트

분석 이벤트

- logout
- account_deleted

S-02-1 02-1 · 약관 자세히 보기

목적 항목 하나의 수집 · 목적 · 보관 · 거부 시 영향을 보여 주는 하단 시트.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
항목 설명 4요소	core_approved_content(content_code=POLICY_<TYPE>) · 버전

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 음성 수집 · 글 저장
- 보호자 열람
- 리포트 생성 · 외부 전달
- 원음 보관

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-02-1-BTN-OK	단추	확인	→ 02 (보던 자리)
S-02-1-AREA-OUTSIDE	영역	바깥 누름	→ 02

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「확인」 · 바깥 누름	02 (보던 자리)

API

- `GET /api/policies/current`

오류 처리

공통 규칙만

분석 이벤트

- consent_detail_viewed{type}

P-05 P5 · 팝업 · 동의 전 나가기

목적 동의 전 나가기 확인. 네 항목 모두 동의하지 않으면 쓸 수 없다.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
없음	

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
P-05-BTN-LOGOUT	단추	로그아웃	POST auth/logout → 01
P-05-BTN-STAY	단추	계속 동의하기	→ 02

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「로그아웃」	01
「계속 동의하기」	02

API

- `POST /api/auth/logout`

오류 처리

공통 규칙만

분석 이벤트

- consent_exit_prompt

P-07 P7 · 팝업 · 계정 삭제 확인

목적 계정 삭제 확인.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
아이 · 기록 건수	core_child · 세션 수

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)

검증

규칙	어기면
진행 중 세션이 있으면 불가	안내 뒤 닫힘

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
P-07-BTN-DELETE	단추	삭제	DELETE /api/me → 삭제 요청 접수 → 01
P-07-BTN-NO	단추	아니오	→ SET0

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「삭제」 · 기록 · 리포트 · 동의 · 기기 등록 삭제 요청	01
「아니오」	SET0

API

- `DELETE /api/me → {deletionRequestId}`

오류 처리

경우	화면
요청 실패	토스트

분석 이벤트

- account_deleted

S-05 05 · 우리 집 기기 (두 줄 + 판정 카드)

목적 우리 집 기기. 서로 독립인 두 줄(기기 등록 · 기기 네트워크 현황)과 둘을 합쳐 한 문장으로 말하는 판정 카드, 종료 표현 입구. 조합은 행별 상태 표. 보호자 폰 인터넷은 따로 보이지 않는다(공통 오류 토스트).

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 아이 등록됨(계정당 하나)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
등록 여부 · 코드 앞자리	[없음] device.code_prefix / registered_at
기기 네트워크 현황(안정 · 불안정 · 끊김)	[없음] device.status / last_seen_at / rtt_ms · 끊김 횟수(Realtime heartbeat로 판정: 지연 1초 넘거나 5분 안 끊김 2회 이상이면 불안정, 40초 무응답이면 끊김)
종료 표현	core_stop_expression(child_id)

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 두 줄은 서로 독립 · 조합은 아래 표
- 판정 카드 = 두 줄로 계산(04 탭 잠금과 같은 규칙)
- 보호자 폰 인터넷은 따로 안 보임(공통 오류 토스트)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-05-ROW-REG	줄	기기 등록(없음 · 완료)	
S-05-ROW-NET	줄	기기 네트워크 현황(등록 뒤 표시 · 안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음)	
S-05-CARD-VERDICT	카드	판정(기기 등록 / 시작할 준비 / 지금은 시작할 수 없어요 + 사유)	「기기 등록」 → 05a
S-05-LNK-STOP-SETTING	글자 단추	설정 (종료 표현)	→ SET1
S-05-BTN-BACK	단추	←	→ 04
S-05-TABS	하단 탭	잠김 규칙은 04와 같음	08 · 18 · 26 / 잠김이면 이유 토스트

구역별 상태(시안 v1.5)

구역 · 요소	상태 · 조작	보이는 것 · 결과	→
기기 등록	없음	기기 등록 · 없음 · 판정 카드에 「기기 등록」 · 탭 잠김	05a
기기 등록	완료	완료 (7F3K)	—
기기 네트워크	등록 뒤 표시(회색)	등록 전엔 비어 있음	—
기기 네트워크	안정(초록)	안정 · 지연 0.3초 · 판정: 시작할 준비가 되었어요	—
기기 네트워크	불안정(노랑)	불안정 · 끊김 n회 · 지연 n초 · 판정: 지금은 시작할 수 없어요 + 공유기 가까이 · 탭 잠김	—
기기 네트워크	끊김(빨강)	끊김 · hh:mm부터 · 판정: 지금은 시작할 수 없어요 + 전원 · 와이파이 확인 · 탭 잠김	—
기기 네트워크	응답 없음(회색)	응답 없음 · 마지막 hh:mm · 판정: 지금은 시작할 수 없어요 + 기기를 다시 켜 보세요 · 탭 잠김	—
판정 카드	두 줄 합산	등록 없음 → 기기 등록 / 안정 → 시작할 준비 / 그 밖엔 → 지금은 시작할 수 없어요 + 사유	—

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
판정 카드 「기기 등록」 (등록 전)	05a
종료 표현 「설정」	SET-01
「←」	04
하단 탭 「자유대화」 「연습」 (잠김 규칙은 04와 같음)	08 · 18 / 잠김이면 이유 토스트
하단 탭 「기록」	26

API

- `GET /api/device`
- `GET /api/device/status (10초 폴링 또는 SSE)`

오류 처리

경우	화면
상태 조회 실패	줄에 '확인 안 됨 · 마지막 hh:mm'

분석 이벤트

- device_screen_viewed

S-05A 05a · 기기 등록

목적 아이 기기에 뜬 코드를 넣어 우리 집에 묶는다.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
코드	[없음] device.code (서버 발급 · 미등록 상태)

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 입력
- 등록 중
- 완료
- 실패

검증

규칙	어기면
영숫자 8칸	다 채워야 「등록」 켜짐

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-05A-INP-CODE	입력	코드 8칸(OTP식)	자동 대문자 · 다음 칸 자동 이동 · 붙여넣기 지원
S-05A-BTN-REGISTER	단추	등록	POST device/register → 05 (등록 뒤)
S-05A-BTN-CANCEL	단추	취소	→ 05
S-05A-BTN-BACK	단추	←	→ 05 (취소와 같음)

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
등록 성공 → 우리 집 기기로 묶임	05
실패 · 없는 코드 / 이미 등록된 코드	05a (빨간 카드 · 코드 다시)
취소	05
「←」	05 (취소와 같음)

API

- `POST /api/device/register {code} → {deviceId} | 404 NO_SUCH_CODE | 409 ALREADY_REGISTERED`

오류 처리

경우	화면
없는 코드 · 다른 집 기기	빨간 카드 '없는 코드예요' · 코드 다시
네트워크	토스트

분석 이벤트

- device_registered
- device_register_failed{code}

S-SET1 SET1 · 종료 표현 설정

목적 아이별 종료 표현. 기본 고정 + 추가 · 수정은 같은 화면 안의 입력 칸으로.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 아이 등록됨(계정당 하나)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
표현 목록	core_stop_expression.expression_suffix / normalized_suffix / sort_order

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 목록
- 추가 입력 중
- 수정 중
- 중복 · 빈 값 오류
- 저장 완료 · 실패

검증

규칙	어기면
2~20자 · 중복 금지 · 최대 5개	어기면 오류 글 · 「저장」 꺼짐

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-SET1-LIST-EXPR	목록	표현 카드	
S-SET1-BTN-ADD	단추	+ 표현 추가	입력 칸 열림(같은 화면)
S-SET1-CARD-EXPR	카드	표현 카드 누름	그 칸이 수정 상태로
S-SET1-INP-EXPR	입력	표현 입력 칸	2~20자
S-SET1-BTN-CONFIRM-INLINE	단추	확인 (입력 칸)	목록에 반영 · 아직 저장 전
S-SET1-BTN-REMOVE	단추	삭제	목록에서 제거
S-SET1-BTN-SAVE	단추	저장	PUT stop-expressions → 05
S-SET1-BTN-CANCEL	단추	취소	→ 05
S-SET1-BTN-BACK	단추	←	→ 05 (취소와 같음)

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「+ 표현 추가」	입력 칸 열림 (같은 화면)
표현 카드 누름	그 칸이 수정 상태로
입력 「확인」	목록에 반영 (아직 저장 전)
「삭제」	목록에서 제거
「저장」	05
「취소」(변경 버림)	05
「←」	05 (변경 버림 · 「취소」와 같음)
기본 표현 「무중아 그만할래」	삭제 · 수정 없음(파란 카드)
추가 표현 5개 차면	「+ 표현 추가」 꺼짐

API

- `GET/PUT /api/child/stop-expressions {expressions[]}`

오류 처리

경우	화면
저장 실패	토스트

분석 이벤트

- stop_expressions_saved{count}

S-08 08 · 자유대화

목적 자유대화 배경 네 칸(전부 선택 사항 · 비워도 시작)을 받고 시작한다. 전송 중엔 단추 꺼짐.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 동의 4항목 있음(첫 02 완료) · 아이 등록됨(계정당 하나) · 기기 등록 · 네트워크 안정(초록) · 진행 중 세션 없음 · 이전 종료 확인됨

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
알고 있는 내용 · 상황 유형 · 출처 · 궁금한 내용	core_activity_context.known_content / situation_type / source_type / question
세션	realtime_activity_session(activity_type=FREE)

상태

- 로딩(단추 흐림)
- 오류(토스트 + 다시 시도)
- 네 칸 전부 비움
- 일부 입력
- 요청 전송 중

검증

규칙	어기면
각 서술 칸 200자	넘으면 입력 막음
평가 · 판단 유도 입력란 없음	FR-B02

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-08-TA-KNOWN	서술형	알고 있는 내용	≤200자
S-08-CHIP-SITUATION	칩	친구 · 학교 · 가족 · 학원 · 기타	단일 선택
S-08-CHIP-SOURCE	칩	직접 봄 · 아이에게 들음 · 기타	단일 선택
S-08-TA-QUESTION	서술형	궁금한 내용	≤200자
S-08-BTN-START	단추	자유대화 시작	POST activities/free → 12 (참여 기다리는 중)

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
자유대화 시작	12
탭 이동	04 · 18 · 26
네 칸 모두 선택 사항 · 비워도 시작 가능	12
서술 칸 200자 넘으면	입력 막음
「자유대화 시작」 · 요청 전송 중	단추 꺼짐(중복 시작 방지)

API

- `POST /api/activities/free {childId, context{known, situationType, sourceType, question}, idempotencyKey} → {sessionId} | 409 SESSION_EXISTS | 423 DEVICE_OFFLINE | 403 CONSENT_MISSING`

오류 처리

경우	화면
기기 응답 없음(시작 요청 뒤 20초)	08으로 돌아와 이유 표시
동의 · 기기 조건 깨짐	탭 잠금 규칙으로 04

분석 이벤트

free_talk_requested{hasContext}

S-12 12 · 활동 진행 (자유대화 · 연습 공통)

목적 활동 진행(자유대화 · 연습 공통). 머리에 어느 활동인지(연습이면 n/N번째 목표) 표시. 시작 시각 · 경과, 실시간 말풍선, 끊김 점선, 끝내기. 아이 종료 표현 · 자동 종료 · 응답 없음 상태.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 진행 중 세션 있음

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
활동 종류 · 연습이면 현재 목표	realtime_activity_session.activity_type / practice_goal_selection_id / current_practice_stage
세션 상태 · 시작 시각	realtime_activity_session.status / started_at / end_reason
말풍선	realtime_transcript.speaker / text / started_at (실시간은 SSE 조각)
끊김 구간	realtime_session_event(event_type=DISCONNECT/RECONNECT)

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 자유대화 · 대화 중 · 연습 · 연습 중 (n/N번째 목표) · 참여 기다리는 중 · 공백 4분 · 2분 경고 · 잠깐 끊김 · 미확인 구간

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-12-LINE-TYPE	표시	자유대화 / 연습 · n/N번째 목표	
S-12-LINE-STATUS	줄	시작 시각 · n분째 (· 말 없음 경고)	
S-12-LIST-BUBBLES	목록	말풍선	자동 스크롤
S-12-BTN-END	단추	끝내기	→ P1

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
처음 · 기기 응답 없음	08 · 18 (이유 표시)
처음 · 아이가 대답하지 않음	P3 → 04
연습 · 상황 생성 실패	18 (이유 표시)
「끝내기」	P1
P1 「네」	17 (마무리 중 → 정리 중)
아이 종료 표현 인식	17 (사유: 아이가 끝냄)
공백 4분 → 2분 경고, 6분 → 자동 종료(SILENCE)	17 (사유: 말이 없어 자동 종료)
연습 · 목표 하나 끝 · 다음 목표 있음	12 (다음 목표)
연습 · 마지막 목표 끝	17
연결 끊김 40초 복구 실패	P2 → 17 (사유: 연결 끊김)
탭을 눌러도	12 유지 (진행 중)
푸시 알림으로 다시 들어옴	12 (최신 상태 재조회)

API

- `GET /api/sessions/{id}`
- `GET /api/sessions/{id}/stream (SSE: transcript.delta, transcript.done, state, gap, warning.silence, practice.goal{index,count,name}, ended{reason})`
- `POST /api/sessions/{id}/end`

오류 처리

경우	화면
스트림 끊김	점선 + 자동 재연결 · 40초 넘으면 P2
기기 응답 없음(처음)	08 · 18 (이유 표시)
아이 무응답(처음)	P3 → 04 · 기록 없음
연습 상황 생성 실패	18 (이유 표시)

분석 이벤트

session_viewed{type} · session_end_requested · practice_goal_advanced

P-01 P1 · 팝업 · 끝내기

목적 끝내기 확인. 「네」면 바로 17(마무리 중).

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 진행 중 세션 있음

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
세션	realtime_activity_session.termination_requested_at / output_stopped_at / transport_closed_at

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
P-01-BTN-YES	단추	네, 끝낼게요	POST end → 17 (마무리 중)
P-01-BTN-NO	단추	아니오	그대로

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「네, 끝낼게요」	17 (마무리 중)
「아니오」	그대로

API

- `POST /api/sessions/{id}/end {reason:GUARDIAN_STOP}`

오류 처리

경우	화면
30초 안에 기기 멈춤 확인 없음	12 '응답 없음' 상태 → 「그래도 끝내기」

분석 이벤트

session_end_confirmed

P-02 P2 · 팝업 · 예상치 못한 종료

목적 연결 끊김 복구 실패 알림.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
end_reason	realtime_activity_session.end_reason=DISCONNECT

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
P-02-BTN-OK	단추	확인	→ 17

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「확인」	17 (사유: 연결 끊김 · 끊기기 전까지 기록)

API

오류 처리

공통 규칙만

분석 이벤트

session_aborted_shown

P-03 P3 · 팝업 · 아이 무응답

목적 아이가 처음부터 대답하지 않아 시작하지 못함. 기록 없음.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
세션	realtime_activity_session.status=DECLINED (기록 저장 안 함)

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
P-03-BTN-OK	단추	확인	→ 04

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
확인	04 (기록 없음)

API

오류 처리

공통 규칙만

분석 이벤트

session_declined_shown

S-17 17 · 활동 끝 (자유대화 · 연습 공통)

목적 활동 끝(자유대화 · 연습 공통). 끝내기 · 종료 표현 · 자동 종료 모두 바로 여기로 온다. 첫 상태 마무리 중(기기가 인사하고 멈추는 1~3초) → 정리 중 → 정리 끝. 머리에 활동 종류와 종료 사유 한 줄.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
기기 멈춤 확인	realtime_activity_session.termination_requested_at / output_stopped_at / transport_closed_at (30초 안에 없으면 서버가 ENDED_UNCONFIRMED)
종료 사유 · 시각	realtime_activity_session.end_reason / started_at / ended_at
결과 작업 상태	core_result_job.status / core_session_result_state

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 마무리 중(기기가 인사하고 멈추는 1~3초) · 정리 중 · 정리 끝 · 정리 실패(기록에서 다시 시도) · 머리에 활동 종류 + 종료 사유(보호자 끝냄 · 아이가 끝냄 · 자동 종료 · 연결 끊김 · 기기 응답 없이 끝남)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-17-LINE-TYPE	표시	자유대화 / 연습 · 목표 n개	
S-17-LINE-CLOSING	줄	마무리 중 · 무중이 인사하고 멈추는 중	기기 확인 → 정리 중
S-17-LINE-REASON	줄	종료 사유	
S-17-BTN-VIEW	단추	오늘 기록 보기	결과 READY면 → 27
S-17-BTN-RETRY	단추	기록에서 다시 시도 (실패)	POST result/retry
S-17-BTN-HOME	단추	홈으로	→ 04
S-17-TABS	하단 탭	홈 · 기록은 언제든 / 자유대화 · 연습은 마무리 중엔 잠김(토스트)	04 · 26 / 08 · 18

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
기기 멈춤 확인 → 정리 중 → 정리 끝 · 「오늘 기록 보기」	27 (이 활동)
마무리 중 30초 안에 기기 확인 없음 → 서버가 끝낸 것으로 처리	17 (사유: 기기 응답 없이 끝남 · 보호자 조작 없음)
정리 실패 · 「기록에서 다시 시도」	27 (정리 다시)
홈으로	04
하단 탭 「홈」 「기록」 (언제든)	04 · 26 (정리는 서버에서 계속)
하단 탭 「자유대화」 「연습」 · 마무리 중	잠김 · 토스트 「끝나는 중이에요」
하단 탭 「자유대화」 「연습」 · 정리 중 · 끝	08 · 18

API

- `GET /api/sessions/{id}/result/status (폴링 3초) → {status: PENDING|READY|FAILED}`
- `POST /api/sessions/{id}/result/retry`

오류 처리

경우	화면
30초 안에 기기 멈춤 확인 없음	서버가 끝낸 것으로 처리(ENDED_UNCONFIRMED) · '기기 응답 없이 끝냄' 표시 · 다음 시작 전 04 기기 칸이 다시 확인
정리 실패	빨간 카드 · 다시 시도

분석 이벤트

session_summary_viewed{endReason}

S-18 18 · 내 연습 목표

목적 담은 목표 목록(★ 즐겨찾기 · 담은 순). 줄을 눌러 고르고(여러 개) 연습 시작. 별 옆 「×」로 삭제. 비어 있으면 「자유대화 하러 가기」.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 동의 4항목 있음(첫 02 완료) · 아이 등록됨(계정당 하나) · 기기 등록 · 네트워크 안정(초록) · 진행 중 세션 없음 · 이전 종료 확인됨

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
담은 목표	core_practice_goal_selection(status=ACTIVE) + core_goal_recommendation.behavior_key / reason_text
즐겨찾기 · 담은 순서	[없음] core_practice_goal_selection.is_favorite / sort_order
연습 횟수 · 지난 결과	realtime_practice_attempt count · 최근 결과

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 목표 있음 · 비어 있음 → "먼저 자유대화를 해 보세요" · 여러 개 선택 · 선택 0개(단추 꺼짐)

검증

규칙	어기면
1개 이상 선택	없으면 「시작」 꺼짐

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-18-CHK-GOAL	체크	목표 줄 누름 = 선택 토글	여러 개 · 0개면 「시작」 꺼짐
S-18-BTN-STAR	단추	☆ / ★	PATCH favorite · ★는 맨 위 즐겨찾기 묶음 · 연습 순서 가중치
S-18-BTN-DELETE	단추	× (별 옆 작은 단추)	DELETE goal-selections/{id} → 줄 사라짐 + 토스트 「되돌리기」 3초 → POST restore
S-18-BTN-START	단추	선택한 N개로 연습 시작	POST activities/practice → 12 (연습 · 참여 기다리는 중)
S-18-BTN-GO-FREE	단추	자유대화 하러 가기 (비어 있음)	→ 08

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
1개 선택 · 시작	12 (연습)
여러 개 선택 · 시작 (★ · 담은 순 가중 랜덤 순서)	12 (연습 · 차례로)
목표 줄 오른쪽 작은 「×」	바로 삭제 · 토스트 「되돌리기」(3초) → 18
탭 이동	04 · 08 · 26
목표 줄 누름(체크)	선택 ↔ 해제 · 단추 N 갱신 · 0개면 꺼짐 (18 유지)
별 「☆ · ★」 누름	즐겨찾기 토글 · ★는 맨 위 즐겨찾기 묶음 · 연습 순서 가중치 (18 유지)
「×」 뒤 토스트 「되돌리기」	18 (줄 복구)
비어 있음 · 「자유대화 하러 가기」	08

API

- `GET /api/goal-selections?childId`
- `PATCH /api/goal-selections/{id} {favorite}`
- `DELETE /api/goal-selections/{id} (소프트 삭제 · 3초 안 복구 가능)`
- `POST /api/goal-selections/{id}/restore`
- `POST /api/activities/practice {childId, goalSelectionIds[], idempotencyKey} → {sessionId}`

오류 처리

경우	화면
상황 생성 실패	18로 돌아와 빨간 카드 '연습 상황을 만들지 못했어요'

분석 이벤트

practice_requested{goalCount} · goal_favorited · goal_removed

S-26 26 · 기록 (달력)

목적 달력(활동한 날 점) → 그날 활동 목록 → 27. 상담용 리포트 입구.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 아이 등록됨(계정당 하나)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
달의 활동 날짜	realtime_activity_session.started_at (child, month) GROUP BY day
그날 활동	realtime_activity_session(type, started_at, ended_at, end_reason)

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 달력 · 날 선택 → 그날 목록 · 기록 없음

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-26-BTN-PREV-MONTH	단추	‹	다른 달
S-26-BTN-NEXT-MONTH	단추	›	다른 달
S-26-CAL-DAY	셀	날	그날 목록 · 활동 없으면 「활동이 없어요」 한 줄
S-26-ROW-ACTIVITY	줄	활동	→ 27
S-26-BTN-REPORT	글자 단추	상담용 리포트 다운	→ 28

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
날 누름	그날 활동 목록 (아래)
활동 한 줄 누름	27
상담용 리포트 다운	28
탭 이동	04 · 08 · 18
‹ › 달 넘기기	26 (다른 달)
27에서 「←」	26 (보던 날 유지)
활동 없는 날 누름	그날 자리에 「활동이 없어요」 한 줄 (26 유지)

API

- `GET /api/records?childId&month=2026-10 → {days:[{date,count}]}`
- `GET /api/records?childId&date=2026-10-07 → [{sessionId,type,startedAt,endedAt,endReason,resultStatus}]`

오류 처리

경우	화면
조회 실패	토스트 · 다시 시도

분석 이벤트

records_viewed{month}

S-27 27 · 활동 기록 상세

목적 활동 하나의 상세. 대화 기록 · 생활 팁 · 연습 목표 후보(담기). 연습이면 18에서 고른 목표 이름만 위에.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
대화 기록	realtime_transcript
생활 팁	core_result(result_type=TIPS).content_json · core_support_item
연습 목표 후보 · 근거	core_goal_recommendation.behavior_key / reason_text · core_recommendation_evidence
담김 여부	core_practice_goal_selection(recommendation_id)
연습이면 18에서 고른 목표	core_practice_goal_selection (세션에 실린 목표들) · 판정 글 없음

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 대화 기록 칸 · 생활 팁 칸 · 연습 목표 칸 · 정리 중 · 실패 · 후보 없음 · 연습이면 맨 위에 18에서 고른 목표 목록(판정 글 없음)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-27-SEG-TAB	세그먼트	대화 기록 · 생활 팁 · 연습 목표	칸 전환
S-27-BTN-ADD-GOAL	단추	담기	POST goal-selections → '담김 ✓' (이동 없음) · 다시 누르면 DELETE → 「담기」
S-27-BTN-RETRY	단추	다시 시도 (정리 실패)	POST result/retry
S-27-BTN-BACK	단추	←	→ 26 (보던 날 유지)

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
[담기]	18에 쌓임 (화면 이동 없음)
정리 실패 · 「다시 시도」	27 (팁 · 목표 다시 정리)
뒤로	26 (보던 날 유지)
「담김 ✓」 다시 누름	담기 취소 → 「담기」 (18에서도 빠짐)

API

- `GET /api/sessions/{id}/result → {transcript[], tips[], candidates[{recommendationId, behaviorKey, reason, evidence, selected}], practiceSummary?}`
- `POST /api/goal-selections {recommendationId}`

오류 처리

경우	화면
정리 실패	빨간 카드 + 다시 시도 · 대화 기록은 보임

분석 이벤트

result_viewed{tab} · goal_added{recommendationId}

S-28 28 · 리포트 범위 고르기

목적 리포트 범위. 빠른 선택 3개 · 달력(첫 탭 시작일, 둘째 탭 끝일, 드래그) · 활동 줄 체크 토글 · 만들기 → 만드는 중(몇 초, 화면 머무름) → 30. 날 토글 없음(시작 · 끝 탭과 손짓이 겹침).

진입 조건 로그인됨(토큰 유효) · 아이 등록됨(계정당 하나)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
기간 안 활동	realtime_activity_session(ended · child · from~to) + core_result 유무 · 진행 중 세션은 제외

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 빠른 선택(처음은 최근 2주) · 직접 고르는 중(시작일만 찍힘) · 활동 빼기 · 넣기 · 자료 부족(활동 0건 · 단추 꺼짐) · 만드는 중(몇 초) · 만들기 실패

검증

규칙	어기면
활동 1개 이상	없으면 「만들기」 꺼짐 + 안내
끝나는 날 ≤ 오늘	미래 날은 누를 수 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-28-SEG-QUICK	세그먼트	최근 2주 · 이번 달 · 전체 · 직접	달력 칠함 · 목록 · N 갱신 (처음은 최근 2주)
S-28-CAL-RANGE	달력	첫 탭 시작일 · 둘째 탭 끝일 · 드래그 · ‹ ›	직접 고르기(빠른 선택 해제) · 미래 날은 못 누름
S-28-ROW-ACTIVITY	줄(체크)	활동 빼기 · 넣기	토글 · N 갱신
S-28-BTN-MAKE	단추	활동 N개로 리포트 만들기	POST reports → 만드는 중(같은 화면) → READY면 30 · N=0이면 꺼짐
S-28-BTN-CANCEL	단추	취소 (만드는 중)	DELETE reports/{id} → 범위 화면(범위 유지)
S-28-BTN-RETRY	단추	다시 시도 (실패)	같은 범위로 POST
S-28-BTN-RANGE-AGAIN	단추	범위 다시 (실패)	범위 화면(범위 유지)
S-28-BTN-BACK	단추	←	범위 → 26 · 만드는 중 → 취소와 같음 · 실패 → 26

요소별 동작(시안 v1.5)

구역 · 요소	상태 · 조작	보이는 것 · 결과	→
빠른 선택	「최근 2주」	오늘까지 14일을 달력에 칠함 · 아래 활동 목록과 단추의 N 갱신	28
빠른 선택	「이번 달」	이번 달 1일 ~ 오늘	28
빠른 선택	「전체 · 직접」	기록이 있는 첫날 ~ 오늘을 칠함 · 달력에서 날을 누르면 직접 고르기 시작	28
달력	첫 번째 날 누름	그날만 칠해지고 「끝나는 날을 누르세요」 · 빠른 선택 해제	28
달력	두 번째 날 누름	두 날 사이가 칠해짐(앞뒤 바뀌어도 됨) · 세 번째 누름은 새로 시작	28
달력	드래그	누른 채 끌면 같은 결과 · 달을 넘으면 ‹ ›로 이어짐 · 미래 날은 못 누름	28
달력	‹ ›	달 넘기기 · 고른 기간은 유지	28
활동 목록	줄 누름(체크 토글)	빠짐 ↔ 들어감 · 단추 N 갱신 · 진행 중인 활동은 목록에 없음	28
활동 목록	기간 안 활동 0건	목록 자리에 「이 기간엔 활동이 없어요」 · 단추 꺼짐	28
만들기 단추	N ≥ 1 · 누름	만드는 중(서버가 대화 원문을 날짜순 PDF로 묶음 · 몇 초 · 화면은 머무름)	28 만드는 중
만드는 중	성공	리포트 id를 들고 30으로	30
만드는 중	「취소」 · 「←」	만들기 중단 · 고른 범위 그대로 범위 화면	28
만들기 실패	「다시 시도」	같은 범위로 다시 만드는 중	28 만드는 중
만들기 실패	「범위 다시」	범위 화면(고른 범위 그대로)	28
만들기 실패	「←」	기록으로	26

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「활동 N개로 리포트 만들기」 → 만드는 중 → 성공	30
만드는 중 「취소」 · 「←」	28 (고른 범위 유지)
만들기 실패 「다시 시도」	28 만드는 중
만들기 실패 「범위 다시」	28 (고른 범위 유지)
만들기 실패 「←」	26
기간 안 활동 0건	단추 꺼짐 + 안내 (28 유지)
‹ › 달 넘기기 · 달을 넘는 드래그	28 (기간 이어짐)
범위 화면 「←」	26 (고른 범위 버림)

API

- `GET /api/reports/preview?childId&from&to → {sessions[{sessionId, date, type, minutes}]}`
- `POST /api/reports {childId, from, to, sessionIds[], idempotencyKey} → {reportId, status:GENERATING}`
- `GET /api/reports/{id} (폴링 2초) → {status: GENERATING|READY|FAILED}`
- `DELETE /api/reports/{id} (GENERATING일 때 취소)`

오류 처리

경우	화면
자료 부족	목록 자리에 노란 카드 '이 기간엔 활동이 없어요'
만들기 실패	빨간 카드 · 「다시 시도」 「범위 다시」

분석 이벤트

report_requested{sessionCount} · report_cancelled · report_ready · report_failed

S-30 30 · PDF 저장 전 확인

목적 PDF 저장 전 확인(기간 · 아이 · 대화 원문 건수) → 저장 → 공유 · 열기. 리포트에 AI 글은 없다.

진입 조건 로그인됨(토큰 유효)

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
기간	core_report.period_from / period_to ([없음] 컬럼)
아이 이름 · 연령 · 관심사	core_child.display_name / age / interests_json
날짜별 대화 원문 건수	realtime_transcript(session in core_report_activity) count

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 확인(기간 · 아이 · 대화 원문 건수) · 저장 완료 · 공유 · 저장 실패(토스트 · 30 유지)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
S-30-BTN-SAVE	단추	PDF 저장	GET pdf → 저장 → 저장했어요
S-30-BTN-SHARE	단추	공유하기	OS 공유 시트(Web Share API / 네이티브)
S-30-BTN-OPEN	단추	파일 열기	PDF 뷰어
S-30-BTN-LATER	단추	나중에	→ 26 (만든 리포트 버림)
S-30-BTN-RECORDS	단추	기록으로	→ 26
S-30-BTN-BACK	단추	←	저장 전 → 28 (범위 유지 · 리포트 버림) · 저장 뒤 → 26

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「PDF 저장」 → 저장했어요	30 (공유 · 열기 · 기록으로)
「공유하기」 (OS 공유 시트) · 「파일 열기」	30
「기록으로」	26
「←」 (저장 전)	28 (고른 범위 유지 · 만든 리포트는 버림)
「나중에」	26 (만든 리포트는 버림 · 다시 만들려면 28부터)
「←」 (저장 뒤)	26
저장 실패	토스트 「다시 시도」 · 30 유지

API

- `GET /api/reports/{id} → {period, child, days:[{date, type, lineCount}]}`
- `GET /api/reports/{id}/pdf → application/pdf`

오류 처리

경우	화면
PDF 만들기 실패	토스트 · 다시 시도

분석 이벤트

report_pdf_saved · report_shared

R-PDF PDF · 리포트 PDF 템플릿

목적 리포트 PDF 템플릿. 머리(아이 이름 · 연령 · 관심사 · 기간 · 만든 날) → 날짜별 목차 → 날짜별 대화 원문(과거 → 최신). 서버가 저장된 전사로 만들며 AI 요약 · 평가가 없다.

진입 조건 없음

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
머리	core_child.display_name / age / interests_json · core_report.period_from / period_to / generated_at
목차	core_report_activity → realtime_activity_session(activity_type, started_at, ended_at) 날짜순
본문	realtime_transcript(speaker, text, started_at) 세션별 · 시간순. 끊김 구간은 '(잠깐 끊김)' 한 줄

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 머리: 아이 이름 · 연령 · 관심사 · 기간 · 만든 날 · 목차: 날짜별 활동 · 본문: 날짜별 대화 원문(과거 → 최신)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
R-PDF-DOC-HEAD	문서	머리	
R-PDF-DOC-TOC	문서	목차	날짜 · 활동 종류 · 시각
R-PDF-DOC-BODY	문서	본문	화자 이름(무중 · 아이 별명) + 말

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
서버가 저장된 전사로 만듦 · AI 요약 · 평가 없음	30에서 저장 · 공유

API

- `서버 렌더: HTML 템플릿 → PDF (결과 작업 job_type=REPORT)`

오류 처리

경우	화면
전사가 하나도 없음	28에서 자료 부족으로 막힘

분석 이벤트

report_pdf_generated

D-00 D0 · 아이 기기 웹 · 처음 켜기

목적 아이 기기 웹 첫 화면. 서버가 발급한 코드를 보여 주고 등록을 기다린다.

진입 조건 없음

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
코드	[없음] device.code (상태 UNREGISTERED) · 기기 저장소 deviceSecret
등록 감지	GET /api/device/bootstrap 폴링 또는 WS

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 코드 표시 · 등록 대기 · 등록되었어요(3초)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
D-00-TXT-CODE	글	코드 8자	
D-00-TXT-REGISTERED	글	등록되었어요 (3초)	→ T19 대기

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
보호자가 등록을 마치면	T19 대기
브라우저 데이터 삭제 → 새 코드	D0 (보호자 다시 등록, 옛 Device 행 해제)

API

- `POST /api/device/bootstrap {deviceSecret?} → {deviceSecret, code, status}`
- `GET /api/device/bootstrap/status → {status: UNREGISTERED|REGISTERED, deviceToken?}`

오류 처리

경우	화면
서버 연결 실패	'연결을 확인하는 중' 표시 · 재시도

분석 이벤트

device_bootstrapped

D-19 T19 · 아이 기기 웹 · 상태 화면

목적 아이 기기 상태 화면. 꺼짐 → 켜기(마이크 허용 · 연결) → 대기 · 듣는 중 · 생각 중 · 말하는 중 · 마무리 · 연결 끊김. 클릭 요소는 켜기 · 끄기뿐.

진입 조건 기기 토큰 유효

표시 데이터 → 출처

필드	테이블 · 컬럼
세션 상태	realtime_activity_session.status (WS 이벤트)
음성	WS 양방향 PCM16 프레임(형식 미결)
재시도 횟수	클라이언트

상태

로딩(단추 흐림) · 오류(토스트 + 다시 시도) · 꺼짐 → 「켜기」 · 대기 · 듣는 중 · 생각 중 · 말하는 중 · 마무리 → 대기(자동) · 연결 끊김 · 다시 연결 중 · 마이크 허용 안 됨 · 화면 켜짐 유지(Wake Lock)

검증

입력 없음

요소 · 동작

요소 ID	종류	라벨	동작 → 다음
D-19-BTN-ON	단추	켜기	getUserMedia → WS 연결 → 대기
D-19-BTN-OFF	단추	끄기	WS 닫음 → 꺼짐 (보호자에게는 연결 끊김)
D-19-VIEW-STATE	그림	상태 표정 · 색	

분기(시안 v1.5 그대로)

조건 · 동작	가야 하는 곳
「켜기」 (마이크 · 소리 허용 → 기기 연결)	대기
「끄기」	꺼짐 (기기 연결 끊김)
보호자가 활동 시작	대기 → 듣는 중 ~
아이 종료 표현 · 보호자 끝내기	마무리 → 대기
연결 끊김 · 복구	대기
브라우저 데이터 삭제 · 다른 기기	D0 (다시 등록)
마이크 · 소리 허용 거부	마이크 허용 안 됨 → 「켜기」 다시
탭이 뒤로 가거나 화면 꺼짐	연결 유지 시도 → 끊기면 다시 연결 중

API

- `WS /ws/device?token= ← state{IDLE|LISTENING|THINKING|SPEAKING|CLOSING|DISCONNECTED}, audio ↔, heartbeat 5초`
- `POST /api/device/heartbeat (WS 없을 때)`

오류 처리

경우	화면
마이크 거부	'마이크를 허용해 주세요' + 「켜기」 다시
연결 끊김	'다시 연결하고 있어요 (n번째)' · 지수 백오프 · 40초 넘으면 보호자 P2

분석 이벤트

device_on · device_off · device_reconnect{n}

---

3. 화면 ↔ 테이블 (ERD 10/7 · 40테이블)

테이블	컬럼(앞 14개)	쓰는 화면
core_activity_context	id, guardian_id, child_id, session_id, purpose, known_content, situation_type, source_type, question, status, created_at, updated_at, deleted_at	S-08
core_analytics_event	event_id, event_name, event_time, session_id, activity_type, target_skill_key, trigger_source, app_version, model_version, properties_json, created_at, guardian_id, child_id, scenario_id	—
core_approved_content	id, content_code, content_type, created_at	S-02-1
core_approved_content_version	id, content_id, version, content_text, audio_path, status, created_at	—
core_child	id, guardian_id, display_name, age, interests_json, status, created_at, updated_at, deleted_at	P-07 · R-PDF · S-03 · S-04 · S-30
core_consent	id, actor_guardian_id, child_id, consent_type, consent_status, consent_version, policy_version, effective_from, effective_to, created_at	S-02
core_data_deletion_request	id, guardian_id, child_id, session_id, target_type, target_id, requested_types_json, status, idempotency_key, blocked_at, requested_at, completed_at, last_error	—
core_goal_recommendation	id, child_id, structured_experience_id, source_session_id, behavior_key, reason_text, status, created_at, invalidated_at, invalidation_reason	S-18 · S-27
core_guardian	id, status, created_at, updated_at	—
core_inbox_event	event_id, source_service, event_type, payload_json, status, retry_count, received_at, processed_at, last_error	—
core_outbox_event	event_id, event_type, aggregate_type, aggregate_id, payload_json, status, retry_count, available_at, published_at, last_error, created_at	—
core_practice_goal_selection	id, guardian_id, child_id, recommendation_id, selection_type, status, selected_at, created_at, invalidated_at, invalidation_reason	S-18 · S-27

core_recommendation_evidence	id, recommendation_id, structured_experience_id, source_transcript_id, evidence_type, created_at	S-27
core_report	id, guardian_id, child_id, status, content_json, generated_at, invalidated_at, invalidation_reason, deleted_at, created_at	R-PDF · S-30
core_report_activity	id, report_id, session_id, result_id, included_at	R-PDF · S-30
core_result	id, session_id, result_job_id, source_snapshot_id, version, result_type, status, content_json, model_version, prompt_version, created_at, invalidated_at, invalidation_reason	S-27 · S-28
core_result_job	id, session_id, snapshot_id, job_type, status, idempotency_key, requested_by, attempt_count, last_error, created_at, updated_at	S-17
core_result_job_attempt	id, result_job_id, attempt_no, trigger_type, status, error_code, error_message, started_at, ended_at	—
core_scenario	id, child_id, goal_selection_id, target_behavior_key, scenario_type, relation_type, opportunity_condition, scenario_text, partner_role_text, model_version, prompt_version, validation_status, created_at, status ...	—
core_session_result_state	session_id, current_result_id, updated_at	S-17
core_social_account	id, guardian_id, provider, provider_user_id, provider_email, created_at, updated_at	S-01
core_spring_session	primary_id, session_id, creation_time, last_access_time, max_inactive_interval, expiry_time, principal_name	S-01
core_spring_session_attributes	attribute_name, session_primary_id, attribute_bytes	—
core_stop_expression	id, child_id, expression_suffix, normalized_suffix, sort_order, created_at, updated_at	S-05 · S-SET1
core_structured_experience	id, child_id, activity_context_id, session_id, version, content_json, model_version, prompt_version, status, created_at, invalidated_at, invalidation_reason	—
core_support_item	id, behavior_key, condition_text, content_text, status, created_at, updated_at	S-27
realtime_activity_session	id, guardian_id, child_id, activity_context_id, activity_type, status, current_practice_stage, start_idempotency_key, voice_client_id, gpt_live_session_id, consent_version, consent_checked_at, data_collection_allowed, transcript_storage_allowed ...	D-19 · P-01 · P-02 · P-03 · R-PDF · S-04 · S-08 · S-12 · S-17 · S-26 · S-28
realtime_audio_recording	id, session_id, speaker, storage_path, started_at, ended_at, created_at, deleted_at	—
realtime_conversation_turn	id, session_id, turn_no, turn_type, status, started_at, ended_at, created_at	—
realtime_cue_delivery	id, attempt_id, source_type, delivered_text, cue_level, sequence_order, model_version, prompt_version, given_at	—
realtime_evaluation	id, response_id, label, review_needed, reason, raw_json, model_version, prompt_version, created_at, invalidated_at, invalidation_reason, status	—
realtime_inbox_event	event_id, source_service, event_type, payload_json, status, retry_count, received_at, processed_at, last_error	—
realtime_outbox_event	event_id, event_type, aggregate_type, aggregate_id, payload_json, status, retry_count, available_at, published_at, last_error, created_at	—
realtime_practice_attempt	id, session_id, scenario_exposure_id, goal_selection_id, attempt_type, sequence_no, status, created_at, ended_at	S-18
realtime_practice_response	id, attempt_id, transcript_id, response_type, status, response_latency_ms, created_at	—
realtime_result_input_snapshot	id, session_id, snapshot_version, status, cutoff_at, consent_version, consent_checked_at, data_usage_allowed, snapshot_hash, captured_at, invalidated_at, invalidation_reason, input_json	—
realtime_scenario_exposure	id, session_id, child_id, scenario_id, sequence_no, exposure_type, scenario_snapshot_json, exposed_at	—
realtime_session_event	id, session_id, event_type, op_id, transcript_id, payload_json, created_at	S-12
realtime_session_stop_expression	id, session_id, expression_text, is_default, sort_order, created_at	—
realtime_transcript	id, session_id, turn_id, sequence_no, speaker, text, assembly_status, review_needed, started_at, ended_at, created_at, deleted_at	R-PDF · S-12 · S-27 · S-30

ERD에 없어서 더해야 하는 것

화면 · 영역	무엇	제안 컬럼 · 테이블
S-03	아이	core_child.display_name / age / interests_json / status (guardian과 1:1 · guardian_id UNIQUE 제약)
S-03	기기 상태 한 줄	device.status
S-04	기기 상태 · 마지막 확인	device.status(STABLE · UNSTABLE · DISCONNECTED · UNRESPONSIVE · NONE) / last_seen_at (realtime 측 heartbeat)
S-05	등록 여부 · 코드 앞자리	device.code_prefix / registered_at
S-05	기기 네트워크 현황(안정 · 불안정 · 끊김)	device.status / last_seen_at / rtt_ms · 끊김 횟수(Realtime heartbeat로 판정: 지연 1초 넘거나 5분 안 끊김 2회 이상이면 불안정, 40초 무응답이면 끊김)
S-05A	코드	device.code (서버 발급 · 미등록 상태)
S-18	즐겨찾기 · 담은 순서	core_practice_goal_selection.is_favorite / sort_order
S-30	기간	core_report.period_from / period_to (컬럼)
D-00	코드	device.code (상태 UNREGISTERED) · 기기 저장소 deviceSecret
Device	기기 테이블 전체	device(id, guardian_id, code, code_status, device_secret_hash, device_token_hash, status, last_seen_at, registered_at, released_at)
S-18	즐겨찾기 · 담은 순서	core_practice_goal_selection.is_favorite boolean, sort_order int
core_child	1:1 제약	core_child.guardian_id UNIQUE (계정당 아이 하나 · D-24)
푸시	푸시 토큰	core_push_token(guardian_id, token, platform, created_at)
세션	end_reason 값 목록	realtime_activity_session.end_reason을 enum으로: GUARDIAN_STOP · CHILD_STOP · SILENCE · DISCONNECT · CONSENT_WITHDRAWN · UNCONFIRMED · DECLINED · FAILED, status에 ENDED_UNCONFIRMED 추가
S-28	리포트 기간	core_report.period_from, period_to (지금은 content_json 안에만 들어갈 수 있음)
S-12 연습	연습 단계 값(D-05 결정 뒤 계약)	realtime_activity_session.current_practice_stage 값 목록 · practice_attempt.attempt_type · practice_response.response_type · evaluation.label 기준은 AI 입출력 계약(WBS 1.7.3)에서 확정 · 세션당 목표 수(ERD v1은 단일 목표 Snapshot)

4. API · 실시간 이벤트 · 내부 이벤트 (경로 이름은 제안 · 2-Spring v0.4 "세부 경로명은 API 계약에서 확정")

영역	엔드포인트	어느 서버	메모
인증	POST /api/auth/google · POST /api/auth/refresh · POST /api/auth/logout · DELETE /api/me	Core	OAuth code → 세션 쿠키(Spring Session, core_spring_session). 만료 401 → 01
동의 · 약관	GET /api/policies/current · GET/PUT /api/consents	Core	첫 02에서 4항목 GIVEN으로 한 번 저장. 변경 · 철회 API 없음. policy_version 비교로 재동의 판단
아이	GET/POST/PATCH /api/child (계정당 하나 · 아이 삭제 API 없음)	Core	아이를 지우려면 계정 삭제(DELETE /api/me)
기기	GET /api/device · GET /api/device/status · POST /api/device/register	Core(등록) + Realtime(상태)	상태는 Realtime heartbeat → Core Inbox로 반영 (DeviceStatusChanged). 해제 API 없음(10/8)
기기 웹	POST /api/device/bootstrap · GET /api/device/bootstrap/status · WS /ws/device?token=	Realtime(/device, /ws)	모델 키 · 세션 키는 기기에 안 줌. 기기 토큰만
종료 표현	GET/PUT /api/child/stop-expressions	Core	세션 시작 때 세션 패키지에 복사(realtime_session_stop_expression)
활동	POST /api/activities/free · POST /api/activities/practice · GET /api/sessions/current · GET /api/sessions/{id} · POST /api/sessions/{id}/end	Core → Outbox → Realtime	시작은 idempotencyKey(realtime_activity_session.start_idempotency_key). 409 SESSION_EXISTS · 423 DEVICE_OFFLINE · 403 CONSENT_MISSING
실시간(보호자)	GET /api/sessions/{id}/stream (SSE)	Realtime	transcript.delta · transcript.done · state · gap · warning.silence · practice.stage · ended
기록	GET /api/records?month · GET /api/records?date · GET /api/sessions/{id}/result · GET /api/sessions/{id}/result/status · POST /api/sessions/{id}/result/retry	Core	결과는 core_result(version) · 상태는 core_session_result_state
목표	GET /api/goal-selections · POST /api/goal-selections · PATCH /api/goal-selections/{id} · DELETE /api/goal-selections/{id}	Core	즐겨찾기 · 순서 컬럼 추가 필요
리포트	GET /api/reports/preview · POST /api/reports · GET /api/reports/{id} · GET /api/reports/{id}/pdf	Core	AI 없음: 저장된 전사를 날짜순으로 묶어 PDF. 생성은 core_result_job(job_type=REPORT)로 비동기
삭제	DELETE /api/me → 내부적으로 core_data_deletion_request 접수 · GET /api/deletion-requests/{id}	Core	기록만 따로 지우는 화면은 없음(준하 10/8)
푸시	PUT /api/push-token {token, platform}	Core	[없음] 토큰 테이블 필요. 페이로드 {type, sessionId, deviceStatus}

보호자 앱 실시간(SSE) 이벤트

이벤트	페이로드	화면
transcript.delta	{turnId, speaker:'child'|'ai', text, seq}	12 말풍선에 조각 추가(흐린 글)
transcript.done	{turnId, speaker, text, startedAt, endedAt}	말풍선 확정 · 시각 표시
state	{status, since}	상태 줄: WAITING_CHILD · ACTIVE · CLOSING · ENDED(confirmed)
gap	{from, to, reason:'DISCONNECT'|'RECONNECT'}	점선 '잠깐 끊김' 구간
warning.silence	{silentSince, endsAt}	노란 카드 '2분 더 말이 없으면 끝나요'
practice.goal	{goalIndex, goalCount, goalName}	12 머리의 연습 표시 n/N · 목표 이름 (연습 방식 D-05 결정 뒤 단계 값 추가)
ended	{endReason, endedAt, confirmed:boolean}	→ 17 (confirmed=false면 미확인 표시)

Core ↔ Realtime 내부 이벤트(Outbox · Inbox)

이벤트	방향	내용
SessionPackageCreated	Core → Realtime	sessionId · 목표 · 상황 · 승인 콘텐츠 버전 · 종료 표현 · 원음 보관 여부(동의)
SessionStateChanged	Realtime → Core	PREPARING · DEVICE_ACK · WAITING_CHILD · ACTIVE · CLOSING · ENDED(reason, confirmed)
TranscriptAppended	Realtime → Core	turn · speaker · text · 시각 (Core가 동의 확인 뒤 저장, 철회 뒤 도착분 거절)
PracticeStageChanged · CueDelivered · EvaluationMade	Realtime → Core	연습 기록(방식 결정 뒤 필드 확정)
AudioSegmentUploaded	Realtime → Core(내부 업로드 API)	원음 보관 동의 때만
ResultRequested	Core 내부	세션 끝 → Result Worker → core_result · 알림
DeviceStatusChanged	Realtime → Core	CONNECTED · DISCONNECTED · UNRESPONSIVE · lastSeenAt
DeletionRequested · DeletionCompleted	Core ↔ Realtime	아이 · 계정 삭제 때 Realtime 영역(전사 · 원음) 처리 뒤 완료 보고

5. 상태 기계 (화면 상태는 여기서 파생)

활동 세션 (realtime_activity_session.status)

상태	들어가는 조건	화면에 보이는 것
REQUESTED	보호자 시작 요청(08 · 18) · Core 검사 통과	08 · 18 단추 흐림
PREPARING	세션 패키지 수신 · GPT-Live 세션 열림	12 '상황 준비 중' / '참여 기다리는 중'
DEVICE_ACK	기기가 패키지 받고 재생 준비	12 '기기 응답 확인됨'
WAITING_CHILD	첫 인사 재생 뒤 아이 대답 대기(최대 N초)	12 참여 기다리는 중 → 무응답이면 DECLINED(P3)
ACTIVE	아이 첫 발화	12 대화 중 · 말풍선
CLOSING	보호자 끝내기 · 아이 종료 표현 · 공백 6분 · 철회	17 마무리 중 · 출력 차단 · 마무리 인사 1회
ENDED	기기 멈춤 · 전송 · 공급자 세션 정리 확인(confirmed)	17 (사유 줄) · ResultRequested
ENDED_UNCONFIRMED	CLOSING 30초 안에 기기 멈춤 확인 없음 → 서버가 자동 처리	17 '기기 응답 없이 끝냄' · 다음 시작 전 04 기기 칸이 다시 확인
ABORTED	연결 끊김 40초 복구 실패 · Core 장애	P2 → 17 (끊기기 전 기록)
DECLINED	WAITING_CHILD에서 무응답	P3 → 04 · 기록 저장 안 함
FAILED	PREPARING 실패(상황 생성 · 모델 연결)	08 · 18로 돌아와 이유 표시

end_reason: GUARDIAN_STOP · CHILD_STOP · SILENCE · DISCONNECT · CONSENT_WITHDRAWN · UNCONFIRMED · DECLINED · FAILED

기기 (Device · 제안 테이블)

상태	들어가는 조건	화면에 보이는 것
UNREGISTERED	bootstrap으로 코드 발급, 아직 집에 안 묶임	D0 코드 표시 · 보호자 05 '기기 등록 · 없음'
REGISTERED_OFFLINE	등록됐으나 WS 없음	05 '기기 연결 · 끊김' 또는 꺼짐
CONNECTED	WS 열림 · heartbeat 5초 · 지연 1초 이하	04 · 05 초록 · 탭 열림
UNSTABLE	heartbeat 지연 1초 넘거나 5분 안 끊김 2회 이상	04 · 05 노랑 · 탭 잠김(안정될 때까지)
DISCONNECTED	heartbeat 40초 끊김	04 · 05 빨강 · 탭 잠김 · 세션 중이면 P2 경로
UNRESPONSIVE	연결은 있는데 명령 응답 없음(세션 패키지 · 종료 명령 30초)	05 회색 '응답 없음' · 12 '그래도 끝내기'
RELEASED	기기 데이터 삭제로 새 코드가 나온 경우(해제 기능 없음)	05 등록 전 · D0 재등록

상태는 Realtime이 판정하고 DeviceStatusChanged로 Core에 알림. last_seen_at 보관

동의 (core_consent, 4항목 전부 필수)

상태	들어가는 조건	화면에 보이는 것
NOT_GIVEN	첫 02 전	02만 열림(다른 화면 진입 불가)
GIVEN(policy_version)	4항목 저장	정상
OUTDATED	약관 개정으로 policy_version이 현재와 다름	다음 실행에 02 재동의 · 거부하면 계정 삭제 안내
DELETED	계정 삭제	모든 기록 · 기기 등록 삭제 요청 · 01

항목별 변경 · 철회 화면 없음(준하 10/8). 요구사항 FR-A03 선택 항목 · FR-A08 철회와 어긋나므로 팀 확인 필요

결과 · 리포트 작업 (core_result_job · core_report)

상태	들어가는 조건	화면에 보이는 것
REQUESTED	세션 ENDED 또는 리포트 요청	17 '정리 중' / 29 '만드는 중'
RUNNING	Worker 실행(attempt 1~3)	같음
READY	core_result · core_report 저장	17 단추 켜짐 / 29 내용 표시
FAILED	3회 실패	17 · 27 '다시 시도' / 29 실패 카드

재시도는 core_result_job_attempt에만 쌓이고 이전 결과는 보존

6. 문구 표 (578줄 · 시안 그림에서 자동 추출 · 키는 C.화면ID.템플릿.순번)

개발자는 그림에서 베끼지 말고 이 키로 가져온다. 바꿀 때는 시안을 고치고 다시 뽑는다. 토스트 · 오류 문구는 2절 각 화면의 오류 처리 표에 있다.

키	화면	변형	문구
C.S-01.0.1	S-01	기본	무중
C.S-01.0.2	S-01	기본	아이의 이야기를 함께 살펴봐요
C.S-01.0.3	S-01	기본	구글로 시작
C.S-02.1.1	S-02	첫 동의	시작 전에 확인해 주세요
C.S-02.1.2	S-02	첫 동의	음성 수집 · 글로 옮겨 저장
C.S-02.1.3	S-02	첫 동의	필수
C.S-02.1.4	S-02	첫 동의	자세히 보기 ›
C.S-02.1.5	S-02	첫 동의	보호자 열람
C.S-02.1.6	S-02	첫 동의	리포트 생성 · 외부 전달
C.S-02.1.7	S-02	첫 동의	원음 보관
C.S-02.1.8	S-02	첫 동의	동의하고 계속
C.S-03.2.1	S-03	보기	← 아이 정보
C.S-03.2.2	S-03	보기	민준
C.S-03.2.3	S-03	보기	7세 · 공룡, 블록 놀이
C.S-03.2.4	S-03	보기	기기 · 안정
C.S-03.2.5	S-03	보기	정보 수정
C.S-04.3.1	S-04	진행 중	민준의 오늘
C.S-04.3.2	S-04	진행 중	아이
C.S-04.3.3	S-04	진행 중	민준 · 7세
C.S-04.3.4	S-04	진행 중	수정
C.S-04.3.5	S-04	진행 중	대화 기기
C.S-04.3.6	S-04	진행 중	안정
C.S-04.3.7	S-04	진행 중	마지막 확인 10:32
C.S-04.3.8	S-04	진행 중	기기 상태 보기 ›
C.S-04.3.9	S-04	진행 중	지금 활동
C.S-04.3.10	S-04	진행 중	민준 · 자유대화 4분째
C.S-04.3.11	S-04	진행 중	진행 화면 보기 ›
C.S-04.3.12	S-04	진행 중	10:31 시작
C.S-04.3.13	S-04	진행 중	홈
C.S-04.3.14	S-04	진행 중	자유대화
C.S-04.3.15	S-04	진행 중	연습
C.S-04.3.16	S-04	진행 중	기록
C.S-04.4.1	S-04	기기 없음 · 잠김	민준의 오늘
C.S-04.4.2	S-04	기기 없음 · 잠김	아이
C.S-04.4.3	S-04	기기 없음 · 잠김	민준 · 7세
C.S-04.4.4	S-04	기기 없음 · 잠김	수정
C.S-04.4.5	S-04	기기 없음 · 잠김	대화 기기
C.S-04.4.6	S-04	기기 없음 · 잠김	연결된 기기 없음
C.S-04.4.7	S-04	기기 없음 · 잠김	아이 기기에 뜬 코드로 등록해요.
C.S-04.4.8	S-04	기기 없음 · 잠김	기기 등록
C.S-04.4.9	S-04	기기 없음 · 잠김	지금 활동
C.S-04.4.10	S-04	기기 없음 · 잠김	지금은 시작할 수 없어요
C.S-04.4.11	S-04	기기 없음 · 잠김	기기를 먼저 등록해 주세요.
C.S-04.4.12	S-04	기기 없음 · 잠김	홈
C.S-04.4.13	S-04	기기 없음 · 잠김	자유대화
C.S-04.4.14	S-04	기기 없음 · 잠김	연습
C.S-04.4.15	S-04	기기 없음 · 잠김	기록
C.S-SET0.5.1	S-SET0	시트	← 설정
C.S-SET0.5.2	S-SET0	시트	로그아웃
C.S-SET0.5.3	S-SET0	시트	계정 삭제
C.S-05.6.1	S-05	등록 전	← 대화 기기 상태
C.S-05.6.2	S-05	등록 전	마지막 확인 10:32
C.S-05.6.3	S-05	등록 전	기기 등록 · 없음
C.S-05.6.4	S-05	등록 전	기기 네트워크 현황 · 등록 뒤 표시
C.S-05.6.5	S-05	등록 전	기기를 등록해 주세요
C.S-05.6.6	S-05	등록 전	아이 기기에 뜬 8자리 코드를 넣어요.
C.S-05.6.7	S-05	등록 전	기기 등록
C.S-05.6.8	S-05	등록 전	민준의 종료 표현
C.S-05.6.9	S-05	등록 전	"무중아 그만할래"
C.S-05.6.10	S-05	등록 전	설정
C.S-05.6.11	S-05	등록 전	홈
C.S-05.6.12	S-05	등록 전	자유대화
C.S-05.6.13	S-05	등록 전	연습
C.S-05.6.14	S-05	등록 전	기록
C.S-05.7.1	S-05	등록 뒤 · 안정	← 대화 기기 상태
C.S-05.7.2	S-05	등록 뒤 · 안정	마지막 확인 10:32
C.S-05.7.3	S-05	등록 뒤 · 안정	기기 등록 · 완료 (7F3K)
C.S-05.7.4	S-05	등록 뒤 · 안정	기기 네트워크 현황 · 안정
C.S-05.7.5	S-05	등록 뒤 · 안정	지연 0.3초
C.S-05.7.6	S-05	등록 뒤 · 안정	시작할 준비가 되었어요
C.S-05.7.7	S-05	등록 뒤 · 안정	민준의 종료 표현
C.S-05.7.8	S-05	등록 뒤 · 안정	"무중아 그만할래"
C.S-05.7.9	S-05	등록 뒤 · 안정	설정
C.S-05.7.10	S-05	등록 뒤 · 안정	추가 표현 2개 · "이제 그만" · "끝낼래"
C.S-05.7.11	S-05	등록 뒤 · 안정	홈
C.S-05.7.12	S-05	등록 뒤 · 안정	자유대화
C.S-05.7.13	S-05	등록 뒤 · 안정	연습
C.S-05.7.14	S-05	등록 뒤 · 안정	기록
C.S-05A.8.1	S-05A	코드 입력	← 기기 등록
C.S-05A.8.2	S-05A	코드 입력	아이 기기 화면의 8자리 코드
C.S-05A.8.3	S-05A	코드 입력	F
C.S-05A.8.4	S-05A	코드 입력	K
C.S-05A.8.5	S-05A	코드 입력	없는 코드예요
C.S-05A.8.6	S-05A	코드 입력	취소
C.S-05A.8.7	S-05A	코드 입력	등록
C.S-SET1.9.1	S-SET1	목록	← 민준의 종료 표현
C.S-SET1.9.2	S-SET1	목록	"무중아 그만할래"
C.S-SET1.9.3	S-SET1	목록	"이제 그만"
C.S-SET1.9.4	S-SET1	목록	삭제
C.S-SET1.9.5	S-SET1	목록	"끝낼래"
C.S-SET1.9.6	S-SET1	목록	+ 표현 추가
C.S-SET1.9.7	S-SET1	목록	취소
C.S-SET1.9.8	S-SET1	목록	저장
C.S-08.10.1	S-08	입력	오늘 아이와 자유롭게 이야기해요
C.S-08.10.2	S-08	입력	알고 있는 내용
C.S-08.10.3	S-08	입력	친구와 블록 놀이를 하다가 다퉜다고 들었어요. 친구가 그만하자고 했는데 계속 쌓으려고 했대요.
C.S-08.10.4	S-08	입력	관련 상황
C.S-08.10.5	S-08	입력	친구
C.S-08.10.6	S-08	입력	학교
C.S-08.10.7	S-08	입력	가족
C.S-08.10.8	S-08	입력	학원
C.S-08.10.9	S-08	입력	기타
C.S-08.10.10	S-08	입력	정보 출처
C.S-08.10.11	S-08	입력	직접 봄
C.S-08.10.12	S-08	입력	아이에게 들음
C.S-08.10.13	S-08	입력	궁금한 내용
C.S-08.10.14	S-08	입력	친구가 그만하자고 할 때 아이가 어떻게 받아들이는지 궁금해요
C.S-08.10.15	S-08	입력	자유대화 시작
C.S-08.10.16	S-08	입력	홈
C.S-08.10.17	S-08	입력	자유대화
C.S-08.10.18	S-08	입력	연습
C.S-08.10.19	S-08	입력	기록
C.S-12.11.1	S-12	참여 기다리는 중	자유대화
C.S-12.11.2	S-12	참여 기다리는 중	무중이 민준에게 말을 걸고 있어요
C.S-12.11.3	S-12	참여 기다리는 중	10:31 시작 · 1분째
C.S-12.11.4	S-12	참여 기다리는 중	안녕, 무중이야. 오늘 나랑 이야기할래?
C.S-12.11.5	S-12	참여 기다리는 중	이야기 끝내기
C.S-12.11.6	S-12	참여 기다리는 중	홈
C.S-12.11.7	S-12	참여 기다리는 중	연습
C.S-12.11.8	S-12	참여 기다리는 중	기록
C.S-12.12.1	S-12	자유대화 · 대화 중	자유대화
C.S-12.12.2	S-12	자유대화 · 대화 중	민준이 이야기하고 있어요
C.S-12.12.3	S-12	자유대화 · 대화 중	10:31 시작 · 4분째
C.S-12.12.4	S-12	자유대화 · 대화 중	안녕, 무중이야. 오늘 뭐 하고 놀았어?
C.S-12.12.5	S-12	자유대화 · 대화 중	유치원에서 블록 쌓았어
C.S-12.12.6	S-12	자유대화 · 대화 중	블록으로 뭘 만들었어?
C.S-12.12.7	S-12	자유대화 · 대화 중	10:33 ~ 10:34 잠깐 끊김
C.S-12.12.8	S-12	자유대화 · 대화 중	성이랑 자동차... (말하는 중)
C.S-12.12.9	S-12	자유대화 · 대화 중	이야기 끝내기
C.S-12.12.10	S-12	자유대화 · 대화 중	홈
C.S-12.12.11	S-12	자유대화 · 대화 중	연습
C.S-12.12.12	S-12	자유대화 · 대화 중	기록
C.P-01.13.1	P-01	팝업	정말 끝낼까요?
C.P-01.13.2	P-01	팝업	아니오
C.P-01.13.3	P-01	팝업	네, 끝낼게요
C.P-02.14.1	P-02	팝업	대화가 예상치 못하게 끝났어요
C.P-02.14.2	P-02	팝업	확인
C.P-03.15.1	P-03	팝업	아이가 대답하지 않아 시작하지 못했어요
C.P-03.15.2	P-03	팝업	확인
C.S-17.16.1	S-17	자유대화 · 정리 중	자유대화
C.S-17.16.2	S-17	자유대화 · 정리 중	오늘 자유대화가 끝났어요
C.S-17.16.3	S-17	자유대화 · 정리 중	10:31 ~ 10:52 · 21분
C.S-17.16.4	S-17	자유대화 · 정리 중	기록을 정리하고 있어요
C.S-17.16.5	S-17	자유대화 · 정리 중	오늘 기록 보기
C.S-17.16.6	S-17	자유대화 · 정리 중	홈으로
C.S-17.16.7	S-17	자유대화 · 정리 중	홈
C.S-17.16.8	S-17	자유대화 · 정리 중	연습
C.S-17.16.9	S-17	자유대화 · 정리 중	기록
C.S-18.17.1	S-18	목표 있음	이번에 살펴볼 목표
C.S-18.17.2	S-18	목표 있음	★ 즐겨찾기
C.S-18.17.3	S-18	목표 있음	친구에게 부탁하기
C.S-18.17.4	S-18	목표 있음	10/6 자유대화에서 담음 · 연습 2회
C.S-18.17.5	S-18	목표 있음	×
C.S-18.17.6	S-18	목표 있음	담은 목표
C.S-18.17.7	S-18	목표 있음	차례 기다리기
C.S-18.17.8	S-18	목표 있음	10/3 연습에서 담음 · 연습 1회
C.S-18.17.9	S-18	목표 있음	도움 요청하기
C.S-18.17.10	S-18	목표 있음	10/7 자유대화에서 담음 · 아직 안 함
C.S-18.17.11	S-18	목표 있음	선택한 2개로 연습 시작
C.S-18.17.12	S-18	목표 있음	홈
C.S-18.17.13	S-18	목표 있음	자유대화
C.S-18.17.14	S-18	목표 있음	연습
C.S-18.17.15	S-18	목표 있음	기록
C.S-18.18.1	S-18	비어 있음	아직 담은 목표가 없어요
C.S-18.18.2	S-18	비어 있음	이렇게 해 보세요
C.S-18.18.3	S-18	비어 있음	① 자유대화 탭에서 아이와 이야기해요 ② 기록 탭에서 그날 기록을 열어요 ③ "연습 목표" 칸에서 담기를 눌러요
C.S-18.18.4	S-18	비어 있음	자유대화 하러 가기
C.S-18.18.5	S-18	비어 있음	홈
C.S-18.18.6	S-18	비어 있음	자유대화
C.S-18.18.7	S-18	비어 있음	연습
C.S-18.18.8	S-18	비어 있음	기록
C.S-12.19.1	S-12	연습 · 연습 중	연습 · 1/2번째 목표 · 친구에게 부탁하기
C.S-12.19.2	S-12	연습 · 연습 중	민준이 연습하고 있어요
C.S-12.19.3	S-12	연습 · 연습 중	10:40 시작 · 3분째
C.S-12.19.4	S-12	연습 · 연습 중	무중이 블록을 갖고 있어. 같이 쌓고 싶으면 뭐라고 말할까?
C.S-12.19.5	S-12	연습 · 연습 중	이렇게 말해 볼까? "무중아, 나도 같이 쌓아도 돼?"
C.S-12.19.6	S-12	연습 · 연습 중	무중아 같이 쌓아도 돼? (말하는 중)
C.S-12.19.7	S-12	연습 · 연습 중	연습 끝내기
C.S-12.19.8	S-12	연습 · 연습 중	홈
C.S-12.19.9	S-12	연습 · 연습 중	자유대화
C.S-12.19.10	S-12	연습 · 연습 중	연습
C.S-12.19.11	S-12	연습 · 연습 중	기록
C.S-17.21.1	S-17	연습 · 정리 끝	연습 · 목표 2개
C.S-17.21.2	S-17	연습 · 정리 끝	오늘 연습이 끝났어요
C.S-17.21.3	S-17	연습 · 정리 끝	10:40 ~ 10:52 · 목표 2개
C.S-17.21.4	S-17	연습 · 정리 끝	기록을 정리하고 있어요
C.S-17.21.5	S-17	연습 · 정리 끝	오늘 기록 보기
C.S-17.21.6	S-17	연습 · 정리 끝	홈으로
C.S-17.21.7	S-17	연습 · 정리 끝	홈
C.S-17.21.8	S-17	연습 · 정리 끝	자유대화
C.S-17.21.9	S-17	연습 · 정리 끝	연습
C.S-17.21.10	S-17	연습 · 정리 끝	기록
C.S-26.22.1	S-26	달력	2026년 10월
C.S-26.22.2	S-26	달력	상담용 리포트 다운
C.S-26.22.3	S-26	달력	일
C.S-26.22.4	S-26	달력	월
C.S-26.22.5	S-26	달력	화
C.S-26.22.6	S-26	달력	수
C.S-26.22.7	S-26	달력	목
C.S-26.22.8	S-26	달력	금
C.S-26.22.9	S-26	달력	토
C.S-26.22.10	S-26	달력	10월 7일 화요일
C.S-26.22.11	S-26	달력	10:31 자유대화 · 21분
C.S-26.22.12	S-26	달력	10:40 연습 · 목표 2개 · 12분
C.S-26.22.13	S-26	달력	16:05 자유대화 · 9분 · 중간에 끊김
C.S-26.22.14	S-26	달력	홈
C.S-26.22.15	S-26	달력	자유대화
C.S-26.22.16	S-26	달력	연습
C.S-26.22.17	S-26	달력	기록
C.S-27.23.1	S-27	대화 기록	← 10월 7일 자유대화
C.S-27.23.2	S-27	대화 기록	10:31 ~ 10:52 · 21분
C.S-27.23.3	S-27	대화 기록	대화 기록
C.S-27.23.4	S-27	대화 기록	생활 팁 2
C.S-27.23.5	S-27	대화 기록	연습 목표 3
C.S-27.23.6	S-27	대화 기록	안녕, 무중이야. 오늘 뭐 하고 놀았어?
C.S-27.23.7	S-27	대화 기록	유치원에서 블록 쌓았어
C.S-27.23.8	S-27	대화 기록	블록으로 뭘 만들었어?
C.S-27.23.9	S-27	대화 기록	10:33 ~ 10:34 끊김
C.S-27.23.10	S-27	대화 기록	성이랑 자동차
C.S-27.23.11	S-27	대화 기록	우와, 누구랑 같이 만들었어?
C.S-27.23.12	S-27	대화 기록	홈
C.S-27.23.13	S-27	대화 기록	자유대화
C.S-27.23.14	S-27	대화 기록	연습
C.S-27.23.15	S-27	대화 기록	기록
C.S-27.24.1	S-27	생활 팁	← 10월 7일 자유대화
C.S-27.24.2	S-27	생활 팁	10:31 ~ 10:52 · 21분
C.S-27.24.3	S-27	생활 팁	대화 기록
C.S-27.24.4	S-27	생활 팁	생활 팁 2
C.S-27.24.5	S-27	생활 팁	연습 목표 3
C.S-27.24.6	S-27	생활 팁	블록 놀이 때 말할 기회를 만들어 주세요
C.S-27.24.7	S-27	생활 팁	"같이 해도 돼?" 하고 말할 상황을 일부러 만들어 보세요. 손으로 가져가면 말로 다시 해 보게 기다려 주세요.
C.S-27.24.8	S-27	생활 팁	끼어들 때는 손짓으로 신호를
C.S-27.24.9	S-27	생활 팁	무중이 말하는 중에 끼어든 장면이 있었어요. 집에서는 "잠깐" 손짓을 함께 써 보세요.
C.S-27.24.10	S-27	생활 팁	홈
C.S-27.24.11	S-27	생활 팁	자유대화
C.S-27.24.12	S-27	생활 팁	연습
C.S-27.24.13	S-27	생활 팁	기록
C.S-27.25.1	S-27	연습 목표	← 10월 7일 자유대화
C.S-27.25.2	S-27	연습 목표	10:31 ~ 10:52 · 21분
C.S-27.25.3	S-27	연습 목표	대화 기록
C.S-27.25.4	S-27	연습 목표	생활 팁 2
C.S-27.25.5	S-27	연습 목표	연습 목표 3
C.S-27.25.6	S-27	연습 목표	친구에게 부탁하기
C.S-27.25.7	S-27	연습 목표	담김 ✓
C.S-27.25.8	S-27	연습 목표	근거 · "빌려줘" 대신 손으로 가져갔어요 (10:36)
C.S-27.25.9	S-27	연습 목표	차례 기다리기
C.S-27.25.10	S-27	연습 목표	담기
C.S-27.25.11	S-27	연습 목표	근거 · 무중이 말하는 중에 끼어들었어요 (10:38)
C.S-27.25.12	S-27	연습 목표	감정 말하기
C.S-27.25.13	S-27	연습 목표	근거 · 울먹이며 말을 멈췄어요 (10:45)
C.S-27.25.14	S-27	연습 목표	홈
C.S-27.25.15	S-27	연습 목표	자유대화
C.S-27.25.16	S-27	연습 목표	연습
C.S-27.25.17	S-27	연습 목표	기록
C.S-27.26.1	S-27	연습 기록	← 10월 7일 연습
C.S-27.26.2	S-27	연습 기록	10:40 ~ 10:52 · 목표 2개
C.S-27.26.3	S-27	연습 기록	18에서 고른 목표

C.S-27.26.4	S-27	연습 기록	친구에게 부탁하기
C.S-27.26.5	S-27	연습 기록	차례 기다리기
C.S-27.26.6	S-27	연습 기록	대화 기록
C.S-27.26.7	S-27	연습 기록	생활 팁 1
C.S-27.26.8	S-27	연습 기록	연습 목표 1
C.S-27.26.9	S-27	연습 기록	무중이 블록을 갖고 있어. 같이 쌓고 싶으면 뭐라고 말할까?
C.S-27.26.10	S-27	연습 기록	무중아 같이 쌓아도 돼?
C.S-27.26.11	S-27	연습 기록	홈
C.S-27.26.12	S-27	연습 기록	자유대화
C.S-27.26.13	S-27	연습 기록	연습
C.S-27.26.14	S-27	연습 기록	기록
C.S-28.27.1	S-28	범위 · 최근 2주	← 상담용 리포트
C.S-28.27.2	S-28	범위 · 최근 2주	최근 2주
C.S-28.27.3	S-28	범위 · 최근 2주	이번 달
C.S-28.27.4	S-28	범위 · 최근 2주	전체 · 직접
C.S-28.27.5	S-28	범위 · 최근 2주	‹ 2026년 10월 ›
C.S-28.27.6	S-28	범위 · 최근 2주	일
C.S-28.27.7	S-28	범위 · 최근 2주	월
C.S-28.27.8	S-28	범위 · 최근 2주	화
C.S-28.27.9	S-28	범위 · 최근 2주	수
C.S-28.27.10	S-28	범위 · 최근 2주	목
C.S-28.27.11	S-28	범위 · 최근 2주	금
C.S-28.27.12	S-28	범위 · 최근 2주	토
C.S-28.27.13	S-28	범위 · 최근 2주	9/24 ~ 10/7 · 활동 3개
C.S-28.27.14	S-28	범위 · 최근 2주	10/3 연습 · 9분
C.S-28.27.15	S-28	범위 · 최근 2주	10/6 자유대화 · 15분
C.S-28.27.16	S-28	범위 · 최근 2주	10/7 연습 · 12분
C.S-28.27.17	S-28	범위 · 최근 2주	활동 2개로 리포트 만들기
C.S-30.29.1	S-30	저장 전 확인	← PDF로 저장
C.S-30.29.2	S-30	저장 전 확인	포함되는 내용을 확인해요
C.S-30.29.3	S-30	저장 전 확인	기간 · 9/24 ~ 10/7
C.S-30.29.4	S-30	저장 전 확인	아이 · 민준 · 7세 · 공룡, 블록 놀이
C.S-30.29.5	S-30	저장 전 확인	대화 원문 · 3일 · 14줄
C.S-30.29.6	S-30	저장 전 확인	AI 요약이나 평가 없이 대화 원문만 날짜순으로 담아요. 전달은 보호자가 직접 해요.
C.S-30.29.7	S-30	저장 전 확인	나중에
C.S-30.29.8	S-30	저장 전 확인	PDF 저장
C.D-00.30.1	D-00	코드	무중
C.D-00.30.2	D-00	코드	보호자 앱에서 이 코드를 넣어 주세요
C.D-00.30.3	D-00	코드	7F3K · 92QD
C.D-00.30.4	D-00	코드	등록되었어요
C.D-19.31.1	D-19	켜짐 · 상태	무중 캐릭터 그림 · 상태마다 표정이 바뀜
C.D-19.31.2	D-19	켜짐 · 상태	대기
C.D-19.31.3	D-19	켜짐 · 상태	듣는 중
C.D-19.31.4	D-19	켜짐 · 상태	생각 중
C.D-19.31.5	D-19	켜짐 · 상태	말하는 중
C.D-19.31.6	D-19	켜짐 · 상태	마무리
C.D-19.31.7	D-19	켜짐 · 상태	연결 끊김
C.D-19.31.8	D-19	켜짐 · 상태	끄기
C.S-02-1.35.1	S-02-1	음성 수집	음성 수집 · 글로 옮겨 저장
C.S-02-1.35.2	S-02-1	음성 수집	필수
C.S-02-1.35.3	S-02-1	음성 수집	수집하는 것
C.S-02-1.35.4	S-02-1	음성 수집	아이가 기기에서 말한 음성
C.S-02-1.35.5	S-02-1	음성 수집	이용 목적
C.S-02-1.35.6	S-02-1	음성 수집	대화를 진행하고, 음성을 글로 옮겨 기록으로 저장
C.S-02-1.35.7	S-02-1	음성 수집	보관
C.S-02-1.35.8	S-02-1	음성 수집	글 기록과 음성 원본 모두 계정을 삭제할 때까지
C.S-02-1.35.9	S-02-1	음성 수집	동의하지 않으면
C.S-02-1.35.10	S-02-1	음성 수집	자유대화 · 연습을 시작할 수 없어요
C.S-02-1.35.11	S-02-1	음성 수집	확인
C.S-03.36.1	S-03	수정 중	← 아이 정보
C.S-03.36.2	S-03	수정 중	민준
C.S-03.36.3	S-03	수정 중	7세
C.S-03.36.4	S-03	수정 중	공룡, 블록 놀이
C.S-03.36.5	S-03	수정 중	취소
C.S-03.36.6	S-03	수정 중	확인
C.D-19.39.1	D-19	꺼짐	무중 캐릭터 그림
C.D-19.39.2	D-19	꺼짐	켜기
C.S-03.40.1	S-03	처음 등록	아이 정보를 알려 주세요
C.S-03.40.2	S-03	처음 등록	이름 또는 별명
C.S-03.40.3	S-03	처음 등록	나이
C.S-03.40.4	S-03	처음 등록	관심사 (예: 공룡, 블록 놀이)
C.S-03.40.5	S-03	처음 등록	확인
C.S-02-1.41.1	S-02-1	보호자 열람	보호자 열람
C.S-02-1.41.2	S-02-1	보호자 열람	필수
C.S-02-1.41.3	S-02-1	보호자 열람	보는 사람
C.S-02-1.41.4	S-02-1	보호자 열람	이 계정으로 로그인한 보호자
C.S-02-1.41.5	S-02-1	보호자 열람	볼 수 있는 것
C.S-02-1.41.6	S-02-1	보호자 열람	활동 기록 · 대화 글 · 연습 결과 · 생활 팁
C.S-02-1.41.7	S-02-1	보호자 열람	이용 목적
C.S-02-1.41.8	S-02-1	보호자 열람	아이의 대화와 연습을 보호자가 확인
C.S-02-1.41.9	S-02-1	보호자 열람	동의하지 않으면
C.S-02-1.41.10	S-02-1	보호자 열람	자유대화 · 연습을 시작할 수 없어요
C.S-02-1.41.11	S-02-1	보호자 열람	확인
C.S-02-1.42.1	S-02-1	리포트	리포트 생성 · 외부 전달
C.S-02-1.42.2	S-02-1	리포트	필수
C.S-02-1.42.3	S-02-1	리포트	만드는 것
C.S-02-1.42.4	S-02-1	리포트	고른 기간의 기록으로 상담용 리포트(PDF)
C.S-02-1.42.5	S-02-1	리포트	전달
C.S-02-1.42.6	S-02-1	리포트	보호자가 내용을 확인한 뒤 직접 전달해요. 앱이 자동으로 보내지 않아요
C.S-02-1.42.7	S-02-1	리포트	보관
C.S-02-1.42.8	S-02-1	리포트	보호자가 지울 때까지
C.S-02-1.42.9	S-02-1	리포트	동의하지 않으면
C.S-02-1.42.10	S-02-1	리포트	서비스를 시작할 수 없어요
C.S-02-1.42.11	S-02-1	리포트	확인
C.S-02-1.43.1	S-02-1	원음	원음 보관
C.S-02-1.43.2	S-02-1	원음	필수
C.S-02-1.43.3	S-02-1	원음	보관하는 것
C.S-02-1.43.4	S-02-1	원음	아이 음성 원본
C.S-02-1.43.5	S-02-1	원음	이용 목적
C.S-02-1.43.6	S-02-1	원음	글로 옮긴 내용을 다시 확인할 때
C.S-02-1.43.7	S-02-1	원음	보관
C.S-02-1.43.8	S-02-1	원음	계정을 삭제할 때까지
C.S-02-1.43.9	S-02-1	원음	동의하지 않으면
C.S-02-1.43.10	S-02-1	원음	서비스를 시작할 수 없어요
C.S-02-1.43.11	S-02-1	원음	확인
C.S-12.51.1	S-12	2분 경고	자유대화
C.S-12.51.2	S-12	2분 경고	민준이 이야기하고 있어요
C.S-12.51.3	S-12	2분 경고	10:31 시작 · 9분째 · 4분째 말이 없어요
C.S-12.51.4	S-12	2분 경고	블록으로 뭘 만들었어?
C.S-12.51.5	S-12	2분 경고	2분 더 말이 없으면 활동이 끝나요
C.S-12.51.6	S-12	2분 경고	아이가 다시 말하면 그대로 이어져요.
C.S-12.51.7	S-12	2분 경고	이야기 끝내기
C.S-12.51.8	S-12	2분 경고	홈
C.S-12.51.9	S-12	2분 경고	연습
C.S-12.51.10	S-12	2분 경고	기록
C.S-17.53.1	S-17	자동 종료	자유대화
C.S-17.53.2	S-17	자동 종료	오늘 자유대화가 끝났어요
C.S-17.53.3	S-17	자동 종료	10:31 ~ 10:40 · 9분
C.S-17.53.4	S-17	자동 종료	말이 없어 자동으로 끝났어요
C.S-17.53.5	S-17	자동 종료	공백 6분 · 아이가 자리를 비운 것 같아요.
C.S-17.53.6	S-17	자동 종료	기록을 정리하고 있어요
C.S-17.53.7	S-17	자동 종료	오늘 기록 보기
C.S-17.53.8	S-17	자동 종료	홈으로
C.S-17.53.9	S-17	자동 종료	홈
C.S-17.53.10	S-17	자동 종료	연습
C.S-17.53.11	S-17	자동 종료	기록
C.S-28.54.1	S-28	만드는 중	← 상담용 리포트
C.S-28.54.2	S-28	만드는 중	9/24 ~ 10/7 · 활동 2개
C.S-28.54.3	S-28	만드는 중	리포트를 만들고 있어요
C.S-28.54.4	S-28	만드는 중	대화 원문을 날짜순으로 묶고 있어요. 몇 초 걸려요.
C.S-28.54.5	S-28	만드는 중	취소
C.S-28.55.1	S-28	만들기 실패	← 상담용 리포트
C.S-28.55.2	S-28	만들기 실패	9/24 ~ 10/7 · 활동 2개
C.S-28.55.3	S-28	만들기 실패	리포트를 만들지 못했어요
C.S-28.55.4	S-28	만들기 실패	잠시 뒤 다시 시도해 주세요. 고른 범위는 그대로예요.
C.S-28.55.5	S-28	만들기 실패	범위 다시
C.S-28.55.6	S-28	만들기 실패	다시 시도
C.S-30.56.1	S-30	저장 완료 · 공유	← PDF로 저장
C.S-30.56.2	S-30	저장 완료 · 공유	저장했어요
C.S-30.56.3	S-30	저장 완료 · 공유	무중_상담용리포트_민준_0924-1007.pdf
C.S-30.56.4	S-30	저장 완료 · 공유	공유하기 (문자 · 메일 · 메신저)
C.S-30.56.5	S-30	저장 완료 · 공유	파일 열기
C.S-30.56.6	S-30	저장 완료 · 공유	전달은 보호자가 직접 해요. 앱이 자동으로 보내지 않아요.
C.S-30.56.7	S-30	저장 완료 · 공유	기록으로
C.D-19.57.1	D-19	마이크 허용 안 됨	무중 캐릭터 그림
C.D-19.57.2	D-19	마이크 허용 안 됨	마이크를 허용해 주세요
C.D-19.57.3	D-19	마이크 허용 안 됨	브라우저 설정에서 마이크와 소리를 켠 뒤 다시 「켜기」를 눌러요.
C.D-19.57.4	D-19	마이크 허용 안 됨	켜기
C.S-17.58.1	S-17	기기 응답 없이 끝냄	연습 · 목표 2개
C.S-17.58.2	S-17	기기 응답 없이 끝냄	오늘 연습이 끝났어요
C.S-17.58.3	S-17	기기 응답 없이 끝냄	10:40 ~ 10:55 · 목표 2개
C.S-17.58.4	S-17	기기 응답 없이 끝냄	기기 응답 없이 끝냈어요
C.S-17.58.5	S-17	기기 응답 없이 끝냄	기기가 30초 동안 멈춤을 알리지 않아 끝낸 것으로 처리했어요. 다음 시작 전에 기기 상태를 다시 확인해요.
C.S-17.58.6	S-17	기기 응답 없이 끝냄	기록을 정리하고 있어요
C.S-17.58.7	S-17	기기 응답 없이 끝냄	오늘 기록 보기
C.S-17.58.8	S-17	기기 응답 없이 끝냄	홈으로
C.S-17.58.9	S-17	기기 응답 없이 끝냄	홈
C.S-17.58.10	S-17	기기 응답 없이 끝냄	자유대화
C.S-17.58.11	S-17	기기 응답 없이 끝냄	연습
C.S-17.58.12	S-17	기기 응답 없이 끝냄	기록
C.R-PDF.60.1	R-PDF	템플릿	무중 대화 기록
C.R-PDF.60.2	R-PDF	템플릿	민준 · 7세 · 공룡, 블록 놀이
C.R-PDF.60.3	R-PDF	템플릿	2026.09.24 ~ 10.07 · 만든 날 10.08
C.R-PDF.60.4	R-PDF	템플릿	목차
C.R-PDF.60.5	R-PDF	템플릿	1. 10월 3일 연습 · 10:40 ~ 10:49
C.R-PDF.60.6	R-PDF	템플릿	2. 10월 6일 자유대화 · 16:05 ~ 16:20
C.R-PDF.60.7	R-PDF	템플릿	3. 10월 7일 자유대화 · 10:31 ~ 10:52
C.R-PDF.60.8	R-PDF	템플릿	1. 10월 3일 · 연습 (차례 기다리기)
C.R-PDF.60.9	R-PDF	템플릿	무중
C.R-PDF.60.10	R-PDF	템플릿	내가 먼저 말해도 될까?
C.R-PDF.60.11	R-PDF	템플릿	민준
C.R-PDF.60.12	R-PDF	템플릿	응, 기다릴게
C.R-PDF.60.13	R-PDF	템플릿	고마워. 이제 네 차례야
C.R-PDF.60.14	R-PDF	템플릿	2. 10월 6일 · 자유대화
C.R-PDF.60.15	R-PDF	템플릿	오늘 유치원에서 뭐 했어?
C.R-PDF.60.16	R-PDF	템플릿	블록으로 성 만들었어
C.R-PDF.60.17	R-PDF	템플릿	누구랑 만들었어?
C.R-PDF.60.18	R-PDF	템플릿	서아랑. 근데 서아가 그만하자고 했는데 내가 계속 쌓았어
C.R-PDF.60.19	R-PDF	템플릿	3. 10월 7일 · 자유대화
C.R-PDF.60.20	R-PDF	템플릿	안녕, 무중이야. 오늘 뭐 하고 놀았어?
C.R-PDF.60.21	R-PDF	템플릿	유치원에서 블록 쌓았어
C.R-PDF.60.22	R-PDF	템플릿	블록으로 뭘 만들었어?
C.S-05.61.1	S-05	기기 네트워크 불안정	← 대화 기기 상태
C.S-05.61.2	S-05	기기 네트워크 불안정	마지막 확인 10:32
C.S-05.61.3	S-05	기기 네트워크 불안정	기기 등록 · 완료 (7F3K)
C.S-05.61.4	S-05	기기 네트워크 불안정	기기 네트워크 현황 · 불안정
C.S-05.61.5	S-05	기기 네트워크 불안정	끊김 3회
C.S-05.61.6	S-05	기기 네트워크 불안정	지금은 시작할 수 없어요
C.S-05.61.7	S-05	기기 네트워크 불안정	기기 네트워크가 불안정해요. 기기를 공유기 가까이 두거나 와이파이를 확인해 주세요.
C.S-05.61.8	S-05	기기 네트워크 불안정	민준의 종료 표현
C.S-05.61.9	S-05	기기 네트워크 불안정	"무중아 그만할래"
C.S-05.61.10	S-05	기기 네트워크 불안정	설정
C.S-05.61.11	S-05	기기 네트워크 불안정	추가 표현 2개 · "이제 그만" · "끝낼래"
C.S-05.61.12	S-05	기기 네트워크 불안정	홈
C.S-05.61.13	S-05	기기 네트워크 불안정	자유대화
C.S-05.61.14	S-05	기기 네트워크 불안정	연습
C.S-05.61.15	S-05	기기 네트워크 불안정	기록
C.S-05.62.1	S-05	기기 네트워크 끊김	← 대화 기기 상태
C.S-05.62.2	S-05	기기 네트워크 끊김	마지막 확인 10:32
C.S-05.62.3	S-05	기기 네트워크 끊김	기기 등록 · 완료 (7F3K)
C.S-05.62.4	S-05	기기 네트워크 끊김	기기 네트워크 현황 · 끊김
C.S-05.62.5	S-05	기기 네트워크 끊김	10:34부터
C.S-05.62.6	S-05	기기 네트워크 끊김	지금은 시작할 수 없어요
C.S-05.62.7	S-05	기기 네트워크 끊김	기기 연결이 끊겼어요. 기기 전원과 와이파이를 확인해 주세요.
C.S-05.62.8	S-05	기기 네트워크 끊김	민준의 종료 표현
C.S-05.62.9	S-05	기기 네트워크 끊김	"무중아 그만할래"
C.S-05.62.10	S-05	기기 네트워크 끊김	설정
C.S-05.62.11	S-05	기기 네트워크 끊김	추가 표현 2개 · "이제 그만" · "끝낼래"
C.S-05.62.12	S-05	기기 네트워크 끊김	홈
C.S-05.62.13	S-05	기기 네트워크 끊김	자유대화
C.S-05.62.14	S-05	기기 네트워크 끊김	연습
C.S-05.62.15	S-05	기기 네트워크 끊김	기록
C.S-SET1.63.1	S-SET1	추가 · 수정 입력	← 민준의 종료 표현
C.S-SET1.63.2	S-SET1	추가 · 수정 입력	"무중아 그만할래"
C.S-SET1.63.3	S-SET1	추가 · 수정 입력	"이제 그만"
C.S-SET1.63.4	S-SET1	추가 · 수정 입력	삭제
C.S-SET1.63.5	S-SET1	추가 · 수정 입력	새 표현
C.S-SET1.63.6	S-SET1	추가 · 수정 입력	끝낼래
C.S-SET1.63.7	S-SET1	추가 · 수정 입력	취소
C.S-SET1.63.8	S-SET1	추가 · 수정 입력	확인
C.S-SET1.63.9	S-SET1	추가 · 수정 입력	저장
C.P-05.64.1	P-05	팝업	동의하지 않으면 무중을 쓸 수 없어요
C.P-05.64.2	P-05	팝업	네 항목에 모두 동의해야 시작할 수 있어요. 나가면 로그아웃돼요.
C.P-05.64.3	P-05	팝업	로그아웃
C.P-05.64.4	P-05	팝업	계속 동의하기
C.P-07.65.1	P-07	팝업	정말 계정을 삭제할까요?
C.P-07.65.2	P-07	팝업	민준의 기록 · 리포트 · 동의 · 기기 등록이 모두 지워지고 되돌릴 수 없어요. 남길 리포트는 먼저 저장해 두세요.
C.P-07.65.3	P-07	팝업	아니오
C.P-07.65.4	P-07	팝업	삭제
C.S-04.66.1	S-04	정상 · 활동 없음	민준의 오늘
C.S-04.66.2	S-04	정상 · 활동 없음	아이
C.S-04.66.3	S-04	정상 · 활동 없음	민준 · 7세
C.S-04.66.4	S-04	정상 · 활동 없음	수정
C.S-04.66.5	S-04	정상 · 활동 없음	대화 기기
C.S-04.66.6	S-04	정상 · 활동 없음	안정
C.S-04.66.7	S-04	정상 · 활동 없음	마지막 확인 10:32
C.S-04.66.8	S-04	정상 · 활동 없음	기기 상태 보기 ›
C.S-04.66.9	S-04	정상 · 활동 없음	지금 활동
C.S-04.66.10	S-04	정상 · 활동 없음	진행 중인 활동 없음
C.S-04.66.11	S-04	정상 · 활동 없음	자유대화 · 연습 탭에서 시작해요.
C.S-04.66.12	S-04	정상 · 활동 없음	홈
C.S-04.66.13	S-04	정상 · 활동 없음	자유대화
C.S-04.66.14	S-04	정상 · 활동 없음	연습
C.S-04.66.15	S-04	정상 · 활동 없음	기록
C.S-04.67.1	S-04	기기 불안정 · 잠김	민준의 오늘
C.S-04.67.2	S-04	기기 불안정 · 잠김	아이
C.S-04.67.3	S-04	기기 불안정 · 잠김	민준 · 7세
C.S-04.67.4	S-04	기기 불안정 · 잠김	수정
C.S-04.67.5	S-04	기기 불안정 · 잠김	대화 기기
C.S-04.67.6	S-04	기기 불안정 · 잠김	불안정
C.S-04.67.7	S-04	기기 불안정 · 잠김	안정될 때까지 시작할 수 없어요 · 기기 상태 보기 ›
C.S-04.67.8	S-04	기기 불안정 · 잠김	지금 활동
C.S-04.67.9	S-04	기기 불안정 · 잠김	지금은 시작할 수 없어요
C.S-04.67.10	S-04	기기 불안정 · 잠김	기기 네트워크가 불안정해요. 안정되면 자유대화 · 연습 탭이 열려요.
C.S-04.67.11	S-04	기기 불안정 · 잠김	홈
C.S-04.67.12	S-04	기기 불안정 · 잠김	자유대화
C.S-04.67.13	S-04	기기 불안정 · 잠김	연습
C.S-04.67.14	S-04	기기 불안정 · 잠김	기록
C.S-17.71.1	S-17	연결 끊김	자유대화
C.S-17.71.2	S-17	연결 끊김	오늘 자유대화가 끝났어요
C.S-17.71.3	S-17	연결 끊김	10:31 ~ 10:34 · 3분
C.S-17.71.4	S-17	연결 끊김	연결이 끊겨 끝났어요
C.S-17.71.5	S-17	연결 끊김	10:34 기기 연결이 끊겨 다시 잇지 못했어요. 끊기기 전까지의 기록은 남아요.
C.S-17.71.6	S-17	연결 끊김	기록을 정리하고 있어요
C.S-17.71.7	S-17	연결 끊김	오늘 기록 보기
C.S-17.71.8	S-17	연결 끊김	홈으로
C.S-17.71.9	S-17	연결 끊김	홈
C.S-17.71.10	S-17	연결 끊김	연습
C.S-17.71.11	S-17	연결 끊김	기록
C.S-17.72.1	S-17	아이가 끝냄	자유대화
C.S-17.72.2	S-17	아이가 끝냄	오늘 자유대화가 끝났어요
C.S-17.72.3	S-17	아이가 끝냄	10:31 ~ 10:52 · 21분
C.S-17.72.4	S-17	아이가 끝냄	민준이 끝내자고 했어요
C.S-17.72.5	S-17	아이가 끝냄	"무중아 그만할래" · 10:52
C.S-17.72.6	S-17	아이가 끝냄	기록을 정리하고 있어요
C.S-17.72.7	S-17	아이가 끝냄	오늘 기록 보기
C.S-17.72.8	S-17	아이가 끝냄	홈으로
C.S-17.72.9	S-17	아이가 끝냄	홈
C.S-17.72.10	S-17	아이가 끝냄	연습
C.S-17.72.11	S-17	아이가 끝냄	기록
C.S-17.73.1	S-17	마무리 중	자유대화
C.S-17.73.2	S-17	마무리 중	오늘 자유대화를 마무리하고 있어요
C.S-17.73.3	S-17	마무리 중	10:31 ~ 10:52 · 21분
C.S-17.73.4	S-17	마무리 중	무중이 마무리 인사를 하고 있어요
C.S-17.73.5	S-17	마무리 중	기기가 멈추면 기록을 정리해요.
C.S-17.73.6	S-17	마무리 중	오늘 기록 보기
C.S-17.73.7	S-17	마무리 중	홈으로
C.S-17.73.8	S-17	마무리 중	홈
C.S-17.73.9	S-17	마무리 중	연습
C.S-17.73.10	S-17	마무리 중	기록
C.S-28.75.1	S-28	직접 · 시작일만	← 상담용 리포트
C.S-28.75.2	S-28	직접 · 시작일만	최근 2주
C.S-28.75.3	S-28	직접 · 시작일만	이번 달
C.S-28.75.4	S-28	직접 · 시작일만	전체 · 직접
C.S-28.75.5	S-28	직접 · 시작일만	‹ 2026년 10월 ›
C.S-28.75.6	S-28	직접 · 시작일만	일
C.S-28.75.7	S-28	직접 · 시작일만	월
C.S-28.75.8	S-28	직접 · 시작일만	화
C.S-28.75.9	S-28	직접 · 시작일만	수
C.S-28.75.10	S-28	직접 · 시작일만	목
C.S-28.75.11	S-28	직접 · 시작일만	금
C.S-28.75.12	S-28	직접 · 시작일만	토
C.S-28.75.13	S-28	직접 · 시작일만	시작 10/3 · 끝나는 날을 누르세요
C.S-28.75.14	S-28	직접 · 시작일만	10/3 연습 · 9분
C.S-28.75.15	S-28	직접 · 시작일만	활동 1개로 리포트 만들기
C.S-28.76.1	S-28	자료 부족	← 상담용 리포트
C.S-28.76.2	S-28	자료 부족	최근 2주
C.S-28.76.3	S-28	자료 부족	이번 달
C.S-28.76.4	S-28	자료 부족	전체 · 직접
C.S-28.76.5	S-28	자료 부족	‹ 2026년 10월 ›
C.S-28.76.6	S-28	자료 부족	일
C.S-28.76.7	S-28	자료 부족	월
C.S-28.76.8	S-28	자료 부족	화
C.S-28.76.9	S-28	자료 부족	수
C.S-28.76.10	S-28	자료 부족	목
C.S-28.76.11	S-28	자료 부족	금
C.S-28.76.12	S-28	자료 부족	토
C.S-28.76.13	S-28	자료 부족	10/8 ~ 10/16 · 활동 0개
C.S-28.76.14	S-28	자료 부족	이 기간엔 활동이 없어요
C.S-28.76.15	S-28	자료 부족	다른 기간을 골라 주세요.
C.S-28.76.16	S-28	자료 부족	리포트 만들기

7. 디자인 토큰 · 컴포넌트

색 · 글꼴 · 간격은 시안의 .phone 토큰을 그대로 쓴다. 피그마 v0.4 생김새 기준.

토큰	값
bg	#f3f5f9
card	#fff
line	#e3e7ef
ink	#1b1f2a
sub	#6b7385
blue	#2f5bea
blue-soft	#e9f0ff
green-soft	#e8f6ee
green	#2f8f5b
purple-soft	#efeefc
red	#d9482b
red-soft	#fdeeea
amber	#d99a1e
amber-soft	#fff6e3

컴포넌트	클래스	쓰임
카드	.card / .card.blue · .green · .purple · .red · .amber	흰 바탕 12px 라운드 1px 테두리. 색 카드는 선택(파랑) · 준비 · 진행(초록) · 목표(보라) · 오류(빨강) · 주의(노랑)
단추	.btn / .btn.ghost · .gray · .off · .red · .redline	주 동작 파랑 1개만. 꺼짐은 .off. 파괴적 동작은 red
칩 · 세그먼트	.chips span(.on) / .seg span(.on)	단일 선택은 칩, 2~3개 보기 전환은 세그먼트
탭바	.tabs span(.on · .lock)	홈 · 자유대화 · 연습 · 기록. 잠김은 회색 + 눌렀을 때 이유 토스트
상태 줄	.statusline + .dot(.g · .r · .k · .a)	초록 정상 · 빨강 끊김 · 회색 없음 · 노랑 대기
말풍선	.bub.ai / .bub.kid(.dim) + small 시각	아이는 파랑 오른쪽, 무중은 흰 왼쪽. 말하는 중은 흐림
끊김 점선	.gap	'10:33 ~ 10:34 잠깐 끊김'
팝업 · 시트 · 토스트	.pop(.veil 위) / .sheet / .toast(.err)	팝업은 질문 1개 + 단추 2개. 시트는 ← 또는 바깥으로 닫힘. 토스트 3초
달력	.cal span(.dot2 · .on · .rg)	점 = 활동 있음, 채움 = 선택, 띠 = 기간
목표 줄	.goal(.ck · .nm · .mt · .star)	체크 + 이름 + 출처 · 횟수 + ★
코드 입력	.code	8자 · 4-4 · 대문자
단계 칩	.steps span(.done · .now)	연습 방식 결정 뒤 라벨 확정
기기 화면	.char.<state> + .face	상태별 색 · 표정 6종 · 켜기 단추 1개

8. 테스트 시나리오 (기능 129건 = 분기 전수 · 비기능 8건)

전제 데이터는 화면 단위 fixture 이름이다(실제 seed 파일로 만들 때 이 이름을 쓴다). 도착 ID가 비어 있으면 화면 이동이 아닌 상태 변화다. 확인 칸은 구현 뒤 채운다.

번호	화면	조건 · 동작	가야 하는 곳	도착 ID	전제 데이터(seed)	확인
TS-001	S-01	「구글로 시작」 성공 · 첫 로그인(동의 없음)	02	S-02	로그인 안 된 상태	
TS-002	S-01	「구글로 시작」 성공 · 동의 있음 · 아이 등록됨	04	S-04	로그인 안 된 상태	
TS-003	S-01	「구글로 시작」 성공 · 동의 있음 · 아이 등록 안 됨	03 (처음 등록)	S-03	로그인 안 된 상태	
TS-004	S-01	취소 · 실패	01 다시	S-01	로그인 안 된 상태	
TS-005	S-01	02 · 03을 끝내지 않고 종료	다음 실행 01부터		로그인 안 된 상태	
TS-006	S-01	로그인 유지 토큰 만료 → 재로그인	04 (진행 중이면 지금 활동 칸에 보임)	S-04	로그인 안 된 상태	
TS-007	S-02	항목의 「자세히 보기」	02-1 약관 시트	S-02-1	로그인됨 · 동의 없음	
TS-008	S-02	네 항목 모두 체크 → 「동의하고 계속」	03 (처음 등록)	S-03	로그인됨 · 동의 없음	
TS-009	S-02	02를 끝내지 않고 종료	다음 실행 01 → 02		로그인됨 · 동의 없음	
TS-010	S-02	「←」 · 뒤로가기 (동의 전)	P5	P-05	로그인됨 · 동의 없음	
TS-011	S-03	처음 등록 · 이름 · 나이 · 관심사 넣고 「확인」	04 (기기 칸이 「기기 등록」 안내)	S-04	로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-012	S-03	처음 등록 · 「←」 · 뒤로가기	없음 (등록을 마쳐야 넘어감)		로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-013	S-03	「정보 수정」 → 글자 수정 → 「확인」	03 (바뀐 내용)	S-03	로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-014	S-03	「정보 수정」 → 「취소」	03 (원래 내용)	S-03	로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-015	S-03	이름 비면 「확인」 꺼짐 · 나이 6~12 밖이면 오류 글	03 (입력 상태 유지)	S-03	로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-016	S-03	저장 실패	토스트 · 이전 값 유지 (03)		로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-017	S-03	「←」 (보기 · 수정 중)	04 (수정 중이면 「취소」와 같음)	S-04	로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-018	S-03	아이를 바꾸려면	설정 → 계정 삭제(P7) 뒤 새로 (아이 교체 없음 · 기록이 섞이지 않게)	S-SET0	로그인 · 동의 · 아이 없음(처음 등록) / 아이 있음(보기 · 수정)	
TS-019	S-04	「수정」 글자 단추	03	S-03	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	
TS-020	S-04	대화 기기 칸 「기기 상태 보기」 (어느 상태든)	05	S-05	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	
TS-021	S-04	대화 기기 칸 「기기 등록」 (기기 없음)	05a	S-05A	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	
TS-022	S-04	지금 활동 칸 「진행 화면 보기」	12	S-12	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	
TS-023	S-04	「⚙」	설정 시트	S-SET0	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	
TS-024	S-04	하단 「자유대화」 · 기기 안정 · 활동 없음	08	S-08	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	
TS-025	S-04	하단 「자유대화」 · 진행 중	12	S-12	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	

TS-026	S-04	하단 「연습」 · 기기 안정 · 활동 없음	18	S-18	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)
TS-027	S-04	하단 「연습」 · 진행 중	12 (연습)	S-12	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)
TS-028	S-04	하단 「자유대화」 「연습」 · 잠김(기기 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)	누르면 이유 토스트 → 05		로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)
TS-029	S-04	하단 「기록」	26	S-26	로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)
TS-030	S-04	푸시 알림 누름 → 최신 세션 재조회	진행 중 12 / 끝남 17 / 실패 04(지금 활동 칸에 미확인)		로그인 · 동의 · 아이 등록 · 기기 상태별(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음 · 없음)
TS-031	S-SET0	「로그아웃」	01	S-01	04 열림
TS-032	S-SET0	「계정 삭제」	P7	P-07	04 열림
TS-033	S-SET0	「←」 이전 단추 · 바깥 누름	04	S-04	04 열림
TS-034	S-02-1	「확인」 · 바깥 누름	02 (보던 자리)	S-02	02 열림
TS-035	P-05	「로그아웃」	01	S-01	02 열림 · 동의 전
TS-036	P-05	「계속 동의하기」	02	S-02	02 열림 · 동의 전
TS-037	P-07	「삭제」 · 기록 · 리포트 · 동의 · 기기 등록 삭제 요청	01	S-01	SET0 열림 · 진행 중 세션 없음
TS-038	P-07	「아니오」	SET0		SET0 열림 · 진행 중 세션 없음
TS-039	S-05	판정 카드 「기기 등록」 (등록 전)	05a	S-05A	아이 선택 · 기기 등록 전/후 · 안정/불안정 fixture
TS-040	S-05	종료 표현 「설정」	SET-01	S-SET1	아이 선택 · 기기 등록 전/후 · 안정/불안정 fixture
TS-041	S-05	「←」	04	S-04	아이 선택 · 기기 등록 전/후 · 안정/불안정 fixture
TS-042	S-05	하단 탭 「자유대화」 「연습」 (잠김 규칙은 04와 같음)	08 · 18 / 잠김이면 이유 토스트	S-08	아이 선택 · 기기 등록 전/후 · 안정/불안정 fixture
TS-043	S-05	하단 탭 「기록」	26	S-26	아이 선택 · 기기 등록 전/후 · 안정/불안정 fixture
TS-044	S-05A	등록 성공 → 우리 집 기기로 묶임	05	S-05	05 · 서버에 UNREGISTERED 코드 1개
TS-045	S-05A	실패 · 없는 코드 / 이미 등록된 코드	05a (빨간 카드 · 코드 다시)	S-05A	05 · 서버에 UNREGISTERED 코드 1개
TS-046	S-05A	취소	05	S-05	05 · 서버에 UNREGISTERED 코드 1개
TS-047	S-05A	「←」	05 (취소와 같음)	S-05	05 · 서버에 UNREGISTERED 코드 1개
TS-048	S-SET1	「+ 표현 추가」	입력 칸 열림 (같은 화면)		05 · 표현 2개
TS-049	S-SET1	표현 카드 누름	그 칸이 수정 상태로		05 · 표현 2개
TS-050	S-SET1	입력 「확인」	목록에 반영 (아직 저장 전)		05 · 표현 2개
TS-051	S-SET1	「삭제」	목록에서 제거		05 · 표현 2개
TS-052	S-SET1	「저장」	05	S-05	05 · 표현 2개
TS-053	S-SET1	「취소」(변경 버림)	05	S-05	05 · 표현 2개
TS-054	S-SET1	「←」	05 (변경 버림 · 「취소」와 같음)	S-05	05 · 표현 2개
TS-055	S-SET1	기본 표현 「무중아 그만할래」	삭제 · 수정 없음(파란 카드)		05 · 표현 2개
TS-056	S-SET1	추가 표현 5개 차면	「+ 표현 추가」 꺼짐		05 · 표현 2개
TS-057	S-08	자유대화 시작	12	S-12	탭 열림 조건 충족 · 세션 없음
TS-058	S-08	탭 이동	04 · 18 · 26	S-04	탭 열림 조건 충족 · 세션 없음
TS-059	S-08	네 칸 모두 선택 사항 · 비워도 시작 가능	12	S-12	탭 열림 조건 충족 · 세션 없음
TS-060	S-08	서술 칸 200자 넘으면	입력 막음		탭 열림 조건 충족 · 세션 없음
TS-061	S-08	「자유대화 시작」 · 요청 전송 중	단추 꺼짐(중복 시작 방지)		탭 열림 조건 충족 · 세션 없음
TS-062	S-12	처음 · 기기 응답 없음	08 · 18 (이유 표시)	S-08	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-063	S-12	처음 · 아이가 대답하지 않음	P3 → 04	P-03	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-064	S-12	연습 · 상황 생성 실패	18 (이유 표시)	S-18	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-065	S-12	「끝내기」	P1	P-01	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-066	S-12	P1 「네」	17 (마무리 중 → 정리 중)	S-17	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-067	S-12	아이 종료 표현 인식	17 (사유: 아이가 끝냄)	S-17	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-068	S-12	공백 4분 → 2분 경고, 6분 → 자동 종료(SILENCE)	17 (사유: 말이 없어 자동 종료)	S-17	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-069	S-12	연습 · 목표 하나 끝 · 다음 목표 있음	12 (다음 목표)	S-12	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-070	S-12	연습 · 마지막 목표 끝	17	S-17	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-071	S-12	연결 끊김 40초 복구 실패	P2 → 17 (사유: 연결 끊김)	P-02	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-072	S-12	탭을 눌러도	12 유지 (진행 중)	S-12	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-073	S-12	푸시 알림으로 다시 들어옴	12 (최신 상태 재조회)	S-12	FREE 세션 ACTIVE fixture · SSE 모의
TS-074	P-01	「네, 끝낼게요」	17 (마무리 중)	S-17	12 또는 21 진행 중
TS-075	P-01	「아니오」	그대로		12 또는 21 진행 중
TS-076	P-02	「확인」	17 (사유: 연결 끊김 · 끊기기 전까지 기록)	S-17	세션 ABORTED fixture
TS-077	P-03	확인	04 (기록 없음)	S-04	세션 DECLINED fixture
TS-078	S-17	기기 멈춤 확인 → 정리 중 → 정리 끝 · 「오늘 기록 보기」	27 (이 활동)	S-27	세션 ENDED · 결과 PENDING/READY/FAILED fixture
TS-079	S-17	마무리 중 30초 안에 기기 확인 없음 → 서버가 끝낸 것으로 처리	17 (사유: 기기 응답 없이 끝냄 · 보호자 조작 없음)	S-17	세션 ENDED · 결과 PENDING/READY/FAILED fixture
TS-080	S-17	정리 실패 · 「기록에서 다시 시도」	27 (정리 다시)	S-27	세션 ENDED · 결과 PENDING/READY/FAILED fixture
TS-081	S-17	홈으로	04	S-04	세션 ENDED · 결과 PENDING/READY/FAILED fixture
TS-082	S-17	하단 탭 「홈」 「기록」 (언제든)	04 · 26 (정리는 서버에서 계속)	S-04	세션 ENDED · 결과 PENDING/READY/FAILED fixture
TS-083	S-17	하단 탭 「자유대화」 「연습」 · 마무리 중	잠김 · 토스트 「끝나는 중이에요」		세션 ENDED · 결과 PENDING/READY/FAILED fixture
TS-084	S-17	하단 탭 「자유대화」 「연습」 · 정리 중 · 끝	08 · 18	S-08	세션 ENDED · 결과 PENDING/READY/FAILED fixture
TS-085	S-18	1개 선택 · 시작	12 (연습)	S-12	담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-086	S-18	여러 개 선택 · 시작 (★ · 담은 순 가중 랜덤 순서)	12 (연습 · 차례로)	S-12	담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-087	S-18	목표 줄 오른쪽 작은 「×」	바로 삭제 · 토스트 「되돌리기」 (3초) → 18		담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-088	S-18	탭 이동	04 · 08 · 26	S-04	담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-089	S-18	목표 줄 누름(체크)	선택 ↔ 해제 · 단추 N 갱신 · 0개면 꺼짐 (18 유지)		담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-090	S-18	별 「☆ · ★」 누름	즐겨찾기 토글 · ★는 맨 위 즐겨찾기 묶음 · 연습 순서 가중치 (18 유지)		담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-091	S-18	「×」 뒤 토스트 「되돌리기」	18 (줄 복구)	S-18	담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-092	S-18	비어 있음 · 「자유대화 하러 가기」	08	S-08	담은 목표 3개(★ 1) / 0개
TS-093	S-26	날 누름	그날 활동 목록 (아래)		10월 활동 3건 fixture
TS-094	S-26	활동 한 줄 누름	27	S-27	10월 활동 3건 fixture
TS-095	S-26	상담용 리포트 다운	28	S-28	10월 활동 3건 fixture
TS-096	S-26	탭 이동	04 · 08 · 18	S-04	10월 활동 3건 fixture
TS-097	S-26	‹ › 달 넘기기	26 (다른 달)	S-26	10월 활동 3건 fixture
TS-098	S-26	27에서 「←」	26 (보던 날 유지)	S-26	10월 활동 3건 fixture
TS-099	S-26	활동 없는 날 누름	그날 자리에 「활동이 없어요」 한 줄 (26 유지)		10월 활동 3건 fixture
TS-100	S-27	[담기]	18에 쌓임 (화면 이동 없음)	S-18	결과 READY(팁 2 · 후보 3) / FAILED
TS-101	S-27	정리 실패 · 「다시 시도」	27 (팁 · 목표 다시 정리)	S-27	결과 READY(팁 2 · 후보 3) / FAILED
TS-102	S-27	뒤로	26 (보던 날 유지)	S-26	결과 READY(팁 2 · 후보 3) / FAILED
TS-103	S-27	「담김 ✓」 다시 누름	담기 취소 → 「담기」 (18에서도 빠짐)		결과 READY(팁 2 · 후보 3) / FAILED
TS-104	S-28	「활동 N개로 리포트 만들기」 → 만드는 중 → 성공	30	S-30	리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-105	S-28	만드는 중 「취소」 · 「←」	28 (고른 범위 유지)	S-28	리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-106	S-28	만들기 실패 「다시 시도」	28 만드는 중	S-28	리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-107	S-28	만들기 실패 「범위 다시」	28 (고른 범위 유지)	S-28	리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-108	S-28	만들기 실패 「←」	26	S-26	리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-109	S-28	기간 안 활동 0건	단추 꺼짐 + 안내 (28 유지)		리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-110	S-28	‹ › 달 넘기기 · 달을 넘는 드래그	28 (기간 이어짐)	S-28	리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-111	S-28	범위 화면 「←」	26 (고른 범위 버림)	S-26	리포트 동의 있음/없음 · 활동 3건
TS-112	S-30	「PDF 저장」 → 저장했어요	30 (공유 · 열기 · 기록으로)	S-30	리포트 READY
TS-113	S-30	「공유하기」 (OS 공유 시트) · 「파일 열기」	30	S-30	리포트 READY
TS-114	S-30	「기록으로」	26	S-26	리포트 READY
TS-115	S-30	「←」 (저장 전)	28 (고른 범위 유지 · 만든 리포트는 버림)	S-28	리포트 READY
TS-116	S-30	「나중에」	26 (만든 리포트는 버림 · 다시 만들려면 28부터)	S-26	리포트 READY
TS-117	S-30	「←」 (저장 뒤)	26	S-26	리포트 READY
TS-118	S-30	저장 실패	토스트 「다시 시도」 · 30 유지		리포트 READY
TS-119	R-PDF	서버가 저장된 전사로 만듦 · AI 요약 · 평가 없음	30에서 저장 · 공유	S-30	전사 3일치 fixture
TS-120	D-00	보호자가 등록을 마치면	T19 대기	D-19	기기 저장소 비어 있음 · bootstrap 모의
TS-121	D-00	브라우저 데이터 삭제 → 새 코드	D0 (보호자 다시 등록, 옛 Device 행 해제)	D-00	기기 저장소 비어 있음 · bootstrap 모의
TS-122	D-19	「켜기」 (마이크 · 소리 허용 → 기기 연결)	대기		기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부
TS-123	D-19	「끄기」	꺼짐 (기기 연결 끊김)		기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부
TS-124	D-19	보호자가 활동 시작	대기 → 듣는 중 ~		기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부
TS-125	D-19	아이 종료 표현 · 보호자 끝내기	마무리 → 대기		기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부
TS-126	D-19	연결 끊김 · 복구	대기		기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부
TS-127	D-19	브라우저 데이터 삭제 · 다른 기기	D0 (다시 등록)	D-00	기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부
TS-128	D-19	마이크 · 소리 허용 거부	마이크 허용 안 됨 → 「켜기」 다시		기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부
TS-129	D-19	탭이 뒤로 가거나 화면 꺼짐	연결 유지 시도 → 끊기면 다시 연결 중		기기 토큰 · WS 모의 · 마이크 허용/거부

비기능

번호	화면	항목	합격선
TS-N01	S-12	중계 왕복 지연	아이 말 끝 → 기기 첫 음성 p95 2.5초 이내, 중계 증가분 0.5초 이내 (리서치 5절 1)
TS-N02	S-12	전사 지연	말풍선 조각이 말 끝 뒤 1.5초 이내
TS-N03	S-12	끊김 복구	WS 10초 끊김 → 자동 복구 · 점선 표시, 40초 → P2
TS-N04	D-19	끼어들기	아이가 끼어들면 0.5초 이내 재생 멈춤
TS-N05	S-12	종료 표현	20회 중 오인식 0 · 미인식 1 이하
TS-N06	S-12	자동 종료	공백 4분에 경고, 6분에 종료 · 사유 SILENCE
TS-N07	전체	동시 세션	EC2 1대 세션 2개 동시에 지연 증가 20% 이내
TS-N08	S-29	리포트 생성	60초 이내 READY, 실패 시 3회 재시도 뒤 FAILED

9. 플랫폼 ADR

질문 보호자 쪽을 무엇으로 만드나(아이 쪽은 웹으로 확정).

안	좋은 점	걸리는 점
A. Next.js 웹 + PWA	한 코드 · TA가 Next.js 배포 언급 · 11/5 안에 가능	iOS 푸시는 홈 화면 추가 뒤에만(16.4+) · 백그라운드 WS 유지 안 됨(화면 꺼지면 SSE 끊김 → 푸시로 보완) · PDF 저장은 다운로드 + Web Share API(파일 공유는 iOS Safari 15+ · Android Chrome)
B. React Native/Expo	푸시 · 백그라운드 · 파일 공유가 자연스러움	두 번째 코드베이스 · 스토어 배포 시간 · 팀 경험 없음(추정)
C. A로 시작, 11/5 뒤 B 검토	지금 범위(데모 · 11/5 제출)에 맞음	푸시가 핵심 데모 항목이면 iOS에서 설치 안내 화면이 하나 더 필요

> **추천(제안)** C. Next.js PWA로 간다. 알림은 Android Chrome 웹 푸시로 데모하고 iOS는 '홈 화면에 추가' 안내 한 줄. PDF는 서버가 만들어 내려주고 Web Share API로 공유(지원 안 되면 다운로드만). 실시간은 SSE + 화면 꺼짐 시 재연결 + 푸시 보완.
> **결정은** 팀 스크럼 · TA 확인

10. 역할 · 권한 경계

역할	할 수 있는 것	없는 것
보호자	계정 1 = 아이 1 = 기기 1. 모든 화면 조작	공동 보호자(두 계정이 한 아이) 없음 · 가족 초대 없음
아이	기기 웹에서 「켜기」 · 「끄기」만. 음성으로만 참여. 종료 표현으로 끝냄	화면 조작 없음 · 계정 없음
전문가	보호자가 건넨 PDF만 봄	계정 · 로그인 없음
운영	?debug=1 상태 로그(기기 웹) · 서버 로그	관리자 화면 없음(MVP)

11. 결정 기록

번호	날짜	결정	경위 · 근거	상태	바뀌는 것
D-01	10/6 → 10/7	로그인은 구글 하나	TA · 챗지피티 · 준하 · 팀 v1.4 모두 같음	확정	FR-A01 · 화면 01
D-02	10/7 → 10/8	동의 4항목 전부 필수 + 약관 시트. 변경 · 철회 · 기록 삭제 · 아이에게 할 말 없음	준하 전부 필수(10/7) → 팀 v1.4 항목별 선택 + 관리 → 준하 10/8 다시 전부 필수 · 관리 삭제. FR-A03(선택 분리) · A05 · A08(철회)와 어긋남	준하 결정(팀 확인 필요)	02 · 02-1 · SET0 · 28
D-03	10/6 → 10/8	생활 녹음 업로드는 MVP 제외	10/6 팀 Won't → 10/7 준하 포함 → v1.4 Won't	확정(Won't · 백로그)	FR-B04 · 08
D-04	10/7	기기는 집 단위, 아이 기기 웹의 코드로 등록, 기기 토큰	준하 제안 · v1.4 유지. 코드 발급 주체는 v1.5 제안(서버 발급 · 기기 저장)	화면 확정 · 코드 정체 미결	05 · 05a · D0 · Device 테이블
D-05	10/8 → 10/8 밤	연습 방식: 2안(상황 반응 조절형) + 제브 판정으로 결정. ERD 기준 흐름: 상황(core_scenario · realtime_scenario_exposure) → 첫 반응(FIRST) → 필요하면 Cue 1회(realtime_cue_delivery) → 반응(AFTER_CUE) → 판정(realtime_evaluation: functional · partial · none · uncertain) → 새 상황(NEW_SCENARIO). 27에는 판정 글을 보여 주지 않음(고른 목표만). 단계 값(current_practice_stage) · 판정 기준 · 프롬프트는 AI 입출력 계약(WBS 1.7.3)에서	팀 v1.4 2안 → 10/8 밤 사용자 결정	결정(세부 계약 대기)	12 · 18 · 27 · ERD practice_* · evaluation · WBS 1.7.3 · 3.4
D-06	10/8	원음은 항상 저장(원음 보관이 필수 동의)	팀 v1.4 선택 → 준하 10/8 필수	준하 결정	realtime_audio_recording
D-07	10/6	공백 4분 경고 + 2분 뒤 자동 종료, 쉬기 · 건너뛰기 · 재개 없음	10/6 팀(v0.8.1) · v1.5 화면 반영	확정	12 · 17
D-08	10/8	끝내기 뒤 바로 17(마무리 중). 30초 안에 기기 확인 없으면 서버가 ENDED_UNCONFIRMED로 자동 처리, 보호자 단추 없음	준하 v1.5 제안 → 10/8 밤 단순화	준하 결정	12 · 17 · 세션 상태
D-09	10/8	아이 삭제(P4)는 그 아이의 기록 · 리포트 · 담은 목표도 삭제 요청	준하 v1.5 제안 → 10/8 밤	폐기(D-24: P4 없음 · 계정 삭제 P7로)	P7 · core_data_deletion_request
D-10	10/8	보호자 앱 플랫폼: Next.js PWA로 시작	준하 제안(ADR)	제안	푸시 · PDF · 실시간
D-11	10/8	03은 카드 안 수정 · 맨 아래 빈 카드 추가 · 카드 삭제	팀 v1.4 → 10/8 밤 사용자	폐기(D-24: 아이 하나 · 03은 아이 정보 한 화면)	03
D-12	10/8	탭 잠금 조건: 기기 안정 아님 (다른 아이 사용 중은 10/8 밤 D-24로 삭제 · 팀 v1.4의 필수 동의 없음 · 종료 미확인은 준하가 뒤에 뺌)	팀 v1.4 → 준하	준하 결정	04
D-13	10/7 → 10/8	리포트 범위는 달력 드래그 · 빠른 선택 · 활동 체크. 내용은 AI 없이 아이 정보 + 날짜별 대화 원문 묶음 PDF, 29 확인 화면 없음	준하 · v1.4 유지 · 10/8 내용 단순화	준하 결정	28 · 30 · PDF 템플릿 · 리포트 10항목 폐기
D-14	10/7 → 10/8	기록은 달력, 상세는 세 칸(대화 · 팁 · 목표 후보 담기). 18 목표 삭제는 별 옆 「×」(길게 누르기 없음)	준하 · v1.4 유지 · 10/8 삭제 단추	확정	26 · 27 · 18
D-15	10/7 → 10/8	12 하나로 자유대화 · 연습 진행을, 17 하나로 끝 화면을 다 보여 준다(머리에 종류 표시). 실시간 말풍선(전사 정확도 낮으면 상태 줄만)	준하 · 10/8 12 · 21 · 17 통합	준하 결정	12 · 리서치 5절
D-20	10/8	홈은 구역 셋(아이 · 대화 기기 · 지금 활동). 기기 5상태 · 활동 5상태는 구역별 상태로 적고 그림은 대표 5장	준하 (상태가 화면 변형 7개로 쌓이자 구역별로 정리)	준하 결정	04
D-18	10/8	05 두 줄: 기기 등록 · 기기 네트워크 현황(안정 · 불안정 · 끊김 · 응답 없음). 두 줄은 서로 독립, 판정 카드가 합산. 안정이 아니면 시작 불가(탭 잠김). 내 기기 인터넷 줄은 10/8 밤 삭제(D-21). 다른 아이 잠금은 D-24로 삭제(아이 하나). 기기 해제 기능 없음	준하	준하 결정	04 · 05 · Device 상태 판정 규칙
D-19	10/8	03 첫 등록은 같은 화면(10/8 밤 D-24로 아이 정보 한 화면), SET-01 입력 칸, 05a 8칸 입력, 27 연습 기록은 고른 목표만, P5 동의 전 나가기 · P7 계정 삭제 팝업	준하	준하 결정	03 · SET1 · 05a · 27 · P5 · P7
D-16	10/8	아이 기기 켜기 · 끄기 단추	팀 v1.4 (브라우저 마이크 정책)	확정	T19
D-17	10/8	알림 진입 · 로그인 만료 · 약관 개정 · 공통 오류 규칙	준하 v1.5	제안	04 · 01 · 02 · 공통
D-21	10/8	05에서 보호자 폰 인터넷 줄 삭제(두 줄 + 판정 카드). 폰 인터넷 문제는 공통 오류 토스트로만	준하	준하 결정	05 · 04
D-22	10/8	28 단추 전부 정의: 빠른 선택 3개 · 달력 첫 탭 시작일 둘째 탭 끝일(드래그도) · 활동 줄 체크 토글 · 만드는 중 「취소」=「←」(범위 유지) · 실패 「다시 시도」「범위 다시」 · 만들기는 몇 초라 배경 진행 없음. 날 토글은 뺌(시작 · 끝 탭과 손짓이 겹침)	준하 (단추 전수 점검)	준하 결정	28 · 30 · 리포트 API
D-24	10/8 밤	한 계정에 아이 하나, 기기 하나. 03은 아이 정보 한 화면(처음 등록 · 보기 · 수정), 03-1 · P4 · 「이 아이로」 · 「변경」 · 다른 아이 사용 중 잠금 삭제. 01 · 02 분기는 아이 등록 여부. 형제는 계정을 따로, 아이 교체는 계정 삭제(P7) 뒤 새로. core_child는 guardian과 1:1, selected_child 불필요, 계정당 세션 1개, API는 /api/child 단수(childId 인자는 생략 가능)	사용자 결정(10/8 밤). 기기 공유 모델의 기록 귀속 문제 때문. 아이마다 기기 1(B안)도 검토했으나 아이 하나로	결정(팀 공유 · 요구사항 반영 필요)	01 · 02 · 03 · 04 · P7 · core_child · /api/child
D-23	10/8	미정의 단추 마무리: 30 「나중에」=26(리포트 버림) · 18 줄 체크 · 별 즐겨찾기 · 빈 상태→08 · SET-01 · 05a 「←」=취소 · 17 하단 탭(마무리 중엔 자유대화 · 연습 잠김) · 03 · 03-1 이름 · 나이 검증 · P4 진행 중 아이 삭제 불가 · 27 담김 취소 · 08 네 칸 선택 사항 · 26 빈 날 한 줄	준하 (단추 전수 점검 · 각각 작은 결정)	준하 제안	30 · 18 · SET1 · 05a · 17 · 03 · 03-1 · P4 · 27 · 08 · 26

12. 시안 · 명세 관리 제안

- 팀 저장소에 `docs/screens/` 를 만들고 시안 HTML(v1.5)과 이 패키지(HTML + JSON)를 넣는다. 파일명 버전 대신 git 태그(`screens-v1.5`).
- 바꿀 때는 시안 HTML의 S 데이터(분기 · 상태)와 그림을 고치고 빌드 스크립트(`build_devspec.py`)를 다시 돌린다. 분기표 · 문구 표 · 테스트 전수표가 같이 갱신된다.
- PR 하나에 결정 기록(11절) 한 줄을 같이 올린다. 결정 번호가 요구사항 · 기능명세 · ERD 변경의 연결 고리다.
- 이 작업 폴더(wsts-catchup/최종프로젝트)는 아직 커밋하지 않았다. 올릴지는 준하가 정한다(팀 대화록 · 개인정보가 섞여 있음).