

GPS Truck Tracker

La página entra en vivo por defecto — rama **test-andres** (última iteración)

1. El problema reportado

Al recargar la página, esta siempre entraba mostrando recorridos históricos en vez de la vista en vivo (mapa siguiendo al camión). Además, cuando no había ningún recorrido marcado se veía el aviso 'Mostrando 0 de N recorrido(s) guardado(s)', que no aportaba nada útil.

- Que al entrar (o recargar) la página, el estado por defecto sea 'en vivo': mapa siguiendo al camión, mostrando su último recorrido en curso.
- Que los recorridos históricos solo aparezcan cuando el usuario los pide explícitamente (marcando un checkbox, o usando 'Filtrar por fecha').
- Quitar el mensaje 'Mostrando 0 de N recorridos guardado(s)'.

2. Causa del comportamiento anterior

En la versión anterior, `loadRoutesTable()` traía la lista de recorridos guardados y, para cada uno, pedía también sus puntos y llamaba de una vez a `setRouteVisible(id, true)` — es decir, los dibujaba en el mapa automáticamente, aunque el usuario no hubiera tocado nada. Eso disparaba `viewingHistory = true`, lo cual ocultaba el trazo en vivo y centraba el mapa en el histórico desde el primer segundo.

3. Qué cambió: carga perezosa (solo al pedirla)

3.1 Al cargar la página, la tabla se puebla pero no se dibuja nada

`loadRoutesTable()` (sin fecha) sigue trayendo la lista de `/api/sessions` para armar las filas de la tabla, pero ahora ninguna fila empieza marcada (ni 'Todos' ni las individuales) y ya no se piden los puntos de cada recorrido de entrada. El mapa queda en modo en vivo desde el primer momento: sigue al camión y muestra su recorrido actual, exactamente como antes de que existiera la tabla.

3.2 Los puntos de un recorrido se piden solo la primera vez que se marca

`setRouteVisible(sessionId, desiredVisible)` se reescribió para pedir `/api/session_route` solo la primera vez que el usuario marca ese recorrido (`route.loaded` pasa a `true` después). Si se desmarca y se vuelve a marcar, ya no hace falta pedirlo de nuevo: se reusa lo que ya se trajo.

```
function setRouteVisible(sessionId, desiredVisible) {
  const route = routesBySession.get(sessionId);
  route.visible = desiredVisible;

  if (!desiredVisible) { undrawRoute(route); updateHistoryViewState(); return; }
  if (route.loaded) {
    if (!route.polyline) drawRoute(route);
    updateHistoryViewState();
    return;
  }
}
```

```

}
if (route.loading) return; // ya hay un fetch en curso

route.loading = true;
fetch(`/api/session_route?session_id=${sessionId}`)
  .then((r) => r.json())
  .then((data) => {
    route.points = data.points || [];
    route.loaded = true;
    route.loading = false;
    if (route.visible) drawRoute(route); // pudo desmarcarse mientras cargaba
    updateHistoryViewState();
  });
}

```

El detalle importante es que `route.visible` se actualiza de inmediato al estado que el usuario pidió, aunque la respuesta del servidor tarde en llegar. Así, si alguien marca un recorrido y lo desmarca rápido antes de que termine de cargar, cuando la respuesta llega revisa `route.visible` y no lo dibuja — evita que un recorrido aparezca en el mapa después de haber sido desmarcado.

3.3 'Filtrar por fecha' sigue mostrando resultados de una vez

La única excepción a 'nada se muestra solo, hay que pedirlo' es el botón 'Filtrar por fecha': como ya es una búsqueda explícita del usuario, `loadRoutesTable(start, end)` sigue marcando 'Todos' y mostrando de una vez los recorridos que coinciden con el rango elegido. Al cargar la página sin filtro, o al presionar 'Quitar filtro', se vuelve al comportamiento neutro: la tabla se puebla pero nada se dibuja hasta que el usuario marque algo.

3.4 Se quitó el aviso 'Mostrando 0 de N recorridos'

El aviso sobre el mapa (`#historyBanner`) ya no informa cuántos recorridos están visibles del total. Ahora solo aparece en un caso: cuando se filtró por fecha y ese rango no tiene ningún recorrido guardado ('No hay recorridos guardados entre ...'). En cualquier otro caso queda oculto.

4. Cómo probar este cambio

- **Recargar la página:** debe verse el mapa en vivo, siguiendo al camión y mostrando su recorrido actual — sin abrir la tabla ni mostrar ningún histórico.
- **Abrir la tabla:** con 'Ver tabla de recorridos', todas las filas (incluida 'Todos') deben aparecer sin marcar.
- **Marcar un recorrido puntual:** debe dibujarse en el mapa con su color e inicio/fin; si se desmarca y se vuelve a marcar, debe reaparecer al instante (sin volver a pedirlo al servidor).
- **Marcar 'Todos':** debe mostrar todos los recorridos guardados a la vez.
- **Filtrar por fecha:** debe seguir mostrando de una vez los recorridos de ese rango, igual que antes.
- **Sin recorridos marcados:** ya no debe verse ningún aviso tipo 'Mostrando 0 de N' sobre el mapa.

5. Limitaciones de esta revisión

Este entorno sigue sin acceso a la base de datos PostgreSQL real ni a un archivo .env. La verificación fue manual: revisión completa del HTML/JS generado y balance de llaves/corchetes del script; no se probó en un navegador real contra datos en vivo, en particular el caso límite de desmarcar un recorrido exactamente mientras su petición al servidor todavía está en camino.