

# QUIZZIPEDIA



[team404swe@gmail.com](mailto:team404swe@gmail.com)

## Piano di qualifica 2.0

| Informazioni sul documento |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nome Documento             | Piano di qualifica                |
| Versione                   | 2.0                               |
| Uso                        | Esterno                           |
| Data Creazione             | 21 dicembre 2015                  |
| Data Ultima Modifica       | 4 luglio 2016                     |
| Redazione                  | Alex Beccaro                      |
| Verifica                   | Davide Bortot - Marco Crivellaro  |
| Approvazione               | Martin Vadice Mbouenda            |
| Committente                | Zucchetti SPA                     |
| Lista di distribuzione     | Prof. Vardanega Tullio<br>TEAM404 |

## Registro delle modifiche

| Versione | Autore                        | Data       | Descrizione  |
|----------|-------------------------------|------------|--|
| 2.0      | M. V. Mbouenda (Responsabile) | 14/05/2016 | Approvazione documento   |
| 1.6.2    | M. Crivellaro (Analista/Ver.) | 13/05/2016 | Verifica finale  |
| 1.6.1    | A. Beccaro (Verificatore)     | 12/05/2016 | Miglioramento impaginazione tabelle e completamento sezione test   |
| 1.6      | A. Beccaro (Verificatore)     | 05/05/2016 | Aggiunta sezione test di sistema e requisiti di qualità  |
| 1.5      | A. Beccaro (Verificatore)     | 27/04/2016 | Rivista sezione gestione amministrativa, aggiunta sezione procedure controllo qualità processi, rifatta sezione organizzazione |
| 1.4      | A. Beccaro (Verificatore)     | 26/04/2016 | Inserimento test di accettazione   |
| 1.3      | A. Beccaro (Verificatore)     | 25/04/2016 | Ampliato paragrafo sui parametri di tolleranza   |
| 1.2      | A. Beccaro (Verificatore)     | 17/04/2016 | Aggiunto paragrafo Procedure di controllo di qualità processi  |
| 1.1      | A. Beccaro (Verificatore)     | 16/04/2016 | Modifica struttura documento in seguito alla RR  |
| 1.0      | D. Bortot (Responsabile)      | 16/03/2016 | Approvazione documento.  |
| 0.2      | L. Alessio (Verificatore)     | 15/03/2016 | Verifica documento completo.   |
| 0.1.1    | A. Multineddu (Verificatore)  | 11/03/2016 | Correzione errori di impaginazione e tipografici   |
| 0.1      | M. Crivellaro (Verificatore)  | 10/03/2016 | Verifica documento.  |
| 0.0.7    | A. Multineddu (Verificatore)  | 19/01/2016 | Correzione errori nella sezione Misure e metriche  |
| 0.0.6    | A. Multineddu (Verificatore)  | 18/01/2016 | Aggiunta metriche e tabella resoconto misure   |
| 0.0.5    | M. Crivellaro (Verificatore)  | 16/01/2016 | Modifica layout e aggiunta file template.tex   |
| 0.0.4    | A. Multineddu (Verificatore)  | 07/01/2016 | Redazione sezione Misure e metriche  |
| 0.0.3    | A. Multineddu (Verificatore)  | 03/01/2016 | Redazione sezione Risorse per la verifica  |
| 0.0.2    | A. Multineddu (Verificatore)  | 22/12/2015 | Redazione sezione Strategia generale di qualifica  |
| 0.0.1    | A. Multineddu (Verificatore)  | 21/12/2015 | Prima stesura del documento.   |

## Indice

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>  | <b>2</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                              | 2        |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                               | 2        |
| 1.3      | Glossario . . . . .  | 2        |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                      | 3        |
| 1.4.1    | Normativi . . . . .  | 3        |
| 1.4.2    | Informativi . . . . .                                      | 3        |
| <b>2</b> | <b>Strategia generale di qualifica</b>                     | <b>4</b> |
| 2.1      | Definizione obiettivi . . . . .                            | 4        |
| 2.2      | Qualità di processo . . . . .                              | 4        |
| 2.2.1    | Standard utilizzati . . . . .                              | 5        |
| 2.3      | Qualità di prodotto . . . . .                              | 6        |
| 2.3.1    | Standard utilizzati . . . . .                              | 6        |
| <b>3</b> | <b>Verifica qualitativa sui processi</b>                   | <b>7</b> |
| 3.1      | Infrastructure Management Process . . . . .                | 7        |
| 3.1.1    | Obiettivi e strategie . . . . .                            | 7        |
| 3.1.2    | Metriche . . . . .   | 7        |
| 3.2      | Project Planning, Assessment and Control Process . . . . . | 7        |
| 3.2.1    | Obiettivi e strategie . . . . .                            | 7        |
| 3.2.2    | Metriche . . . . .   | 8        |
| 3.2.2.1  | Schedule Variance . . . . .                                | 8        |
| 3.2.2.2  | Budget variance . . . . .                                  | 8        |
| 3.3      | System/Software Requirements Analysis Process . . . . .    | 9        |
| 3.3.1    | Obiettivi e strategie . . . . .                            | 9        |
| 3.3.2    | Metriche e misure . . . . .                                | 9        |
| 3.3.2.1  | Copertura dei requisiti DA CORREGGERE . . . . .            | 9        |
| 3.4      | System/Software Architectural Design Process . . . . .     | 9        |
| 3.4.1    | Obiettivi . . . . .  | 9        |
| 3.4.2    | Metriche e misure . . . . .                                | 10       |
| 3.4.2.1  | Change cost . . . . .                                      | 10       |
| 3.4.2.2  | Core size . . . . .  | 10       |
| 3.5      | Software Detailed Design Process . . . . .                 | 10       |
| 3.5.1    | Obiettivi . . . . .  | 10       |
| 3.5.2    | Metriche e misure . . . . .                                | 11       |
| 3.5.2.1  | Parameter count . . . . .                                  | 11       |
| 3.5.2.2  | XXXNumber of methods . . . . .                             | 11       |
| 3.6      | Software Construction Process . . . . .                    | 11       |
| 3.6.1    | Obiettivi . . . . .  | 11       |
| 3.6.2    | Metriche e misure . . . . .                                | 11       |
| 3.6.2.1  | Cyclomatic complexity . . . . .                            | 11       |
| 3.6.2.2  | Metriche di Halstead . . . . .                             | 11       |
| 3.6.2.3  | Dependency count . . . . .                                 | 12       |
| 3.6.2.4  | Maintainability Index . . . . .                            | 12       |
| 3.7      | System/Software Qualification Testing Process . . . . .    | 13       |
| 3.7.1    | Obiettivi e strategie . . . . .                            | 13       |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 3.7.2    | Metriche e misure . . . . .                                 | 13        |
| 3.7.2.1  | Test di Accettazione eseguiti . . . . .                     | 13        |
| 3.7.2.2  | Test di Sistema eseguiti . . . . .                          | 13        |
| 3.7.2.3  | Test di Integrazione eseguiti . . . . .                     | 14        |
| 3.7.2.4  | Test di Unità eseguiti . . . . .                            | 14        |
| 3.8      | Software Documentation Management Process . . . . .         | 14        |
| 3.8.1    | Obiettivi e strategie . . . . .                             | 14        |
| 3.8.2    | Metriche e misure . . . . .                                 | 15        |
| 3.8.3    | Indice Gulpease . . . . .                                   | 15        |
| <b>4</b> | <b>Misure e metriche: riepilogo parametri di tolleranza</b> | <b>16</b> |
| 4.1      | Processi . . . . .  | 16        |
| 4.2      | Documenti . . . . .   | 16        |
| 4.3      | Software . . . . .  | 16        |
|          | <b>Appendici</b>  | <b>17</b> |
| <b>A</b> | <b>Specifica test</b>                                       | <b>17</b> |
| A.1      | Livelli di testing . . . . .                                | 17        |
| A.2      | Test di accettazione . . . . .                              | 18        |
| A.3      | Test di sistema . . . . .                                   | 23        |
| A.3.1    | Requisiti funzionali . . . . .                              | 23        |
| A.3.2    | Requisiti di qualità . . . . .                              | 30        |
| A.4      | Test di integrazione . . . . .                              | 31        |
| A.5      | Test di unità . . . . .                                     | 32        |
| <b>B</b> | <b>Tracciamento componenti – requisiti</b>                  | <b>34</b> |
| <b>C</b> | <b>Tracciamento requisiti – componenti</b>                  | <b>34</b> |
| <b>D</b> | <b>Tracciamento metodi – test di unità</b>                  | <b>34</b> |
| <b>E</b> | <b>Esito misurazioni</b>                                    | <b>36</b> |
| E.1      | Analisi . . . . .   | 36        |
| E.1.1    | Processi . . . . .  | 36        |
| E.1.2    | Documenti . . . . .   | 37        |
| E.2      | Progettazione Architettuale . . . . .                       | 37        |
|          | <b>Elenco delle figure</b>                                  |           |
| 1        | PDCA e miglioramento complessivo . . . . .                  | 4         |
| 2        | Riepilogo caratteristiche ISO/IEC 9126:2001 . . . . .       | 6         |
| 3        | Fasi di sviluppo . . . . .                                  | 17        |

## Sommario

Il presente documento contiene il *piano di qualifica* del capitolato **Quizzipedia**. Vengono rese note le strategie di verifica qualitativa dei processi e del prodotto utilizzate dal gruppo **Team404**, le strategie che coinvolgono l'attuazione di modelli standard e l'utilizzo di metriche e misure necessarie alla valutazione oggettiva del processo o prodotto in analisi.

## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di esporre le strategie che il gruppo **Team404** intende adottare per assicurare la qualità del prodotto software **Quizzipedia** e dei processi coinvolti per il suo sviluppo.

### 1.2 Scopo del prodotto

Il progetto **Quizzipedia** ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema software basato su tecnologie Web (Javascript<sub>6</sub>, Node.js<sub>6</sub>, HTML5<sub>6</sub>, CSS3<sub>6</sub>) che permetta la creazione, gestione e fruizione di questionari. Il sistema dovrà quindi poter archiviare i questionari suddivisi per argomento, le cui domande dovranno essere raccolte attraverso uno specifico linguaggio di markup (Quiz Markup Language) d'ora in poi denominato QML<sub>6</sub>. In un caso d'uso a titolo esemplificativo, un esaminatore dovrà poter costruire il proprio questionario scegliendo tra le domande archiviate, ed il questionario così composto sarà presentato e fruibile all'esaminando, traducendo l'oggetto QML in una pagina HTML<sub>6</sub>, tramite un'apposita interfaccia web. Il sistema presentato dovrà inoltre poter proporre questionari preconfezionati e valutare le risposte fornite dall'utente finale.

Per un'analisi più precisa ed approfondita del progetto si rimanda al documento *analisi\_dei\_requisiti\_2.0.pdf*.

### 1.3 Glossario

Viene allegato un glossario nel file "*glossario\_2.0.pdf*" nel quale viene data una definizione a tutti i termini che in questo documento appaiono con il simbolo '6' a pedice.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- Capitolato d'appalto Quizzipedia:  
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/C5.pdf>
- Norme di Progetto: *norme\_di\_progetto\_2.0.pdf*

### 1.4.2 Informativi

- Corso di Ingegneria del Software anno 2015/2016:  
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/>
- Regole del progetto didattico:  
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Dispense/PD01.pdf> <http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/>  
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/PD01b.html>
- Metriche di progetto:  
[https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche\\_di\\_progetto](https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto)
- Metriche per il software  
<http://www.verifysoft.com/en-software-complexity-metrics.pdf>
- Complexity-report:  
<https://github.com/jared-stilwell/complexity-report>

## 2 Strategia generale di qualifica

### 2.1 Definizione obiettivi

Il gruppo di lavoro, per garantire la qualità del prodotto software **Quizzipedia** e dei processi coinvolti al suo sviluppo, intende adottare metodologie standard ed il più possibile automatizzabili per ridurre al minimo l'attività umana e favorire processi automatici laddove sia possibile. Vengono di seguito elencati gli obiettivi di qualità che si vogliono raggiungere per quanto riguarda il prodotto finale e i processi coinvolti per lo sviluppo dello stesso, e le strategie necessarie all'attuazione della corretta verifica e validazione del prodotto.

Lo scopo principale è quello di rendere definibili e misurabili tutti i processi di sviluppo e verifica per poterne controllare l'andamento e la produttività.

### 2.2 Qualità di processo

Ogni processo coinvolto nell'attività di sviluppo ha bisogno di una costante attività di verifica di supporto in grado di identificare possibili miglioramenti o peggioramenti ed apportare eventuali correzioni.

Il modello che il gruppo intende quindi seguire è il cosiddetto PDCA (o Ciclo di Deming), modello volto al miglioramento continuo che definisce quattro fasi cicliche:

- **Plan:** definizione del problema, cosa deve essere realizzato e come andrà controllato per la verifica qualitativa;
- **Do:** eseguire le attività secondo i piani;
- **Check:** verifica nel tempo dei risultati conseguiti in seguito a modifiche e migliorie, confronto tra risultati attesi e risultati effettivi;
- **Act:** applicazione di soluzioni correttive atte al miglioramento.

Ogni processo deve essere sottoposto a verifica in modo da poterlo migliorare all'iterazione successiva. Le due fasi chiave del modello PDCA sono la prima fase di definizione (P) del problema e la fase di verifica dei risultati attesi (C). Il concetto generale fa riferimento anche al




Figura 1: PDCA e miglioramento complessivo



metodo di *Correctness by construction*, che ha come principio base quello di fare in modo di non introdurre errori già dall'inizio e/o di correggere tali errori nel **momento più vicino possibile a quando sono stati introdotti**.

L'attività costante di verifica, quindi, deve servire proprio a far sì che gli errori e le divergenze vengano individuate il prima possibile. Piccoli errori iniziali, se non gestiti, possono portare all'assoluta ingestibilità dell'attività di verifica e quindi compromettere pesantemente il successo finale del progetto. Per evitare ciò, un processo dipendente da un altro non può avere inizio finché il precedente non sia stato verificato e ne sia stata accertata la correttezza.

Le linee guida fornite dal modell PDCA per l'attività di controllo ed il miglioramento continuo dei processi sono:

- Pianificazione dettagliata
- Monitoraggio costante delle attività pianificate in esecuzione
- Definizione delle risorse umane e tecnologiche necessarie per il conseguimento degli obiettivi
- Utilizzo di metriche per quantificare e verificare il miglioramento della qualità del processo

Sui processi, quindi, vanno effettuate delle misurazioni oggettive che possano dare informazioni utili sull'andamento degli stessi, in modo da poter decidere se intervenire in maniera migliorativa. In generale, tali misurazioni tengono conto dei seguenti elementi:

- Tempo impiegato per il completamento
- Risorse utilizzate
- Attinenza alla pianificazione

### 2.2.1 Standard utilizzati

Per quanto riguarda la valutazione qualitativa dei processi si fa riferimento ai seguenti standard:

- SPICE<sub>6</sub>: definito dallo standard ISO/IEC 15504:1998, fornisce un modello per la valutazione del livello di "maturità" dei processi per identificare quali azioni possono essere necessarie per migliorare un processo specifico.
- PDCA<sub>6</sub>: metodo di gestione iterativo utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.
- ISO/IEC 12207:2008: utilizzato come riferimento per l'individuazione dei processi da sottoporre ad attività di verifica qualitativa:
  - Infrastructure Management Process
  - Risk Management ProcessXXXX
  - System/Software Requirements Analysis Process
  - System/Software Architectural Design Process
  - Software Detailed Design Process
  - Software Construction Process
  - System/Software Integration Process
  - System/Software Qualification Testing Process
  - Software Documentation Management Process
  - Software Verification Process

## 2.3 Qualità di prodotto

AGGIUNGERE TESTO

- **Software Quality Assurance:** insieme delle attività volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Queste attività prevedono l'utilizzo di tecniche di analisi statica e dinamica
- **Verifica:** attività costante durante l'intera fase del progetto; serve a controllare che l'output aspettato dalle entità in oggetto di verifica.
- **Validazione:** la conferma oggettiva che il sistema soddisfi i requisiti.

### 2.3.1 Standard utilizzati

Come punto di riferimento per la qualità del prodotto software si fa riferimento allo standard ISO/IEC 9126:2001.

L'immagine seguente elenca le principali caratteristiche a cui un prodotto software di qualità deve aspirare:

| Funzionabilità   | Affidabilità   | Efficienza  | Usabilità  | Manutenibilità   | Portabilità  |
|--|--|---|--|--|--|
| appropriatezza<br>accuratezza<br>interoperabilità<br>conformità<br>sicurezza | maturità<br>tolleranza agli errori<br>recuperabilità<br>aderenza | comportamento<br>rispetto al tempo<br>utilizzo di risorse<br>conformità | comprensibilità<br>apprendibilità<br>operabilità<br>attrattiva<br>conformità | analizzabilità<br>modificabilità<br>stabilità<br>testabilità<br>collaudabilità | adattabilità<br>installabilità<br>conformità<br>sostituibilità |

Figura 2: Riepilogo caratteristiche ISO/IEC 9126:2001

## 3 Verifica qualitativa sui processi

### 3.1 Infrastructure Management Process

Processo di gestione dell'infrastruttura: ha lo scopo di monitorare e mantenere operativo l'ambiente di lavoro, verificare che siano presenti e funzionanti le risorse necessarie allo sviluppo del progetto. L'infrastruttura è rappresentata da tutte le risorse tecnologiche (hardware, software, metodologie standard) ed umane impiegate nello sviluppo del prodotto.

#### 3.1.1 Obiettivi e strategie

Gli obiettivi specifici di questo processo sono volti alla verifica della disponibilità e al corretto e costante utilizzo (da parte dei membri del team) delle risorse tecnologiche da utilizzare. Il responsabile deve inoltre accertarsi che ogni membro del gruppo abbia letto e compreso il documento (preventivamente redatto) *Norme-di-progetto-2.0*.

Devono quindi essere definiti e correttamente configurati gli strumenti di comunicazione e coordinamento Trello e GitHub. Tramite queste piattaforme i verificatori possono tenere traccia dello storico dei ticket assegnati, valutarne quindi i tempi di completamento e agire in modo propositivo nel caso si verifichino ritardi nella realizzazione di compiti assegnati.

La verifica del completamento dei ticket viene integrata con un controllo altrettanto costante dell'attività dei commit sulla piattaforma GitHub. Sarà quindi necessario osservare e verificare l'andamento dei commit, verificandone sia correttezza che frequenza.

L'infrastruttura quindi dovrà tenere conto dei seguenti obiettivi:

- Corretta configurazione iniziale delle piattaforme Trello e GitHub per l'utilizzo da parte di tutti i membri del gruppo
- Monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle piattaforme Trello e GitHub da parte di tutti i membri
- Monitoraggio del tempo trascorso tra l'assegnazione del ticket ed il suo completamento

#### 3.1.2 Metriche

DA FARE

### 3.2 Project Planning, Assessment and Control Process

Processo che deve fornire la pianificazione dettagliata delle attività di sviluppo del progetto come la suddivisione temporale delle varie fasi di sviluppo, la scelta del modello di ciclo di vita del prodotto, l'assegnazione dei ruoli, i preventivi ed i consuntivi.

#### 3.2.1 Obiettivi e strategie

La verifica per questa fase deve accertarsi che:

- i ruoli e le attività siano correttamente assegnati secondo la pianificazione specificata nel documento *Piano-di-Progetto-2.0.pdf* redatto dal Responsabile.

- i costi effettivi per ogni fase non eccedano rispetto ai costi preventivati

### 3.2.2 Metriche

Per il controllo e la misurazione dei processi in termini di tempo (schedule) e in termini di costo e risorse impiegate (budget), vengono utilizzate le metriche (**Schedule variance** e **Budget variance**) Tali misurazioni, da effettuare alla fine di ogni fase, si basano sui valori dei consuntivi di ogni fase (presenti nel documento *piano\_di\_progetto\_2.0.pdf*). La valutazione di queste metriche è essenziale per verificare l'andamento di ogni processo misurato e valutarne quindi il miglioramento o il peggioramento complessivo.

#### 3.2.2.1 Schedule Variance

Il valore SV (schedule variance) indica se si è in linea, in anticipo o in ritardo rispetto alla schedulazione delle attività di progetto pianificate nella baseline.

Se  $SV > 0$  significa che il progetto sta producendo (ossia rilasciando deliverable) con maggior velocità a quanto pianificato, viceversa se negativo. Formula:

$$SV = BCWP - BCWS$$

Dati:

- **BCWP** (Budgeted Cost of Work Performed): Valore delle attività realizzate alla data corrente.
- **BCWS** (Budgeted Cost of Work Scheduled): Costo pianificato per realizzare le attività di progetto alla data corrente.
- Range-accettazione:  $[\geq -(PreventivoFase * 5\%)]$
- Range-ottimale:  $[\geq 0]$

#### 3.2.2.2 Budget variance

Indica se alla data corrente si è speso di più o di meno rispetto a quanto previsto a budget alla data corrente.

Formula:

$$BV = BCWS - ACWP$$

Dati:

- **ACWP** (Actual Cost of Work Performed): Costo effettivamente sostenuto alla data corrente.

Se  $BV > 0$  significa che il progetto sta spendendo il proprio budget con minor velocità di quanto pianificato, viceversa se negativo. Il fatto di spendere più velocemente il budget non ha nulla a che fare con il risparmio che se ne può avere, rappresentato invece da CV.

Parametri utilizzati:

- Range-accettazione:  $[\geq -(PreventivoFase * 10\%)]$
- Range-ottimale:  $[\geq 0]$

### 3.3 System/Software Requirements Analysis Process

Processo che ha lo scopo di definire e catalogare precisamente tutti i requisiti. Produce il documento Analisi dei Requisiti.

#### 3.3.1 Obiettivi e strategie

La verifica su questo processo deve tenere conto di:

- Correttezza dei diagrammi UML per quanto riguarda l'adeguata rappresentazione grafica degli Use Case. Verifica, leggibilità e adeguato livello di granularità;
- Correttezza degli Use Case (testuali e grafici) secondo lo standard UML2.0;
- Correttezza delle precondizioni e delle postcondizioni di ogni Use Case;
- Completezza dei requisiti in base alle esigenze di capitolato;
- Tracciabilità dei requisiti tramite tabella di mappatura requisiti - casi d'uso;
- Controllo eventuali conflitti o imprecisioni nella codifica dei requisiti e dei casi d'uso.

#### 3.3.2 Metriche e misure

##### 3.3.2.1 Copertura dei requisiti DA CORREGGERE

Indica la percentuale dei casi testati rispetto alla totalità dei casi da testare. Una percentuale del 100% può essere auspicabile solo se sono stati ben definiti i casi che necessitano realmente di essere testati.

$$\text{Copertura dei test} = \text{Numero funzioni testate} * 100 / \text{Numero funzioni da testare}$$

Parametri utilizzati:

- Range-accettazione: [70 – 100]
- Range-ottimale: [80 – 100]

### 3.4 System/Software Architectural Design Process

Processo che produce il documento Specifica Tecnica che descrive l'architettura ad alto livello del sistema secondo i requisiti. La progettazione ad alto livello deve soddisfare i requisiti emersi dall'analisi.

#### 3.4.1 Obiettivi

Deve essere verificato che la progettazione ad alto livello presentata nel documento Specifica Tecnica soddisfi i requisiti.

I diagrammi presenti in tale documento devono essere verificati secondo le seguenti linee guida:

- correttezza delle relazioni tra i package
- i package devono essere descritti per struttura e a livello logico

- verifica della correttezza del flusso di ogni diagramma
- verifica della corretta individuazione degli attori

L'architettura ad alto livello presentata nel documento deve soddisfare i seguenti requisiti:

- basso accoppiamento ed alta coesione
- i componenti devono soddisfare tutti i requisiti
- tracciabilità di ogni componente con il corrispondente requisito

### 3.4.2 Metriche e misure

#### 3.4.2.1 Change cost

Percentuale dei moduli affetti da cambiamento quando un modulo all'interno del progetto viene modificato.

- Range di accettazione:  $[\leq 50\%]$
- Range ottimale:  $[\leq 40\%]$

#### 3.4.2.2 Core size

La percentuale dei moduli che hanno molte dipendenze verso (e da) altri moduli.

- Range di accettazione:  $[\leq 30\%]$
- Range ottimale:  $[\leq 25\%]$

## 3.5 Software Detailed Design Process

Processo che produce il documento Definizione di Prodotto che descrive l'architettura a basso livello del sistema.

### 3.5.1 Obiettivi

L'attività di verifica deve avere i seguenti obiettivi:

- corretto utilizzo di interfacce e classi astratte
- le classi inserite non devono essere ridondanti o addirittura inutilizzate
- verifica che nei diagrammi di ogni classe siano presenti i tipi di ogni parametro dei metodi e degli attributi di classe
- verifica mirata al controllo della visibilità dei metodi, dei costruttori (se presenti nel diagramma) e degli attributi. I metodi pubblici devono essere limitati allo stretto necessario

### 3.5.2 Metriche e misure

#### 3.5.2.1 Parameter count

Numero di parametri per funzione. Valori bassi sono da preferire. Parametri utilizzati:

- Range di accettazione:  $[0 - 7]$
- Range ottimale:  $[0 - 5]$

#### 3.5.2.2 XXXNumber of methods

Numero di metodi definiti in una classe. Parametri utilizzati:

- Range di accettazione:  $[1 - 7]$
- Range ottimale:  $[1 - 10]$

## 3.6 Software Construction Process

Questo processo coinvolge l'attività di codifica vera e propria secondo le direttive definite nel documento *Definizione-di-dettaglio-1.0.pdf*.

### 3.6.1 Obiettivi

L'attività di verifica deve essere volta al controllo della qualità del codice prodotto. A tal proposito vengono utilizzate le metriche descritte nella sezione successiva. Sarà inoltre compito del programmatore di produrre codice facilmente manutenibile e comprensibile, per facilitare anche l'attività di test su di esso.

### 3.6.2 Metriche e misure

#### 3.6.2.1 Cyclomatic complexity

Metrica software usata per indicare la complessità ciclomatica di un programma. Rappresenta una misura quantitativa del numero di cammini linearmente indipendenti che si possono percorrere nel codice sorgente. La complessità ciclomatica può essere misurata per funzioni individuali, metodi e classi all'interno di un programma.

- Range di accettazione:  $[0 - 15]$
- Range ottimale:  $[0 - 10]$

#### 3.6.2.2 Metriche di Halstead

Queste metriche sono state concepite per identificare proprietà misurabili del codice e le relazioni tra di esse. Questi numeri sono staticamente calcolati dal codice sorgente.

Dati:

- $n_1$  = numero di operatori distinti;
- $n_2$  = numero di operandi distinti;

- $N_1$  = numero totale degli operatori;
- $N_2$  = numero totale degli operandi.

Da questi numeri si possono calcolare le seguenti misure:

- Program Vocabulary:  $n = n_1 + n_2$
- Program Length:  $N = N_1 + N_2$
- **Volume:**  $V = N \log_2 n$ 
  - \* Range di accettazione:  $[20 - 1500]$
  - \* Range ottimale:  $[20 - 1000]$
- **Difficulty:**  $D = \frac{n_1}{2} * \frac{N_1}{n_2}$ 
  - \* Range di accettazione:  $[0 - 30]$
  - \* Range ottimale:  $[0 - 15]$
- **Effort:**  $E = D * V$ 
  - \* Range di accettazione:  $[0 - 400]$
  - \* Range ottimale:  $[0 - 300]$

### 3.6.2.3 Dependency count

Conteggio del numero di chiamate di tipo **require**<sub>6</sub> di ogni metodo. Valori bassi sono da preferire.

### 3.6.2.4 Maintainability Index

Rappresenta l'indice principale dei risultati dell'analisi effettuata da Plato sull'intero codice. Compreso tra 0 e 100, questo indice rappresenta la relativa facilità di manutenzione del codice analizzato. Valori alti rappresentano miglior manutenibilità. Questo indice viene calcolato utilizzando la seguente formula:

$$MI = MAX \left[ 0, 100 \frac{171 - 5.2 \ln V - 0.23G - 16.2 \ln L}{171} \right]$$

dove:

- **MI** = Maintainability Index
- **V** = Halstead Volume
- **L** = Source Lines of Code (SLOC)
- **G** = Complessità Ciclomantica totale

Parametri utilizzati:

- Range di accettazione:  $[20 - 100]$
- Range ottimale:  $[70 - 100]$



### 3.7 System/Software Qualification Testing Process

Scopo di questo processo è di assicurare e verificare l'implementazione corretta di ogni requisito individuato.

#### 3.7.1 Obiettivi e strategie

La modalità di verifica comporta la creazione e l'esecuzione di test adeguati. A tal proposito si intende usare il framework di testing Jasmine. I test da pianificare ed effettuare, come spiegato nel documento *Norme-di-progetto-2.0.pdf*, sono divisi in quattro categorie:

- Test di Accettazione (TA)
- Test di Sistema (TS)
- Test di Integrazione (TI)
- Test di Unità (TU)

#### 3.7.2 Metriche e misure

##### 3.7.2.1 Test di Accettazione eseguiti

Indica la percentuale di test di accettazione eseguiti (AE) rispetto al numero di test pianificati.

$$AE = \text{Numero test eseguiti} * 100 / \text{Numero test pianificati}$$

Parametri utilizzati:

- Range-accettazione: [100%]
- Range-ottimale: [100%]

##### 3.7.2.2 Test di Sistema eseguiti

Indica la percentuale di test di sistema eseguiti rispetto al numero di test pianificati. Indica la percentuale di test di sistema eseguiti (SE) rispetto al numero di test pianificati.

$$SE = \text{Numero test eseguiti} * 100 / \text{Numero test pianificati}$$

Parametri utilizzati:

- Range-accettazione: [100%]
- Range-ottimale: [100%]

### 3.7.2.3 Test di Integrazione eseguiti

Indica la percentuale di test di integrazione eseguiti (IE) rispetto al numero di test pianificati.

$$IE = \text{Numero test eseguiti} * 100 / \text{Numero test pianificati}$$

Parametri utilizzati:

- Range-accettazione: [70%]
- Range-ottimale: [60%]

### 3.7.2.4 Test di Unità eseguiti

Indica la percentuale di test di unità eseguiti rispetto al numero di test pianificati.

Indica la percentuale di test di unità eseguiti (AE) rispetto al numero di test pianificati.

$$UE = \text{Numero test eseguiti} * 100 / \text{Numero test pianificati}$$

Parametri utilizzati:

- Range-accettazione: [100%]
- Range-ottimale: [100%]

## 3.8 Software Documentation Management Process

Processo che mira a produrre la documentazione di supporto necessaria allo sviluppo del prodotto.

### 3.8.1 Obiettivi e strategie

La documentazione subisce un processo di verifica secondo le seguenti linee guida:

- Verifica della presenza di tutti i documenti necessari;
- Attinenza di ogni documento alle specifiche di stile e formattazione presenti nel documento *Norme-di-progetto-2.0*;
- Verifica della presenza e del corretto utilizzo del registro delle modifiche interno ad ogni documento;
- Verifica iniziale dei documenti tramite la tecnica di analisi statica **walkthrough**;
- Verifica dei documenti tramite tecnica di analisi statica di tipo **inspection**. In questo caso l'attenzione del verificatore si focalizza solo su particolari aspetti del testo (per esempio accenti, sillabazione, maiuscole, ecc);
- Monitoraggio da parte dei verificatori del registro delle modifiche in modo da poter attuare la verifica solo alla parte inerente alla sezione modificata;
- **Coerenza** di informazioni tra i diversi documenti;
- Verifica di assenza di **ridondanza** di determinati contenuti tra i diversi documenti;
- Calcolo dell'indice di leggibilità **Gulpease**.

### 3.8.2 Metriche e misure

### 3.8.3 Indice Gulpease

Indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana.

Questo indice considera due variabili linguistiche: la lunghezza della parola e la lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere. La formula per il suo calcolo è la seguente:

$$89 - \frac{(300 * \text{NumeroFrase}) - (10 * \text{NumeroLettere})}{\text{NumeroParole}}$$

I risultati sono compresi tra 0 e 100, dove il valore 100 indica la leggibilità più alta e 0 la leggibilità più bassa.

In generale risulta che testi con un indice:

- inferiore a 80 sono difficili da leggere per chi ha la licenza elementare;
- inferiore a 60 sono difficili da leggere per chi ha la licenza media;
- inferiore a 40 sono difficili da leggere per chi ha un diploma superiore.
- Range di accettazione: [50 – 100]
- Range ottimale: [60 – 100]

## 4 Misure e metriche: riepilogo parametri di tolleranza

Di seguito vengono elencate le metriche adottate per il controllo qualitativo dei processi, dei documenti e del prodotto software in sviluppo.

### 4.1 Processi

Metriche utilizzate per il controllo dell'andamento dei processi di supporto allo sviluppo:

| Metrica           | Accettazione       | Ottimale |
|-------------------|--------------------|----------|
| Schedule Variance | $\geq -(P * 5\%)$  | $\geq 0$ |
| Budget Variance   | $\geq -(P * 10\%)$ | $\geq 0$ |

$P = PreventivoFase$

*Schedule variance* e *budget variance* danno un resoconto in termini di tempo e di costi effettuati confrontati con il preventivo.

I margini di tolleranza di errore sono stati impostati al 5% sulle scadenze prefissate e al 10% sul budget.

### 4.2 Documenti

La metrica che si è scelto di utilizzare per un'analisi il più possibile oggettiva sul contenuto dei documenti è l'indice Gullpease (vedere appendice X per una descrizione più completa).

| Metrica        | Accettazione | Ottimale   |
|----------------|--------------|------------|
| Gulpease Index | [50 – 100]   | [60 – 100] |

### 4.3 Software

Per l'analisi statica del codice prodotto viene utilizzato il software di analisi Complexity-report, per una descrizione dettagliata delle metriche utilizzate dal software vedere appendice B sezione 3.5.

| Metrica               | Accettazione | Ottimale    |
|-----------------------|--------------|-------------|
| Parameters count      | [0 – 7]      | [0 – 5]     |
| Dependency count      | $\leq 5$     | $= 0$       |
| Halstead's Volume     | [20 – 1500]  | [20 – 1000] |
| Halstead's Difficulty | [0 – 30]     | [0 – 15]    |
| Cyclomatic complexity | [0 – 15]     | [0 – 10]    |
| First-order density   | $\leq 20\%$  | $\leq 15\%$ |
| Change cost           | $\leq 50\%$  | $\leq 40\%$ |
| Core size             | $\leq 30\%$  | $\leq 25\%$ |
| Maintainability Index | [20 – 100]   | [70 – 100]  |
| Copertura dei test    | [70 – 100]   | [80 – 100]  |

La metrica fondamentale di questo software è il **Maintainability Index** che offre un valore sul livello di manutenibilità del codice.

I valori di tolleranza fissati per tale indice sono:

- $MI \geq 20$  : alta manutenibilità
- $10 \leq MI < 20$  : moderata manutenibilità
- $MI < 10$  : bassa manutenibilità

## A Specifica test

La suddivisione temporale delle diverse fasi di sviluppo segue il cosiddetto modello a V ed è descritta nel documento allegato *Piano-di-Progetto-2.0.pdf*. Questo modello prevede un




Figura 3: Fasi di sviluppo

lavoro di controllo e verifica corrispondente ad ogni attività per evitare l'accumulo di errori difficilmente gestibili in seguito.

La divisione in diverse fasi, e l'attività di verifica abbinata ad ogni fase e processo, hanno come scopo quello di facilitare l'integrazione e il corretto funzionamento delle parti che comporranno il sistema finale. Il ramo discendente descritto nella precedente figura rappresenta la successione delle fasi di sviluppo: ciascuna fase è accompagnata da una costante attività di verifica in modo da poter permettere il passaggio alla fase successiva esclusivamente quando si è sicuri che non ci siano errori. Ciò è essenziale durante la delicata attività di raccolta e documentazione dei requisiti, nella progettazione architetturale ad alto livello ed in seguito nella progettazione di dettaglio.

Del ramo ascendente che attraversa le attività di testing è importante sottolineare l'utilizzo dell'approccio bottom-up. Dalla fase di codifica quindi, per mezzo di test specifici sulle singole componenti (test di unità), si è in grado di garantire la correttezza del lavoro svolto prima che le singole componenti vengano integrate tra loro. Ovviamente l'esito positivo di ogni test su ogni unità non garantisce la correttezza dell'integrazione tra le stesse.

### A.1 Livelli di testing

I test da pianificare ed effettuare, come spiegato nel documento *Norme-di-progetto-2.0.pdf*, sono divisi in quattro categorie:

- **Test di Accettazione (TA)**
- **Test di Sistema (TS)**
- **Test di Integrazione (TI)**

- Test di Unità (TU)

## A.2 Test di accettazione

Tabella A.1: Test di accettazione

| ID requisito/i  | ID test | Descrizione  | Stato       |
|---|---------|--|-------------|
| F 1<br>F 1.1<br>F 1.1.1<br>F 1.1.2<br>F1.1.2.1          | TA 1    | Viene verificato che il sistema fornisca la possibilità ad un utente non autenticato di registrarsi compilando il form di registrazione. L'utente deve poter: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inserire la propria mail</li> <li>2. inserire la password</li> <li>3. ricevere un messaggio di errore se la stringa password ha meno di 8 caratteri</li> <li>4. inviare i dati di registrazione</li> </ol> | Pianificato |
| F 1.2<br>F 1.2.1<br>F 1.2.1.1<br>F 1.2.1.2<br>F 1.2.1.3 | TA 1.1  | La sezione dedicata alla registrazione deve permettere l'invio dei dati inseriti. L'utente deve poter ricevere un messaggio di errore se: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i dati non sono stati inseriti</li> <li>2. la mail inserita risulta già in uso</li> </ol> Se i dati non sono corretti il sistema deve bloccare l'invio.  | Pianificato |
| F 1.2.2<br>F 1.2.3                                      | TA 1.2  | Quando i dati corretti vengono inviati viene verificato che: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il sistema memorizzi un nuovo account con i dati inseriti</li> <li>2. venga effettuato automaticamente il login al completamento della registrazione</li> </ol>   | Pianificato |
| F 2<br>F 2.1<br>F 2.1.1<br>F2.1.2                       | TA 2    | Verifica che il sistema fornisca la possibilità ad un utente non autenticato di autenticarsi. All'utente dev'essere permesso di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inserire la propria mail</li> <li>2. inserire la propria password</li> <li>3.</li> </ol>  | Pianificato |

Tabella A.1: Requisiti funzionali

| ID requisito   | ID test | Descrizione   | Stato       |
|--|---------|---|-------------|
| F 2.2<br>F 2.2.1<br>F 2.2.2<br>F 2.2.2.1<br>F 2.2.2.2<br>F 2.2.3 | TA 2.1  | <p>Verifica che la sezione dedicata all'autenticazione fornisca una procedura di recupero password. il sistema deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. permettere l'inserimento della mail</li> <li>2. controllare che la mail risulti registrata e in caso negativo visualizzare un messaggio di errore</li> <li>3. bloccare l'invio dei dati se la mail non risulta registrata</li> <li>4. mandare una mail all'indirizzo inserito con la password dimenticata</li> </ol> | Pianificato |
| F 2.3<br>F 2.3.1<br>F 2.3.1.1<br>F 2.3.2                         | TA 2.2  | <p>Verifica che la sezione dedicata all'autenticazione permetta l'invio dei dati inseriti. Il sistema deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. effettuare un controllo di correttezza sui dati inseriti</li> <li>2. visualizzare un messaggio di errore se la combinazione e-mail/password non è registrata</li> <li>3. autenticare l'utente se la combinazione mail/password è corretta</li> </ol>  | Pianificato |
| F 3<br>F 3.1<br>F 3.1.1<br>F 3.1.2<br>F 3.1.3                    | TA 3    | <p>Verifica che il sistema permetta la navigazione e selezione dei questionari per categoria. Il sistema deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fornire una sezione con un elenco di categorie</li> <li>2. fornire l'elenco dei questionari presenti per la categoria selezionata</li> <li>3. fornire il numero di questionari della categoria</li> </ol>  | Pianificato |

Tabella A.1: Requisiti funzionali

| ID requisito   | ID test | Descrizione  | Stato       |
|--|---------|--|-------------|
| F 3.2<br>F 3.2.1<br>F 3.2.2<br>F 3.2.3<br>F 3.2.4  | TA 3.1  | <p>Verifica che il sistema fornisca una sezione con un elenco dei questionari relativi ad una categoria. Viene verificato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. quando l'utente seleziona un questionario venga visualizzata la sezione della compilazione del questionario scelto</li> <li>2. per ogni elemento dell'elenco venga visualizzato il nome del questionario</li> <li>3. per ogni elemento dell'elenco venga visualizzato il numero di domande del questionario</li> <li>4. per ogni elemento dell'elenco venga visualizzato l'autore</li> </ol>  | Pianificato |
| F 4<br>F 4.1<br>F 4.2<br>F 4.2.1<br>F 4.2.2<br>F 4.2.3<br>F 4.2.4<br>F 4.2.4.1<br>F 4.2.5<br>F 4.2.5.1<br>F 4.2.6<br>F 4.2.6.1<br>F 4.3<br>F 4.4 | TA 4    | <p>Verifica che il sistema dia la possibilità di compilare un questionario. L'utente deve poter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. navigare liberamente tra le domande del questionario</li> <li>2. rispondere alle domande</li> <li>3. visualizzare la risposta data</li> <li>4. selezionare possibili risposte in caso di risposte multiple</li> <li>5. associare elementi in caso di risposte di tipo associativo</li> <li>6. selezionare le risposte in caso di domanda di tipo completamento testo</li> <li>7. cambiare le risposte già date</li> <li>8. rispondere alle domande in qualsiasi ordine</li> <li>9. consegnare il questionario completato</li> </ol> | Pianificato |

Tabella A.1: Requisiti funzionali



| ID requisito   | ID test | Descrizione   | Stato       |
|--|---------|---|-------------|
| F 4.5.1<br>F 4.5.2<br>F 4.5.2.1<br>F 4.5.2.1.1<br>F 4.5.2.1.2<br>F 4.5.2.1.3 | TA 4.1  | <p>Verifica che alla consegna del questionario il sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. avvisi l'utente se alcune risposte non sono state compilate</li> <li>2. valuti il questionario e ne visualizzi il risultato</li> <li>3. visualizzi il punteggio ottenuto</li> <li>4. visualizzi la percentuale di risposte corrette</li> </ol> | Pianificato |
| F 4.6<br>F 4.6.1<br>F 4.6.2<br>F 4.7   | TA 4.2  | <p>Verifica che la compilazione del questionario abbia un tempo massimo.<br/>Il sistema deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consegnare automaticamente il questionario allo scadere del tempo massimo anche se incompleto</li> <li>2. visualizzare il tempo restante</li> </ol>   | Pianificato |
| F 5<br>F 5.1<br>F 5.1.1<br>F 5.1.2<br>F 5.2                                  | TA 5    | <p>Verifica che il sistema dia la possibilità ad un utente autenticato di creare una nuova domanda.<br/>L'utente deve potere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scegliere la categoria della domanda</li> <li>2. inserire i dati necessari alla compilazione della domanda in formato QML</li> <li>3. inviare i dati inseriti</li> </ol>    | Pianificato |

Tabella A.1: Requisiti funzionali

| ID requisito  | ID test | Descrizione  | Stato       |
|---|---------|--|-------------|
| F 5.2.1<br>F 5.2.1.1<br>F 5.2.1.2<br>F 5.2.1.3<br>F 5.2.2<br>F 5.2.2.1<br>F 5.2.2.2 | TA 5.1  | <p>Verifica che il sistema effettui un controllo sulla correttezza dei dati prima della memorizzazione. Il sistema deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. visualizzare un messaggio di errore se i dati obbligatori non risultano inseriti</li> <li>2. visualizzare un messaggio di errore se il codice QML inserito non risulta valido</li> <li>3. visualizzare un messaggio nel caso che i dati siano corretti e la memorizzazione della domanda è andata a buon fine. In caso contrario deve annullare la creazione della domanda ed avvisare l'utente tramite un messaggio a schermo</li> </ol> | Pianificato |
| F 6<br>F 6.1<br>F 6.1.1<br>F 6.1.2<br>F 6.1.3<br>F 6.1.3.1<br>F 6.1.3.2<br>F 6.2    | TA 6    | <p>Verifica che il sistema fornisca la possibilità ad un utente autenticato di creare un nuovo questionario.</p> <p>L'utente deve poter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compilare il nome del questionario</li> <li>2. inserire la categoria</li> <li>3. visualizzare la lista delle domande della categoria</li> <li>4. selezionare qualsiasi domanda visualizzata</li> <li>5. inviare il nuovo questionario</li> </ol>  | Pianificato |
| F 6.2.1<br>F 6.2.1.1<br>F 6.2.1.2<br>F 6.2.1.3<br>F 6.2.2<br>F 6.2.2.1<br>F 6.2.2.2 | TA 6.1  | <p>Verifica che il sistema, prima di inviare i dati, effettui un controllo su di essi. Nello specifico si verifica che il sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. avvisi con un messaggio che i campi obbligatori non sono stati compilati o non è stata selezionata nessuna domanda</li> <li>2. crei il nuovo questionario se i dati inseriti sono corretti, avvisando l'utente del successo</li> <li>3. avvisi l'utente con un messaggio se la creazione del nuovo questionario non è andata a buon fine</li> </ol>   | Pianificato |

Tabella A.1: Requisiti funzionali

### A.3 Test di sistema

Nella seguente tabella vengono elencati i test di sistema. Sulla quarta colonna viene specificato il tipo di test, se dinamico o statico.

#### A.3.1 Requisiti funzionali

Tabella A.2: Test di sistema req. funzionali

| ID req.   | ID test    | Da verificare  | Tipo     | Stato       |
|-----------|------------|--|----------|-------------|
| F 1       | TS 1       | Il sistema fornisce la possibilità ad un utente non autenticato di registrarsi   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.1     | TS 1.1     | La sezione dedicata alla registrazione permette l'inserimento dei dati necessari   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.1.1   | TS 1.1.1   | La sezione dedicata alla registrazione deve permettere l'inserimento di una e-mail   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.1.2   | TA 1.1.2   | La sezione dedicata alla registrazione deve permettere l'inserimento di una password   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.1.2.1 | TS 1.1.2.1 | Se la password inserita ha meno di 8 caratteri viene visualizzato un messaggio di errore   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.2     | TS 1.2     | La sezione dedicata alla registrazione deve permettere l'invio dei dati inseriti   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.2.1   | TS 1.2.1   | Prima di inviare i dati viene effettuato un controllo su di essi   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.2.1.1 | TS 1.2.1.1 | Se i dati richiesti non sono stati inseriti viene visualizzato un messaggio di errore  | Dinamico | Pianificato |
| F 1.2.1.2 | TS 1.2.1.2 | Se la email inserita risulta già in uso viene visualizzato un messaggio di errore  | Dinamico | Pianificato |
| F 1.2.1.3 | TS 1.2.1.3 | Se i dati non risultano corretti ne viene bloccato l'invio   | Dinamico | Pianificato |
| F 1.2.2   | TS 1.2.2   | Quando dei dati corretti vengono inviati il sistema memorizza un nuovo account con essi  | Dinamico | Pianificato |
| F 1.2.3   | TS 1.2.3   | Quando viene creato un nuovo account con la procedura di registrazione viene automaticamente effettuato il login con quell'account | Dinamico | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali

| ID req.   | ID test    | Descrizione  | Tipo     | Stato       |
|-----------|------------|--|----------|-------------|
| F 2       | TS 2       | Il sistema deve fornire la possibilità ad un utente non autenticato di autenticarsi                        | Dinamico | Pianificato |
| F 2.1     | TS 2.1     | La sezione dedicata all'autenticazione deve permettere l'inserimento dei dati necessari                    | Dinamico | Pianificato |
| F 2.1.1   | TS 2.1.1   | La sezione dedicata all'autenticazione deve permettere l'inserimento di una e-mail                         | Dinamico | Pianificato |
| F 2.1.2   | TS 2.1.2   | La sezione dedicata all'autenticazione deve permettere l'inserimento di una password                       | Dinamico | Pianificato |
| F 2.2     | TS 2.2     | La sezione dedicata all'autenticazione deve fornire una procedura di recupero password                     | Dinamico | Pianificato |
| F 2.2.1   | TS 2.2.1   | La procedura di recupero password deve permettere l'inserimento della e-mail                               | Dinamico | Pianificato |
| F 2.2.2   | TS 2.2.2   | La procedura di recupero password deve effettuare un controllo sulla e-mail inserita                       | Dinamico | Pianificato |
| F 2.2.2.1 | TS 2.2.2.1 | Se la e-mail non risulta registrata viene visualizzato un messaggio di errore                              | Dinamico | Pianificato |
| F 2.2.2.2 | TS 2.2.2.2 | Se la e-mail non risulta registrata viene bloccato l'invio della mail a quell'indirizzo                    | Dinamico | Pianificato |
| F 2.2.3   | TS 2.2.3   | La procedura di recupero password deve mandare una mail all'indirizzo inserito con la password dimenticata | Dinamico | Pianificato |
| F 2.3     | TS 2.3     | La sezione dedicata all'autenticazione deve permettere l'invio dei dati inseriti                           | Dinamico | Pianificato |
| F 2.3.1   | TS 2.3.1   | Prima di inviare i dati viene effettuato un controllo su di essi   | Dinamico | Pianificato |
| F 2.3.1.1 | TS 2.3.1.1 | Se la combinazione e-mail/password non è registrata viene visualizzato un messaggio di errore              | Dinamico | Pianificato |
| F 2.3.2   | TS 2.3.2   | Se la combinazione e-mail/password è registrata l'utente viene autenticato                                 | Dinamico | Pianificato |
| F 3       | TS 3       | Il sistema deve permettere la navigazione dei questionari per categoria                                    | Dinamico | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali

| ID req. | ID test  | Descrizione   | Tipo     | Stato       |
|---------|----------|---|----------|-------------|
| F 3.1   | TS 3.1   | Il sistema deve fornire una sezione con un elenco delle categorie di questionari presenti nel database                  | Dinamico | Pianificato |
| F 3.1.1 | TS 3.1.1 | Quando l'utente seleziona una categoria viene visualizzata la sezione che elenca i questionari della categoria scelta   | Dinamico | Pianificato |
| F 3.1.2 | TS 3.1.2 | Per ogni elemento dell'elenco viene visualizzato il nome della categoria  | Dinamico | Pianificato |
| F 3.1.3 | TS 3.1.3 | Per ogni elemento dell'elenco viene visualizzato il numero di questionari della categoria                               | Dinamico | Pianificato |
| F 3.2   | TS 3.2   | Il sistema deve fornire una sezione con un elenco dei questionari relativi ad una categoria                             | Dinamico | Pianificato |
| F 3.2.1 | TS 3.2.1 | Quando l'utente seleziona un questionario viene visualizzata la sezione della compilazione del questionario scelto      | Dinamico | Pianificato |
| F 3.2.2 | TS 3.2.2 | Per ogni elemento dell'elenco viene visualizzato il nome del questionario   | Dinamico | Pianificato |
| F 3.2.3 | TS 3.2.3 | Per ogni elemento dell'elenco viene visualizzato il numero di domande del questionario                                  | Dinamico | Pianificato |
| F 3.2.4 | TS 3.2.4 | Per ogni elemento dell'elenco viene visualizzato l'autore   | Dinamico | Pianificato |
| F 4     | TS 4     | Il sistema deve fornire la possibilità di compilare un questionario   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.1   | TS 4.1   | Durante la compilazione del questionario un utente può navigare liberamente tra le domande che lo compongono            | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2   | TS 4.2   | L'utente può rispondere alle domande  | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.1 | TS 4.2.1 | Viene visualizzato il testo della domanda   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.2 | TS 4.2.2 | Viene visualizzata la risposta data   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.3 | TS 4.2.3 | Se la domanda richiede una risposta inserita dall'utente allora viene fornito un campo per l'inserimento della risposta | Dinamico | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali

| ID req.     | ID test      | Descrizione   | Tipo     | Stato       |
|-------------|--------------|---|----------|-------------|
| F 4.2.4     | TS 4.2.4     | Se la domanda ha delle risposte pre-impostate di qualsiasi tipo queste vengono visualizzate                 | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.4.1   | TS 4.2.4.1   | Deve essere possibile selezionare una risposta  | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.5     | TS 4.2.5     | Se la domanda permette associazioni tra elementi deve visualizzare tutti gli elementi associabili           | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.5.1   | TS 4.2.5.1   | Deve essere possibile associare due elementi di insiemi diversi   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.6     | TS 4.2.6     | Se la domanda prevede il completamento del testo con delle parole vengono visualizzate le possibili parole  | Dinamico | Pianificato |
| F 4.2.6.1   | TS 4.2.6.1   | Deve essere possibile selezionare una parola dalla lista  | Dinamico | Pianificato |
| F 4.3       | TS 4.3       | L'utente può cambiare la risposta di una domanda in qualsiasi momento prima della consegna del questionario | Dinamico | Pianificato |
| F 4.4       | TS 4.4       | Le domande possono essere compilate in un ordine qualsiasi  | Dinamico | Pianificato |
| F 4.5       | TS 4.5       | L'utente può consegnare il questionario   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.5.1     | TS 4.5.1     | Se alla consegna una o più domande non sono state compilate il sistema avverte l'utente di ciò              | Dinamico | Pianificato |
| F 4.5.2     | TS 4.5.2     | Quando un questionario viene confermato e consegnato viene valutato dal sistema                             | Dinamico | Pianificato |
| F 4.5.2.1   | TS 4.5.2.1   | La valutazione del questionario viene visualizzata all'utente   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.5.2.1.1 | TS 4.5.2.1.1 | Viene visualizzato il nome del questionario   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.5.2.1.2 | TS 4.5.2.1.2 | Viene visualizzato il punteggio ottenuto  | Dinamico | Pianificato |
| F 4.5.2.1.3 | TS 4.5.2.1.3 | Viene visualizzata la percentuale delle risposte corrette   | Dinamico | Pianificato |
| F 4.6       | TS 4.6       | La compilazione del questionario ha un tempo massimo  | Dinamico | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali

| ID req.   | ID test    | Descrizione   | Tipo     | Stato       |
|-----------|------------|---|----------|-------------|
| F 4.6.1   | TS 4.6.1   | Allo scadere del tempo il questionario verrà consegnato automaticamente anche se incompleto                               | Dinamico | Pianificato |
| F 4.6.2   | TS 4.6.2   | Il tempo inizia a scorrere da quando l'utente accede alla pagina  | Dinamico | Pianificato |
| F 4.7     | TS 4.7     | Viene visualizzato il tempo restante  | Dinamico | Pianificato |
| F 5       | TS 5       | Il sistema deve fornire la possibilità ad un utente autenticato di creare una nuova domanda                               | Dinamico | Pianificato |
| F 5.1     | TS 5.1     | La sezione dedicata alla creazione di una domanda deve permettere l'inserimento dei dati necessari                        | Dinamico | Pianificato |
| F 5.1.1   | TS 5.1.1   | La sezione dedicata alla creazione di una domanda deve permettere la scelta di una o più categorie                        | Dinamico | Pianificato |
| F 5.1.2   | TS 5.1.2   | La sezione dedicata alla creazione di una domanda deve permettere l'inserimento del codice QML che definisce la domanda   | Dinamico | Pianificato |
| F 5.2     | TS 5.2     | La sezione dedicata alla creazione di una domanda deve permettere l'invio dei dati inseriti                               | Dinamico | Pianificato |
| F 5.2.1   | TS 5.2.1   | Prima di inviare i dati viene effettuato un controllo su di essi  | Dinamico | Pianificato |
| F 5.2.1.1 | TS 5.2.1.1 | Se i dati obbligatori non risultano inseriti viene visualizzato un messaggio di errore                                    | Dinamico | Pianificato |
| F 5.2.1.2 | TS 5.2.1.2 | Se il codice QML inserito non risulta valido viene visualizzato un messaggio di errore                                    | Dinamico | Pianificato |
| F 5.2.1.3 | TS 5.2.1.3 | Se i dati obbligatori non risultano inseriti o il codice QML non è valido la creazione della nuova domanda viene bloccata | Dinamico | Pianificato |
| F 5.2.2   | TS 5.2.2   | Quando dei dati che superano i controlli vengono inviati viene creata una nuova domanda con essi e inserita nel database  | Dinamico | Pianificato |
| F 5.2.2.1 | TS 5.2.2.1 | Se la creazione di una nuova domanda va a buon fine il sistema avvisa l'utente  | Dinamico | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali

| ID req.   | ID test       | Descrizione  | Tipo     | Stato       |
|-----------|---------------|--|----------|-------------|
| F 5.2.2.2 | TS<br>5.2.2.2 | Se la creazione di una nuova domanda non va a buon fine il sistema visualizza un messaggio di errore                       | Dinamico | Pianificato |
| F 6       | TS 6          | Il sistema deve fornire la possibilità ad un utente autenticato di creare un nuovo questionario                            | Dinamico | Pianificato |
| F 6.1     | TS 6.1        | La sezione dedicata alla creazione di un questionario deve permettere l'inserimento dei dati necessari                     | Dinamico | Pianificato |
| F 6.1.1   | TS 6.1.1      | La sezione dedicata alla creazione di un questionario deve permettere l'inserimento del nome del questionario              | Dinamico | Pianificato |
| F 6.1.2   | TS 6.1.2      | La sezione dedicata alla creazione di un questionario deve permettere l'inserimento della categoria del questionario       | Dinamico | Pianificato |
| F 6.1.3   | TS 6.1.3      | La sezione dedicata alla creazione di un questionario deve visualizzare la lista delle domande della categoria selezionata | Dinamico | Pianificato |
| F 6.1.3.1 | TS<br>6.1.3.1 | Se nessuna categoria è stata selezionata non viene visualizzata alcuna domanda   | Dinamico | Pianificato |
| F 6.1.3.2 | TS<br>6.1.3.2 | Ogni domanda deve essere selezionabile   | Dinamico | Pianificato |
| F 6.2     | TS 6.2        | La sezione dedicata alla creazione di un nuovo questionario deve permettere l'invio dei dati inseriti                      | Dinamico | Pianificato |
| F 6.2.1   | TS 6.2.1      | Prima di inviare i dati viene effettuato un controllo su di essi   | Dinamico | Pianificato |
| F 6.2.1.1 | TS<br>6.2.1.1 | Se i dati obbligatori non risultano inseriti viene visualizzato un messaggio di errore                                     | Dinamico | Pianificato |
| F 6.2.1.2 | TS<br>6.2.1.2 | Se nessuna domanda è selezionata viene visualizzato un messaggio di errore   | Dinamico | Pianificato |
| F 6.2.1.3 | TS<br>6.2.1.3 | Se i dati obbligatori non risultano inseriti non è valido nessun dato viene inviato  | Dinamico | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali



| ID req.     | ID test      | Descrizione  | Tipo     | Stato       |
|-------------|--------------|--|----------|-------------|
| F 6.2.2     | TS 6.2.2     | Quando dei dati che superano i controlli vengono inviati viene creato un nuovo questionario con essi e inserito nel database | Dinamico | Pianificato |
| F 6.2.2.1   | TS 6.2.2.1   | Se la creazione di un nuovo questionario va a buon fine il sistema avvisa l'utente   | Dinamico | Pianificato |
| F 6.2.2.2   | TS 6.2.2.2   | Se la creazione di un nuovo questionario non va a buon fine il sistema visualizza un messaggio di errore                     | Dinamico | Pianificato |
| F 7         | TS 7         | Il sistema deve fornire la possibilità ad un utente autenticato di uscire facendo il logout                                  | Dinamico | Pianificato |
| F 8         | TS 8         | Il sistema deve essere in grado di interpretare il codice QML  | Dinamico | Pianificato |
| F 8.1       | TS 8.1       | QML definisce domande  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.1     | TS 8.1.1     | Una domanda è formata dal testo del quesito e da una o più risposte  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.2     | TS 8.1.2     | Una domanda deve avere almeno una risposta esatta  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.3     | TS 8.1.3     | Una domanda può avere una lista di possibili risposte  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4     | TS 8.1.4     | QML permette la definizione di diverse tipologie di domande  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4.1   | TS 8.1.4.1   | QML definisce domande di tipo vero o falso   | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4.2   | TS           | QML definisce domande a scelta multipla con una sola risposta esatta   | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4.3   | TS 8.1.4.3   | QML definisce domande a scelta multipla con più risposte esatte  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4.4   | TS 8.1.4.4   | QML definisce domande a risposta testuale  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4.5   | TS 8.1.4.5   | QML definisce domande di associazione tra elementi di due insiemi  | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4.5.1 | TS 8.1.4.5.1 | Gli insiemi possono contenere elementi non associabili di disturbo   | Statico  | Pianificato |
| F 8.1.4.6   | TS 8.1.4.6   | QML definisce domande a completamento testuale a scelta da un gruppo di parole date  | Statico  | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali

| ID req.     | ID test      | Descrizione  | Tipo    | Stato       |
|-------------|--------------|--|---------|-------------|
| F 8.1.4.6.1 | TS 8.1.4.6.1 | Il gruppo di parole può contenere elementi di disturbo                             | Statico | Pianificato |
| F 8.1.4.7   | TS 8.1.4.7   | QML definisce domande di associazione tra date poste in una timeline e avvenimenti | Statico | Pianificato |
| F 8.2       | TS 8.2       | QML gestisce immagini all'interno di domande e risposte preimpostate               | Statico | Pianificato |

Tabella A.2: Requisiti funzionali

### A.3.2 Requisiti di qualità

Tabella A.3: Test di sistema req. qualità

| ID req. | ID test | Da verificare   | Tipo     | Stato       |
|---------|---------|---|----------|-------------|
| Q 1     | TQ 1    | Ogni file contiene codice scritto in un solo linguaggio per separare struttura, contenuto e comportamento | Statico  | Pianificato |
| Q 1.1   | TQ 1.1  | Il codice html si occupa della struttura delle pagine web   | Statico  | Pianificato |
| Q 1.2   | TQ 1.2  | Il codice css si occupa dello stile delle pagine web  | Statico  | Pianificato |
| Q 1.3   | TQ 1.3  | Il codice javascript si occupa del comportamento delle pagine web   | Statico  | Pianificato |
| Q 2     | TQ 2    | Il codice HTML passa il test di validazione del W3C   | Dinamico | Pianificato |
| Q 3     | TQ 3    | Il codice CSS passa il test di validazione del W3C  | Dinamico | Pianificato |

Tabella A.3: Requisiti di qualità

## A.4 Test di integrazione

Tabella A.4: Test di integrazione

| ID Test | Descrizione  | Stato       |
|---------|--|-------------|
| T11     | Viene verificato che Model::Database gestisca correttamente le interazioni con la ViewModel in entrata per le interazioni sugli utenti e sulla modifica o creazione di nuovi quiz e questionari, ed in uscita per la notifica alla ViewModel di cambiamenti dei dati nel database.   | Pianificato |
| T12     | Viene verificato che Model::Parser interagisca correttamente con Model::Database nel controllo della correttezza del codice QML e per la visualizzazione delle domande.  | Pianificato |
| T13     | Viene verificato che Model::Statistics interagisca correttamente con Model::Database e ViewModel per la memorizzazione delle statistiche e la loro visualizzazione.  | Pianificato |
| T14     | Viene verificato che Model::Publishers ...   | Pianificato |
| T15     | Viene verificato che View::Pages interagisca correttamente con View::Templates per la composizione delle pagine web da visualizzare  | Pianificato |
| T16     | Viene verificato che View::Templates interagisca correttamente con View::Pages   | Pianificato |
| T17     | Viene verificato che ViewModel::Controllers interagisca correttamente con i package View, ViewModel::Interpreter e ViewModel::Router per il data-binding; e con i package ViewModel::Subscribers, ViewModel::Methods che interagiscono con Model per richiedere ed aggiornare i dati | Pianificato |
| T18     | Viene verificato che ViewModel::Subscribers interagisca correttamente con Model e ViewModel::Controllers   | Pianificato |
| T19     | Viene verificato che ViewModel::Methods interagisca correttamente con Model e ViewModel::Controllers   | Pianificato |
| T110    | Viene Verificato che ViewModel::Interpreter interagisca correttamente con ViewModel::Controllers per la traduzione di testo QML in codice HTML5 da visualizzare  | Pianificato |
| T111    | Viene verificato che ViewModel::Router interagisca correttamente con ViewModel::Controllers  | Pianificato |

Tabella A.4: Test di integrazione

## A.5 Test di unità

Tabella A.5: Test di unità

| ID Test | Da verificare  | Stato       |
|---------|--|-------------|
| TU1     | Da verificare che i metodi per l'aggiunta, la modifica e la rimozione di un quiz funzionino correttamente  | Pianificato |
| TU2     | Verifica che i metodi per l'aggiunta, la modifica e la rimozione di una domanda funzionino correttamente   | Pianificato |
| TU3     | Verifica che il metodo check() funzioni correttamente  | Pianificato |
| TU4     | Verifica che i metodi di update delle statistiche sui quiz, le domande sugli utenti funzionino correttamente   | Pianificato |
| TU5     | Verifica che i metodi che rendono accessibili la collezione degli utenti, dei quiz e delle domande all'avvio funzionino correttamente  | Pianificato |
| TU6     | Verifica che il metodo salvi correttamente una domanda creata  | Pianificato |
| TU7     | Verifica che il metodo salvi correttamente un quiz creato  | Pianificato |
| TU8     | Verifica che il metodo della classe carichi correttamente per la visualizzazione la lista di quiz disponibili nel sistema  | Pianificato |
| TU9     | Verifica che il metodo visualizzi correttamente le informazioni generali di un quiz una volta selezionato dalla lista dei quiz   | Pianificato |
| TU10    | Verifica che la domanda venga cancellata   | Pianificato |
| TU11    | Verifica che il quiz venga cancellato  | Pianificato |
| TU12    | Verifica che i metodi della classe gestiscano correttamente la somministrazione di un quiz, permettendo di scorrere alla domanda precedente, alla successiva, e di terminare il quiz | Pianificato |
| TU13    | Verifica che il metodo somministri correttamente la domanda facente parte di un quiz   | Pianificato |
| TU14    | Verifica che il metodo esegua correttamente il controllo della sintassi QML della domanda da creare o modificare   | Pianificato |
| TU15    | Viene verificato   | Pianificato |
| TU16    | Viene verificato   | Pianificato |
| TU17    | Viene verificato   | Pianificato |
| TU18    | Verifica che i metodi insert() e remove() relativi all'inserimento e alla rimozione di una domanda funzionino correttamente  | Pianificato |

Tabella A.5: Test di unità

| ID Test | Da verificare  | Stato       |
|---------|--|-------------|
| TU19    | Verifica che i metodi insert() e remove() relativi all'inserimento e alla rimozione di un quiz funzionino correttamente                                | Pianificato |
| TU20    | Verifica che i metodi insert() e remove() relativi all'inserimento e alla rimozione di un utente funzionino correttamente                              | Pianificato |
| TU21    |  | Pianificato |
| TU22    | Verifica che il metodo colleghi correttamente un Url dell'applicazione al rispettivo template da caricare  | Pianificato |
| TU23    | Verifica che venga visualizzato correttamente il form di autenticazione al sistema   | Pianificato |
| TU24    | Verifica che venga visualizzato correttamente il form di registrazione al sistema  | Pianificato |
| TU25    | Verifica che venga visualizzato correttamente il form di recupero password   | Pianificato |
| TU26    | Verifica che il form per la creazione di un questionario venga visualizzato correttamente  | Pianificato |
| TU27    | Verifica che il form per la modifica di una domanda venga visualizzato correttamente   | Pianificato |
| TU28    | Verifica che il form per la creazione di una domanda venga visualizzato correttamente  | Pianificato |
| TU29    | Verifica che i metodi per la visualizzazione, l'ordinamento e la ricerca delle domande funzionino correttamente  | Pianificato |
| TU30    | Verifica che vengano visualizzati i risultati del questionario compilato   | Pianificato |
| TU31    | Verifica che la visualizzazione di un questionario avvenga correttamente   | Pianificato |
| TU32    | Verifica che la visualizzazione della lista di questionari avvenga correttamente e siano permesse e agiscano correttamente la ricerca e l'ordinamento  | Pianificato |
| TU33    | Verifica che la visualizzazione della lista delle categorie avvenga correttamente e siano permesse e agiscano correttamente la ricerca e l'ordinamento | Pianificato |

Tabella A.5: Test di unità

## B Tracciamento componenti – requisiti

Tabella A.6: Tracciamento Componenti - Test di integrazione

| Componente             | ID Test |
|------------------------|---------|
| Model::Database        | TI1     |
| Model::Parser          | TI2     |
| Model::Statistics      | TI3     |
| Model::Publishers      | TI4     |
| View::Pages            | TI5     |
| View::Templates        | TI6     |
| ViewModel::Controllers | TI7     |
| ViewModel::Subscribers | TI8     |
| ViewModel::Methods     | TI9     |
| ViewModel::Interpreter | TI10    |
| ViewModel::Router      | TI11    |

*Tabella A.6: Tracciamento Componenti - Test di integrazione*

## C Tracciamento requisiti – componenti

## D Tracciamento metodi – test di unità

Tabella A.7: Tracciamento Componenti - Test di integrazione

| Metodo   | ID Test |
|--|---------|
| Model::Database::QuizManager::addQuiz()<br>Model::Database::QuizManager::modifyQuiz()<br>Model::Database::QuizManager::removeQuiz()                              | TU1     |
| Model::Database::QuestionManager::addQuestion()<br>Model::Database::QuestionManager::modifyQuestion()<br>Model::Database::QuestionManager::removeQuestion()      | TU2     |
| Model::Parser::Parser::check()   | TU3     |
| Model::Statistics::Statistics::updateQuestionStats()<br>Model::Statistics::Statistics::updateQuizStats()<br>Model::Statistics::Statistics::updateUserStatitics() | TU4     |
| Model::Publishers::UserPublishers::publishUser()<br>Model::Publishers::QuizPublishers::publishQuiz()<br>Model::Publishers::QuestionPublishers::publishQuestion() | TU5     |
| ViewModel::Controllers::NewQuestionController::NewQuestionController()<br>ViewModel::Controllers::NewQuestionController::saveQuestion()                          | TU6     |

*Tabella A.7: Tracciamento Componenti - Test di integrazione*

| Metodo  | ID Test |
|---|---------|
| ViewModel::Controllers::NewQuizController::newQuizController()<br>ViewModel::Controllers::NewQuizController::saveQuiz()   | TU7     |
| ViewModel::Controllers::QuizListController::quizListController()<br>ViewModel::Controllers::QuizListController::quizzes()<br>ViewModel::Controllers::QuizListController::quizDetails()<br>ViewModel::Controllers::QuizListController::orderBy()   | TU8     |
| ViewModel::Controllers::QuizDetailsController::quizDetailsController()  | TU9     |
| ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController::DeleteQuestionController()<br>ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController::deleteQuestion()  | TU10    |
| ViewModel::Controllers::DeleteQuizController::DeleteQuizController()<br>ViewModel::Controllers::DeleteQuizController::deleteQuiz()  | TU11    |
| ViewModel::Controllers::QuizManagementController::<br>QuizManagementController()<br>ViewModel::Controllers::QuizManagementController::nextQuestion()<br>ViewModel::Controllers::QuizManagementController::previousQuestion()<br>ViewModel::Controllers::QuizManagementController::endQuiz()   | TU12    |
| ViewModel::Controllers::QuestionsManagementController<br>::QuestionsManagementController()<br>ViewModel::Controllers::QuestionsManagementController::getQuestion()  | TU13    |
| ViewModel::Controllers::QMLEditorController::QMLEditorController()<br>ViewModel::Controllers::QMLEditorController::check()  | TU 14   |
| ViewModel::Subscribers::QuestionsSubscriber::getCollection()<br>ViewModel::Subscribers::QuestionsSubscriber::subscribe()  | TU15    |
| ViewModel::Subscribers::QuizSubscriber::getCollection()<br>ViewModel::Subscribers::QuizSubscriber::subscribe()  | TU16    |
| ViewModel::Subscribers::UsersSubscriber::getCollection()<br>ViewModel::Subscribers::UsersSubscriber::subscribe()  | TU17    |
| ViewModel::Methods::QuestionMethods::insert()<br>ViewModel::Methods::QuestionMethods::remove()  | TU18    |
| ViewModel::Methods::QuizMethods::insert()<br>ViewModel::Methods::QuizMethods::remove()  | TU19    |
| ViewModel::Methods::UserMethods::insert()<br>ViewModel::Methods::UserMethods::remove()  | TU20    |
| ViewModel::Interpreter::Interpreter::translate()<br>ViewModel::Interpreter::InterpreterFactory::createInterpreter()<br>ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory::QMLInterpreterFactory()<br>ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory::getInstance()<br>ViewModel::Interpreter::QMLInterpreter::translate()<br>ViewModel::Interpreter::QML2HTMLInterpreterFactory::translate() | TU21    |
| ViewModel::Router::Router::state()  | TU22    |
| View::Pages::LoginPage::show()  | TU23    |

Tabella A.7: Tracciamento Componenti - Test di integrazione

| Metodo   | ID Test |
|--|---------|
| View::Pages::RegistrationPage::show()              | TU24    |
| View::Pages::PasswordRecoveryPage::show()          | TU25    |
| View::Pages::QuizCreationPage::show()              | TU26    |
| View::Pages::QuestionUpdatePage::show()            | TU27    |
| View::Pages::QuestionCreationPage::show()          | TU28    |
| View::Pages::QuestionManagementPage::show()        | TU29    |
| View::Pages::QuestionManagementPage::sort()        |         |
| View::Pages::QuestionManagementPage::search()      |         |
| View::Pages::QuizResultsPage::show()               | TU30    |
| View::Pages::QuizExecutionPage::show()             | TU31    |
| View::Pages::QuizExecutionPage::nextQuestion()     |         |
| View::Pages::QuizExecutionPage::previousQuestion() |         |
| View::Pages::QuizListPage::show()                  | TU32    |
| View::Pages::QuizListPage::sort()                  |         |
| View::Pages::QuizListPage::search()                |         |
| View::Pages::CategoryListPage::show()              | TU33    |
| View::Pages::CategoryListPage::sort()              |         |
| View::Pages::CategoryListPage::search()            |         |

Tabella A.7: Tracciamento Componenti - Test di integrazione

## E Esito misurazioni

Di seguito viene fornito il resoconto dell'attività di verifica inerente ad ogni fase di sviluppo.

### E.1 Analisi

#### E.1.1 Processi

Di seguito vengono riportati i valori degli indici di Schedule e Budget Variance per la validazione dei processi misurati. I valori sono risultati da calcoli sul consuntivo presentato nel documento piano-di-progetto-2.0.pdf.

| Metrica           | Valore  | Accettazione | Ottimale |
|-------------------|---------|--------------|----------|
| Schedule Variance | 2 ore   | Superato     | Superato |
| Budget Variance   | 95 euro | Superato     | Superato |



### E.1.2 Documenti

| Metrica               | Gulpease | Accettazione | Ottimale     |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|
| Norme di Progetto     | 53       | Superato     | Superato     |
| Piano di Progetto     | 50       | Superato     | Superato     |
| Piano di Qualifica    | 43       | non superato | non superato |
| Analisi dei Requisiti | 58       | Superato     | Superato     |
| Studio di Fattibilità | 60       | Superato     | Superato     |

### E.2 Progettazione Architettuale

| Metrica           | Valore   | Accettazione | Ottimale |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Schedule Variance | 41 ore   | Superato     | Superato |
| Budget Variance   | 764 euro | Superato     | Superato |