

Sostituzione ElevenLabs → Gemini Live

Migrazione del motore vocale a Google Gemini Live API (Vertex AI) — compliance & data-residency UE · architettura workflow n8n + Softr · flussi Google e ciclo di vita KB

Scopo	Documento unico che consolida le tre analisi prodotte (22–24 giu 2026) sulla sostituzione di ElevenLabs con Gemini Live come motore vocale delle interviste AI Tacita.
Fonti consolidate	(1) Memo compliance — Test Gemini Live API, disponibilità UE (22 giu) · (2) Analisi n8n+Softr rev.2 — architettura & compliance log (23 giu) · (3) Analisi flussi Google rev.3 — storage/KB su Google & routing post-call (24 giu).
Dedup applicato	Tabella «Ambito» tenuta una volta; roadmap unica (versione rev.3, che corregge la rev.2); claim «KB = Fatto» della rev.2 rimosso perché superato; tabelle destinazioni post-call/log unificate.
Natura	Read-only. Estrazioni n8n Public API; test region con dati fittizi. Nessuna modifica a n8n/Softr/Google. Non costituisce parere legale.

Esito complessivo. La sostituzione è fattibile e architetturealmente leggera: tocca solo il motore vocale (FRONT-engine). Il trattamento voce può restare in UE (Gemini Live gira su europe-west1 / europe-west4). Due cantieri reali: integrazione nella piattaforma self-service multi-tenant e logging compliant. Due insidie da non sbagliare: il post-call **non** è un ingresso unico (routing per-prodotto) e l'ingestione KB dal Google Doc va replicata nel RAG.

Parte 1 · Compliance & disponibilità UE del motore vocale

Da: memo tecnico per Legal & Compliance · 22 giugno 2026 · ad uso interno

Punto chiave. Un test su due region europee non provate prima — Belgio (europe-west1) e Paesi Bassi (europe-west4) — mostra che Gemini Live funziona pienamente in UE. La precedente conclusione («non disponibile in Europa») derivava dall'aver testato solo Francoforte (europe-west3) e la multi-region eu, entrambe ancora non servite. **Cade il nodo «trasferimento dati extra-UE».**

Obiettivo

Valutare se Google Gemini Live API (modello vocale *native-audio*, voce sintetica real-time) possa sostituire ElevenLabs per le interviste AI condotte da assistente vocale. Requisito non negoziabile: il trattamento dei dati vocali deve avvenire su infrastruttura UE, per allineamento GDPR.

Cosa è stato verificato

- Prototipo vocale funzionante; autenticazione sicura senza chiavi nel codice.
- Apertura sessione testata su cinque region: quattro UE e una USA (solo sonda diagnostica, frasi fittizie).
- Conversazione multi-turno verificata dal vivo in UE (Belgio): messaggio di apertura, più turni, voce italiana e barge-in funzionanti.
- Esito confermato sia con credenziali utente sia con **service account** (modalità produzione, senza login umano).

Risultato — esito sessione vocale per region

Region testata	Collocazione dati	Esito sessione vocale
europe-west1 (Belgio) — target GDPR	UE	Funziona pienamente
europe-west4 (Paesi Bassi)	UE	Funziona pienamente
europe-west3 (Francoforte)	UE	Non disponibile — modello non pubblicato lì
eu (multi-region europea)	UE	Non disponibile — connessione rifiutata
us-central1 (USA) — solo diagnosi	USA	Funziona pienamente

Implicazione per la compliance

- La voce degli intervistati può essere trattata e processata in UE (Belgio / Paesi Bassi): **non è più necessario** un trasferimento di dati personali extra-UE per usare questo motore.
- Restano da verificare gli aspetti documentali standard: **DPA con Google Cloud**, elenco sub-responsabili, garanzia di *data residency* per la region scelta, informativa e consenso, conservazione delle trascrizioni.
- Rispetto al memo precedente, l'analisi si sposta dal «se è ammissibile il trasferimento» al «come documentare correttamente un trattamento già in UE».

Come si mette in pratica

Sufficiente fissare la region su europe-west1 (o europe-west4). Nessuna scorciatoia: il prototipo gira già su Belgio. Funziona anche con service account → utilizzabile in produzione senza login utente. La disponibilità dipende da cosa Google pubblica per region, non dalle nostre utenze: dove non c'è, l'errore è «servizio non presente in questa region», non «accesso negato».

Domanda per Legal & Compliance: ora che il trattamento può restare in UE (Belgio / Paesi Bassi), confermate che possiamo procedere verso la produzione con la verifica documentale standard (DPA Google Cloud, sub-responsabili, residenza dati sulla region scelta, informativa/consenso)? C'è qualche requisito aggiuntivo prima di considerare Gemini un'alternativa percorribile a ElevenLabs?

Parte 2 · Architettura & mappatura workflow (n8n + Softr)

Da: analisi rev.2 · 23 giugno 2026 · 53 workflow ATTIVI (48 inattivi/test esclusi)

Ambito	Stack interviste vocali Tacita: piattaforma self-service app.tacita.ai + progetti cliente (IALC, Caccaro, Luxottica, La Cibek, MADE, MadeInBdG, Microplan)
Scope	53 workflow ATTIVI. Estrazione read-only n8n Public API. Nessuna modifica applicata.
Esito	Sostituzione fattibile e vantaggiosa; tocca solo il motore vocale. Allinea il requisito compliance (log sempre salvati) e la data-residency UE.

1 · Lo stack ha quattro strati, non tre

Lo strato di presentazione era già stato reso custom: non si usa più il semplice link ElevenLabs ma frontend propri (React/Vite su Vercel, o widget HTML in pagina). ElevenLabs resta solo come motore vocale embedded.

Strato	Cosa fa	Tecnologia	Impatto switch
FRONT-shell	UI intervista (pagina, chat, voce/testo)	React/Vite su Vercel · widget HTML	RIUSABILE (già custom)
FRONT-engine	Motore voce + sessione/signed URL + KB	ElevenLabs SDK/widget	UNICO DA SOSTITUIRE
PONTE	Riceve transcript, normalizza, instrada	n8n webhook	INVARIATO
STORAGE	Persiste conversazioni/log/output	Softr (1 DB) + Google Workspace*	INVARIATO

*Lo strato storage include un secondo layer su Google Workspace, dettagliato nella Parte 3 (rev.3).

Tre conclusioni: (1) lo switch si restringe al FRONT-engine — la shell custom esiste già ed è il progetto Gemini Live test stesso (React/Vite + WS proxy + voce/testo + RAG), pattern già provato; (2) self-service: i clienti creano interviste in autonomia su app.tacita.ai, quindi il motore Gemini deve vivere dentro la piattaforma multi-tenant, non solo in deploy bespoke; (3) compliance: oggi il salvataggio log dipende dal post-call ElevenLabs (può non scattare) ed è frammentato — Gemini, gestendo la sessione lato server, consente un log garantito per ogni intervista.

2 · Piattaforma self-service (app.tacita.ai)

I clienti con accesso pieno creano ambienti e svolgono interviste in autonomia. L'automazione è guidata da softrTrigger: quando il cliente crea/modifica righe su Softr, n8n reagisce e provisiona l'intervista. Unico DB Softr condiviso = multi-tenant.

2.1 · Ciclo di vita di un'intervista self-service (oggi, con ElevenLabs)

#	Evento	Workflow attivo	Effetto
1	Cliente crea config (DatiCustom)	crea_conversazioneCUSTOM (softrTrig DatiCustom)	Crea riga Conversazione (nasce IDspecifico)
2	Riga Conversazione creata	Ambiente da Intervista (softrTrig Conversazione)	OpenAI genera → crea Ambienti, aggiorna Conversazione
3	Provisioning agente/KB	CreaIntervistatore · sync-kb-elevenlabs	Crea agente EL + carica KB su EL
4	Cliente svolge intervista	(frontend + motore EL)	Conversazione vocale
5	Fine chiamata	MemorizzaConversazioni (post-call)	Scrive transcript in Conversazione.ContenutoConversazione

Con Gemini: il passo 3 sparisce (niente agente EL; KB via RAG — ma vedi Parte 3 sull'ingestione). Il passo 5 diventa una POST lato server. I passi 1–2 (provisioning via Softr) restano identici: Gemini legge la stessa config e si porta l'IDspecifico per il logging. Nessun artefatto per-cliente da pre-creare su servizio esterno.

3 · Compliance: conservazione log per ogni intervista

Requisito: ogni intervista deve avere il log salvato. Oggi il salvataggio è condizionato allo scatto del post-call ElevenLabs ed è frammentato su destinazioni diverse per prodotto (mappa completa in Parte 3 §3.1).

3.1 · Lacune rispetto al requisito

Lacuna	Rischio compliance
Log = post-call EL: se il webhook non scatta (errore, chiusura utente, problema EL) nessun log	Intervista senza log
Destinazioni diverse per prodotto (Softr/Sheets/tabelle dedicate)	Audit non uniforme, export complesso
Ingressi post-call aperti (auth=None)	Integrità/non ripudio non garantiti
Nessun timestamp/append immutabile garantito	Tracciabilità debole

3.2 · Modello compliant con Gemini (raccomandato)

Poiché il server Gemini gestisce la sessione WS lato server, può garantire la persistenza del transcript per ogni intervista, indipendentemente dal client: (1) persistenza incrementale durante la sessione; (2) flush finale garantito → POST ai webhook post-call corretti per-prodotto (vedi Parte 3 §3.1); (3) audit centralizzato via GCL_Logger (/utils/log, headerAuth) con timestamp; (4) HMAC sugli ingressi di log per integrità/non ripudio.

4 · Softr (storage) — scritture dai workflow attivi

DB unico Tacita 2.0 (e4cb7ec9-c306-4d24-846b-20b33994dbf9), Softr Data API, cred Softr account. Multi-tenant: tutti i clienti condividono schema e DB.

Tabella	ID	Scritta da (attivi)
Conversazione	cugZRGIgnB4gHS	crea_conversazioneCUSTOM (create) · Ambiente da Intervista (update) · MemorizzaConversazioni (upsert log)
Ambienti	wMd3rktDp1YezT	Ambiente da Intervista · Flusso agentflow_test · Form NC
KB	kBHjLKioNRmEAC	SingolaKB · Flusso agentflow_test
Intervistatore	NQYGBBaW5gprKT	CreaIntervistatore
DatiCustom	d0i4lXrszyoEsM	Segna Completata (MADE / Microplan)
Report	E6bdeR0gKyrhfJ	Creazione diversi tipologie di output
Simulazioni	n6zohwci7yHKFK	SimulaConversazione
ModuliNC	bUmCuB2hgCHIrs	ModuliNC · NC8D · Form NC · Postcall webhooks

Conversazione — field map (target del transcript)

Campo	ID	Sorgente payload
ContenutoConversazione	UjSR6	transcript normalizzato
IDvoce	XsQ0s	agent_id
IDconversazione	TRMmo	conversation_id
IDspecifico	MPTYn	dynamic_variables.id (chiave upsert, nasce in crea_conversazioneCUSTOM)

5 · Il ponte riusabile — MemorizzaConversazioni

Workflow 0eAchx8HYk05CJti (attivo). Punto di aggancio per Gemini per il log canonico della piattaforma. **Nota (rev.3):** è il post-call della piattaforma/MADE/Microplan/IALC-log, ma **non** l'unico ingresso — i prodotti Caccaro/IALC-cantiere/Luxottica/La Cibek hanno webhook propri (Parte 3 §3.1).

Ingresso POST https://n8n.tacita.ai/webhook/7344ad0e-cfb8-4206-a367-895046fe3b4b

Auth None (da proteggere con HMAC in produzione)

Logica Upsert su Conversazione, chiave IDspecifico = dynamic_variables.id

Payload da emettere (formato post-call ElevenLabs)

```
{ "data": { "conversation_id": "<id sessione Gemini>", "agent_id": "gemini-live-eu",
  "transcript": [ { "role": "user", "message": "..."} , { "role": "agent", "message": "..."} ],
  "conversation_initiation_client_data": { "dynamic_variables": { "id": "<IDspecifico riga
Conversazione>" } } } }
```

Il server Gemini fa la POST a fine sessione (e flush incrementali per compliance). Mappatura ruoli: intervistato → user, AI → agent.

6 · Sicurezza webhook (attivi)

Asimmetria: i proxy di lettura dati sono protetti HMAC; gli ingressi post-call (dove arriva il log) sono aperti — criticità diretta per la compliance.

Auth	Webhook attivi
headerAuth (HMAC)	made-proxy · microplan-proxy · GetListaInterviste · GetListaSimulazioni · ialc-get/nuova-commessa · nc8d-submit · GCL_Logger
None (aperto)	MemorizzaConversazioni · Postcall webhooks(+Backup) · MadeInBdG/* · made-completata · made-auth-request · meeting-*

Workflow EL che spariscono con Gemini: CreaIntervistatore (prompt a runtime), MadeInBdG—Signed URL e scribe-token (sessione WS del server Gemini), e la **sola gamba push→EL** di sync-kb-elevenlabs (vedi Parte 3: il workflow nel complesso non si cancella).

Parte 3 · Flussi Google, correzioni e ciclo di vita del KB

Da: analisi rev.3 · 24 giugno 2026 · i 21 attivi che scrivono/leggono Google Workspace (52 nodi), ignorati in rev.2

Cosa corregge la rev.3. La rev.2 modellava lo storage come «Softr, 1 DB» e il KB come «RAG locale, già fatto». I dati live smentiscono: Google Workspace è un **secondo strato storage + sorgente KB**, parallelo a Softr. Due correzioni dure: (1) il post-call **non** è un ingresso unico; (2) sync-kb-elevenlabs **non** è cancellabile.

Affermazione rev.2	Realtà dai workflow attivi	Impatto
Storage = Softr (1 DB), «INVARIATO»	21 workflow attivi scrivono/leggono anche Google Sheets/Docs/Drive (52 nodi). È un secondo strato storage+KB.	Mappatura incompleta
«Postcall webhooks → Softr varie»	Postcall webhooks e Backup creano/aggiornano Google Docs e salvano PDF su Drive.	Destinazione omessa
Log = unico canonico (Conversazione) per tutti i tenant	I dati intervista finiscono su Google via webhook per-prodotto (caccaro-report, ialc-cantiere-report, elevenlabs-post-call, ModuliNC).	Routing sbagliato rompe Caccaro/IALC/Luxottica
sync-kb-elevenlabs sparisce; KB = RAG locale «Fatto»	Il workflow legge il KB da un Google Doc (op=get). Il RAG attuale fa solo incolla/upload: non ingerisce dai Doc.	«Fatto» è parziale; ingestione da replicare

1 · Mappa — scritture/letture Google sui 53 attivi

21 workflow attivi, 52 nodi Google. Legenda sorte switch Gemini: **SOPRAVVIVE** intatto · **RIPUNTARE** su RAG/Gemini · **MUORE** solo gamba EL.

A · Post-call → Google (scrivono i dati ricevuti dall'intervista)

Workflow	ID	Webhook ingresso	Scrittura Google	Sorte
Talenti excel	3RyLfHkXQwem1U2I	/elevenlabs-post-call	Sheets append (log Luxottica)	SOPRAVVIVE
Caccaro — Report Visita	ZWhuhZAys5rC7Q2D	/caccaro-report	GDoc create/update + Sheets appendOrUpdate registro + append attività	SOPRAVVIVE
IALC — Report Visita Cantiere	OJW8J5K7hvegZjWi	/ialc-cantiere-report	GDoc update «KB per agente» + Sheets append registro	SOPRAVVIVE
Postcall webhooks	LzIVnpQ9nkHhtS6Z	/ModuliNC	GDoc create/update + Drive salva PDF	SOPRAVVIVE
Postcall webhooks Backup	WJkqduvol5RbeIQN	/719add59...	GDoc create/update + Drive salva PDF	SOPRAVVIVE
Excel test Luxottica	dPx3out2zLYe4SWT	/luxottica-tribe-interview	Sheets append + update proposta tribe	SOPRAVVIVE

Tutti EL-coupled (alimentati dal post-call). Sopravvivono solo se Gemini POSTa al loro webhook specifico (§3.1).

B · Ingestione KB (leggono il KB da Google)

Workflow	ID	Lettura Google	Sorte
sync-kb-elevenlabs	oiQRTCWGZnGnRayP	GDoc get (sorgente KB) + Sheets log sync	RIPUNTARE + gamba EL MUORE
meeting-intervento	WKPxexIq6tx329gC	Drive list + download file KB	SOPRAVVIVE (dominio meeting)

C–G · Output report/PDF · registry commesse · auth log · dashboard · email→Doc

Gr.	Workflow	ID	Op Google	Trigger	Sorte
C	Creazione diversi tipologie di output	EHa4yUG4kcW0q5Ud	GDoc create/update + Drive upload/share/delete/download	softrTrigger	SOPRAVVIVE
D	Caccaro — Get Commessa	TigIs7Kl0yA4ru0a	Sheets read registro	webhook	SOPRAVVIVE
D	Caccaro — Nuova Commessa	GvgWvnH04Yw3n4QC	GDoc create/update + Sheets append/read	webhook	SOPRAVVIVE
D	ialc-get-commessa	0D4DPbGVJ0S737Ki	GDoc get + Sheets read	webhook	SOPRAVVIVE
D	ialc-nuova-commessa	wqNNK2GXgwpiaj0A	Sheets append registro	webhook	SOPRAVVIVE
D	email-commessa	v6jR5Hf5DdubEw53	GDoc update + Sheets append/read	gmailTrigger	SOPRAVVIVE
E	MADE Auth — Request Token	lGmofyKBC74C8fsT	Sheets append «Salva Richiesta»	webhook	SOPRAVVIVE
E	SkillAI-Microplan — Auth Request Token	kKhyRFKGrZNT0kDm	Sheets append «Salva Richiesta»	webhook	SOPRAVVIVE
F	Luxottica tribe approval	qINlCJxHPzeK3uCG	Sheets read + update approvazione	webhook	SOPRAVVIVE
F	Dashboard Luxottica	mU3bQyhPx3q5c93u	Sheets read	webhook	SOPRAVVIVE
F	Dashboard talenti	md5gUxk3V4t8iPCT	Sheets read	webhook	SOPRAVVIVE
F	Dashboard JSON Serve (Boscolo)	1p2lFT2gMh4ax5WH	Drive download	webhook	SOPRAVVIVE
G	Email BCC → Google Doc	7rfnoBL0GA0vfk3r	GDoc update	gmailTrigger	SOPRAVVIVE

Gruppi C–G sono ortogonali al motore vocale: nessun impatto dallo switch EL→Gemini.

2 · Le due correzioni dure

2.1 · Il post-call non è un ingresso unico

I dati intervista finiscono su Google via webhook per-prodotto, ciascuno con le proprie scritture (report GDoc, write-back KB, append Sheets):

Prodotto	Webhook post-call	Cosa produce oltre al transcript
Piattaforma / MADE / Microplan / IALC log	/7344ad0e... (MemorizzaConversazioni)	Upsert Softr Conversazione
Caccaro	/caccaro-report	GDoc report visita + Sheets registro/attività (write-back storico_visite)
IALC cantiere	/ialc-cantiere-report	GDoc «KB per agente» aggiornato + Sheets registro
Luxottica	/elevenlabs-post-call	Sheets append (Talenti)
La Cibek / ModuliNC	/ModuliNC (Postcall webhooks)	GDoc + PDF su Drive + Softr ModuliNC

Conseguenza: se il server Gemini POSTa solo a MemorizzaConversazioni, i report Caccaro, l'aggiornamento KB IALC e i log Luxottica non scattano. Gemini deve risolvere a runtime, per tenant/prodotto, il webhook post-call corretto (o emettere a un router che fa fan-out), mantenendo il payload EL-shaped.

2.2 · sync-kb-elevenlabs non è cancellabile

Il workflow oiQRTCWGZnGnRayP ha tre responsabilità, non una:

Responsabilità	Nodo	Sorte con Gemini
1 · Legge il contenuto KB da un Google Doc	Leggi Google Doc (op=get)	RESTA — sorgente KB da preservare
2 · Indicizza/push il KB sull'agente ElevenLabs	(chiamata api.elevenlabs.io)	MUORE — non c'è agente EL
3 · Logga la sync su Sheet	Log Sync su Sheet (append)	opzionale (audit)

Realtà KB: il KB vive in Google Doc (sorgente editata dal cliente) ed è anche aggiornato dai dati ricevuti (IALC «KB per agente», Caccaro storico_visite). Il RAG del gemini-live-test oggi accetta solo incolla/upload manuale: non ingerisce dai Doc. Quindi «KB = Fatto» è parziale: muore solo il push→EL; l'ingestione Doc→KB va replicata verso il vector store del RAG.

3 · Ciclo di vita del KB (corretto)

Fase	Oggi (ElevenLabs)	Con Gemini
Sorgente	Google Doc (cliente edita) + Softr KB	identico — Google Doc/Softr restano la sorgente
Ingestione	sync-kb-elevenlabs legge Doc → push su agente EL	nuovo: legge Doc → embed nel vector store RAG (sostituisce il push EL)
Uso a runtime	agente EL interroga il proprio KB	tool cerca_kb (RAG locale) interroga il vector store
Aggiornamento col dato ricevuto	post-call → GDoc «KB per agente» (IALC), storico (Caccaro)	identico — downstream del post-call, invariato

Roadmap unica di migrazione (rev.3)

Versione consolidata e corretta — sostituisce la roadmap della rev.2

#	Passo	Stato
1	Test voce reale Gemini Live (latenza, barge-in, IT, tenuta 20-30 min)	Aperto — blocca
2	Routing post-call per-prodotto: Gemini emette payload EL-shaped al webhook corretto (caccaro-report / ialc-cantiere-report / elevenlabs-post-call / ModuliNC / MemorizzaConversazioni)	Da fare — corretto vs rev.2 (NON ingresso unico)
3	Portare dynamic_variables.id (IDspecifico) + dynamic vars prodotto (es. Caccaro: nome_cliente, segmento, storico) nella sessione	Da fare — critico
4	Ingestione KB Google Doc → vector store RAG (sostituisce il push di sync-kb verso EL)	Da fare — era erroneamente «Fatto»
5	Verificare che i flussi Google a valle (report GDoc, PDF Drive, registri Sheets, KB write-back) restino invariati col nuovo ingresso	Da verificare e2e
6	Motore Gemini come modulo della piattaforma self-service (multi-tenant)	Da progettare
7	Logging compliant: flush garantito + HMAC sugli ingressi post-call (oggi auth=None) + audit GCL_Logger	Da progettare
8	Confronto costo/min ElevenLabs vs Gemini Live EU	Da fare

Conclusione. Lo switch resta architetturealmente leggero (solo motore vocale) e nessun flusso Google viene cancellato: sopravvivono tutti (gruppi A–G). Ma due cose vanno fatte bene o si rompono prodotti: (1) instradare il post-call al webhook giusto per-prodotto, non a un log unico; (2) replicare l'ingestione del KB dal Google Doc verso il RAG — solo la gamba push→agente-EL di sync-kb-elevenlabs scompare. L'aggiornamento del KB coi dati ricevuti è a valle del post-call e resta invariato. Sul fronte compliance, il trattamento voce può restare in UE (Parte 1). Rischio residuo: qualità vocale, da validare col test mic reale.

Appendice — dettaglio dei test sulle region

Esito apertura sessione vocale Live · 22 giugno 2026

A · Retest del modello in uso sulle region UE (nuovo)

Il modello canonico gemini-live-2.5-flash-native-audio — l'unico che apre la sessione — è stato ritestato sulle due region UE non provate prima. Legenda: OK = sessione aperta con audio e trascrizione · ✗ = non disponibile.

Region	Collocazione	Credenziali utente	Service account
europa-west1 (Belgio)	UE	OK	OK
europa-west4 (Paesi Bassi)	UE	OK	OK
europa-west3 (Francoforte)	UE	✗	✗
eu (multi-region)	UE	✗	✗
us-central1 (USA)	USA	OK	OK

Esito: il modello vocale funziona in UE su europa-west1 e europa-west4, con esito identico usando credenziali personali o service account. Sufficiente per tenere il trattamento in Unione Europea.

B · Scansione iniziale dei 24 modelli (storico)

Nella prima sessione erano stati testati 24 modelli vocali Live su tre region (europa-west3, eu, us-central1). Le region UE Belgio e Paesi Bassi non erano incluse: da qui la conclusione, ora corretta, di «nessuna disponibilità UE». Un solo modello apriva la sessione (gemini-live-2.5-flash-native-audio). Le famiglie Gemini 3 / 3.1 sono state provate su id plausibili ma non risultano nel catalogo Vertex con id vocali Live.

Famiglia testata	n. modelli	europa-west3	eu	us-central1
Gemini 2.5 — native-audio	5	✗	✗	1 OK, 4 ✗
Gemini 2.5 — pipeline (half-cascade)	4	✗	✗	✗
Gemini 2.0 — Live	3	✗	✗	✗
Gemini 3 / 3.1 (id non in catalogo)	12	✗	✗	✗

Il modello che funziona è gemini-live-2.5-flash-native-audio. La scansione storica a 3 region resta valida per quelle region; la disponibilità UE emersa nel retest (sezione A) la integra e la supera. Se Google pubblica nuovi modelli o nuove region, il test va ripetuto.

Documento consolidato read-only. Fonti: memo compliance 22 giu · analisi n8n+Softtr rev.2 23 giu · analisi flussi Google rev.3 24 giu 2026. Estrazioni n8n Public API (53 workflow attivi); test region con dati fittizi. Nessuna modifica a n8n/Softtr/Google. Non costituisce parere legale. — Sharazad / StudioDZ