

# 使用 GET 方法返回 soap 消息:

1、正常情况:如图,?id=学号 传入参数,返回 soap 封装的成绩列表 Headers:



## Body:



## 2、错误情况:

- a) 参数类型不正确:
  - i. 长度错误



## ii. 含有非数字



#### 没有找到对应学号的学生: b)

</SOAP-ENV:Envelope>



代码使用 SoapMessage 封装 soap 信息, 由于返回信息是 response 的 body 中的 SoapMessage 对象,所以在代码中处理为 String 便于打印。具体 soap 消息如下:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header />
<SOAP-ENV:Body>
  <m:Correct xmlns:m="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">
   <m:学生 姓名="勇中坚" 学号="171250631">
     <个人成绩列表>
       <课程成绩 成绩性质="平时成绩" 课程编号="000000">78</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="作业成绩" 课程编号="000000">52</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="期末成绩" 课程编号="000000">99</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="总评成绩" 课程编号="000000">91</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="平时成绩" 课程编号="000001">52</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="作业成绩" 课程编号="000001">81</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="期末成绩" 课程编号="000001">92</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="总评成绩" 课程编号="000001">100</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="平时成绩" 课程编号="000002">92</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="作业成绩" 课程编号="000002">64</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="期末成绩"课程编号="000002">98</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="总评成绩" 课程编号="000002">81</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="平时成绩" 课程编号="000003">70</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="作业成绩" 课程编号="000003">99</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="期末成绩" 课程编号="000003">56</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="总评成绩" 课程编号="000003">85</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="平时成绩" 课程编号="000004">95</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="作业成绩" 课程编号="000004">53</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="期末成绩" 课程编号="000004">53</课程成绩>
       <课程成绩 成绩性质="总评成绩" 课程编号="000004">84</课程成绩>
     </个人成绩列表>
   </m:学生>
  </m:Correct>
</SOAP-ENV:Body>
```