

[본문 바로가기](#)[메인 메뉴 바로가기](#)[사이드 메뉴 바로가기](#)

- [앱](#)
- [문서](#)
- [도구](#)
- [데브톡](#)

검색어를 입력해 주세요.

관련사이트

-
- 언어

로그인

메뉴

- [문서](#)
- 카카오 로그인
- REST API

사이드 메뉴

[문서](#) [홈](#)

시작하기

튜토리얼

- [카카오 API 시작하기](#)
- [샘플 코드로 테스트하기](#)
- [카카오 로그인 구현하기](#)

REST API

- [시작하기](#)
- [레퍼런스](#)
- [에러 코드](#)

JavaScript

- [시작하기](#)
- [다운로드](#)
- [하이브리드 앱 가이드](#)
- [v1에서 v2로 업그레이드](#)
- [레퍼런스](#)

Android

- [시작하기](#)
- [다운로드](#)
- [v1에서 v2로 마이그레이션](#)
- [레퍼런스](#)

iOS

- [시작하기](#)
- [다운로드](#)
- [v1에서 v2로 마이그레이션](#)
- [레퍼런스](#)
- [Rx 레퍼런스](#)

Flutter

- [시작하기](#)
- [다운로드](#)
- [v1에서 v2로 마이그레이션](#)
- [레퍼런스](#)

카카오디벨로퍼스

앱 설정

- [앱](#)
- [유료 API](#)

이용 안내

- [웹사이트와 모바일 앱](#)
- [쿼터](#)
- [권한](#)
- [웹훅](#)
- [통계](#)
- [지원 범위](#)
- [보안 권장 사항](#)
- [FAQ](#)
- [앱과 앱 키 변경 사항](#)

도구

- [REST API 테스트](#)
- [웹훅 테스트](#)

로그인

카카오 로그인

- [이해하기](#)
- [활용하기](#)
- [설정하기](#)
- [REST API](#)
- [JavaScript](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)
- [Flutter](#)
- [웹훅](#)
- [디자인 가이드](#)
- [FAQ](#)
- [에러 코드](#)

카카오싱크

- [시작하기](#)
- [개발 가이드](#)
- [마케팅 가이드](#)
- [디자인 가이드](#)
- [전자상거래 플랫폼을 위한 가이드](#)
- [고급: 싱크 플러그인](#)

커뮤니케이션

카카오톡 공유

- [이해하기](#)
- [JavaScript](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)
- [Flutter](#)
- [웹훅](#)
- [에러 코드](#)
- [FAQ](#)

카카오톡 소셜

- [이해하기](#)
- [REST API](#)
- [JavaScript](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)
- [Flutter](#)
- [FAQ](#)
- [에러 코드](#)

카카오톡 메시지

- [이해하기](#)
- [REST API](#)
- [JavaScript](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)
- [Flutter](#)
- [FAQ](#)
- [에러 코드](#)

메시지 템플릿

- [이해하기](#)
- [기본 템플릿](#)
- [사용자 정의 템플릿](#)
- [FAQ](#)

카카오톡 채널

- [이해하기](#)
- [REST API](#)
- [JavaScript](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)
- [Flutter](#)
- [웹훅](#)
- [에러 코드](#)

푸시 알림

- [이해하기](#)
- [설정하기](#)
- [REST API](#)

톡캘린더

- [이해하기](#)
- [REST API](#)
- [FAQ](#)

카카오맵

지도

- [시작하기](#)

로컬

- [이해하기](#)
- [REST API](#)

내비게이션

카카오내비

- [이해하기](#)
- [JavaScript](#)
- [Android](#)
- [iOS](#)
- [Flutter](#)
- [길찾기 SDK & API](#)

광고

비즈니스 인증

- [이해하기](#)
- [설정하기](#)
- [REST API](#)
- [에러 코드](#)

카카오모먼트

- [이해하기](#)
- [광고 생성: 광고계정](#)
- [광고 생성: 캠페인](#)
- [광고 생성: 광고그룹](#)
- [광고그룹 타겟 조회](#)
- [광고그룹 맞춤타겟 조회](#)
- [광고 생성: 소재 공통](#)
- [광고 생성: 디스플레이 소재](#)
- [광고 생성: 메시지 소재](#)
- [광고 생성: 개인화 메시지 소재](#)
- [비즈보드 랜딩 유형 조회](#)
- [보고서](#)
- [메시지 관리](#)
- [개인화 메시지 관리](#)
- [메시지광고 운영](#)
- [메시지광고 관리](#)
- [애드뷰 관리](#)
- [비즈니스폼+ 관리](#)
- [비즈니스폼 연동 관리](#)
- [픽셀 & SDK 연동 관리](#)
- [오디언스 관리](#)
- [광고반응타겟 관리](#)
- [고객파일 관리](#)
- [친구그룹 관리](#)
- [광고계정 관리](#)
- [레퍼런스](#)
- [타입 정보](#)
- [에러 코드](#)

카카오 키워드광고

- [이해하기](#)
- [광고 생성: 광고계정](#)
- [광고 생성: 비즈채널](#)
- [광고 생성: 캠페인](#)
- [광고 생성: 광고그룹](#)
- [광고 생성: 키워드](#)
- [광고 생성: 소재](#)
- [광고 생성: 소재연결](#)
- [이미지 관리](#)
- [심사서류 관리](#)
- [픽셀 & SDK 연동 관리](#)
- [사업자 정보](#)
- [보고서](#)
- [레퍼런스](#)
- [에러 코드](#)

검색

Daum 검색

- [이해하기](#)
- [REST API](#)

더 보기

참고 정보

- [방화벽](#)
- [사용자 편의 API](#)
- [어드민 키: API 카테고리](#)

문서

- [용어집](#)

카카오 로그인

REST API

이 문서는 REST API를 사용한 로그인 구현 방법을 안내합니다.

이 문서에 포함된 기능 일부는 [도구] > [REST API 테스트]에서 사용해 볼 수 있습니다.

[REST API 테스트 도구](#)

카카오 로그인 구현에 필요한 로그인 버튼 이미지는 [도구] > [리소스 다운로드]에서 제공합니다. 해당 로그인 버튼은 디자인 가이드를 참고하여 서비스 UI에 적합한 크기로 수정하여 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

카카오 로그인 과정

REST API 방식의 카카오 로그인은 PC 및 모바일 웹에서 사용하기 적합한 방식입니다. 아래는 REST API를 사용한 카카오 로그인 과정을 나타낸 시퀀스 다이어그램(Sequence diagram)입니다. 단계별 안내를 함께 참고합니다.

카카오 로그인 과정

사용자 클라이언트

카카오



1. 인가 코드 요청

1. 서비스 서버가 카카오 인증 서버로 [인가 코드 요청](#)을 호출합니다.
2. 카카오 인증 서버가 사용자에게 [인증](#)을 요청합니다.
3. 사용자가 카카오계정으로 로그인합니다.
4. 카카오 인증 서버가 사용자에게 동의 화면을 출력하여 [인가](#)를 위한 사용자 동의를 요청합니다.
 - 동의 화면은 서비스 앱의 [동의항목 설정](#)으로 구성됩니다.
5. 사용자가 필수 동의항목과, 이 외의 원하는 동의항목에 동의한 뒤 [동의하고 계속하기] 버튼을 누릅니다.
6. 카카오 인증 서버는 서비스 서버의 리다이렉트 URI로 인가 코드를 전달합니다.

카카오계정 세션

클라이언트에서 사용자가 이미 카카오계정으로 로그인한 상태라면 카카오계정 세션이 존재합니다. 로그인 시 카카오계정 세션의 인증 시간은 기본 24시간이며, 최초 인증 후 세션 시간은 변경되지 않습니다. 사용자가 카카오계정 로그인 화면에서 [로그인 상태 유지]를 선택한 경우에는 인증 시간이 1달입니다.

간편로그인

모바일 웹 환경에서는 Kakao SDK for JavaScript의 [간편로그인](#)을 사용할 수 있습니다. 간편로그인 사용 시, 사용자가 카카오계정 ID와 비밀번호를 입력하지 않고도 카카오톡으로 인증을 받아 간편하게 로그인할 수 있습니다.

2. 토큰 요청

1. 서비스 서버가 리다이렉트 URI로 전달받은 인가 코드로 [토큰 요청](#)을 호출합니다.
2. 카카오 인증 서버가 토큰을 발급해 서비스 서버에 전달합니다.

3. 사용자 로그인 처리

- 서비스 서버가 발급받은 액세스 토큰으로 [사용자 정보 조회 API](#)를 요청해 사용자의 회원번호 및 정보를 조회하여 서비스 회원인지 확인합니다.
- 서비스 회원 정보 확인 결과에 따라 서비스 로그인 또는 회원 가입합니다.
- 이 외 서비스에서 필요한 로그인 절차를 수행한 후, 카카오 로그인한 사용자의 서비스 로그인 처리를 완료합니다.

사용자 로그인 처리

서비스의 사용자 로그인 처리는 서비스에서 자체 구현해야 합니다. 이 문서는 사용자 로그인 처리 구현 시 참고할 수 있는 정보를 제공합니다.

카카오 로그인

인가 코드 요청

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

-

메서드 URL

인증 방식

GET <https://kauth.kakao.com/oauth/authorize>

권한 사전 설정

카카오 로그인 동의항목

REST API 키		
카카오 로그인 활성화		
리다이렉트 URI	필요	필요:
동의항목		필수 동의항목
OpenID Connect 활성화 (선택)		
간편가입 (선택)		

인가 코드 발급을 요청해 사용자에게 카카오 로그인 페이지와 [동의 화면](#)을 표시하고, 사용자 동의 시 인가 코드를 발급받습니다.

동의 화면 표시

[동의 화면](#)은 사용자와 앱을 처음 연결하는 경우에만 표시됩니다. 동의항목에 동의 완료한 사용자에는 동의 화면이 표시되지 않고 즉시 인가 코드가 발급됩니다. 추가 동의항목에 대한 사용자 동의를 요청하려면 [동의항목 추가 동의 요청](#)으로 동의 화면을 호출할 수 있습니다.

사용자는 동의 화면에서 서비스 이용에 필요한 동의항목에 동의하고 로그인하거나, 로그인을 취소할 수 있습니다. 카카오 인증 서버는 사용자의 선택에 따라 요청 처리 결과를 담은 쿼리 문자열(Query string)을 `redirect_uri`로 [HTTP 302](#) 리다이렉트(Redirect)합니다. 설정 방법은 [리다이렉트 URI](#)를 참고합니다.

서비스 가입이 올바르게 완료되지 않아 다시 동의 화면을 호출해야 하는 경우 [연결 해제](#) 후 다시 인가 코드를 요청합니다.

카카오계정 세션 존재 여부별 인가 코드 요청 동작

인가 코드 요청은 웹 브라우저 또는 웹뷰의 카카오계정 세션 존재 여부에 따라 아래와 같이 동작합니다.

- 카카오계정 세션 없음: 사용자가 카카오계정 정보를 입력하거나, 카카오톡으로 로그인하는 인증 과정을 거쳐 동의 화면을 출력합니다.
- 카카오계정 세션 있음: 카카오계정 로그인 과정을 거치지 않고 바로 동의 화면을 출력합니다.

인가 코드 처리

서비스 서버는 `redirect_uri`로 HTTP 302 리다이렉트된 요청의 Location에서 인가 코드 또는 에러를 확인해 아래와 같이 처리해야 합니다.

- **인가 코드 요청 성공:** 사용자가 모든 필수 동의항목에 동의하고 [동의하고 계속하기] 버튼을 누른 경우
 - `code` 및 `state` 전달
 - `code`의 인가 코드 값으로 [토큰 요청](#)
- **인가 코드 요청 실패:** 사용자가 동의 화면에서 [취소] 버튼을 눌러 로그인을 취소했거나, 다른 에러가 발생한 경우
 - `error` 및 `error_description` 전달

- [카카오 로그인 에러 코드](#)와 [공통 에러 코드](#)를 참고해 에러 원인별 상황에 맞는 서비스 페이지나 안내 문구를 사용자에게 보여주도록 처리

요청

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
client_id	String	앱 REST API 키 앱 관리 페이지 의 [앱] > [플랫폼 키] > [REST API 키]에서 확인 가능	O
redirect_uri	String	인가 코드를 전달받을 서비스 서버의 리다이렉트 URI	O
response_type	String	code로 고정	O
scope	String	동의항목 추가 동의 요청 시 사용 사용자에게 동의 요청할 동의항목 ID 목록 동의항목의 ID는 사용자 정보 또는 앱 관리 페이지 의 [카카오 로그인] > [동의항목]에서 확인 가능 쉼표(,)로 구분해 여러 개 전달 가능	X
prompt	String	주의: OpenID Connect를 사용하는 앱의 경우, scope 파라미터 값에 openid를 반드시 포함해야 함, 미포함 시 ID 토큰이 재발급되지 않음 (참고: 인가 코드 요청 API의 scope 파라미터) 동의 화면 요청 시 추가 상호작용을 요청할 때 사용 쉼표(,)로 구분된 문자열 값 목록으로 전달, 아래 값 사용 가능 • login: 기존 사용자 인증 여부와 상관없이 사용자에게 카카오계정 로그인 화면을 출력하여 다시 사용자 인증을 수행하고자 할 때 사용, 카카오톡 인앱 브라우저에서는 제공하지 않음 • none: 사용자에게 동의 화면과 같은 대화형 UI를 노출하지 않고 인가 코드 발급을 요청할 때 사용, 인가 코드 발급을 위해 사용자의 동작이 필요한 경우 에러 응답 전달 • create: 사용자가 카카오계정 신규 가입 후 로그인하도록 할 때 사용, 카카오계정 가입 페이지 로 이동 후, 카카오계정 가입 완료 후 동의 화면 출력 • select_account: 카카오계정 간편로그인을 요청할 때 사용, 브라우저에 카카오계정 로그인 세션이 있을 경우 자동 로그인 또는 계정 선택 화면 출력	X
login_hint	String	참고: 추가 기능 로그인 힌트 요청 시 사용 카카오계정 로그인 페이지의 ID란에 자동 입력할 값 중요: 로그인하지 않은 사용자에게 카카오계정 로그인 페이지를 표시하는 상황에서만 동작 참고: 카카오계정 로그인 시 이메일, 전화번호, 카카오메일 ID를 ID에 입력하여 로그인 가능	X

이름	타입	설명	필수
service_terms	String	서비스 약관 선택해 동의 요청 시 사용 동의받을 서비스 약관 태그 목록 서비스 약관 태그는 앱 관리 페이지 의 [카카오 로그인] > [간편 가입]에서 확인 가능 쉼표(,)로 구분된 문자열 값 목록으로 전달 카카오 로그인 과정 중 동일한 값을 유지하는 임의의 문자열(정해진 형식 없음)	X
state	String	Cross-Site Request Forgery(CSRF) 공격으로부터 카카오 로그인 요청을 보호하기 위해 사용 각 사용자의 로그인 요청에 대한 state 값은 고유해야 함 인가 코드 요청, 인가 코드 응답, 토큰 발급 요청의 state 값 일치 여부로 요청 및 응답 유효성 확인 가능	X
nonce	String	OpenID Connect 로 ID 토큰을 함께 발급받을 경우, ID 토큰 재생 공격을 방지하기 위해 사용 ID 토큰 유효성 검증 시 대조할 임의의 문자열(정해진 형식 없음)	X

* auth_type: Deprecated, prompt를 사용하도록 변경

응답

인가 코드 요청의 응답은 HTTP 302 리다이렉트되어, redirect_uri에 GET 요청으로 전달됩니다. 아래 쿼리 파라미터를 포함합니다.

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
code	String	토큰 요청 에 필요한 인가 코드	X
error	String	인증 실패 시 반환되는 에러 코드	X
error_description	String	인증 실패 시 반환되는 에러 메시지	X
state	String	요청 시 전달한 state 값과 동일한 값	X

예제

요청

```
https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES
```

응답: 사용자가 [동의하고 계속하기] 선택, 로그인 진행

```
HTTP/1.1 302
```

```
Content-Length: 0
Location: ${REDIRECT_URI}?code=${AUTHORIZE_CODE}
```

응답: 로그인 취소

```
HTTP/1.1 302
Content-Length: 0
Location: ${REDIRECT_URI}?error=access_denied&error_description=User%20den
```

토큰 요청

기본 정보

메서드 URL	인증 방식
POST https://kauth.kakao.com/oauth/token -	
권한 사전 설정	카카오 로그인 동의항목
REST API 키	
카카오 로그인 활성화	
리다이렉트 URI	필요
- 동의항목	필요: 필수 동의항목
클라이언트 시크릿	
OpenID Connect 활성화 (선택)	

발급받은 인가 코드로 카카오 로그인 [토큰](#) 발급을 요청합니다.

REST API 키의 클라이언트 시크릿 기본 활성화

서비스의 보안을 위해 REST API 키(앱과 함께 자동 생성된 키 포함)는 [클라이언트 시크릿](#) 기능이 활성화된 상태로 추가됩니다. 따라서 토큰 발급 요청 시 client_secret를 포함해야 합니다. 부득이한 경우 [비활성화](#)할 수 있습니다.

토큰 발급 요청 수 제한

[요청 수 제한](#)을 초과한 토큰 발급을 요청한 경우 K0E237 에러가 발생합니다. 자세한 내용과 해결 방법은 [문제 해결](#)을 참고합니다.

토큰 활용

서비스는 발급받은 [토큰](#)으로 카카오 API를 호출할 수 있습니다. 각 토큰의 역할과 만료 시간에 대한 자세한 정보는 [토큰](#)을 확인합니다.

카카오 로그인 과정에서는 발급받은 토큰의 유효성을 [액세스 토큰 정보 조회 API](#)로 검증하고, [사용자 정보 조회 API](#)로 사용자 정보를 받아 서비스 회원 가입 및 로그인을 완료할 수 있습니다.

요청

헤더

이름	설명	필수
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
grant_type	String	authorization_code로 고정 앱 REST API 키	O
client_id	String	앱 관리 페이지 의 [앱] > [플랫폼 키] > [REST API 키]에서 확인 가능	O
redirect_uri	String	인가 코드가 전달된 리다이렉트 URI	O
code	String	인가 코드 요청으로 얻은 인가 코드 토큰 발급 시, 보안을 강화하기 위해 추가 확인하는 클라이언트 시크릿 코드	O
client_secret	String	앱 관리 페이지 의 [앱] > [플랫폼 키] > [REST API 키]에서 설정 가능 [ON] 상태인 경우 필수로 요청에 포함해야 함	X

응답

본문

이름	타입	설명	필수
token_type	String	토큰 타입, bearer로 고정	O
access_token	String	사용자 액세스 토큰 값 ID 토큰 값 OpenID Connect 확장 기능으로 발급하는 ID 토큰, Base64 인코딩 된 사용자 인증 정보 포함	O
id_token	String	제공 조건: OpenID Connect 가 활성화 된 앱의 토큰 발급 요청인 경우 또는 scope에 openid를 포함한 동의항목 추가 동의 요청 을 거친 토큰 발급 요청인 경우	X

이름	타입	설명	필수
expires_in	Integer	액세스 토큰과 ID 토큰의 만료 시간(초) 참고: 액세스 토큰과 ID 토큰의 만료 시간은 동일	O
refresh_token	String	사용자 리프레시 토큰 값	O
refresh_token_expires_in	Integer	리프레시 토큰 만료 시간(초)	O
scope	String	인증된 사용자의 정보 조회 권한 범위 범위가 여러 개일 경우, 공백으로 구분 참고: OpenID Connect 가 활성화된 앱의 토큰 발급 요청인 경우, ID 토큰이 함께 발급되며 scope 값에 openid 포함	X

참고: ID 토큰 페이로드

이름	타입	설명	필수
iss	String	ID 토큰을 발급한 인증 기관 정보 https://kauth.kakao.com으로 고정	O
aud	String	ID 토큰이 발급된 앱의 앱 키 인가 코드 요청 시 client_id에 전달된 앱 키 Kakao SDK를 사용한 카카오 로그인인 경우, 해당 SDK 초기화 시 사용된 앱 키	O
sub	String	ID 토큰에 해당하는 사용자의 회원번호	O
iat	Integer	ID 토큰 발급 또는 갱신 시각, 유닉스 타임스탬프 형식	O
exp	Integer	ID 토큰 만료 시간, 유닉스 타임스탬프 형식	O
auth_time	Integer	사용자가 카카오 로그인으로 인증을 완료한 시각, 유닉스 타임스탬프 형식	O
nonce	String	인가 코드 요청 시 전달한 nonce 값과 동일한 값 ID 토큰 유효성 검증 시 사용	X
nickname	String	닉네임 사용자 정보 조회 의 kakao_account.profile.nickname에 해당	X
picture	String	필요 동의항목: 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 닉네임 프로필 미리보기 이미지 URL 110px * 110px 또는 100px * 100px 사용자 정보 조회 의 kakao_account.profile.thumbnail_image_url에 해당	X
email	String	필요 동의항목: 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 프로필 사진 카카오계정 대표 이메일 사용자 정보 조회 의 kakao_account.email에 해당	X
		필요 동의항목: 카카오계정(이메일)	

이름	타입	설명	필수
		중요: ID 토큰 페이로드의 이메일은 유효한 이메일 값이 있는 경우에만 제공, 이메일 사용 시 주의 사항 참고	

예제

요청

```
curl -v -X POST "https://kauth.kakao.com/oauth/token" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-d "grant_type=authorization_code" \
-d "client_id=${REST_API_KEY}" \
--data-urlencode "redirect_uri=${REDIRECT_URI}" \
-d "code=${AUTHORIZE_CODE}" \
-d "client_secret=${CLIENT_SECRET}"
```

응답: 성공

```
// HTTP/1.1 200
// Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "token_type": "bearer",
  "access_token": "${ACCESS_TOKEN}",
  "expires_in": 43199,
  "refresh_token": "${REFRESH_TOKEN}",
  "refresh_token_expires_in": 5184000,
  "scope": "account_email profile"
}
```

응답: 성공, OpenID Connect를 활성화한 앱, ID 토큰 포함

```
// HTTP/1.1 200
{
  "token_type": "bearer",
  "access_token": "${ACCESS_TOKEN}",
  "id_token": "${ID_TOKEN}",
  "expires_in": 7199,
  "refresh_token": "${REFRESH_TOKEN}",
```

```
"refresh_token_expires_in": 86399,
"scope": "profile_image openid profile_nickname"
}
```

응답: ID 토큰 페이로드 예시

--	--

```
{
  "aud": "${APP_KEY}",
  "sub": "${USER_ID}",
  "auth_time": 1661967952,
  "iss": "https://kauth.kakao.com",
  "exp": 1661967972,
  "iat": 1661967952,
  "nickname": "JordyTest",
  "picture": "http://yyy.kakao.com/.../img_110x110.jpg",
  "email": "jordy@kakao.com"
}
```

추가 기능

카카오 로그인 추가 기능 목록입니다. 추가 기능은 [인가 코드 요청](#)에 아래 기능별 파라미터를 포함해서 사용할 수 있습니다.

- [동의항목 추가 동의 요청](#)
- [카카오톡에서 자동 로그인](#)
- [서비스 약관 선택해 동의 요청](#)
- [기존 로그인 여부와 상관없이 로그인](#)
- [카카오계정 가입 후 로그인](#)
- [로그인 힌트](#)
- [카카오계정 간편로그인](#)

동의항목 추가 동의 요청

[동의항목 추가 동의 요청](#)은 사용자가 동의하지 않은 동의항목에 대한 추가 동의를 요청하는 추가 기능입니다. 인가 코드 요청 시 scope 파라미터로 추가 동의받을 항목의 ID 목록을 지정합니다. 응답으로 받은 인가 코드로 [토큰 요청 API](#)를 호출해 카카오 로그인을 완료한 뒤, 이후 새로 발급받은 토큰을 사용해야 합니다. 아래는 scope에 이메일, 성별의 추가 동의를 요청하는 예제입니다.

--	--

```
https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?client_id=${REST_API_KEY}&redirect
```

OpenID Connect 사용 시 필수 파라미터

OpenID Connect를 사용하는 앱의 경우, 동의항목 추가 동의 요청 시 동의항목 키를 전달하는 scope 파라미터 값에 openid를 반드시 포함해야 합니다. 해당 파라미터 값을 포함하지 않을 경우, ID 토큰이 재발급되지 않습니다. (참고: [인가 코드 요청 API의 scope 파라미터](#))

카카오톡에서 자동 로그인

카카오톡에서 자동 로그인은 카카오톡 인앱브라우저에서 서비스 페이지 진입 시 서비스 가입 여부에 따른 분기 처리를 지원하는 추가 기능입니다. [활용하기](#)에서 자세한 안내를 확인한 후 사용해야 합니다. 인가 코드 요청 시 prompt 파라미터 값을 none으로 지정합니다.

```
https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES
```

서비스 가입을 완료하지 않아 아직 앱과 연결되지 않은 사용자인 경우, 아래와 같이 사용자 동의가 필요하다는 에러 응답이 redirect_uri로 전달됩니다. 이 경우, 사용자가 직접 서비스 페이지에서 카카오 로그인 및 서비스 가입을 해야 합니다.

```
HTTP/1.1 302
Content-Length: 0
Location: ${REDIRECT_URI}?error=consent_required&error_description=user%20
```

서비스 약관 선택해 동의 요청

카카오싱크 전용

[카카오싱크](#)를 도입한 서비스만 사용할 수 있는 기능입니다.

서비스 약관 선택해 동의 요청은 카카오 로그인 동의 화면에 포함할 서비스 약관을 지정하는 추가 기능입니다. 사용자의 서비스 가입 시나리오에 따라 앱에 등록된 서비스 약관 중 특정 서비스 약관을 지정해 동의받고자 할 때 사용합니다. 인가 코드 요청 시 service_terms 파라미터로 동의 화면에 포함할 서비스 약관 태그 목록을 지정합니다. 요청 시 [필수 동의]로 설정된 서비스 약관을 하나 이상 포함해야 동의 화면을 출력하고 사용자에게 동의받을 수 있습니다.

```
https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES
```

OpenID Connect ID 토큰 발급

[OpenID Connect](#) 사용 서비스인 경우, [OpenID Connect 사용 설정](#)이 되어 있다면 별도 파라미터 없이도 ID 토큰을 함께 발급받을 수 있습니다. OpenID Connect 사용 시 ID 토큰 재생 공격을 방지하기 위해 nonce 파라미터 사용을 권장합니다. 단, [동의항목 추가 동의 요청](#) 시에는 scope 파라미터에 openid를 포함해야 ID 토큰 재발급이 가능합니다. (참고: [인가 코드 요청 API의 scope 파라미터](#))

--	--

`https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES`

기존 로그인 여부와 상관없이 로그인

기존 로그인 여부와 상관없이 로그인 서비스의 필요에 따라 사용자 인증을 다시 수행하고자 할 때 사용하는 추가 기능입니다. 이 기능을 사용하면 사용자가 브라우저에 카카오계정으로 로그인되어 있는 상태라도 다시 카카오계정으로 로그인하는 과정을 거쳐 서비스에 카카오 로그인하도록 할 수 있습니다. 인가 코드 요청 시 prompt 파라미터 값을 login으로 지정합니다.

--	--

`https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES`

카카오계정 가입 후 로그인

사용자에게 카카오계정 신규 가입 후 로그인하도록 하기 위해 사용하는 추가 기능입니다. 이 기능을 사용하면 [카카오계정 가입 페이지](#) 로 이동 후, 카카오계정 가입 완료 후에 동의 화면을 출력합니다. prompt 파라미터의 값을 create로 지정해 카카오 로그인을 요청합니다.

--	--

`https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES`

로그인 힌트

인가 코드 요청 시 login_hint 파라미터를 사용하면, 해당 파라미터 값이 ID란에 자동 입력된 카카오계정 로그인 화면을 호출합니다.

--	--

`https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES`

카카오톡에서 자동 로그인, 로그인 힌트 함께 사용

--	--

`https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES`

카카오계정 간편로그인

[카카오계정 간편로그인](#)을 사용하려면 prompt 파라미터의 값을 select_account로 지정해 카카오 로그인을 요청합니다.

--	--

`https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=${RES`

로그아웃

기본 정보

메서드 URL

POST `https://kapi.kakao.com/v1/user/logout`

인증 방식

액세스 토큰
서비스 앱 어드민 키

권한 사전 설정

카카오 로그인 동의항목

- [어드민 키](#) 필요 -
- [카카오 로그인 활성화](#)

서비스에 발급한 사용자의 토큰을 모두 폐기해 카카오 로그인 세션을 종료합니다.

인증 방식별 로그아웃 동작

카카오 로그인의 로그아웃은 요청 시 사용한 인증 방식에 따라 폐기 대상 토큰과 로그아웃 대상 기기가 상이하며, 웹 브라우저의 로그인 상태에 대한 후속 조치가 필요합니다. 관련된 자세한 내용은 [로그아웃](#)에서 확인할 수 있습니다.

참고: 카카오계정 로그아웃

서비스에서 필요에 따라 웹 브라우저의 카카오계정 로그인 상태 또한 로그아웃 처리해야 할 때는 추가 기능인 [카카오계정과 함께 로그아웃](#)을 사용해 카카오계정 세션을 만료시켜야 합니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 사용자 인증 수단, 액세스 토큰 값	○

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 사용자 인증 수단, 앱 어드민 키	○
Content-Type		○

이름

설명

필수

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
요청 데이터 타입

본문

이름

타입

설명

필수

target_id_type	String	회원번호 종류, user_id로 고정	O
target_id	Long	서비스에서 로그아웃시킬 사용자의 회원번호	O

응답

본문

이름 타입

설명

필수

id	Long	로그아웃된 사용자의 회원번호	O
----	------	-----------------	---

예제

요청: 액세스 토큰 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v1/user/logout" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
  -H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v1/user/logout" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
  -H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
  -d "target_id_type=user_id" \
  -d "target_id=123456789"
```

응답

```
// HTTP/1.1 200 OK
```

```
// Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "id": 123456789
}
```

카카오계정과 함께 로그아웃

기본 정보

메서드 URL

GET https://kauth.kakao.com/oauth/logout -

인증 방식

권한 사전 설정

카카오 로그인 동의항목

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| - | REST API 키 | | |
| - | 카카오 로그인 활성화 | 필요 | - |
| | 로그아웃 리다이렉트 URI 등록 | | |

사용자에게 서비스와 카카오계정을 함께 로그아웃할 수 있는 화면을 표시합니다.

카카오계정과 함께 로그아웃 동작

[카카오계정과 함께 로그아웃](#)은 카카오계정과 서비스 로그아웃을 연속해서 수행할 수 있도록, 카카오계정 로그아웃을 완료한 뒤, 사용자의 브라우저를 logout_redirect_uri로 302 리다이렉트하여 서비스 로그아웃 URL을 호출합니다. 서비스는 이 요청을 기반으로 로그아웃 처리를 구현해야 합니다. 카카오 인증 서버는 서비스 로그아웃 처리 결과를 전달받지 않습니다.

logout_redirect_uri는 [앱 관리 페이지](#) 의 [카카오 로그인] > [로그아웃 리다이렉트 URI]에 등록된 값을 사용해야 합니다. 로그아웃 과정 중 유지해야 하는 값은 state 파라미터에 담아 요청 시 함께 전달할 수 있습니다.

로그아웃 방식별 차이점, 화면 설명을 포함한 자세한 안내는 [카카오계정과 함께 로그아웃](#)에서 확인할 수 있습니다.

요청

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
client_id	String	앱 REST API 키 앱 관리 페이지 의 [앱] > [플랫폼 키] > [REST API 키]에서 확인 가능	O
logout_redirect_uri	String	서비스 회원 로그아웃 처리를 수행할 로그아웃 리다이렉트 URI 앱 관리 페이지 의 [카카오 로그인] > [로그아웃 리다이렉트 URI]에 등록된 값 중 하나	O
state	String		X

이름	타입	설명	필수
		카카오 로그인 과정 중 동일한 값을 유지하는 임의의 문자열 (정해진 형식 없음) Cross-Site Request Forgery(CSRF) 공격으로부터 카카오 로그인 요청을 보호하기 위해 사용 각 사용자의 로그인 요청에 대한 state 값은 고유해야 함 인가 코드 요청, 인가 코드 응답, 토큰 발급 요청의 state 값 일치 여부로 요청 및 응답 유효성 확인 가능	

응답

인가 코드 요청의 응답은 HTTP 302 리다이렉트되어, `redirect_uri`에 GET 요청으로 전달됩니다. 아래 쿼리 파라미터를 포함합니다.

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
	state String	요청 시 전달한 state 값과 동일한 값 X	

예제

요청

```
curl -v -G GET "https://kauth.kakao.com/oauth/logout?client_id=${YOUR_REST_ID}&state=${STATE}"
```

응답

```
HTTP/1.1 302
Location: ${LOGOUT_REDIRECT_URI}?state=${STATE}
```

연결 해제

기본 정보

메서드 URL	인증 방식
POST https://kapi.kakao.com/v1/user/unlink	액세스 토큰 서비스 앱 어드민 키

[권한 사전 설정](#)

[카카오 로그인 동의항목](#)

- [어드민 키](#) [카카오 로그인 활성화](#) 필요 -

사용자의 동의를 철회하고, 발급한 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 폐기(Token revocation)합니다.

참고: 연결 해제

연결 해제의 발생 상황, 필요한 조치 사항, 로그아웃과의 차이에 대한 자세한 내용은 [연결 해제](#)에서 확인할 수 있습니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 사용자 인증 수단, 액세스 토큰 값	○

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 사용자 인증 수단, 앱 어드민 키	○
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	○

본문

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	회원번호 종류, user_id로 고정	○
target_id	Long	연결을 끊을 사용자의 회원번호	○

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id		연결 해제에 성공한 사용자의 회원번호	○

이름 타입 설명
Long

필수

예제

요청: 액세스 토큰 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v1/user/unlink" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v1/user/unlink" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-d "target_id_type=user_id" \
-d "target_id=123456789"
```

응답

```
{
  "id": 123456789
}
```

액세스 토큰 정보 조회

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

GET https://kapi.kakao.com/v1/user/access_token_info 액세스 토큰

[권한 사전 설정](#) [카카오 로그인 동의항목](#)

- [카카오 로그인 활성화](#) 필요 -

액세스 토큰의 정보와 유효성을 확인합니다.

주요 에러 코드

액세스 토큰 정보 조회 API 요청 시 발생할 수 있는 주요 에러 코드 목록입니다. 이외의 에러와 관련된 자세한 내용은 [에러 코드](#)에서 확인할 수 있습니다.

코드	설명	HTTP Status
-1	카카오 플랫폼 서비스의 일시적 내부 장애 상태 토큰을 강제 만료(폐기) 또는 로그아웃 처리하지 않고 일시적인 장애 메시지로 처리 권장	400
-2	필수 인자가 포함되지 않은 경우나 호출 인자값의 데이터 타입이 적절하지 않거나 허용된 범위를 벗어난 경우 요청 시 주어진 액세스 토큰 정보가 잘못된 형식인 경우로 올바른 형식으로 요청했는지 확인	400
-401	유효하지 않은 앱키나 액세스 토큰으로 요청한 경우 토큰 값이 잘못되었거나 만료되어 유효하지 않은 경우로 토큰 갱신 필요	401

요청

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호	O
expires_in	Integer	액세스 토큰 만료 시간(초)	O
app_id	Integer	토큰이 발급된 앱 ID	O
* appId: Deprecated, app_id를 사용하도록 변경 * expiresInMillis: Deprecated, expires_in을 사용하도록 변경			

예제

요청

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v1/user/access_token_info" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

응답

```
// HTTP/1.1 200 OK
{
  "id": 123456789,
  "expires_in": 7199,
  "app_id": 1234
}
```

토큰 갱신

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

POST <https://kauth.kakao.com/oauth/token> -

[권한](#) 사전 설정

[카카오 로그인 동의항목](#)

[REST API 키](#)

[카카오 로그인 활성화](#)

[리다이렉트 URI](#)

-

[동의항목](#)

필요

-

[클라이언트 시크릿](#)

[OpenID Connect 활성화](#)(선택)

액세스 토큰과 리프레시 토큰을 갱신합니다.

REST API 키의 클라이언트 시크릿 기본 활성화

서비스의 보안을 위해 REST API 키(앱과 함께 자동 생성된 키 포함)는 [클라이언트 시크릿](#) 기능이 활성화된 상태로 추가됩니다. 따라서 토큰 발급 요청 시 `client_secret`를 포함해야 합니다. 부득이한 경우 [비활성화](#)할 수 있습니다.

토큰 발급 요청 수 제한

[요청 수 제한](#)을 초과한 토큰 발급을 요청한 경우 K0E237 에러가 발생합니다. 자세한 내용과 해결 방법은 [문제 해결](#)을 참고합니다.

참고: 리프레시 토큰 갱신

응답 중 `refresh_token`과 `refresh_token_expires_in`은 리프레시 토큰의 만료 시간이 1개월 미만인 경우만 갱신 후 전달됩니다. 이외의 경우 응답에 포함되지 않습니다.

참고: ID 토큰 갱신

[OpenID Connect](#)로 [ID 토큰](#)과 함께 발급된 리프레시 토큰으로 토큰 갱신을 요청한 경우, 액세스 토큰과 ID 토큰이 함께 갱신되어 응답에 포함됩니다. OpenID Connect를 사용하지 않는 앱의 토큰 갱신 시에는 ID 토큰이 응답에 포함되지 않습니다.

요청

헤더

이름	설명	필수
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
grant_type	String	refresh_token으로 고정 앱 REST API 키	O
client_id	String	앱 관리 페이지 의 [앱] > [플랫폼 키] > [REST API 키]에서 확인 가능	O
refresh_token	String	토큰 발급 시 응답으로 받은 refresh_token 액세스 토큰을 갱신하기 위해 사용	O
client_secret	String	토큰 발급 시, 보안을 강화하기 위해 추가 확인하는 클라이언트 시크릿 코드 앱 관리 페이지 의 [앱] > [플랫폼 키] > [REST API 키]에서 설정 가능 [ON] 상태인 경우 필수로 요청에 포함해야 함	X

응답

본문

이름	타입	설명	필수
token_type	String	토큰 타입, bearer로 고정	O
access_token	String	갱신된 사용자 액세스 토큰 값 갱신된 ID 토큰 값	O
id_token	String	제공 조건: ID 토큰과 함께 발급된 리프레시 토큰으로 토큰 갱신을 요청한 경우	X
expires_in	Integer	액세스 토큰 만료 시간(초)	O

이름	타입	설명	필수
refresh_token	String	갱신된 사용자 리프레시 토큰 값, 기존 리프레시 토큰의 유효기간이 1개월 미만인 경우에만 갱신	X
refresh_token_expires_in	Integer	리프레시 토큰 만료 시간(초)	X

예제

요청

```
curl -v -X POST "https://kauth.kakao.com/oauth/token" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-d "grant_type=refresh_token" \
-d "client_id=${REST_API_KEY}" \
-d "refresh_token=${USER_REFRESH_TOKEN}" \
-d "client_secret=${CLIENT_SECRET}"
```

응답

```
// HTTP/1.1 200
// Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "access_token": "${ACCESS_TOKEN}",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "${REFRESH_TOKEN}", //optional
  "refresh_token_expires_in": 5184000, //optional
  "expires_in": 43199
}
```

사용자 정보 조회

기본 정보

메서드	URL	인증 방식
GET/POST	https://kapi.kakao.com/v2/user/me	액세스 토큰 서비스 앱 어드민 키

권한 사전 설정

카카오 로그인 동의항목

- [어드민 키](#)
[카카오 로그인 활성화](#) 필요
[동의항목](#)

필요:
사용자 정보를 요청할 모든 동의항목

앱에 연결된 사용자 정보를 조회합니다.

사용자 정보 조회 가능 조건

기본 제공 정보를 제외한 사용자 정보는 앱에 동의항목 설정 및 사용자 동의 후 조회할 수 있습니다. 관련된 자세한 내용은 [사용자 정보](#)와 [동의항목](#)에서 확인할 수 있습니다.

사용자 프로퍼티

[사용자 프로퍼티](#)를 사용하면 서비스에서 사용자별로 필요한 정보를 조회할 수 있습니다.

[앱 관리 페이지](#) 의 [카카오 로그인] > [고급] > [[사용자 프로퍼티](#)]에서 키(Key)를 지정한 뒤, [사용자 프로퍼티 저장 API](#)로 값을 저장하고 사용자 정보 조회 API로 조회할 수 있습니다.

사용자 정보 조회 범위 지정

property_keys에 [사용자 정보 조회 API 응답 필드](#), [PropertyKeys](#) 목록 중 원하는 항목들을 포함해서 조회할 사용자 정보 조회 범위를 지정할 수 있습니다. 세트로 구성된 응답은 관련 정보가 함께 전달됩니다. 아래 예제를 참고합니다.

```
property_keys=["kakao_account.profile","kakao_account.name"]
```

조회할 사용자 정보에 하위 항목이 존재하는 경우, 아래와 같이 상위 항목의 키에 온점(.)을 추가해 모든 하위 항목을 요청할 수 있습니다.

```
property_keys=["kakao_account.", "properties."]
```

특정 하위 항목만 요청하려면, 아래와 같이 온점(.) 뒤에 하위 항목의 키를 전달합니다.

```
property_keys=["kakao_account.email","kakao_account.gender"]
```

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O
Content-Type		O

이름	설명	필수
	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
secure_resource	Boolean	이미지 URL 값 HTTPS 여부, true 설정 시 HTTPS 사용, 기본 값 false	X
property_keys	PropertyKeys[]	Property 키 목록, JSON Array를 ["kakao_account.email", "kakao_account.gender"] 과 같은 형식으로 사용	X

PropertyKeys

이름	설명
kakao_account.profile	카카오계정의 프로필 소유 여부 실시간 닉네임과 프로필 사진 URL
kakao_account.name	카카오계정의 이름 소유 여부, 이름 값
kakao_account.email	카카오계정의 이메일 소유 여부 이메일 값, 이메일 인증 여부, 이메일 유효 여부
kakao_account.age_range	카카오계정의 연령대 소유 여부, 연령대 값
kakao_account.birthday	카카오계정의 생일 소유 여부, 생일 값
kakao_account.gender	카카오계정의 성별 소유 여부, 성별 값
* properties.nickname, properties.profile_image, properties.thumbnail_image: Deprecated, 공지 참고	

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	회원번호 종류, user_id로 고정	O
target_id	Long	사용자 정보를 가져올 사용자의 회원번호	O
secure_resource	Boolean	이미지 URL 값 HTTPS 여부, true 설정 시 HTTPS 사용, 기본 값 false	X
property_keys	PropertyKeys[]	Property 키 목록, JSON Array를 ["kakao_account.email"]과 같은 형식으로 사용	X

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호	O
has_signed_up	Boolean	자동 연결 설정을 비활성화한 경우만 존재 수동 연결 API의 호출 완료 여부 - false: 연결 대기(Preregistered) 상태 - true: 연결(Registered) 상태	X
connected_at	Datetime	서비스에 연결 완료된 시각, UTC*	X
synched_at	Datetime	카카오싱크 간편가입으로 로그인한 시각, UTC*	X
properties	JSON	사용자 프로퍼티(Property) 사용자 프로퍼티 참고	X
kakao_account	KakaoAccount	카카오계정 정보	X
for_partner	Partner	uuid 등 추가 정보	X

* [UTC](#) : 한국 시간(KST)과 9시간 차이, [RFC3339: Date and Time on the Internet](#) 참고

KakaoAccount

이름	타입	설명	필수
profile_needs_agreement	Boolean	사용자 동의 시 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 제공 가능 필요 동의항목 : 프로필 정보(닉네임/프로필 사진)	X
profile_nickname_needs_agreement	Boolean	사용자 동의 시 닉네임 제공 가능 필요 동의항목 : 닉네임	X

이름	타입	설명	필수
profile_image_needs_agreement	Boolean	사용자 동의 시 프로필 사진 제공 가능 필요 동의항목 : 프로필 사진 프로필 정보	X
profile	Profile	필요 동의항목 : 프로필 정보(닉네임/프로필 사진), 닉네임, 프로필 사진	X
name_needs_agreement	Boolean	사용자 동의 시 카카오계정 이름 제공 가능 필요 동의항목 : 이름	X
name	String	카카오계정 이름 필요 동의항목 : 이름	X
email_needs_agreement	Boolean	사용자 동의 시 카카오계정 대표 이메일 제공 가능 필요 동의항목 : 카카오계정(이메일) 이메일 유효 여부	X
is_email_valid	Boolean	• true: 유효한 이메일 • false: 이메일이 다른 카카오계정에 사용돼 만료 필요 동의항목 : 카카오계정(이메일) 이메일 인증 여부	X
is_email_verified	Boolean	• true: 인증된 이메일 • false: 인증되지 않은 이메일 필요 동의항목 : 카카오계정(이메일) 카카오계정 대표 이메일	X
email	String	필요 동의항목 : 카카오계정(이메일) 중요: 이메일 사용 시 주의 사항	X
age_range_needs_agreement	Boolean	사용자 동의 시 연령대 제공 가능 필요 동의항목 : 연령대 연령대	X
age_range	String	• 1~9: 1세 이상 10세 미만 • 10~14: 10세 이상 15세 미만	X

이름	타입	설명	필수
		• 15~19: 15세 이상 20세 미만 • 20~29: 20세 이상 30세 미만 • 30~39: 30세 이상 40세 미만 • 40~49: 40세 이상 50세 미만 • 50~59: 50세 이상 60세 미만 • 60~69: 60세 이상 70세 미만 • 70~79: 70세 이상 80세 미만 • 80~89: 80세 이상 90세 미만 • 90~: 90세 이상	
birthyear_needs_agreement	Boolean	필요 동의항목: 연령대 사용자 동의 시 출생 연도 제공 가능	X
birthyear	String	필요 동의항목: 출생 연도 출생 연도(YYYY 형식)	X
birthday_needs_agreement	Boolean	필요 동의항목: 출생 연도 사용자 동의 시 생일 제공 가능	X
birthday	String	필요 동의항목: 생일 생일(MMDD 형식)	X
birthday_type	String	필요 동의항목: 생일 생일 타입 SOLAR(양력) 또는 LUNAR(음력)	X
is_leap_month	Boolean	필요 동의항목: 생일 생일의 윤달 여부	X
gender_needs_agreement	Boolean	필요 동의항목: 생일 사용자 동의 시 성별 제공 가능	X
gender	String	필요 동의항목: 성별 성별 • female: 여성	X

이름	타입	설명	필수
		• male: 남성	
		필요 동의항목: 성별 사용자 동의 시 전화번호 제공 가능	
phone_number_needs_agreement	Boolean	필요 동의항목: 카카오계정(전화번호) 카카오계정의 전화번호 국내 번호인 경우 +82 00-0000-0000 형식 해외 번호인 경우 자릿수, 붙임표(-) 유무나 위치가 다를 수 있음 (참고: libphonenumber)	X
phone_number	String	필요 동의항목: 카카오계정(전화번호) 사용자 동의 시 CI 참고 가능	X
ci_needs_agreement	Boolean	필요 동의항목: CI(연계정보) 연계정보	X
ci	String	필요 동의항목: CI(연계정보) CI 발급 시각, UTC*	X
ci_authenticated_at	Datetime	필요 동의항목: CI(연계정보)	X

* [UTC](#) : 한국 시간(KST)과 9시간 차이, [RFC3339: Date and Time on the Internet](#)
 참고 has_`\${FIELD\_NAME}`: Deprecated, 각 사용자 정보 값 소유 여부(Boolean), 해당 사용자 정보의 제공 가능 여부를 확인하는 용도로 사용할 수 없음, [사용자 동의 시 정보 제공 가능 여부](#) 참고

프로필 정보 동의항목 분리

2021년 6월 25일부터 프로필 정보가 [닉네임]과 [프로필 사진]으로 분리되어 제공됩니다. 분리된 동의항목인 [닉네임]과 [프로필 사진] 동의항목을 각각 설정하여 서비스에 필요한 프로필 정보만 선택적으로 제공받을 수 있습니다. 기존 [프로필(닉네임/프로필 사진)] 동의항목을 사용 중인 앱에서는 기존과 같이 해당 동의항목으로 닉네임과 프로필 사진 정보를 모두 받을 수 있습니다. 기존 동의항목을 사용하던 앱에서 분리된 동의항목을 사용하려면 [데브톡](#) 에서 변경을 요청합니다. 이 경우, 응답 구성이 변경될 수 있으므로 주의합니다. 자세한 사항은 [공지사항](#) 을 참고합니다.

Profile

이름	타입	설명	필수
		닉네임	
nickname	String		X

이름	타입	설명	필수
		필요 동의항목: 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 닉네임	
thumbnail_image_url	String	프로필 미리보기 이미지 URL 110px * 110px 또는 100px * 100px	X
profile_image_url	String	필요 동의항목: 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 프로필 사진 프로필 사진 URL 640px * 640px 또는 480px * 480px	X
is_default_image	Boolean	필요 동의항목: 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 프로필 사진 프로필 사진 URL이 기본 프로필 사진 URL인지 여부 사용자가 등록한 프로필 사진이 없을 경우, 기본 프로필 사진 제공 • true: 기본 프로필 사진 • false: 사용자가 등록한 프로필 사진	X
is_default_nickname	Boolean	필요 동의항목: 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 프로필 사진 닉네임이 기본 닉네임인지 여부 사용자가 등록한 닉네임이 운영정책에 부합하지 않는 경우, "닉네임을 등록해주세요"가 기본 닉네임으로 적용됨 • true: 기본 닉네임 • false: 사용자가 등록한 닉네임	X
		필요 동의항목: 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 닉네임	

Partner

이름	타입	설명	필수
uuid	String	사용자 고유 ID	X
		필요 권한: 카카오톡 친구 목록/메시지	

예제

요청: 액세스 토큰 방식으로 모든 정보 조회

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/user/me" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

요청: 액세스 토큰 방식으로 email 정보 조회

--	--

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/me" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
--data-urlencode 'property_keys=["kakao_account.email"]'
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식으로 email 정보 조회

--	--

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/me" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-d "target_id_type=user_id" \
-d "target_id=123456789" \
--data-urlencode 'property_keys=["kakao_account.email"]'
```

응답: 성공, 모든 사용자 정보 포함

- 일부 사용자 정보의 동의항목은 설정 권한 필요, [동의항목](#) 참고

--	--

```
// HTTP/1.1 200 OK
{
  "id": 123456789,
  "connected_at": "2022-04-11T01:45:28Z",
  "kakao_account": {
    // 프로필 또는 닉네임 동의항목 필요
    "profile_nickname_needs_agreement": false,
    // 프로필 또는 프로필 사진 동의항목 필요
    "profile_image_needs_agreement": false,
    "profile": {
      // 프로필 또는 닉네임 동의항목 필요
      "nickname": "홍길동",
      // 프로필 또는 프로필 사진 동의항목 필요
      "thumbnail_image_url": "http://yyy.kakao.com/.../img_110x110.jpg",
      "profile_image_url": "http://yyy.kakao.com/dn/.../img_640x640.jpg",
      "is_default_image": false,
      "is_default_nickname": false
    }
  }
}
```

```

    },
    // 이름 동의항목 필요
    "name_needs_agreement": false,
    "name": "홍길동",
    // 카카오계정(이메일) 동의항목 필요
    "email_needs_agreement": false,
    "is_email_valid": true,
    "is_email_verified": true,
    "email": "sample@sample.com",
    // 연령대 동의항목 필요
    "age_range_needs_agreement": false,
    "age_range": "20~29",
    // 출생 연도 동의항목 필요
    "birthyear_needs_agreement": false,
    "birthyear": "2002",
    // 생일 동의항목 필요
    "birthday_needs_agreement": false,
    "birthday": "1130",
    "birthday_type": "SOLAR",
    "is_leap_month": false,
    // 성별 동의항목 필요
    "gender_needs_agreement": false,
    "gender": "female",
    // 카카오계정(전화번호) 동의항목 필요
    "phone_number_needs_agreement": false,
    "phone_number": "+82 010-1234-5678",
    // CI(연계정보) 동의항목 필요
    "ci_needs_agreement": false,
    "ci": "${CI}",
    "ci_authenticated_at": "2019-03-11T11:25:22Z"
  },
  "properties": {
    "${CUSTOM_PROPERTY_KEY}": "${CUSTOM_PROPERTY_VALUE}"
    // ...
  },
  "for_partner": {
    "uuid": "${UUID}"
  }
}

```

응답: 성공, 앱에 닉네임 동의항목만 설정하고 사용자에게 동의받은 경우

--	--

```
// HTTP/1.1 200 OK
{
  "id": 123456789,
  "connected_at": "2022-04-11T01:45:28Z",
  "kakao_account": {
    "profile_nickname_needs_agreement": false,
    "profile": {
      "nickname": "홍길동"
    }
  },
  "properties": {
    "${CUSTOM_PROPERTY_KEY}": "${CUSTOM_PROPERTY_VALUE}"
    // ...
  }
}
```

여러 사용자 정보 조회

기본 정보

메서드 URL

GET <https://kapi.kakao.com/v2/app/users> 서비스 앱 어드민 키

인증 방식

권한 사전 설정

카카오 로그인 동의항목

어드민 키

- [카카오 로그인 활성화](#) 필요
- [동의항목](#)

필요:

사용자 정보를 요청할 모든 동의항목

앱에 연결된 여러 사용자 정보를 조회합니다.

사용자 정보 조회 API

특정 사용자 한 명의 사용자 정보를 요청하려면 [사용자 정보 조회 API](#)를 사용합니다. 해당 API 문서에서 사용자 정보 조회 가능 조건과 사용자 프로퍼티에 대한 안내도 함께 확인할 수 있습니다.

사용자 정보 조회 범위 추가

여러 사용자 조회 API는 property_keys를 포함하지 않은 경우 회원번호, 연결 시각과 같은 기본 정보만 제공합니다. property_keys에 [여러 사용자 정보 조회 API 응답 필드](#), [PropertyKeys](#) 목록 중 원하는 항목들을 포함해서 조회할 사용자 정보 조회 범위를 추가할 수 있습니다. 세트로 구성된 응답은 관련 정보가 함께 전달됩니다. 아래 예제를 참고합니다.

```
property_keys=["id","has_signed_up","kakao_account.email"]
```


조회할 사용자 정보에 하위 항목이 존재하는 경우, 아래와 같이 상위 항목의 키에 온점(.)을 추가해 모든 하위 항목을 요청할 수 있습니다.

```
property_keys=["kakao_account.", "properties."]
```

특정 하위 항목만 요청하려면, 아래와 같이 온점(.) 뒤에 하위 항목의 키를 전달합니다.

```
property_keys=["kakao_account.email", "kakao_account.gender"]
```

사용자 정보 전체를 요청하려면 아래와 같이 property_keys 파라미터 값을 전달합니다.

```
property_keys=["kakao_account.", "properties.", "has_signed_up"]
```

요청

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
target_ids	Long[]	조회할 회원번호 목록 최대 100명의 사용자 정보 요청 가능 property_keys로 사용자 정보를 지정해 요청하는 경우, 최대 20명의 사용자 정보 요청 가능	O
target_id_type	String	target_ids에 포함된 회원번호 종류, user_id로 고정	O
property_keys	PropertyKeys[]	응답에 포함할 사용자 프로퍼티의 키 각 사용자 정보 및 사용자 프로퍼티 키 사용 가능 미지정 시 기본 응답만 제공	X

응답

본문

이름	타입	설명	필수
elements	UsersInfo[]	사용자 정보 목록 여러 사용자 정보 조회 API의 기본 응답에서는 ID와 같은 일부 기본 정보만 포함 기본 응답 외 정보는 property_keys 파라미터로 지정해 응답에 포함하도록 요청 가능 요청 가능한 정보의 종류는 사용자 정보 참고	O

UsersInfo

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호(user_id)	O
synched_at	Datetime	카카오싱크 간편가입으로 로그인한 시각, UTC*	X
connected_at	Datetime	서비스에 연결 완료된 시각, UTC*	X
kakao_account	KakaoAccount	카카오계정 정보	X
properties	JSON	사용자 프로퍼티, 사용자 프로퍼티 참고	X

* [UTC](#) : 한국 시간(KST)과 9시간 차이, [RFC3339: Date and Time on the Internet](#) 참고

예제

요청

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/app/users" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-d "target_id_type=user_id" \
--data-urlencode "target_ids=[1399634384,1406264199]"
```

요청: **property_keys**로 이메일, 프로필 지정 요청

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/app/users" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-d "target_id_type=user_id" \
```

```
--data-urlencode "target_ids=[1399634384,1406264199]" \  
--data-urlencode 'property_keys=["kakao_account.email","kakao_account.pr
```

요청: 조회 가능한 모든 사용자 정보 요청

--	--

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/app/users" \  
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \  
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \  
-d "target_id_type=user_id" \  
--data-urlencode "target_ids=[1285016924429472463]" \  
--data-urlencode 'property_keys=["kakao_account.", "properties.", "has_sig
```

응답

--	--

```
[  
  {  
    "id": 1406264199,  
    "connected_at": "2020-07-14T06:15:36Z",  
    // 카카오싱크 서비스에만 존재  
    "synched_at": "2020-07-14T06:15:36Z"  
  },  
  {  
    "id": 1399634384,  
    "connected_at": "2020-07-06T09:55:51Z",  
    // 카카오싱크 서비스에만 존재  
    "synched_at": "2020-07-06T09:55:51Z"  
  }  
  // ...  
]
```

응답: **property_keys**로 이메일, 프로필 지정 요청

--	--

```
[  
  {  
    "id": 1399634384,  
    "connected_at": "2020-07-06T09:55:51Z",  
    "kakao_account": {  
      "profile_needs_agreement": false,  
      "profile": {
```

```

        "nickname": "춘식이",
        "thumbnail_image_url": "http://k.kakaocdn.net/dn/zK7QA/btqzpE4aq01/p",
        "profile_image_url": "http://k.kakaocdn.net/dn/zK7QA/btqzpE4aq01/p",
        "is_default_image": false
    },
    "email_needs_agreement": false,
    "is_email_valid": true,
    "is_email_verified": true,
    "email": "sweetpotato@kakao.com"
}
},
{
    "id": 1406264199,
    "connected_at": "2020-07-14T06:15:36Z",
    "kakao_account": {
        "profile_needs_agreement": false,
        "profile": {
            "nickname": "나비",
            "thumbnail_image_url": "http://k.kakaocdn.net/dn/DCjQu/btqti3A2gEc/z",
            "profile_image_url": "http://k.kakaocdn.net/dn/DCjQu/btqti3A2gEc/z",
            "is_default_image": false
        },
        "email_needs_agreement": true
    }
}
// ...
]

```

응답: 모든 사용자 정보 요청

- [사용자 정보 조회](#) 응답 예제 참고

사용자 목록 조회

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

GET <https://kapi.kakao.com/v1/user/ids> 서비스 앱 어드민 키

[권한 사전 설정](#)

[카카오 로그인 동의항목](#)

- [어드민 키](#)

[카카오 로그인 활성화](#)

필요

-

앱에 연결된 사용자들의 회원번호 목록을 조회합니다.

요청 수 제한

사용자 목록 조회 API는 앱별로 **분당 최대 100**건까지 호출할 수 있습니다.

요청

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
limit	Integer	페이지당 사용자 수 최소 1, 최대 100, 기본값 100	X
from_id	Long	페이징 시작 기준이 되는 사용자 회원번호, 사용자 목록은 from_id과 그보다 큰 회원번호를 가진 사용자가 포함됨 일반적으로 Response에서 나온 결과를 이용 값이 없을 경우 가장 작은 회원번호를 가진 사용자부터 읽기	X
order	String	페이지 검색 방향 asc 또는 desc(기본값 asc)	X

응답

본문

이름	타입	설명	필수
elements	Integer[]	회원번호 목록	O
before_url	String	이전 페이지 URL, 이전 페이지가 없을 경우 null	X
after_url	String	다음 페이지 URL, 다음 페이지가 없을 경우 null	X
* total_count: Deprecated, 앱의 사용자 수(Integer), 사용자 통계는 앱 관리 페이지 의 [통계]에서 확인 가능, 공지 참고			

예제

요청: 첫 사용자 100명 정보 조회

--	--

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v1/user/ids" \
  -H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
```

요청: 회원번호 12345와 그보다 큰 회원번호를 가진 사용자 3명 정보 보기

--	--

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v1/user/ids" \
  -H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
  -d "limit=3&order=asc" \
  -d "from_id=12345"
```

응답: 성공

--	--

```
// HTTP/1.1 200 OK
{
  "elements": [137601692442611111, 137601692442622222, 137601692442633333],
  "before_url": "http://kapi.kakao.com/v1/user/ids?limit=3&order=desc&from_id=12345",
  "after_url": "http://kapi.kakao.com/v1/user/ids?limit=3&order=asc&from_id=12345"
}
```

응답: 실패, 분당 쿼터를 초과한 경우

--	--

```
// HTTP/1.1 429 Too Many Request
{
  "msg": "API limit has been exceeded.",
  "code": -10
}
```

사용자 프로퍼티 저장

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

POST https://kapi.kakao.com/v1/user/update_profile 액세스 토큰

권한 사전 설정

[카카오 로그인 동의항목](#)

- [카카오 로그인 활성화](#)
[사용자 프로퍼티](#) 필요 -

서비스에서 정의한 [사용자 프로퍼티](#)에 값을 저장합니다.

카카오디벨로퍼스에 등록된 사용자 프로퍼티에만 저장할 수 있습니다. [사용 방법](#)을 참고합니다.

요청

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
properties	JSON	{"\${CUSTOM_PROPERTY_KEY}": "\${CUSTOM_PROPERTY_VALUE}"} 형식의 사용자 프로퍼티 키, 값 목록	O

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호	O

예제

요청

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v1/user/update_profile" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
--data-urlencode 'properties={"${CUSTOM_PROPERTY_KEY}":"${CUSTOM_PROPERTY_VALUE}"}
```

응답

```
// HTTP/1.1 200 OK
// Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "id": 123456789
}
```

배송지 조회

기본 정보

메서드	URL	인증 방식
GET	https://kapi.kakao.com/v1/user/shipping_address	액세스 토큰 서비스 앱 어드민 키
권한	사전 설정 어드민 키 필요: 동의항목 카카오 로그인 활성화 필요 동의항목	카카오 로그인 동의항목 필요: 배송지 정보(shipping_address)

사용자의 카카오계정에 등록된 배송지 정보를 조회합니다.

배송지 정렬 기준

배송지 목록은 다음 기준에 따라 정렬됩니다.

1. 사용자가 지정한 **기본 배송지**가 가장 먼저 표시됩니다.
2. 이후에는 각 배송지의 수정 시각(updated_at)을 기준으로, 최근에 수정된 배송지부터 내림차순으로 정렬됩니다.

배송지 페이지네이션

배송지 정보가 많은 경우, 여러 페이지에 걸쳐 배송지 목록을 조회할 수 있습니다.

여러 페이지에 걸쳐 배송지 정보를 조회하려면, `page_size`를 지정해 한 페이지에 포함할 배송지 개수를 정하고, 조회 기준 시각인 `from_updated_at`을 설정합니다. 이전 페이지에서 받은 마지막 배송지의 `updated_at` 값을 `from_updated_at`에 전달하면, 해당 시각 이전에 수정된 배송지부터 조회하여 연속적으로 페이지네이션을 할 수 있습니다. `from_updated_at`을 설정하지 않으면 현재 시각이 적용되어 최신 배송지부터 조회됩니다. 기본 배송지는 설정값과 관계없이 항상 가장 먼저 조회됩니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
address_id	Long	배송지 정보가 많은 경우, 특정 배송지 정보만 얻고 싶을 때 배송지 ID 지정	X
from_updated_at	Integer	배송지 정보를 여러 페이지에 나눠 조회 시, 조회 기준이 되는 배송지 수정 시각(updated_at) 유닉스 타임스탬프 형식의 정수(기본값: 0, 단위: 초)	X
page_size	Integer	참고: 배송지 페이지네이션 배송지 정보를 여러 페이지에 나눠 조회 시, 한 페이지에 포함할 배송지 개수(기본값: 10, 최소값: 2)	X

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type		O

이름	설명	필수
	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	사용자 ID 타입, user_id로 고정	O
target_id	Long	회원번호	O
address_id	Long	배송지 정보가 많은 경우, 특정 배송지 정보만 얻고 싶을 때 배송지 ID 지정	X
from_updated_at	Integer	배송지 정보를 여러 페이지에 나눠 조회 시, 조회 기준이 되는 배송지 수정 시각(updated_at) 유닉스 타임스탬프 형식의 정수(단위: 초) (기본값: 0) 참고: 배송지 페이지네이션	X
page_size	Integer	배송지 정보를 여러 페이지에 나눠 조회 시, 한 페이지에 포함할 배송지 개수 (기본값: 10, 최소값: 2) 참고: 배송지 페이지네이션	X

응답

본문

이름	타입	설명	필수
user_id	Long	회원번호	O
shipping_addresses	ShippingAddress[]	배송지 정보 리스트 참고: Q. 배송지 조회 응답에 배송지 정보가 없어요.	X
shipping_addresses_needs_agreement	Boolean	배송지를 얻기 위한 추가 동의 필요 여부	X

* has_shipping_addresse: Deprecated, 배송지 정보 값 소유 여부(Boolean), 해당 사용자 정보의 제공 가능 여부를 확인하는 용도로 사용할 수 없음, [사용자 동의 시 정보 제공 가능 여부](#) 참고

ShippingAddress

이름	타입	설명	필수
id	Long	배송지 ID	O
name	String	배송지명	X
is_default	Boolean	기본 배송지 여부	O
updated_at	Integer	배송지 수정 시각 유닉스 타임스탬프 형식의 정수(단위: 초)	X
type	String	배송지 타입 구주소 또는 신주소(도로명주소)	X
base_address	String	우편번호 검색시 채워지는 기본 주소	X
detail_address	String	기본 주소에 추가하는 상세 주소	X
receiver_name	String	수령인 이름	X
receiver_phone_number1	String	수령인 연락처	X
receiver_phone_number2	String	수령인 추가 연락처	X
zone_number	String	신주소 우편번호, 신주소인 경우에 반드시 존재함	X
zip_code	String	구주소 우편번호, 우편번호를 소유하지 않는 구주소도 존재하여 구주소인 경우도 해당값이 없을 수 있음	X

예제

요청: 액세스 토큰 방식

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v1/user/shipping_address" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v1/user/shipping_address" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-d "target_id_type=user_id" \
-d "target_id=${USER_ID}"
```

응답

```
{
```

```

"user_id": 9876543211234,
"shipping_addresses": [
  {
    "id": 319,
    "name": "회사",
    "is_default": true,
    "updated_at": 1538448856,
    "type": "NEW",
    "base_address": "경기 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동, 에이치스퀘어 에스동)",
    "detail_address": "6층",
    "receiver_name": "판교",
    "receiver_phone_number1": "031-123-2345",
    "receiver_phone_number2": "",
    "zone_number": "13494",
    "zip_code": "463-400"
  },
  {
    "id": 320,
    "name": "회사",
    "is_default": false,
    "updated_at": 1538450389,
    "type": "OLD",
    "base_address": "경기 성남시 분당구 삼평동 680 (삼평동, 에이치스퀘어 에스동)",
    "detail_address": "6층",
    "receiver_name": "판교2",
    "receiver_phone_number1": "010-0056-1234",
    "receiver_phone_number2": "",
    "zone_number": "13494",
    "zip_code": "463-400"
  }
],
"shipping_addresses_needs_agreement": false
}

```

동의항목 동의 내역 조회

기본 정보

메서드 URL

GET <https://kapi.kakao.com/v2/user/scopes>

인증 방식

액세스 토큰
서비스 앱 어드민 키

[권한](#) 사전 설정

[카카오 로그인 동의항목](#)

-

필요

-

권한 사전 설정

카카오 로그인 동의항목

[어드민 키](#)

[카카오 로그인 활성화](#)

[동의항목](#)

사용자가 동의한 동의항목의 상세 정보 목록을 조회합니다.

동의항목

서비스가 사용자의 동의가 필요한 정보 또는 기능을 사용하기 위해, 앱에 설정하고 로그인 시 동의받아야 하는 항목입니다. 관련된 자세한 내용은 [동의항목](#)에서 확인할 수 있습니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
scopes	String[]	특정 동의항목에 대한 동의 내역만 불러오려는 경우 사용 동의항목 의 ID 목록	X

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	회원번호 종류, user_id로 고정	O
target_id	Long	동의 내역을 확인할 사용자의 회원번호	O
scopes	String[]		X

이름	타입	설명	필수
		특정 동의항목에 대한 동의 내역만 불러오려는 경우 사용 동의항목 의 ID 목록	

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호 해당 앱의 동의항목(Scope) 목록	O
scopes	Scope[]	참고: 현재 앱에 미설정된 동의항목도 사용자가 기존에 동의한 경우 응답에 포함됨	O

Scope

이름	타입	설명	필수
id	String	동의항목 ID	O
display_name	String	사용자 동의 화면에 출력되는 동의항목의 이름 또는 설명 동의항목 타입, PRIVACY 또는 SERVICE	O
type	String	PRIVACY: 개인정보 보호 동의항목 SERVICE: 접근 권한 동의항목 해당 앱에서 동의항목 사용 여부	O
using	Boolean	• true: 현재 앱에서 사용 중인 동의항목일 경우 • false: 사용자가 동의했으나 현재 앱에 설정되어 있지 않은 동의항목일 경우 사용자 동의 여부	O
agreed	Boolean	• true: 사용자가 동의한 경우 • false: 사용자가 동의하지 않은 경우 동의항목의 동의 철회 가능 여부 사용자가 동의("agreed"=true)한 동의항목인 경우에만 응답에 포함	O
revocable	Boolean	• true: 동의 철회 가능 • false: 동의 철회 불가능	X

예제

요청: 액세스 토큰 방식

--	--

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/user/scopes" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

요청: 액세스 토큰 방식으로 특정 동의항목만 조회

--	--

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/user/scopes" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
--data-urlencode 'scopes=["account_email","friends"]'
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

--	--

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/user/scopes" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-d "target_id_type=user_id" \
-d "target_id=123456789"
```

응답

--	--

```
{
  "id": 123456789,
  "scopes": [
    {
      "id": "profile",
      "display_name": "Profile Info(nickname/profile image)",
      "type": "PRIVACY",
      "using": true, // 동의항목 사용 여부
      "agreed": true, // 사용자 동의 여부
      "revocable": false // 동의 철회 가능 여부, "agreed"가 "true"일 경우에만 반환
    },
    {
      "id": "account_email",
      "display_name": "Email",
      "type": "PRIVACY",

```

```

    "using": true, // 동의항목 사용 여부
    "agreed": true, // 사용자 동의 여부
    "revocable": true // 동의 철회 가능 여부, "agreed"가 "true"일 경우에만 반환
  },
  {
    "id": "shipping_address",
    "display_name": "Shipping information (receiver, shipping address, p",
    "type": "PRIVACY",
    "using": true, // 동의항목 사용 여부
    "agreed": false // 사용자 동의 여부
  }
  // ...
]
}

```

응답: 이메일, 카카오 서비스 내 친구 목록에 대한 동의 내역

```

{
  "id": 123456789,
  "scopes": [
    {
      "id": "friends",
      "display_name": "Friends List in Kakao Service(Including profile ima",
      "type": "PRIVACY",
      "using": true,
      "agreed": true,
      "revocable": false
    },
    {
      "id": "account_email",
      "display_name": "Email",
      "type": "PRIVACY",
      "using": true,
      "agreed": false
    }
  ]
}

```


동의항목 동의 철회

기본 정보

메서드 URL

POST <https://kapi.kakao.com/v2/user/revoke/scopes>

인증 방식

액세스 토큰
서비스 앱 어드민 키

권한 사전 설정

카카오 로그인 동의항목

- [어드민 키](#)
[카카오 로그인 활성화](#) 필요 동의항목
-

사용자가 동의한 동의항목의 동의를 철회합니다.

동의 철회 가능 항목

[동의항목 동의 내역 조회 API](#)로 조회한 동의항목 정보 중 동의 철회 가능 여부(revocable) 값이 true인 동의항목만 철회할 수 있습니다.

동의 철회가 불가능한 동의항목을 대상으로 요청한 경우 에러 응답을 받습니다. 동의가 철회된 동의항목은 agreed 값을 false로 반환합니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O

본문

이름	타입	설명	필수
		동의를 철회할 동의항목 ID 목록	
scopes	String[]	중요: 동의항목 동의 내역 조회 API 응답에서 동의 철회 가능 여부(revocable) 값이 true인 동의항목만 동의 철회 가능	O

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	회원번호 종류, user_id로 고정	O
target_id	Long	동의를 철회할 사용자의 회원번호	O
scopes	String[]	동의를 철회할 동의항목 ID 목록 동의항목 동의 내역 조회 API 응답에서 동의 철회 가능 여부 (revocable) 값이 true인 동의항목만 철회 가능	O

응답

- [동의항목 동의 내역 조회](#)와 동일, 해당 항목 참고

예제

요청: 액세스 토큰 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/revoke/scopes" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
--data-urlencode 'scopes=["account_email"]'
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/revoke/scopes" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
```

```
-d "target_id_type=user_id" \  
-d "target_id=123456789" \  
--data-urlencode 'scopes=["account_email"]'
```

응답

```
{  
  "id": 123456789,  
  "scopes": [  
    {  
      "id": "profile",  
      "display_name": "Profile Info(nickname/profile image)",  
      "type": "PRIVACY",  
      "using": true,  
      "agreed": true,  
      "revocable": false  
    },  
    {  
      "id": "friends",  
      "display_name": "Friends List in Kakao Service(Including profile ima",  
      "type": "PRIVACY",  
      "using": true,  
      "agreed": true,  
      "revocable": false  
    },  
    {  
      "id": "account_email",  
      "display_name": "Email",  
      "type": "PRIVACY",  
      "using": true,  
      "agreed": false //동의 철회 성공 시 동의 여부 값이 false로 변경됨  
    },  
    {  
      "id": "talk_chats",  
      "display_name": "Read chat lists in Kakao Talk",  
      "type": "SERVICE",  
      "using": true,  
      "agreed": true,  
      "revocable": false  
    }  
  ]  
  // ...  
}
```

```
}
```

응답: 실패, 필수 동의항목의 철회를 요청한 경우

```
// HTTP/1.1 403 Forbidden
{
  "msg": "[profile] is not revocable. check out if it's set as required on
  "code": -3
}
```

응답: 실패, 철회할 동의항목 ID가 잘못된 경우

```
// HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "msg": "There is no scopes to revoke. check out if given scope id([email
  "code": -2
}
```

서비스 약관

이 항목은 서비스 약관 관련 API의 사용 방법을 안내합니다.

카카오싱크 전용

[카카오싱크](#)를 도입한 서비스만 사용할 수 있는 기능입니다.

서비스 약관 주의 사항

- 서비스 약관에 대한 사용자 동의는 [서비스 약관 운용](#) 정책에 따라 서비스에서 직접 관리해야 합니다.
- 카카오싱크 간편가입으로 동의받지 않은 서비스 약관은, 자체적인 동의 절차로 동의받는 것을 권장합니다.
- 사용자가 동의하지 않았거나, 동의를 철회한 [필수 서비스 약관]은 [서비스 약관 선택해 동의 요청](#)으로 동의받을 수 있습니다.

서비스 약관 동의 내역 조회

기본 정보

메서드 URL

GET https://kapi.kakao.com/v2/user/service_terms

인증 방식

액세스 토큰
서비스 앱 어드민 키

권한	사전 설정	카카오 로그인 동의항목
	어드민 키	
필요: 카카오싱크	카카오 로그인 활성화	필요 -
	동의항목	
	간편가입	

특정 사용자가 어떤 서비스 약관에 동의하고 로그인했는지 확인합니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
		조회할 서비스 약관 목록, 아래 중 하나	
result	String	- agreed_service_terms: 사용자가 동의한 서비스 약관 목록(기본값) - app_service_terms: 앱에 사용 설정된 서비스 약관 목록	X
tags	String	조회할 서비스 약관 태그, result로 지정한 목록 내 서비스 약관으로 한정 여러 태그를 쉼표(,)로 구분한 하나의 문자열로 전달, 예제 참고	X

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

쿼리 파라미터

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	사용자 ID 타입, user_id로 고정	O
target_id	Long	사용자 ID 조회할 서비스 약관 목록, 아래 중 하나	O
result	String	• agreed_service_terms: 사용자가 동의한 서비스 약관 목록(기본값) • app_service_terms: 앱에 사용 설정된 서비스 약관 목록	X
tags	String	조회할 서비스 약관 태그, result로 지정한 목록 내 서비스 약관으로 한정 여러 태그를 쉼표(,)로 구분한 하나의 문자열로 전달, 예제 참고	X

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호	O
service_terms	ServiceTerms[]	서비스 약관 목록	X

ServiceTerms

이름	타입	설명	필수
tag	String	서비스 약관에 설정된 태그(Tag)	O
required	Boolean	서비스 약관의 필수 동의 여부 서비스 약관의 동의 상태	O
agreed	Boolean	• true: 동의 • false: 미동의	O
		서비스 약관의 동의 철회 가능 여부	
revocable	Boolean	• true: 동의 철회 가능 • false: 동의 철회 불가, 사용자가 동의하지 않은 약관인 경우	O

중요: 동의 철회 가능 서비스 약관만 [서비스 약관 동의 철회](#) 요청 가능

이름	타입	설명	필수
agreed_at	Datetime	사용자가 해당 서비스 약관에 마지막으로 동의한 시간 (RFC3339 internet date/time format)	X
agreed_by	String	서비스 약관의 동의 경로 KAUTH: 카카오톡 간편가입 동의 화면 KAPI: 서비스 약관에 동의 API	X

예제

요청: 액세스 토큰 방식, 사용자가 동의한 서비스 약관 조회

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/user/service_terms" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

요청: 액세스 토큰 방식, 앱에 사용 설정된 서비스 약관 목록 조회

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/user/service_terms" \
-H 'Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}' \
-d "result=app_service_terms"
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식, 특정 태그의 서비스 약관만 조회

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v2/user/service_terms" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-d "target_id_type=user_id" \
-d "target_id=${USER_ID}" \
-d "tags=optional_no_consent,service_2020_0218"
```

응답: 사용자가 동의한 서비스 약관

```
{
  "id": 111111,
  "service_terms": [
    {
      "tag": "optional_20200616",
      "required": false,
```

```

    "agreed": true,
    "revocable": true,
    "agreed_at": "2023-06-29T07:39:56Z",
    "agreed_by": "KAUTH"
  },
  {
    "tag": "service_2020_0218",
    "required": true,
    "agreed": true,
    "revocable": false,
    "agreed_at": "2023-06-29T07:39:56Z",
    "agreed_by": "KAUTH"
  }
  // ...
]
}

```

응답: 앱에 사용 설정된 서비스 약관 목록

```

{
  "id": 111111,
  "service_terms": [
    {
      "tag": "optional_20200616",
      "required": false,
      "agreed": true,
      "revocable": true,
      "agreed_at": "2023-06-29T07:39:56Z",
      "agreed_by": "KAUTH"
    },
    {
      "tag": "optional_no_consent",
      "required": false,
      "agreed": false,
      "revocable": true
    },
    {
      "tag": "service_2020_0218",
      "required": true,
      "agreed": true,
      "revocable": false,
      "agreed_at": "2023-06-29T07:39:56Z",

```



```
    "agreed_by": "KAUTH"  
  }  
  // ...  
]  
}
```

응답: 특정 태그의 서비스 약관

```
{  
  "id": 111111,  
  "service_terms": [  
    {  
      "tag": "optional_no_consent",  
      "required": false,  
      "agreed": false,  
      "revocable": true  
    },  
    {  
      "tag": "service_2020_0218",  
      "required": true,  
      "agreed": true,  
      "revocable": false,  
      "agreed_at": "2023-06-29T07:39:56Z",  
      "agreed_by": "KAUTH"  
    }  
  ]  
}
```

응답: 실패, 존재하지 않는 서비스 약관 태그

```
// HTTP/1.1 400 Bad Request  
{  
  "msg": "There is no tags to get service terms. check out to configured t  
  "code": -2  
}
```

서비스 약관 동의 철회

기본 정보

메서드	URL	인증 방식
POST	https://kapi.kakao.com/v2/user/revoke/service_terms	액세스 토큰 서비스 앱 어드민 키

권한	사전 설정	카카오 로그인 동의항목
	어드민 키	
필요: 카카오싱크	카카오 로그인 활성화 동의항목 간편가입	필요 -

특정 사용자가 동의한 서비스 약관의 동의를 철회합니다.

동의 철회 가능한 서비스 약관

[사용자 약관 동의 내역 조회 API](#) 응답의 동의 철회 가능 여부(revocable) 값이 true인 서비스 약관만 철회 가능합니다. 요청 성공 시 동의 철회에 성공한 서비스 약관 목록을 응답합니다. 동의 철회가 불가능한 사용자 미동의 서비스 약관은 포함되지 않습니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O

본문

이름	타입	설명	필수
tags	String	동의 철회할 서비스 약관 태그 여러 태그를 쉼표(,)로 구분한 하나의 문자열로 전달, 예제 참고 중요: 서비스 약관 동의 내역 조회 API 응답에서 동의 철회 가능 여부(revocable) 값이 true인 서비스 약관만 철회 가능	O

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	사용자 ID 타입, user_id로 고정	O
target_id	Long	사용자 ID	O
tags	String	동의 철회할 서비스 약관 태그 여러 태그를 쉼표(,)로 구분한 하나의 문자열로 전달, 예제 참고 중요: 서비스 약관 동의 내역 조회 API 응답에서 동의 철회 가능 여부(revocable) 값이 true인 서비스 약관만 철회 가능	O

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호 동의 철회에 성공한 서비스 약관 목록	O
revoked_service_terms	RevokedServiceTerms[]	중요: 동의 철회가 불가능한 사용자 미동의 서비스 약관은 포함되지 않음	X

RevokedServiceTerms

이름	타입	설명	필수
tag	String	동의 철회에 성공한 서비스 약관 태그(Tag)	O
agreed	Boolean		O

이름	타입	설명	필수
		동의 철회 후 서비스 약관의 동의 상태	
		• true: 동의 • false: 미동의	

예제

요청: 액세스 토큰 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/revoke/service_terms" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
-d "tags=optional_20200616,optional_no_consent"
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/revoke/service_terms" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-d "target_id_type=user_id" \
-d "target_id=${USER_ID}" \
-d "tags=optional_20200616,optional_no_consent"
```

응답

```
{
  "id": 111111,
  "revoked_service_terms": [
    {
      "tag": "optional_20200616",
      "agreed": false
    },
    {
      "tag": "optional_no_consent",
      "agreed": false
    }
  ]
}
```

응답: 실패, 존재하지 않는 서비스 약관 태그

```
// HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "msg": "There is no tags to revoke. check out to configured this tags([t
  "code": -2
}
```

고급: 서비스 약관에 동의

기본 정보

메서드	URL	인증 방식
POST	https://kapi.kakao.com/v2/user/upgrade/service_terms	액세스 토큰 서비스 앱 어드민 키
권한	사전 설정 어드민 키 카카오 로그인 활성화 동의항목 간편가입	카카오 로그인 동의항목
필요:	카카오싱크 필요	-

카카오싱크 사용 서비스에서 사용자가 특정 서비스 약관에 동의한 것으로 처리합니다.

서비스 약관 주의 사항

- 서비스 약관에 대한 사용자 동의는 [서비스 약관 운용](#) 정책에 따라 서비스에서 직접 관리해야 합니다.
- 카카오싱크 간편가입으로 동의받지 않은 서비스 약관은, 자체적인 동의 절차로 동의받는 것을 권장합니다.
- 사용자가 동의하지 않았거나, 동의를 철회한 [필수 서비스 약관]은 [서비스 약관 선택해 동의 요청](#)으로 동의받을 수 있습니다.

서비스 약관에 동의 API 동작

서비스 약관에 동의 API는 카카오싱크 간편가입 동의 화면으로 사용자에게 동의를 요청하는 기능을 제공하지 않습니다. 서비스에서 필요 시 서비스 약관 동의 내역을 카카오디벨로퍼스에 반영하는 용도로 사용해야 합니다.

요청: 액세스 토큰 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O

본문

이름	타입	설명	필수
tags	String	동의 처리할 서비스 약관 태그 여러 태그를 쉼표(,)로 구분한 하나의 문자열로 전달, 예제 참고	O

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: KakaoAK \${SERVICE_APP_ADMIN_KEY} 인증 방식, 서비스 앱 어드민 키로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
target_id_type	String	target_id 타입, user_id로 고정	O
target_id	Long	사용자 ID	O
tags	String	동의 처리할 서비스 약관 태그 여러 태그를 쉼표(,)로 구분한 하나의 문자열로 전달, 예제 참고	O

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	회원번호	O

이름	타입	설명	필수
agreed_service_terms	AgreedServiceTerms[]	동의 처리에 성공한 서비스 약관 목록	X

AgreedServiceTerms

이름	타입	설명	필수
tag	String	서비스 약관에 설정된 태그(Tag) 서비스 약관의 동의 상태	O
agreed	Boolean	• true: 동의 • false: 미동의	O
agreed_at	Datetime	사용자가 해당 약관에 마지막으로 동의한 시간 (RFC3339 internet date/time format)	X
agreed_by	String	서비스 약관의 동의 경로 KAUTH: 카카오톡 간편가입 동의 화면 KAPI: 서비스 약관에 동의 API	X

예제

요청: 액세스 토큰 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/upgrade/service_terms" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
-d "tags=term01,term02,term03"
```

요청: 서비스 앱 어드민 키 방식

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v2/user/upgrade/service_terms" \
-H "Authorization: KakaoAK ${SERVICE_APP_ADMIN_KEY}" \
-d "target_id=${USER_ID}" \
-d "target_id_type=user_id" \
-d "tags=term01,term02,term03"
```

응답: 사용자가 동의한 서비스 약관

```
// HTTP/1.1 200 OK
```

```
{
  "id": 1376016924429759243,
  "agreed_service_terms": [
    {
      "tag": "term03",
      "agreed": true,
      "agreed_at": "2023-08-02T08:33:25Z",
      "agreed_by": "KAPI"
    },
    {
      "tag": "term01",
      "agreed": true,
      "agreed_at": "2023-08-02T08:33:25Z",
      "agreed_by": "KAUTH"
    },
    {
      "tag": "term02",
      "agreed": true,
      "agreed_at": "2023-08-02T08:33:25Z",
      "agreed_by": "KAUTH"
    }
  ]
}
```

응답: 동의 처리에 성공한 일부 서비스 약관만 포함

```
// HTTP/1.1 200 OK
{
  "id": 1376016924429759243,
  "agreed_service_terms": [
    {
      "tag": "term02",
      "agreed": true,
      "agreed_at": "2023-08-02T08:34:56Z"
    }
  ]
}
```


OpenID Connect

OIDC: 메타데이터 조회

기본 정보

메서드	URL	인증 방식
GET	https://kauth.kakao.com/.well-known/openid-configuration	-
권한 사전 설정 카카오 로그인 동의항목		
-	-	-

카카오 로그인이 제공하는 표준 규격([OpenID Connect Discovery](#))의 OpenID Connect 서비스 제공자 메타데이터 문서를 조회합니다.

응답

본문

이름	타입	설명
issuer	String	인증 기관 정보, https://kauth.kakao.com 으로 고정
authorization_endpoint	String	인가 코드 요청 URL
token_endpoint	String	토큰 요청 URL 사용자 정보 요청 URL
userinfo_endpoint	String	참고: OIDC: 사용자 정보 조회 의 요청 URL이며 사용자 정보 조회 와 별개
jwks_uri	String	OIDC: 공개키 목록 조회 요청 URL 토큰 요청 이 지원하는 클라이언트 인증 방식
token_endpoint_auth_methods_supported	String[]	client_secret_post: POST 메서드를 용한 클라이언트 시크릿 전송
subject_types_supported	String[]	지원하는 식별자 유형, public으로 고정
id_token_signing_alg_values_supported	String[]	ID 토큰 암호화 알고리즘, RS256으로 고정
request_uri_parameter_supported	Boolean	Pushed Authorization 지원 여부 false(미지원)으로 고정
response_types_supported	String[]	인가 코드 요청 이 지원하는 응답 형식 (response_type), code로 고정
response_modes_supported	String[]	인가 코드 요청 이 지원하는 code 응답 방식 query: 쿼리 문자열(Query string)
grant_types_supported		

이름

타입

설명

		토큰 요청 이 지원하는 인증 유형 (grant_type), String[] authorization_code(인가 코드), refresh_token(리프레시 토큰) 두 가지로 고정
code_challenge_methods_supported	String[]	PKCE(Proof Key for Code Exchange) code_challenge 매개 변수에 대한 code_verifier 인코딩에 지원되는 메서드 S256으로 고정 서비스 제공자가 지원하는 데이터 목록 ID 토큰 구성 요소 만 포함
claims_supported	String[]	참고: OpenID Connect로 제공하는 사용자 정보의 종류는 OIDC: 사용자 정보 조회 에서 인 가능

예제

요청

```
curl -v -G GET "https://kauth.kakao.com/.well-known/openid-configuration"
```

응답

```
// HTTP/1.1 200
// Content-Type: application/json;charset=utf-8
{
  "issuer": "https://kauth.kakao.com",
  "authorization_endpoint": "https://kauth.kakao.com/oauth/authorize",
  "token_endpoint": "https://kauth.kakao.com/oauth/token",
  "userinfo_endpoint": "https://kapi.kakao.com/v1/oidc/userinfo",
  "jwks_uri": "https://kauth.kakao.com/.well-known/jwks.json",
  "token_endpoint_auth_methods_supported": ["client_secret_post"],
  "subject_types_supported": ["public"],
  "id_token_signing_alg_values_supported": ["RS256"],
  "request_uri_parameter_supported": false,
  "response_types_supported": ["code"],
  "response_modes_supported": ["query"],
  "grant_types_supported": ["authorization_code", "refresh_token"],
```

```
"code_challenge_methods_supported": ["S256"],
"claims_supported": ["iss", "aud", "sub", "auth_time", "exp", "iat", "no
}
```

OIDC: 공개키 목록 조회

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

GET <https://kauth.kakao.com/.well-known/jwks.json> -

[권한 사전 설정](#) [카카오 로그인 동의항목](#)

- - - - -

카카오 인증 서버가 [ID 토큰](#) 서명 시 사용한 공개키 목록을 조회합니다.

공개키 변경

공개키는 일정 주기 또는 특별한 이슈 발생 시 변경될 수 있습니다. 주기적으로 최신 공개키 목록을 조회한 후, 일정 기간 캐싱(Caching)하여 사용할 것을 권장합니다. 지나치게 빈번한 공개키 목록 조회 요청 시, 요청이 차단될 수 있습니다.

응답

본문

이름 타입 설명

필수

keys [JWK\[\]](#) 공개키 목록을 담은 JSON Web Key(JWK) 배열(참고: [RFC7517](#)) O

JWK

이름	타입	설명	필수
kid	String	공개키 ID	O
kty	String	공개키 타입, RSA로 고정	O
alg	String	암호화 알고리즘	O
use	String	공개키의 용도, sig(서명)으로 고정	O
n	String	공개키 모듈(Modulus) 공개키는 n과 e의 쌍으로 구성됨	O
e	String	공개키 지수(Exponent) 공개키는 n과 e의 쌍으로 구성됨	O

예제: 요청

```
curl -v -G GET "https://kauth.kakao.com/.well-known/jwks.json"
```

예제: 응답, 성공

```
// HTTP/1.1 200
{
  "keys": [
    {
      "kid": "3f96980381e451efad0d2ddd30e3d3",
      "kty": "RSA",
      "alg": "RS256",
      "use": "sig",
      "n": "q8zZ0b_MNaLd6Ny8wd4cjFomillFIZcmhNSc1ttx_oQdJJZt5CDHB8WWwPGBU",
      "e": "AQAB"
    },
    {
      "kid": "9f252dadd5f233f93d2fa528d12fea",
      "kty": "RSA",
      "alg": "RS256",
      "use": "sig",
      "n": "qGWf6RVzV2pM8YqJ6by5exoixIITvdXDFYj2v7E6xkoYmesAjp_1IYL7rzhpUY",
      "e": "AQAB"
    }
  ]
}
```

OIDC: ID 토큰 정보 조회

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

POST https://kauth.kakao.com/oauth/tokeninfo -

[권한 사전 설정](#)

[카카오 로그인 동의항목](#)

[카카오 로그인 활성화](#)

- [동의항목](#) 필요 -

[OpenID Connect 활성화](#)

발급받은 [ID 토큰](#)의 디버깅(Debugging)용 참고 정보를 조회합니다.

API 용도

ID 토큰 정보 조회 API는 디버깅(Debugging) 용도로 제공합니다. 페이로드만으로는 ID 토큰의 유효성을 검증할 수 없기 때문에, 실제 서비스의 ID 토큰 유효성 검증은 [ID 토큰 유효성 검증](#)으로 수행해야 합니다. 용도에 맞지 않는 요청은 차단될 수 있습니다.

요청

헤더

이름	설명	필수
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
id_token	String	토큰 요청 으로 발급받은 ID 토큰 값 문자열	O

응답

- [ID 토큰 페이로드](#) 참고

예제

요청

```
curl -v POST "https://kauth.kakao.com/oauth/tokeninfo" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8" \
-d "id_token=${ID_TOKEN}"
```

응답: 성공

```
// HTTP/1.1 200
{
  "iss": "https://kauth.kakao.com",
  "aud": "${APP_KEY}",
  "sub": "166959",
  "iat": 1647183250,
  "exp": 1647190450,
  "nonce": "${NONCE}",
```

```
"auth_time": 1647183250
}
```

응답: 실패, 유효하지 않은 ID 토큰

```
// HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "error": "invalid_token",
  "error_description": "${ERROR_DESCRIPTION}",
  "error_code": "KOE400"
}
```

OIDC: 사용자 정보 조회

기본 정보

메서드 URL

인증 방식

GET <https://kapi.kakao.com/v1/oidc/userinfo> 액세스 토큰

[권한 사전 설정](#)

[카카오 로그인 동의항목](#)

- [카카오 로그인 활성화](#)

[동의항목](#)

필요

필요:

사용자 정보를 요청할 모든 동의항목

[OpenID Connect 활성화](#)

로그인한 사용자의 기본 정보를 조회합니다.

사용자 정보 조회

[OIDC: 사용자 정보 조회 API](#)는 사용자의 기본 정보만 제공합니다. 이 외의 사용자 정보는 [사용자 정보 조회 API](#) API로 받을 수 있습니다. 사용자 정보의 종류와 상세 설명은 [사용자 정보](#)를 참고합니다.

요청

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	○

응답

본문

이름	타입	설명	필수
sub	String	회원번호	O
name	String	카카오계정 이름	X
nickname	String	필요 동의항목 : 이름 서비스에서 쓰이는 사용자 닉네임 (기본값: 앱 연결 시 카카오계정 닉네임)	X
picture	String	필요 동의항목 : 프로필 정보(닉네임/프로필 사진) 또는 닉네임 서비스에서 쓰이는 사용자 썸네일 이미지 URL (기본값: 앱 연결 시의 카카오계정 썸네일 프로필 사진 URL, 110px*110px 크기)	X
email	String	필요 동의항목 : 카카오계정(이메일) 중요: 이메일 사용 시 주의 사항 카카오계정 이메일의 인증 및 유효 여부	X
email_verified	Boolean	• true: 인증을 완료했고 유효한 이메일 • false: 인증을 완료하지 않았거나, 다른 카카오 계정에서 사용돼 유효하지 않은 이메일	X
gender	String	필요 동의항목 : 카카오계정(이메일) 카카오계정 성별 female: 여성 male: 남성	X
birthdate	String	필요 동의항목 : 성별 카카오계정 생년월일 필요한 동의항목에 대한 사용자 동의 여부에 따라 제공하는 값 형식 다름 생일만 동의한 경우: 0000-MM-DD 형식 출생 연도만 동의한 경우: YYYY 형식 생일, 출생 연도 모두 동의한 경우: YYYY-MM-DD 형식	X
		필요 동의항목 : 생일, 출생 연도	

이름	타입	설명	필수
phone_number	String	카카오계정 전화번호 국내 번호인 경우 +82 00-0000-0000 또는 +82 00 0000 0000 형식 해외 번호인 경우 자릿수, 하이픈(-) 유무나 위치가 다를 수 있음 (참고: libphonenumber)	X
phone_number_verified	Boolean	필요 동의항목: 카카오계정(전화번호) 카카오계정 전화번호 인증 여부 phone_number 값 존재 시 true로 고정	X
		필요 동의항목: 카카오계정(전화번호)	

예제

요청

```
curl -v -G GET "https://kapi.kakao.com/v1/oidc/userinfo" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

응답: 성공

```
// HTTP/1.1 200 OK
{
  "sub": "123456789",
  "name": "홍길동",
  "nickname": "홍길동",
  "picture": "${IMAGE_PATH}",
  "email": "sample@sample.com",
  "email_verified": true,
  "gender": "MALE",
  "birthdate": "2002-11-30",
  "phone_number": "+82 00-0000-0000",
  "phone_number_verified": true
}
```


고급: 수동 연결

기본 정보

메서드 URL

POST <https://kapi.kakao.com/v1/user/signup> 액세스 토큰

인증 방식

권한

사전 설정

카카오 로그인 동의항목

필요: 수동 연결 설정 [카카오 로그인 활성화](#) 필요

-

자동 연결을 사용하지 않는 앱에서, 앱과 사용자를 수동으로 연결합니다.

가입 미완료자 연결 해제 처리

사용자가 연결 대기 상태에서 24시간 안에 수동 연결 API 요청으로 연결이 완료되지 않으면, 가입 미완료자로 분류되어 연결 해제 처리합니다. 연결 해제 시 [연결 해제 설정](#)이 되어 있다면 웹훅(Webhook)이 전달되므로, 서비스에서도 해당 사용자에게 [연결 해제](#) 요청 및 사용자 정보 삭제를 해야 합니다. 자세한 정보는 [공지](#) 를 참고합니다.

사용 조건

수동 연결 API는 자동 연결을 사용하지 않는 앱에서만 사용하는 API입니다.

자동 연결 사용 여부는 [앱 관리 페이지](#) 의 [카카오 로그인] > [로그인 시 앱 자동 연결] 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 해당 설정이 노출되지 않는다면 자동 연결을 사용하는 앱입니다. [로그인 시 앱 자동 연결] 설정이 노출된다면 자동 연결 사용 여부를 설정할 수 있는 앱으로, [사용 안함]으로 설정되어 있을 경우 수동 연결 API를 사용해야 합니다.

수동 연결이 필요한 서비스

자동 연결은 카카오 로그인 완료 시 앱과 사용자를 자동으로 연결하는 기능으로, 필요 시 카카오와 협의 거쳐 자동 연결의 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 아래는 앱과 사용자를 수동으로 연결하고자 하는 경우의 예시입니다.

- 사용자가 카카오 로그인 및 서비스 이용에 동의한 직후 서비스에 가입 완료되지 않는 경우
 - 사용자가 카카오 로그인 후 별도 정보 입력이나 인증 절차를 거쳐 가입 완료하는 경우
 - 사용자가 즉시 가입되지 않고, 서비스에서 일정 주기로 사용자의 가입을 승인하는 경우
- 이 외, 서비스에서 사용자의 앱 연결 상태를 직접 관리해야 할 필요가 있는 경우

자동 연결을 사용하지 않는 서비스는 반드시 수동 연결 API를 호출해 사용자와 앱을 직접 연결해야 합니다. 또한 사용자의 서비스 가입 상태와 앱 연결 상태가 일치하는지 확인하고 수동 연결 및 연결 해제 API를 호출해 사용자의 연결 상태를 관리해야 합니다. 따라서 반드시 필요한 경우가 아니라면 기본 설정인 자동 연결을 사용하는 것을 권장합니다.

사용자 연결 상태에 따른 사용자 정보 제공 범위

수동 연결 API를 요청하지 않아 사용자가 앱과 연결 완료되지 않은 연결 대기(Preregistered) 상태인 경우, 아래의 일부 사용자 정보만 [사용자 정보 조회](#) 및 [여러 사용자 정보 조회 API](#)로 제공합니다.

Name	Key
회원번호	id
프로필 정보(닉네임/프로필 사진)	kakao_account.profile
연결 여부	has_signed_up
연결 시각	connected_at
카카오계정(이메일)	kakao_account.email
유효 이메일 여부	is_email_valid
이메일 인증 여부	is_email_verified

요청

헤더

이름	설명	필수
Authorization	Authorization: Bearer \${ACCESS_TOKEN} 인증 방식, 액세스 토큰으로 인증 요청	O
Content-Type	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8 요청 데이터 타입	O

본문

이름	타입	설명	필수
properties	JSON	{ "key": "value" } 형태의 사용자 정보 리스트 수동 연결 시 사용자 프로퍼티 값을 저장하고자 할 때 전달 X 사용자 프로퍼티 및 사용자 프로퍼티 저장 참고	

응답

본문

이름	타입	설명	필수
id	Long	앱과 연결된 사용자 회원번호	O

예제

요청: 사용자 프로퍼티 저장 없이 수동 연결만 요청

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v1/user/signup" \
```

```
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}"
```

요청: 수동 연결 요청 시 사용자 프로퍼티 저장

--	--

```
curl -v -X POST "https://kapi.kakao.com/v1/user/signup" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8" \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
--data-urlencode 'properties={"${CUSTOM_PROPERTY_KEY}":"${CUSTOM_PROPERTY_VALUE}"}
```

응답: 성공

--	--

```
// HTTP/1.1 200 OK
{
  "id": 1376016924429759228
}
```

응답: 실패, 앱과 이미 연결되어 있는 사용자인 경우

--	--

```
// HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "msg": "already registered",
  "code": -102
}
```

응답: 실패, 요청 시 사용한 액세스 토큰이 유효하지 않은 경우

--	--

```
// HTTP/1.1 401 Unauthorized
// WWW-Authenticate: Bearer error=invalid_token
{
  "msg": "this access token does not exist",
  "code": -401
}
```

응답: 실패, 앱에 설정돼 있지 않은 사용자 프로퍼티 저장을 요청한 경우

--	--

```
// HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "msg": "user property not found ([gender, age] for appId=${APP_ID})",
  "code": -201
}
```

더 보기

- [REST API 레퍼런스](#)

도움이 되었나요?

도움 됨

도움 안 됨

REST API

[시작하기 전에](#)

- [카카오 로그인 과정](#)

[카카오 로그인](#)

- [인가 코드 요청](#)
- [토큰 요청](#)
- [추가 기능](#)

[로그아웃](#)

[카카오계정과 함께 로그아웃](#)

[연결 해제](#)

[액세스 토큰 정보 조회](#)

[토큰 갱신](#)

[사용자 정보 조회](#)

[여러 사용자 정보 조회](#)

[사용자 목록 조회](#)

[사용자 프로퍼티 저장](#)

[배송지 조회](#)

[동의항목 동의 내역 조회](#)

[동의항목 동의 철회](#)

[서비스 약관](#)

- [서비스 약관 동의 내역 조회](#)
- [서비스 약관 동의 철회](#)
- [고급: 서비스 약관에 동의](#)

[OpenID Connect](#)

- [OIDC: 메타데이터 조회](#)
- [OIDC: 공개키 목록 조회](#)
- [OIDC: ID 토큰 정보 조회](#)
- [OIDC: 사용자 정보 조회](#)

[고급: 수동 연결](#)

[더 보기](#)

맨 위로 이동

[© Kakao Corp.](#)

약관 및 정책

- [카카오비즈니스 이용약관](#)
- [서비스 약관](#)
- [운영 정책](#)
- [퀵터](#)
- [개인정보 처리방침](#)

[© Kakao Corp.](#)

Family Site