VHP MP Grease L

VHP MP Grease là các sản phẩm mỡ bôi trơn đa dụng chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền hiện đại hàng đầu khu vực của công ty VHP. Sản phẩm phẩm được sản xuất từ dầu gốc khoáng tinh chế cao cấp, chất làm đặc lithium, kết hợp cùng tổ hợp phụ gia chống mài mòn, chống oxi hóa, chống gỉ và ăn mòn đặc biệt. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng cho những yêu cầu bôi trơn đa dụng của các vòng bi, ổ đỡ, các bản lề, góc trượt cũng như rất nhiều các yêu cầu bôi trơn trong các ngành công nghiệp, vận tải.

Ứng Dụng – Sử Dụng:




- Các vòng bi trong vận tải và công nghiệp nói chung, hoạt động ở tốc độ trung bình - cao
- Các ổ bi và ổ đũa hoạt động trong điều kiện ẩm, có tải trọng trung bình
- Hoạt động liên tục trong dải nhiệt độ từ -10°C đến 120°C ở 75% tốc độ tối đa của vòng bi, ổ bi... Có thể hoạt động đến 135°C trong thời gian không kéo dài

Ưu Điểm:

- Giảm ma sát tốt giữa các chi tiết, cơ cấu
- Khả năng chống oxi hóa, chống rỉ và ăn mòn tuyệt hảo
- Khả năng chống rửa trôi, chống thất thoát do tác động vật lý rất tốt
- Kéo dài tuổi thọ hệ thống, giảm chi phí vận hành

BẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

Chỉ Tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	L2	L3	L4
Phân loại NLGI			2	3	4
Chất làm đặc			Lithium		
Loại dầu gốc			Dầu gốc khoáng		
Độ nhớt dầu gốc tại 40°C	cSt	ASTM D445	150		
Độ nhớt dầu gốc tại 100°C	cSt	ASTM D445	11		
Độ xuyên kim	0.1mm	ASTM D217	240 - 270	210 - 240	190 - 210
Nhiệt độ nhỏ giọt	^{o}C	ASTM D566	Min 180	Min180	Min 180
Tải 4 bi	Kg	ASTM D2596	200	200	200
Ăn mòn tấm đồng		IP 112	Không	Không	Không

(Trên đây là nhưng tiêu chuẩn cơ sở đã được chấp nhận trong sản xuất, những thông số kỹ thuật có thể được thay đổi để phù hợp với nhu cầu khách hàng)

Address: Km 45, National Highway 5A, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam – Tel: +84 220 3785988 Fax +84 220 3785283

An Toàn Sức Khỏe & Môi Trường:

VHP MP Grease thông thường không có tính chất độc hại nguy hiểm khi được sử dụng trong đúng các ứng dụng được khuyến cáo và điều vệ sinh làm việc của nhân công được đảm bảo.

Tránh để mỡ tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng găng tay chuyên dụng với mỡ thải bỏ. Nếu tiếp xúc với da, rửa sạch ngay với nước và xà phòng.

Dầu mỡ thải bỏ phải được thu thập và thu gom tại các đơn vị xử lý môi trường. Không được xả bỏ trực tiếp ra môi trường đất, nước hay cống rãnh.

Address: Km 45, National Highway 5A, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam – Tel: +84 220 3785988 Fax +84 220 3785283