PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)

DẦU THỦY LỰC **XONE AW68** · Lập theo Hệ thống hài hòa toàn cầu GHS

1. NHẬN DẠNG SẢN PHẨM VÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Tên sản phẩm	Dầu thủy lực Xone AW68
Loại sản phẩm	Dầu thủy lực chống mài mòn, cấp độ nhớt ISO VG 68
Mục đích sử dụng	Chất lỏng truyền lực cho hệ thống thủy lực công nghiệp và thiết bị di động. Không dùng cho mục đích khác khi chưa có tư vấn của nhà cung cấp.
Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối	**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HT VINA** Địa chỉ: 108 đường Thanh Bình, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0901.511.313
Số điện thoại khẩn cấp	0901.511.313 (giờ hành chính) · Cấp cứu y tế: 115 · Cứu hỏa: 114

2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM

Phân loại theo GHS	Không được phân loại là chất nguy hiểm theo tiêu chí GHS.
Hình đồ cảnh báo	Không yêu cầu
Từ cảnh báo	Không yêu cầu
Cảnh báo nguy cơ	Không yêu cầu
Biện pháp phòng ngừa	Tránh tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại với da. Tránh hít sương dầu. Không thải ra cống rãnh, đất hoặc nguồn nước.
Nguy cơ khác	Dầu phun ở áp suất cao có thể xuyên qua da gây tổn thương nghiêm trọng, cần cấp cứu ngay. Bề mặt dính dầu gây trơn trượt.

3. THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

Hỗn hợp dầu gốc khoáng tinh chế cao và phụ gia.

Thành phần	Số CAS	Hàm lượng (% khối lượng)
Dầu gốc khoáng tinh chế cao (hàm lượng chiết DMSO < 3% theo IP 346)	64742-54-7 / 64742-65-0	> 97
Phụ gia chống mài mòn (gốc kẽm dialkyl dithiophosphate), chống oxy hóa, chống gỉ, chống tạo bọt	Bí mật thương mại	< 3

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Tiếp xúc với mắt	Rửa ngay bằng nhiều nước sạch ít nhất 15 phút, mở rộng mí mắt. Tháo kính áp tròng nếu có. Nếu kích ứng kéo dài, đến cơ sở y tế.
Tiếp xúc với da	Cởi bỏ quần áo dính dầu. Rửa sạch da bằng xà phòng và nước. Nếu dầu áp suất cao xuyên vào da, đưa ngay đến bệnh viện kể cả khi không thấy vết thương rõ.
Hít phải	Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu khó thở, đến cơ sở y tế.
Nuốt phải	Không gây nôn. Súc miệng bằng nước. Liên hệ cơ sở y tế. Nếu nôn, nguy cơ dầu vào phổi.
Lưu ý cho bác sĩ	Điều trị theo triệu chứng. Tổn thương do tiêm dầu áp suất cao cần can thiệp ngoại khoa sớm.

5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

Phương tiện chữa cháy phù hợp	Bọt chữa cháy, bột khô, CO_2, cát; phun nước dạng sương để làm mát.
Không sử dụng	Không phun tia nước trực tiếp vào dầu đang cháy (làm lan rộng đám cháy).
Sản phẩm cháy nguy hiểm	CO, CO_2, khói, oxit lưu huỳnh, oxit phốt pho, oxit kẽm và các hợp chất hữu cơ chưa cháy hết.
Trang bị cho người chữa cháy	Mặc đồ bảo hộ chống cháy và thiết bị thở độc lập (SCBA).

6. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ SỰ CỐ TRÀN, RÒ RỈ

Biện pháp cá nhân	Mang găng tay và ủng chống dầu. Loại bỏ nguồn lửa. Cẩn thận bề mặt trơn trượt.
Bảo vệ môi trường	Ngăn dầu chảy vào cống, rãnh, đất và nguồn nước. Thông báo cơ quan chức năng nếu tràn ra môi trường.
Phương pháp làm sạch	Khoanh vùng bằng cát, đất hoặc vật liệu thấm hút trơ. Thu gom vào thùng chứa có nhãn để xử lý theo quy định.

7. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Sử dụng	Tránh tiếp xúc kéo dài với da và mắt. Không ăn uống, hút thuốc khi thao tác. Rửa tay sau khi sử dụng. Không dùng khí nén để chuyển dầu.
Bảo quản	Bảo quản trong bao bì gốc đậy kín, nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che. Tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt và chất oxy hóa mạnh. Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị 0 – 40 °C. Phuy nên đặt nằm ngang để tránh đọng nước trên nắp.

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO VỆ CÁ NHÂN

Giới hạn phơi nhiễm	Sương dầu khoáng: 5 mg/m³ (TWA 8 giờ, ACGIH, phần hít vào).
Kiểm soát kỹ thuật	Thông gió tốt tại nơi làm việc, đặc biệt nơi có thể phát sinh sương dầu.
Bảo vệ mắt	Kính bảo hộ khi có nguy cơ văng bắn.
Bảo vệ tay	Găng tay chống dầu (nitrile, neoprene).
Bảo vệ cơ thể	Quần áo bảo hộ lao động; thay ngay quần áo bị thấm dầu.
Bảo vệ hô hấp	Không cần trong điều kiện thông thường. Dùng mặt nạ lọc hơi hữu cơ/sương dầu khi nồng độ vượt giới hạn.

9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA

Trạng thái / Màu sắc	Chất lỏng, trong, màu vàng nhạt đến hổ phách
Mùi	Mùi dầu khoáng nhẹ
Khối lượng riêng ở 15 °C	0,855 kg/lít
Độ nhớt động học ở 40 °C	75,10 cSt (mm²/s)
Độ nhớt động học ở 100 °C	11,57 cSt (mm²/s)
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	242 °C
Nhiệt độ đông đặc	-24 °C
Độ tan trong nước	Không tan
Áp suất hơi	< 0,1 kPa ở 20 °C
Nhiệt độ tự bốc cháy	> 300 °C (ước tính)

10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

Độ ổn định	Ổn định trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường.
Điều kiện cần tránh	Nhiệt độ cao, ngọn lửa, tia lửa điện.
Vật liệu không tương thích	Chất oxy hóa mạnh.
Sản phẩm phân hủy nguy hiểm	Không phát sinh trong điều kiện thường. Khi cháy xem Mục 5.

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Độc tính cấp (miệng)	LD50 > 5.000 mg/kg (chuột, đánh giá theo thành phần). Độc tính thấp.
Độc tính cấp (da)	LD50 > 2.000 mg/kg (thỏ, đánh giá theo thành phần).
Kích ứng da / mắt	Có thể gây kích ứng nhẹ khi tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại.
Nguy cơ hít sặc	Không phân loại (độ nhớt ở 40 °C > 20,5 mm²/s).
Gây ung thư	Dầu gốc tinh chế cao (DMSO < 3%, IP 346) không được phân loại là chất gây ung thư.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Độc tính sinh thái	Không được phân loại là nguy hại cho môi trường thủy sinh, nhưng dầu tạo màng trên mặt nước có thể ảnh hưởng đến sinh vật.
Khả năng phân hủy sinh học	Phân hủy sinh học chậm.
Tính linh động	Nổi trên mặt nước, có thể thấm vào đất.

13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ

Dầu thải và vật liệu nhiễm dầu là chất thải nguy hại, phải thu gom và chuyển giao cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn. Không đổ ra cống, đất hoặc nguồn nước. Bao bì rỗng vẫn còn dầu tồn dư, xử lý như chất thải nguy hại.

14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN

Số UN	Không áp dụng
Phân loại vận chuyển (ADR/RID, IMDG, IATA)	Không thuộc danh mục hàng nguy hiểm
Lưu ý	Vận chuyển trong bao bì kín, chằng buộc chắc chắn, tránh rò rỉ.

15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

Phiếu được lập theo GHS và tham khảo quy định về phiếu an toàn hóa chất tại Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Việt Nam. Người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tại nơi sử dụng.

16. THÔNG TIN KHÁC

Ngày ban hành: 12/10/2026 · Phiên bản: 01

Thông tin trong phiếu này dựa trên hiểu biết hiện có và được cung cấp với thiện chí nhằm hướng dẫn sử dụng, bảo quản, vận chuyển và thải bỏ an toàn. Đây không phải là bảo đảm về chất lượng hay chỉ tiêu kỹ thuật. Người sử dụng cần tự đánh giá mức độ phù hợp cho mục đích sử dụng cụ thể.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HT VINA · 108 đường Thanh Bình, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng · ĐT: 0901.511.313