BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TDS)

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN **XONE AW68** · ISO VG 68

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Xone AW68 là dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao, được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia chống mài mòn gốc kẽm, chống oxy hóa, chống gỉ, chống tạo bọt. Sản phẩm bảo vệ bơm và các chi tiết của hệ thống thủy lực làm việc ở áp suất và nhiệt độ cao, giúp hệ thống vận hành êm và ổn định.

ỨNG DỤNG

- Hệ thống thủy lực công nghiệp: máy ép nhựa, máy ép thủy lực, máy công cụ, dây chuyền sản xuất.
- Hệ thống thủy lực trên thiết bị di động: máy xúc, cần cẩu, xe nâng, thiết bị xây dựng.
- Bơm cánh gạt, bơm bánh răng, bơm piston làm việc ở áp suất cao.
- Các ứng dụng yêu cầu dầu thủy lực chống mài mòn cấp độ nhớt ISO VG 68 (loại HM theo ISO 6743-4).

ƯU ĐIỂM

- Chống mài mòn tốt, kéo dài tuổi thọ bơm và van thủy lực.
- Chỉ số độ nhớt cao (VI 147), độ nhớt ổn định khi nhiệt độ thay đổi.
- Khả năng chống oxy hóa tốt, hạn chế tạo cặn và bùn, kéo dài chu kỳ thay dầu.
- Chống gỉ và ăn mòn, bảo vệ các chi tiết kim loại.
- Kiểm soát tạo bọt tốt, truyền lực ổn định.
- Hàm lượng nước rất thấp (< 0,03 %wt), độ sạch cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

TT	Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả
1	Cấp độ nhớt ISO	-	-	68
2	Khối lượng riêng ở 15 °C	ASTM D1298	kg/lít	0,8550
3	Độ nhớt động học ở 40 °C	ASTM D445	cSt	75,10
4	Độ nhớt động học ở 100 °C	ASTM D445	cSt	11,57
5	Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	-	147
6	Chỉ số axit tổng (TAN)	ASTM D974	mgKOH/g	0,23
7	Độ tạo bọt / độ ổn định bọt, Chu kỳ I (24 °C)	ASTM D892	ml/ml	10/0
	Độ tạo bọt / độ ổn định bọt, Chu kỳ II (93,5 °C)			40/0
	Độ tạo bọt / độ ổn định bọt, Chu kỳ III (24 °C)			10/0
8	Nhiệt độ đông đặc	ASTM D97	°C	-24
9	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	242
10	Hàm lượng nước	ASTM D95	%wt	< 0,03
11	Hàm lượng kẽm (Zn)	ASTM D4628	ppm	148

Các giá trị trên là thông số tiêu biểu, được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận VILAS. Giá trị có thể dao động nhỏ giữa các lô sản xuất nhưng không ảnh hưởng đến tính năng sản phẩm.

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

- Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che; tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.
- Không pha trộn với các loại dầu khác khi chưa có tư vấn kỹ thuật.
- Thông tin chi tiết về an toàn sức khỏe và môi trường xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) của sản phẩm.
- Thu gom dầu thải và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Xô 18 lít · Phuy 200 lít · Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HT VINA
Địa chỉ: 108 đường Thanh Bình, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam · Điện thoại: 0901.511.313