

Beispiel: $t_s = 11; t_1 = 31; s_1 = 0.05$

| startID | Date | DataTyp | endID | ... |
|---------|------|---------|-------|-----|
| 1 | 12 | 3 | 4 | ... |
| 1 | 13 | 3 | 4 | ... |
| 1 | 14 | 3 | 4 | ... |
| 1 | 15 | 3 | 4 | ... |
| 1 | 16 | 3 | 4 | ... |
| 1 | 17 | 3 | 4 | ... |
| 1 | 18 | 3 | 4 | ... |
| 1 | 15 | 2 | 3 | ... |
| 1 | 16 | 2 | 3 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |

(A_{alt})

Zusätzliche
Query

| startID | Date | DataTyp | endID | TagGew | ... |
|---------|------|---------|-------|--------|-----|
| 1 | 12 | 3 | 4 | 0,05 | ... |
| 1 | 13 | 3 | 4 | 0,10 | ... |
| 1 | 14 | 3 | 4 | 0,15 | ... |
| 1 | 15 | 3 | 4 | 0,20 | ... |
| 1 | 16 | 3 | 4 | 0,25 | ... |
| 1 | 17 | 3 | 4 | 0,30 | ... |
| 1 | 18 | 3 | 4 | 0,35 | ... |
| 1 | 15 | 2 | 3 | 0,20 | ... |
| 1 | 16 | 2 | 3 | 0,25 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(A_{neu})

Erste
Query

| startID | DOC | EML | APP | OPP | PHC | endID |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(B)