

# Core Data

# Core Data

- Core Data ?
- Création du modèle
- Utilisation


Core Data

Core Data ?

## Core Data ?

- ORM (object-relational mapping) disponible depuis iOS 3
- Gère la persistance d'un graphe d'objet
- Validation automatique des propriétés
- SQLite ou XML


Core Data ?



Core Data ?


# NSPersistentContainer

- Introduit dans iOS 10 / macOS Sierra
- Simplifie la gestion de la stack Core Data
  - S'occupe de l'initialisation des différents éléments qui composent Core Data




# NSManagedObjectContext

- Chef d'orchestre de Core Data dans notre application
- Surveille tout les objets sous sa responsabilité
- Peut transmettre les objets pour sauvegarde sur disque
- Gère le “Undo-Redo” et le rollback
- Récupère les données par requêtes



# NSManagedObjectModel


- Chargé depuis un fichier .xcdatamodel
- Contient la description des données
- Défini des entités qui possèdent des propriétés
  - Attributs
  - Relations
  - Requêtes



Core Data ?


# NSPersistentStoreCoordinator

- Gère la persistance des données sur le disque
- Écrit les données dans des fichiers (SQLite par défaut)
- Utilisé directement uniquement dans des utilisations avancées de Core Data




# NSManagedObject

- Représente un objet dans le contexte
- Chaque NSManagedObject est lié à une entité du modèle
- Implémente les méthodes nécessaire à la gestion des données
- Chaque objet possède un identifiant unique
- À sous-classer pour créer vos propres objets managés




# Création du modèle



## Création du modèle

- Création graphique depuis Xcode
- Ressemble à de l'UML
- Définition de chaque entité
  - Attributs
  - Relations



# Création du modèle

The screenshot shows the Xcode Model Editor interface for creating a data model. The left sidebar lists entities: Author and Book (selected). The main area is divided into three sections: Attributes, Relationships, and Fetched Properties. The Attributes section shows four attributes: authorName (String), bookNotaion (Integer 16, selected), bookResume (String), and bookTitle (String). The Relationships section shows one relationship: author (Author) to books (Inverse). The Fetched Properties section is currently empty.

**ENTITIES**

- E Author
- E Book

**FETCH REQUESTS**

**CONFIGURATIONS**

- C Default

**Attributes**

Attribute	Type
S authorName	String
N bookNotaion	Integer 16
S bookResume	String
S bookTitle	String

**Relationships**

Relationship	Destination	Inverse
O author	Author	books

**Fetched Properties**

Fetched Property	Predicate

**Attribute**

Name: bookNotaion  
Properties:  Transient,  Optional,  Indexed  
Attribute Type: Integer 16  
Validation: 0 (Minimum checked), 5 (Maximum checked), 0 (Default checked)  
Advanced:  Index in Spotlight,  Store in External Record File

**User Info**

Key	Value



**Versioning**

Hash Modifier: Version Hash Modifier  
Renaming ID: Renaming Identifier

Toolbar buttons: Outline Style, Add Fetch Request, + (Add Entity), Add Fetched Property (circled in blue), Editor Style.

## Création du modèle

- Classes de nos NSManagedObject générées automatiquement
- Plus de simplicité dans le code
- Autocomplétion des propriétés




Création du modèle

Démo


# Core Data

# Utilisation



- Chargement obligatoire de :
  - NSManagedObjectModel
  - NSPersistentStoreCoordinator
  - NSManagedObjectContext

→ Laissez faire Xcode



- Implémentation d'Apple
  - Mise en place dans le App Delegate
  - Présence d'une méthode -saveContext pour gérer l'échec de l'écriture

➔ Pas la meilleure implémentation !

- L'App Delegate ne fait pas parti du modèle
- Le code de gestion de Core Data doit être dans le modèle
- Possibilité d'utiliser un singleton, ou de passer le modèle de View Controller en View Controller



# Ajout d'un objet

- Utiliser le constructeur de l'objet, en lui indiquant le contexte à utiliser
- Personnaliser les propriétés de l'objet
- Demander au modèle d'enregistrer le contexte

```
let aBook = Book(context: context)
aBook.name = "De la Terre à la Lune"
saveContext()
```



# Récupération d'objets

- Récupérer une NSFetchedRequest
- Demander au contexte de récupérer les objets avec la fetchRequest
- Récupérer un tableau des objets correspondants !

```
let fetchRequest: NSFetchedRequest<Book> = Book.fetchRequest()  
guard let allBooks = try? context.fetch(fetchRequest) else { return }
```



# Récupération d'objets

- Une NSFetchedRequest peut être précisée par un NSPredicate
- Sans NSPredicate, tout les éléments sont retournés
- La fetchRequest est exécutée sur le contexte, pas sur le persistentStore

```
let fetchRequest: NSFetchedRequest<Book> = Book.fetchRequest()  
let predicate = NSPredicate(format: "name == \\"name")  
fetchRequest.predicate = predicate  
guard let allBooks = try? context.fetch(fetchRequest) else { return }
```

Pour aller plus loin . . .



- [Core Data Tutorial for iOS](#)
- [Core Data Programming Guide](#)