



GIUGNO 2026

REPORT CYBERSE CURITY 2026

Esercizio Python Calcolo
Figure Geometriche

PRESENTATO A

Epicode

PRESENTATO DA

Lorenzo Rizzuti

```
1  scelta = input("Scegli la figura geometrica (cerchio, quadrato, rettangolo, triangolo): ")
2  if scelta == "cerchio":
3      raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
4      area = 3.14 * raggio ** 2
5      print("L'area del cerchio è:", area)
6  elif scelta == "quadrato":
7      lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))
8      area = lato ** 2
9      print("L'area del quadrato è:", area)
10 elif scelta == "rettangolo":
11     base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))
12     altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
13     area = base * altezza
14     print("L'area del rettangolo è:", area)
15 elif scelta == "triangolo":
16     base = float(input("Inserisci la base del triangolo: "))
17     altezza = float(input("Inserisci l'altezza del triangolo: "))
18     area = (base * altezza) / 2
19     print("L'area del triangolo è:", area)
20 else:
21     print("Figura geometrica non valida.")
22
```

...



Python



```
PS C:\Users\ZioIT\Desktop\cyber\py> &
C:\Python314\python.exe "c:/Users/ZioIT/Desktop/cyber/py/Calcolo figure.py"
Scegli la figura geometrica (cerchio,
quadrato, rettangolo, triangolo): cerc
hio
Inserisci il raggio del cerchio: 2
L'area del cerchio è: 12.56
PS C:\Users\ZioIT\Desktop\cyber\py> 
```

Primo livello : obbiettivo calcolatore di aree. Riceve input di una figura geometrica e in base a questo chiede misure per calcolare l'area.

SECONDO LIVELLO : La struttura portante if - elif - else. Tutto questo è come se fosse un imbuto: il programma esegue dall'alto verso il basso, non appena capisce che qualche condizione risulta vera fa eseguire quel blocco di codice.

**TERZO LIVELLO: assegnazione
variabile "scelta = input()" "input"
restituisce sempre una stringa a
schermo, quindi scelta conterrà
le lettere che l'utente digita.**

**QUARTO LIVELLO: float(input(...))
qui invece è una nidificazione di
funzioni. La input(..) interna legge
una stringa, La funzione float()
prende quella stringa e la
trasforma in un numero decimale
a virgola mobile.**