# GoCue — технический проект

**Лабораторная работа № 2 · версия 1.0 · 28.10.2026**

Команда «Диалог», группа ПИб-23Э1.

Проектная документация; схемы описывают планируемую систему, а не готовый прототип.

## 1. Исходные решения


Основной сценарий — намерение «Купить батарейки» с требованием MY_SUPERMARKET. Псевдоним разрешается в сохранённое физическое место. Android сообщает вход/выход из геозоны; модуль присутствия подтверждает визит после выдержки; движок намерений получает только ContextSnapshot. Все подходящие дела группируются и показываются один раз за визит. Данные и журнал событий находятся на устройстве.

Проект не требует сервера. Для будущего Android-прототипа предложены Kotlin, нативный интерфейс, системные геозоны и уведомления, локальная реляционная БД; конкретные библиотеки и версии будут зафиксированы при начале реализации. Структура ниже — логическое разбиение, а не утверждение о существующем коде.

Ключевой инвариант: IntentEngine не получает координаты, сырые GPS-точки или системные callback'и. Он работает с нормализованным контекстом, поэтому одинаковые входные данные дают одинаковый результат.

## 2. Контекстная диаграмма IDEF0 (A-0)

Функция системы — «Возвращать намерения в подходящем месте». Диаграмма A-0 показывает её как один блок с четырьмя типами стрелок: вход слева — намерения, настройки мест и события геозон; управление сверху — разрешения Android, правила контекста, выдержка и дедупликация; выход справа — список дел, групповое уведомление и запись в журнале; механизм снизу — приложение GoCue, системные службы Android и локальная БД. Внешний сервер не требуется.




Контекстная диаграмма

Редактируемый исходник PlantUML: 01-context.puml (diagrams/01-context.puml).

## 3. UML Use Case — варианты использования

Пользователь создаёт намерения и места, получает список, завершает или переносит дело, просматривает причину срабатывания и запускает симуляцию. Android участвует в доставке события и уведомления. Диаграмма использует канонические элементы UML: акторов, овалы вариантов использования, границу системы, ассоциации и связи «include». Подтверждение визита — включаемый внутренний шаг для реального и симулированного сценария.





Диаграмма вариантов использования

Редактируемый исходник PlantUML: 02-use-case.puml (diagrams/02-use-case.puml). Соответствие UC и критериев приёмки дано в ТЗ (Техническое_задание.md#5-основные-сценарии-использования).

# 4. UML-диаграмма классов

Intent владеет одним или несколькими Requirement. SemanticPlaceBinding разрешает псевдоним в физическое Place, не меняя намерение. Visit хранит факт посещения, Suppression связывает намерение с конкретным визитом. ContextSnapshot — временный объект оценки, не таблица БД. RequirementEvaluator — интерфейс для проверок роли и семантического места.





Диаграмма классов

Редактируемый исходник PlantUML: 03-class.puml (diagrams/03-class.puml).

# 5. UML-диаграмма развёртывания

Все артефакты приложения и БД размещены на узле-устройстве. Внутри показаны среды выполнения Android и GoCue, а также системные службы геолокации и уведомлений. Внешняя сеть не нужна для базовых операций. Samsung Galaxy S25 обозначен как устройство испытания, а не единственная поддерживаемая модель.





Диаграмма развёртывания

Редактируемый исходник PlantUML: 04-deployment.puml (diagrams/04-deployment.puml).

# 6. UML-диаграмма компонентов

Поток данных: GeofenceManager → PresenceEngine → ContextSnapshotBuilder → IntentEngine → NotificationCoordinator. На UML-диаграмме показаны символы компонентов UML2, составной компонент Core Logic, зависимости и подписанные контракты ContextSnapshot и EligibleIntents. PlaceResolver добавляет к физическому месту роли и семантические имена. Репозитории скрывают хранение. Интерфейс и симулятор используют те же правила, что и реальные системные события.





Диаграмма компонентов

Редактируемый исходник PlantUML: 05-components.puml (diagrams/05-components.puml).

# 7. UML-диаграмма деятельности

На сыром ENTER создаётся только кандидат. После выдержки 60 секунд при сохранении нахождения внутри геозоны визит подтверждается. Движок фильтрует активные, подходящие и не подавленные дела. NotificationCoordinator проверяет устойчивый ключ (visitId, contextKey); запись ключа должна предшествовать запросу уведомления, чтобы повторная оценка и перезапуск не дали дубль.





Диаграмма деятельности

Редактируемый исходник PlantUML: 06-activity.puml (diagrams/06-activity.puml). Предварительное резервирование ключа защищает от дублей, но при сбое между резервированием и отправкой возможно пропущенное уведомление. Для прототипа это сознательный выбор в пользу тишины; испытания должны оценить компромисс и при необходимости добавить состояние доставки/повтор с тем же ключом.

# 8. UML-диаграмма состояний визита

Выбран вариант диаграммы состояний из предложенных заданием. На диаграмме есть техническое состояние EXIT_PENDING: после EXIT запускается 60-секундная антидребезговая пауза. Возврат за это время сохраняет visitId; иначе визит становится ENDED. Состояния OUTSIDE и EXIT_PENDING относятся к Presence Engine; в БД PlaceVisit.state хранит CANDIDATE, CONFIRMED, ENDED, а ожидающий выход может быть представлен отдельным полем/событием таймера.






Диаграмма состояний

Редактируемый исходник PlantUML: 07-state.puml (diagrams/07-state.puml). Правило антидребезга — проектное дополнение к исходной продуктовой спецификации и проверяется по AC-14.

# 9. ER-диаграмма данных

Схема разделяет семантическое требование и физическое место. В NOTIFICATION_GROUP хранится устойчивый ключ дедупликации. Журнал EVENT служит объяснению и отладке, но не заменяет основные таблицы: полное event sourcing не требуется.




ER-диаграмма

Редактируемый исходник PlantUML: 08-er.puml (diagrams/08-er.puml). Поля source, updated_at, дополнительная диагностика разрешений и индексы могут быть добавлены при физическом проектировании БД; обязательные связи и ключи показаны здесь.

## 10. Правила согласованности и хранения

1. Requirement.value хранит роль или семантический псевдоним, но не координаты. SEMANTIC_PLACE = MY_SUPERMARKET разрешается только через SemanticPlaceBinding.
2. Для (semantic_name) допускается не более одной активной привязки. Переустановка привязки меняет единственную запись; намерения не редактируются.
3. IntentSuppression уникален по (intent_id, visit_id). Он не переводит намерение в другое состояние. При новом визите старое подавление не влияет на результат; историческую запись можно оставить для аудита.
4. NotificationGroup уникален по (visit_id, context_key). context_key строится из идентификатора физического места и семантического/ролевого контекста; он не зависит от порядка дел в списке.
5. При завершении намерения его статус становится COMPLETED; дальнейшие оценки его игнорируют. Исторические события сохраняются до явного удаления пользователем.
6. Удаление физического места удаляет активную семантическую привязку после предупреждения; намерения остаются, но не срабатывают, пока место не выбрано снова.
7. Обработчики Android и симулятор передают события одному Presence Engine. Повторный callback с тем же смыслом должен быть идемпотентным.
8. Очистка истории удаляет завершённые визиты и события, но не активные намерения и места. Текущий визит и его ключ дедупликации сохраняются до выхода или завершаются без немедленного повторного показа, чтобы очистка не создала дубль.

## 11. Трассировка требований и диаграмм

| Диаграмма | Главные требования ТЗ |
|---|---|
| IDEF0 (A-0) | FR-01, FR-03, FR-06, FR-08, NFR-01, NFR-07 |
| Use Case | UC-01…UC-07; FR-01…FR-13 |
| Классов | FR-01…FR-10, NFR-02 |
| Развёртывания | FR-06, FR-08, FR-10, NFR-01, NFR-07 |
| Компонентов | FR-04…FR-12, NFR-02 |
| Деятельности | FR-06…FR-10, AC-06…AC-10 |
| Состояний | FR-06, FR-14, AC-06, AC-07, AC-14 |
| ER | FR-01…FR-11, FR-17, NFR-04, NFR-08 |

## 12. Открытые вопросы и проверка

- Реальные задержки системной геозоны, необходимая точность и энергопотребление — измерить на Galaxy S25; гарантий своевременного срабатывания до испытаний нет.
- Порог выдержки 60 секунд и антидребезг 60 секунд — стартовые параметры, менять по протоколу испытаний.
- Конкретные библиотека БД и UI-стек — выбрать при реализации, не выдавая проектную схему за готовый код.
- Уточнить, что делает приложение, если системное уведомление не доставлено после резервирования ключа; базовое поведение предпочитает отсутствие дубля, возможный пропуск фиксируется в журнале.

Основание: исходная спецификация (../product-spec.md) и ТЗ ЛР2 (Техническое_задание.md). Все восемь диаграмм доступны как редактируемые .puml файлы в репозитории, их визуализации встроены в этот документ. Ссылка на ресурс: <https://github.com/techmo0/GoCue/tree/main/docs/lab-02>.