




rück-wärts вперед назад nungs- Rück- vor-schutz spulen wärts защита пере-записи мотка zeich-Laden on-line HIC-Tahil. sarpys-ka




- Wechselkassette
- Fotogeber für Band-anfang und Bandende
- Bandsäuberer
- Block Magnetköpfe
- Bandantriebsrolle
- Festkassette
- regulierbare Rolle
- Fixator 8
- selbstregulierende Rolle
- 10 feste Umlenkrolle
- Bedienfeld





Bel Montage der Antriebsrolle ist deren Befestigungsschraube mit einem Drehmoment von 17,5 Im anzuziehen.

MG OA	
(Sing	
Bandantriebsmechanismus	(Vorderanaicht)
-	
Ö	
Š	
 の間 530000	
forest	
63	




CM 5300.01 Bandantriebsmechanismus (Rückansicht)

S

り国

}




CM 5300.01 Interfacekabelanschlusse

90 DM

Programment of the

CM 5300.01



Fotogeber für Band-anfang und Bandende

Fixator

Bandsäuberer

- Platte

- Block der Magnetköpfe - Begrenzer 8 - Schraube Schirm

lat vor der Demontage das Maß A für beide Block bälften mit einer Genauigkeit von 0,05 mm zu messen and bei der Montage zu berücksichtigen. Beim Auswechseln des Blockes der Magnetköpfe

- Scheibe

- Hebel

- Achse

- Achse - Stempel

- Achae

- Kolben


- Ring

- Schraube


Verschluß der Wechsel-kassette


MG 08


CM 5300.01





MG 09	
Mechanismus für	Aufzeichnungserlaubnis
CM 5300.01	A surply














Adpece	Шифр
02	CM5300.01/0003

См 5300 04 Схема электрическая функциональная
---

CM 5300.01	Zustandsmeldungen	MF	15
		<u> </u>	