



FABRICATION DU PONT V1 ET CONTRÔLE

OBJECTIF — Tu sauras fabriquer ta structure avec le ruban imposé et contrôler sa conformité.

Tu as ton profil, ta portée et tes cotes. Il reste à fabriquer — proprement, et avec exactement ce que le cahier des charges autorise : une feuille, 300 mm de ruban.

Aucun essai ne sera lancé avant que la fiche de conformité ci-dessous soit remplie et signée par le professeur.

? Comment fabriquer proprement, et prouver que mon pont respecte les quatre contraintes ?

PARTIE 1 — Je fabrique, étape par étape

► Coche chaque étape une fois qu'elle est terminée.

Fait	Étape
☐	1. Je trace mes plis au crayon et à la règle, sur toute la longueur de la feuille.
☐	2. Je plie ou je roule en suivant mes traits, sans forcer sur le papier.
☐	3. Je colle avec le ruban — et je mesure ce que j'ai utilisé.
☐	4. Je vérifie que mon pont pose bien à plat sur les deux appuis, sans bosse.

PARTIE 2 — Ma fiche de conformité

► Mesure, puis écris tes valeurs. Coche « conforme » seulement si la valeur respecte le cahier des charges.

Ce que je contrôle	Ma mesure	Le CDC exige	Conforme ?
EXEMPLE — matière	1 feuille	1 feuille A4	oui
Ruban utilisé	 mm	au maximum 300 mm	☐ oui ☐ non
Portée franchie	 mm	la valeur de la séance 3, à ± 3 mm	☐ oui ☐ non
Appui au milieu		aucun	☐ oui ☐ non
Masse de ma structure	 g	à peser au gramme près	☐ pesée

Signature du professeur (contrôle avant essai) :

PARTIE 3 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase.

On pèse la structure AVANT l'essai parce que le résultat final se calcule en

.....

BILAN — ce que je retiens

- Être conforme, c'est respecter TOUTES les contraintes, pas seulement les plus faciles.
- La masse de la structure se mesure avant l'essai, au près.
- Un contrôle se fait avec un instrument, jamais

« Ce qui n'est pas mesuré n'est pas contrôlé. »