1. PLATAFORMA 3S-FE 2.0L DOHC Y MANTENIMIENTO

El Toyota Camry 1991 equipa el motor 3S-FE de 16 válvulas. Su principal característica de ingeniería es que es un diseño 'Non-Interference': en caso de ruptura de la banda de distribución, las válvulas no impactan con la corona del pistón. El intervalo de reemplazo preventivo es de 60,000 millas.

Esquema de Distribución y Sellos:

Especificaciones de Torque y Ajustes:

- Tornillos de Cabeza (TTY): 36 ft-lbs base, seguido de un giro angular de 90 grados.
- Engrane de Árbol de Levas: 43 ft-lbs.
- Tapa de Válvulas / Punterías: 17 ft-lbs.
- Transmisión Automática A140E: Utilizar fluido Dexron II o III. No aplicar fluidos ATF sintéticos modernos.
- Cuidado especial: El diferencial de la A140E posee tapón de llenado independiente.

Costos y Márgenes de Venta:

1. Kit de Banda de Tiempo + Bomba de Agua + Tensores (Aisin TKT-002):
   - Costo Proveedor: $85.00 USD | Venta S-Prime: $160.00 USD

2. Empaque de Tapa de Punterías y Sellos de Bujía (Fel-Pro):
   - Costo Proveedor: $22.00 USD | Venta S-Prime: $55.00 USD

3. Set de Amortiguadores Delanteros y Traseros (KYB Excel-G):
   - Costo Proveedor: $160.00 USD | Venta S-Prime: $300.00 USD