Guía paso a paso: replicar el proyecto "Formularios"

Construcción de carpetas, index.html bloque por bloque, login.html, registro.html y sus hojas de estilo completas.
Página de referencia: ver resultado final

descargar guia en PDF Descargar

Paso 0 — Estructura de carpetas

Crea esta jerarquía antes de escribir nada:

```
FORMULARIOS/
├── css/
│   ├── formularios.css
│   └── login.css
├── img/
│   └── logo.png
├── index.html
├── login.html
└── registro.html
```

Paso 1 — Esqueleto base de index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formularios</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/formularios.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png" type="image/x-icon">
</head>
<body>

    <header>
        <nav>
            <a href="index.html">Inicio</a>
            <a href="login.html" target="_blank">Login</a>
            <a href="registro.html" target="_blank">Registro</a>
        </nav>
        <h1>Formularios en HTML</h1>
        <p></p>
    </header>

    <main>
        <section>
            <!-- aquí van los bloques de formularios, uno por uno -->
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Paso 2 — Bloque "Texto"

Dentro de `<section>`, agrega el primer `<form>`:

```
<form action="">
    <fieldset>
        <legend>Texto</legend>
        <p>Campos de texto básicos: simple, con placeholder, obligatorio (required), de solo
lectura (readonly) y deshabilitado (disabled).</p>

        <label for="">Input tipo texto</label>
        <input type="text">
        <br>

        <label for="">Placeholder</label>
        <input type="text" placeholder="Esto es ">
        <br>

        <label for="">Campo Obligatorio required</label>
        <input type="text" placeholder="Campo Oblitorio" required>
        <br>

        <label for="">Campo solo Lectura readonly</label>
        <input type="text" readonly placeholder="Campo solo lectura">
        <br>

        <label for="">Campo deshabilitado disabled</label>
        <input type="text" disabled placeholder="Campo deshabilitado">
        <br>

        <input type="submit" value="Enviar">
        <input type="reset" value="Restablecer">
    </fieldset>
</form>
```

Paso 3 — Bloque "Contacto"

Agrega el segundo `<form>` justo debajo del anterior (misma estructura: fieldset > legend > p > pares label/input > botones):

```
<form action="">
    <fieldset>
        <legend>Contacto</legend>
        <p>Campos especializados para datos de contacto: contraseña, correo electrónico, teléfono
y URL, cada uno con su propio teclado y validación en el navegador.</p>

        <label for="">Contraseña</label>
        <input type="password" placeholder="*********">
        <br>

        <label for="">Correo electrónico</label>
        <input type="email" placeholder="correo@ejemplo.com">
        <br>

        <label for="">Número de teléfono</label>
        <input type="tel" placeholder="+1 234 567 8900">
        <br>

        <label for="">URL</label>
        <input type="url" placeholder="https://ejemplo.com">
        <br>

        <input type="submit" value="Enviar">
        <input type="reset" value="Restablecer">
    </fieldset>
</form>
```

Paso 4 — Bloque "Numéricos"

```
<form action="">
    <fieldset>
        <legend>Numéricos</legend>
        <p>Campos para valores numéricos: un número con límites (min/max) y un deslizador (range)
para elegir un valor dentro de un rango.</p>

        <label for="">Número</label>
        <input type="number" min="0" max="100" step="1">
        <br>

        <label for="">Rango</label>
        <input type="range" min="0" max="100" step="1">
        <br>

        <input type="submit" value="Enviar">
        <input type="reset" value="Restablecer">
    </fieldset>
</form>
```

Paso 5 — Bloque "Fecha y hora"

```
<form action="">
    <fieldset>
        <legend>Fecha y hora</legend>
        <p>Selectores nativos de fecha y hora: fecha, fecha y hora combinadas, hora, semana del
año y mes.</p>

        <label for="">Fecha</label>
        <input type="date">
        <br>

        <label for="">Fecha y hora</label>
        <input type="datetime-local">
        <br>

        <label for="">Hora</label>
        <input type="time">
        <br>

        <label for="">Semana</label>
        <input type="week">
        <br>

        <label for="">Mes</label>
        <input type="month">
        <br>

        <input type="submit" value="Enviar">
        <input type="reset" value="Restablecer">
    </fieldset>
</form>
```

Paso 6 — Bloque "Selección"

```
<form action="">
    <fieldset>
        <legend>Selección</legend>
        <p>Controles de selección: elegir un color, marcar una casilla, elegir una opción de un grupo de radios y subir un archivo.</p>

        <label for="">Color</label>
        <input type="color">
        <br>

        <label for="">Casilla de verificación</label>
        <input type="checkbox">
        <br>

        <label for="">Botón de radio</label>
        <input type="radio" name="radioGroup">
        <input type="radio" name="radioGroup">
        <br>

        <label for="">Archivo</label>
        <input type="file">
        <br>

        <input type="submit" value="Enviar">
        <input type="reset" value="Restablecer">
    </fieldset>
</form>
```

> Nota: ambos radios comparten `name="radioGroup"` para que el navegador los trate como un único grupo exclusivo.

Paso 7 — Bloque "Listas desplegables (select)"

```
<form action="">
    <fieldset>
        <legend>Listas desplegables (select)</legend>
        <p>Listas desplegables con el elemento select: una opción simple, una con valor
preseleccionado (selected), una agrupada con optgroup, una de selección múltiple (multiple) y una
deshabilitada (disabled).</p>

        <label for="">Select simple</label>
        <select name="">
            <option value="">Selecciona una opción</option>
            <option value="opcion1">Opción 1</option>
            <option value="opcion2">Opción 2</option>
            <option value="opcion3">Opción 3</option>
        </select>
        <br>

        <label for="">Select con opción seleccionada</label>
        <select name="">
            <option value="opcion1">Opción 1</option>
            <option value="opcion2" selected>Opción 2</option>
            <option value="opcion3">Opción 3</option>
        </select>
        <br>

        <label for="">Select con grupos (optgroup)</label>
        <select name="">
            <optgroup label="Frutas">
                <option value="manzana">Manzana</option>
                <option value="pera">Pera</option>
            </optgroup>
            <optgroup label="Verduras">
                <option value="zanahoria">Zanahoria</option>
                <option value="lechuga">Lechuga</option>
            </optgroup>
        </select>
        <br>

        <label for="">Select múltiple</label>
        <select name="" multiple>
            <option value="opcion1">Opción 1</option>
            <option value="opcion2">Opción 2</option>
            <option value="opcion3">Opción 3</option>
        </select>
        <br>

        <label for="">Select deshabilitado</label>
        <select name="" disabled>
            <option value="opcion1">Opción 1</option>
```

```
        </select>
        <br>

        <input type="submit" value="Enviar">
        <input type="reset" value="Restablecer">
    </fieldset>
</form>
```

Con esto `index.html` queda completo (6 bloques dentro de un `<section>`).

Paso 8 — css/formularios.css (código completo)

Reset de box-sizing, `header` oscuro con nav, `main` / `section` en flex, tarjetas blancas por `form`, y colores por tipo de botón (verde = submit, rojo = reset, azul = button).

```
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #222;
}

header {
    background-color: #2c3e50;
    color: #fff;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

header h1 {
    margin: 0;
}

nav {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 20px;
    margin-bottom: 15px;
}

nav a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 4px;
    transition: background-color 0.2s;
}

nav a:hover {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
}

main {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
```

```
    gap: 20px;
    padding: 20px;
    justify-content: center;
}

section {

    flex-wrap: wrap;
    gap: 20px;
    width: 50%;
}

form {
    background-color: #fff;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    padding: 10px 15px;
    flex: 1 1 300px;
    margin-top: 40px;
}

fieldset {
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 6px;
    padding: 15px;
}

legend {
    font-weight: bold;
    color: #2c3e50;
    padding: 0 8px;
}

fieldset p {
    font-size: 0.9rem;
    color: #555;
    margin-top: 0;
}

label {
    display: inline-block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: 600;
}

input,
select {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin-bottom: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
```

```
    font-size: 1rem;
}

input[type="checkbox"],
input[type="radio"] {
    width: auto;
    margin-right: 5px;
}

input[type="submit"],
input[type="reset"],
input[type="button"] {
    width: auto;
    cursor: pointer;
    border: none;
    color: #fff;
    padding: 8px 16px;
    margin-right: 10px;
}

input[type="submit"] {
    background-color: #2ecc71;
}

input[type="submit"]:hover {
    background-color: #27ae60;
}

input[type="reset"] {
    background-color: #e74c3c;
}

input[type="reset"]:hover {
    background-color: #c0392b;
}

input[type="button"] {
    background-color: #3498db;
}

input[type="button"]:hover {
    background-color: #2980b9;
}

input:disabled,
select:disabled {
    background-color: #eee;
    cursor: not-allowed;
}
```

Paso 9 — login.html

Crea un archivo nuevo que reutilice el mismo patrón `main > section > form > fieldset`, pero más simple (un solo formulario, su propio CSS login.css):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/login.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png" type="image/x-icon">
</head>
<body>

    <main>
        <section>
            <form action="">
                <fieldset>
                    <legend>Inicio de sesión</legend>
                    <p>Ingresa tus credenciales para acceder a tu cuenta.</p>

                    <label>Correo electrónico</label>
                    <input type="email" placeholder="correo@ejemplo.com" required>

                    <label>Contraseña</label>
                    <input type="password" placeholder="*********" required>

                    <label>Recordarme</label>
                    <input type="checkbox">

                    <input type="submit" value="Iniciar sesión">
                    <input type="reset" value="Limpiar">

                    <p class="enlace">¿No tienes una cuenta? <a href="registro.html">Regístrate
aquí</a></p>
                </fieldset>
            </form>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Paso 10 — css/login.css (código completo)

Centra la tarjeta en pantalla completa (`body` con `flex` + `min-height:100vh`), da estilo a inputs con `:focus` , y usa `label:has(+ input[type="checkbox"])` para mostrar labels de checkbox/radio en línea. Es compartido por login.html y registro.html.

```
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #222;
    padding: 20px;
}

main {
    display: flex;
    justify-content: center;
    width: 100%;
}

section {
    width: 100%;
    max-width: 420px;
}

form {
    background-color: #fff;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.12);
    padding: 10px 20px 20px;
}

fieldset {
    border: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

legend {
    width: 100%;
    text-align: center;
    font-size: 1.5rem;
```

```
    font-weight: bold;
    color: #2c3e50;
    padding: 10px 0 4px;
}

fieldset > p {
    text-align: center;
    font-size: 0.9rem;
    color: #666;
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 20px;
}

label {
    display: block;
    margin: 14px 0 6px;
    font-weight: 600;
    font-size: 0.9rem;
    color: #333;
}

input,
select {
    width: 100%;
    padding: 10px 12px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 6px;
    font-size: 1rem;
    font-family: inherit;
    background-color: #fafafa;
    transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

input:focus,
select:focus {
    outline: none;
    border-color: #2ecc71;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(46, 204, 113, 0.2);
    background-color: #fff;
}

label:has(+ input[type="checkbox"]),
label:has(+ input[type="radio"]) {
    display: inline-block;
    margin: 10px 8px 10px 0;
    font-weight: 500;
}

input[type="checkbox"],
input[type="radio"] {
    width: auto;
    accent-color: #2ecc71;
```

```
    margin: 0 0 10px;
    vertical-align: middle;
    cursor: pointer;
}

input[type="submit"],
input[type="reset"] {
    width: 100%;
    margin-top: 10px;
    padding: 12px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    font-size: 1rem;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    color: #fff;
    transition: background-color 0.2s;
}

input[type="submit"] {
    background-color: #2ecc71;
}

input[type="submit"]:hover {
    background-color: #27ae60;
}

input[type="reset"] {
    background-color: #706767;
}

input[type="reset"]:hover {
    background-color: #c0392b;
}

.enlace {
    text-align: center;
    font-size: 0.85rem;
    color: #555;
    margin-top: 18px;
    margin-bottom: 4px;
}

.enlace a {
    color: #2ecc71;
    font-weight: 600;
    text-decoration: none;
}

.enlace a:hover {
```

```
    text-decoration: underline;
}
```

Paso 11 — registro.html

Mismo patrón base que login.html, pero con más campos.

> **Importante:** el bloque de género tiene una estructura particular que debes copiar exactamente como está (la label "Femenino" y su input tienen espaciado/orden distinto al de "Masculino"/"Otro" — es intencional, no se debe normalizar).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registro</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/login.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png" type="image/x-icon">
</head>
<body>

    <main>
        <section>
            <form action="">
                <fieldset>
                    <legend>Crear cuenta</legend>

                    <label>Nombre completo</label>
                    <input type="text" placeholder="Juana Pérez" required>


                    <label>Género</label>
                    <div class="grupo-radios">
                        <label >Femenino</label>
                        <input type="radio"  value="femenino">

                        <label>Masculino</label>
                        <input type="radio" value="masculino">
                        <label>Otro</label>
                        <input type="radio" value="otro">
                    </div>

                    <label>Foto de perfil</label>
                    <input type="file" accept="image/*">

                    <label>Correo electrónico</label>
                    <input type="email" placeholder="correo@ejemplo.com" required>

                    <label>Teléfono</label>
                    <input type="tel" placeholder="+1 234 567 8900">
```

```
                    <label>País</label>
                    <select>
                        <option value="">Selecciona tu país</option>
                        <option value="ar">Argentina</option>
                        <option value="co">Colombia</option>
                        <option value="mx">México</option>
                        <option value="es">España</option>
                        <option value="otro">Otro</option>
                    </select>


                    <label>Contraseña</label>
                    <input type="password" placeholder="*********" required>

                    <label>Acepto los términos y condiciones</label>
                    <input type="checkbox" required>

                    <label>Deseo recibir noticias por correo</label>
                    <input type="checkbox">


                    <input type="submit" value="Registrarme">
                    <input type="reset" value="Limpiar">

                    <p class="enlace">¿Ya tienes una cuenta? <a href="login.html">Inicia sesión
aquí</a></p>
                </fieldset>
            </form>
        </section>
    </main>
```