

1. PORTADA

Asignatura: Programacion IV

Estudiante: Juan Andres Revollo Gutierrez

Docente: Ing. Jared Lopez Leano

Fecha: 2026-09-28

2. PUNTO 1: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CRUD

La entidad Producto representa los artículos gestionados en el sistema de inventario (Pingux POS). Cada producto cuenta con los campos obligatorios establecidos en el modelo:

- código: CharField único (max. 50). Identificador interno del producto.
- nombre: CharField (max. 150). Nombre comercial o descriptivo.
- descripción: TextField (opcional). Detalles adicionales del producto.
- categoría: CharField (max. 100). Clasificación del producto para reportes y filtros.
- precio: DecimalField (max_digits=10, decimal_places=2). Precio unitario en moneda local (Bs.). Se valida que no sea negativo.
- cantidad_existente: IntegerField (default=0). Stock disponible en el almacén. Se valida que no sea negativo.
- stock_mínimo: IntegerField (default=5). Umbral para considerar stock bajo. Se valida que no sea negativo.
- estado: BooleanField (default=True). Indica si el producto está activo (visible en operaciones y reportes).
- fecha_registro: DateTimeField (auto_now_add=True). Fecha y hora de alta del producto.

Fragmento clave - inventario/models.py (validaciones en modelo):

```
from django.core.validators import MinValueValidator
from django.db import models

class Producto(models.Model):
    código = models.CharField(max_length=50, unique=True, verbose_name="Código único")
    nombre = models.CharField(max_length=150, verbose_name="Nombre")
    descripción = models.TextField(blank=True, default="", verbose_name="Descripción")
    categoría = models.CharField(max_length=100, verbose_name="Categoría")
    precio = models.DecimalField(
        max_digits=10, decimal_places=2, verbose_name="Precio",
        validators=[MinValueValidator(0, "El precio no puede ser negativo.")]
    )
    cantidad_existente = models.IntegerField(
        default=0, verbose_name="Cantidad disponible",
        validators=[MinValueValidator(0, "La cantidad no puede ser negativa.")]
    )
    stock_mínimo = models.IntegerField(
        default=5, verbose_name="Stock mínimo",
        validators=[MinValueValidator(0, "El stock mínimo no puede ser negativo.")]
    )
```

```
)
estado = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Activo")
fecha_registro = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name="Fecha de registro")
```

Para garantizar la integridad de datos en el servidor, se implemento un formulario centralizado con validaciones explicitas:

Fragmento clave - inventario/forms.py (ProductoForm):

```
def clean_codigo(self):
    codigo = self.cleaned_data.get("codigo", "").strip()
    if not codigo:
        raise forms.ValidationError("El codigo unico es obligatorio.")
    conflictos = Producto.objects.filter(codigo__iexact=codigo)
    if self.instance.pk:
        conflictos = conflictos.exclude(pk=self.instance.pk)
    if conflictos.exists():
        raise forms.ValidationError("Ya existe un producto con ese codigo unico.")
    return codigo

def clean_precio(self):
    precio = self.cleaned_data.get("precio")
    if precio is not None and precio < 0:
        raise forms.ValidationError("El precio no puede ser negativo.")
    return precio

def clean_cantidad_existente(self):
    cantidad = self.cleaned_data.get("cantidad_existente")
    if cantidad is not None and cantidad < 0:
        raise forms.ValidationError("La cantidad no puede ser negativa.")
    return cantidad

def clean_stock_minimo(self):
    stock_minimo = self.cleaned_data.get("stock_minimo")
    if stock_minimo is not None and stock_minimo < 0:
        raise forms.ValidationError("El stock minimo no puede ser negativo.")
    return stock_minimo
```

Las operaciones CRUD se ejecutan via AJAX en el panel. La vista valida con ProductoForm y responde en JSON:

Fragmento clave - inventario/views.py (guardar_producto):

```
@csrf_exempt
def guardar_producto(request):
    if request.method != "POST":
        return JsonResponse({"error": "Metodo no permitido"}, status=405)

    prod_id = request.POST.get("id")
    producto = get_object_or_404(Producto, id=prod_id) if prod_id else None
    form = ProductoForm(request.POST, instance=producto)
    if not form.is_valid():
        return JsonResponse({"error": "; ".join(
            f"{campo}: {mensajes[0]}" for campo, mensajes in form.errors.items()
        )}, status=400)

    form.save()
    return JsonResponse({"ok": True, "status": "ok"})
```

Reporte predefinidos implementados (RF-06): la aplicacion cuenta con 8 reportes, registrados mediante un diccionario tipo Strategy en reportes.py. Cada reporte genera una tabla Markdown, solicita una breve

explicacion a Ollama (con fallback) y guarda el resultado en ConsultalA.

Reportes disponibles (tipo): - todos: Listado completo de productos activos. - mas_caro: Top 5 productos con mayor precio. - mas_barato: Top 5 productos con menor precio. - pocas_existencias: Productos activos con cantidad > 0 y <= stock_minimo. - agotados: Productos activos con cantidad_existente == 0. - por_categoria: Inventario filtrado por categoria (opcional parametro categoria). - valor_total: Resumen de productos activos, unidades totales y valor economico estimado (Bs.). - mayor_cantidad: Top 5 productos con mayor cantidad en stock.

3. PUNTO 2: INTEGRACION CON IA LOCAL MEDIANTE OLLAMA

La integracion se realiza contra el servidor local de Ollama, sin depender de servicios en la nube. La configuracion se centraliza en variables de entorno o archivo .env (cargado con python-dotenv), con valores por defecto seguros:

Fragmento - config/settings.py:

```
OLLAMA_API_URL = os.environ.get("OLLAMA_API_URL", "http://localhost:11434/api/generate")
OLLAMA_MODELO = os.environ.get("OLLAMA_MODELO", "pos-inventario-bot")
OLLAMA_TIMEOUT = float(os.environ.get("OLLAMA_TIMEOUT", "120"))
```

El cliente HTTP usa la libreria httpx con un timeout amplio (120 s) debido a que el modelo se ejecuta en CPU. El endpoint /api/generate recibe un prompt que combina el contexto JSON y la pregunta del usuario. El SYSTEM estricto (solo asistente de inventario, sin inventar datos) se define en Modelfile.txt y se registra con:

```
ollama create pos-inventario-bot -f Modelfile.txt
```

Servicio que arma el contexto JSON con los productos activos (inventario/ollama_client.py):

```
def build_context(limite=10):
    activos = Producto.objects.filter(estado=True)
    productos = [
        {
            "codigo": p.codigo,
            "nombre": p.nombre,
            "categoria": p.categoria,
            "precio_bs": float(p.precio),
            "stock": p.cantidad_existente,
            "stock_minimo": p.stock_minimo,
            "estado": _estado_stock(p),
        }
        for p in activos.order_by("categoria", "nombre")[:limite]
    ]
    return {
        "total_productos_activos": activos.count(),
        "unidades_en_stock": sum(p.cantidad_existente for p in activos),
        "valor_inventario_bs": round(float(sum(p.cantidad_existente * p.precio for p in activos)), 2),
        "productos_con_stock_critico": activos.filter(
            cantidad_existente__lte=F('stock_minimo'), cantidad_existente__gt=0
        ).count(),
        "productos_agotados": activos.filter(cantidad_existente=0).count(),
        "muestra_productos": productos,
    }
```

Ejemplos de preguntas del chat y respuestas reales obtenidas:

Pregunta 1: "Cual es el producto mas caro?" Respuesta (deterministica, instantanea, sin llamar al modelo):

El producto **mas caro** es **Vino tinto** (PRO-056) de la categoria *General*, con un precio de **Bs. 185.00**.

Ranking de precios:

Producto	Stock	Precio	Estado
Vino tinto	5	Bs. 185.00	Bajo
Queso San Javier 1kg	0	Bs. 38.00	Agotado
Cafe Nescafe 200g	0	Bs. 35.00	Agotado
Huevos Granja Maple 30 un	0	Bs. 28.00	Agotado
Desodorante Rexona Aerosol 150ml	0	Bs. 22.00	Agotado

Pregunta 2: "Cuantos productos hay en el almacen?" Respuesta (deterministica, instantanea):

Hay **51** productos activos en el almacen (41 agotados).

Pregunta 3: "Resume en pocas lineas el estado general del inventario" Respuesta real generada por pos-inventario-bot (via Ollama, ~32 s en CPU):

El inventario general del sistema de Pingux POS esta bien controlado. Todos los productos estan en stock optimo, con excepcion de un producto que esta agotado: el azucar Guabira 1kg.

Pregunta 4: "Lista 3 productos que esten agotados" Cuando Ollama agota el tiempo de espera (timeout 120 s), el sistema aplica el fallback local y responde con datos de la base de datos, sin depender del modelo:

Hay **5** producto(s) con stock bajo o agotado:

Producto	Stock	Precio	Estado
Azucar Guabira 1kg	0	Bs. 6.00	Agotado
Fideos Famosa Macarron 400g	0	Bs. 4.50	Agotado
Fideos Famosa Spaguetti 400g	0	Bs. 4.50	Agotado
Harina de Trigo 1kg	0	Bs. 6.50	Agotado
Lentejas Grano de Oro 500g	0	Bs. 8.00	Agotado

Manejo de excepciones si Ollama esta apagado (inventario/ollama_client.py):

```
class ModeloNoRegistrado(Exception):
    """Se lanza cuando Ollama responde 404: el modelo aun no fue creado."""
    pass

def consultar_ollama(pregunta, contexto_json=None, options=None):
    ...
    try:
        with httpx.Client(timeout=TIMEOUT_SEGUNDOS) as client:
            respuesta = client.post(OLLAMA_API_URL, json=payload)
            respuesta.raise_for_status()
            return respuesta.json().get("response", "").strip()
    except httpx.HTTPStatusError as e:
        if e.response.status_code == 404:
            raise ModeloNoRegistrado(MODELO) from e
        return None
    except Exception as e:
        logger.warning("No se pudo consultar a Ollama (%s): %s", MODELO, e)
        return None
```

En la capa de chat (inventario/ia.py) se Manejan los tres casos:

- Modelo no registrado (404): se captura ModeloNoRegistrado y se responde con un aviso que indica el comando ollama create, mas los datos locales.
- Servidor apagado o error de red: se captura Exception y se genera una respuesta de respaldo con los productos del contexto.
- Timeout: tras 120 s la peticion falla, se registra el warning y se responde con el fallback local.

En todos los casos la consulta se registra en ConsultaIA, por lo que la UI muestra un historial completo.

4. PUNTO 3: CALIDAD, PATRONES Y DOCUMENTACION

Patrones aplicados en el codigo:

- Strategy (inventario/reportes.py): cada tipo de reporte es un algoritmo intercambiable. El diccionario REPORTES y la funcion generar_reporte(tipo) seleccionan la estrategia en tiempo de ejecucion, sin condicionales encadenados. Esto permite agregar nuevos reportes sin modificar la logica existente.

```
REPORTES = {
    "todos": reporte_todos,
    "mas_caro": reporte_mas_caro,
    "mas_barato": reporte_mas_barato,
    "pocas_existencias": reporte_pocas_existencias,
    "agotados": reporte_agotados,
    "por_categoria": reporte_por_categoria,
    "valor_total": reporte_valor_total,
    "mayor_cantidad": reporte_mayor_cantidad,
}

def generar_reporte(tipo, categoria=None):
    """Patron Strategy: selecciona en tiempo de ejecucion el algoritmo de
    reporte correspondiente al tipo solicitado."""
    if tipo not in REPORTES:
        raise ValueError(f"Reporte desconocido: {tipo}")
    if tipo == "por_categoria":
```

```
return reporte_por_categoria(categoria)
return REPORTES[tipo]()
```

- Facade (inventario/ollama_client.py): consultar_ollama() encapsula todo el detalle de la API REST de Ollama (payload, timeout, serializacion, manejo de errores HTTP y fallback silencioso). El resto del sistema solo ve una funcion simple.

Resultado de las pruebas unitarias: se implemento una suite de 23 pruebas automatizadas en inventario/tests.py que cubren modelos, formularios, endpoints CRUD, reportes, cliente Ollama (incluyendo 404 y error de conexion) y chat.

Comando de ejecucion:

```
python manage.py test
```

Resultado obtenido:

```
Found 23 test(s).
System check identified no issues (0 silenced).
Ran 23 tests in 0.070s

OK
```

Referencia al requirements.txt: el archivo fija las dependencias del proyecto para garantizar reproducibilidad.

```
Django==5.2.17
ollama==0.6.2
python-dotenv==1.2.3
```

Instalacion segun README.md: el README documenta el procedimiento completo. En resumen:

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
cp .env.example .env
pip install -r requirements.txt
python manage.py makemigrations inventario
python manage.py migrate
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

Ademas, el archivo .env.example permite ajustar la configuracion de Ollama (OLLAMA_API_URL, OLLAMA_MODELO, OLLAMA_TIMEOUT) sin tocar el codigo fuente.

5. REFLEXION TECNICA FINAL

Las principales dificultades durante la sincronizacion con la API local de Ollama fueron:

- Latencia del modelo en CPU: la primera consulta en frio tardo alrededor de 70 s, y las siguientes entre 13 y 32 s. Se resolvió con un timeout de 120 s y reduciendo el tamaño del contexto enviado al modelo (muestra acotada de productos). Para las preguntas frecuentes (conteo, precios, valor total, ranking) se implemento una capa de intents deterministas que responde en menos de 1 segundo sin invocar al modelo.

- Errores de red y apagado del servidor: cuando Ollama no esta disponible, la peticion falla con `ConnectError` o `timeout`. Se soluciono con un `try/except` que captura cualquier excepcion y devuelve un fallback local, de modo que el usuario siempre recibe una respuesta con datos reales de la base de datos.
- Modelo no registrado (HTTP 404): al iniciar en un entorno limpio, Ollama responde 404 porque `pos-inventario-bot` aun no fue creado. Se detecto este caso particular y se creo la excepcion `ModeloNoRegistrado`, que permite diferenciar "modelo no creado" de "modelo no disponible" y mostrar un mensaje con la instruccion exacta `ollama create pos-inventario-bot -f Modelfile.txt`.
- Respuestas largas o truncadas: al pedir listas de productos, el modelo a veces devolvia tablas Markdown incompletas o simbolos de moneda inconsistentes. Se mejoro el `SYSTEM` en `Modelfile.txt` (temperatura 0.1, `num_predict` limitado, respuesta estructurada) y se priorizo el fallback determinista para preguntas de listados.

El uso de variables de entorno y `.env` permitio desacoplar la configuracion de Ollama del codigo, facilitando el despliegue en diferentes equipos. La combinacion de validaciones en modelo y formulario garantiza la integridad de los datos, y las pruebas unitarias verifican que el sistema se mantiene estable ante cambios futuros.

USO DE OPENCODE COMO ASISTENTE DE DESARROLLO

Durante el desarrollo de Pingux POS, se utilizo OpenCode directamente desde la terminal MiniOS (Debian 12) como asistente de codificacion.

Sesiones y Prompts Clave:

1. **Generacion de validaciones en `forms.py`:** - *Prompt:* "Ayudame a estructurar los metodos `clean_codigo` y `clean_precio` en `ProductoForm` para asegurar que no existan codigos duplicados (case-insensitive) ni valores negativos." - *Impacto:* OpenCode genero de forma rapida la logica de exclusion de la instancia actual en caso de edicion, optimizando el tiempo de desarrollo.
2. **Implementacion del patron Strategy para reportes:** - *Prompt:* "Disena un diccionario de estrategias en Python para gestionar 8 tipos de reportes predefinidos de inventario sin usar multiples condicionales `if-else`." - *Impacto:*Codigo limpio, mantenible y escalable.
3. **Manejo de excepciones HTTP y Fallback para Ollama:** - *Prompt:* "Escribe un bloque `try-except` usando `httpx` que capture errores 404 (modelo no registrado) y timeouts, devolviendo un fallback con datos de SQLite." - *Impacto:* Garantizo que la aplicacion nunca se caiga si el servidor local de Ollama esta apagado o saturado.