DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

# Liberação de Holerites — RH 24h

Holerite bloqueado por padrão no portal RH 24h: a T.I. libera, agenda ou bloqueia por empresa e competência num painel da Central de Relatórios, com histórico de quem fez e plano B por SQL.

| Área | Conclusão | Status | Repositório |
| --- | --- | --- | --- |
| T.I. — Central de Relatórios / RH | 15/10/2026 | Em produção | central-relatorios |

# Sumário

1 Sumário Executivo 3

2 Contexto 4

3 Detalhamento Técnico 5

4 Tabelas, campos e valores (0 e 1) 7

5 Runbook (operação e manutenção) 10

6 Lições Técnicas 12

7 Linha do Tempo 13

8 Glossário e pendências 14

# 1. Sumário Executivo

Antes, o holerite aparecia no portal **RH 24h** assim que a folha era calculada no Senior, sem controle de quando o colaborador podia vê-lo. Agora **todo holerite nasce bloqueado** e só aparece quando a **T.I.** libera, a pedido do RH, pelo painel **Liberação de Holerites** da Central de Relatórios (área T.I.). A trava fica no próprio Senior (pré-seleção dos 15 modelos do portal), então não dá para contornar pela URL.

| 6 empresas | 15 modelos | segundos | 0 datas |
|---|---|---|---|
| Tecnolimp, Pontual, ServiPlus, Servinews, DRA e Deltalimp | FPFF491…893 com a mesma pré-seleção (3 parâmetros por modelo) | do clique no painel até valer no portal | automáticas: só sai quando a T.I. libera |

- **Liberar, agendar ou bloquear** por empresa e competência, uma de cada vez ou todas de uma competência ("Todas ▾").
- **Agendamento sem processo rodando:** a data fica gravada no Senior e o próprio holerite confere no dia.
- **Colaborador nunca vê data:** até sair, o portal mostra "🔒 Em breve"; mês sem cálculo para a pessoa mostra "Sem holerite".
- **Desfazer:** "Cancelar pedido" (antes de gravar) e "↩ Reverter liberação" (depois de gravar), tudo no histórico com o usuário.
- **Plano B:** SQL de contingência com manual próprio, para quando o painel ou o integrador estiverem fora.
- **Seguro:** login obrigatório (nunca acesso livre), permissão por área/relatório no banco (RLS) e escrita no Oracle só na tabela `USU_TLIBHOL`, com usuário dedicado.

# 2. Contexto

### Problema

Os modelos do portal mostravam meses fixos (manutenção manual a cada mês) e qualquer folha calculada podia aparecer antes da hora, inclusive em recálculo. O RH precisava pedir à T.I. ajustes pontuais sem ferramenta, sem histórico e sem poder agendar ("pode soltar dia 04").

### Objetivo


- Holerite bloqueado por padrão; a T.I. libera (a pedido do RH) sem depender de o RH executar nada.
- Portal igual ao de sempre: os 3 meses mais recentes; mês não liberado aparece só como "🔒 Em breve".
- Agendamento, bloqueio imediato, histórico de quem fez e caminho de emergência.

### Decisões de negócio

| Tema | Decisão |
|---|---|
| Padrão | Todo holerite nasce bloqueado. Sem registro na `USU_TLIBHOL` = bloqueado. |
| Data de liberação | Sempre escolhida pela T.I. (hoje ou data agendada). **Não existe regra automática** (nem "pagamento − 1 dia"). |
| Granularidade | Por empresa + competência: todos os colaboradores da empresa juntos. |
| Recálculo | Mês já liberado continua visível, com o cálculo mais recente. Para segurar, a T.I. reverte (bloqueia). |
| Quem usa o painel | Só a T.I. (admin, acesso à área T.I. ou ao relatório). O relatório **sempre pede senha**: o banco recusa marcá-lo como acesso livre. |
| Escrita no Senior | Exceção aprovada: gravar **só** na `USU_TLIBHOL`, com usuário Oracle próprio (`TEC_LIBHOL`), sem DELETE. |
| Sincronização | Sem ciclo fixo: o integrador só toca o Oracle quando alguém clica no painel. |
| Mensagens ao colaborador | Nunca "procure o RH/T.I."; só "🔒 Em breve" ou "Sem holerite — aqui aparecem os holerites dos seus 3 últimos meses de trabalho". |
| Virada | Antes de ligar a trava, os meses já visíveis (jul/ago/set 2026) foram registrados como liberados (usuário `VIRADA`), para ninguém perder o holerite. |

# 3. Detalhamento Técnico

## Arquitetura




O site nunca acessa o Oracle. O clique vira um pedido (`lh_solicitar`); o integrador pega o pedido (`lh_proximo`), grava na `USU_TLIBHOL`, devolve o resultado (`lh_concluir`) e relê o Sapiens (`lh_espelhar`). O painel acompanha as etapas reais na caixa de andamento. Se o integrador não responder em 1 minuto, o painel avisa e o pedido fica na fila.

## Componentes

| Parte | Arquivo / local | Função |
|---|---|---|
| Painel | `site/relatorios/liberacao-holerites/` (index.html, painel.js, painel.css) | Grade empresa × competência, gaveta da célula, "Todas ▾", histórico, tooltips, cancelar/reverter, "Como funciona". |
| Banco | `migrations/007_liberacao_holerites.sql` e `008_liberacao_holerites_cancelar.sql` | Tabelas `lh_*`, funções, RLS, cadastro do relatório e trava "sempre pede senha". |
| Integrador | `sync/liberacao-holerites/` → TECNOLIMP12 `C:\Automações\08 - Liberação holerite` | Fila → Oracle → espelho. Modos `--diagnostico`, `--leitura`, `--espelhar`. |
| Pré-seleção | `holerites-rh24h/sapiens/producao/FPFF*_preselecao.txt` | Código idêntico nos 15 modelos; mudam 3 parâmetros (posição, empresas, aviso prévio). |
| Portal | `holerites-rh24h/portal/index.html` | Selos "📄 Ver holerite", "🔒 Em breve", "Sem holerite"; fila de pedidos ao Senior; "Sem folha de ponto". |
| Contingência | `sapiens/sql_contingencia.sql` + `docs/manual-sql-contingencia.md` | Liberar/agendar/bloquear direto no Oracle quando o painel estiver fora. |

## Pré-seleção (o que o holerite confere antes de sair)

| Bloco | O que faz |
|---|---|
| 1 | Identifica empresa e cadastro pelo login (cadastro + sufixo: nenhum = 1, E/P = 3, S = 4, D = 5, L = 6, S7 = 7, Y = 9). |
| 2–4 | Confere se a empresa é atendida pelo site (`aHolSite`) e, onde vale, bloqueia quem está em aviso prévio (`nHolAviso`). |
| 5 | Escolhe a competência da posição do combo (`nHolAtras` = 1, 2 ou 3 meses atrás) e o cálculo mensal mais recente (`R044CAL`, TipCal 11). |
| 5b | Colaborador sem cálculo no mês (ex.: admitido depois) → devolve a marca `SEMHOLERITE`; o portal mostra "Sem holerite". |
| 6 | Só emite se existir linha na `USU_TLIBHOL` com `USU_SitLib = 1` e `USU_DatIni ≤ hoje`. Senão, não emite e o portal mostra "🔒 Em breve". |

| Modelos | Empresa(s) | `aHolSite` | `nHolAviso` |
|---|---|---|---|
| FPFF491/492/493 | ServiPlus (4) e Servinews (7) | "4,7" | 1 (bloqueia aviso prévio) |
| FPFF591/592/593 | Pontual (3) | "3" | 1 |
| FPFF691/692/693 | Tecnolimp (1) (+ 9) | "1,9" | 1 |
| FPFF791/792/793 | Deltalimp (6) | "6" | 0 (não bloqueia) |
| FPFF891/892/893 | DRA (5) | "5" | 0 |

O último dígito do modelo é a posição no combo do portal: **x91** = mês passado ("holerite"), **x92** = 2 meses atrás, **x93** = 3 meses atrás.

### Segurança

- Navegador só lê as tabelas `lh_*` (RLS por `lh_pode()`) e só escreve por `lh_solicitar` / `lh_cancelar`, que validam tudo (ação, empresa com folha, datas, motivo obrigatório para bloquear, até 20 alvos).
- `service_role` e senhas Oracle só no `credenciais.bat` da TECNOLIMP12, nunca no Git.
- `TEC_LIBHOL`: `SELECT, INSERT, UPDATE` só na `USU_TLIBHOL` + `SELECT` na `R044CAL`. Bloquear nunca apaga linha.

# 4. Tabelas, campos e valores (0 e 1)

> **Regra de ouro:** o holerite de uma empresa/competência aparece no portal **somente** quando existe a linha na `USU_TLIBHOL` com **USU_SitLib = 1** e `USU_DatIni` já chegou (hoje ou antes). Qualquer outro caso = "🔒 Em breve".

## 4.1 Oracle (Sapiens) — `VETORH.USU_TLIBHOL` (a tabela que manda)

Tabela de usuário criada pelo Sapiens (Personalização › Tabelas de usuário). **Uma linha por empresa + competência.** É gravada pelo integrador (painel) ou pelo SQL de contingência.

| Coluna | Tipo | O que guarda |
|---|---|---|
| `USU_NumEmp` chave | Número 4 | Empresa (1 Tecnolimp, 3 Pontual, 4 ServiPlus, 5 DRA, 6 Deltalimp, 7 Servinews). |
| `USU_PerRef` chave | Data | Competência da folha, sempre dia 01 (ex.: 01/09/2026 = folha de setembro). |
| `USU_DatIni` | Data | A partir de quando o holerite aparece. Hoje = liberado na hora; data futura = agendado. Sempre gravada sem hora. |
| `USU_SitLib` | Número 1 | **1** = liberado (a partir de `USU_DatIni`) · **0** = bloqueado. |
| `USU_UsuLib` | Alfa 30 | Usuário de rede que fez a última alteração (ou `VIRADA`, nas linhas criadas na implantação). |
| `USU_DatGra` | Data | Data da última alteração. |
| `USU_ObsLib` | Alfa 60 | Quem pediu / motivo (obrigatório para bloquear ou reverter pelo painel). |

### Como ler cada situação

| Na tabela | No painel | No portal (colaborador) |
|---|---|---|
| Sem linha | Bloqueado | 🔒 Em breve (padrão de toda folha nova) |
| **SitLib = 0** | Bloqueado | 🔒 Em breve (bloqueio/reversão feita pela T.I.) |
| **SitLib = 1** e DatIni > hoje | Agendado | 🔒 Em breve até a data; no dia, aparece sozinho |
| **SitLib = 1** e DatIni ≤ hoje | Liberado | 📄 Ver holerite |

> Exemplo: `4 · 01/10/2026 · DatIni 12/11/2026 · SitLib 1 · ygor.adm` = ServiPlus, folha de outubro, agendada para aparecer em 12/11. Se a T.I. reverter, a mesma linha passa a `SitLib 0` (a linha nunca é apagada, o histórico fica).

## 4.2 Oracle (Sapiens) — `VETORH.R044CAL` (só leitura)

| Coluna | Uso no projeto |
|---|---|
| `NumEmp` | Empresa do cálculo. |
| `PerRef` | Competência (dia 01). |
| `TipCal` | `11` = folha mensal (o único tipo usado). |
| `CodCal` | Código do cálculo; vale sempre o mais recente da competência (recálculo substitui). |
| `DatPag` | Data de pagamento. Só informativa no painel (não gera data automática). |

Outras tabelas lidas pela pré-seleção: `R999USU` (login), `R034FUN` (colaborador), `R042AVI` (aviso prévio), `R046VER` (eventos calculados, para o "Sem holerite").

### 4.3 Supabase (schema `central`) — espelho, fila e histórico

O Supabase **não decide nada** sobre o portal: guarda a cópia do Sapiens para o painel, a fila de cliques e a auditoria.

#### `lh_folhas` — espelho da R044CAL

| Coluna | O que guarda |
|---|---|
| `num_emp`, `per_ref` | Empresa e competência (chave). |
| `cod_cal`, `dat_pag` | Cálculo mensal mais recente e data de pagamento. |
| `lido_em` | Quando o integrador leu o Sapiens ("Folhas lidas do Sapiens em..." no painel). |

Empresa/competência sem linha aqui aparece como **"Sem folha"**: a folha ainda não foi calculada, não há o que liberar.

#### `lh_liberacoes` — espelho da USU_TLIBHOL

| Coluna | O que guarda |
|---|---|
| `num_emp`, `per_ref` | Empresa e competência (chave). |
| `dat_ini`, `sit_lib` | Cópia de `USU_DatIni` e `USU_SitLib` (**1** liberado / **0** bloqueado). |
| `usu_lib`, `dat_gra`, `obs_lib` | Quem, quando e por quê (cópia das colunas do Oracle). |
| `lido_em` | Quando a linha foi copiada. |

#### `lh_pedidos` — fila de cliques do painel

| Coluna | O que guarda |
|---|---|
| `id` | Identificador do pedido. |
| `usuario_id`, `usuario_login` | Quem clicou. |
| `acao` | `liberar` (hoje) · `agendar` (data) · `bloquear` (bloquear/reverter) · `atualizar` (só reler o Sapiens). `agendar_padrao` existe só por compatibilidade, sem botão. |
| `data_ini` | Data pedida (hoje no liberar; a escolhida no agendar; vazia nos demais). |
| `obs` | Motivo / quem pediu (até 60). |
| `alvos` | Lista de empresa + competência, ex.: `[{"emp":4,"per":"2026-10-01"}]`. |
| `status` | Ver tabela abaixo. |
| `mensagem` | Erro do integrador, expiração ou "Cancelado por ...". |
| `criado_em`, `atualizado_em` | Quando entrou na fila e a última mudança de status. |

| Status | Significado |
|---|---|
| `pendente` | Na fila, o integrador ainda não pegou. Pode ser cancelado. Mais de 1 min = aviso amarelo; mais de 1 dia = expira (vira erro). |
| `processando` | O integrador está gravando no Sapiens. Não dá mais para cancelar. Mais de 10 min = erro (travou). |
| `aplicado` | Gravado na `USU_TLIBHOL` e espelho atualizado. |
| `erro` | Não aplicado (Oracle recusou, expirou ou travou); motivo em `mensagem`. Nada é gravado pela metade. |
| `cancelado` | Tirado da fila pelo botão "Cancelar pedido" antes de chegar ao Sapiens. |

Pedidos encerrados há mais de 90 dias são apagados da fila (o histórico `lh_log` fica).

#### `lh_log` — histórico permanente (aba Histórico)

| Coluna | O que guarda |
|---|---|
| `em` | Data/hora do registro. |
| `usuario` | Quem fez (login do painel ou o `USU_UsuLib` gravado no Oracle). |
| `num_emp`, `per_ref` | Empresa e competência. |
| `acao` | Situação resultante: `Liberado`, `Agendado` ou `Bloqueado`. |
| `de` → `para` | Antes e depois, em texto: "Bloqueado (sem registro)", "Bloqueado", "a partir de dd/mm/aaaa", "desde dd/mm/aaaa". |
| `origem` | `painel` = feito pelo painel · `fora_do_painel` = feito direto no Sapiens (SQL de contingência ou virada), detectado na leitura seguinte. |
| `obs`, `pedido_id` | Motivo e o pedido que originou (vazio quando fora do painel). |

### 4.4 Funções do banco

| Função | Quem chama | O que faz |
|---|---|---|
| `lh_pode()` | painel / RLS | Tem acesso? (login + admin, área T.I. ou o relatório; nunca acesso livre). |
| `lh_solicitar(...)` | painel | Valida e grava o pedido na fila. |
| `lh_cancelar(id)` | painel | Cancela se ainda `pendente`; devolve o status final. |
| `lh_proximo()` | integrador | Pega o próximo pendente (um por vez, sem disputa). |
| `lh_concluir(...)` | integrador | Encerra o pedido e registra no histórico como "painel". |
| `lh_espelhar(...)` | integrador | Substitui o espelho pelo Sapiens; diferenças viram "fora do painel". |
| `lh_manutencao()` | integrador (1×/h) | Expira pendentes > 1 dia, encerra travados > 10 min, limpa fila > 90 dias. |

# 5. Runbook (operação e manutenção)

## Onde está cada parte

| Parte | Local |
|---|---|
| Painel | tecnolimp15 — `C:\Sites\central\relatorios\liberacao-holerites\` — `http://central.apps.tecnolimp.local/relatorios/liberacao-holerites/` |
| Banco | VM tecnolimp-dados — Supabase `http://supabase.tecnolimp.local:8000`, schema `central` |
| Integrador | TECNOLIMP12 — `C:\Automações\08 - Liberação holerite`; tarefa "Tecnolimp - Liberacao de Holerites (integrador)" |
| Log | `...\logs\worker_liberacao_holerites.log` (rotativo) |
| Credenciais | `credenciais.bat` da pasta do integrador (chama o do `03 - Relacao_Eventos`; `LH_ORACLE_USER=TEC_LIBHOL`, `LH_ESQUEMA=VETORH`, Supabase da VM). Nunca versionado. |

## Rotina

1. RH pede ("pode soltar setembro dia 04").
2. T.I. abre a célula (empresa × mês) → **Liberar agora** ou **Agendar** (data) → Confirmar. Para todas as empresas do mês: "Todas ▾".
3. A caixa de andamento vai até ✓ "Aplicado no Sapiens". O histórico registra o usuário.

## Desfazer

| Situação | Como desfazer |
|---|---|
| Pedido ainda carregando | "Cancelar pedido" na caixa de andamento (só antes de o integrador começar a gravar). |
| Já liberado/agendado | Abrir a célula → "↩ Reverter liberação" (motivo obrigatório), ou "↩ Reverter" no Histórico. |
| Bloqueado sem querer | Abrir a célula e liberar/agendar de novo. |
| Painel/integrador fora | SQL de contingência (abaixo) e depois "↻ Atualizar do Sapiens". |

## SQL de contingência (manual completo: `docs/manual-sql-contingencia.md`)

> Plano B. Rodar **só no DBeaver conectado ao Sapiens** (nunca no Supabase), **um bloco por vez**, trocando só as linhas marcadas `<-- TROCAR`. Depois, no painel, "↻ Atualizar do Sapiens": a mudança entra no histórico como "fora do painel".

| Bloco | O que faz |
|---|---|
| 0. Consultar | Folhas dos meses do portal e a situação de cada empresa (LIBERADO / AGENDADO / BLOQUEADO). |
| 1. Liberar / agendar | Cria/atualiza a linha com `USU_SitLib = 1` e a data (hoje ou data marcada). Também desfaz um bloqueio. |
| 2. Bloquear / reverter | Muda para `USU_SitLib = 0`. 0 linhas = já estava bloqueado. |
| 3. Gravar | `COMMIT` (ou `ROLLBACK` para desistir). Com Auto-Commit ligado no DBeaver a mudança já foi gravada no passo anterior. |

### Verificar se o integrador está no ar (TECNOLIMP12 — PowerShell)

```
Get-ScheduledTask -TaskName "Tecnolimp - Liberacao de Holerites (integrador)" | Select-Object TaskName,
State
Get-Content "C:\Automações\08 - Liberação holerite\logs\worker_liberacao_holerites.log" -Tail 15 -
Encoding UTF8
```

Esperado: `Running` e, a cada clique, "Pedido … por <usuário>" e "… aplicado: N linha(s)".

### Validar o Oracle sem o painel (TECNOLIMP12 — cmd)

```
cd /d "C:\Automações\08 - Liberação holerite"
call credenciais.bat
"%PYEXE%" worker_liberacao_holerites.py --diagnostico   &:: colunas, usuário conectado e grants
"%PYEXE%" worker_liberacao_holerites.py --leitura       &:: o que iria para o painel (não grava)
"%PYEXE%" worker_liberacao_holerites.py --espelhar      &:: atualiza o painel uma vez
```

O diagnóstico deve mostrar `Privilégios na USU_TLIBHOL (TEC_LIBHOL): INSERT, SELECT, UPDATE`. Se mostrar `VETORH`, o `credenciais.bat` está sem as linhas `LH_*`.

### Problemas conhecidos

| Sintoma | Causa / ação |
|---|---|
| Aviso amarelo "O integrador com o Sapiens não respondeu" | Tarefa parada: Agendador › "Tecnolimp - Liberacao de Holerites (integrador)" › Executar; conferir o log. Urgente: SQL de contingência. |
| Painel com "Folhas lidas…" antigo e pedidos pendentes | Painel aberto é o de HML (Vercel). Usar o endereço da Central (produção). |
| `ORA-01017` | Usuário/senha Oracle do `TEC_LIBHOL`; testar no DBeaver; senha entre aspas: `set "LH_ORACLE_PASSWORD=..."`. |
| "O sistema não pode encontrar o caminho" no `call` | Caminho do `credenciais.bat` do sync: `%~dp0..\03 - Relacao_Eventos\credenciais.bat`. |
| 400 no `--espelhar` ("DELETE requires a WHERE clause") | Proteção do Supabase; já corrigido na 007 (`where true`). |
| Portal: mês liberado aparece "Em breve" | Conferir a linha da `USU_TLIBHOL` (bloco 0). Se correta, o conector estava ocupado: o portal pede um relatório por vez (fila). |
| Portal: acentos quebrados em texto novo | O servidor entrega a página em ISO-8859-1: usar entidades HTML (`ã` …). |

### Atualizar

- **Painel:** `robocopy <pasta> C:\Sites\central\relatorios\liberacao-holerites /E` (não toca no `config.js`); Ctrl+F5.
- **Integrador:** trocar só `.py/.bat/.ps1` (o zip nunca leva `credenciais.bat`) e reiniciar a tarefa.
- **Banco:** migration nova na VM: `sudo docker exec -i supabase-db psql -U supabase_admin -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 < ~/NNN.sql`, depois backup (`sudo /usr/local/sbin/backup-supabase.sh`).
- **Pré-seleção:** colar o arquivo do modelo, Consistir, Salvar; testar no portal com um login da empresa. Voltar atrás: `originais/FPFFxxx.OPE.txt`.
- **Empresa nova (ex.: 8):** incluir no `aHolSite` do site que a atende e no cadastro de empresas do painel (`painel.js`).

# 6. Lições Técnicas

| Situação | Aprendizado |
|---|---|
| Trava só no site/JS | Insegura: o conector entrega o PDF chamado direto pela URL. A trava tem que estar na pré-seleção (Oracle). |
| LSP: `Mensagem(Retorna, "txt" + var)` → "falta )" | Montar o texto numa variável Alfa antes. `@` dentro de comentário fecha o comentário. |
| Conector do Senior em paralelo | Gera um relatório por vez por sessão; pedidos simultâneos voltam como página de erro. O portal enfileira holerites e folha ponto. |
| Colaborador admitido depois do mês | O layout quebra (sem cargo na data). A pré-seleção confere a `R046VER` e devolve `SEMHOLERITE`; o portal mostra "Sem holerite". |
| Produção com meses fixos | A virada registrou como liberado tudo que já era visível, com `LEAST(DatPag - 1, hoje)`, antes de colar a pré-seleção nova. |
| Supabase: DELETE sem WHERE via API | Bloqueado pelo `safeupdate`; usar `where true` dentro das funções. |
| Conector MCP do Supabase com `delete` / `drop` | Pede confirmação e trava; esses trechos vão pelo SQL Editor (HML) ou `docker exec` (VM). |
| Integrador conectando como VETORH | Sem `LH_ORACLE_USER` ele usa o usuário do sync; o `--diagnostico` mostra o usuário conectado. |
| "Parar o python" na TECNOLIMP12 | Há mais de um serviço Python (Quadro de Vagas). Parar pela tarefa no Agendador, nunca matando processo por nome. |
| Log com acentos quebrados no PowerShell 5 | `Get-Content ... -Encoding UTF8`. |
| Portal servido em ISO-8859-1 | Texto novo com acento em entidades HTML. |

# 7. Linha do Tempo

| Data | Entrega |
|---|---|
| 13/10/2026 | Plano e decisões aprovadas (padrão bloqueado, T.I. libera, exceção de escrita só na `USU_TLIBHOL`, sem ciclo fixo). |
| 14/10/2026 | `USU_TLIBHOL` criada; bloco 6 validado no FPFF996 (testes T1–T5 com 628S7); migration 007 no HML; integrador e painel prontos; piloto ServiPlus/Servinews em produção (virada, fila no portal, "Sem holerite"); teste ponta a ponta no HML com `TEC_LIBHOL`. |
| 15/10/2026 | Produção: migration 007 na VM, integrador como serviço na TECNOLIMP12, painel no IIS, teste de clique; pré-seleção de Pontual, Tecnolimp, Deltalimp e DRA; conferência das 6 empresas (3 meses liberados). |
| 15/10/2026 | Ajustes: cancelar pedido (008), reverter liberação, tooltips, sem data automática, manual do SQL de contingência, portal com "📄 Ver holerite" e "Sem folha de ponto", menos consultas ao Senior. |

# 8. Glossário e pendências

| Termo | Significado |
|---|---|
| Competência | Mês da folha (sempre dia 01, ex.: 01/09/2026 = setembro). |
| Pré-seleção | Regra LSP que roda antes de o Senior emitir o holerite do portal; decide se emite. |
| Combo do portal | Lista de meses do portal: "Próximo" (sempre Em breve), mês passado, 2 e 3 meses atrás. |
| Liberado / Agendado / Bloqueado | Ver seção 4.1 (SitLib e DatIni). |
| Sem folha | A folha mensal da empresa ainda não foi calculada (sem linha na `R044CAL`). |
| Sem holerite | O colaborador não tem cálculo naquele mês (ex.: admitido depois). |
| Fora do painel | Alteração feita direto no Sapiens (contingência ou virada), registrada na leitura seguinte. |
| Virada | Registro inicial dos meses já visíveis como liberados (usuário `VIRADA`). |
| Integrador | Programa Python da TECNOLIMP12 que leva os pedidos do painel ao Sapiens. |
| HML / PROD | Homologação (Supabase Cloud + Vercel) / Produção (VM + IIS interno). |

### Pendências

- **Nome do colaborador no topo do portal:** vazio desde que o Senior passou a entregar o holerite em PDF; falta ler o nome do texto do PDF (aguardando amostra).
- **Mensagens antigas do portal** com acentos quebrados ("Não foi possível...", 13º salário): corrigir com entidades HTML se desejado.
- **Portal em HTTP sem TLS** (risco LGPD) e ~23 s por consulta ao Senior: fora do escopo, registrado.