

precauciones de seguridad



Revisar fuentes de ignición

El cargue involucra la inclusión de un camión cisterna con varios sistemas externos a la operación del oleoducto, que puede que no sean operados de manera apropiada. Dichos camiones también tienen varias fuentes de ignición o de calor en forma de motores, frenos y llantas. Para asegurarse de que el producto se cargue de una manera segura y ordenada, el operador y el conductor deben asegurarse de que el equipo eléctrico se apague o no esté operando antes de que el camión ingrese a la instalación. La lista incluye, aunque sin limitación:

- **✓** Luces
- **✓** Calentadores
- **✓** Radios
- **✓** Televisores
- ✓ Teléfonos
- ✓ Hornos
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Alarmas de los vehículos
- ✓ En general, cualquier dispositivo que opere con corriente eléctrica.



iAdvertencia!

No se conectarán baterías booster a los camiones bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre cerca de los brazos de cargue de producto.



Trabajo mecánico

No se debe **permitir que se realicen trabajos mecánicos** en camiones o
tráileres a una distancia de **30 metros** del
sitio en donde se cargan los camiones. Si un
camión se daña estando en el sitio de carga
de producto, se debe remolcar a una
distancia del sitio en donde están los brazos
de cargue para realizar la reparación
necesaria.



iAdvertencia!

Está estrictamente prohibido realizar cualquier intento de crear una ruta alterna (bypass) o deshabilitar cualquier dispositivo de sobre-flujo o de seguridad.



Seguridad en el cargue

Se deben seguir los siguientes lineamientos cuando se carga producto a un camión:

- ✓ Mientras se está cargando producto, el conductor del vehículo o el personal de la estación de cargue debe permanecer dentro del alcance del dispositivo de parada de emergencia, para una situación en que el dispositivo de parada normal falle.
- ✓ Si se presentan derrames del producto, el camión no se debe encender hasta que se haya lavado completamente toda el área involucrada.
- ✓ Ni los conductores, ni los operadores del Terminal, deben realizar reparaciones ni ajustes a sus equipos, bajo ninguna circunstancia.
- ✓ Se deben seguir todos los lineamientos de la Empresa de forma estricta.
- ✓ El camión debe estar colocado de manera apropiada con respecto al equipo de cargue, según los procedimientos establecidos.



iAdvertencia!

Está prohibido fumar en el sitio de cargue de camiones.