



# TABLA PARA SELECCIONAR EL ORDEN DE LOS BACHES

La Tabla 1 muestra una secuencia de bombeo según la calidad de cada producto en particular.

Los rangos de gravedad API son de alguna manera generales en productos similares y una desviación de uno o dos grados API, del máximo o mínimo que se muestra en la tabla, no se debe considerar significativa. La necesaria mezcla de productos que se produce en la unión física de los baches debe ser controlada cuidadosamente en el Terminal de recibo

Grado	Tipo de producto	Rango de gravedad API de 60°F	Secuencia de Bombeo Normal Productos de cabeza	Secuencia de Bombeo Normal Productos de cola
A	Gasolina Extra sin Plomo 91/93 Octanos, Incolora	45-75	N, M	N, M
B	Gasolina de Aviación Comercial 100/103 Octanos	66-72	N, M con separador HP-7	N, M con separador HP-7
C	Crudo para Carga en Refinería	20-55	X5	X5
D	Combustible Diesel Extra Incoloro 47.5 Cetano	36-41	X, X5, Y	X, X5, Y
E	Etanol Desnaturalizado	No bombeado	No bombeado	
F	Destilado No. 2. Propiedad exclusiva de la Compañía NN	30-37	D, Y, Q, X, X5, N	D, Y, Q, X, X5, N
G	Nafta	Despacho especial	Despacho especial	
H	Butano normal	0.580 – 0.588	N, L	N, L
I	Isobutano	0.560 – 0.570	H	H
J	Combustible de Aviación Militar JP8 o J8	41-75	N, V	N, V, D, X
L	Propano	0.500 – 0.510	H	H
M	Gasolina Regular sin Plomo de 89 Octanos	48-75	A, D, N, X	A, D, N, X
N	Gasolina Regular sin Plomo de 87 Octanos	48-75	A, F, J, M, Q, V, X, X5, Y	A, F, J, M, Q, V, X, X5, Y
O	Agua	1	Entrega especial	Entrega especial
P	Mezcla para carga en Refinería	A, N, X	A, N, X	
Q	Combustible de Aviación Comercial	41-48	N, V	N, V, D, X
R	Gasolina de Competición con Plomo	60-80	D, F, N, V, X, X5	D, F, N, V, X, X5
T	Mezclas Irregulares (Transmix) Comerciales	35-65	N, X, X5	N, X, X5
V	Gasolina Regular sin Plomo 84 Octanos	48-75	F, J, M, N, Q, V, X, X5, Y	F, J, M, N, Q, V, X, X5, Y
W	Gasolina Natural Líquida	79-86	D, X, X5, N, H	D, X, X5, N, H
X	Combustible Diesel #2 Bajo en Azufre (Máximo 0.050 % S)	30-40	D, F, N, V, X5, Y	D, F, N, V, X5, Y
X5	Combustible Diesel #2 con 0.50 % S, máximo, color rojo. (No se puede presentar el 5 en X5 cuando se presenta un contenido de azufre específico)	30-40	D, F, N, V, X, Y	D, F, N, V, X, Y
Y	Combustible Destilado #1	40-45	D, F, N, V, X, X5	D, F, N, V, X, X5