DAFERCOL
SCG SAS

EDICIÓN 2026



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones para sistemas de fluidos.

RACORES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA

Referencias de Swagelok, Valveco, Comfit y Ferreinstrumentos, listas para cotizar.

475
PRODUCTOS Y FAMILIAS

8
LÍNEAS DE PRODUCTO

4
MARCAS

01	Válvulas	189
02	Racores y conexiones	102
03	Tubería y mangueras	57
04	Instrumentación y medición	53
05	Reguladores de presión	11
06	Filtración y toma de muestras	15
07	Herramientas	18
08	Mantenimiento y repuestos	30

Contenido

Toca cualquier línea para ir a esa sección. Cada producto enlaza a su ficha en la web, con más detalles y referencias.

01 Válvulas 03

Bola 24 03
Aguja y regulación 21 05
Cheque y antirretorno 15 07
Alivio y seguridad 7 09
Solenoides y bobinas 52 09
Mariposa 7 14
Compuerta, globo y tapón 5 15
Diafragma y fuelle 22 15
Manifolds y monobridas 18 17
Actuadores 8 19
Enchufes rápidos 4 20
Vapor y especiales 6 20

02 Racores y conexiones 21

Racores para tubo 36 21
Alta presión 12 24
Cierre frontal VCR y VCO 18 25
Roscados 7 27
Para soldar 4 28
Uniones de golpe e integrales 15 28
Bridas, vacío y especiales 10 30

03 Tubería y mangueras 31

Tubo y tubing 4 31
Mangueras y tubo flexible 27 31
Bridas, codos y accesorios 8 34
Línea sanitaria 18 34

04 Instrumentación y medición 37

Manómetros 17 37
Temperatura 8 39
Transmisores de presión 5 39
Presostatos y termostatos 17 40
Caudal y contadores 6 42

05 Reguladores de presión 43

Reductores de presión 4 43
Contrapresión 2 43
Gases y aplicaciones especiales 5 43

06 Filtración y toma de muestras 45

Filtros 4 45
Cilindros de muestreo 2 45
Sistemas analíticos 9 45

07 Herramientas 47

Manuales y antichispa 5 47
Corte y doblado de tubo 9 47
Soldadura orbital 4 48

08 Mantenimiento y repuestos 50

Repuestos y kits 23 50
Lubricantes y sellantes 7 52

1

Encuentra el producto

Busca por línea y tipo en el índice o en las pestañas del borde.

2

Anota la referencia

Usa la referencia, la serie o el nombre de la familia.

3

Pide tu cotización

Escríbenos por WhatsApp con la referencia, la medida y la cantidad.

01 Válvulas

Bola, aguja, cheque, solenoides, mariposa, diafragma, manifolds y actuadores.

189 PRODUCTOS

Bola 24 | Aguja y regulación 21 | Cheque y antirretorno 15 | Alivio y seguridad 7 | Solenoides y bobinas 52 | Mariposa 7 | Compuerta, globo y tapón 5 | Diafragma y fuelle 22 | Manifolds y monobridas 18 | Actuadores 8 | Enchufes rápidos 4 | Vapor y especiales 6

Bola

24 PRODUCTOS



SWAGELOK

Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40

Las válvulas de bola para instrumentación de una pieza son ideales para las aplicaciones de...

Presión 103 bar (1500 psig) a 206 bar (3000 psig)
Tamaños 3 a 12 mm (1/16 a 1/2 pulg)

175 referencias



FERREINSTRUMENTOS

Válvulas bola flotante (Floating Ball Valves)

Válvulas de cierre rápido con esfera flotante para manejo de fluidos industriales y...

Material Acero al carbón e inoxidable



FERREINSTRUMENTOS

Válvulas bola roscadas

Válvulas de conexión NPT, en bronce cromado e inoxidable. Para líneas de baja y media...

Material Bronce cromado e inoxidable
Conexión Roscada NPT



VALVECO

ABAC, Válvula Esférica Compacta para alta presión

Válvulas esféricas de 2 vías para alta presión. Accionamiento rapido de 1/4 de vuelta, cierre...

Medidas 1/4"ODxOD, 1/2"ODxOD

Ref. VE2



VALVECO

MONVA, MINI Válvula de Bola acero Inoxidable T-316 de 1/4" NPT

Mini válvula de bola de una pieza en acero inoxidable 316, extremos roscados NPT de 1/4...



VALVECO

MONVA, Válvula de Bola 3 Vías Tipo L Inoxidable con mounting

La Válvula de Bola de 3 Vías Tipo L Inoxidable de la marca MONVA es una solución versátil y...

Tamaños 1/2" NPT, 3/4"NPT, 1" NPT, 1.1/2" NPT, 2"...



VALVECO

MONVA, Válvula de Bola 3 Vías tipo T Inoxidable con mounting

La Válvula de Bola de 3 Vías Tipo T Inoxidable con Montaje para Actuador ISO 5211 de la mar...

Tamaños 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1" NPT, 1.1/2" NPT, 2...



VALVECO

MONVA, Válvula de Bola inox 4 tornillos flanchada con mounting

La Válvula de Bola de Acero Inoxidable con Conexión Brida y Base ISO 5211 para Actuador...

Tamaños 1.1/2" FL 150, 2" FL150, 3" FL150, 4" FL150

Bola continuación

24 PRODUCTOS



VALVECO

MONVA, Válvula de bola inoxidable 316 roscada con mounting

La válvula de bola de acero inoxidable 316 roscada con montaje para actuador ISO 5211,...

Medidas 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2"



VALVECO

MONVA, Válvula de bola Paso Full SS316 NPT 1000WOG

La válvula de bola SS316 Paso Full rosca NPT 1000WOG de la marca HOTT MONVA es una...

Medidas 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"



VALVECO

TUBINOX, Válvula de bola inoxidable sanitaria grado alimenticio tipo...

Las válvulas de bola sanitarias de acero inoxidable TUBINOX con conexión tipo clamp...

Tamaños 1.1/2" Clamp, 2" Clamp, 3" Clamp

Ref. tx



VALVECO

VELAN, Válvula de Bola Acero Carbón Paso Estándar 1 pieza 800 Lbs 2"

Válvula de Bola Acero Carbón Paso Estándar 1 pieza 800 Lbs

Medidas 2" NPT



SWAGELOK

Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS

Utilice válvulas de bola de acero inoxidable con recubrimiento de PTFE para las aplicaciones...

Presión 323 bar (4700 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 a 8 mm (3/8 a 1 pulg.)

12 referencias



SWAGELOK

Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60

Las válvulas de bola para instrumentación tienen opciones de 2 y 3 vías, actuación con u...

Presión 6,8 bar (100 psig) a 206 bar (3000 psig)
Tamaños 6 a 25 mm (1/4 a 2 pulg)

109 referencias



SWAGELOK

Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83

Las válvulas de bola trunnion ofrecen un diseño de caudal máximo con bajo par, pasos de...

Presión 34,4 bar (500 psig) a 689 bar (10 000 ps...
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)

50 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Macho Cilíndrico

Las válvulas de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una operación de bajo par y un cuart...

Presión 27,5 bar (400 psig) a 206 bar (3000 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)

56 referencias



SWAGELOK

Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB

Con un diseño de conexión final con bloqueo mecánico y cuerpos de gran versatilidad, est...

Presión 340 bar (4035 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 12 a 25 mm (3/8 a 1 pulg.)

4 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT

Ofrecen un cierre fiable a presiones hasta 20.000 psig con válvulas de doble cierre y...



SWAGELOK

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB

Las válvulas de bola trunnion compactas Swagelok® tienen una operación de bajo par y...



SWAGELOK

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB

Las Válvulas de bola trunnion de media presión Swagelok® tienen disponible una operación d...

Bola continuación

24 PRODUCTOS



SWAGELOK

Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK

Las válvulas de bola para servicio general Swagelok® serie SK ofrecen una operación de...



COMFIT

Válvulas de bola de propósito general

Válvulas de bola de dos vías en acero inoxidable 316 para cierre rápido de un cuarto de vuelta,...

Presión máxima de trabajo 1500, 3600 y 6000 psi...
Tamaños 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 in

75 referencias



COMFIT

Válvulas de bola de alta presión, serie CHPBV

Válvulas de bola de alta presión de 2 y 3 vías en acero inoxidable 316, hasta 6000 psig, con...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 in

25 referencias



COMFIT

Válvulas de bola de paso completo, serie CHPBV-FB

Válvulas de bola de alta presión y paso completo en acero inoxidable 316, hasta 6000...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 3/8, 1/2, 3/4 y 1 in

7 referencias

Aguja y regulación

21 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Válvulas aguja

Válvulas de regulación fina para instrumentación, gases y fluidos de proceso.



FERREINSTRUMENTOS

Válvulas para tubing OD

Válvulas para regulación, aislamiento y venteo de fluidos en sistemas de instrumentación de...

Tamaños 1/8" a 1"



VALVECO

ABAC, Válvula Aguja de bloqueo SS 6000 PSI

Robustas válvulas de bloqueo de aplicación general en instrumentación y pequeñas línea...

Medidas 1/4"HH, 3/8"HH, 1/2"HH, 3/4"HH, 1/2"MH

Ref. VA1



VALVECO

ABAC, Válvula de Aguja con purga para Manómetro MH 6000PSI

Diseño compacto con purga integrada: Esta válvula combina una función de bloqueo...

Medidas 1/2"M/H

Ref. VM1



VALVECO

KEROTEST, Válvula de aguja Angular 1/2"MNPT/FNPT x 10.000 PSI

Válvula de aguja Angular 1/2"MNPT/FNPT x 10.000 PSI, KEROTEST

Medidas 1/2" NPT

Ref. KTS



SWAGELOK

Válvulas de Drenaje Serie 6DB

Las válvulas de drenaje de acero inoxidable 316 tienen una construcción con bonete de unión...

Presión De 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 ps...
Tamaños De 10 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)

3 referencias

Aguja y regulación continuación

21 PRODUCTOS



SWAGELOK

Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10

Para utilizar en aplicaciones de servicio general para aislar los fluidos del sistema. La...

Presión 252 bar (3660 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 a 25 mm (1/4 a 1 pulg)

8 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945

Las válvulas de aguja Sno-Trik cumplen los requisitos de las aplicaciones de alta presión...

Tamaños 1/4 a 9/16 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316

3 referencias



SWAGELOK

Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D

Estas válvulas, que incorporan un sistema de empaquetadura autocompensada y un diseñ...

Presión 26 bar (390 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 3 a 18 mm (1/8 a 3/4 pulg.)

136 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT

Las válvulas de aguja de media presión serie NVT tienen un vástago no giratorio y están...

Presión 1034 bar (15 000 psig) a 4134 bar (60 00...
Tamaños 1/4 a 9/16 pulg.

12 referencias



SWAGELOK

Válvulas de regulación, Series S, M y 31

Conozca las válvulas de regulación Swagelok®, disponibles en modelos recto y en ángulo, en...

Presión 68,9 bar (1000 psig) a 344 bar (5000 psig)
Tamaños 3 a 6 mm (1/16 y 1/4 pulg)

48 referencias



SWAGELOK

Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P

Las válvulas de macho cónico desplazable Swagelok® incorporan un obturador no...

Presión 6,8 bar (100 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 1/4 y 3/4 pulg.

6 referencias



SWAGELOK

Válvulas con Bonete roscado para Manómetros

Las válvulas para manómetro con bonete roscado ofrecen un aislamiento controlado y l...

Presión 6,8 bar (100 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 1/2 y 3/4 pulg macho a 1/2 pulg. Conexi...

2 referencias



SWAGELOK

Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN

Las válvulas de aguja con bonete de unión para servicio crítico incorporan roscas del vástago...

Presión 265 bar (3860 psig) a 689 bar (10 000 p...
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg.)

44 referencias



SWAGELOK

Válvulas de palanca

Conozca las válvulas de palanca compactas, disponibles en acero inoxidable y latón, con...

Presión 13,7 bar (200 psig) a 20,6 bar (300 psig)
Tamaños 3 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)

23 referencias



SWAGELOK

Válvulas compactas para manómetros

Diseñadas para una instalación rápida, resistencia a las fugas y larga duración para...



COMFIT

Válvulas de aguja de bonete roscado

Válvulas de aguja de bonete roscado en acero inoxidable 316 para regulación fina y...

Presión máxima de trabajo 6000 y 10000 psig se...
Tamaños 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 in

46 referencias



COMFIT

Válvulas de aguja de bonete integral, cuerpo forjado

Válvulas de aguja de bonete integral con cuerpo forjado en acero inoxidable 316, patrón recto,...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 in

16 referencias

Aguja y regulación continuación

21 PRODUCTOS



COMFIT

Válvulas de aguja de bonete integral, cuerpo de barra

Válvulas de aguja de bonete integral mecanizadas en barra de acero inoxidable 316...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 in

15 referencias



COMFIT

Válvulas para manómetro

Válvulas de aguja para aislar y purgar manómetros, en acero inoxidable 316, entrad...

Presión máxima de trabajo 6000 y 10000 psig se...
Tamaños 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 in

10 referencias



COMFIT

Válvulas multipuerto para manómetro

Válvulas de aguja multipuerto para conectar manómetro, purga y otros instrumentos en u...

Presión máxima de trabajo 6000 y 10000 psig se...
Tamaños 1/4, 1/2 y 3/4 in

10 referencias

Cheque y antirretorno

15 PRODUCTOS



VALVECO

ABAC, Válvula cheque inoxidable roscado 5000 PSI

Válvula cheque inoxidable roscado 5000 PSI, ABAC

Medidas 1/4", 1/2"

Ref. VRL



VALVECO

ABAC, Válvula cheque Inoxidable roscado NPT 6000 PSI

Válvula cheque Inoxidable roscado NPT 6000 PSI, ABAC

Medidas 1/4", 1/2"

Ref. VRS



VALVECO

HELMAN, Cheque Vertical tipo Hidro en Bronce Roscado

Cheque Vertical tipo Hidro en Bronce Roscado HELMAN

Medidas 2"NPT, 4" NPT



VALVECO

MIPEL, Cheque Globo Bronce Roscado 150 Lbs Vapor 300 WOG

Cheque Globo Bronce Roscado 150 Lbs Vapor 300 WOG- MIPEL

Medidas 2.1/2"



VALVECO

MIPEL, Cheque Globo Bronce/Inox Roscado 300 Lbs Vapor

Cheque Globo Bronce/Inox Roscado 300 Lbs Vapor MIPEL

Medidas 1.1/2"

Ref. CHGL



VALVECO

RED WHITE, Cheque cortina tipo pesado en bronce de 2.1/2"

Cheque cortina tipo pesado en bronce de 2.1/2", RED WHITE

Medidas 2.1/2" NPT

Cheque y antirretorno continuación

15 PRODUCTOS



VALVECO

TUBINOX, Válvula Cheque Inoxidable Sanitario Clamp, T-304L

Esta válvula de retención, también conocida como válvula cheque, está diseñada para...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", DN25, DN40, D...



SWAGELOK

Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW

El diseño totalmente soldado de las válvulas antirretorno soldadas de alta pureza ofrece u...

Presión 142 bar (2065 psig) a 206 bar (3000 psig)
Tamaños 6 mm (1/4 a 1/2 pulg)

15 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Exceso de Caudal

Aumente la seguridad del sistema evitando la liberación incontrolada de los fluidos del...

Presión 294 bar (4280 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg.)

4 referencias



SWAGELOK

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50

Las robustas válvulas antirretorno por gravedad de acero inoxidable limitan el retorn...

Presión 225 bar (3280 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 mm (1/8 a 1/2 pulg.)

8 referencias



SWAGELOK

Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH

Hay disponibles válvulas antirretorno con obturador de acero inoxidable y latón, con un...

Presión 82,6 bar (1200 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)

235 referencias



SWAGELOK

Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV

Las válvulas antirretorno de media presión están diseñadas para la contención de la...

Presión 82,6 bar (1200 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)

1 referencias



SWAGELOK

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP

Swagelok tiene disponibles válvulas antirretorno de fluoropolímero serie CHP par...



SWAGELOK

Válvulas Antirretorno para Hidrógeno

Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offerin...



COMFIT

Válvulas cheque de instrumentación

Válvulas cheque en acero inoxidable 316 que evitan el contraflujo en líneas de...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ...

18 referencias

Alivio y seguridad

7 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Válvula de Alivio CS Compresores de Aire

Válvula de Alivio CS Compresores de Aire - DANFOSS

Ref. CS



VALVECO

DANFOSS, Válvula de Prueba de Presión Tipo MBV 5000

Válvula de Prueba de Presión Tipo MBV 5000 - DANFOSS

Ref. MBV



SWAGELOK

Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P

Instalación más cómoda gracias a las válvulas de purga compactas para dispositivos de...

Presión 419 bar (6085 psig) a 689 bar (10 000 ps...
Tamaños 6 a 8 mm (1/8 a 1/2 pulg.)

23 referencias



SWAGELOK

Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3, R...

Descubra las válvulas de alivio proporcional de alta y baja presión que abren gradualmente a...

Presión 15,5 bar (225 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/4 a 1/2 pulg)

34 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV

Asegure la protección contra excesos de presión en aplicaciones industriales generale...



SWAGELOK

Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV

Ofrece una protección contra el exceso de presión flexible y fiable, certificada conforme...



COMFIT

Válvulas de alivio de presión

Válvulas de alivio en acero inoxidable 316 con siete rangos de ajuste entre 50 y 5000 psig,...

Tamaños 1/4, 3/8 y 1/2 in
Material del cuerpo Acero inoxidable 316

42 referencias

Solenoides y bobinas

52 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide servo operada EV220B Serie 6 – 22

La válvula solenoide EV220B 6-22 es un programa de válvulas de 2/2 vías,...



VALVECO

ASCO Válvulas Solenoides 3/2 de Uso General – Serie 8314

Válvula solenoide de 3 vías para servicio general, sin presión mínima de operación, ide...

Medidas REF: 8214H300 1/4" 24VDC, EF 1/4" 120V

Solenoides y bobinas continuación

52 PRODUCTOS



VALVECO

ASCO Válvulas Solenoides de Bronce 4 Vías – Serie JKH8344G070

Las válvulas solenoides ASCO Serie JKH8344G070 están diseñadas para...

Medidas 1/4" 120VAC

Ref. JKH8344G070



VALVECO

ASCO Válvulas Solenoides de Uso General NC/NA 2/2 – Serie 8210

Las válvulas solenoides ASCO Serie 8210 son la solución perfecta para aplicaciones de uso...



VALVECO

ASCO Válvulas Solenoides en Aluminio NC 2/2 – Serie 8215

Las válvulas solenoides ASCO Serie 8215 están diseñadas para aplicaciones de baja presión ...

Medidas 1/2" 120VAC, EF 1/2" 120VDC



VALVECO

ASCO Válvulas Solenoides para Vapor NC/NA 2/2 – Serie 8220

Las válvulas solenoides ASCO Serie 8220 están diseñadas para aplicaciones exigentes con...



VALVECO

ASCO Válvulas Solenoides Tipo Diafragma 2/2 – Serie 8353

Las válvulas ASCO Serie 8353 están diseñadas especialmente para sistemas colectores de...

Medidas 1.1/2" 240VAC

Ref. 8353J039A



VALVECO

DANFOSS, Bobina a prueba de explosión EXX Serie BO

Bobina a prueba de explosión EXX Serie BO, DANFOSS

Voltajes 115VAC 018Z6593, 220VAC 018Z6592, 24...



VALVECO

DANFOSS, Bobina para válvula de uso general tipo BA

Bobina para válvula de uso general tipo BA, DANFOSS

Voltajes 24VAC 042N7520, 115VAC 042N7522, 22...



VALVECO

DANFOSS, Bobina para válvula de uso general Tipo BE

Bobina para válvula de uso general Tipo BE, DANFOSS

Voltajes 24VAC 018F6715, 115VAC 018F6710, 220V...



VALVECO

DANFOSS, Bobina para válvula de uso general Tipo BF

Bobina para válvula de uso general Tipo BF, DANFOSS

Voltajes 24VAC 018F6265, 115VAC 018F6260, 220...



VALVECO

DANFOSS, Bobina para válvula de uso general Tipo BG

Bobina para válvula de uso general Tipo BG, DANFOSS

Voltajes 115VAC 018F6813, 220VAC 018F6814, 12V...



VALVECO

DANFOSS, Bobina para válvula uso vapor Tipo BQ-BN

Bobina para válvula uso vapor Tipo BQ-BN, DANFOSS

Voltajes 220VAC 018F4520, 110VAC 018F4519, 24...



VALVECO

DANFOSS, Bobina para válvulas uso general Tipo BB

Bobina para válvulas uso general Tipo BB, DANFOSS

Voltajes 24VAC 018F7365, 115VAC 018F7360, 220...

Ref. BB

Solenoides y bobinas continuación

52 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Caja terminal con luz indicadora Let verde para bobina B...

Caja terminal con luz indicadora Let verde para bobina BE- BG, DANFOSS

Ref. BE-BG



VALVECO

DANFOSS, Conectores para Bobinas tipo BB- BA- BQ- BN

Conectores para Bobinas tipo BB- BA- BQ- BN, DANFOSS

Voltajes 250VAC/VDC 042N0156, LED24VAC/VD...



VALVECO

DANFOSS, Temporizadores Eléctricos para Bobinas ET20M

Temporizadores Eléctricos para Bobinas ET20M, DANFOSS

Voltajes 24/240VAC 042N0185

Ref. ET20M



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide bridada, servo operada, golpe de ariete...

La válvula solenoide DANFOSS EV220B 65-100 es un programa de válvulas solenoide de 2/2...

Medidas 2.1/2" 016D6065, 3" 016D6080, 3" 016D33...



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide de acción directa EV210B

La válvula solenoide EV210B es un programa de válvulas de acción directa de 2/2 vías, diseña...

Medidas (inc. cuerpo, bobina y conector) 1/8" 032...

Ref. EV210B



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide servo accionada para vapor EV245B

Válvula Solenoide Servoaccionada para Vapor DANFOSS EV245B

Medidas 1/2" 032U3833, 3/4" 032U3853



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide servo operada, alta presión, golpe de arie...

Válvula Solenoide Servo Operada, Alta Presión, Golpe de Ariete Amortiguado, DANFOSS...

Medidas 1/2" 032U8360, 3/4" 032U8362, 1" 032U8...



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide servo operada, golpe de ariete...

La serie EV220B 15-50 de Danfoss ofrece un programa de válvulas solenoides universales,...

Medidas 1/2" 032U7116, 3/4" 032U7121, 1" 032U712...



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide servo operada, movimiento vertical...

Válvula Solenoide Servo Operada, Movimiento Vertical Asistido, DANFOSS EV250B

Medidas 3/8" 032U5251, 1/2" 032U5253, 3/4" 032...



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide servo operada, proporcional EV260B

Válvula Solenoide Servoaccionada Proporcional DANFOSS EV260B

Medidas 3/8" 032U8053, 1/2" 032U8056, 3/4" 032...



VALVECO

DANFOSS, Válvula solenoide servo operadas para vapor y agua calient...

Válvula Solenoide Servoaccionada para Vapor y Agua Caliente DANFOSS EV215B

Medidas 1/4" 032U3801

Ref. EV215B



VALVECO

DANFOSS, Válvula Solenoide Servoaccionada para Vapor EV225B

Válvula Solenoide Servoaccionada para Vapor DANFOSS EV225B

Medidas 3/8" 032U3803, 1/2" 032U3805, 3/4" 032...

Solenoides y bobinas continuación

52 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Válvula Solenoides Directamente Operadas 3/2 vias...

Válvula Solenoide Directamente Operada 3/2 DANFOSS EV310B

Medidas 1/4" 032U4904, 1/4" 032U4930, 1/4" 032...



VALVECO

FESTO/BLCH Electroválvula NAMUR 5/2

La Electroválvula monoestable (regreso por resorte) de montaje NAMUR con configuració...



VALVECO

THERMOVAL, Válvula Colectora de Polvo de Aluminio 22171

Este producto garantiza un rendimiento óptimo incluso en los entornos más exigentes, gracia...

Medidas 1.1/2" 220VAC 22171

Ref. 22171



VALVECO

THERMOVAL, Válvula Solenoide 3/2 Bronce, 1/4" NPT

La válvula solenoide 3 vías, 2 posiciones (3/2) de Thermoval es un dispositivo ideal para...



VALVECO

THERMOVAL, Válvula solenoide dispensador combustible 2/2 NC,...

Válvula Solenoide para Dispensador de Combustible 2/2 NC, 3/4" con Brida -...

Ref. 28193



VALVECO

THERMOVAL, Válvula Solenoide N/C Inoxidable 316 Uso General

La válvula solenoide de acero inoxidable 316 de Thermoval es una solución de alto rendimient...

Medidas 1/2" 24VDC 23153, 1/2" 110V 23155, 1/2" 2...



VALVECO

THERMOVAL, Válvula solenoide N/C, Bronce, NPT uso general

La válvula solenoide 2/2 vías normalmente cerrada (NC) de Thermoval es un componente...



VALVECO

THERMOVAL, Válvula Solenoide N/C, Inox. 316 Uso General

La válvula solenoide normalmente cerrada de acero inoxidable 316 de Thermoval es una...



VALVECO

THERMOVAL, Válvula Solenoide NC con Temporizador de 1/2"

La válvula solenoide NC con temporizador de 1/2" de Thermoval es una solución avanzada...

Tamaños 1/2" 110V 27653, 1/2" 220V 21660



VALVECO

THERMOVAL, Válvula Solenoide NC, Uso general A. Inoxidable 316

Válvula Solenoide Normalmente Cerrada (NC) para Uso General en Acero Inoxidable 316 -...



VALVECO

THERMOVAL, Válvula Solenoide NC/NO, 3/2 Bronce, 1/4" NPT

Válvula Solenoide NC/NO 3/2 de Bronce para Uso General - THERMOVAL

Voltajes 1/4" 24VDC 26147, 1/4" 110VAC 26148, 1/4...



VALVECO

UNiD, Bobina para válvula solenoide serie UD 8

Bobina para válvula solenoide serie UD 8, UNI-D

Voltajes 24VDC, 110VAC, 220VAC

Solenoides y bobinas continuación

52 PRODUCTOS



VALVECO

UNiD, Bobina para válvula solenoide serie US 15-50

Bobina para válvula solenoide serie US 15-50, UNI-D

Voltajes 24VDC, 110VAC, 220VAC



VALVECO

UNiD, Bobina para válvula solenoide Serie US 8

Bobina para válvula solenoide Serie US 8, UNI-D

Voltajes 110VAC, 220VAC



VALVECO

UNiD, Bobina para válvula solenoide Serie UW 10/35-50

Bobina para válvula solenoide Serie UW 10/35-50, UNI-D

Voltajes 24VDC, 110VAC, 220VAC



VALVECO

UNiD, Válvula solenoide cerrada. vapor, UNI-D Modelo US 8

Válvula solenoide cerrada para vapor, UNI-D

Medidas 1/4" 110VAC, 1/4" 220VAC

Ref. US-6~10



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide de Hierro con Bridas para Uso General

No se recomienda el uso de esta válvula con los siguientes tipos de fluidos:

Medidas 3"F 110VAC, 3"F 220VAC, 4"F 110VAC, 4"F ...



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide en PVC, resistente a la corrosión, serie UDC

Válvula Solenoide UNI-D en PVC: Resistencia a la Corrosión Serie UDC

Medidas 1/2" UDC-15

Ref. UDC-8~25



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide N/C Bronce Uso General Modelo UW

A continuación, presentamos una selección de nuestros productos destacados:

Medidas 3/8" 110VAC, 3/8" 220VAC, 1/2" 110VAC, 1...



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide N/C en Bronce para Gas - Modelo UG

Estas válvulas son ideales para aplicaciones industriales que requieren un control confiabl...

Medidas 3/8" 110VAC, 3/8" 220VAC, 1/2" 110VAC, 1...



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide N/C para Vapor, Modelo US

Esta válvula de solenoide de 2/2 vías, normalmente cerrada (NC), ofrece un alto...

Medidas 1/2" 110VAC, 1/2" 220VAC, 3/4" 110VAC, 3...



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide NC de Acero Inoxidable para Uso General - Mode...

No se recomienda el uso de esta válvula con los siguientes tipos de fluidos:

Medidas 1/2" 110VAC, 1/2" 220VAC, 3/4" 110VAC, 3...



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide NC Inoxidable para Vapor - Modelo SUS

Estas válvulas son ideales para aplicaciones industriales que requieren un control preciso ...

Medidas 1/2" 110VAC, 1/2" 220VAC, 3/4" 110VAC, 3...



VALVECO

UNiD, Válvula Solenoide NC, Vapor en hierro Bridada, modelo US-F

Nuestro compromiso es proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las...

Medidas 3" US-80F, 4" US-100F

Ref. US-35F~100F

Solenoides y bobinas continuación

52 PRODUCTOS



VALVECO

UNiD, Válvula solenoides NC, bronce uso general, Modelo UD

Su cuerpo de bronce y diseño compacto garantizan resistencia y fácil instalación.

Medidas 1/4" UD-8

Ref. UD-6~15



VALVECO

Válvula selenoide N/C 1/4 in a 110 VAC, uso general Thermoval

Descripción del producto La válvula solenoide normalmente cerrada (N/C) de 1/4" a 110V AC ...

Mariposa

7 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Válvula Mariposa

Válvulas de cuarto de vuelta para aislamiento y control de flujo en líneas de proceso, agua,...

Tamaños 2" a 16"



VALVECO

Bray, Válvula de Mariposa Serie 30

La válvula de mariposa con asiento resiliente Serie 30 de Bray está diseñada para...



VALVECO

I FLOW, Válvula de Mariposa tipo Wafer

Esta válvula combina calidad, eficiencia y versatilidad, cumpliendo con estrictas norma...

Medidas 2", 2.1/2", 3", 4", 6"

Ref. VPE 3449-02



VALVECO

TUBINOX, Válvula de bola sanitaria tipo mariposa Clamp inoxidable

Válvula de bola sanitaria tipo mariposa Clamp inoxidable.

Tamaños 1.1/2" Clamp, 2" Clamp, 3" clamp

Ref. vmb



VALVECO

TUBINOX, Válvula de mariposa Inoxidable sanitaria Clamp T304

Este componente es esencial para el control eficiente de fluidos en diversas industrias qu...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4"



VALVECO

TUBINOX, Válvula de mariposa Inoxidable sanitaria Clamp T316

Material de alta calidad: Fabricada en acero inoxidable TP-316, esta válvula ofrece una...

Medidas 1.1/2", 2", 3", 2.1/2", 1"



VALVECO

TUBINOX, Válvula de mariposa Inoxidable sanitaria para soldar T-...

Este componente es esencial para el control eficiente de fluidos en industrias que exigen...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 6"

Compuerta, globo y tapón

5 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Válvulas compuerta (Gate Valve Demco Style)

Válvulas de apertura total para operaciones de alta presión en perforación, completamiento ...

Presión de trabajo 5.000 psi
Tamaños 2" a 4"



FERREINSTRUMENTOS

Válvulas tapón integrales (Plug Valves)

Válvulas de servicio severo diseñadas para lodos, cementación y fluidos abrasivos.



VALVECO

MIPEL, Válvula Cortina Bronce Roscado 150 WOG

Válvula Cortina Bronce Roscado 150 WOG, MIPEL

Medidas 1", 2"



VALVECO

MIPEL, Válvula Cortina Bronce Roscado 300 Lbs Vapor

Válvula Cortina Bronce Roscado 300 Lbs Vapor, MIPEL

Medidas 3/4", 1"
Ref. VVPD



VALVECO

MIPEL, Válvula Globo Bronce Roscado 150 Vapor 300 WOG

Válvula Globo Bronce Roscado 150 Vapor 300 WOG, MIPEL

Medidas 1.1/4"
Ref. VGL

Diafragma y fuelle

22 PRODUCTOS



VALVECO

TUBINOX, Válvula de diafragma Inoxidable sanitaria Clamp

Material de alta pureza: Fabricada en acero inoxidable TP 316, esta válvula garantiza...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 3/4", 1/2"
Ref. VDS



SWAGELOK

Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN

Descubra las válvulas de alta pureza con retorno positivo del vástago, actuación lisa y...

Presión 3,1 bar (45 psig) a 8,2 bar (120 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/4 a 1/2 pulg)
25 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H

Asegure un cierre fiable con válvulas de fuelle metálico de precisión con cierre entre el...

Presión 10,3 bar (150 psig) a 68,9 bar (1000 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/4 a 3/4 pulg)
52 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB

Vea las válvulas de fuelle actuadas neumáticamente de alta presión con cierre...

Presión 165 bar (2400 psig) a 241 bar (3500 psig)
Tamaños 6 mm (1/4 a 1/2 pulg)
8 referencias

Diafragma y fuelle continuación

22 PRODUCTOS



SWAGELOK

Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)

Las válvulas de fuelle de regulación fiables tienen un actuador normalmente abierto de...

Presión 6,8 bar (100 psig) a 48,2 bar (700 psig)
Tamaños 6 mm (1/4 a 3/8 pulg)

9 referencias



SWAGELOK

Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3

Los manifolds de fuelle de 3 válvulas Swagelok utilizan válvulas de fuelle para sistemas con...

Presión 6,8 bar (100 psig) a 48,2 bar (700 psig)
Tamaños 1/4 pulg.

1 referencias



SWAGELOK

Actuadores Neumáticos

Mejore el rendimiento de su sistema con actuadores neumáticos de alta calidad para...

Presión 165 bar (2400 psig) a 241 bar (3500 psig)
Tamaños 6 mm (1/4 a 1/2 pulg)

3 referencias



SWAGELOK

Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY

Descubra la válvula de fuelle serie BY para servicio de conmutación. Diseño compacto y...

Presión 4,5 bar (65 psig) a 10,3 bar (150 psig)
Tamaños 1/4 pulg.

1 referencias



SWAGELOK

Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para...

Aumente la fiabilidad y versatilidad con las válvulas de fuelle Swagelok® serie U, que tien...

Presión 17,2 bar (250 psig) a 172 bar (2500 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)

2 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS

Descubra las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión de cierre repetitivo con...

Presión 192 bar (2800 psig) a 241 bar (3500 psig)
Tamaños De 6 a 8 mm (1/4 a 3/8 pulg)

15 referencias



SWAGELOK

Manifolds multiválvula

Encuentre manifolds multiválvula con válvulas de diafragma. Diseñados para ofrecer un...

Presión 17,2 bar (250 psig) a 210 bar (3045 psig)
Tamaños 1/4 pulg.

2 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP

Vea las válvulas de diafragma de ultra alta pureza modelo recto y actuación manual,...

Presión 17,2 bar (250 psig) a 210 bar (3045 psig)
Tamaños 6 mm (1/4 pulg.)

34 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF

Aumente el ciclo de vida útil con válvulas de diafragma sin muelles de gran caudal. La...

Presión 8,6 bar (125 psig) a 20,6 bar (300 psig)
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg.

7 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH

Las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión están disponibles en una gran...

Presión 2,7 bar (40 psig) a 6,8 bar (100 psig)
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

9 referencias



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas, Serie LD

Válvulas de diafragma de distribución de gas a granel para aplicaciones de alto caudal,...



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas,...

Válvulas de control fiables y mejoradas con un diseño sin muelles, ideales para una operació...

Diafragma y fuelle continuación

22 PRODUCTOS



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica, Serie DH

Válvulas de diafragma de inmersión térmica utilizadas en procesos de alta temperatura...



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Purez...

Asegure un rendimiento óptimo y larga vida útil en sistemas químicos UHP con un paso de...



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Series ALD3 y ALD6

Las válvulas de diafragma ALD3 y ALD6 ofrecen una larga vida útil, una actuación de alta...



SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie ALD7A

La válvula de diafragma Swagelok ALD7A de ultra alta pureza ofrece la precisión y...



SWAGELOK

Válvulas de Ultra Alta Pureza para Aplicaciones de Alto Caudal, Serie...

Tecnología avanzada de deposición de capas atómicas con caudales 2-3 veces superiores ...




SWAGELOK

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie ALD7C

Las válvulas de diafragma de ultra alta pureza Swagelok ALD7C ofrecen un alto rendimiento...

Manifolds y monobridas

18 PRODUCTOS



COMFIT

Manifolds de 3 válvulas, montaje directo

Manifolds de 3 válvulas para transmisores de presión diferencial, con montaje directo por...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/2 in

7 referencias



FERREINSTRUMENTOS

Choke Manifold

Sistema de control de presión utilizado en operaciones de perforación y control de pozos.



VALVECO

ABAC, Manifold de 3 Vías para instrumentación roscadas, Ref M1

Combinan dos válvulas principales de bloqueo y una ecualizadora o by pass, necesarias para e...

Medidas 1/2"

Ref. M1



VALVECO

ABAC, Válvula Integral de Bloqueo y Purga para instrumentación

VI5 VÁLVULA INTEGRAL DE BLOQUEO Y PURGA, ABAC

Medidas 1/2"Inox, 1/2"Ac

Manifolds y monobridas continuación

18 PRODUCTOS



SWAGELOK

Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de dos válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control...

Presión 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)

6 referencias



SWAGELOK

Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de tres válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control...

Presión 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)

6 referencias



SWAGELOK

Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación

Los manifolds de cinco válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control...

Presión 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)

3 referencias



SWAGELOK

Selectores de Corrientes

Descubra nuestro sistema selector de corrientes compacto para aplicaciones de...

Tamaños 1/8 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316. CF3M

2 referencias



SWAGELOK

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Asegure una transición suave de la tubería de proceso a la instrumentación en espacios...



COMFIT

Manifolds de 2 válvulas, montaje directo

Manifolds de 2 válvulas en acero inoxidable 316 para montaje directo a transmisores de...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/2 in

4 referencias



COMFIT

Manifolds de 2 válvulas, montaje remoto

Manifolds de 2 válvulas de bloqueo y purga en acero inoxidable 316 para montaje remoto, co...

Presión máxima de trabajo 6000 y 10000 psig se...
Tamaños 1/4, 1/2 y 3/4 in

17 referencias




COMFIT

Manifolds de 3 válvulas, montaje remoto

Manifolds de 3 válvulas para transmisores de presión diferencial con montaje remoto,...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/2 in

2 referencias



COMFIT

Manifolds de 5 válvulas, montaje directo

Manifolds de 5 válvulas para presión diferencial con montaje directo por brida, con válvulas d...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/2 in

7 referencias



COMFIT

Manifolds de 5 válvulas, montaje remoto

Manifolds de 5 válvulas para presión diferencial con montaje remoto, conexiones de 1/2 in NP...

Presión máxima de trabajo 6000 psig
Tamaños 1/2 in

2 referencias



COMFIT

Monobridas de bloqueo simple y purga

Monobridas de bloqueo simple y purga en acero inoxidable 316, bridas RF de 1/2 a 2 in de clase...

Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Conexión a proceso Brida RF de 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 ...

30 referencias



COMFIT

Monobridas de doble bloqueo y purga

Monobridas de doble bloqueo y purga en acero inoxidable 316, bridas RF de 1/2 a 2 in de clase...

Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Conexión a proceso Brida RF de 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 ...

30 referencias

Manifolds y monobridas continuación

18 PRODUCTOS



COMFIT

Monobridas de doble bloqueo y purga, primer bloqueo OS&Y

Monobridas de doble bloqueo y purga con primera válvula tipo OS&Y, en acero inoxidabl...

Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Conexión a proceso Brida RF de 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 ...

30 referencias



COMFIT

Válvulas de bloqueo y purga de bola

Válvulas de doble y simple bloqueo y purga con bloqueo de bola y purga de aguja, en acero...

Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Conexión a proceso Brida RF de 3/4, 1, 1-1/2 y 2 i...

8 referencias

Actuadores

8 PRODUCTOS



VALVECO

Actuadores eléctricos UNI D | Para valvulas

Actuadores Eléctricos UNI-D para Válvulas de Bola y Mariposa.

Tamaños UM-1 Nm40 24VDC 10W, UM-1 Nm35 110...

Ref. UM



VALVECO

DANFOSS, Actuador Eléctrico

Dispositivo que transforma un mando eléctrico en una acción física dentro de un sistema de...



VALVECO

GENEBRE, Actuadores Eléctricos rotativos

Actuadores Eléctricos 1/4 de Vuelta GENEBRE

Ref. 167161



VALVECO

MONVA, Actuador neumático de simple y doble efecto

Actuadores Neumáticos - Eficiencia y Potencia para tu Industria

Tamaños DA 32 doble E., DA 40 doble E., DA 52 d...



VALVECO

TUBINOX, Actuador Neumático Simple Efecto Inoxidable Sanitario

Este dispositivo es esencial para el control eficiente de válvulas en industrias que...

Medidas 1" a 2", 2.1/2" 3" 4"

Ref. AVM



VALVECO

VALBIA, Actuador Eléctrico Compacto

ELE VB10 S85 24V STD, Para aplicaciones livianas

Ref. VB10 S85



VALVECO

VALBIA, Actuadores Eléctricos 1/4 de giro Serie 85

Actuadores Eléctricos 1/4 giro VALBIA Serie 85, Para automatización de válvulas de Bola y...

Ref. 85



VALVECO

VALBIA, kit de montaje Actuador Eléctrico

Kit de montaje Actuador Eléctrico VALBIA

Enchufes rápidos

4 PRODUCTOS



SWAGELOK

Enchufes rápidos de gran caudal

Los enchufes rápidos de gran caudal ofrecen un caudal total sin restricciones de orificios. ...

Presión 10,3 bar (150 psig) a 413 bar (6000 psig)
Tamaños 6 mm (1/4 a 1 pulg)

53 referencias



SWAGELOK

Enchufes rápidos para instrumentación

Conozca los enchufes rápidos para instrumentación con inserto del vástago de...

Presión 10,3 bar (150 psig) a 206 bar (3000 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)

171 referencias



SWAGELOK

Enchufes rápidos en miniatura

Utilice los enchufes rápidos en miniatura, ligeros y de diseño compacto para la operaci...

Presión 10,3 bar (150 psig) a 275 bar (4000 psig)
Tamaños 1/16 a 1/8 pulg)

21 referencias



SWAGELOK

Enchufes rápidos con juntas de PTFE

Los enchufes rápidos con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que...

Presión 3,4 bar (50 psig) a 310 bar (4500 psig)
Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)

47 referencias

Vapor y especiales

6 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Válvula Termostática BVTS

Diseñada para la protección de calderas de biomasa.

Medida/código 3/4" 003N3300, 3/4" 003N3301

Ref. BVTS



VALVECO

DANFOSS, Válvula termostática proporcional automática

Válvula termostática proporcional automática DANFOSS

Medida/código 1/2" 003N2132, 1/2" 003N2162, 1/...

Ref. AVTA



VALVECO

DANFOSS, Válvulas de Asiento Inclinado- Neumáticas- AV210

La DANFOSS AV210 es una válvula de asiento inclinado con activación externa,...

Medida/codigo 1/2" 042N4403, 3/4" 042N4404, 1...



VALVECO

FESTO, Válvula de asiento inclinado inoxidable para Vapor

Válvula de Asiento Inclinado para Vapor de Acero Inoxidable – FESTO

Medidas 1/2" NPT 16219

Ref. 16219



VALVECO

GENEBRE, Válvula de flotador de acero Inoxidable

Construcción robusta: Fabricada en acero inoxidable AISI 304, esta válvula garantiza un...

Medidas 1/2", 3/4", 1"



VALVECO

WATSON, Trampas de Vapor

Trampas para extraer condensados de vapor

02 Racores y conexiones

Racores para tubo, alta presión, VCR y VCO, roscados, soldables y uniones de golpe.

102 PRODUCTOS

Racores para tubo 36 | Alta presión 12 | Cierre frontal VCR y VCO 18 | Roscados 7 | Para soldar 4 | Uniones de golpe e integrales 15 | Bridas, vacío y especiales 10

Racores para tubo

36 PRODUCTOS



SWAGELOK

Conectores macho para tubo

Los conectores macho, disponibles en distintos materiales, tamaños y...

Tamaños 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, acero ino...

859 referencias



FERREINSTRUMENTOS

Racores (conectores tipo Swagelok)

Conectores de compresión para aislar, regular y conducir fluidos en líneas de instrumentaci...

Tamaños 1/8" a 1"
Material Acero inoxidable



VALVECO

ALLFLOWS, Conector codo hembra 316 SS, 5000 PSI, OD x FNPT para...

Perfecto para industrias como la química,petrolera,hidráulica,refinerías y...

Medidas 1/8" OD x 1/8" FNPT, 1/8" OD x 1/4" FNPT, ...



VALVECO

ALLFLOWS, Conector codo macho 316 SS, 5.000 PSI, OD x MNPT para...

Descubre el Racor Codo Macho de Alta Presión en acero inoxidable 316, diseñado para rendir ...

Medidas 1/16"OD x 1/16"MNPT, 1/16"OD x 1/8"MNPT...

Ref. MEF



VALVECO

ALLFLOWS, Conector codo unión 316 SS, 5000 PSI, OD x OD para tubing

Presentamos el Racor Codo Unión de Alta Presión para Tubing en acero inoxidable 316,...

Medidas 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" OD, 3/8" ...

Ref. CU




VALVECO

ALLFLOWS, Conector cruz unión tubo 316 SS, 5000 PSI, OD

Presentamos el Racor Cruz Unión de Acero Inoxidable 316, diseñado para soportar...

Medidas 1/8" OD x OD x OD, 1/4" OD x OD x OD, 3/8...



VALVECO

ALLFLOWS, Conector ferrule front - delantero 316 SS, 5.000 PSI

Descubre el Racor Ferrule Front-Delantero 316ss, diseñado para soportar presiones...

Medidas 1/16" OD, 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" ...

Ref. FFF



VALVECO

ALLFLOWS, Conector ferrule rear- trasero OD 316 SS, 5000 PSI


Presentamos el Racor Trasero (Rear Ferrule) de Alta Presión en Acero Inoxidable 316, diseñad...

Medidas 1/16" OD, 1/8" OD, 3/16 OD, 1/4" OD, 5/16" ...

Ref. FFR

Racores para tubo continuación

36 PRODUCTOS



VALVECO

ALLFLOWS, Conector hembra pasamuro 316 SS, 5000 PSI, OD x...

Descubre el Racor Pasamuro Hembra en Acero Inoxidable 316, la solución ideal para...

Medidas 1/8" OD x 1/8" FNPT, 1/4" OD x 1/8" FNPT, ...

Ref. FHP




VALVECO

ALLFLOWS, Conector macho pasamuro 316 SS, 5000 PSI, OD x...

Racor Macho Pasamuro de Acero Inoxidable 316: Conexión Robusta para Alta Presión

Medidas 1/8" OD x 1/8" MNPT, 1/4" OD x 1/8" MNPT...



VALVECO

ALLFLOWS, Conector recto hembra 316 SS, 5000 PSI, OD x FNPT para...

Racor Recto Hembra de Alta Presión para Tubing 316SS: Conectividad Confiable para...

Medidas 1/8" OD x 1/8" FNPT, 1/8" OD x 1/4" FNPT, ...

Ref. RH



VALVECO

ALLFLOWS, Conector recto macho 316 SS, 5000 PSI, OD x MNPT para...

Racor Recto Macho para Tubing 316SS: Conectividad de Alta Presión y Rendimiento...

Medidas 1/16" OD x 1/16" MNPT, 1/16" OD x 1/8" MN...

Ref. RM



VALVECO

ALLFLOWS, Conector tapa, Cap 316 SS, 5000 PSI, para tubing

Racor Tipo Tapa "Cap" de Acero Inoxidable 316: Soluciones de Alta Presión y Rendimiento...

Medidas 1/16" OD, 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" ...




VALVECO

ALLFLOWS, Conector tapón - Plug 316 SS, 5000 PSI, OD para tubing

Racor Tapón Tipo "Plug" de Acero Inoxidable 316: Resistencia y Fiabilidad en Alta Presión

Medidas 1/16" OD, 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" ...

Ref. FTP



VALVECO

ALLFLOWS, Conector tee hembra central 316 SS, 5000 PSI, OD x NPT...

Racor Tee Hembra Central de Alta Presión - Acero Inoxidable 316

Medidas 1/8" OD x 1/8" FNPT, 1/4" OD x 1/8" FNP, 1...

Ref. TTF




VALVECO

ALLFLOWS, Conector tee hembra lateral 316 SS, 5000 PSI, OD x OD pa...

Racor Tee Hembra Lateral de Alta Presión - Acero Inoxidable 316

Medidas 1/8" OD x 1/8" FNPT, 1/4" OD x 1/8" FNPT, ...

Ref. TFT



VALVECO

ALLFLOWS, Conector tee macho central 316 SS, 5000 PSI, OD x OD...

Racor Tee Macho Central de Alta Presión para Tubing - Acero Inoxidable 316

Medidas 1/8" OD x 1/8" MNPT, 3/16" OD x 1/8" MNP...

Ref. TTM



VALVECO

ALLFLOWS, Conector tee macho lateral 316 SS, OD x NPT 5000 PSI,...

Racor Tee Macho Lateral de Alta Presión para Tubing - Acero Inoxidable 316

Medidas 1/8" OD x 1/8" MNPT, 3/16" OD x 1/8" MNP...

Ref. TMT



VALVECO

ALLFLOWS, Conector tee unión 316 SS, 5000 PSI, OD x OD para tubing

Racor Tee Unión para Tubing de Alta Presión - Acero Inoxidable 316

Medidas 1/16" OD, 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" ...



VALVECO

ALLFLOWS, Conector tuerca Nut OD 316 SS, 5000 PSI

Racor Tipo Tuerca (Nut) OD de Alta Presión - Acero Inoxidable 316

Medidas 1/16" OD, 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" ...

Ref. FN

Racores para tubo continuación

36 PRODUCTOS



VALVECO

ALLFLOWS, Conector unión pasamuro 316 SS, 5000 PSI, OD x O...

Racor Unión Pasamuros de Alta Presión - Acero Inoxidable 316

Medidas 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" OD, 3/8" ...

Ref. UTP



VALVECO

ALLFLOWS, Conector unión recta 316 SS, 5000 PSI, OD para tubing

Racor Unión Recta de Alta Presión para Tubing 316ss

Medidas 1/16" OD, 1/8" OD, 3/16" OD, 1/4" OD, 5/16" ...

Ref. UR



VALVECO

ALLFLOWS, Conector unión reducción 316 SS, 5000 PSI, OD x O...

Racor Unión Reducción de Alta Presión para Tubing 316ss

Medidas 1/8" OD x 1/16" OD, 3/16" OD x 1/16" OD, 3/...

Ref. UR



SWAGELOK

Pasamuros para racores de tubo

Los racores y adaptadores pasamuros para tubo están diseñados para conectar dos lado...

Tamaños 3 a 25 mm (1/16 a 1 1/2 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, acero ino...

93 referencias



SWAGELOK

Tapones para racores de tubo

Los tapones para tubo y los tapones para racor están disponibles en una amplia gama de...

Tamaños 2 a 38 mm (1/16 a 2 pulg.)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, acero ino...

91 referencias



SWAGELOK

Conectores hembra para tubo

Los conectores hembra, disponibles en distintos materiales, tamaños y...

Tamaños 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, acero ino...

235 referencias



SWAGELOK

Adaptadores a Tubo con Fusible

Los adaptadores a tubo con fusible mejoran la seguridad general de los sistemas de fluidos...

Tamaños 3/8 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316

3 referencias



SWAGELOK

Uniones de Bajo Volumen Muerto

Los racores Swagelok® de bajo volumen muerto están diseñados para aumentar de...

Tamaños 1/16 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316

1 referencias



SWAGELOK

Protector de Venteo

Vea los racores protectores (protectores de venteo) diseñados con una malla metálica par...

Tamaños 1/8 a 3/4 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316, latón

9 referencias



SWAGELOK

Tubos manguito conector

Los tubos manguito conectores Swagelok® permiten conexiones racor a racor, ofrecen...

Tamaños 3 a 25 mm (1/16 a 1 1/2 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, aleación ...

48 referencias



SWAGELOK

Reductores para tubo

Los reductores de tubo rectos y en te están disponibles en una gran variedad de material...

Tamaños 2 a 25 mm (1/16 a 1 1/2 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, PFA, PTF...

230 referencias



SWAGELOK

Racores para soldadura de tubo por encastre


Los accesorios para soldar por encastre permiten una alineación correcta en sistema...

Tamaños 1/8 a 1 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316

10 referencias

Racores para tubo continuación

36 PRODUCTOS



SWAGELOK

Recambios para racores de tubo

Explore los recambios y accesorios de los racores para tubo: férulas delanteras, férulas...

Tamaños 2 a 28 mm (1/16 a 2 pulg.)
Material del cuerpo Acero inoxidable 316, Acero l...

330 referencias



SWAGELOK

Adaptadores a tubo

Los adaptadores a tubo rectos, en codo y en te, permiten la conexión entre racores Swagelok...

Tamaños 6 a 18 mm (1/8 a 2 pulg.)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, acero al c...

203 referencias



SWAGELOK

Uniones para tubo

Racores para tubo, rectos, codos, tes y cruces en una gran variedad de materiales y tamaño...

Tamaños 2 a 38 mm (1/8 a 2 pulg.)
Materiales Acero inoxidable 316, latón, acero al c...

291 referencias



SWAGELOK

Reductores de Cero Volumen

Conozca los racores para tubo reductores de cero volumen muerto diseñados para aument...

Tamaños 1/8 a 1/4 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316

2 referencias

Alta presión

12 PRODUCTOS



SWAGELOK

Adaptadores con cono y rosca

Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con...

Presión Máximo de 344 bar (5000 psig) a 689 b...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

4 referencias



SWAGELOK

Pasamuros con cono y rosca

Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores...

Presión Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 413...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

1 referencias



SWAGELOK

Tapones con cono y rosca

Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor.

Presión Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 413...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

2 referencias



SWAGELOK

Acoplamientos con cono y rosca

Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un...

Presión Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 413...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

9 referencias



SWAGELOK

Manguitos y Collarines

Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la...

Presión Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 413...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

4 referencias



SWAGELOK

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más...

Presión Máximo de 2067 bar (30 000 psig) a 413...
Tamaños 1/4 a 9/16 pulg.

5 referencias

Alta presión continuación

12 PRODUCTOS



SWAGELOK

Pasamuros de alta presión

Haga transferencias fiables de fluidos con un pasamuros diseñado específicamente para el...

Presión Máximo 1378 bar (20 000 psig) a 4134 b...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

1 referencias




SWAGELOK

Tapones de alta presión

Presurice los sistemas de fluidos tapando las conexiones de media presión o tapando los...

Presión Máximo 1034 bar (15 000 psig) a 4134 b...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

3 referencias



SWAGELOK

Conectores hembra de alta presión

Cree conexiones seguras con conectores hembra para racores para tubo, diseñados pa...

Presión Máximo 430 bar (6250 psig) a 4134 bar (...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

2 referencias



SWAGELOK

Conectores macho de alta presión

Construya conexiones sin fugas en instrumentación de procesos y aplicaciones...

Presión Máximo de 430 bar (6250 psig) a 4134 b...
Tamaños 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)

8 referencias



SWAGELOK

Recambios para racores de alta presión

Juegos de tuercas y férulas y galgas de inspección de media presión para racores par...

Presión Máximo de 430 bar (6250 psig) a 4134 b...
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg.

3 referencias



SWAGELOK

Uniones de alta presión

Combine fácilmente el tubo con un codo, una te o una unión recta, disponible en acero...

Presión Máximo 430 bar (6250 psig) a 4134 bar (...
Tamaños 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)

11 referencias

Cierre frontal VCR y VCO

18 PRODUCTOS




SWAGELOK

Pasamuros VCR®

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® para conexiones fiables y...

Presión Máximo 192 bar (2800 psig) a 551 bar (8...
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg.

13 referencias



SWAGELOK

Tapones VCR®

Cierre un puerto de racor o el extremo de un tramo de tubo con tapones para tubo y tapon...

Presión Máximo de 130 bar (1900 psig) a 620 ba...
Tamaños De 1/8 a 1 pulg.

16 referencias



SWAGELOK

Conectores hembra VCR®

Los conectores hembra con racor VCR en un extremo están disponibles en varios tamaños...

Presión Máximo 130 bar (1900 psig) a 551 bar (8...
Tamaños 1/16 a 1 pulg.

9 referencias



SWAGELOK

Manguitos VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten...

Presión Máximo 130 bar (1900 psig) a 620 bar (9...
Tamaños 6 a 18 mm (1/8 a 1 pulg.)

40 referencias

Cierre frontal VCR y VCO continuación

18 PRODUCTOS



SWAGELOK

Manguitos Largos

Consiga una conexión estanca manteniendo la alta pureza del cierre metal-metal en...

Presión Máximo 130 bar (1900 psig) a 585 bar (8...
Tamaños 6 a 18 mm (1/8 a 1 pulg.)

38 referencias



SWAGELOK

Conectores macho VCR®

Cree un cierre frontal seguro entre el manguito y la junta para conseguir una conexión a prue...

Presión Máximo de 192 bar (2800 psig) a 310 ba...
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg.

28 referencias



SWAGELOK

Reductores VCR®

Diseñados para sistemas de ultra alta pureza, estos racores conectan tubo de distintos...

Presión Máximo 192 bar (2800 psig) a 689 bar (1...
Tamaños 1/8 a 1/2 pulg.

4 referencias



SWAGELOK

Pasamuros Corto

Con la garantía de un cierre estanco entre los dos lados de un tabique, utilice estos...

Presión Máximo 192 bar (2800 psig) a 585 bar (8...
Tamaños 6 a 18 mm (1/8 a 1/2 pulg.)

4 referencias



SWAGELOK

Manguitos cortos

Ofrece un cierre fiable en aplicaciones más compactas al comprimir la junta plana metáli...

Presión Máximo 192 bar (2800 psig) a 585 bar (8...
Tamaños 6 a 18 mm (1/8 a 1/2 pulg.)

37 referencias



SWAGELOK

Tuercas, Juntas y Accesorios

Consiga cierres estancos duraderos desde vacío hasta presión positiva con estas...

Presión Máximo 689 bar (10 000 psig)
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

91 referencias



SWAGELOK

Uniones VCR®

Los accesorios Swagelok VCR® son los racores originales para vacío y han establecido el...

Presión Máximo 130 bar (1900 psig) a 771 bar (11 ...
Tamaños 1/8 a 3/4 pulg.

27 referencias



SWAGELOK

Accesorios para soldar

Haga conexiones permanentes entre el tubo y los componentes para crear uniones...

Presión Máximo 192 bar (2800 psig) a 689 bar (1...
Tamaños 1/8 a 1/2 pulg.

26 referencias



SWAGELOK

Pasamuros VCO®

Diseñados para instalarse en diversos espacios, estos pasamuros aseguran el cierr...

Presión Máximo 323 bar (4700 psig) a 985 bar (1...
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg.

3 referencias



SWAGELOK

Conectores hembra VCO®

Los conectores hembra con accesorio VCO en un extremo están disponibles en diversos...

Presión Máximo de 303 bar (4400 psig) a 578 b...
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

4 referencias



SWAGELOK

Manguitos VCO®

Estos manguitos comprimen la junta tórica para asegurar un cierre estanco y la...

Presión Máximo 199 bar (2900 psig) a 675 bar (9...
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

25 referencias



SWAGELOK

Conectores macho VCO®

Estos conectores macho tienen una junta tórica prisionera en una ranura en su cara...

Presión Máximo 158 bar (2300 psig) a 689 bar (1...
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

27 referencias

Cierre frontal VCR y VCO continuación

18 PRODUCTOS



SWAGELOK

Recambios y accesorios VCO®

Asegure un rendimiento óptimo y la fiabilidad de sus sistemas de fluidos con nuestros...

Tamaños 1/4 a 1 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316, latón

8 referencias



SWAGELOK

Uniones VCO®

Accesorios de cierre frontal VCO® en te, en codo de 90° y rectos para conexiones estanc...

Presión Máximo 606 bar (8800 psig) a 985 bar (1...
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

5 referencias

Roscados

7 PRODUCTOS



SWAGELOK

Adaptadores roscados

Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos...

Presión Máximo 105 bar (1522 psig) a 551 bar (8...
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

66 referencias




SWAGELOK

Tapones roscados

Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un...

Presión Máximo 125 bar (1810 psig) a 1034 bar (1...
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

38 referencias



SWAGELOK

Acoplamientos roscados

Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable...

Presión Máximo 151 bar (2200 psig) a 875 bar (1...
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

46 referencias




SWAGELOK

Manguitos roscados

Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar...

Presión Máximo de 87 bar (1261 psig) a 957 bar (...
Tamaños De 1/8 a 1 1/2 pulg.

59 referencias



SWAGELOK

Reductores roscados

Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la...

Presión Máximo de 87 bar (1261 psig) a 957 bar (...
Tamaños De 1/8 a 1 pulg.

67 referencias




SWAGELOK

Recambios para accesorios roscados

Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados d...

Materiales Acero al carbono

1 referencias



SWAGELOK

Tuercas de Unión

Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para...

Presión Máximo 158 bar (2300 psig) a 875 bar (1...
Tamaños 1/8 a 1 pulg.

2 referencias

Para soldar

4 PRODUCTOS



SWAGELOK

Accesorios para Soldadura a Tope

Los accesorios para soldar a tope rectos, en codo, en te y en cruz tienen un diámetro con...

Tamaños 6 a 18 mm (1/4 a 3/4 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM...

29 referencias



SWAGELOK

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza

Los accesorios para soldar tubo a tope Micro-Fit se adaptan a sistemas que requieren...

Tamaños 6 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM...

65 referencias



SWAGELOK

Accesorios para soldadura de tubo por encastre

Los accesorios para soldar por encastre mecanizados con precisión aseguran que el...

Tamaños 1/8 a 1 pulg.
Materiales 316, 316L, o 316L VIM-VAR acero inoxi...

21 referencias



SWAGELOK

Adaptadores para soldar

Los accesorios adaptadores para soldar de alta integridad ofrecen solidez y fiabilidad y...

Tamaños 1/2 a 1 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316

5 referencias

Uniones de golpe e integrales

15 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Unión de golpe Fig. 100

Para líneas de baja presión 1.000 psi de aire, agua, petróleo y gas. Sello metal-metal.

Presión de trabajo 1.000 psi



FERREINSTRUMENTOS

Unión de golpe Fig. 200 / 206

Para servicios generales hasta 2.000 psi en aplicaciones de aire, agua, petróleo y gas. Par...

Presión de trabajo 2.000 psi



FERREINSTRUMENTOS

Unión de golpe Fig. 602

Para servicios de agua, petróleo, gas y lodos hasta 6.000 psi, con empaque un...

Presión de trabajo 6.000 psi



FERREINSTRUMENTOS

Unión de golpe Fig. 1002

Para líneas de choke & kill, cementación y acidificación hasta 10.000 psi. Para soldar y...

Presión de trabajo 10.000 psi



FERREINSTRUMENTOS

Unión de golpe Fig. 1502

Estándar de la industria para cementación, acidificación, fracturamiento y líneas de chok...

Presión de trabajo 15.000 psi



FERREINSTRUMENTOS

Unión de golpe Fig. 1003

Para sistemas de alta presión donde se requiere compensar desalineaciones en la...

Uniones de golpe e integrales continuación

15 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Unión de golpe Fig. 2202

Para servicio con gas agrio (H_2S) y ambientes corrosivos bajo especificaciones NACE.



FERREINSTRUMENTOS

Unión inflable (Seal-O-Grip)

Conexión para líneas de lodo y fluidos de baja presión con sello neumático inflable resistent...



FERREINSTRUMENTOS

Unión de tanque (Hammer Seal Unions)

Uniones de sello con O-ring reemplazable para conexiones rápidas en tanques y equipos de...

Presión de trabajo **Hasta 150 psi**



FERREINSTRUMENTOS

Codo integral

Accesorio integral para cambios de dirección en sistemas de bombeo y producción. Fig 1502.



FERREINSTRUMENTOS

Tee integral

Accesorio forjado de alta presión para derivación de líneas. Fig 1502.



FERREINSTRUMENTOS

Pup Joint

Tramo corto de tubería utilizado para ajuste de longitud en líneas de proceso. Fig 1502.



FERREINSTRUMENTOS

Mangueras integrales (Hose Loops)

Conjuntos flexibles de alta presión para transferencia de fluidos. Fig 1502.



FERREINSTRUMENTOS

Swivel Joints

Juntas giratorias que permiten movimiento angular sin afectar la continuidad del flujo, pa...

Presión de trabajo **6.000 psi**
Conexiones **NPT y Fig. 1502**



FERREINSTRUMENTOS

Fabricaciones especiales

Fabricamos uniones, tubería y demás elementos que le permitan llevar sus proyect...

Bridas, vacío y especiales

10 PRODUCTOS



SWAGELOK

Uniones dieléctricas

Los racores dieléctricos Swagelok® aíslan y protegen la instrumentación de los efectos d...

Presión Máximo 344 bar (5000 psig)
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg. (12 mm)

5 referencias




SWAGELOK

Bridas ANSI

Conecte tuberías, válvulas y otros equipos con bridas ANSI, diseñadas para ser seguras y...

Presión Máximo de 1,4 bar (20 psig) a 413,7 bar (...
Tamaños De 3 a 50 mm (1/8 a 2 pulg)

26 referencias



SWAGELOK

Bridas DIN

Cumpla las normas alemanas DIN (Deutsche Industrie Norm) cuando conecte tuberías,...

Presión Máximo de 1,4 bar (20 psig) a 413,7 bar (...
Tamaños De 3 a 50 mm (1/8 a 2 pulg)

2 referencias



SWAGELOK

Bridas EN

Una tuberías o componentes de tuberías o fijar equipos a una superficie con bridas...

Presión Máximo de 1,4 bar (20 psig) a 413,7 bar (...
Tamaños De 3 a 50 mm (1/8 a 2 pulg)

2 referencias



SWAGELOK

Bridas con extensión

Maximice la flexibilidad y adaptabilidad con los racores con extensión para proceso para...

Tamaños 10 mm (3/8 pulg)
Materiales Acero inoxidable 316

2 referencias



SWAGELOK

Conectores macho Ultra-Torr

Los conectores macho Ultra-Torr están disponibles en un amplio rango de tamaños y...

Tamaños 1/16 a 1 pulg.
Materiales Acero inoxidable

13 referencias



SWAGELOK

Recambios y accesorios Ultra-Torr

Examine las tuercas hembra y los manguitos de los racores de vacío Ultra-Torr.

Tamaños 1/16 a 1 1/2 pulg.
Materiales Acero inoxidable

4 referencias



SWAGELOK

Extensiones de Tubo

Las extensiones de tubo rectas Ultra-Torr ofrecen un rendimiento de cierre fiable y...

Tamaños 1/16 a 1 1/2 pulg.
Materiales Acero inoxidable

19 referencias



SWAGELOK

Uniones Ultra-Torr

Los accesorios de vacío Ultra-Torr, rectos, en codo y en te, de distintos tamaños, son fácile...

Tamaños 1/16 a 1 1/2 pulg.
Materiales Acero inoxidable

15 referencias



SWAGELOK

Accesorios de PFA abocardados con rosca de paso fino

Los racores de PFA ofrecen la resistencia a la tracción, la estabilidad térmica y la resistenci...

03 Tubería y mangueras

Tubo y tubing, mangueras, accesorios de tubería y línea sanitaria.

57 PRODUCTOS

Tubo y tubing 4 | Mangueras y tubo flexible 27 | Bridas, codos y accesorios 8 | Línea sanitaria 18

Tubo y tubing

4 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Tubing en acero inoxidable

Tubería de precisión para conducción de fluidos y gases de instrumentación.

Material Acero inoxidable



VALVECO

ALLFLOWS, Tubing acero inoxidable AISI 316L Sistema de Alta Presión

Descubre el Tubing de Acero Inoxidable AISI 316L para sistemas de alta presión, fabricado...

Medidas 1/4" x 0.035"/0.89MM, Venta minima 6 m...


Ref. TBN



VALVECO

Tuberia de Acero Inoxidable 304 SCH40

La tuberia de acero inoxidable 304 SCH40 con costura es una solución robusta y versátil...



SWAGELOK

Tubo para instrumentación

Vea nuestro amplio rango de opciones de tubo para satisfacer una gran variedad de...

Mangueras y tubo flexible

27 PRODUCTOS




SWAGELOK

Conexiones finales para tubo flexible

Las conexiones finales Swagelok® para tubo flexible están disponibles en tamaños desde...

Tamaños 6 mm (1/8 a 1 pulg.) de diámetro
Materiales Acero inoxidable 304 o 316, latón

51 referencias



SWAGELOK

Tubo de Vinilo, Serie LT

El tubo flexible de vinilo transparente para servicio general es adecuado para las...

Presión 0,11 bar (1,6 psig) a 2,7 bar (40 psig)
Tamaños 1/8 a 1/2 pulg.

6 referencias



SWAGELOK

Tubo Flexible de PFA

El tubo flexible de PFA translúcido y resistente a los productos químicos se utiliza...

Presión De 0,2 bar (3 psig) a 18,9 bar (275 psig)
Tamaños De 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)

14 referencias



SWAGELOK

Tubo Metálico, Series FZ y FN

Examine las opciones de tubo metálico diseñadas para satisfacer las necesidades de...

Mangueras y tubo flexible continuación

27 PRODUCTOS



SWAGELOK

Manguera Metálica, Serie FL

Descubra opciones para mangueras totalmente metálicas de gran flexibilidad cuando se...

Presión 46,3 bar (672 psig) a 57,8 bar (840 psig)
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg.

7 referencias



SWAGELOK

Manguera Metálica, Serie FM

Manguera metálica con diversas opciones de conexiones finales para utilizar en aplicacion...

Presión 57,8 bar (840 psig) a 119 bar (1736 psig)
Tamaños 1/4 a 3/4 pulg.

15 referencias



SWAGELOK

Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX

La manguera Swagelok® con capa exterior de doble malla de acero inoxidable 321 se utiliza...



SWAGELOK

Manguera Metálica, Serie AH

Vea más información sobre las opciones de manguera totalmente metálica con ánima...



SWAGELOK

Manguera Metálica, Serie FJ

Más información sobre nuestras mangueras metálicas de acero inoxidable trenzado,...



SWAGELOK

Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV

Explore las mangueras enfriadoras y aisladas al vacío de Swagelok para obtener una...



SWAGELOK

Conexiones finales para manguera de goma

Conozca nuestro rango de conexiones finales para manguera de goma de varios tamaños.

Tamaños 6 a 25 mm (1/4 a 1 pulg.)
Materiales Acero inoxidable 316, latón

39 referencias



SWAGELOK

Manguera de Goma, Serie PB

Explore las opciones de manguera de goma Buna N disponibles en varios colores y...

Presión 5,5 bar (80 psig) a 24,1 bar (350 psig)
Tamaños 1/4 a 1 pulg.

26 referencias



SWAGELOK

Abrazaderas para Manguera

Descubra las abrazaderas de calidad para mangueras y tubo flexible Swagelok. Conozca...

Tamaños Tamaños de manguera de 1/2 a 29/32 ...

3 referencias



SWAGELOK

Aislamiento de Mangueras

Mantenga el fluido del sistema dentro de la manguera a la temperatura requerida con el...



SWAGELOK

Cubiertas de Mangueras

Elija entre una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer protección adicional...



SWAGELOK

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa...

Tamaños 6 a 12 mm (1/4 a 3/4 pulg)
Materiales PTFE

32 referencias

Mangueras y tubo flexible continuación

27 PRODUCTOS



SWAGELOK

Manguera con ánima lisa de PFA

Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fá...



SWAGELOK

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de...

Utilice la manguera con ánima lisa de PTFE con una cubierta corrugada de acero inoxidable...



SWAGELOK

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Conozca las opciones de manguera con ánima corrugada de PTFE (fluoropolímero) para las...



SWAGELOK

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilid...



SWAGELOK

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resisten...



SWAGELOK

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de...



SWAGELOK

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y...



SWAGELOK

Conexiones finales para manguera termoplástica

Facilite la instalación en campo de las mangueras Swagelok® seleccionando entre...

Tamaños 6 mm (1/4 a 1 pulg.)
Materiales Acero inoxidable 316, acero al carbono

13 referencias




SWAGELOK

Manguera de Nilón

Utilice la manguera de nilón series 7R y 8R en las aplicaciones hidráulicas en las que la...

Presión 137 bar (2000 psig) a 344 bar ...
Material del cuerpo Nilón

7 referencias



SWAGELOK

Manguera con Ánima de Polietileno

Asegure el cumplimiento de la FDA y evite la contaminación del sistema en las aplicacione...



SWAGELOK

Programa de Lazo Térmico

Descubra lo último en optimización de bucles térmicos, fabricación de obleas...

Bridas, codos y accesorios

8 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Bridas

Componentes para la conexión segura de tuberías, válvulas y equipos, fabricados bajo...



FERREINSTRUMENTOS

Codos

En acero al carbono e inoxidable, disponibles desde SCH 40 hasta SCH XXS, para sistemas ...

Material **Acero al carbono e inoxidable**



FERREINSTRUMENTOS

Tee

En acero al carbono e inoxidable, disponibles desde SCH 40 hasta SCH XXS, para sistemas ...

Material **Acero al carbono e inoxidable**



FERREINSTRUMENTOS

Cap

En acero al carbono e inoxidable, disponibles desde SCH 40 hasta SCH XXS, para sistemas ...

Material **Acero al carbono e inoxidable**



FERREINSTRUMENTOS

Ring Gasket (Oval Ring)

Empaques metálicos RTJ para sellado de bridas en aplicaciones de alta presión y...



FERREINSTRUMENTOS

Junta antivibratoria

Elementos flexibles bridados, diseñados para absorber vibraciones, movimientos y...

Material **EPDM y BUNA**
Conexión **Bridada**



VALVECO

Bridas| Flanges Acero Inoxidable

Bridas Flanges Acero Inoxidable T 304L 150 Lbs, 300Lbs,



SWAGELOK

Sistema de Soporte


Vea las bridas soporte, las placas soldadas y otros sistemas de apoyo para el montaje de...

Tamaños **6 a 25 mm (1/4 a 2 pulg.)**
Materiales **Componentes de acero inoxidable 30...**

75 referencias

Línea sanitaria

18 PRODUCTOS



VALVECO

TUBINOX, Tubería Inoxidable Sanitaria ASTM 270/ 3A AISI 304 y...

Nuestra tubería inoxidable sanitaria TUBINOX, fabricada según los estándares ASTM A270/3...



VALVECO

TUBINOX, Abrazadera Inoxidable Sanitaria T-304

Material de alta calidad: Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, estas abrazaderas...

Medidas **1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 3/4", DN 25, DI...**

Línea sanitaria continuación

18 PRODUCTOS



VALVECO

TUBINOX, Codo Inoxidable Sanitario Soldar T- 304

Material de alta calidad: Fabricado en acero inoxidable AISI 304, reconocido por su...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", DN25, DN40, D...

Ref. N/D



VALVECO

TUBINOX, Codo Inoxidable Sanitario Soldar T- 316L

Codo Inoxidable T-316 L Sanitario Soldar ASTM A270/3A/DIN11850 TUBINOX

Medidas 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", DIN 100, 4"

Ref. DIN



VALVECO

TUBINOX, Codo Inoxidable Sanitario T 304/316L Clamp ASTM...

Este componente es ideal para aplicaciones en las industrias alimentaria, de bebidas, láctea ...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 1/2", 3/4"

Ref. N/D



VALVECO

TUBINOX, Copa Inoxidable Sanitaria Clamp T- 304

Este componente es esencial para la conexión eficiente de tuberías en industrias como la...

Medidas 1.1/2"x1", 2"x1", 2"x1.1/2", 2.1/2"x1.1/2", 2.1...

Ref. N/D



VALVECO

TUBINOX, Copa Inoxidable Sanitaria Soldar T-304

Este accesorio es esencial para la conexión eficiente de tuberías en industrias como la...

Medidas 1.1/2" x 1", 2"x1", 2"x1.1/2", 2.1/2"x1.1/2", 2....

Ref. N/D



VALVECO

TUBINOX, Empaque EPDM Ferula Clamp

Su principal función es hacer sello entre dos férulas conexiones tipo clamp para evitar las...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4"



VALVECO

TUBINOX, Empaque Silicona Ferula Clamp

Su principal función es hacer sello entre dos férulas conexiones tipo clamp para evitar las...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 1/2", 3/4", DN 2...

Ref. N/D



VALVECO

TUBINOX, Empaque Teflon Ferula Clamp

Su principal función es hacer sello entre dos férulas conexiones tipo clamp para evitar las...



VALVECO

TUBINOX, Férula de expansion Inoxidable Sanitaria ASTM...

Férula de expansión Inoxidable Sanitaria ASTM A270/3A/DIN11850 TUBINOX

Tamaños 1", 1.1/2", 2"



VALVECO

TUBINOX, Férula Inoxidable Sanitaria Soldar ASTM A270/3A/DIN11850

Material de alta calidad: Fabricada en acero inoxidable AISI 304, reconocida por su...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", DN25, DN40, D...

Ref. N/D



VALVECO

TUBINOX, Tee inoxidable Sanitaria Clamp T-304, 3A/DIN

Material de alta calidad: Fabricada en acero inoxidable AISI 304, esta tee garantiza una...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 1/2", 3/4"



VALVECO

TUBINOX, Tee inoxidable Sanitaria Soldar T-304, 3A/DIN


Material de alta calidad: Fabricada en acero inoxidable AISI 304, esta tee garantiza una...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", DN25, DN40, D...

Ref. N/D

Línea sanitaria continuación

18 PRODUCTOS



VALVECO

TUBINOX, Unión Universal SMS Inoxidable Sanitaria

Material de alta calidad: Fabricada en acero inoxidable AISI 304 o 316L de grado alimentici...

Medidas 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", DN25, DN40, D...



VALVECO

TUBINOX, Visor mirilla inoxidable sanitario Clamp

Visor mirilla inoxidable sanitario Clamp, TUBINOX




VALVECO

TUBINOX, Visor mirilla inoxidable sanitario para soldar

Este componente es esencial para la supervisión visual de fluidos en tuberías y...

Medidas 1" Soldar, 1.1/2" Soldar, 2"Soldar, 2.1/2" S...



SWAGELOK

Accesorios con Brida Sanitaria

Le ofrecemos una gran variedad de bridas sanitarias diseñadas para utilizarlas en...

Tamaños 1/4 a 1 pulg.
Materiales Acero inoxidable 316

9 referencias

04 Instrumentación y medición

Manómetros, temperatura, transmisores, presostatos y medición de caudal.

53 PRODUCTOS

Manómetros 17 | Temperatura 8 | Transmisores de presión 5 | Presostatos y termostatos 17 | Caudal y contadores 6

Manómetros

17 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Manómetros

Instrumentos para medición y monitoreo de presión en sistemas industriales.



VALVECO

ABAC, Amortiguador de Pulsaciones para lineas de presión serie AMP

Cuando un manómetro, transmisor o presotáto debe instalarse en líneas de presión con...

Medidas 1/2"

Ref. APM



VALVECO

WINTERS, Manómetro Caja Fenólica Dial 4.5" CV 1/2"

Manómetro Caja Fenólica Dial 4.5" CV 1/2", WINTERS

Escalas 0/30 PSI, 0/60 PSI, 0/100 PSI, 160 PSI, 0...



VALVECO

WINTERS, Manómetro Calibrable Dial 2.5" Totalmente Inoxidable CT 1/4"

Manómetro Calibrable Dial 2.5" Totalmente Inoxidable CT 1/4", WINTERS

Escalas -30Hg/0 PSI, 0/30 PSI, 0/60 PSI, 0/100 P...

Ref. PFP-ZR



VALVECO

WINTERS, Manómetro Calibrable Dial 2.5" Totalmente Inoxidable CV 1/4",...

Manómetro Calibrable Dial 2.5" Totalmente Inoxidable CV 1/4", Dial 2.5

Escalas -30Hg/0PSI, -30Hg/30PSI, 0/30 PSI, 0/6...

Ref. PFP-ZR



VALVECO

WINTERS, Manómetro Calibrable Dial 4" totalmente inoxidable CT 1/2"

Manómetro Calibrable Dial 4" totalmente inoxidable CT 1/2" WINTERS

Escalas -30Hg/0, -30Hg/30PSI, 0/30 PSI, 0/60 P...

Ref. MEX5



VALVECO

WINTERS, Manómetro Calibrable Dial 4" Totalmente Inoxidable CV 1/2"

Manómetro Calibrable Dial 4" Totalmente Inoxidable CV 1/2" WINTERS

Escalas -30Hg/0, -30Hg/30PSI, 0/6 PSI, 0/15 PSI...

Ref. MEX5



VALVECO

WINTERS, Manómetro Glicerina Dial 2.5" Inox/Bronce CT 1/4"

Manómetro Glicerina Dial 2.5" Inox/Bronce CT 1/4" WINTERS

Escalas -30/0 Hg, 0/30 PSI, 0/60 PSI, 0/100 PSI, ...

Ref. PEM1424

Manómetros continuación

17 PRODUCTOS



VALVECO

WINTERS, Manómetro Glicerina Dial 2.5" Inox/Bronce, CV 1/4"

Manómetro Glicerina Dial 2.5" Inox/Bronce, CV 1/4" WINTERS

Escalas -30/0 Hg, 0/30 PSI, 0/60 PSI, 0/100 PSI, ...

Ref. MR 6



VALVECO

WINTERS, Manómetro para Baja Presión Dial 2.5" CV 1/4"

Manómetro para Baja Presión Dial 2.5" CV 1/4" WINTERS

Escalas 0/60 mbar, 0/100 mbar, 0/160 mbar, 0/2...



VALVECO

WINTERS, Manómetro Seco Dial 1.5" caja negra conex Vertical 1/4"

Manómetro Seco Dial 1.5" caja negra conex Vertical 1/4" WINTERS

Escalas 0/30 PSI, 0/60 PSI, 0/100 PSI, 0/150 PSI,...

Ref. PEM1297



VALVECO

WINTERS, Manómetro Seco Dial 1.5" Caja Negra, Conex Trasera 1/4"

Manómetro Seco Dial 1.5" Caja Negra, Conex Trasera 1/4" WINTERS

Escalas 0/30 PSI, 0/60 PSI, 0/100 PSI, 0/150 PSI,...

Ref. UA20N4L



VALVECO

WINTERS, Manómetro seco dial 2.5", Caja Negra Conexión Vertical 1/4"

Manómetro seco dial 2.5", Caja Negra Conexión Vertical 1/4" WINTERS

Escalas -30/0" Hg, 0/30 PSI, 0/60 PSI, 0/100 PSI,...

Ref. MR 6



SWAGELOK

Protectores para manómetros

Los accesorios protectores utilizan un elemento poroso de acero inoxidable 316...

Presión Máximo 151 bar (2200 psig) a 454 bar (6...
Tamaños 1/4 a 1/2 pulg.

6 referencias



SWAGELOK

Manómetros para proceso y manómetros para constructores d...

Ofrecen mediciones precisas de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando el...



SWAGELOK

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Haga lecturas precisas de la presión con manómetros con certificado ECE-R110 para...



SWAGELOK

Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Supervise la presión positiva y el vacío del sistema con un manómetro de aire seco limpi...

Temperatura

8 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Termómetros

Instrumentos para medición de temperatura en procesos industriales.



VALVECO

DANFOSS, Sensor de Temperatura PT 1.000 Con Transmisor MBT 3560

MBT 3560- SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000 CON TRANSMISOR INTEGRADO DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Sensor de Temperatura PT 100 Con Cabezote MBT 5252

MBT 5252- SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CON CABEZOTE DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Sensor de Temperatura PT 100 MBT5250

MBT 5250- SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Sensor de Temperatura Tipo Cable MBT 153

MBT 153 – SENSOR DE TEMPERATURA TIPO CABLE DANFOSS

Ref. MBT



VALVECO

DANFOSS, Transmisor de Temperatura Tipo Disco MBT

MBT – TRANSMISORES DE TEMPERATURA TIPO DISCO, DANFOSS



SWAGELOK

Termómetros

Asegure lecturas fiables y una fácil calibración en campo con termómetros bimetálicos de...



SWAGELOK

Termopares

Diseñado para proteger los sensores de condiciones adversas y asegurar mediciones...

Transmisores de presión

5 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Transmisor de Presión a Prueba de Explosión MBS 4701

MBS 4701- MBS 4751- TRANSMISOR DE PRESIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIÓN NORMA...

Rangos 0 a 1 Bar, 0 a 1.6 Bar, 0 a 2.5 Bar, 0 a 4 Bar...



VALVECO

DANFOSS, Transmisor de Presión IP 65 MBS 3000

MBS 3000 – TRANSMISOR DE PRESIÓN IP 65, DANFOSS

Rangos -1 a 0 Bar, -1 a 5 Bar, 0 a 1 Bar, 0 a 1.6 Bar, ...

Ref. MBS 3000

Transmisores de presión continuación

5 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Transmisor de Presión IP 65 MBS 4500

MBS 4500 – TRANSMISOR DE PRESIÓN IP 65, DANFOSS

Rangos 0 a 1 Bar, 0 a 2.5 Bar, 0 a 6 Bar, 0 a 10 Bar,...

Ref. MBS



VALVECO

DANFOSS, Transmisor de Presión IP 65, MBS 33

MBS 33 – TRANSMISOR DE PRESIÓN - IP 65, DANFOSS

Rangos 0 a 1 Bar, 0 a 2.5 Bar, 0 a 4 Bar, 0 a 6 Bar, ...

Ref. MBS 33



SWAGELOK

Transductores de presión

Mantenga una monitorización electrónica precisa de la presión en gran variedad de...

Presostatos y termostatos

17 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Elemento Termostático Rango Regulación 25 A 65°C

Elemento Termostático Rango Regulación 25 A 65°C, DANFOSS

Ref. AVTA



VALVECO

DANFOSS, Presostato a prueba de explosión RT EEX

Presostato a prueba de explosión RT EEX - DANFOSS

Rango/ref. 0.1 a 1.1 RT 112E, 0 a 0.3 RT 113E, 1 A 10 ...

Ref. RT-TE



VALVECO

DANFOSS, Presostato de Alta Presión para Sistemas Hidráulicos...

Presostato a Prueba de Explosión Diferencial RT EEX -DANFOSS

Rango de regulación 0.2 a 10 Bar, 5 a 30 bar, 1 a 1...

Ref. MBC



VALVECO

DANFOSS, Presostato de Uso Industrial Tipo RT

PRESOSTATO DE USO INDUSTRIAL Tipo RT DANFOSS

Rango/ref. -0.8 a 5 Bar RT 1a, 4 a 17 Bar RT 5A, 0....



VALVECO

DANFOSS, Presostato diferencial a Prueba de Explosión RT EEX

Presostato a Prueba de Explosión Diferencial RT EEX -DANFOSS

Rango/ref. 0.5 a 4 Bar RT 260E, 0.1 a 1.5 Bar RT 2...



VALVECO

DANFOSS, Presostato Diferencial Tipo RT

Presostato Diferencial Tipo RT - DANFOSS

Rango/ref. 0.5 a 4 Bar RT 260A, 0.1 a 1.5 Bar RT 2...

Ref. RT

04

Presostatos y termostatos continuación

17 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Presostato Dual KP 44

Tipo de conexión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección d...

Rangos 2 a 12 Bar

Ref. KP44



VALVECO

DANFOSS, Presostato para Aplicaciones Livianas Tipo KPI

KPI – PRESOSTATO PARA APLICACIONES LIVIANAS DANFOSS

Rango/ref. -0.2 a 8 Bar KPI 35, 4 a 12 Bar KPI 36, ...



VALVECO

DANFOSS, Presostato para Trabajo Pesado KPS

KPS - PRESOSTATO PARA TRABAJO PESADO - DANFOSS

Rango/ref. 1 a 10 Bar KPS43, 4 a 40 Bar KPS45, 6 ...



VALVECO

DANFOSS, Switch de Flujo Tipo Paleta

SWITCH DE FLUJO DANFOSS - SOLUCIÓN CONFIABLE PARA EL CONTROL DE CAUDAL

Ref. FQS



VALVECO

DANFOSS, Switch de presión CS- Para Bombas y Compresores

CS – PRESOSTATO PARA BOMBAS Y COMPRESORES DANFOSS

Rangos 2 a 6 Bar G1/2", 4 a 12 Bar G1/2", 7 a 20 Ba...



VALVECO

DANFOSS, Termostato a Prueba de Explosión Tipo RT EEX

RT EEX - TERMOSTATO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN- CERTIFICADO EEX, ZONA 1, CAT ...

Rango/ref. -5°C a +30°C RT 14E, 25°C a 90°C RT 1...



VALVECO

DANFOSS, Termostato Industrial KP

Los termostatos KP de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y...

Rango/ref. KP 71 -5 a 20°C, KP 77 20 a 60°C, KP 7...



VALVECO

DANFOSS, Termostato Industrial Tipo RT

Rangos de temperatura: de - 60°C a 300°C

Rango/ref. -5°C a +50°C RT 26, 25°C a 90°C RT 10...



VALVECO

DANFOSS, Termostato para Trabajo Pesado KPS

KPS – TERMOSTATO PARA TRABAJO PESADO, DANFOSS

Rango/ref. KPS 79 50 a 100°C 110mm, KPS 79 50 ...



VALVECO

DANFOSS, Tubo Capilar Tipo KPI

Tubo Capilar material del tubo capilar: Cobre Longitud: 1 m.

Ref. KPI



VALVECO

GENEBRE, Flotador eléctrico para tanque

Permite automatizar la bomba en tareas de llenado y vaciado de tanques o cisternas.

04

Caudal y contadores

6 PRODUCTOS



VALVECO

NWM Meter, Contador de agua de chorro multiple

Medidor de Agua de Chorro Múltiple - Precisión y Durabilidad para tu Proyecto

Tamaños 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1" NPT, 1.1/2" NPT, 2...



VALVECO

NWM Meter, Contador de agua de chorro unico

Medidor de Agua de Chorro Único - Precisión y Durabilidad para tu Proyecto

Tamaños 1/2"

Ref. NWN



VALVECO

NWM meter, medidor de Agua tipo Woltman Clase B, conexión Brida

Medidor de Agua Woltman Clase B con Conexión Brida - NWM meter

Medidas 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 6", 8"...

Ref. NWM



VALVECO

NWM meter, Medidores para agua caliente

Nuestros medidores de agua caliente son la opción ideal para aplicaciones que requieren...



SWAGELOK

Sensores de caudal

Diseñados para ofrecer un rendimiento sólido en entornos difíciles, los sensores de caudal ...



SWAGELOK

Medidores de caudal de área variable

Ofrecen una medición precisa de gases y líquidos y aseguran la eficiencia del sistema...

04

05 Reguladores de presión

Reductores de presión, contrapresión y reguladores para gases especiales.

11 PRODUCTOS

Reductores de presión 4 | Contrapresión 2 | Gases y aplicaciones especiales 5

Reductores de presión

4 PRODUCTOS



SWAGELOK

Reguladores de presión, Reguladores muelle

Mantenga el rendimiento de los procesos en los sistemas de distribución de productos...

Presión Presiones de servicio hasta 700 bar (10...
Tamaños Conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.

24 referencias



VALVECO

GENEBRE, Válvula reguladora reductora de presión para agua

Válvula reguladora reductora de presión para agua GENEBRE

Medidas 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2"

Ref. Redux GE



SWAGELOK

Reguladores de Presión, Pilotados

Consiga un control preciso y constante de las fluctuaciones de presión, independientement...



SWAGELOK

Reguladores de presión calefactados eléctricamente

Aumente la precisión y la estabilidad con un regulador reductor de presión vaporizador...

Contrapresión

2 PRODUCTOS



SWAGELOK

Reguladores de contrapresión, de Muelle

Controle con precisión la presión de entrada, asegurando la consistencia de la producción ...

Presión Presiones de servicio hasta 700 bar (10...
Tamaños Conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.

5 referencias



SWAGELOK

Reguladores de Contrapresión, Pilotados

Proteja los equipos sensibles de sistemas complejos controlando las presiones de...

Gases y aplicaciones especiales

5 PRODUCTOS



SWAGELOK

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Garantice un suministro de gas seguro y eficiente con nuestros reguladores de cilindr...



SWAGELOK

Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF

Diseñe sistemas más eficientes con capacidad de regulación manual, gran capacidad de...

Gases y aplicaciones especiales continuación

5 PRODUCTOS



SWAGELOK

Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor

Explore los reguladores reductores de presión de vaporización de última generación en...



SWAGELOK

Reguladores de Presión para tankblanketing o inertización de...

Explore las soluciones Swagelok de reguladores de inertización de tanques para ...



SWAGELOK

Reguladores de Rampa

Regulador de presión para hidrógeno en estaciones de servicio, diseñado para un...

06 Filtración y toma de muestras

Filtros, cilindros de muestreo y sistemas para instrumentación analítica.

15 PRODUCTOS

Filtros 4 | Cilindros de muestreo 2 | Sistemas analíticos 9

Filtros

4 PRODUCTOS



VALVECO

Filtro en "Y" de acero inoxidable y laton para mejor calidad de fluidos ...

Filtros para vapor de alta eficiencia para una mejor calidad de vapor. Diseñados para...



SWAGELOK

Filtros Coalescentes

Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes...

Presión 52,3 bar (760 psig) a 68,9 bar (1000 psig)
Tamaños 6 mm (1/8 a 1/4 pulg)

2 referencias



SWAGELOK

Filtros de Partículas

Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan...

Presión 52,3 bar (760 psig) a 68,9 bar (1000 psig)
Tamaños 6 mm (1/8 a 1/4 pulg)

134 referencias



SWAGELOK

Filtros de gas de ultra alta pureza

Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de...

Presión 206 bar
Tamaños Accesorio VCR macho integral de 1/4 a...

4 referencias

Cilindros de muestreo

2 PRODUCTOS



SWAGELOK

Cilindros con Dos Conexiones

Vea los cilindros de toma de muestras de dos conexiones disponibles en distintos tamaños...

Presión De 34,4 bar (500 psig) a 344 bar (5000...
Materiales Acero inoxidable 316L o 304L, aleació...

31 referencias



SWAGELOK

Cilindros con Una Conexión

Los cilindros de toma de muestras de una sola conexión son cilindros metálicos duraderos y...

Presión De 34,4 bar (500 psig) a 344 bar (5000...
Materiales Construcción en acero inoxidable 304L

5 referencias

Sistemas analíticos

9 PRODUCTOS



SWAGELOK

Estaciones de Calibración y Conmutación

Asegure una toma de muestras precisa de las corrientes de proceso con tiempos de entreg...



SWAGELOK

Módulos de lazo rápido

Reduzca el retardo con el módulo de lazo rápido Swagelok (FLM), diseñado para manej...

Sistemas analíticos continuación

9 PRODUCTOS



SWAGELOK

Estación de Preacondicionamiento en Campo

Diseñada para condiciones óptimas de toma de muestras, la estación de...



SWAGELOK

Bloques de distribución

Utilizados como manifolds de distribución o recogida, los bloques de distribución (FDH)...



SWAGELOK

Sondas de toma de muestras

Mejore la seguridad, la pureza de las muestras y la puntualidad con las sondas de toma de...



SWAGELOK

Sistemas de Distribución de Gas

Sistemas de distribución de gas estandarizados y configurables para ayudar a...



SWAGELOK

Muestreador de Amoniaco

Asegure una toma de muestras de amoniaco segura, consistente y precisa a la vez que...



SWAGELOK

Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Diseñados para sellos y condiciones de proceso específicos, los sistemas de apoyo al...



SWAGELOK

Sistemas Modulares en Miniatura

Simplifique la construcción de sistemas compactos de toma de muestras, cumpla la...

07 Herramientas

Herramientas manuales y antichispa, corte y doblado de tubo y soldadura orbital.

18 PRODUCTOS

Manuales y antichispa 5 | Corte y doblado de tubo 9 | Soldadura orbital 4

Manuales y antichispa

5 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Llaves en bronce

Herramientas de ajuste seguras para áreas clasificadas.

Material **Bronce antichispa**



FERREINSTRUMENTOS

Macetas en bronce con cabo de fibra de vidrio

Macetas de bronce antichispa (Non-sparkling) para trabajos en áreas clasificadas...

Material **Bronce antichispa (non-sparking)**



FERREINSTRUMENTOS

Picas en bronce

Herramientas antichispa para trabajos de excavación y mantenimiento en ambientes co...

Material **Bronce antichispa**



FERREINSTRUMENTOS

Palas plásticas

Herramientas resistentes a la corrosión y a productos químicos, diseñadas para la...

Material **Plástico resistente a corrosión y químicos**



FERREINSTRUMENTOS

Herramientas Truper

Línea de herramientas manuales y de mantenimiento para uso industrial.

Corte y doblado de tubo

9 PRODUCTOS



SWAGELOK

Herramientas para Ranurar Tubo

Facilite el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno en sus aplicaciones con...

Tamaños **1/8 a 1/2 pulg. OD**

4 referencias



SWAGELOK

Cortadores de Manguera

Encuentre cortadores de manguera de larga duración para mangueras Swagelok y tubo de...

Tamaños **Tamaño de manguera de 1 1/2 pulg.**

1 referencias

Corte y doblado de tubo continuación

9 PRODUCTOS



SWAGELOK

Corte y preparación de tubo

Cortatubos, bloques guía para serrado de tubo, cuchillas cortadoras y sus tornillos,...

7 referencias



SWAGELOK

Dobladoras de tubo para banco

Las dobladoras de tubo para banco son ligeras, de aluminio y están disponibles en versión...



SWAGELOK

Dobladoras de tubo eléctricas

Las dobladoras de tubo eléctricas tienen control eléctrico para el doblado automatizad...



SWAGELOK

Dobladoras de tubo manuales

Conozca opciones de dobladoras de tubo manuales muy prácticas que funcionan con...

Tamaños 3 a 12 mm (1/4 a 1/2 pulg) de diámetro e...

11 referencias



SWAGELOK

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Más información sobre las Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen...



SWAGELOK

Herramientas de Preensamblaje manual

Las herramientas de preensamblaje manual están disponibles en distintos tamaños para...

Tamaños 6 a 16 mm (1/4 a 5/8 pulg.) de diámetro ...

12 referencias



SWAGELOK

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables...

Las unidades hidráulicas de deformación Swagelok® reducen el tiempo de ensamblaje ...

Soldadura orbital

4 PRODUCTOS



SWAGELOK

Bloques de fijación y collarines

Encuentre cabezales de soldadura, bloques de fijación, collarines para tubos, adaptadores y...

Tamaños Tamaño de tubo de 6 a 25 mm (1/8 a 1)

22 referencias



SWAGELOK

Equipo de Soldadura

Conozca las diversas opciones del equipo de soldadura, como papel para impresora térmic...

16 referencias

07

Soldadura orbital continuación

4 PRODUCTOS



SWAGELOK

Unidad de potencia

Conozca la unidad de potencia Swagelok®, que permite una soldadura orbital por arco de...



SWAGELOK

Cabezales de Soldadura

Vea nuestra selección de cabezales de soldadura, que pueden utilizarse con tubo de...

07

08 Mantenimiento y repuestos

Repuestos y kits de reparación, lubricantes, sellantes y químicos industriales.

30 PRODUCTOS

Repuestos y kits 23 | Lubricantes y sellantes 7

Repuestos y kits

23 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

Kit de reparación para Gate Valve

Componentes para mantenimiento preventivo y correctivo de válvulas compuerta de alta...



FERREINSTRUMENTOS

Kit de reparación Chicksan para Swivel Joints

Conjunto de sellos y repuestos para mantenimiento de juntas giratorias de alta...



FERREINSTRUMENTOS

Sellos O-Ring para Hammer Unions

Empaques y oring para garantizar el sellado de uniones de golpe. Para figuras 206, 602, 1002 ...



VALVECO

DANFOSS, Kit de estanqueidad para Bobinas EEX

Kit de estanqueidad para Bobinas EEX, DANFOSS

Ref. BO



VALVECO

DANFOSS, Kit de reparación para válvula EV210 B

Kit de reparación para válvulas EV210 B, DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Kit de reparación para válvula EV220 B - SERIE 6 - 22

Kit de reparación para válvulas EV220 B - SERIE 6 - 22, DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Kit de reparación para válvula EV220B - Serie 15- 50

Kit de reparacion para válvulas EV220B - Serie 15- 50 DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Kit de reparación para válvula EV224B

Kit de reparacion para valvula EV224B, DANFOSS

Repuestos y kits continuación

23 PRODUCTOS



VALVECO

DANFOSS, Kit de reparación para válvula EV225B

Kit de reparacion para valvula EV225B, DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Kit de reparación para válvula EV250B

Kit de reparación para válvula EV250B, DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Kit de reparación para válvula EV310B

Kit de reparación para válvula EV310B, DANFOSS



VALVECO

DANFOSS, Kit N.O. para convertir válvula EV210B de N.C. a N.O

Kit N.O. para convertir válvulas EV210B de N.C. a N.O, DANFOSS



SWAGELOK

Recambios para válvulas antirretorno

Conozca los tapones deflectores y una gran variedad de accesorios para el mantenimient...

Material del cuerpo FKM Fluorocarbono, Acero in...

26 referencias



SWAGELOK

Recambios para válvulas de aguja y regulación

Encuentre toda la variedad de recambios y accesorios para válvulas de aguja y de...

Material del cuerpo Acero Inoxidable, Polipropile...

28 referencias



SWAGELOK

Recambios para manifolds

Asegure una instalación y funcionalidad sólidas con los conjuntos de montaje de acero...

Materiales Acero inoxidable

1 referencias



SWAGELOK

Recambios para válvulas de bola y de macho cilíndrico

Asegure un buen rendimiento y una larga vida útil con recambios y accesorios de alta calida...

Material del cuerpo Acero Inoxidable, PTFE, PEE...

158 referencias



SWAGELOK

Recambios para válvulas de alivio

Encuentre recambios y accesorios para válvulas de alivio, incluidos conjuntos de...

27 referencias



SWAGELOK

Recambios para enchufes rápidos

Explore la variedad de recambios y accesorios para enchufes rápidos de acero inoxidable,...

Materiales Acero inoxidable 316, latón

14 referencias



SWAGELOK

Recambios para válvulas de fuelle

Encuentre componentes de alta calidad diseñados para una compatibilidad óptima....

Material del cuerpo PCTFE, Poliimida, Poliamida

22 referencias



SWAGELOK

Recambios para válvulas de diafragma

Explore los recambios y accesorios de calidad para el mantenimiento de válvulas de...

Material del cuerpo Elgiloy, PCTFE

7 referencias

08

Repuestos y kits continuación

23 PRODUCTOS



SWAGELOK

Recambios para reguladores

Mantenga los reguladores y reduzca las paradas con los conjuntos de reparación OEM...

3 referencias



SWAGELOK

Recambios para filtros

Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambio...

Materiales Acero inoxidable, PCTFE, aluminio

35 referencias



SWAGELOK

Recambios para cilindros de toma de muestra

Conozca las opciones de mandos, tes con disco de ruptura y adaptadores a tubo de derrame...

Materiales Acero inoxidable 316L o 304L, aleació...

6 referencias

Lubricantes y sellantes

7 PRODUCTOS



FERREINSTRUMENTOS

WD-40

Lubricante multipropósito para protección y mantenimiento industrial.



FERREINSTRUMENTOS

Aceite 3 en Uno

Lubricante ligero para mantenimiento de herramientas y mecanismos.



FERREINSTRUMENTOS

Desengrasante H7

Producto químico para limpieza y remoción de grasas industriales.



SWAGELOK

Detectores de Fugas Líquidos

El detector de fugas líquido detecta fugas de gas en zonas de difícil acceso. Vea las opcion...

Temperatura –54°C (–65°F) a 93°C (200°F)

5 referencias



SWAGELOK

Lubricante para Roscas

Conozca los lubricantes para roscas que facilitan el montaje de conexiones estancas...

Temperatura Hasta 815°C (1500°F)

7 referencias



SWAGELOK

Sellante para Roscas

Los sellantes para roscas son compatibles con un amplio rango de productos químicos, lo qu...

Presión Para presiones de servicio de la rosc...
Materiales SWAK™,cinta de PTFE, sellante para r...

6 referencias

Lubricantes y sellantes continuación

7 PRODUCTOS



SWAGELOK

Tapones

Los tapones para tubo para intercambiadores de calor cierran los extremos de los tubos co...

Tamaños 3/4 pulg. OD
Materiales Acero inoxidable 316, latón

2 referencias

DAFERCOL
SCG SAS

¿No encuentras tu referencia? La conseguimos.

Este catálogo reúne nuestras líneas principales, pero manejamos muchas más referencias. Escríbenos con la medida, el material o una foto del producto y te asesoramos.

Cotizar por WhatsApp →

WEB
defercol.vercel.app

CORREO
ventas@dafercol.com

WHATSAPP
+57 311 210 9248

Imágenes de referencia. Especificaciones, disponibilidad y precios sujetos a confirmación al cotizar. Swagelok, Valveco, Comfit, Ferreinstrumentos y las demás marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños.

Catálogo generado el 3 de noviembre de 2026 · 475 productos · DAFERCOL SCG SAS.