AutorizaSekita

Sistema Interno de Autorizações

Sekita Agronegócios

Versão 2.0 · Março 2026

1. Visão Geral

O AutorizaSekita é um sistema web de gestão de autorizações e aprovações internas da Sekita Agronegócios. Permite que colaboradores criem solicitações que percorrem um fluxo estruturado de aprovação conforme a hierarquia da empresa.

Item	Detalhe
URL de produção	https://autorizasekita.vercel.app
Tecnologia frontend	React + Vite
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)
Autenticação	Supabase Auth
Hospedagem	Vercel (deploy automático via GitHub)
PWA	Sim — instalável em Android e iOS
APK Android	Gerado via PWABuilder (Trusted Web Activity)

2. Papéis e Permissões

O sistema possui três papéis distintos, cada um com acesso e responsabilidades específicas.

Papel	Criar solicitação	Aprovar/Rejeitar	Ver solicitações
Solicitante	Sim	Não	Próprias solicitações
Supervisor	Sim	Sim (1ª etapa)	Solicitações dos subordinados
Diretor	Não	Sim (etapa final)	Solicitações onde foi selecionado

2.1 Solicitante

- Cria solicitações preenchendo título, descrição, valor, categoria, setor e urgência.
- A solicitação é enviada automaticamente ao supervisor vinculado ao seu perfil.
- Caso não tenha supervisor vinculado, o envio é bloqueado com a mensagem: "Supervisor não vinculado. Você não possui supervisor vinculado."
- Acompanha o status e vê quais diretores foram selecionados para aprovar.

2.2 Supervisor

- Vinculado a um ou mais solicitantes (campo supervisor_id em profiles).
- Visualiza apenas as solicitações dos seus subordinados diretos.
- Ao criar uma solicitação própria, seleciona os diretores no formulário de criação.
- Ao aprovar uma solicitação de subordinado, seleciona obrigatoriamente ao menos 1 diretor.
- Não pode aprovar sem selecionar diretores — sistema bloqueia com erro.

2.3 Diretor

- Não cria solicitações — apenas aprova ou rejeita.
- Visualiza somente as solicitações em que foi selecionado como aprovador.
- Pode adicionar comentário ao aprovar ou rejeitar.
- Todos os diretores selecionados precisam aprovar para a solicitação ser concluída.

3. Fluxo de Aprovação

3.1 Solicitante → Aprovação

Etapa	Responsável	Ação
1	Solicitante	Cria a solicitação
2	Supervisor	Recebe notificação, revisa e aprova (selecionando diretores) ou rejeita
3	Diretor(es)	Cada diretor selecionado aprova ou rejeita
4	Sistema	Marca como Aprovado quando todos os diretores aprovam

3.2 Supervisor → Aprovação

Etapa	Responsável	Ação
1	Supervisor	Cria a solicitação e seleciona os diretores no formulário
2	Diretor(es)	Cada diretor selecionado aprova ou rejeita
3	Sistema	Marca como Aprovado quando todos os diretores aprovam

3.3 Status possíveis

Status	Descrição
pendente	Aguardando aprovação do supervisor
aprovado_supervisor	Supervisor aprovou, aguardando diretores
aprovado_parcial	Ao menos um diretor aprovou, outros ainda pendentes
aprovado	Todos os diretores aprovaram — processo concluído
rejeitado	Rejeitado por supervisor ou qualquer diretor — processo encerrado

> Importante: uma rejeição em qualquer etapa encerra o processo. A solicitação não pode ser reenviada após rejeição.

4. Formulário de Solicitação

Campos disponíveis ao criar uma nova solicitação:

Campo	Obrigatório	Descrição
Título	Sim	Resumo curto da solicitação (máx. 120 caracteres)
Descrição	Não	Detalhamento completo da solicitação
Valor (R$)	Não	Valor monetário envolvido (deve ser ≥ 0)
Categoria	Não	Processo · Contrato · Serviço · Compra · Pagamento
Setor de origem	Não	Departamento que originou a solicitação
Urgência	Sim	Normal · Urgente · Crítico
Anexos	Não	PDF ou imagens — máx. 10MB por arquivo

4.1 Setores disponíveis

Setores de origem
TI
Controladoria
Tesouraria
Ambiental
Contas a Pagar
Compras
Assinatura Digital
Jurídico
Financeiro

5. Banco de Dados

O banco de dados é gerenciado pelo Supabase (PostgreSQL). A seguir a descrição de cada tabela.

5.1 profiles

Armazena os dados dos usuários do sistema.

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid (PK)	Referência ao auth.users
nome	text	Nome completo do usuário
email	text	E-mail do usuário
role	text	solicitante | supervisor | diretor
supervisor_id	uuid (FK)	Supervisor vinculado (apenas para solicitantes)

5.2 solicitacoes

Tabela principal do sistema com todas as solicitações criadas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid (PK)	Identificador único
titulo	text	Título da solicitação
descricao	text	Descrição detalhada
valor	numeric	Valor monetário (check ≥ 0)
categoria	text	Categoria da solicitação
setor_origem	text	Departamento de origem
urgencia	text	normal | urgente | critico
status	text	Status atual do fluxo
solicitante_id	uuid (FK)	Usuário que criou (ON DELETE CASCADE)
supervisor_id	uuid (FK)	Supervisor responsável (ON DELETE SET NULL)
supervisor_comentario	text	Comentário do supervisor ao aprovar
supervisor_aprovado_em	timestamptz	Data/hora de aprovação do supervisor
rejeitado_por_id	uuid (FK)	Quem rejeitou (ON DELETE SET NULL)
rejeitado_por_role	text	Papel de quem rejeitou
motivo_rejeicao	text	Justificativa da rejeição
rejeitado_em	timestamptz	Data/hora da rejeição

5.3 solicitacao_diretores

Registra quais diretores foram selecionados e suas decisões para cada solicitação.

Coluna	Tipo	Descrição
solicitacao_id	uuid (FK)	Referência à solicitação (ON DELETE CASCADE)
diretor_id	uuid (FK)	Diretor selecionado (ON DELETE CASCADE)
status	text	pendente | aprovado | rejeitado
comentario	text	Comentário do diretor
decidido_em	timestamptz	Data/hora da decisão

5.4 Demais tabelas

Tabela	Descrição
anexos	Arquivos vinculados às solicitações (nome, path no storage, mime_type, tamanho)
historico	Log de todas as ações realizadas em cada solicitação
notificacoes	Notificações internas geradas automaticamente pelo sistema

5.5 Foreign Keys e comportamento ao deletar usuário

As foreign keys foram configuradas com ON DELETE automático para permitir exclusão de usuários sem erros:

Relação	Comportamento ao deletar usuário
solicitacoes.solicitante_id	CASCADE — deleta as solicitações do usuário
solicitacoes.supervisor_id	SET NULL — mantém a solicitação sem supervisor
solicitacoes.rejeitado_por_id	SET NULL — mantém o registro da rejeição
profiles.supervisor_id	SET NULL — desvincula subordinados
solicitacao_diretores.diretor_id	CASCADE — remove participação do diretor
historico.usuario_id	CASCADE — remove logs do usuário
notificacoes.usuario_id	CASCADE — remove notificações do usuário

6. Storage de Anexos

O bucket "anexos" no Supabase Storage armazena os arquivos vinculados às solicitações.

Configuração	Valor
Nome do bucket	anexos
Acesso	Privado (requer autenticação)
Tipos permitidos	PDF, imagens (JPEG, PNG, etc.)
Tamanho máximo	10MB por arquivo
Upload	Apenas na criação da solicitação

> Políticas RLS necessárias no Storage: • SELECT: autenticados podem ler qualquer anexo • INSERT: autenticados podem fazer upload

7. PWA e Aplicativo Android

7.1 PWA — Progressive Web App

O sistema pode ser instalado como aplicativo em qualquer dispositivo diretamente pelo navegador.

Arquivo	Local	Função
manifest.json	public/	Define nome, ícones, cores e modo de exibição
sw.js	public/	Service worker — cache offline e atualizações em background
icon-*.png	public/	Ícones em múltiplos tamanhos (16, 32, 180, 192, 512px)
assetlinks.json	public/.well-known/	Verificação de domínio para TWA Android

Instalação no Android

- Chrome: banner automático "Adicionar à tela inicial" ou menu ⋮ → Instalar aplicativo

Instalação no iPhone

- Safari → botão compartilhar → Adicionar à Tela de Início

7.2 APK Android (Trusted Web Activity)

O APK foi gerado via PWABuilder.com e utiliza a tecnologia TWA (Trusted Web Activity), que abre o site como um aplicativo Android nativo, sem a barra de endereços do navegador.

Configuração	Valor
Package name	app.vercel.autorizasekita.twa
Display	standalone (sem barra de URL, com barra de status Android)
Geração	pwabuilder.com
Distribuição	APK direto (fora da Play Store)

Instalação do APK

- Enviar o arquivo .apk por WhatsApp, e-mail ou Google Drive
- No Android: Configurações → Segurança → Fontes desconhecidas → Ativar
- Abrir o arquivo e confirmar a instalação

> Ao modificar o manifest.json ou fazer mudanças visuais significativas, gere um novo APK no PWABuilder para que as alterações reflitam no aplicativo instalado.

8. Deploy e Atualização

O sistema usa deploy contínuo via Vercel conectado ao repositório GitHub.

Etapa	Descrição
1. Push no GitHub	Qualquer push na branch principal dispara o deploy automaticamente
2. Build Vercel	Vercel executa npm run build e publica em ~30 segundos
3. Atualização web	Usuários que acessam pelo browser recebem a versão nova imediatamente
4. Atualização PWA	O service worker atualiza em background na próxima abertura do app
5. Atualização APK	O app Android busca o conteúdo do site — atualizações de tela chegam automaticamente. Mudanças no manifest exigem novo APK.

8.1 Forçar atualização do PWA

Para forçar atualização imediata do cache nos dispositivos, incremente a versão no arquivo public/sw.js:

> Altere: const CACHE_NAME = 'autorizasekita-v1' Para: const CACHE_NAME = 'autorizasekita-v2'

9. Administração

9.1 Criar usuário

- Supabase → Authentication → Users → Add user
- Preencher e-mail e senha
- Após criar, ir em Table Editor → profiles e preencher: nome, role e supervisor_id (se for solicitante)

9.2 Deletar usuário

- Supabase → Authentication → Users → ⋯ → Delete user
- As foreign keys com ON DELETE CASCADE/SET NULL removem automaticamente todos os vínculos
- Não é necessário executar nenhum SQL adicional

9.3 Vincular solicitante ao supervisor

- Supabase → Table Editor → profiles
- Localizar o solicitante e editar o campo supervisor_id com o uuid do supervisor

9.4 Alterar papel de um usuário

- Supabase → Table Editor → profiles
- Editar o campo role: solicitante | supervisor | diretor

10. Interface do Sistema

Tela	Rota	Acesso
Login	/login	Público
Dashboard	/dashboard	Todos
Nova solicitação	/nova-solicitacao	Solicitante e Supervisor
Minhas solicitações	/minhas-solicitacoes	Solicitante e Supervisor
Aprovações	/aprovacoes	Supervisor e Diretor
Detalhes da solicitação	/solicitacao/:id	Todos (conforme permissão)
Perfil	/perfil	Todos

10.1 Filtros disponíveis

- Minhas solicitações: filtro por status (Todos / Pendente / Aprovado / Rejeitado) + filtro por setor + busca por texto
- Aprovações: filtro por status + filtro por setor + busca por texto
- O filtro "Pendente" agrupa: pendente + aguarda diretor + aprovação parcial

10.2 Design

- Tema escuro com identidade visual verde da Sekita Agronegócios
- Fonte: Geist — sem serifa, sem itálico, máxima legibilidade
- Logo Sekita com fundo transparente integrada à sidebar
- Clicar no logo retorna ao Dashboard
- Sidebar fixa (não rola com o conteúdo)

Documento interno — Sekita Agronegócios © 2026