

SIGAC — Modelo de dados completo

Catálogo físico do banco SQLite | 27 tabelas | auditoria de ações mantida; observabilidade operacional removida

Como ler este documento

Cada página detalha uma tabela real do schema canônico. A coluna Marca identifica PK (chave primária), FK (chave estrangeira) e UK (campo único). Relacionamentos são listados somente quando declarados no schema; não há inferências.

Inventário

Tabelas incluídas: profiles, users, modules, permissions, profile_permissions, profile_modules, project_statuses, project_types, system_settings, report_types, report_fields, menus, projects, project_members, groups, user_groups, project_groups, project_access_groups, project_access_roles, files, file_shares, file_permissions, access_requests, notifications, activity_logs, sessions, permission_matrix

profiles

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de profiles.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(20) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
name	VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
description	VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

users

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de users.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
name	VARCHAR(200) NOT NULL		Obrigatório
email	VARCHAR(320) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
job_title	VARCHAR(120)		Pode ser nulo
area	VARCHAR(120)		Pode ser nulo
role	VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'participante'		Obrigatório
profile_id	VARCHAR(20)	FK	profiles.id
avatar_url	VARCHAR(500)		Pode ser nulo
last_login_at	DATETIME		Pode ser nulo
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

modules

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de modules.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
name	VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
route	VARCHAR(180) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
icon	VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'folder'		Obrigatório
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

permissions

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de permissions.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
module_id	VARCHAR(80) NOT NULL	FK	modules.id
name	VARCHAR(120) NOT NULL		Obrigatório
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

profile_permissions

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de profile permissions.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
profile_id	VARCHAR(20) NOT NULL	FK	profiles.id
permission_id	VARCHAR(80) NOT NULL	FK	permissions.id
allowed	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

profile_modules

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de profile modules.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
profile_id	VARCHAR(20) NOT NULL	FK	profiles.id
module_id	VARCHAR(80) NOT NULL	FK	modules.id
can_view	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

project_statuses

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de project statuses.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(40) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
code	VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
name	VARCHAR(100) NOT NULL		Obrigatório
color	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'slate'		Obrigatório
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório
allows_edit	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

project_types

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de project types.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(40) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
code	VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
name	VARCHAR(100) NOT NULL		Obrigatório
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

system_settings

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de system settings.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
key	VARCHAR(120) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
value	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
value_type	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'string'		Obrigatório
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
group_name	VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'general'		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

report_types

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de report types.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(60) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
code	VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
name	VARCHAR(120) NOT NULL		Obrigatório
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
formats	TEXT NOT NULL DEFAULT 'csv'		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

report_fields

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de report fields.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(60) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
report_code	VARCHAR(60) NOT NULL	FK	report_types.code
field_key	VARCHAR(100) NOT NULL		Obrigatório
label	VARCHAR(160) NOT NULL		Obrigatório
source_key	VARCHAR(160) NOT NULL		Obrigatório
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

menus

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de menus.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
module_id	VARCHAR(80)	FK	modules.id
parent_id	VARCHAR(80)		Pode ser nulo
name	VARCHAR(120) NOT NULL		Obrigatório
route	VARCHAR(180) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
icon	VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'circle'		Obrigatório
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0		Obrigatório
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

projects

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de projects.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
name	VARCHAR(200) NOT NULL		Obrigatório
code	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
responsible_area	VARCHAR(160) NOT NULL		Obrigatório
managers_ids	JSON NOT NULL DEFAULT '[]'		Obrigatório
write_group	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
read_group	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
write_identity_role	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
read_identity_role	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
snow_task_number	VARCHAR(120) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
parent_folder	VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
status	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ativo'		Obrigatório
participants_ids	JSON NOT NULL DEFAULT '[]'		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório
updated_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

project_members

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de project members.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	projects.id
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	users.id
role	VARCHAR(40) NOT NULL		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

groups

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de groups.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
name	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE	UK	Obrigatório
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

user_groups

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de user groups.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	users.id
group_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	groups.id
source	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'manual'		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

project_groups

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de project groups.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	projects.id
group_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	groups.id
role	VARCHAR(40) NOT NULL		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

project_access_groups

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de project access groups.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	projects.id
provider	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'azure_ad'		Obrigatório
group_name	VARCHAR(255) NOT NULL		Obrigatório
access_level	VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

project_access_roles

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de project access roles.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	projects.id
provider	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'identidade'		Obrigatório
role_name	VARCHAR(255) NOT NULL		Obrigatório
access_level	VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

files

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de files.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	projects.id
parent_id	VARCHAR(36)	FK	files.id
kind	VARCHAR(20) NOT NULL		Obrigatório
name	VARCHAR(500) NOT NULL		Obrigatório
size_bytes	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0		Obrigatório
mime_type	VARCHAR(160)		Pode ser nulo
created_by	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	users.id
last_viewed_at	DATETIME		Pode ser nulo
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório
updated_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

file_shares

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de file shares.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
file_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	files.id
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	users.id
access_level	VARCHAR(20) NOT NULL		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

file_permissions

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de file permissions.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
file_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	files.id
user_id	VARCHAR(36)	FK	users.id
group_id	VARCHAR(36)	FK	groups.id
access_level	VARCHAR(20) NOT NULL		Obrigatório
inherited_from	VARCHAR(36)		Pode ser nulo
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

access_requests

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de access requests.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	projects.id
requester_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	users.id
status	VARCHAR(30) NOT NULL		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

notifications

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de notifications.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	users.id
type	VARCHAR(80) NOT NULL		Obrigatório
title	VARCHAR(200) NOT NULL		Obrigatório
message	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
read_at	DATETIME		Pode ser nulo
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

activity_logs

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de activity logs.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
user_id	VARCHAR(36)	FK	users.id
action	VARCHAR(100) NOT NULL		Obrigatório
entity	VARCHAR(100) NOT NULL		Obrigatório
entity_id	VARCHAR(36)		Pode ser nulo
details	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		Obrigatório
created_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

sessions

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de sessions.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL	FK	users.id
expires_at	DATETIME NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.

permission_matrix

Descrição: tabela física do SIGAC responsável por armazenar dados de permission matrix.

Campo	Tipo e restrições	Marca	Relação/uso
id	INTEGER PRIMARY KEY	PK	Pode ser nulo
matrix	JSON NOT NULL		Obrigatório

Relacionamentos declarados: nenhum neste schema.