

SIGAC — Modelo de dados

Sistema de Gestão de Acesso ao Armazenamento Científico

Documentação técnica do modelo entidade-relacionamento, dicionário de dados e regras de integridade.

Diagrama ER clássico

Caixas de tabelas, campos e relacionamentos — cada conjunto começa em uma página própria para evitar cortes.

Identidade e autorização

PROFILES	USERS	SESSIONS
PK id : VARCHAR(40)	PK id : VARCHAR(40)	PK id : VARCHAR(40)
name : VARCHAR(100)	email : VARCHAR(180)	user_id : VARCHAR(40) FK
description : TEXT	profile_id : VARCHAR(40) FK	expires_at : TIMESTAMP

Relacionamentos representados pelas chaves estrangeiras indicadas em cada caixa. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; PK/FK = associação.

Navegação e permissões

MODULES	PERMISSIONS	MENUS
PK id : VARCHAR(40)	PK id : VARCHAR(40)	PK id : VARCHAR(80)
name : VARCHAR(100)	code : VARCHAR(80)	route : VARCHAR(180)
		parent_id : VARCHAR(80)

Relacionamentos representados pelas chaves estrangeiras indicadas em cada caixa. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; PK/FK = associação.

Projetos e documentos

PROJECTS	PROJECT_MEMBERS	FILES
PK id : VARCHAR(40)	PK/FK project_id	PK id : VARCHAR(40)
code : VARCHAR(50)	FK/FK user_id	project_id : VARCHAR(40) FK
name : VARCHAR(160)	role : VARCHAR(40)	name : VARCHAR(255)

Relacionamentos representados pelas chaves estrangeiras indicadas em cada caixa. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; PK/FK = associação.

Fluxos, auditoria e relatórios

ACCESS_REQUESTS	ACTIVITY_LOGS	REPORT_TYPES
PK id : VARCHAR(40)	PK id : VARCHAR(40)	PK id : VARCHAR(60)
project_id : VARCHAR(40) FK	user_id : VARCHAR(40) FK	code : VARCHAR(60)
status : VARCHAR(30)	action : VARCHAR(80)	name : VARCHAR(120)

Relacionamentos representados pelas chaves estrangeiras indicadas em cada caixa. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; PK/FK = associação.

Dicionário de dados e regras

O modelo utiliza identificadores estáveis, relacionamentos explícitos e regras de integridade para preservar histórico e consistência.

- ON DELETE CASCADE remove dependentes quando a entidade principal é eliminada.
- RESTRICT protege referências que não podem ser removidas.
- SET NULL preserva o registro dependente quando a referência deixa de existir.
- Campos de auditoria registram usuário, ação, entidade e data da operação.
- Arquivos devem respeitar nome normalizado, MIME permitido e limite de tamanho.