

SIGAC - VISÃO VISUAL | IDENTIDADE E AUTORIZAÇÃO

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UK = campo único

TODAS AS TABELAS DESTA DOMÍNIO:

profiles - Perfis funcionais de acesso

Campos: PK id, UK name, description, created_at

users - Pessoas que usam o sistema

Campos: PK id, name, UK email, job_title, area, role, FK profile_id, avatar_url, last_login_at, created_at

modules - Módulos navegáveis

Campos: PK id, UK name, route, icon, display_order, active

permissions - Permissões por módulo

Campos: PK id, FK module_id, name, description, active

profile_permissions - Perfis ligados a permissões

Campos: PK profile_id, PK permission_id, allowed

profile_modules - Perfis ligados a módulos

Campos: PK profile_id, PK module_id, can_view

menus - Itens de navegação

Campos: PK id, FK module_id, parent_id, name, route, icon, display_order, active

sessions - Sessões autenticadas

Campos: PK id, FK user_id, expires_at

permission_matrix - Matriz auxiliar de permissões

Campos: PK id, matrix

RELACIONAMENTOS:

users.profile_id -> profiles.id

permissions.module_id -> modules.id

profile_permissions.profile_id -> profiles.id

profile_permissions.permission_id -> permissions.id

profile_modules.profile_id -> profiles.id

profile_modules.module_id -> modules.id

menus.module_id -> modules.id

sessions.user_id -> users.id

SIGAC - VISÃO VISUAL | CATÁLOGOS E RELATÓRIOS

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UK = campo único

TODAS AS TABELAS DESTE DOMÍNIO:

project_statuses - Catálogo de status

Campos: PK id, UK code, name, color, display_order, active, allows_edit

project_types - Catálogo de tipos

Campos: PK id, UK code, name, description, active

system_settings - Configurações gerais

Campos: PK key, value, value_type, description, group_name, active

report_types - Tipos de relatório

Campos: PK id, UK code, name, description, formats, active

report_fields - Campos de relatório

Campos: PK id, FK report_code, UK field_key, label, source_key, display_order, active

RELACIONAMENTOS:

report_fields.report_code -> report_types.code

SIGAC - VISÃO VISUAL | PROJETOS E GRUPOS

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UK = campo único

TODAS AS TABELAS DESTE DOMÍNIO:

projects -> Projetos

Campos: PK id, name, UK code, responsible_area, managers_ids, write_group, read_group, write_identity_role, read_identity_role, snow_task_number

project_members -> Participantes de projetos

Campos: PK project_id, PK user_id, role, created_at

groups -> Grupos de usuários

Campos: PK id, UK name, description, created_at

user_groups -> Usuários ligados a grupos

Campos: PK user_id, PK group_id, source, created_at

project_groups -> Projetos ligados a grupos

Campos: PK project_id, PK group_id, role, created_at

project_access_groups -> Grupos externos com acesso

Campos: PK id, FK project_id, provider, group_name, access_level

project_access_roles -> Papéis externos com acesso

Campos: PK id, FK project_id, provider, role_name, access_level

RELACIONAMENTOS:

project_members.project_id -> projects.id

user_groups.group_id -> groups.id

project_groups.project_id -> projects.id

project_groups.group_id -> groups.id

project_access_groups.project_id -> projects.id

project_access_roles.project_id -> projects.id

SIGAC - VISÃO VISUAL | ARQUIVOS E GOVERNANÇA

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UK = campo único

TODAS AS TABELAS DESTE DOMÍNIO:

files - Arquivos e pastas

Campos: PK id, FK project_id, FK parent_id, kind, name, size_bytes, mime_type, FK created_by, last_viewed_at, created_at, updated_at

file_shares - Compartilhamentos diretos

Campos: PK file_id, PK user_id, access_level, created_at

file_permissions - Permissões de arquivos

Campos: FK file_id, FK user_id, FK group_id, access_level, inherited_from, created_at

access_requests - Solicitações de acesso

Campos: PK id, FK project_id, FK requester_id, status, created_at

notifications - Notificações

Campos: PK id, FK user_id, type, title, message, read_at, created_at

activity_logs - Histórico de auditoria

Campos: PK id, FK user_id, action, entity, entity_id, details, created_at

RELACIONAMENTOS:

files.parent_id -> files.id

file_shares.file_id -> files.id

file_permissions.file_id -> files.id

SIGAC   DICON  RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: profiles   Perfis funcionais de acesso
id | PK | VARCHAR(20) PRIMARY KEY | Identificador  nico
name | UK | VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE | Nome
description | | VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' | Descri  o
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o

TABELA: users   Pessoas que usam o sistema
id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador  nico
name | | VARCHAR(200) NOT NULL | Nome
email | UK | VARCHAR(320) NOT NULL UNIQUE | E-mail
job_title | | VARCHAR(120) | Dado operacional
area | | VARCHAR(120) | Dado operacional
role | | VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'participante' | Papel
profile_id | FK -> profiles.id | VARCHAR(20) REFERENCES profiles(id) ON DELETE SET NULL | Perfil associado
avatar_url | | VARCHAR(500) | Dado operacional
last_login_at | | DATETIME | Dado operacional
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o

SIGAC â DICION RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: modules â M dulos naveg veis

id	PK VARCHAR(80) PRIMARY KEY	Identificador �nico
name	UK VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE	Nome
route	VARCHAR(180) NOT NULL DEFAULT ''	Dado operacional
icon	VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'folder'	Dado operacional
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	Dado operacional
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Ativo/inativo

TABELA: permissions â Permiss es por m dulo

id	PK VARCHAR(80) PRIMARY KEY	Identificador �nico
module_id	FK -> modules.id VARCHAR(80) NOT NULL REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE	M�dulo associado
name	VARCHAR(120) NOT NULL	Nome
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Descri��o
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Ativo/inativo

SIGAC DICON RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: profile_permissions Perfis ligados a permissões

profile_id		PK FK -> profiles.id		VARCHAR(20)	NOT NULL	REFERENCES profiles(id)	ON DELETE CASCADE		Perfil associado
permission_id		PK FK -> permissions.id		VARCHAR(80)	NOT NULL	REFERENCES permissions(id)	ON DELETE CASCADE		Dado operacional
allowed				BOOLEAN	NOT NULL	DEFAULT 1			Dado operacional

Restrições: PRIMARY KEY (profile_id, permission_id)

TABELA: profile_modules Perfis ligados a módulos

profile_id		PK FK -> profiles.id		VARCHAR(20)	NOT NULL	REFERENCES profiles(id)	ON DELETE CASCADE		Perfil associado
module_id		PK FK -> modules.id		VARCHAR(80)	NOT NULL	REFERENCES modules(id)	ON DELETE CASCADE		Módulo associado
can_view				BOOLEAN	NOT NULL	DEFAULT 1			Dado operacional

Restrições: PRIMARY KEY (profile_id, module_id)

SIGAC DICON RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: project_statuses Catlogo de status

id	PK VARCHAR(40) PRIMARY KEY Identificador nico
code	UK VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE Cdigo nico
name	VARCHAR(100) NOT NULL Nome
color	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'slate' Dado operacional
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 Dado operacional
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1 Ativo/inativo
allows_edit	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1 Dado operacional

TABELA: project_types Catlogo de tipos

id	PK VARCHAR(40) PRIMARY KEY Identificador nico
code	UK VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE Cdigo nico
name	VARCHAR(100) NOT NULL Nome
description	TEXT NOT NULL DEFAULT '' Descrio
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1 Ativo/inativo

SIGAC DICON RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: system_settings Configura es gerais

key | PK | VARCHAR(120) PRIMARY KEY | Dado operacional

value | | TEXT NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional

value_type | | VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'string' | Dado operacional

description | | TEXT NOT NULL DEFAULT '' | Descri o

group_name | | VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'general' | Dado operacional

active | | BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1 | Ativo/inativo

TABELA: report_types Tipos de relat rio

id | PK | VARCHAR(60) PRIMARY KEY | Identificador nico

code | UK | VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE | C digo nico

name | | VARCHAR(120) NOT NULL | Nome

description | | TEXT NOT NULL DEFAULT '' | Descri o

formats | | TEXT NOT NULL DEFAULT 'csv' | Dado operacional

active | | BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1 | Ativo/inativo

SIGAC DICON RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: report_fields Campos de relat rio

id | PK | VARCHAR(60) PRIMARY KEY | Identificador nico

report_code | UK FK -> report_types.code | VARCHAR(60) NOT NULL REFERENCES report_types(code) ON DELETE CASCADE | Dado operacional

field_key | UK | VARCHAR(100) NOT NULL | Dado operacional

label | | VARCHAR(160) NOT NULL | Dado operacional

source_key | | VARCHAR(160) NOT NULL | Dado operacional

display_order | | INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 | Dado operacional

active | | BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1 | Ativo/inativo

Restri es: UNIQUE (report_code, field_key)

TABELA: menus Itens de navega o

id | PK | VARCHAR(80) PRIMARY KEY | Identificador nico

module_id | FK -> modules.id | VARCHAR(80) REFERENCES modules(id) ON DELETE SET NULL | M dulo associado

parent_id | | VARCHAR(80) | Registro pai

name | | VARCHAR(120) NOT NULL | Nome

route | | VARCHAR(180) NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional

icon | | VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'circle' | Dado operacional

display_order | | INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 | Dado operacional

active | | BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1 | Ativo/inativo

SIGAC   DICON  RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: projects   Projetos

id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador  nico
name | | VARCHAR(200) NOT NULL | Nome
code | UK | VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE | C digo  nico
responsible_area | | VARCHAR(160) NOT NULL | Dado operacional
managers_ids | | JSON NOT NULL DEFAULT '[]' | Dado operacional
write_group | | VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional
read_group | | VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional
write_identity_role | | VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional
read_identity_role | | VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional
snow_task_number | | VARCHAR(120) NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional
parent_folder | | VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional
description | | TEXT NOT NULL DEFAULT '' | Descri  o
status | | VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ativo' | Situa  o
participants_ids | | JSON NOT NULL DEFAULT '[]' | Dado operacional
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o
updated_at | | DATETIME NOT NULL |  ltima altera  o

TABELA: project_members   Participantes de projetos

project_id | PK FK -> projects.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE | Projeto associado
user_id | PK FK -> users.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE | Usu rio associado
role | | VARCHAR(40) NOT NULL | Papel
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o
Restri  es: PRIMARY KEY (project_id, user_id)

SIGAC   DICON  RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: groups   Grupos de usu rios

id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador  nico

name | UK | VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE | Nome

description | | TEXT NOT NULL DEFAULT '' | Descri  o

created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o

TABELA: user_groups   Usu rios ligados a grupos

user_id | PK FK -> users.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE | Usu rio associado

group_id | PK FK -> groups.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE | Grupo associado

source | | VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'manual' | Dado operacional

created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o

Restri  es: PRIMARY KEY (user_id, group_id)

SIGAC DICON RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: project_groups Projetos ligados a grupos
project_id | PK FK -> projects.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE | Projeto associado
group_id | PK FK -> groups.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE | Grupo associado
role | | VARCHAR(40) NOT NULL | Papel
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria o
Restri es: PRIMARY KEY (project_id, group_id)

TABELA: project_access_groups Grupos externos com acesso
id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador nico
project_id | FK -> projects.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE | Projeto associado
provider | | VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'azure_ad' | Dado operacional
group_name | | VARCHAR(255) NOT NULL | Dado operacional
access_level | | VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (access_level IN ('read','write')) | N vel de acesso

SIGAC   DICON  RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: project_access_roles   Pap is externos com acesso
id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador  nico
project_id | FK -> projects.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE | Projeto associado
provider | | VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'identidade' | Dado operacional
role_name | | VARCHAR(255) NOT NULL | Dado operacional
access_level | | VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (access_level IN ('read','write')) | N vel de acesso

TABELA: files   Arquivos e pastas
id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador  nico
project_id | FK -> projects.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE | Projeto associado
parent_id | FK -> files.id | VARCHAR(36) REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE | Registro pai
kind | | VARCHAR(20) NOT NULL | Dado operacional
name | | VARCHAR(500) NOT NULL | Nome
size_bytes | | INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 | Dado operacional
mime_type | | VARCHAR(160) | Dado operacional
created_by | FK -> users.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT | Dado operacional
last_viewed_at | | DATETIME | Dado operacional
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o
updated_at | | DATETIME NOT NULL |  ltima altera  o

SIGAC   DICON  RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: file_shares   Compartilhamentos diretos
file_id | PK FK -> files.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE | Dado operacional
user_id | PK FK -> users.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE | Usu rio associado
access_level | | VARCHAR(20) NOT NULL | N vel de acesso
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o
Restri  es: PRIMARY KEY (file_id, user_id)

TABELA: file_permissions   Permiss es de arquivos
file_id | FK -> files.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE | Dado operacional
user_id | FK -> users.id | VARCHAR(36) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE | Usu rio associado
group_id | FK -> groups.id | VARCHAR(36) REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE | Grupo associado
access_level | | VARCHAR(20) NOT NULL | N vel de acesso
inherited_from | | VARCHAR(36) | Dado operacional
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o
Restri  es: CHECK (user_id IS NOT NULL OR group_id IS NOT NULL)

SIGAC   DICON  RIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: access_requests   Solicita  es de acesso
id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador  nico
project_id | FK -> projects.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE | Projeto associado
requester_id | FK -> users.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE | Dado operacional
status | | VARCHAR(30) NOT NULL | Situa  o
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o

TABELA: notifications   Notifica  es
id | PK | VARCHAR(36) PRIMARY KEY | Identificador  nico
user_id | FK -> users.id | VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE | Usu rio associado
type | | VARCHAR(80) NOT NULL | Dado operacional
title | | VARCHAR(200) NOT NULL | Dado operacional
message | | TEXT NOT NULL DEFAULT '' | Dado operacional
read_at | | DATETIME | Data de leitura
created_at | | DATETIME NOT NULL | Data de cria  o

SIGAC - Dicionário de Dados

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: activity_logs - Histórico de auditoria	
id	PK VARCHAR(36) PRIMARY KEY Identificador único
user_id	FK -> users.id VARCHAR(36) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL Usuário associado
action	VARCHAR(100) NOT NULL Ação
entity	VARCHAR(100) NOT NULL Entidade
entity_id	VARCHAR(36) ID da entidade
details	TEXT NOT NULL DEFAULT '' Dado operacional
created_at	DATETIME NOT NULL Data de criação
TABELA: sessions - Sessões autenticadas	
id	PK VARCHAR(36) PRIMARY KEY Identificador único
user_id	FK -> users.id VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE Usuário associado
expires_at	DATETIME NOT NULL Expiração

SIGAC DICIONÁRIO DE DADOS

Campos completos | PK, FK, UK e tipo/regra de cada campo

TABELA: permission_matrix Matriz auxiliar de permissões

id | PK | INTEGER PRIMARY KEY | Identificador único

matrix | | JSON NOT NULL | Dado operacional

SIGAC â RELACIONAMENTOS COMPLETOS

Relacionamentos completos encontrados no schema SQLite canˆnico

Origem (FK) -> Destino (PK/UK) | Regra de exclusˆo

users.profile_id -> profiles.id | SET NULL

permissions.module_id -> modules.id | CASCADE

profile_permissions.profile_id -> profiles.id | CASCADE

profile_permissions.permission_id -> permissions.id | CASCADE

profile_modules.profile_id -> profiles.id | CASCADE

profile_modules.module_id -> modules.id | CASCADE

report_fields.report_code -> report_types.code | CASCADE

menus.module_id -> modules.id | SET NULL

project_members.project_id -> projects.id | CASCADE

project_members.user_id -> users.id | CASCADE

user_groups.user_id -> users.id | CASCADE

user_groups.group_id -> groups.id | CASCADE

project_groups.project_id -> projects.id | CASCADE

project_groups.group_id -> groups.id | CASCADE

project_access_groups.project_id -> projects.id | CASCADE

project_access_roles.project_id -> projects.id | CASCADE

files.project_id -> projects.id | CASCADE

files.parent_id -> files.id | CASCADE

files.created_by -> users.id | RESTRICT

file_shares.file_id -> files.id | CASCADE

file_shares.user_id -> users.id | CASCADE

file_permissions.file_id -> files.id | CASCADE

file_permissions.user_id -> users.id | CASCADE

file_permissions.group_id -> groups.id | CASCADE

access_requests.project_id -> projects.id | CASCADE

access_requests.requester_id -> users.id | CASCADE

notifications.user_id -> users.id | CASCADE

activity_logs.user_id -> users.id | SET NULL

sessions.user_id -> users.id | CASCADE