TECNOPROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO** **GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA**	Código: FM-SST-46 Versión: 01 Fecha: 22/06/2026

Fecha:		**Ubicación:**	
Código / ID escalera:		**Marca / serial:**	
Inspector:		**Cargo:**	
Tipo:		**Longitud / capacidad:**	

1. INSPECCIÓN PREUSO / PERIÓDICA

N°	Componente / criterio	Condición esperada	C/NC/N.A.	Observación / acción
1	Largueros	Sin fisuras, deformaciones, roturas, perforaciones ni reparaciones no autorizadas.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
2	Peldaños	Completos, firmes, limpios, secos, sin fisuras ni deformaciones.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
3	Zapatas antideslizantes	Presentes, íntegras, firmes y con capacidad de agarre.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
4	Seguros / ganchos de extensión	Operan correctamente, sin deformación ni desgaste crítico.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
5	Cuerda de extensión	Sin cortes, abrasión, quemaduras, contaminación ni deterioro.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
6	Polea / sistema de extensión	Giro y funcionamiento correctos; sin daño o bloqueo.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
7	Guías y herrajes	Firmes, completos, sin corrosión o deformación que comprometa el uso.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
8	Limpieza y condición dieléctrica	Libre de humedad, aceites, grasas, pintura o contaminación conductora.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
9	Etiquetas y advertencias	Legibles; identificación y datos críticos visibles.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
10	Base / nivelación	Base firme; no requiere piedras, bloques u objetos improvisados.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
11	Longitud y solape	Adecuados para la tarea y dentro de los límites del fabricante.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	

12	Ángulo de instalación	Puede instalarse según el ángulo indicado por el fabricante.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
13	Aseguramiento	Existen medios para asegurar base y parte superior contra desplazamiento.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
14	Entorno eléctrico	Material/clasificación apropiados; distancia segura a redes puede mantenerse.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	
15	Historial / hoja de vida	Inspecciones y mantenimiento al día; sin evento que obligue a retiro.	☐ C ☐ NC ☐ N/A	

2. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

☐ APTA PARA USO ☐ NO APTA - RETIRAR DE SERVICIO / IDENTIFICAR Y SEGREGAR

Criterio de retiro inmediato: daño en largueros o peldaños, zapatas/seguros defectuosos, cuerda o polea dañada, deformación, contaminación conductora, reparación no autorizada o cualquier duda sobre su integridad.

Inspector: _____ **Firma:** _____

Responsable / coordinador: _____ **Firma:** _____

Acción correctiva / mantenimiento: _____ **Fecha cierre:** _____