TECNOPROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO** **GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS**	Código: FM-SST-47 Versión: 01 Fecha: 22/06/2026

Fecha:		**Lugar / frente:**	
Trabajador:		**Cargo:**	
Inspector:		**Tipo de inspección:**	☐ Preuso ☐ Periódica

1. INSPECCIÓN

Elemento	Criterio de inspección	C/NC/N.A.	ID / serial	Observación / acción
Casco Tipo I Clase E + barbuquejo	Carcasa, suspensión y barbuquejo íntegros; limpio, seco, sin perforaciones/modificaciones; identificación legible.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Gafas de seguridad	Lentes y montura sin fisuras/daños; visión clara; ajuste adecuado.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Careta de esmerilado	Visor y soporte íntegros; limpio; ajuste seguro. No sustituye protección específica para arco eléctrico.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Guantes aislantes eléctricos	Sin perforaciones, cortes, grietas, humedad o contaminación; clase adecuada a la tensión; pruebas vigentes; sobreguante cuando corresponda.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Guantes anticorte / nitrilo	Sin roturas, perforaciones o contaminación incompatible; adecuados a la tarea.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Calzado de seguridad EH	Suela, capellada y costuras íntegras; seco; sin perforaciones o deterioro; identificación/certificación verificable.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Arnés multipropósito dieléctrico	Cintas sin cortes, quemaduras o abrasión; costuras íntegras; herrajes sin deformación/corrosión; argollas dorsal/pectoral íntegras; etiqueta legible.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Eslinga de posicionamiento	Cintas/cuerda y costuras íntegras; conectores operativos; sin quemaduras, cortes, contaminación o deformación; etiqueta legible.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Línea de vida vertical	Sin abrasión, cortes, quemaduras, contaminación o nudos no permitidos; diámetro/material compatibles; identificación legible.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Arrestador de caídas	Compatible con la línea; mecanismo funciona; sentido de instalación correcto; sin deformación/corrosión.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Conectores / mosquetones	Cierre y seguro operan; sin deformación, fisuras, corrosión o carga transversal evidente.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		
Anclaje / adaptador portátil	Sin daño, modificación o	☐ C ☐ NC ☐ N/A		

	corrosión; identificación presente; compatible y con soporte técnico; punto de anclaje no improvisado.			
Ropa de trabajo manga larga / pantalón	Íntegra, seca y adecuada; cuando aplique arco eléctrico, cumple el análisis específico/arc rating requerido.	☐ C ☐ NC ☐ N/A		

CRITERIOS GENERALES DE RETIRO

Retirar de servicio cualquier equipo con cortes, quemaduras, costuras dañadas, deformación, corrosión, contaminación, etiqueta crítica ilegible, prueba vencida, incompatibilidad, impacto de caída o duda sobre su integridad. Todo sistema que haya detenido una caída debe retirarse inmediatamente hasta evaluación autorizada.

RESULTADO

☐ EPP / EQUIPOS APTOS PARA USO ☐ EXISTEN ELEMENTOS NO CONFORMES - RETIRAR / REPONER ANTES DE INICIAR

Inspector: _____ **Firma:** _____

Trabajador: _____ **Firma:** _____

Responsable / coordinador: _____ **Firma:** _____