
Hub de Estudos

Apostilas, exercícios e simulados

C++ Linguagem

 Listas

 Árvores

$O(n)$ Complexidade

Algoritmos e Estruturas de Dados

Em C++, com comparações em Python

Algoritmos e Estruturas de Dados

Em C++, com comparações em Python

Hub de Estudos

Apostilas, exercícios e simulados

2026

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida de qualquer forma, ou por qualquer meio, sem autorização prévia.

Desenvolvido por TecPro Tecnologias.

Sumário

Capítulo 1 – Fundamentos de C++ para Estruturas de Dados **7**
1.1 Por que estudar estruturas de dados em C++? . . . 7
1.2 Estrutura de um programa em C++ . . . 7
1.3 Tipos, variáveis e vetores . . . 8
1.4 Funções e passagem de parâmetros . . . 9
Por valor: a função recebe uma cópia . . . 9
Por referência: a função trabalha na variável original . . . 9
Por referência constante: sem cópia e sem alteração . . . 10
1.5 Ponteiros . . . 11
1.6 Memória dinâmica: new e delete . . . 12
1.7 Structs: agrupando dados . . . 13
Uma prévia: o nó de uma lista encadeada . . . 13
1.8 Classes: dados e comportamento juntos . . . 14
1.9 Templates: estruturas para qualquer tipo . . . 16
Erros Comuns . . . 16

Capítulo 2 – Complexidade de Algoritmos **18**
2.1 Por que medir a eficiência? . . . 18
2.2 Medir o tempo ou analisar o algoritmo? . . . 18
2.3 Contando operações . . . 19
2.4 Melhor caso, pior caso e caso médio . . . 19
2.5 A notação Big O . . . 20
A ideia: ficar com o termo que domina . . . 20
A definição formal . . . 20
2.6 As principais classes de complexidade . . . 21
2.7 Analisando código passo a passo . . . 22
Laço simples: O(n) . . . 22
Laços aninhados: $O(n^2)$ . . . 23
Laço que divide a entrada: O(log n) . . . 23
Laço que divide dentro de um laço linear: O(n log n) . . . 24
Recursão . . . 24
2.8 Complexidade de espaço . . . 25
Erros Comuns . . . 26

Capítulo 3 – Listas Encadeadas **27**
3.1 Quando o vetor não basta . . . 27
3.2 Tipo Abstrato de Dados . . . 27
3.3 O nó e a classe ListaEncadeada . . . 28
3.4 Inserindo elementos . . . 28
No início: O(1) . . . 28
No fim: O(1) graças ao ponteiro fim . . . 29
Em uma posição qualquer: O(n) . . . 30
3.5 Percorrendo e buscando . . . 30
3.6 Removendo elementos . . . 31
3.7 O programa completo . . . 32
3.8 Lista duplamente encadeada . . . 34
3.9 Lista circular . . . 37
3.10 Vetor ou lista encadeada? . . . 38
Erros Comuns . . . 40

Capítulo 4 – Pilhas e Filas **41**

4.1 Estruturas com regras de acesso . . . 41
4.2 A pilha . . . 41
4.3 Pilha com nós encadeados . . . 42
4.4 Aplicações da pilha . . . 43
Verificar se os parênteses estão balanceados . . . 43
Calcular expressões em notação pós-fixa . . . 44
A pilha de execução . . . 46
4.5 A fila . . . 47
4.6 Fila com nós encadeados . . . 47
4.7 Fila circular em vetor . . . 49
4.8 Aplicações da fila . . . 50
4.9 Pilhas e filas prontas . . . 51
Erros Comuns . . . 52

Capítulo 5 – Árvores **53**
5.1 Organização hierárquica . . . 53
5.2 A árvore binária . . . 54
5.3 Percorrendo uma árvore . . . 55
5.4 Árvore binária de busca . . . 58
Buscar . . . 58
Inserir . . . 59
Percorrer em ordem . . . 59
Remover . . . 60
5.5 Árvores balanceadas e degeneradas . . . 61
5.6 Árvores AVL . . . 65
Fator de balanceamento . . . 65
Rotações . . . 65
Inserção na AVL . . . 66
5.7 Árvores prontas . . . 69
Erros Comuns . . . 70

Capítulo 6 – Grafos **72**
6.1 Vértices e arestas . . . 72
6.2 Representando um grafo . . . 73
Matriz de adjacência . . . 73
Lista de adjacência . . . 74
6.3 Busca em largura . . . 75
6.4 Busca em profundidade . . . 76
Ordenação topológica . . . 80
6.5 Caminho mínimo: algoritmo de Dijkstra . . . 81
6.6 Árvore geradora mínima . . . 83
Erros Comuns . . . 88

Capítulo 7 – Busca **89**
7.1 Busca sequencial . . . 89
Duas melhorias simples . . . 90
7.2 Busca binária . . . 91
Versão recursiva . . . 92
Quanto custa . . . 94
7.3 Variações da busca binária . . . 94
Primeira ocorrência e ponto de inserção . . . 94
Busca binária na resposta . . . 94
7.4 Busca na biblioteca padrão . . . 96

7.5 Qual busca usar . . . 96
Erros Comuns . . . 98

Capítulo 8 – Ordenação **99**
8.1 O problema da ordenação . . . 99
8.2 Ordenação por bolha (*bubble sort*) . . . 99
8.3 Ordenação por seleção (*selection sort*) . . . 100
8.4 Ordenação por inserção (*insertion sort*) . . . 101
8.5 Ordenação por intercalação (*merge sort*) . . . 103
8.6 Ordenação rápida (*quicksort*) . . . 105
8.7 Heap e heapsort . . . 108
A fila de prioridade . . . 109
8.8 Comparando os algoritmos . . . 111
Ordenação na biblioteca padrão . . . 111
Erros Comuns . . . 113

Capítulo 9 – Algoritmos gulosos e programação dinâmica **114**
9.1 Algoritmos gulosos . . . 114
9.2 Seleção de atividades . . . 115
9.3 Árvore geradora mínima: algoritmo de Kruskal . . . 116
Conjuntos disjuntos (*union-find*) . . . 117
9.4 Programação dinâmica . . . 119
9.5 Troco com o menor número de moedas . . . 121
9.6 O problema da mochila . . . 122
9.7 Guloso ou programação dinâmica? . . . 124
Erros Comuns . . . 125

Capítulo 10 – Programação funcional **127**
10.1 Dois estilos para o mesmo problema . . . 127
10.2 Funções puras e imutabilidade . . . 128
Imutabilidade . . . 129
10.3 Funções como valores . . . 130
10.4 Capturas e *closures* . . . 131
10.5 Mapear, filtrar e reduzir . . . 132
As versões da biblioteca padrão . . . 134
10.6 Composição de funções . . . 135
10.7 Quando usar o estilo funcional . . . 136
Erros Comuns . . . 137

Capítulo 11 – Testes e depuração **139**
11.1 Tipos de erro . . . 139
11.2 Asserções . . . 139
11.3 Testes unitários . . . 141
Como escolher os casos . . . 142
11.4 Testes com dados gerados . . . 143
11.5 Depuração . . . 145
Mostrando o estado do programa . . . 145
O depurador . . . 146
11.6 Sintomas e causas prováveis . . . 147
Erros Comuns . . . 149
Para continuar . . . 149

Apêndice A – Tabelas hash **150**

A.1 A ideia . . . 150
A.2 Funções hash . . . 150
A.3 Encadeamento separado . . . 151
A.4 Endereçamento aberto . . . 154
A.5 Tabelas hash na biblioteca padrão . . . 156
Erros Comuns . . . 158

Apêndice B – Arquivos **159**
B.1 Fluxos de arquivo . . . 159
B.2 Arquivos de texto . . . 159
B.3 Arquivos CSV . . . 160
B.4 Arquivos binários e acesso direto . . . 162
B.5 Índices . . . 163
Erros Comuns . . . 165

Capítulo 1 – Fundamentos de C++ para Estruturas de Dados

Em Algoritmos I você aprendeu a base da programação: variáveis, tipos e operadores, condicionais e laços, funções, strings, vetores e matrizes. Também conheceu, de forma introdutória, listas, pilhas, filas, busca, ordenação e recursão. Agora vamos aprofundar: construir essas estruturas por dentro, de forma eficiente, e analisar o custo de cada operação.

Para isso, você precisa de algumas ferramentas do C++ que as estruturas de dados usam o tempo todo. Este capítulo faz duas coisas:

- **retoma rapidamente** o que você já conhece, agora escrito em C++: estrutura de um programa, tipos, vetores e funções (seções 1.2 a 1.4);
- **apresenta o que é novo** e indispensável daqui em diante: ponteiros, memória dinâmica, structs, classes e templates (seções 1.5 a 1.9).

Se você já se sente seguro com a primeira parte, pode passar por ela rapidamente. A segunda parte merece atenção total: é a base de todos os capítulos seguintes.

1.1 Por que estudar estruturas de dados em C++?

Em linguagens como Python, Java ou JavaScript, a memória é administrada automaticamente. Você cria uma lista, adiciona elementos e nunca precisa pensar onde eles estão guardados. Isso é ótimo para produtividade, mas esconde justamente o que queremos entender nesta disciplina: **como os dados são organizados na memória**.

Em C++, você enxerga e controla essa organização. Uma lista encadeada deixa de ser uma caixa-preta e passa a ser o que ela realmente é: um conjunto de blocos de memória, cada um apontando para o próximo. Quando você entende isso, passa a entender também por que uma operação é rápida ou lenta, e esse é o centro da análise de algoritmos.

Ao longo da apostila, sempre que ajudar a entender um conceito, vamos mostrar como a mesma ideia aparece em Python. Assim você vê as duas faces da moeda: o que acontece *por dentro* (C++) e como isso costuma ficar *escondido* em uma linguagem de mais alto nível (Python).

1.2 Estrutura de um programa em C++

Todo programa em C++ começa a ser executado pela função `main`. Veja um programa completo:

```
#include <iostream>   // biblioteca de entrada e saída (cin, cout)
using namespace std;  // permite escrever cout em vez de std::cout

int main() {
    int idade;
    cout << "Digite sua idade: ";
    cin >> idade;                       // lê um valor do teclado
```

```
    cout << "Daqui a 10 anos voce tera " << idade + 10 << " anos" <<
    endl;
    return 0;                              // 0 indica que terminou sem
    erro
}
```

Alguns pontos importantes:

- `#include` traz uma biblioteca para o programa. A `iostream` oferece `cin` (entrada) e `cout` (saída).
- Todo comando termina com `;` e todo bloco fica entre `{` e `}`.
- C++ diferencia letras maiúsculas de minúsculas: `idade` e `Idade` são variáveis diferentes.
- O programa precisa ser **compilado** antes de rodar. Com o compilador g++, por exemplo: `g++ programa.cpp -o programa`.

Comparando com Python

Em Python, o mesmo programa não precisa de `main`, de tipos nem de compilação, porque é interpretado linha a linha:

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
print(f"Daqui a 10 anos voce tera {idade + 10} anos")
```

Em C++, o compilador verifica os tipos antes de o programa rodar. Muitos erros que em Python só aparecem durante a execução, em C++ aparecem já na compilação.

1.3 Tipos, variáveis e vetores

Uma variável é um espaço na memória com um nome e um tipo. O tipo define quanto espaço ela ocupa e que valores pode guardar.

Tipo	Guarda	Exemplo
`int`	números inteiros	`int qtd = 10;`
`double`	números com casas decimais	`double nota = 8.5;`
`char`	um caractere	`char letra = 'A';`
`bool`	verdadeiro ou falso	`bool ok = true;`
`string`	texto (precisa de `<string>`)	`string nome = "Ana";`

Um **vetor** (array) guarda vários valores do mesmo tipo, um ao lado do outro na memória. Os índices começam em 0:

```
int notas[5] = {7, 9, 6, 10, 8};   // 5 inteiros seguidos na memória

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "Nota " << i << ": " << notas[i] << endl;
}
```

O vetor tem uma limitação que vai motivar vários capítulos desta apostila: o **tamanho é fixo**. Se você declarou espaço para 5 notas e chegou uma sexta, não há onde colocá-la. Inserir um elemento no meio também é trabalhoso, porque todos os seguintes precisam ser deslocados uma posição. As estruturas que vamos construir, como as listas encadeadas, existem justamente para contornar essas limitações.

1.4 Funções e passagem de parâmetros

Uma função é um trecho de código com nome, que recebe dados (parâmetros), faz um trabalho e pode devolver um resultado. Funções evitam repetir código e deixam o programa mais fácil de ler e de manter.

```
// recebe os três coeficientes e diz se a equação tem raízes reais
bool temRaizReal(double a, double b, double c) {
    double delta = b * b - 4 * a * c;
    return delta >= 0;
}

// void: a função não devolve valor, só executa uma ação
void imprimirVetor(int v[], int tamanho) {
    for (int i = 0; i < tamanho; i++) {
        cout << v[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

O ponto mais importante para esta apostila é **como os parâmetros chegam à função**. Em C++ há três formas.

Por valor: a função recebe uma cópia

```
void dobrar(int x) {
    x = x * 2;          // altera só a cópia
}

int main() {
    int n = 5;
    dobrar(n);
    cout << n << endl;  // imprime 5: o n original não mudou
}
```

Por referência: a função trabalha na variável original

Basta acrescentar `&` depois do tipo do parâmetro. A função passa a usar a própria variável de quem chamou, sem cópia:

```
void dobrar(int &x) {
    x = x * 2;          // altera a variável original
}
```

```
void trocar(int &a, int &b) {
    int auxiliar = a;
    a = b;
    b = auxiliar;
}

int main() {
    int n = 5;
    dobrar(n);
    cout << n << endl;  // imprime 10

    int p = 1, q = 2;
    trocar(p, q);
    cout << p << " " << q << endl;  // imprime 2 1
}
```

Por referência constante: sem cópia e sem alteração

Quando o dado é grande (um texto longo, um vetor de milhares de itens) e a função só precisa ler, use `const &`. Você evita a cópia, que custa tempo e memória, e o compilador garante que a função não altera o original:

```
#include <string>

int contarVogais(const string &texto) {
    int total = 0;
    for (char c : texto) {
        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u')
        {
            total++;
        }
    }
    return total;
}
```

Comparando com Python

Python não deixa você escolher. Números e textos se comportam como se fossem passados por valor, porque não podem ser alterados (são *imutáveis*). Já listas e dicionários são passados de forma que a função pode modificá-los:

```
def dobrar(x):
    x = x * 2          # cria um novo número só dentro da função

def adicionar(lista):
    lista.append(99)   # modifica a lista original

n = 5
dobrar(n)
```

```
print(n)       # 5

numeros = [1, 2]
adicionar(numeros)
print(numeros) # [1, 2, 99]
```

Em C++ essa decisão é sua e fica escrita na assinatura da função, o que torna o comportamento explícito.

1.5 Ponteiros

Toda variável ocupa uma posição na memória, e cada posição tem um **endereço**, como o número de uma casa em uma rua. Um **ponteiro** é uma variável que guarda um endereço: em vez de guardar um valor, ele aponta para onde o valor está.

Dois operadores fazem todo o trabalho:

- `&variavel` devolve o **endereço** da variável;
- `*ponteiro` acessa o **valor** que está no endereço guardado (isso se chama *desreferenciar*).

```
int idade = 20;
int *p = &idade;      // p guarda o endereço de idade

cout << idade << endl;  // 20
cout << p << endl;      // um endereço, por exemplo 0x61fe14
cout << *p << endl;     // 20: o valor que está no endereço

*p = 21;                // altera idade através do ponteiro
cout << idade << endl;  // 21
```

Uma forma de visualizar o que aconteceu na memória:

Variável	Endereço	Conteúdo
`idade`	`0x61fe14`	`21`
`p`	`0x61fe18`	`0x61fe14` (aponta para `idade`)

Um ponteiro que não aponta para nada deve valer `nullptr`. Você vai usar muito esse valor: é ele que marca o fim de uma lista encadeada ou um galho vazio de uma árvore. Antes de desreferenciar um ponteiro, verifique se ele não é nulo:

```
int *q = nullptr;   // não aponta para nada

if (q != nullptr) {
    cout << *q << endl;  // só acessa se for seguro
}
```

Referência ou ponteiro?

Os dois permitem trabalhar com a variável original, mas têm diferenças. Uma **referência** (`int &r = x;`) é um apelido: precisa nascer ligada a uma variável e nunca muda de alvo. Um **ponteiro** pode começar vazio (`nullptr`) e pode passar a apontar para outro lugar. Por isso as estruturas de dados usam ponteiros: um nó de uma lista precisa poder apontar para *nenhum* nó, ou mudar de vizinho quando você insere ou remove elementos.

1.6 Memória dinâmica: new e delete

As variáveis declaradas dentro de uma função ficam em uma área chamada **pilha de execução** (*stack*). Elas são criadas quando a função começa e destruídas automaticamente quando ela termina. Isso é prático, mas tem um limite: você não consegue criar, durante a execução, quantos elementos quiser e mantê-los vivos depois que a função acabar.

Para isso existe a memória dinâmica, ou **heap**. Com `new`, você pede ao sistema um espaço que continua existindo até você mesmo liberá-lo com `delete`:

```
int *p = new int;     // reserva espaço para um int no heap
*p = 42;
cout << *p << endl;   // 42
delete p;             // devolve o espaço
p = nullptr;          // boa prática: não deixar o endereço antigo

// vetor com tamanho decidido durante a execução
int n;
cout << "Quantos valores? ";
cin >> n;
int *valores = new int[n];   // n inteiros no heap
for (int i = 0; i < n; i++) {
    valores[i] = i * i;
}
delete[] valores;            // vetor: libera com delete[]
```

Toda estrutura de dados dinâmica desta apostila funciona assim: cada novo elemento é criado com `new` e, quando sai da estrutura, é liberado com `delete`.

Regra de ouro da memória dinâmica

Para cada `new` deve existir exatamente um `delete` (e para cada `new[]`, um `delete[]`). Se você esquecer o `delete`, o espaço fica preso até o programa terminar: é o chamado **vazamento de memória** (*memory leak*). Se fizer `delete` duas vezes, ou usar o ponteiro depois do `delete`, o comportamento é imprevisível e o programa pode travar.

Comparando com Python

Em Python não existe `delete` para liberar memória. O próprio interpretador percebe quando um objeto não é mais usado por ninguém e o remove: é a **coleta de lixo** (*garbage collection*). Isso evita vazamentos e ponteiros inválidos, mas tem um custo:

você perde o controle de quando a memória é liberada e de quanto espaço cada estrutura realmente ocupa.

1.7 Structs: agrupando dados

Uma `struct` junta vários dados relacionados em um único tipo novo. Em vez de ter variáveis soltas para nome, idade e matrícula de um aluno, você cria o tipo `Aluno`:

```
struct Aluno {
    string nome;
    int matricula;
    double media;
};

int main() {
    Aluno a;
    a.nome = "Ana";          // o ponto acessa cada campo
    a.matricula = 2026001;
    a.media = 8.7;

    Aluno *p = &a;
    cout << p->nome << endl; // com ponteiro, usa-se a seta ->
}
```

Repare no operador `->`: quando você tem um **ponteiro** para uma struct, `p->nome` é o mesmo que `(*p).nome`. Ele vai aparecer em praticamente todo o código dos próximos capítulos.

Uma prévia: o nó de uma lista encadeada

Uma struct pode ter um campo que é ponteiro para o próprio tipo. Essa ideia simples é a base das listas encadeadas e das árvores:

```
struct No {
    int valor;
    No *proximo;   // aponta para o próximo nó (ou nullptr)
};

int main() {
    // cria três nós no heap
    No *a = new No{10, nullptr};
    No *b = new No{20, nullptr};
    No *c = new No{30, nullptr};

    // liga os nós: a -> b -> c
    a->proximo = b;
    b->proximo = c;

    // percorre a cadeia a partir do primeiro nó
    for (No *atual = a; atual != nullptr; atual = atual->proximo) {
```

```
        cout << atual->valor << " ";   // 10 20 30
    }
    cout << endl;

    delete a;
    delete b;
    delete c;
}
```

Os três nós podem estar em qualquer lugar da memória, não precisam estar lado a lado como num vetor. O que os mantém em ordem são os ponteiros. Por isso, para inserir um valor no meio, basta mudar dois ponteiros, sem deslocar nenhum elemento. No Capítulo 3, essa ideia vira uma lista completa.

1.8 Classes: dados e comportamento juntos

Uma classe vai além da struct: ela reúne os dados e as funções que trabalham com eles, e controla quem pode acessar o quê. Esse controle se chama **encapsulamento**. Os dados ficam em `private`, protegidos de alterações indevidas, e o acesso acontece por funções públicas, os **métodos**.

Como exemplo, veja uma classe que resolve o problema do tamanho fixo dos vetores: um vetor que cresce sozinho quando enche.

```
class VetorDinamico {
private:
    int *dados;        // vetor no heap
    int tamanho;       // quantos elementos estão em uso
    int capacidade;    // quantos cabem antes de crescer

    void crescer() {
        capacidade = capacidade * 2;
        int *novo = new int[capacidade];
        for (int i = 0; i < tamanho; i++) {
            novo[i] = dados[i];      // copia os elementos antigos
        }
        delete[] dados;              // libera o vetor antigo
        dados = novo;
    }

public:
    // construtor: executado quando o objeto é criado
    VetorDinamico() {
        capacidade = 2;
        tamanho = 0;
        dados = new int[capacidade];
    }

    // destrutor: executado quando o objeto deixa de existir
    ~VetorDinamico() {
        delete[] dados;
```

```
    }

    void adicionar(int valor) {
        if (tamanho == capacidade) {
            crescer();
        }
        dados[tamanho] = valor;
        tamanho++;
    }

    int obter(int indice) const {
        return dados[indice];
    }

    int quantidade() const {
        return tamanho;
    }
};

int main() {
    VetorDinamico v;
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        v.adicionar(i * 10);   // cresce sozinho: 2, 4, 8, 16 posições
    }
    for (int i = 0; i < v.quantidade(); i++) {
        cout << v.obter(i) << " ";
    }
    cout << endl;
}   // aqui o destrutor libera a memória automaticamente
```

Repare em três ideias que vão se repetir ao longo da apostila:

- **Construtor** (`VetorDinamico()`): prepara o objeto quando ele nasce. Tem o mesmo nome da classe e não tem tipo de retorno.
- **Destrutor** (`~VetorDinamico()`): libera os recursos quando o objeto deixa de existir. Assim, quem usa a classe não precisa se lembrar de chamar `delete`.
- **Métodos `const`**: `obter` e `quantidade` apenas consultam o objeto, e o `const` garante que não alteram nada.

Todas as estruturas dos próximos capítulos (lista, pilha, fila, árvore) serão classes com esse formato: dados privados, métodos públicos para as operações e um destrutor que libera os nós.

Comparando com Python

A lista do Python (`list`) funciona exatamente como o `VetorDinamico`: por dentro, ela reserva espaço sobrando e, quando enche, cria um espaço maior e copia os elementos. Você só não vê esse trabalho. A mesma classe em Python ficaria assim:

```
class Contador:
    def __init__(self):        # construtor
```

```
        self._total = 0        # o _ indica "uso interno"

    def incrementar(self):
        self._total += 1

    def valor(self):
        return self._total
```

Em Python, o `private` é só uma convenção (o sublinhado), e não existe destrutor para liberar memória, porque a coleta de lixo cuida disso.

1.9 Templates: estruturas para qualquer tipo

O `VetorDinamico` só guarda `int`. Se você precisar de um vetor de `double` ou de `string`, teria de copiar a classe inteira trocando o tipo. Os **templates** resolvem isso: você escreve o código uma vez, com um tipo genérico `T`, e o compilador gera a versão de cada tipo usado.

```
// função genérica: funciona com int, double, string...
template <typename T>
T maior(T a, T b) {
    return (a > b) ? a : b;
}

// struct genérica: o nó pode guardar qualquer tipo
template <typename T>
struct NoGenerico {
    T valor;
    NoGenerico<T> *proximo;
};

int main() {
    cout << maior(3, 7) << endl;                          // 7
    cout << maior(2.5, 1.5) << endl;                      // 2.5
    cout << maior(string("ana"), string("bia")) << endl;  // bia

    NoGenerico<string> *n = new NoGenerico<string>{"oi", nullptr};
    cout << n->valor << endl;
    delete n;
}
```

A biblioteca padrão do C++ (STL) já traz estruturas prontas feitas com templates, como `vector`, `list`, `stack`, `queue` e `map`. Nesta apostila vamos construir as nossas versões, porque o objetivo é entender como elas funcionam por dentro. Depois de entender, use as da STL nos seus projetos: são testadas e otimizadas.

Erros Comuns

- **Usar um ponteiro não inicializado.** Declarar `int *p;` e depois fazer `*p = 5;` escreve em um endereço aleatório. Inicialize sempre: com um endereço válido

ou com `nullptr`.

- **Desreferenciar `nullptr`.** Acessar `p->valor` quando `p` é nulo derruba o programa. Em listas e árvores, confira se o ponteiro não é nulo antes de usá-lo.
- **Esquecer o `delete`.** Cada `new` sem o `delete` correspondente é memória perdida. Em classes, libere no destrutor.
- **Usar `delete` em vez de `delete[]`.** O que foi criado com `new[]` deve ser liberado com `delete[]`.
- **Usar o ponteiro depois do `delete`.** O espaço já foi devolvido, e o endereço antigo não é mais seu. Depois de liberar, faça `p = nullptr;`.
- **Esperar que uma função altere um parâmetro passado por valor.** Se a função precisa modificar a variável de quem chamou, use referência (`&`) ou ponteiro.
- **Acessar um vetor fora dos limites.** Em um vetor de 5 posições, os índices vão de 0 a 4. C++ não avisa quando você acessa `v[5]`: o programa simplesmente lê ou estraga outra área da memória.

Capítulo 2 – Complexidade de Algoritmos

Dois programas podem resolver o mesmo problema e dar a mesma resposta, mas um terminar em um piscar de olhos e o outro levar horas. A diferença quase nunca está no computador: está no algoritmo. Neste capítulo você vai aprender a medir a eficiência de um algoritmo sem precisar executá-lo, usando a notação Big O. Essa ferramenta vai acompanhar você em todos os capítulos seguintes: para cada estrutura de dados, vamos perguntar quanto custa inserir, buscar e remover.

2.1 Por que medir a eficiência?

Imagine um sistema com o cadastro de 1 milhão de clientes. Para encontrar um cliente pelo CPF, você pode olhar um por um, do primeiro ao último. No pior caso, são 1 milhão de comparações. Se o cadastro estiver ordenado, dá para fazer como numa lista telefônica: abrir no meio, ver se o CPF está antes ou depois e descartar metade a cada passo. Assim, bastam cerca de 20 comparações.

Os dois métodos funcionam, mas um é 50 mil vezes mais rápido que o outro. E a diferença aumenta conforme o cadastro cresce. É por isso que analisamos algoritmos: para escolher, antes de programar, a solução que continua viável quando os dados crescem.

A eficiência pode ser medida em dois recursos:

- **Tempo**: quantas operações o algoritmo faz. É a análise mais comum e o foco deste capítulo.
- **Espaço**: quanta memória extra o algoritmo precisa. Veremos na seção 2.8.

2.2 Medir o tempo ou analisar o algoritmo?

A forma mais direta de saber se um programa é rápido é executá-lo e cronometrar. Em C++, a biblioteca `chrono` faz isso:

```
#include <chrono>

long long somar(int n) {
    long long soma = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        soma += i;
    }
    return soma;
}

int main() {
    auto inicio = chrono::steady_clock::now();
    long long resultado = somar(100000000);
    auto fim = chrono::steady_clock::now();

    auto ms = chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(fim -
    inicio).count();
    cout << "Resultado: " << resultado << endl;
    cout << "Tempo: " << ms << " ms" << endl;
```

```
}
```

Essa **análise experimental** é útil, mas tem limites. O tempo medido depende do processador, do sistema operacional, do compilador, de outros programas abertos e até dos dados usados no teste. Rodando o mesmo código em outra máquina, o número muda. E, para medir, você precisa ter o algoritmo pronto.

A **análise de complexidade** olha para o algoritmo em si. Em vez de medir segundos, ela conta **quantas operações** o algoritmo faz em função do tamanho da entrada. O resultado vale para qualquer máquina e pode ser obtido antes de escrever o código. As duas análises se completam: a de complexidade ajuda a escolher o algoritmo, e a experimental ajusta os detalhes quando o tempo é crítico.

2.3 Contando operações

O primeiro passo da análise é definir o **tamanho da entrada**, que chamamos de n. Ele depende do problema:

Problema	Tamanho da entrada (n)
Ordenar ou buscar em um vetor	quantidade de elementos
Operações em uma lista ou árvore	quantidade de nós
Algoritmos em grafos	número de vértices e de arestas
Processar um texto	quantidade de caracteres

Depois, contamos as operações que importam. Veja a função que soma os elementos de um vetor:

```
int somarVetor(int v[], int n) {
    int soma = 0;               // 1 vez
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        soma += v[i];           // n vezes
    }
    return soma;                // 1 vez
}
```

A atribuição inicial e o `return` acontecem uma vez; a soma dentro do laço acontece n vezes. Contando também as comparações e incrementos do `for`, chegamos a algo como $t(n) = 3n + 3$ operações. O número exato depende de como se conta, e é aí que entra a ideia mais importante do capítulo: **o que interessa não é o valor exato, e sim como $t(n)$ cresce quando n cresce**. Se o vetor dobrar de tamanho, o trabalho dobra. Esse comportamento é o que a notação Big O captura.

2.4 Melhor caso, pior caso e caso médio

Para muitos algoritmos, o número de operações depende não só do tamanho, mas também do **conteúdo** da entrada. A busca sequencial é o exemplo clássico:

```
// devolve a posição do valor procurado, ou -1 se não encontrar
int buscaSequencial(int v[], int n, int procurado) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (v[i] == procurado) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

- **Melhor caso**: o valor está na primeira posição. Uma comparação basta, não importa o tamanho do vetor.
- **Pior caso**: o valor está na última posição ou não existe. São n comparações.
- **Caso médio**: supondo que o valor esteja no vetor e que qualquer posição seja igualmente provável, em média percorremos metade do vetor, cerca de $n/2$ comparações.

O **pior caso** é o mais usado, por um motivo prático: ele é uma **garantia**. Se o pior caso de um algoritmo é aceitável, ele nunca vai decepcionar. O melhor caso costuma ser otimista demais para servir de base a uma decisão, e o caso médio exige saber como os dados se distribuem, o que nem sempre é possível.

2.5 A notação Big O

A notação Big O descreve como o tempo de um algoritmo cresce, deixando de lado os detalhes que não mudam esse crescimento. Dizemos que a busca sequencial é $O(n)$ (lê-se "ó de ene"): no pior caso, o tempo cresce de forma proporcional ao tamanho da entrada.

A ideia: ficar com o termo que domina

Suponha que um algoritmo faça $t(n) = 3n^2 + 5n + 20$ operações. Veja quanto cada parte contribui:

n	$3n^2$	$5n$	20	**parte de $3n^2$**
10	300	50	20	81%
100	30.000	500	20	98,3%
1.000	3.000.000	5.000	20	99,8%

Quando n cresce, o termo n^2 domina completamente. As constantes (o 3, o 5, o 20) dependem de detalhes de implementação e da máquina. Por isso, a notação Big O fica só com o termo dominante, sem a constante: esse algoritmo é $O(n^2)$.

A definição formal

Uma função $t(n)$ é $O(f(n))$ se existem constantes positivas c e k tais que

$$t(n) \leq c \cdot f(n) \quad \text{para todo } n \geq k.$$

Em palavras: a partir de um certo tamanho de entrada (k), o tempo do algoritmo nunca passa de um múltiplo (c) de $f(n)$. No exemplo acima, com $c = 4$ e $k = 8$, temos $3n^2 + 5n + 20 \leq 4n^2$ para todo $n \geq 8$; logo $t(n)$ é $O(n^2)$.

Regras práticas do Big O


- **Descarte as constantes**: $O(3n)$ é $O(n)$; $O(n^2/2)$ é $O(n^2)$.
- **Fique com o termo de maior crescimento**: $O(n^2+n)$ é $O(n^2)$; $O(n+\log n)$ é $O(n)$.
- **Trechos em sequência se somam**: um laço $O(n)$ seguido de outro $O(n^2)$ resulta em $O(n^2)$.
- **Trechos aninhados se multiplicam**: um laço de n voltas dentro de outro de n voltas resulta em $O(n \cdot n) = O(n^2)$.

2.6 As principais classes de complexidade

Quase todos os algoritmos que você vai encontrar se encaixam em poucas classes:

Classe	Nome	Exemplo
$O(1)$	constante	acessar `v[i]`; inserir no início de uma lista encadeada
$O(\log n)$	logarítmica	busca binária em vetor ordenado
$O(n)$	linear	busca sequencial; somar um vetor
$O(n \log n)$	linearítmica	merge sort; heapsort
$O(n^2)$	quadrática	bubble sort; comparar todos os pares
$O(n^3)$	cúbica	multiplicação simples de matrizes
$O(2^n)$	exponencial	testar todos os subconjuntos de um conjunto

O gráfico mostra como essas funções crescem. Repare como $O(\log n)$ quase não sai do chão, enquanto $O(2^n)$ dispara logo no início:



Para sentir a diferença na prática, imagine um computador que faz **1 milhão de operações por segundo**. Quanto tempo cada classe levaria?

Classe	$n = 1.000$	$n = 1.000.000$
$O(\log n)$	10 microssegundos	20 microssegundos
$O(n)$	1 milissegundo	1 segundo
$O(n \log n)$	10 milissegundos	20 segundos
$O(n^2)$	1 segundo	cerca de 11,6 dias
$O(2^n)$	mais que a idade do universo	impossível

A tabela explica por que a escolha do algoritmo importa mais que a velocidade do computador. Um processador mil vezes mais rápido transforma os 11,6 dias do $O(n^2)$ em cerca de 17 minutos, mas um algoritmo $O(n \log n)$, na máquina antiga, resolve o mesmo problema em 20 segundos.

2.7 Analisando código passo a passo

Com as regras da seção 2.5, dá para descobrir a complexidade lendo o código. Veja os padrões mais comuns.

Laço simples: O(n)

```
// encontra o maior valor do vetor: percorre cada elemento uma vez
int maiorValor(int v[], int n) {
    int maior = v[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (v[i] > maior) {
            maior = v[i];
        }
```

```
    }
    return maior;
}
```

Laços aninhados: O(n²)

```
// verifica se o vetor tem algum valor repetido, comparando todos os
pares
bool temRepetido(int v[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (v[i] == v[j]) {
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
```

O laço interno começa em `i + 1`, então ele dá $n - 1$ voltas, depois $n - 2$, e assim por diante. A soma é $n(n-1)/2$ comparações no pior caso. Descartando a constante $1/2$ e o termo menor, a função é $O(n^2)$.

Laço que divide a entrada: O(log n)

```
// quantas vezes n pode ser dividido por 2 até chegar a 1?
int contarDivisoes(int n) {
    int passos = 0;
    while (n > 1) {
        n = n / 2;
        passos++;
    }
    return passos;
}

int main() {
    cout << contarDivisoes(1000) << endl;     // 9
    cout << contarDivisoes(1000000) << endl;  // 19
}
```

Sempre que um algoritmo **descarta metade** do problema a cada passo, ele é logarítmico. Multiplicar a entrada por mil acrescenta só uns 10 passos. É o segredo da busca binária (Capítulo 7) e das árvores balanceadas (Capítulo 5).

Laço que divide dentro de um laço linear: O(n log n)

```
int exemploNLogN(int n) {
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {           // n vezes
        for (int j = n; j > 1; j = j / 2) { // log n vezes
            total++;
        }
    }
    return total;
}
```

Esse é o padrão dos bons algoritmos de ordenação, como o merge sort (Capítulo 8): cada um dos $\log n$ níveis de divisão faz um trabalho linear.

Recursão

Em Algoritmos I você viu que uma função recursiva chama a si mesma. Para analisá-la, conte quantas chamadas acontecem e quanto trabalho cada uma faz.

```
// fatorial: n chamadas, cada uma com trabalho constante -> O(n)
long long fatorial(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return n * fatorial(n - 1);
}

// Fibonacci recursivo: cada chamada gera outras duas -> O(2^n)
long long fibRecursivo(int n) {
    if (n <= 1) return n;
    return fibRecursivo(n - 1) + fibRecursivo(n - 2);
}

// Fibonacci com laço: guarda só os dois últimos valores -> O(n)
long long fibIterativo(int n) {
    long long anterior = 0, atual = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long proximo = anterior + atual;
        anterior = atual;
        atual = proximo;
    }
    return anterior;
}

int main() {
    cout << fatorial(10) << endl;      // 3628800
    cout << fibRecursivo(30) << endl;  // 832040, após mais de 1
    milhão de chamadas
    cout << fibIterativo(30) << endl;  // 832040, com apenas 30 voltas
}
```

O Fibonacci recursivo é um ótimo alerta: o código é curto e elegante, mas recalcula os mesmos valores muitas vezes. Para `fibRecursivo(50)`, seriam bilhões de chamadas.

A versão com laço resolve em 50 passos. No Capítulo 9 você vai ver a programação dinâmica, uma técnica que conserta exatamente esse tipo de desperdício.

Comparando com Python

Em Python, operações que parecem instantâneas podem esconder um laço inteiro. Saber a complexidade delas evita surpresas:

```
nomes = ["ana", "bia", "caio", "davi"]

print("davi" in nomes)   # O(n): percorre a lista até achar
nomes.append("eva")      # O(1) em média: coloca no fim
nomes.insert(0, "zoe")   # O(n): desloca todos os elementos
nomes.pop()              # O(1): remove do fim
nomes.pop(0)             # O(n): desloca todos os elementos

conjunto = set(nomes)
print("davi" in conjunto)  # O(1) em média: usa tabela hash
```

Uma linha como `if x in lista` dentro de um laço transforma um algoritmo que parecia $O(n)$ em $O(n^2)$. Em C++, como você escreve os laços, esse custo fica visível no próprio código.

2.8 Complexidade de espaço

A mesma notação mede a **memória extra** que o algoritmo usa, além da própria entrada.

- `somarVetor` e `fibIterativo` usam só algumas variáveis, não importa o tamanho de n: espaço $O(1)$.
- Um algoritmo que cria uma cópia do vetor para trabalhar nela usa espaço $O(n)$.
- O `fatorial` recursivo também usa espaço $O(n)$, mesmo sem criar vetores: cada chamada que ainda não terminou ocupa um espaço na pilha de execução, e há n chamadas abertas ao mesmo tempo.

Muitas vezes é possível trocar espaço por tempo: guardar resultados já calculados gasta memória, mas evita refazer contas. Essa troca é a base da programação dinâmica.

Para saber mais: Ômega e Theta

Além do Big O, existem outras duas notações. A notação Ω (ômega) indica um **limite inferior**: o algoritmo faz *pelo menos* aquela quantidade de trabalho. A notação Θ (theta) indica um **limite exato**: o crescimento é *exatamente* daquela ordem, nem mais nem menos. Na prática, quando alguém diz "a busca sequencial é $O(n)$", costuma querer dizer que o pior caso cresce exatamente como n. Nesta apostila, seguindo o uso comum, usaremos o Big O.

Erros Comuns

- **Confundir Big O com tempo em segundos.** $O(n)$ não diz quanto tempo o programa leva, e sim como esse tempo cresce. Um algoritmo $O(n)$ pode ser mais lento que um $O(n^2)$ para entradas pequenas.
- **Manter constantes e termos menores.** Escrever $O(2n + 10)$ está tecnicamente certo, mas o correto é simplificar para $O(n)$.
- **Somar quando deveria multiplicar.** Dois laços de n voltas *um depois do outro* dão $O(n)$; *um dentro do outro* dão $O(n^2)$.
- **Esquecer o custo das operações de biblioteca.** Chamar uma função que percorre a estrutura inteira (como `in` em uma lista do Python) dentro de um laço multiplica a complexidade.
- **Analisar só o melhor caso.** Dizer que a busca sequencial é $O(1)$ porque às vezes o valor está na primeira posição esconde o comportamento real. Use o pior caso como referência.
- **Ignorar o espaço da recursão.** Uma função recursiva com n chamadas abertas ao mesmo tempo usa memória $O(n)$, e com n muito grande pode estourar a pilha de execução.

Capítulo 3 – Listas Encadeadas


Em Algoritmos I você trabalhou com vetores: uma sequência de posições lado a lado na memória, com tamanho definido na criação. Neste capítulo você vai construir uma estrutura que cresce e encolhe conforme a necessidade, sem desperdiçar espaço e sem deslocar elementos: a **lista encadeada**. Ela é a primeira estrutura dinâmica da apostila e a base de várias outras, como pilhas, filas e grafos.

3.1 Quando o vetor não basta

Imagine um sistema que registra os pedidos de uma loja ao longo do dia. Não dá para saber quantos pedidos vão chegar. Se você criar um vetor de 1.000 posições e chegarem 30 pedidos, desperdiçou memória; se chegarem 1.500, faltou espaço. O vetor dinâmico do Capítulo 1 resolve parte do problema, mas cada vez que enche precisa copiar tudo para um espaço maior.

Há um segundo problema: inserir ou remover **no meio**. Para colocar um pedido urgente na frente da fila de um vetor, todos os outros precisam andar uma posição. Com 1 milhão de pedidos, isso é 1 milhão de movimentações.

A lista encadeada resolve as duas questões com uma ideia simples: cada elemento fica em um **nó** criado separadamente na memória, e cada nó guarda, além do valor, um **ponteiro para o próximo**. Os nós podem estar em qualquer lugar da memória; o que os mantém em ordem são os ponteiros.



cada nó guarda um **valor** e um ponteiro para o **próximo**

A lista só precisa guardar onde está o primeiro nó (`inicio`). A partir dele, seguindo os ponteiros, chega-se a todos os outros. O último nó aponta para `nullptr`, que marca o fim.

3.2 Tipo Abstrato de Dados

Antes de programar, vale separar duas perguntas: *o que* a lista faz e *como* ela faz. A resposta à primeira pergunta é a **interface**: o conjunto de operações que quem usa a lista pode chamar. Um **Tipo Abstrato de Dados** (TAD) é justamente isso: um tipo definido pelas operações que oferece, sem expor como elas são implementadas.

Operação	O que faz
`inserirInicio(v)`	coloca o valor `v` no começo
`inserirFim(v)`	coloca o valor `v` no final
`inserirNaPosicao(p, v)`	coloca `v` na posição `p`
`remover(v)`	retira a primeira ocorrência de `v`
`contem(v)`	diz se `v` está na lista
`quantidade()`	quantos elementos a lista tem
`vazia()`	diz se a lista está vazia

A mesma interface poderia ser implementada com um vetor ou com nós encadeados. Quem usa a lista não precisa saber qual das duas foi escolhida: chama as mesmas operações e recebe os mesmos resultados. O que muda é o **custo** de cada operação, e é por isso que estudamos as implementações.

3.3 O nó e a classe ListaEncadeada

O nó é uma struct com o valor e o ponteiro para o próximo, como você viu no Capítulo 1. A lista é uma classe que guarda o ponteiro para o primeiro nó, um ponteiro para o último (veremos por quê) e a quantidade de elementos:

```
// trecho: o nó e os dados da classe ListaEncadeada
struct No {
    int valor;
    No *proximo;
};


class ListaEncadeada {
private:
    No *inicio;    // primeiro nó (nullptr se a lista estiver vazia)
    No *fim;       // último nó
    int tamanho;   // quantidade de elementos
    // ... operações (a seguir)
};
```

Uma lista recém-criada não tem nós: `inicio` e `fim` valem `nullptr` e o tamanho é zero. Esse estado é a **lista vazia**, e toda operação precisa tratá-lo com cuidado.

3.4 Inserindo elementos

No início: O(1)

Inserir no início exige só dois passos, não importa quantos elementos a lista tenha: o novo nó aponta para o atual primeiro, e `inicio` passa a apontar para o novo nó.




```
// trecho da classe ListaEncadeada
void inserirInicio(int valor) {
    No *novo = new No{valor, inicio};  // passo 1: aponta para o atual
    início
    inicio = novo;                     // passo 2: início passa a ser
    o novo nó
    if (fim == nullptr) {              // a lista estava vazia:
        fim = novo;                    // o novo nó também é o último
    }
    tamanho++;
}
```

A ordem dos passos importa. Se você fizer primeiro `inicio = novo`, perde a referência para o antigo primeiro nó, e o resto da lista fica inacessível.

No fim: O(1) graças ao ponteiro fim

Sem o ponteiro `fim`, inserir no final exigiria percorrer a lista inteira até achar o último nó: $O(n)$. Guardando um ponteiro para o último, basta ligá-lo ao novo nó:

```
// trecho da classe ListaEncadeada
void inserirFim(int valor) {
    No *novo = new No{valor, nullptr};
    if (fim == nullptr) {        // lista vazia: o novo nó é o
    primeiro e o último
        inicio = novo;
```

```
        fim = novo;
    } else {
        fim->proximo = novo;     // o antigo último aponta para o novo
        fim = novo;              // e o novo passa a ser o último
    }
    tamanho++;
}
```

Esse é um exemplo de troca entre espaço e tempo: um ponteiro a mais na classe transforma uma operação $O(n)$ em $O(1)$.

Em uma posição qualquer: O(n)

Para inserir na posição `p`, é preciso caminhar até o nó da posição `p - 1` e ligar o novo nó depois dele. A caminhada custa $O(n)$; a ligação em si, $O(1)$.

```
// trecho da classe ListaEncadeada
bool inserirNaPosicao(int pos, int valor) {
    if (pos < 0 || pos > tamanho) return false;          // posição
    inválida
    if (pos == 0) { inserirInicio(valor); return true; }
    if (pos == tamanho) { inserirFim(valor); return true; }

    No *anterior = inicio;
    for (int i = 0; i < pos - 1; i++) {                  // caminha
    até pos - 1
        anterior = anterior->proximo;
    }
    anterior->proximo = new No{valor, anterior->proximo};
    tamanho++;
    return true;
}
```

3.5 Percorrendo e buscando


Percorrer a lista é sempre o mesmo movimento: começar em `inicio` e seguir `proximo` até chegar em `nullptr`. Buscar um valor é percorrer comparando, e por isso custa $O(n)$ no pior caso, como a busca sequencial do Capítulo 2.

```
// trecho da classe ListaEncadeada
bool contem(int valor) const {
    for (No *atual = inicio; atual != nullptr; atual = atual->proximo)
    {
        if (atual->valor == valor) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

Repare que não existe atalho para chegar ao quinto elemento: é preciso passar pelos quatro anteriores. Acessar uma posição por índice, que no vetor é $O(1)$, na lista encadeada é $O(n)$. Essa é a principal desvantagem da lista.

3.6 Removendo elementos

Para remover um nó, o nó **anterior** a ele passa a apontar para o **seguinte**. O nó removido fica fora da corrente e pode ser liberado com `delete`.



Como cada nó só conhece o próximo, a busca precisa andar com **dois ponteiros**: `atual`, que procura o valor, e `anterior`, que fica um passo atrás. A remoção ainda precisa tratar casos especiais: lista vazia, valor ausente, remoção do primeiro nó e remoção do último.

```
// trecho da classe ListaEncadeada
bool remover(int valor) {
    No *anterior = nullptr;
    No *atual = inicio;
    while (atual != nullptr && atual->valor != valor) {
        anterior = atual;
        atual = atual->proximo;
    }
    if (atual == nullptr) {              // não encontrou (ou lista
    vazia)
        return false;
    }
    if (anterior == nullptr) {           // era o primeiro nó
        inicio = atual->proximo;
    } else {                             // estava no meio ou no fim
        anterior->proximo = atual->proximo;
    }
    if (atual == fim) {                  // era o último nó
        fim = anterior;
    }
    delete atual;
    tamanho--;
    return true;
}
```

3.7 O programa completo

Juntando as operações, a classe fica assim. Repare no destrutor, que percorre a lista liberando cada nó, e nas duas linhas com `= delete`, explicadas logo depois do código.

```
struct No {
    int valor;
    No *proximo;
};

class ListaEncadeada {
private:
    No *inicio;
    No *fim;
    int tamanho;

public:
    ListaEncadeada() : inicio(nullptr), fim(nullptr), tamanho(0) {}

    // libera todos os nós quando a lista deixa de existir
    ~ListaEncadeada() {
        No *atual = inicio;
        while (atual != nullptr) {
            No *seguinte = atual->proximo;  // guarda antes de apagar
            delete atual;
            atual = seguinte;
        }
    }

    // impede cópias: duas listas não podem dividir os mesmos nós
    ListaEncadeada(const ListaEncadeada &) = delete;
    ListaEncadeada &operator=(const ListaEncadeada &) = delete;

    bool vazia() const { return tamanho == 0; }
    int quantidade() const { return tamanho; }

    void inserirInicio(int valor) {
        No *novo = new No{valor, inicio};
        inicio = novo;
        if (fim == nullptr) {
            fim = novo;
        }
        tamanho++;
    }

    void inserirFim(int valor) {
        No *novo = new No{valor, nullptr};
        if (fim == nullptr) {
            inicio = novo;
            fim = novo;
        } else {
            fim->proximo = novo;
            fim = novo;
```

```
    }
    tamanho++;
}

bool inserirNaPosicao(int pos, int valor) {
    if (pos < 0 || pos > tamanho) return false;
    if (pos == 0) { inserirInicio(valor); return true; }
    if (pos == tamanho) { inserirFim(valor); return true; }
    No *anterior = inicio;
    for (int i = 0; i < pos - 1; i++) {
        anterior = anterior->proximo;
    }
    anterior->proximo = new No{valor, anterior->proximo};
    tamanho++;
    return true;
}

bool contem(int valor) const {
    for (No *atual = inicio; atual != nullptr; atual =
    atual->proximo) {
        if (atual->valor == valor) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

bool remover(int valor) {
    No *anterior = nullptr;
    No *atual = inicio;
    while (atual != nullptr && atual->valor != valor) {
        anterior = atual;
        atual = atual->proximo;
    }
    if (atual == nullptr) {
        return false;
    }
    if (anterior == nullptr) {
        inicio = atual->proximo;
    } else {
        anterior->proximo = atual->proximo;
    }
    if (atual == fim) {
        fim = anterior;
    }
    delete atual;
    tamanho--;
    return true;
}

void imprimir() const {
    cout << "[ ";
```

```
        for (No *atual = inicio; atual != nullptr; atual =
        atual->proximo) {
            cout << atual->valor << " ";
        }
        cout << "]" << endl;
    }
};

int main() {
    ListaEncadeada lista;
    lista.inserirFim(20);
    lista.inserirFim(30);
    lista.inserirInicio(10);
    lista.imprimir();                       // [ 10 20 30 ]

    lista.inserirNaPosicao(2, 25);
    lista.imprimir();                       // [ 10 20 25 30 ]

    cout << boolalpha << lista.contem(25) << endl;   // true

    lista.remover(10);                      // remove o primeiro
    lista.remover(30);                      // remove o último
    lista.remover(99);                      // não existe: nada
    acontece
    lista.imprimir();                       // [ 20 25 ]
    cout << lista.quantidade() << endl;     // 2
}
```


Por que proibir cópias?

Sem as linhas com `= delete`, o C++ permitiria escrever `ListaEncadeada outra = lista;`. A cópia automática copiaria só os ponteiros, e as duas listas passariam a apontar para os **mesmos nós**. Quando a primeira deixasse de existir, o destrutor liberaria os nós; quando a segunda deixasse de existir, tentaria liberá-los de novo, e o programa travaria. Proibir a cópia é a forma mais simples de evitar o problema. Uma classe que precisa ser copiável deve implementar a cópia nó por nó.

3.8 Lista duplamente encadeada

Na lista simples, cada nó só conhece o próximo. Isso tem duas consequências incômodas: não dá para percorrer a lista de trás para frente, e remover o último nó custa $O(n)$, porque é preciso encontrar o penúltimo caminhando desde o início.

A **lista duplamente encadeada** acrescenta em cada nó um ponteiro para o **anterior**:



cada nó guarda: ponteiro **anterior** | **valor** | ponteiro **próximo**

Com os dois ponteiros, inserir e remover nas duas pontas custa $O(1)$, e a lista pode ser percorrida nos dois sentidos. O preço é um ponteiro a mais por nó e mais cuidado: cada operação precisa manter `anterior` e `proximo` coerentes.

```
struct NoDuplo {
    int valor;
    NoDuplo *anterior;
    NoDuplo *proximo;
};

class ListaDupla {
private:
    NoDuplo *inicio;
    NoDuplo *fim;
    int tamanho;

public:
    ListaDupla() : inicio(nullptr), fim(nullptr), tamanho(0) {}

    ~ListaDupla() {
        while (!vazia()) {
            removerInicio();
        }
    }

    ListaDupla(const ListaDupla &) = delete;
    ListaDupla &operator=(const ListaDupla &) = delete;

    bool vazia() const { return tamanho == 0; }

    void inserirInicio(int valor) {
        NoDuplo *novo = new NoDuplo{valor, nullptr, inicio};
        if (inicio == nullptr) {
            fim = novo;
        } else {
            inicio->anterior = novo;
        }
        inicio = novo;
        tamanho++;
    }

    void inserirFim(int valor) {
```

```
        NoDuplo *novo = new NoDuplo{valor, fim, nullptr};
        if (fim == nullptr) {
            inicio = novo;
        } else {
            fim->proximo = novo;
        }
        fim = novo;
        tamanho++;
    }

    // as duas remoções são O(1): não é preciso procurar o vizinho
    bool removerInicio() {
        if (vazia()) return false;
        NoDuplo *velho = inicio;
        inicio = inicio->proximo;
        if (inicio == nullptr) {
            fim = nullptr;           // a lista ficou vazia
        } else {
            inicio->anterior = nullptr;
        }
        delete velho;
        tamanho--;
        return true;
    }

    bool removerFim() {
        if (vazia()) return false;
        NoDuplo *velho = fim;
        fim = fim->anterior;         // o penúltimo, sem precisar
        procurar
        if (fim == nullptr) {
            inicio = nullptr;
        } else {
            fim->proximo = nullptr;
        }
        delete velho;
        tamanho--;
        return true;
    }


    void imprimir() const {
        for (NoDuplo *a = inicio; a != nullptr; a = a->proximo) cout
        << a->valor << " ";
        cout << endl;
    }

    void imprimirInvertido() const {
        for (NoDuplo *a = fim; a != nullptr; a = a->anterior) cout <<
        a->valor << " ";
        cout << endl;
    }
};
```

```
int main() {
    ListaDupla lista;
    lista.inserirFim(20);
    lista.inserirFim(30);
    lista.inserirInicio(10);
    lista.imprimir();             // 10 20 30
    lista.imprimirInvertido();    // 30 20 10
    lista.removerFim();
    lista.removerInicio();
    lista.imprimir();             // 20
}
```

3.9 Lista circular

Em uma **lista circular**, o último nó não aponta para `nullptr`: aponta de volta para o primeiro. A lista vira um anel, sem começo nem fim naturais.



Ela é útil sempre que os elementos são atendidos em rodízio, voltando ao primeiro depois do último: turnos de um jogo, a fila de processos que dividem o processador, as músicas de uma playlist em repetição.

Um detalhe elegante: basta guardar um ponteiro para o **último** nó. O primeiro é sempre `ultimo->proximo`, então as duas pontas ficam acessíveis em $O(1)$ com um único ponteiro.

```
struct Jogador {
    string nome;
    Jogador *proximo;
};

class Rodizio {
private:
    Jogador *ultimo = nullptr;   // ultimo->proximo é o primeiro

public:
    ~Rodizio() {
        if (ultimo == nullptr) return;
        Jogador *atual = ultimo->proximo;
        ultimo->proximo = nullptr;          // abre o anel para poder
        parar
        while (atual != nullptr) {
            Jogador *seguinte = atual->proximo;
```

```
            delete atual;
            atual = seguinte;
        }
    }

    Rodizio() = default;
    Rodizio(const Rodizio &) = delete;
    Rodizio &operator=(const Rodizio &) = delete;

    void adicionar(const string &nome) {
        Jogador *novo = new Jogador{nome, nullptr};
        if (ultimo == nullptr) {
            novo->proximo = novo;           // um só jogador: aponta
            para si mesmo
        } else {
            novo->proximo = ultimo->proximo; // o novo aponta para o
            primeiro
            ultimo->proximo = novo;          // o antigo último aponta
            para o novo
        }
        ultimo = novo;                       // o novo passa a ser o
        último
    }

    void jogar(int turnos) const {
        if (ultimo == nullptr) return;
        Jogador *vez = ultimo->proximo;      // começa pelo primeiro
        for (int t = 1; t <= turnos; t++) {
            cout << "Turno " << t << ": " << vez->nome << endl;
            vez = vez->proximo;              // depois do último,
            volta ao primeiro
        }
    }
};

int main() {
    Rodizio jogo;
    jogo.adicionar("Ana");
    jogo.adicionar("Bia");
    jogo.adicionar("Caio");
    jogo.jogar(5);   // Ana, Bia, Caio, Ana, Bia
}
```

Cuidado com a parada: em uma lista circular, percorrer até encontrar `nullptr` gera um laço infinito. Por isso o percurso para por contagem (como em `jogar`) ou ao voltar ao nó de partida, e o destrutor "abre" o anel antes de liberar os nós.

3.10 Vetor ou lista encadeada?

Nenhuma das duas estruturas é melhor em tudo. A escolha depende de quais operações o seu problema faz com mais frequência:

Operação	Vetor	Lista simples	Lista dupla
Acessar a posição i	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
Inserir no início	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
Inserir no fim	$O(1)$*	$O(1)$	$O(1)$
Remover do início	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
Remover do fim	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$
Buscar um valor	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Memória extra por elemento	nenhuma	1 ponteiro	2 ponteiros

* No vetor dinâmico, quase sempre $O(1)$; de vez em quando, quando enche, a cópia para um espaço maior custa $O(n)$. Na média, continua $O(1)$: dizemos que é $O(1)$ **amortizado**.

Em resumo: prefira o **vetor** quando o acesso por posição for frequente e as inserções acontecerem no fim; prefira a **lista** quando houver muitas inserções e remoções nas pontas ou no meio de uma sequência que você já está percorrendo. Na prática, vetores também se beneficiam de estarem contínuos na memória, o que o processador aproveita muito bem; por isso, para listas pequenas, o vetor costuma ser mais rápido mesmo quando a tabela sugere o contrário.

Comparando com Python

A `list` do Python é um vetor dinâmico, não uma lista encadeada: acessar `lista[i]` é $O(1)$, mas `lista.insert(0, x)` é $O(n)$. Quando você precisa inserir e remover nas duas pontas, a escolha certa é o `deque`, do módulo `collections`, implementado com blocos encadeados. E, se quiser, dá para escrever uma lista encadeada em Python com a mesma ideia de nós:

```
from collections import deque

class No:
    def __init__(self, valor, proximo=None):
        self.valor = valor
        self.proximo = proximo     # referência para o próximo nó (ou
        None)

inicio = No(10, No(20, No(30)))   # 10 -> 20 -> 30
atual = inicio
while atual is not None:
    print(atual.valor, end=" ")
    atual = atual.proximo
print()

pedidos = deque([20, 30])
pedidos.appendleft(10)           # O(1), como inserirInicio
pedidos.append(40)               # O(1), como inserirFim
print(pedidos.popleft())         # 10, O(1)
```

Em Python não há `delete`: quando nenhum nó aponta mais para um objeto, a coleta de lixo o remove.

A biblioteca padrão do C++ também oferece listas prontas: `std::forward_list` (simplesmente encadeada) e `std::list` (duplamente encadeada). Agora que você sabe como funcionam por dentro, use-as nos seus projetos.

Erros Comuns

- **Perder o resto da lista.** Ao inserir no início, atualizar `inicio` antes de ligar o novo nó ao antigo primeiro deixa todos os outros nós inacessíveis.
- **Esquecer a lista vazia.** Toda operação precisa funcionar quando `inicio` é `nullptr`. Acessar `inicio->valor` em uma lista vazia derruba o programa.
- **Não atualizar o ponteiro `fim`.** Ao remover o último nó, `fim` precisa passar a apontar para o anterior (ou para `nullptr`, se a lista ficou vazia).
- **Usar o nó depois do `delete`.** No destrutor, guarde o `proximo` em uma variável *antes* de liberar o nó atual.
- **Esquecer o destrutor.** Sem ele, todos os nós ficam presos na memória quando a lista deixa de existir.
- **Copiar uma lista sem tratar a cópia.** A cópia automática divide os mesmos nós entre duas listas e causa `delete` duplo. Proíba a cópia ou implemente-a nó por nó.
- **Esquecer um dos ponteiros na lista dupla.** Cada inserção e remoção precisa atualizar `anterior` e `proximo` dos vizinhos.
- **Laço infinito na lista circular.** Na lista circular, nenhum nó aponta para `nullptr`: o percurso precisa parar por contagem ou ao voltar ao início.

Capítulo 4 – Pilhas e Filas

A lista encadeada do Capítulo 3 permite inserir e remover em qualquer ponto. Muitos problemas, porém, precisam do contrário: de uma estrutura que **restringe** onde se pode inserir e remover. Essas restrições não são uma limitação, e sim uma garantia de ordem. Neste capítulo você vai construir as duas estruturas restritas mais usadas da computação: a **pilha** e a **fila**. Ambas serão genéricas, com templates (Capítulo 1), e construídas com nós encadeados (Capítulo 3).

4.1 Estruturas com regras de acesso

Pense em uma pilha de pratos: você coloca um prato sempre em cima e, quando precisa de um, pega o de cima. O último prato colocado é o primeiro a ser usado. Agora pense na fila de um banco: quem chega vai para o final, e quem é atendido sai pela frente. O primeiro a chegar é o primeiro a sair.


Essas duas regras têm nomes:

- **LIFO** (*Last In, First Out*, o último a entrar é o primeiro a sair): é a regra da **pilha**.
- **FIFO** (*First In, First Out*, o primeiro a entrar é o primeiro a sair): é a regra da **fila**.

Você usa as duas o tempo todo, mesmo sem perceber. O botão de desfazer (Ctrl+Z) de um editor é uma pilha: desfaz primeiro a última ação. Os documentos enviados para uma impressora formam uma fila: são impressos na ordem em que chegaram.

4.2 A pilha

Em uma pilha, todas as operações acontecem em uma única ponta, chamada **topo**.



o último a entrar é o primeiro a sair (LIFO)

Operação	O que faz	Custo
`empilhar(v)`	coloca `v` no topo (*push*)	$O(1)$
`desempilhar()`	retira e devolve o topo (*pop*)	$O(1)$
`espiar()`	devolve o topo sem retirar (*top*)	$O(1)$
`vazia()`	diz se não há elementos	$O(1)$
`quantidade()`	quantos elementos há	$O(1)$

4.3 Pilha com nós encadeados

Na lista encadeada, inserir e remover no **início** custa $O(1)$. Então basta usar o início da lista como topo da pilha: empilhar é inserir no início, desempilhar é remover do início. Cada nó aponta para o que está **abaixo** dele.

Repare em duas novidades. O nó agora fica **dentro** da classe, porque só a pilha precisa conhecê-lo. E desempilhar uma pilha vazia é um erro de quem chama: em vez de devolver um valor inventado, a função **lança uma exceção** com `throw`, que interrompe a operação e pode ser tratada com `try`/`catch`.

```
#include <stdexcept>   // runtime_error

template <typename T>
class Pilha {
private:
    struct No {
        T valor;
        No *abaixo;    // o nó que está embaixo deste
    };
    No *topo = nullptr;
    int tamanho = 0;

public:
    Pilha() = default;
    ~Pilha() {
        while (!vazia()) {
            desempilhar();
        }
    }
    Pilha(const Pilha &) = delete;
    Pilha &operator=(const Pilha &) = delete;

    bool vazia() const { return topo == nullptr; }
    int quantidade() const { return tamanho; }

    void empilhar(const T &valor) {
        topo = new No{valor, topo};   // o novo nó fica por cima do
        antigo topo
        tamanho++;
    }

    T desempilhar() {
        if (vazia()) {
```

```
            throw runtime_error("pilha vazia");
        }
        No *velho = topo;
        T valor = velho->valor;
        topo = topo->abaixo;
        delete velho;
        tamanho--;
        return valor;
    }

    const T &espiar() const {
        if (vazia()) {
            throw runtime_error("pilha vazia");
        }
        return topo->valor;
    }
};

int main() {
    Pilha<int> p;
    for (int v = 10; v <= 40; v += 10) {
        p.empilhar(v);                        // 10, 20, 30, 40
    }
    cout << "Topo: " << p.espiar() << endl;  // 40
    cout << p.desempilhar() << endl;         // 40
    cout << p.desempilhar() << endl;         // 30
    cout << "Restam " << p.quantidade() << endl;  // 2

    Pilha<string> vazia;
    try {
        vazia.desempilhar();
    } catch (const runtime_error &erro) {
        cout << "Erro: " << erro.what() << endl;  // Erro: pilha vazia
    }
}
```

Como a classe é um template, a mesma pilha serve para `int`, `string`, `char` ou qualquer outro tipo. Todas as operações são $O(1)$: nenhuma percorre a estrutura.

4.4 Aplicações da pilha

Verificar se os parênteses estão balanceados

Compiladores e editores de código precisam conferir se cada `(`, `[` e `{` foi fechado na ordem certa. A expressão `{[(2+3)*4]}` está correta; `(2+3]` e `((1+2)` não estão.

A pilha resolve isso de forma natural: cada símbolo que abre é empilhado; cada símbolo que fecha precisa combinar com o topo. O último aberto deve ser o primeiro fechado, exatamente a regra LIFO.

```
// trecho: usa a classe Pilha da seção 4.3
bool balanceado(const string &expressao) {
    Pilha<char> abertos;
    for (char c : expressao) {
        if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
            abertos.empilhar(c);
        } else if (c == ')' || c == ']' || c == '}') {
            if (abertos.vazia()) {
                return false;                // fechou algo que não
                foi aberto
            }
            char a = abertos.desempilhar();
            if ((c == ')' && a != '(') || (c == ']' && a != '[') || (c
            == '}' && a != '{')) {
                return false;                // fechou com o tipo
                errado
            }
        }
    }
    return abertos.vazia();                  // sobrou algo aberto?
}
```

Calcular expressões em notação pós-fixa

Na notação que usamos no dia a dia, o operador fica entre os números: $(3 + 4) \cdot 2$. Na **notação pós-fixa**, o operador vem depois dos operandos: `3 4 + 2 *`. Ela dispensa parênteses e é muito fácil de calcular com uma pilha, por isso calculadoras e compiladores a usam internamente.

A regra é: número, empilha; operador, desempilha dois números, faz a conta e empilha o resultado. No final, o resultado é o único valor na pilha.

Lido	Ação	Pilha (topo à direita)
`3`	empilha	3
`4`	empilha	3 4
`+`	desempilha 4 e 3, empilha $3 + 4$	7
`2`	empilha	7 2
`*`	desempilha 2 e 7, empilha $7 \cdot 2$	14

```
// trecho: usa a classe Pilha da seção 4.3
#include <sstream>   // istringstream: lê a expressão palavra por
palavra

double avaliarPosfixa(const string &expressao) {
    Pilha<double> p;
    istringstream entrada(expressao);
    string item;
    while (entrada >> item) {
        if (item == "+" || item == "-" || item == "*" || item == "/")
        {
```

```
            double b = p.desempilhar();   // o segundo operando sai
            primeiro
            double a = p.desempilhar();
            if (item == "+") p.empilhar(a + b);
            else if (item == "-") p.empilhar(a - b);
            else if (item == "*") p.empilhar(a * b);
            else p.empilhar(a / b);
        } else {
            p.empilhar(stod(item));       // converte o texto em
            número
        }
    }
    return p.desempilhar();
}
```

Veja as duas aplicações funcionando juntas. Para o programa ficar mais curto, a pilha aparece em versão resumida, só com as operações usadas aqui:

```
#include <stdexcept>
#include <sstream>

template <typename T>
class Pilha {
private:
    struct No {
        T valor;
        No *abaixo;
    };
    No *topo = nullptr;

public:
    Pilha() = default;
    ~Pilha() { while (!vazia()) desempilhar(); }
    Pilha(const Pilha &) = delete;
    Pilha &operator=(const Pilha &) = delete;

    bool vazia() const { return topo == nullptr; }
    void empilhar(const T &valor) { topo = new No{valor, topo}; }
    T desempilhar() {
        if (vazia()) throw runtime_error("pilha vazia");
        No *velho = topo;
        T valor = velho->valor;
        topo = topo->abaixo;
        delete velho;
        return valor;
    }
};

bool balanceado(const string &expressao) {
    Pilha<char> abertos;
    for (char c : expressao) {
```

```
        if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
            abertos.empilhar(c);
        } else if (c == ')' || c == ']' || c == '}') {
            if (abertos.vazia()) {
                return false;
            }
            char a = abertos.desempilhar();
            if ((c == ')' && a != '(') || (c == ']' && a != '[') || (c
            == '}' && a != '{')) {
                return false;
            }
        }
    }
    return abertos.vazia();
}

double avaliarPosfixa(const string &expressao) {
    Pilha<double> p;
    istringstream entrada(expressao);
    string item;
    while (entrada >> item) {
        if (item == "+" || item == "-" || item == "*" || item == "/")
        {
            double b = p.desempilhar();
            double a = p.desempilhar();
            if (item == "+") p.empilhar(a + b);
            else if (item == "-") p.empilhar(a - b);
            else if (item == "*") p.empilhar(a * b);
            else p.empilhar(a / b);
        } else {
            p.empilhar(stod(item));
        }
    }
    return p.desempilhar();
}

int main() {
    cout << boolalpha;
    cout << balanceado("{[(2+3)*4]}") << endl;   // true
    cout << balanceado("(2+3]") << endl;         // false
    cout << balanceado("((1+2)") << endl;        // false
    cout << balanceado(")(") << endl;            // false

    cout << avaliarPosfixa("3 4 + 2 *") << endl;          // 14
    cout << avaliarPosfixa("5 1 2 + 4 * + 3 -") << endl;  // 14
}
```


A pilha de execução

Você já conhece uma pilha muito importante: a **pilha de execução** do programa, citada nos Capítulos 1 e 2. Cada vez que uma função é chamada, um espaço com suas variáveis é empilhado; quando a função termina, esse espaço é desempilhado e o

programa volta ao ponto em que estava. Por isso uma recursão sem fim causa o erro conhecido como *stack overflow* (estouro da pilha): as chamadas são empilhadas até não caber mais nenhuma.

4.5 A fila

Em uma fila, os elementos entram por uma ponta (o **fim**) e saem pela outra (o **início**).



o primeiro a entrar é o primeiro a sair (FIFO)

Operação	O que faz	Custo
`enfileirar(v)`	coloca `v` no fim (*enqueue*)	$O(1)$
`desenfileirar()`	retira e devolve o início (*dequeue*)	$O(1)$
`frente()`	devolve o início sem retirar	$O(1)$
`vazia()`	diz se não há elementos	$O(1)$

4.6 Fila com nós encadeados

A lista encadeada com ponteiro para o fim (Capítulo 3) já tem tudo que a fila precisa: inserir no fim e remover do início, ambos em $O(1)$.

```
#include <stdexcept>

template <typename T>
class Fila {
private:
    struct No {
        T valor;
        No *proximo;
    };
    No *inicio = nullptr;   // de onde sai
    No *fim = nullptr;      // por onde entra
    int tamanho = 0;

public:
    Fila() = default;
    ~Fila() {
        while (!vazia()) {
            desenfileirar();
        }
    }
    Fila(const Fila &) = delete;
    Fila &operator=(const Fila &) = delete;
```

```
    bool vazia() const { return inicio == nullptr; }
    int quantidade() const { return tamanho; }

    void enfileirar(const T &valor) {
        No *novo = new No{valor, nullptr};
        if (fim == nullptr) {
            inicio = novo;          // fila vazia: o novo é o primeiro
        } else {
            fim->proximo = novo;    // entra atrás do último
        }
        fim = novo;
        tamanho++;
    }

    T desenfileirar() {
        if (vazia()) {
            throw runtime_error("fila vazia");
        }
        No *velho = inicio;
        T valor = velho->valor;
        inicio = inicio->proximo;
        if (inicio == nullptr) {
            fim = nullptr;          // a fila ficou vazia
        }
        delete velho;
        tamanho--;
        return valor;
    }

    const T &frente() const {
        if (vazia()) {
            throw runtime_error("fila vazia");
        }
        return inicio->valor;
    }
};

int main() {
    Fila<string> atendimento;
    atendimento.enfileirar("Ana");
    atendimento.enfileirar("Bia");
    atendimento.enfileirar("Caio");

    cout << "Proximo a ser atendido: " << atendimento.frente() <<
    endl;  // Ana
    while (!atendimento.vazia()) {
        cout << "Atendendo " << atendimento.desenfileirar() << endl;
        // Ana, Bia, Caio
    }
}
```


Repare no cuidado em `desenfileirar`: quando o último elemento sai, `fim` também precisa voltar a `nullptr`. Se isso for esquecido, o próximo `enfileirar` vai ligar o novo

nó a um nó que já foi apagado.

4.7 Fila circular em vetor

Também é possível fazer uma fila com um vetor de tamanho fixo, o que evita alocar um nó a cada inserção. A ideia ingênua seria remover sempre da posição 0 e deslocar os demais elementos, mas isso custaria $O(n)$ a cada saída.

A solução é a **fila circular**: em vez de mover os elementos, movemos os índices. `inicio` indica onde está o primeiro elemento e `fim` indica onde entra o próximo. Quando um índice passa da última posição, ele volta para a posição 0, como se o vetor fosse um anel. Quem faz essa volta é o operador de resto da divisão, `%`.



Na figura, a fila tem capacidade 6 e contém, na ordem de saída, A (posição 4), B (posição 5) e C (posição 0). O próximo elemento entrará na posição 1.

```
#include <stdexcept>

template <typename T>
class FilaCircular {
private:
    T *dados;
    int capacidade;
    int inicio = 0;    // posição do primeiro elemento
    int fim = 0;       // posição onde entra o próximo
    int tamanho = 0;

public:
    explicit FilaCircular(int cap) : dados(new T[cap]),
    capacidade(cap) {}
    ~FilaCircular() { delete[] dados; }
    FilaCircular(const FilaCircular &) = delete;
    FilaCircular &operator=(const FilaCircular &) = delete;

    bool vazia() const { return tamanho == 0; }
    bool cheia() const { return tamanho == capacidade; }

    bool enfileirar(const T &valor) {
```

```
        if (cheia()) {
            return false;                    // não há espaço
        }
        dados[fim] = valor;
        fim = (fim + 1) % capacidade;        // depois da última,
        volta para 0
        tamanho++;
        return true;
    }

    T desenfileirar() {
        if (vazia()) {
            throw runtime_error("fila vazia");
        }
        T valor = dados[inicio];
        inicio = (inicio + 1) % capacidade;
        tamanho--;
        return valor;
    }
};

int main() {
    FilaCircular<int> f(6);
    for (int v = 1; v <= 6; v++) {
        f.enfileirar(v);                     // ocupa as posições
        0 a 5
    }
    cout << boolalpha << f.enfileirar(7) << endl;  // false: está
    cheia

    cout << f.desenfileirar() << " ";        // 1
    cout << f.desenfileirar() << endl;       // 2

    f.enfileirar(7);                         // entra na posição 0
    (deu a volta)
    f.enfileirar(8);                         // entra na posição 1
    while (!f.vazia()) {
        cout << f.desenfileirar() << " ";    // 3 4 5 6 7 8
    }
    cout << endl;
}
```

A fila circular faz todas as operações em $O(1)$ e não aloca memória a cada inserção, mas tem capacidade fixa. É muito usada em sistemas que recebem dados continuamente, como teclados, placas de rede e players de áudio, onde é chamada de *buffer* circular.

4.8 Aplicações da fila

- **Atendimento por ordem de chegada**: senhas de banco, pedidos de uma lanchonete, chamados de suporte.
- **Fila de impressão**: os documentos são impressos na ordem em que foram enviados.

- **Escalonamento de processos**: o sistema operacional reveza o processador entre os programas usando filas.
- **Busca em largura em grafos**: no Capítulo 6, a fila vai garantir que um grafo seja explorado em camadas, primeiro os vizinhos mais próximos.

4.9 Pilhas e filas prontas

A biblioteca padrão do C++ oferece `stack` (pilha), `queue` (fila) e `deque`, uma fila de duas pontas que permite inserir e remover no início e no fim. Atenção a um detalhe: no C++, `pop()` retira o elemento, mas **não o devolve**. Para ler o valor, use `top()` (pilha) ou `front()` (fila) antes de chamar `pop()`.

```
#include <stack>
#include <queue>

int main() {
    stack<int> pilha;
    pilha.push(10);
    pilha.push(20);
    cout << pilha.top() << endl;    // 20: lê o topo
    pilha.pop();                    // retira, sem devolver

    queue<string> fila;
    fila.push("Ana");
    fila.push("Bia");
    cout << fila.front() << endl;   // Ana: lê o início
    fila.pop();
    cout << fila.size() << endl;    // 1
}
```

Comparando com Python

Em Python, a própria `list` funciona bem como pilha, porque `append` e `pop` no fim custam $O(1)$. Para fila, porém, **não** use a lista: `lista.pop(0)` desloca todos os elementos e custa $O(n)$. Use o `deque`:

```
from collections import deque

pilha = []
pilha.append(10)
pilha.append(20)
print(pilha.pop())        # 20, O(1)

fila = deque()
fila.append("Ana")        # enfileirar, O(1)
fila.append("Bia")
print(fila.popleft())     # Ana, desenfileirar em O(1)
```

Erros Comuns

- **Desempilhar ou desenfileirar uma estrutura vazia.** Sempre verifique `vazia()` antes, ou trate a exceção. Na STL do C++, chamar `top()` ou `pop()` em uma pilha vazia tem comportamento indefinido.
- **Esperar que o `pop()` da STL devolva o valor.** Ele só retira. Leia com `top()` ou `front()` antes.
- **Inverter a ordem dos operandos.** Na pós-fixa, o primeiro valor desempilhado é o *segundo* operando: em `8 2 -`, a conta é $8 - 2$, não $2 - 8$.
- **Não zerar o `fim` quando a fila esvazia.** Ao retirar o último elemento, `fim` deve voltar a `nullptr`.
- **Esquecer o resto da divisão na fila circular.** Sem `% capacidade`, o índice passa do fim do vetor e o programa escreve fora da memória reservada.
- **Confundir fila cheia com fila vazia.** Na fila circular, `inicio == fim` acontece nos dois casos. Por isso guardamos o `tamanho`.
- **Usar `lista.pop(0)` como fila em Python.** Cada saída custa $O(n)$; com muitos elementos, o programa fica lento. Use `deque`.


Capítulo 5 – Árvores

Listas, pilhas e filas são estruturas **lineares**: cada elemento tem, no máximo, um anterior e um seguinte. Muitos dados do mundo real, porém, não são assim. As pastas do seu computador, o organograma de uma empresa e a estrutura de uma página HTML são **hierárquicos**: um item contém outros, que contêm outros. Neste capítulo você vai estudar a estrutura que representa hierarquias, a **árvore**, e uma de suas versões mais úteis, a **árvore binária de busca**, que permite procurar um valor entre milhões em poucas comparações.

5.1 Organização hierárquica

Uma árvore é formada por **nós** ligados por **arestas**. Existe um nó especial no topo, a **raiz**, e cada um dos outros nós tem exatamente um nó acima dele. Diferente das árvores da natureza, na computação a raiz é desenhada em cima e a árvore cresce para baixo.

Um bom exemplo é a expressão $(3+5)\cdot 4-2$. O operador que é calculado por último, o $-$, fica na raiz; seus dois operandos ficam abaixo dele, e assim por diante, até os números, que ficam nas pontas:



Repare que os parênteses desapareceram: a própria forma da árvore diz que a soma acontece antes da multiplicação, porque ela está mais embaixo. Os termos abaixo serão usados em todo o capítulo:

Termo	Significado
raiz	o único nó sem pai; no exemplo, o −
pai e filho	se uma aresta liga A (acima) a B (abaixo), A é o pai e B é o filho
irmãos	nós com o mesmo pai, como o + e o 4
folha	nó sem filhos; no exemplo, os números 3, 5, 4 e 2
nó interno	nó que tem pelo menos um filho
subárvore	um nó junto com todos os seus descendentes; ela também é uma árvore
caminho	sequência de nós ligados por arestas, de cima para baixo
nível (profundidade)	número de arestas da raiz até o nó; a raiz está no nível 0
altura	maior nível da árvore, ou seja, o caminho mais longo da raiz até uma folha
grau	número de filhos de um nó

Por que a árvore é recursiva

Cada filho da raiz é, ele mesmo, a raiz de uma árvore menor. Essa é a ideia mais importante do capítulo: **uma árvore é uma raiz ligada a subárvores**. Por isso quase todas as funções sobre árvores são recursivas e muito curtas: elas resolvem o problema para a raiz e deixam a recursão resolver para as subárvores, como você praticou no Capítulo 1.

5.2 A árvore binária

Quando cada nó tem **no máximo dois filhos**, a árvore é chamada de **binária**. Os filhos são distinguidos pela posição: o filho da **esquerda** e o filho da **direita**. A árvore da expressão é binária, porque cada operador tem exatamente dois operandos.

O nó de uma árvore binária lembra o nó da lista duplamente encadeada do Capítulo 3: um valor e dois ponteiros. A diferença está no significado dos ponteiros, que agora apontam para **baixo**:

```
// trecho
struct No {
    string valor;
    No *esquerda;
    No *direita;
};

No *novo(const string &valor, No *esquerda = nullptr, No *direita =
nullptr) {
    return new No{valor, esquerda, direita};
}
```

Um ponteiro `nullptr` significa "não há filho deste lado". Uma folha tem os dois ponteiros nulos, e a árvore inteira é acessada a partir de um único ponteiro para a raiz, assim como a lista era acessada pelo ponteiro para o início.

Alguns formatos de árvore binária recebem nomes próprios:

- **Estritamente binária**: todo nó tem zero ou dois filhos, nunca um só. A árvore da expressão é estritamente binária.
- **Cheia**: estritamente binária e com todas as folhas no mesmo nível. Uma árvore cheia de altura h tem $2^{h+1} - 1$ nós.
- **Completa**: todos os níveis estão cheios, exceto talvez o último, que é preenchido da esquerda para a direita. Você vai reencontrar esse formato no Capítulo 8, no *heapsort*.

A conta da árvore cheia mostra algo valioso: com altura 9, cabem $2^{10} - 1 = 1023$ nós; com altura 19, mais de um milhão. Uma árvore bem formada é **baixa**, mesmo com muitos nós. Guarde essa ideia para a Seção 5.5.

5.3 Percorrendo uma árvore

Percorrer uma estrutura é visitar cada elemento uma vez. Na lista existe uma só ordem natural, do início ao fim. Na árvore binária, em cada nó há três coisas a fazer (visitar o próprio nó, percorrer a subárvore esquerda e percorrer a direita), e a ordem escolhida dá nome ao percurso:

- **Pré-ordem**: primeiro o nó, depois a esquerda, depois a direita.
- **Em ordem** (ou ordem simétrica): primeiro a esquerda, depois o nó, depois a direita.
- **Pós-ordem**: primeiro a esquerda, depois a direita, por último o nó.

As três funções são idênticas, mudando apenas a posição da linha que imprime:

```
// trecho
void preOrdem(No *no) {
    if (no == nullptr) return;     // árvore vazia: nada a fazer
    cout << no->valor << " ";      // 1. o próprio nó
    preOrdem(no->esquerda);        // 2. subárvore esquerda
    preOrdem(no->direita);         // 3. subárvore direita
}

void emOrdem(No *no) {
    if (no == nullptr) return;
    emOrdem(no->esquerda);
    cout << no->valor << " ";
    emOrdem(no->direita);
}

void posOrdem(No *no) {
    if (no == nullptr) return;
    posOrdem(no->esquerda);
    posOrdem(no->direita);
    cout << no->valor << " ";
}
```

Aplicados à árvore da expressão, os percursos produzem:

Percurso	Resultado	Observação
pré-ordem	`- * + 3 5 4 2`	operador antes dos operandos (notação prefixa)
em ordem	`3 + 5 * 4 - 2`	a forma como escrevemos, mas sem os parênteses
pós-ordem	`3 5 + 4 * 2 -`	a notação pós-fixa do Capítulo 4
em largura	`- * 2 + 4 3 5`	nível por nível, da esquerda para a direita

A pós-ordem gerou exatamente a notação que a pilha do Capítulo 4 sabia calcular. E o percurso em ordem perdeu os parênteses: se você quiser a expressão correta, basta imprimir um "(" antes da subárvore esquerda e um ")" depois da direita.

O último percurso da tabela, **em largura**, não é recursivo: ele visita a raiz, depois todos os nós do nível 1, depois os do nível 2, e assim por diante. Para isso, usa uma **fila**: cada nó visitado coloca seus filhos no final da fila, e eles serão visitados depois de todos os nós que já estavam esperando. É o FIFO do Capítulo 4 trabalhando a favor da árvore.

O programa completo monta a árvore da expressão, faz os quatro percursos e usa a mesma ideia recursiva para calcular a altura, contar as folhas e até **avaliar** a expressão:

```
#include <algorithm>   // max
#include <queue>

struct No {
    string valor;
    No *esquerda;
    No *direita;
};

No *novo(const string &valor, No *esquerda = nullptr, No *direita =
nullptr) {
    return new No{valor, esquerda, direita};
}

void preOrdem(No *no) {
    if (no == nullptr) return;     // árvore vazia: nada a fazer
    cout << no->valor << " ";      // 1. o próprio nó
    preOrdem(no->esquerda);        // 2. subárvore esquerda
    preOrdem(no->direita);         // 3. subárvore direita
}

void emOrdem(No *no) {
    if (no == nullptr) return;
    emOrdem(no->esquerda);
    cout << no->valor << " ";
    emOrdem(no->direita);
}

void posOrdem(No *no) {
    if (no == nullptr) return;
```

```
    posOrdem(no->esquerda);
    posOrdem(no->direita);
    cout << no->valor << " ";
}

void emLargura(No *raiz) {
    if (raiz == nullptr) return;
    queue<No *> fila;
    fila.push(raiz);
    while (!fila.empty()) {
        No *atual = fila.front();
        fila.pop();
        cout << atual->valor << " ";
        if (atual->esquerda != nullptr) fila.push(atual->esquerda);
        if (atual->direita != nullptr) fila.push(atual->direita);
    }
}

int altura(No *no) {
    if (no == nullptr) return -1;  // árvore vazia: assim, uma folha
    tem altura 0
    return 1 + max(altura(no->esquerda), altura(no->direita));
}

int contarFolhas(No *no) {
    if (no == nullptr) return 0;
    if (no->esquerda == nullptr && no->direita == nullptr) return 1;
    return contarFolhas(no->esquerda) + contarFolhas(no->direita);
}

double avaliar(No *no) {
    if (no->esquerda == nullptr && no->direita == nullptr) {
        return stod(no->valor);    // folha: é um número
    }
    double a = avaliar(no->esquerda);
    double b = avaliar(no->direita);
    if (no->valor == "+") return a + b;
    if (no->valor == "-") return a - b;
    if (no->valor == "*") return a * b;
    return a / b;
}

void liberar(No *no) {
    if (no == nullptr) return;
    liberar(no->esquerda);         // pós-ordem: os filhos antes do
    pai
    liberar(no->direita);
    delete no;
}

int main() {
    // (3 + 5) * 4 - 2
```

```
    No *raiz = novo("-",
                    novo("*",
                         novo("+", novo("3"), novo("5")),
                         novo("4")),
                    novo("2"));

    cout << "Pré-ordem:  "; preOrdem(raiz);  cout << endl;  // - * + 3
    5 4 2
    cout << "Em ordem:   "; emOrdem(raiz);   cout << endl;  // 3 + 5 *
    4 - 2
    cout << "Pós-ordem:  "; posOrdem(raiz);  cout << endl;  // 3 5 + 4
    * 2 -
    cout << "Em largura: "; emLargura(raiz); cout << endl;  // - * 2 +
    4 3 5

    cout << "Altura: " << altura(raiz) << endl;            // 3
    cout << "Folhas: " << contarFolhas(raiz) << endl;      // 4
    cout << "Valor: " << avaliar(raiz) << endl;            // 30


    liberar(raiz);
}
```

Repare em `liberar`: ela é uma pós-ordem. Os filhos precisam ser apagados **antes** do pai, porque depois do `delete` do pai os ponteiros para os filhos não podem mais ser lidos. Todos os percursos visitam cada nó uma única vez, então custam $O(n)$.

5.4 Árvore binária de busca

Na lista encadeada, procurar um valor exige olhar os elementos um a um: $O(n)$. A **árvore binária de busca** (ABB, ou BST, do inglês *binary search tree*) organiza os valores de forma que cada comparação descarte uma parte inteira da árvore. Para isso, ela segue uma única regra, válida em **todos** os nós:

- todos os valores da subárvore **esquerda** são **menores** que o valor do nó;
- todos os valores da subárvore **direita** são **maiores** que o valor do nó.



à esquerda de cada nó, só valores menores; à direita, só valores maiores

Buscar

Para procurar o 60 na árvore acima, compare com a raiz: 60 é maior que 50, então ele só pode estar à direita. Agora compare com o 70: 60 é menor, então desça à esquerda.

Achou. Foram três comparações, e a metade esquerda da árvore nem foi olhada. É a mesma ideia da **busca binária** em um vetor ordenado, que você verá no Capítulo 7, só que agora em uma estrutura que aceita inserções e remoções.

```
// trecho
    bool contem(int valor) const {
        No *atual = raiz;
        while (atual != nullptr) {
            if (valor == atual->valor) return true;
            atual = (valor < atual->valor) ? atual->esquerda :
            atual->direita;
        }
        return false;
    }
```

O **menor** valor da árvore é o nó mais à esquerda, e o **maior** é o nó mais à direita: basta descer sempre para o mesmo lado até não haver mais filho.

Inserir

Inserir é buscar o lugar onde o valor deveria estar. Quando a busca chega a um ponteiro nulo, é ali que o novo nó entra, sempre como **folha**. A versão recursiva fica curta: ela recebe a raiz de uma subárvore, insere o valor do lado certo e devolve a raiz, que muda apenas quando a subárvore estava vazia.

```
// trecho
    static No *inserir(No *no, int valor) {
        if (no == nullptr) {
            return new No{valor};           // achou o lugar: nova
            folha
        }
        if (valor < no->valor) {
            no->esquerda = inserir(no->esquerda, valor);
        } else if (valor > no->valor) {
            no->direita = inserir(no->direita, valor);
        }
        // valor igual: já está na árvore, nada a fazer
        return no;
    }
```

A linha `no->esquerda = inserir(no->esquerda, valor)` é o truque que evita casos especiais: ela reconecta o filho, quer ele tenha mudado (era nulo e virou o nó novo), quer não. Esta implementação não guarda valores repetidos; quando for preciso, cada nó pode ter um contador de ocorrências.


Percorrer em ordem

Pela regra da ABB, o percurso em ordem visita primeiro todos os menores, depois o nó, depois todos os maiores. O resultado é que ele imprime os valores **ordenados**. Na árvore da figura: `20 30 40 50 60 70 80`. Uma ABB, portanto, é também uma forma de manter dados sempre em ordem.

Remover

A remoção é a operação mais delicada, porque o nó removido pode ter filhos que precisam continuar na árvore. Há três casos:

1. **O nó é uma folha.** Basta apagá-lo e deixar nulo o ponteiro do pai.
2. **O nó tem um filho.** O filho ocupa o lugar dele: o pai passa a apontar diretamente para o neto. A regra da ABB continua valendo, porque toda a subárvore do filho estava do mesmo lado do pai.
3. **O nó tem dois filhos.** Nenhum dos filhos pode simplesmente subir, pois o outro ficaria sem lugar. A solução é encontrar o **sucessor**: o menor valor da subárvore direita. Ele é maior que tudo à esquerda e menor que todo o resto à direita, então pode ocupar o lugar do nó removido. Copiamos o valor do sucessor para o nó e removemos o sucessor lá de baixo, o que cai no caso 1 ou 2, já que o sucessor não tem filho à esquerda.




```
// trecho
    static No *remover(No *no, int valor) {
        if (no == nullptr) {
            return nullptr;                 // o valor não está na
            árvore
        }
        if (valor < no->valor) {
            no->esquerda = remover(no->esquerda, valor);
        } else if (valor > no->valor) {
            no->direita = remover(no->direita, valor);
        } else if (no->esquerda == nullptr) {   // casos 1 e 2: no
        máximo um filho
            No *filho = no->direita;
            delete no;
            return filho;
        } else if (no->direita == nullptr) {
            No *filho = no->esquerda;
            delete no;
            return filho;
        } else {                                // caso 3: dois filhos
            No *sucessor = no->direita;
            while (sucessor->esquerda != nullptr) {
                sucessor = sucessor->esquerda;
```


```
            }
            no->valor = sucessor->valor;        // o sucessor sobe
            no->direita = remover(no->direita, sucessor->valor);  // e
            sai lá de baixo
        }
        return no;
    }
```

Os casos 1 e 2 foram tratados juntos: se não há filho à esquerda, quem sobe é o da direita, e se este também for nulo, o pai simplesmente recebe `nullptr`. O programa completo aparece no final da próxima seção.

5.5 Árvores balanceadas e degeneradas

Buscar, inserir e remover descem um único caminho da raiz até, no máximo, uma folha. O custo dessas operações é, então, $O(h)$, em que h é a altura da árvore. A questão é: qual é a altura?

Depende da **ordem de inserção**. As mesmas cinco chaves podem formar árvores muito diferentes:



Quando os valores chegam já ordenados, cada novo nó vira filho direito do anterior, e a árvore **degenera** em algo igual a uma lista encadeada: altura $n - 1$ e busca $O(n)$. Quando a árvore está **balanceada**, isto é, com as subárvores de cada nó de alturas parecidas, a altura fica perto de $\log_2 n$, como você viu na conta da árvore cheia.

O experimento abaixo insere os números de 1 a 1000 de duas formas: em ordem crescente, e começando sempre pelo elemento do meio de cada intervalo:

```
// trecho
void inserirDoMeio(ArvoreBusca &arvore, int inicio, int fim) {
    if (inicio > fim) return;
    int meio = (inicio + fim) / 2;
```

```
    arvore.inserir(meio);
    inserirDoMeio(arvore, inicio, meio - 1);
    inserirDoMeio(arvore, meio + 1, fim);
}

    ArvoreBusca crescente, equilibrada;
    for (int v = 1; v <= 1000; v++) {
        crescente.inserir(v);
    }
    inserirDoMeio(equilibrada, 1, 1000);
    cout << "Altura (crescente): " << crescente.altura() << endl;
    // 999
    cout << "Altura (do meio): " << equilibrada.altura() << endl;
    // 9
```

São os mesmos mil valores. Em uma árvore, achar o último exige percorrer mil nós; na outra, no máximo dez.

Operação	ABB balanceada	ABB degenerada
buscar	$O(\log n)$	$O(n)$
inserir	$O(\log n)$	$O(n)$
remover	$O(\log n)$	$O(n)$
mínimo e máximo	$O(\log n)$	$O(n)$
percorrer tudo	$O(n)$	$O(n)$

Este é o programa completo da árvore binária de busca, com o experimento das alturas:

```
#include <algorithm>   // max
#include <stdexcept>   // runtime_error

class ArvoreBusca {
private:
    struct No {
        int valor;
        No *esquerda = nullptr;
        No *direita = nullptr;
    };
    No *raiz = nullptr;

    static No *inserir(No *no, int valor) {
        if (no == nullptr) {
            return new No{valor};           // achou o lugar: nova
            folha
        }
        if (valor < no->valor) {
            no->esquerda = inserir(no->esquerda, valor);
        } else if (valor > no->valor) {
            no->direita = inserir(no->direita, valor);
        }
        // valor igual: já está na árvore, nada a fazer
        return no;
```

```
    }

    static No *remover(No *no, int valor) {
        if (no == nullptr) {
            return nullptr;                 // o valor não está na
            árvore
        }
        if (valor < no->valor) {
            no->esquerda = remover(no->esquerda, valor);
        } else if (valor > no->valor) {
            no->direita = remover(no->direita, valor);
        } else if (no->esquerda == nullptr) {   // casos 1 e 2: no
        máximo um filho
            No *filho = no->direita;
            delete no;
            return filho;
        } else if (no->direita == nullptr) {
            No *filho = no->esquerda;
            delete no;
            return filho;
        } else {                                // caso 3: dois filhos
            No *sucessor = no->direita;
            while (sucessor->esquerda != nullptr) {
                sucessor = sucessor->esquerda;
            }
            no->valor = sucessor->valor;        // o sucessor sobe
            no->direita = remover(no->direita, sucessor->valor);  // e
            sai lá de baixo
        }
        return no;
    }

    static void emOrdem(No *no) {
        if (no == nullptr) return;
        emOrdem(no->esquerda);
        cout << no->valor << " ";
        emOrdem(no->direita);
    }

    static int altura(No *no) {
        if (no == nullptr) return -1;
        return 1 + max(altura(no->esquerda), altura(no->direita));
    }

    static void liberar(No *no) {
        if (no == nullptr) return;
        liberar(no->esquerda);
        liberar(no->direita);
        delete no;
    }

public:
```

```
    ArvoreBusca() = default;
    ~ArvoreBusca() { liberar(raiz); }
    ArvoreBusca(const ArvoreBusca &) = delete;
    ArvoreBusca &operator=(const ArvoreBusca &) = delete;

    void inserir(int valor) { raiz = inserir(raiz, valor); }
    void remover(int valor) { raiz = remover(raiz, valor); }

    bool contem(int valor) const {
        No *atual = raiz;
        while (atual != nullptr) {
            if (valor == atual->valor) return true;
            atual = (valor < atual->valor) ? atual->esquerda :
            atual->direita;
        }
        return false;
    }

    int minimo() const {
        if (raiz == nullptr) throw runtime_error("árvore vazia");
        No *atual = raiz;
        while (atual->esquerda != nullptr) atual = atual->esquerda;
        return atual->valor;
    }

    int maximo() const {
        if (raiz == nullptr) throw runtime_error("árvore vazia");
        No *atual = raiz;
        while (atual->direita != nullptr) atual = atual->direita;
        return atual->valor;
    }

    int altura() const { return altura(raiz); }
    void imprimir() const { emOrdem(raiz); cout << endl; }
};

void inserirDoMeio(ArvoreBusca &arvore, int inicio, int fim) {
    if (inicio > fim) return;
    int meio = (inicio + fim) / 2;
    arvore.inserir(meio);
    inserirDoMeio(arvore, inicio, meio - 1);
    inserirDoMeio(arvore, meio + 1, fim);
}

int main() {
    ArvoreBusca arvore;
    for (int v : {50, 30, 70, 20, 40, 60, 80}) {
        arvore.inserir(v);
    }
    arvore.imprimir();                                    // 20 30 40
    50 60 70 80
    cout << boolalpha << arvore.contem(60) << endl;       // true
```

```
    cout << arvore.contem(65) << endl;                    // false
    cout << arvore.minimo() << " " << arvore.maximo() << endl;  // 20
    80
    cout << "Altura: " << arvore.altura() << endl;        // 2

    arvore.remover(30);   // dois filhos: o sucessor 40 sobe
    arvore.remover(40);   // agora o 40 tem um filho só, o 20
    arvore.remover(80);   // folha
    arvore.imprimir();                                    // 20 50 60
    70

    ArvoreBusca crescente, equilibrada;
    for (int v = 1; v <= 1000; v++) {
        crescente.inserir(v);
    }
    inserirDoMeio(equilibrada, 1, 1000);
    cout << "Altura (crescente): " << crescente.altura() << endl;
    // 999
    cout << "Altura (do meio): " << equilibrada.altura() << endl;
    // 9
}
```

As funções recursivas ficaram `private` e `static`: quem usa a classe chama `inserir(valor)` sem precisar saber que existem nós, e a versão interna recebe a subárvore em que deve trabalhar. É o mesmo encapsulamento da pilha e da fila do Capítulo 4.

5.6 Árvores AVL

Na prática, você raramente controla a ordem em que os dados chegam. Cadastros por data, códigos sequenciais e nomes já ordenados são comuns, e são justamente o pior caso da ABB. A solução é uma árvore que **se rebalanceia sozinha** a cada inserção. A primeira delas, e a mais conhecida, é a **árvore AVL**, nome que vem das iniciais de seus criadores, Adelson-Velsky e Landis.

Fator de balanceamento


Cada nó da AVL guarda a própria altura. Com ela, calcula-se o **fator de balanceamento**:

$$\text{fator} = \text{altura da subárvore esquerda} - \text{altura da subárvore direita}$$

A AVL exige que, em **todos** os nós, o fator seja -1, 0 ou $+1$. Fator $+2$ significa que o nó pesa demais à esquerda; -2, que pesa demais à direita. Essa regra garante que a altura da AVL nunca passa de cerca de $1{,}44 \log_2 n$, então todas as operações ficam em $O(\log n)$.

Rotações

Quando uma inserção deixa algum nó com fator ± 2, a árvore é consertada com uma **rotação**: uma troca de poucos ponteiros que faz um filho subir e o pai descer, **mantendo a regra da ABB**.



Na rotação à direita da figura, o 20 sobe e o 30 vira seu filho direito. A subárvore B, que estava à direita do 20, tem valores entre 20 e 30; por isso ela passa a ficar à esquerda do 30, e a ordem continua correta. A rotação à esquerda é o espelho dessa.

Há quatro situações de desequilíbrio, nomeadas pelo caminho do nó desequilibrado até o ponto onde entrou o novo valor:

Caso	Como identificar	Correção
esquerda-esquerda	fator $+2$, filho esquerdo com fator ≥ 0	rotação simples à direita
direita-direita	fator -2, filho direito com fator ≤ 0	rotação simples à esquerda
esquerda-direita	fator $+2$, filho esquerdo com fator -1	rotação dupla: à esquerda no filho, depois à direita no nó
direita-esquerda	fator -2, filho direito com fator $+1$	rotação dupla: à direita no filho, depois à esquerda no nó

Nos casos "em linha" (esquerda-esquerda e direita-direita), uma rotação basta. Nos casos "em zigue-zague", a primeira rotação endireita o zigue-zague, transformando-o no caso em linha, e a segunda resolve. Por exemplo, ao inserir 30, 10 e 20, o 20 entra à direita do 10, que está à esquerda do 30: é o caso esquerda-direita, e o resultado final tem o 20 na raiz.

Inserção na AVL

A inserção é a mesma da ABB, com um passo a mais: na volta da recursão, cada nó do caminho atualiza sua altura e, se precisar, é rebalanceado. Como a recursão volta de baixo para cima, o primeiro nó desequilibrado encontrado é o mais próximo da inserção, que é exatamente o que deve ser corrigido.

```
#include <algorithm>   // max

struct NoAVL {
    int valor;
    int altura = 0;                 // uma folha tem altura 0
    NoAVL *esquerda = nullptr;
    NoAVL *direita = nullptr;
};
```

```
int altura(NoAVL *no) { return no == nullptr ? -1 : no->altura; }

int fator(NoAVL *no) { return altura(no->esquerda) -
altura(no->direita); }

void atualizar(NoAVL *no) {
    no->altura = 1 + max(altura(no->esquerda), altura(no->direita));
}

NoAVL *rotacaoDireita(NoAVL *y) {
    NoAVL *x = y->esquerda;
    NoAVL *b = x->direita;
    x->direita = y;                // y desce para a direita de x
    y->esquerda = b;               // a subárvore B muda de pai
    atualizar(y);                  // y primeiro, porque agora está
    embaixo
    atualizar(x);
    return x;                      // x é a nova raiz desta subárvore
}

NoAVL *rotacaoEsquerda(NoAVL *x) {
    NoAVL *y = x->direita;
    NoAVL *b = y->esquerda;
    y->esquerda = x;
    x->direita = b;
    atualizar(x);
    atualizar(y);
    return y;
}

NoAVL *balancear(NoAVL *no) {
    atualizar(no);
    int f = fator(no);
    if (f > 1) {                                    // pesa à esquerda
        if (fator(no->esquerda) < 0) {              // zigue-zague:
        esquerda-direita
            no->esquerda = rotacaoEsquerda(no->esquerda);
        }
        return rotacaoDireita(no);
    }
    if (f < -1) {                                   // pesa à direita
        if (fator(no->direita) > 0) {               // zigue-zague:
        direita-esquerda
            no->direita = rotacaoDireita(no->direita);
        }
        return rotacaoEsquerda(no);
    }
    return no;                                      // já está
    equilibrado
}

NoAVL *inserir(NoAVL *no, int valor) {
```

```
    if (no == nullptr) return new NoAVL{valor};
    if (valor < no->valor) {
        no->esquerda = inserir(no->esquerda, valor);
    } else if (valor > no->valor) {
        no->direita = inserir(no->direita, valor);
    } else {
        return no;                                  // repetido: nada
        muda
    }
    return balancear(no);                           // conserta na
    volta da recursão
}

void preOrdem(NoAVL *no) {
    if (no == nullptr) return;
    cout << no->valor << " ";
    preOrdem(no->esquerda);
    preOrdem(no->direita);
}

void liberar(NoAVL *no) {
    if (no == nullptr) return;
    liberar(no->esquerda);
    liberar(no->direita);
    delete no;
}

int main() {
    NoAVL *raiz = nullptr;
    for (int v : {30, 10, 20}) {                    // caso
    esquerda-direita
        raiz = inserir(raiz, v);
    }
    preOrdem(raiz); cout << endl;                   // 20 10 30
    liberar(raiz);

    raiz = nullptr;
    for (int v = 1; v <= 7; v++) {                  // em ordem
    crescente
        raiz = inserir(raiz, v);
    }
    preOrdem(raiz); cout << endl;                   // 4 2 1 3 6 5 7
    cout << "Altura: " << altura(raiz) << endl;     // 2
    liberar(raiz);

    raiz = nullptr;
    for (int v = 1; v <= 1000; v++) {
        raiz = inserir(raiz, v);
    }
    cout << "Altura com 1000: " << altura(raiz) << endl;   // 9
    liberar(raiz);
}
```

Inserir de 1 a 7 em ordem crescente, que na ABB comum produziria uma "lista" de altura 6, gera na AVL uma árvore cheia de altura 2, com o 4 na raiz. E os mil valores crescentes, que deixaram a ABB com altura 999, ficam com altura 9. Cada rotação custa $O(1)$, pois mexe em poucos ponteiros, e há no máximo uma correção (simples ou dupla) por inserção; o custo total continua $O(\log n)$.

A remoção na AVL segue a mesma ideia: remove-se como na ABB e chama-se `balancear` na volta da recursão. A diferença é que, na remoção, pode ser preciso rebalancear vários nós no caminho até a raiz.

Outras árvores balanceadas

A AVL não é a única. A **árvore rubro-negra** (*red-black tree*) usa uma regra mais folgada, baseada em cores nos nós, e faz menos rotações nas inserções e remoções; ela é a base do `std::set` e do `std::map` do C++. Já as **árvores B** têm nós com muitos filhos e são usadas em bancos de dados e sistemas de arquivos, em que cada nó corresponde a um bloco do disco.

5.7 Árvores prontas

Em projetos reais, você usará as árvores balanceadas da biblioteca padrão. O `std::set` guarda valores sem repetição e o `std::map` guarda pares chave-valor; ambos mantêm os elementos **ordenados** e fazem inserção, busca e remoção em $O(\log n)$.

```
#include <set>
#include <map>

int main() {
    set<int> numeros = {50, 30, 70, 20, 40};
    numeros.insert(60);
    numeros.insert(30);                     // repetido: ignorado
    numeros.erase(70);
    for (int n : numeros) {
        cout << n << " ";                   // sempre em ordem
    }
    cout << endl;                           // 20 30 40 50 60
    cout << numeros.count(40) << endl;      // 1: está no conjunto

    map<string, int> idades;
    idades["Caio"] = 20;
    idades["Ana"] = 19;
    idades["Bia"] = 21;
    for (const auto &[nome, idade] : idades) {
        cout << nome << ": " << idade << endl;  // Ana: 19, Bia: 21,
        Caio: 20
    }
}
```

Comparando com Python

Python não tem uma árvore de busca na biblioteca padrão. O `dict` e o `set` usam

tabelas hash, que buscam em $O(1)$ em média, mas não guardam as chaves em ordem: para percorrê-las ordenadas, é preciso chamar `sorted`, que custa $O(n \log n)$ a cada vez. Quando a ordem importa, você pode escrever sua própria árvore, e o código fica parecido com o do C++, sem ponteiros explícitos nem `delete`, porque o coletor de lixo libera os nós:

```
class No:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor
        self.esquerda = None
        self.direita = None

def inserir(no, valor):
    if no is None:
        return No(valor)
    if valor < no.valor:
        no.esquerda = inserir(no.esquerda, valor)
    elif valor > no.valor:
        no.direita = inserir(no.direita, valor)
    return no

def em_ordem(no):
    if no is not None:
        yield from em_ordem(no.esquerda)
        yield no.valor
        yield from em_ordem(no.direita)

raiz = None
for v in [50, 30, 70, 20, 40]:
    raiz = inserir(raiz, v)
print(list(em_ordem(raiz)))    # [20, 30, 40, 50, 70]
```

Erros Comuns

- **Esquecer o caso da árvore vazia.** Toda função recursiva sobre árvores precisa começar testando `nullptr`. Sem isso, a recursão acessa um ponteiro nulo ao chegar abaixo de uma folha.
- **Não reconectar o filho na inserção recursiva.** Chamar apenas `inserir(no->esquerda, valor)`, sem atribuir o resultado a `no->esquerda`, cria o nó novo e o perde: ele nunca é ligado à árvore e a memória vaza.
- **Liberar o pai antes dos filhos.** Depois do `delete` de um nó, seus ponteiros não podem mais ser lidos. Libere sempre em pós-ordem.
- **Conferir a regra da ABB só com os filhos diretos.** A regra vale para a subárvore inteira: um valor 55 na subárvore esquerda do 50 quebra a árvore, mesmo que ele seja menor que o pai imediato.
- **Escolher o sucessor errado na remoção.** O sucessor é o *menor* valor da subárvore *direita* (desça uma vez à direita e depois sempre à esquerda). Também funciona usar o *maior* da subárvore esquerda, mas não misture as duas ideias.

- **Supor que a ABB é sempre $O(\log n)$.** Isso só vale se ela estiver balanceada. Com dados ordenados, uma ABB comum vira uma lista.
- **Atualizar as alturas na ordem errada na rotação.** O nó que desceu deve ser atualizado antes do que subiu, porque a altura do novo pai depende da altura do novo filho.
- **Esperar ordem do `dict` ou do `set` do Python.** O `dict` preserva a ordem de inserção, não a ordem das chaves, e o `set` não garante ordem nenhuma.


Capítulo 6 – Grafos

A árvore do Capítulo 5 representa hierarquias: cada nó tem um único pai. Muitas relações, porém, não têm hierarquia nenhuma. Uma cidade se liga a várias outras por estradas, uma pessoa é amiga de várias outras, uma página da web aponta para muitas páginas, e todas podem formar ciclos. A estrutura que representa qualquer rede de ligações é o **grafo**. Neste capítulo você vai aprender a guardar um grafo na memória, a percorrê-lo e a resolver dois problemas clássicos: encontrar o caminho mais curto e ligar todos os pontos com o menor custo.


6.1 Vértices e arestas

Um grafo é formado por um conjunto de **vértices** (os pontos) e um conjunto de **arestas** (as ligações entre pares de vértices). Uma árvore é um caso particular de grafo: um grafo conectado e sem ciclos.

As arestas podem ter ou não um sentido:




não dirigido: amizade vale nos dois sentidos



dirigido: seguir alguém não exige ser seguido de volta

- Em um grafo **não dirigido**, a aresta liga os dois vértices nos dois sentidos, como uma amizade ou uma estrada de mão dupla.
- Em um grafo **dirigido** (ou **dígrafo**), cada aresta tem origem e destino e é desenhada como uma seta, como "seguir" alguém em uma rede social ou um pré-requisito entre disciplinas.

Quando cada aresta tem um número associado, como uma distância, um tempo ou um custo, o grafo é **ponderado**, e esse número é o **peso** da aresta. O grafo abaixo será usado como exemplo em todo o capítulo: seis cidades e as estradas entre elas, com as distâncias em quilômetros.



vértices: cidades arestas: estradas pesos: distâncias em km

Termo	Significado
adjacentes (vizinhos)	dois vértices ligados por uma aresta; no exemplo, B e D
grau	número de arestas de um vértice; o grau de C é 4
caminho	sequência de vértices em que cada um é vizinho do seguinte, como A, C, E, F
ciclo	caminho que começa e termina no mesmo vértice, como A, B, C, A
conexo	grafo em que existe caminho entre quaisquer dois vértices
componente conexo	cada "pedaço" de um grafo que não é conexo

Nos algoritmos, é costume chamar o número de vértices de V e o número de arestas de E (do inglês *edges*). O exemplo tem $V = 6$ e $E = 9$.

6.2 Representando um grafo

Existem duas formas principais de guardar um grafo na memória. Para numerá-los, os vértices recebem índices: A é 0, B é 1, e assim por diante.

Matriz de adjacência

A **matriz de adjacência** é uma tabela $V \times V$ em que a posição `[i][j]` diz se existe aresta de `i` para `j` (ou guarda o peso dela). No grafo de amizades da primeira figura:

```
int main() {
    const int N = 4;
    const string nomes[N] = {"Ana", "Bia", "Caio", "Davi"};
    bool amigos[N][N] = {};                  // começa tudo false

    amigos[0][1] = amigos[1][0] = true;      // Ana e Bia
    amigos[0][2] = amigos[2][0] = true;      // Ana e Caio
    amigos[1][2] = amigos[2][1] = true;      // Bia e Caio
    amigos[1][3] = amigos[3][1] = true;      // Bia e Davi

    cout << boolalpha << amigos[0][3] << endl;   // false: consulta em
    O(1)
```

```
    for (int v = 0; v < N; v++) {
        int grau = 0;
        for (int u = 0; u < N; u++) {        // percorre a linha
        inteira: O(V)
            if (amigos[v][u]) grau++;
        }
        cout << nomes[v] << ": " << grau << endl;   // Ana: 2, Bia: 3,
        Caio: 2, Davi: 1
    }
}
```

Em um grafo não dirigido, a matriz é **simétrica**: cada aresta é marcada duas vezes. A vantagem é saber em $O(1)$ se dois vértices são vizinhos. A desvantagem é a memória: são sempre V^2 posições, mesmo que haja poucas arestas. Uma rede social com um milhão de pessoas precisaria de um trilhão de posições, quase todas `false`.

Lista de adjacência

A **lista de adjacência** guarda, para cada vértice, apenas a lista dos seus vizinhos. Em C++, a forma mais simples é um `vector` de `vector`s: a posição `v` contém os vizinhos de `v`, cada um com o peso da aresta.

```
// trecho
struct Aresta {
    int destino;
    int peso;
};

class Grafo {
private:
    vector<vector<Aresta>> adjacentes;   // uma lista de vizinhos por
    vértice

public:
    explicit Grafo(int n) : adjacentes(n) {}

    int vertices() const { return static_cast<int>(adjacentes.size());
    }

    void ligar(int a, int b, int peso = 1) {   // aresta não dirigida
        adjacentes[a].push_back({b, peso});
        adjacentes[b].push_back({a, peso});
    }

    const vector<Aresta> &vizinhos(int v) const { return
    adjacentes[v]; }
};
```

Repare que não há `new` nem `delete`: o `vector` cuida da própria memória e a libera sozinho quando o grafo deixa de existir. Para um grafo dirigido, basta `ligar` acrescentar só a primeira das duas linhas.


Operação	Matriz	Lista
memória	$O(V^2)$	$O(V + E)$
existe aresta entre u e v?	$O(1)$	O(grau de u)
percorrer os vizinhos de v	$O(V)$	O(grau de v)
percorrer o grafo inteiro	$O(V^2)$	$O(V + E)$

A maioria dos grafos reais é **esparsa**: cada vértice tem poucos vizinhos em comparação com o total. Por isso a lista de adjacência é a escolha padrão, e é a que usaremos no resto do capítulo. A matriz compensa em grafos pequenos ou **densos**, com quase todas as arestas possíveis.

6.3 Busca em largura

Percorrer um grafo é mais delicado do que percorrer uma árvore, por dois motivos: não existe uma raiz natural, e os ciclos fazem um vértice ser alcançável por vários caminhos. Para não visitar o mesmo vértice duas vezes, nem entrar em um ciclo infinito, os percursos **marcam** cada vértice já descoberto.

A **busca em largura** (BFS, do inglês *breadth-first search*) é a generalização do percurso em largura da árvore. Ela parte de um vértice de origem, descobre todos os seus vizinhos, depois os vizinhos dos vizinhos, e assim por diante, em camadas. Assim como na árvore, quem organiza as camadas é uma **fila**.



em laranja: quantas arestas separam cada cidade de A (os pesos são ignorados)

Como cada camada fica uma aresta mais longe da origem, a BFS calcula, de brinde, o **menor número de arestas** entre a origem e cada vértice. Em um mapa sem distâncias, ou em uma rede social ("quantos amigos de amigos separam duas pessoas?"), esse é exatamente o caminho mais curto.

```
// trecho
vector<int> largura(const Grafo &g, int origem, vector<int> &pai) {
    vector<int> distancia(g.vertices(), -1);   // -1: ainda não
    descoberto
    pai.assign(g.vertices(), -1);
    queue<int> fila;
    distancia[origem] = 0;
```

```
    fila.push(origem);
    while (!fila.empty()) {
        int v = fila.front();
        fila.pop();
        for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
            if (distancia[a.destino] == -1) {   // primeira vez que
            aparece
                distancia[a.destino] = distancia[v] + 1;
                pai[a.destino] = v;             // foi descoberto a
                partir de v
                fila.push(a.destino);
            }
        }
    }
    return distancia;
}
```

O vetor `distancia` faz o papel da marcação: -1 significa "ainda não descoberto". O vetor `pai` guarda de qual vértice cada um foi descoberto; seguindo os pais a partir de qualquer vértice, você refaz o caminho até a origem. As arestas `pai`–filho formam uma árvore, chamada **árvore de busca**.

Cada vértice entra na fila uma única vez, e a lista de vizinhos de cada um é percorrida uma única vez. O custo total é $O(V + E)$.

6.4 Busca em profundidade

A **busca em profundidade** (DFS, do inglês *depth-first search*) faz o contrário: em vez de avançar em camadas, ela segue um caminho até não haver mais para onde ir e só então volta para tentar outra direção, como alguém explorando um labirinto com a mão sempre na parede. Ela é naturalmente recursiva, e a pilha que guarda o caminho de volta é a própria pilha de execução do Capítulo 4.

```
// trecho
void profundidade(const Grafo &g, int v, vector<bool> &visitado,
vector<int> &pai) {
    visitado[v] = true;
    for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
        if (!visitado[a.destino]) {
            pai[a.destino] = v;
            profundidade(g, a.destino, visitado, pai);   // mergulha
            antes de olhar o próximo vizinho
        }
    }
}
```

Partindo de A no grafo das cidades, as duas buscas descobrem os mesmos vértices, mas por caminhos bem diferentes. As arestas das árvores de busca mostram isso:

Busca	Árvore de busca	Formato
largura (BFS)	A-B, A-C, B-D, C-E, D-F	larga e baixa: altura 3
profundidade (DFS)	A-B, B-C, C-D, D-E, E-F	um único caminho: altura 5

A DFS também custa $O(V + E)$ e serve de base para muitos algoritmos. Um dos mais simples é **contar os componentes conexos**: chame a DFS a partir de cada vértice ainda não visitado; cada chamada feita pelo laço principal descobre um componente inteiro.

```
// trecho
int contarComponentes(const Grafo &g) {
    vector<bool> visitado(g.vertices(), false);
    vector<int> pai(g.vertices(), -1);
    int componentes = 0;
    for (int v = 0; v < g.vertices(); v++) {
        if (!visitado[v]) {                    // começa um grupo novo
            componentes++;
            profundidade(g, v, visitado, pai);
        }
    }
    return componentes;
}
```

O programa completo monta o grafo das cidades, executa as duas buscas e conta os componentes de uma rede com três grupos separados:

```
#include <vector>
#include <queue>

struct Aresta {
    int destino;
    int peso;
};

class Grafo {
private:
    vector<vector<Aresta>> adjacentes;   // uma lista de vizinhos por
    vértice

public:
    explicit Grafo(int n) : adjacentes(n) {}

    int vertices() const { return static_cast<int>(adjacentes.size());
    }

    void ligar(int a, int b, int peso = 1) {   // aresta não dirigida
        adjacentes[a].push_back({b, peso});
        adjacentes[b].push_back({a, peso});
    }
```

```
    const vector<Aresta> &vizinhos(int v) const { return
    adjacentes[v]; }
};

const string NOMES = "ABCDEF";

vector<int> largura(const Grafo &g, int origem, vector<int> &pai) {
    vector<int> distancia(g.vertices(), -1);   // -1: ainda não
    descoberto
    pai.assign(g.vertices(), -1);
    queue<int> fila;
    distancia[origem] = 0;
    fila.push(origem);
    while (!fila.empty()) {
        int v = fila.front();
        fila.pop();
        for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
            if (distancia[a.destino] == -1) {   // primeira vez que
            aparece
                distancia[a.destino] = distancia[v] + 1;
                pai[a.destino] = v;             // foi descoberto a
                partir de v
                fila.push(a.destino);
            }
        }
    }
    return distancia;
}

void profundidade(const Grafo &g, int v, vector<bool> &visitado,
vector<int> &pai) {
    visitado[v] = true;
    for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
        if (!visitado[a.destino]) {
            pai[a.destino] = v;
            profundidade(g, a.destino, visitado, pai);   // mergulha
            antes de olhar o próximo vizinho
        }
    }
}

int contarComponentes(const Grafo &g) {
    vector<bool> visitado(g.vertices(), false);
    vector<int> pai(g.vertices(), -1);
    int componentes = 0;
    for (int v = 0; v < g.vertices(); v++) {
        if (!visitado[v]) {                    // começa um grupo novo
            componentes++;
            profundidade(g, v, visitado, pai);
        }
    }
    return componentes;
```

```
}

void mostrarArvoreDeBusca(const vector<int> &pai) {
    for (int v = 0; v < static_cast<int>(pai.size()); v++) {
        if (pai[v] != -1) {
            cout << NOMES[pai[v]] << "-" << NOMES[v] << " ";
        }
    }
    cout << endl;
}

int main() {
    enum { A, B, C, D, E, F };
    Grafo mapa(6);
    mapa.ligar(A, B, 4);
    mapa.ligar(A, C, 2);
    mapa.ligar(B, C, 1);
    mapa.ligar(B, D, 5);
    mapa.ligar(C, D, 8);
    mapa.ligar(C, E, 7);
    mapa.ligar(D, E, 2);
    mapa.ligar(D, F, 6);
    mapa.ligar(E, F, 3);

    vector<int> pai;
    vector<int> distancia = largura(mapa, A, pai);
    for (int v = 0; v < mapa.vertices(); v++) {
        cout << NOMES[v] << "=" << distancia[v] << " ";
    }
    cout << endl;                   // A=0 B=1 C=1 D=2 E=2 F=3
    mostrarArvoreDeBusca(pai);      // A-B A-C B-D C-E D-F

    vector<bool> visitado(mapa.vertices(), false);
    pai.assign(mapa.vertices(), -1);
    profundidade(mapa, A, visitado, pai);
    mostrarArvoreDeBusca(pai);      // A-B B-C C-D D-E E-F

    Grafo rede(7);                  // grupos {0, 1, 2}, {3, 4} e {5,
    6}
    rede.ligar(0, 1);
    rede.ligar(1, 2);
    rede.ligar(3, 4);
    rede.ligar(5, 6);
    cout << contarComponentes(rede) << " componentes" << endl;   // 3
    componentes
}
```

O `enum` dentro do `main` dá nomes aos índices: `A` vale 0, `B` vale 1, e assim por diante. Isso deixa as chamadas a `ligar` tão legíveis quanto a figura.

Ordenação topológica

Uma aplicação importante dos grafos dirigidos é decidir uma ordem que respeite dependências: em que ordem cursar disciplinas com pré-requisitos, compilar arquivos que dependem uns dos outros ou executar as etapas de um projeto. Essa ordem se chama **ordenação topológica**, e só existe se o grafo não tiver ciclos (um grafo dirigido sem ciclos é chamado de DAG, do inglês *directed acyclic graph*).

Um jeito simples de calculá-la, conhecido como algoritmo de Kahn, usa uma fila: conte quantos pré-requisitos faltam para cada vértice; os que não têm nenhum podem ser feitos já e entram na fila. Cada vez que um vértice sai da fila, ele é "cumprido" e diminui a contagem dos que dependem dele; quem chegar a zero entra na fila.

```
#include <vector>
#include <queue>

vector<int> ordemTopologica(const vector<vector<int>> &depois) {
    int n = static_cast<int>(depois.size());
    vector<int> faltam(n, 0);               // pré-requisitos ainda
    não cumpridos
    for (const vector<int> &lista : depois) {
        for (int v : lista) faltam[v]++;
    }
    queue<int> prontas;
    for (int v = 0; v < n; v++) {
        if (faltam[v] == 0) prontas.push(v);
    }
    vector<int> ordem;
    while (!prontas.empty()) {
        int v = prontas.front();
        prontas.pop();
        ordem.push_back(v);
        for (int w : depois[v]) {
            faltam[w]--;
            if (faltam[w] == 0) prontas.push(w);   // último
            pré-requisito cumprido
        }
    }
    return ordem;                           // se faltou alguém, havia
    um ciclo
}

int main() {
    const vector<string> disciplinas = {"Algoritmos I", "Algoritmos
    II", "Banco de Dados",
                                        "Programação Web", "Engenharia
                                        de Software", "Projeto
                                        Final"};
    enum { ALG1, ALG2, BD, WEB, ENG, PROJ };
    vector<vector<int>> depois(6);          // depois[a]: disciplinas
    que exigem a
    depois[ALG1] = {ALG2, BD};
    depois[ALG2] = {WEB, ENG};
```

```
    depois[BD] = {WEB};
    depois[WEB] = {PROJ};
    depois[ENG] = {PROJ};

    for (int d : ordemTopologica(depois)) {
        cout << disciplinas[d] << endl;
    }
    // Algoritmos I, Algoritmos II, Banco de Dados,
    // Engenharia de Software, Programação Web, Projeto Final

    depois[PROJ] = {ALG1};                  // erro de cadastro: cria
    um ciclo
    cout << ordemTopologica(depois).size() << " de 6" << endl;   // 0
    de 6
}
```


Quando há um ciclo, os vértices do ciclo esperam uns pelos outros e nunca chegam a zero. Por isso o algoritmo também serve para **detectar ciclos**: se a ordem tiver menos vértices que o grafo, existe uma dependência circular.

6.5 Caminho mínimo: algoritmo de Dijkstra

A BFS encontra o caminho com menos **arestas**, mas no mapa das cidades isso não basta: de A até F, o caminho A, B, D, F tem só três estradas e soma $4 + 5 + 6 = 15$ km, enquanto A, C, E, F também tem três e soma 12 km. Quando as arestas têm pesos, o caminho mínimo é o de menor **soma de pesos**, e o algoritmo clássico para encontrá-lo foi criado por Edsger Dijkstra.

A ideia é parecida com a da BFS, trocando a fila comum por uma **fila de prioridade**, que sempre entrega o vértice com a **menor distância conhecida** até o momento:

1. A origem começa com distância 0; todos os outros, com "infinito".
2. Retire da fila o vértice `v` com a menor distância. Essa distância é definitiva: como os pesos não são negativos, nenhum outro caminho pode ficar mais curto passando por vértices mais distantes.
3. Para cada vizinho de `v`, verifique se chegar a ele passando por `v` é mais curto do que o melhor caminho conhecido. Se for, atualize a distância (isso se chama **relaxar** a aresta) e coloque o vizinho na fila.
4. Repita até a fila esvaziar.



em laranja: a menor distância de A até cada cidade e as estradas usadas;
de A até F, o melhor caminho é A, C, E, F, com 12 km

A fila de prioridade do C++ é a `priority_queue`. Por padrão ela entrega o **maior** elemento; com `greater<>`, passa a entregar o menor. Guardamos pares (distância, vértice), porque os pares são comparados primeiro pelo primeiro campo. Por dentro, ela é um *heap*, estrutura que você vai construir no Capítulo 8, e insere e retira em $O(\log n)$.

```
// trecho
vector<int> dijkstra(const Grafo &g, int origem, vector<int>
&anterior) {
    vector<int> distancia(g.vertices(), INFINITO);
    anterior.assign(g.vertices(), -1);
    priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, greater<>>
    fila;   // (distância, vértice)
    distancia[origem] = 0;
    fila.push({0, origem});
    while (!fila.empty()) {
        auto [d, v] = fila.top();               // o mais próximo
        ainda na fila
        fila.pop();
        if (d > distancia[v]) continue;         // registro antigo: já
        achamos caminho melhor
        for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
            int nova = d + a.peso;
            if (nova < distancia[a.destino]) {  // relaxa a aresta
                distancia[a.destino] = nova;
                anterior[a.destino] = v;
                fila.push({nova, a.destino});
            }
        }
    }
    return distancia;
}
```

Um vértice pode entrar na fila mais de uma vez, sempre que sua distância melhora.


A linha `if (d > distancia[v]) continue;` descarta as entradas antigas, que ficaram desatualizadas. Com lista de adjacência e *heap*, o custo é $O((V + E) \log V)$.

Pesos negativos

O Dijkstra só funciona com pesos **maiores ou iguais a zero**. Com um peso negativo, um vértice já tratado como definitivo poderia ficar mais perto depois, por um caminho que passa pela aresta negativa, e o algoritmo não volta para corrigir. Para esses grafos existe o algoritmo de Bellman-Ford, mais lento: $O(V \cdot E)$.

6.6 Árvore geradora mínima

Agora o problema é outro. A prefeitura quer asfaltar estradas de modo que seja possível ir de qualquer cidade a qualquer outra, gastando o mínimo possível. Não é preciso asfaltar todas: basta escolher um conjunto de estradas que **conecte todos os vértices** com a **menor soma de pesos**. Esse conjunto não terá ciclos (um ciclo sempre tem uma estrada dispensável), então será uma árvore com $V - 1$ arestas, chamada **árvore geradora mínima** (AGM, ou MST, do inglês *minimum spanning tree*).



em laranja: as 5 estradas que ligam as 6 cidades com o menor total,
$2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13$ km

Compare com a figura do Dijkstra: as respostas são diferentes. A AGM usa a estrada D-E e não a C-E, porque o objetivo dela é o menor **total** da rede, e não o menor caminho a partir de uma cidade. Para ir de A até F pela AGM, você percorreria $2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13$ km, mais do que os 12 km do Dijkstra.

O **algoritmo de Prim** constrói a AGM a partir de um vértice qualquer. A cada passo, ele escolhe a aresta **mais barata** que liga a árvore já construída a um vértice ainda de fora. É, de novo, um trabalho para a fila de prioridade, agora guardando (peso, de onde, para onde):

```
// trecho
int prim(const Grafo &g, vector<pair<int, int>> &escolhidas) {
    vector<bool> naArvore(g.vertices(), false);
    priority_queue<tuple<int, int, int>, vector<tuple<int, int, int>>,
    greater<>> fila;   // (peso, de, para)
```

```
    fila.push({0, -1, 0});                      // começa pelo vértice
    0, sem aresta
    int total = 0;
    while (!fila.empty()) {
        auto [peso, de, v] = fila.top();        // a aresta mais
        barata disponível
        fila.pop();
        if (naArvore[v]) continue;              // criaria um ciclo
        naArvore[v] = true;
        total += peso;
        if (de != -1) escolhidas.push_back({de, v});
        for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
            if (!naArvore[a.destino]) fila.push({a.peso, v,
            a.destino});
        }
    }
    return total;
}
```

O Prim é um **algoritmo guloso**: a cada passo, faz a escolha que parece melhor naquele momento, sem voltar atrás, e mesmo assim chega à melhor resposta. Você vai estudar essa família de algoritmos no Capítulo 9, junto com o **algoritmo de Kruskal**, outra forma gulosa de construir a AGM. O custo do Prim com *heap* também é $O((V + E) \log V)$.

Este é o programa completo dos dois algoritmos:

```
#include <vector>
#include <queue>
#include <tuple>
#include <limits>       // numeric_limits
#include <functional>   // greater
#include <algorithm>    // reverse

struct Aresta {
    int destino;
    int peso;
};

class Grafo {
private:
    vector<vector<Aresta>> adjacentes;   // uma lista de vizinhos por
    vértice

public:
    explicit Grafo(int n) : adjacentes(n) {}

    int vertices() const { return static_cast<int>(adjacentes.size());
    }

    void ligar(int a, int b, int peso = 1) {   // aresta não dirigida
```

```
        adjacentes[a].push_back({b, peso});
        adjacentes[b].push_back({a, peso});
    }

    const vector<Aresta> &vizinhos(int v) const { return
    adjacentes[v]; }
};

const string NOMES = "ABCDEF";
const int INFINITO = numeric_limits<int>::max();

vector<int> dijkstra(const Grafo &g, int origem, vector<int>
&anterior) {
    vector<int> distancia(g.vertices(), INFINITO);
    anterior.assign(g.vertices(), -1);
    priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, greater<>>
    fila;   // (distância, vértice)
    distancia[origem] = 0;
    fila.push({0, origem});
    while (!fila.empty()) {
        auto [d, v] = fila.top();               // o mais próximo
        ainda na fila
        fila.pop();
        if (d > distancia[v]) continue;         // registro antigo: já
        achamos caminho melhor
        for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
            int nova = d + a.peso;
            if (nova < distancia[a.destino]) {  // relaxa a aresta
                distancia[a.destino] = nova;
                anterior[a.destino] = v;
                fila.push({nova, a.destino});
            }
        }
    }
    return distancia;
}

string caminho(const vector<int> &anterior, int destino) {
    string resultado;
    for (int v = destino; v != -1; v = anterior[v]) {   // volta pelos
    anteriores
        resultado += NOMES[v];
    }
    reverse(resultado.begin(), resultado.end());        // da origem
    ao destino
    return resultado;
}

int prim(const Grafo &g, vector<pair<int, int>> &escolhidas) {
    vector<bool> naArvore(g.vertices(), false);
    priority_queue<tuple<int, int, int>, vector<tuple<int, int, int>>,
    greater<>> fila;   // (peso, de, para)
```

```
    fila.push({0, -1, 0});                      // começa pelo vértice
    0, sem aresta
    int total = 0;
    while (!fila.empty()) {
        auto [peso, de, v] = fila.top();        // a aresta mais
        barata disponível
        fila.pop();
        if (naArvore[v]) continue;              // criaria um ciclo
        naArvore[v] = true;
        total += peso;
        if (de != -1) escolhidas.push_back({de, v});
        for (const Aresta &a : g.vizinhos(v)) {
            if (!naArvore[a.destino]) fila.push({a.peso, v,
            a.destino});
        }
    }
    return total;
}

int main() {
    enum { A, B, C, D, E, F };
    Grafo mapa(6);
    mapa.ligar(A, B, 4);
    mapa.ligar(A, C, 2);
    mapa.ligar(B, C, 1);
    mapa.ligar(B, D, 5);
    mapa.ligar(C, D, 8);
    mapa.ligar(C, E, 7);
    mapa.ligar(D, E, 2);
    mapa.ligar(D, F, 6);
    mapa.ligar(E, F, 3);

    vector<int> anterior;
    vector<int> distancia = dijkstra(mapa, A, anterior);
    for (int v = 0; v < mapa.vertices(); v++) {
        cout << NOMES[v] << ": " << distancia[v] << " km, " <<
        caminho(anterior, v) << endl;
    }
    // A: 0 km, A     B: 3 km, ACB    C: 2 km, AC
    // D: 8 km, ACBD  E: 9 km, ACE    F: 12 km, ACEF

    vector<pair<int, int>> escolhidas;
    int total = prim(mapa, escolhidas);
    for (const auto &[de, para] : escolhidas) {
        cout << NOMES[de] << "-" << NOMES[para] << " ";
    }
    cout << endl;                                   // A-C C-B B-D D-E
    E-F
    cout << "Total: " << total << " km" << endl;    // Total: 13 km
}
```

Os dois algoritmos são quase iguais: a diferença está no que vai para a fila. O Dijkstra prioriza a distância **acumulada desde a origem** (`d + a.peso`); o Prim prioriza

apenas o **peso da aresta** (`a.peso`).

Algoritmo	Resolve	Custo
BFS	menor número de arestas; percorrer	$O(V + E)$
DFS	percorrer; componentes; ciclos	$O(V + E)$
Kahn	ordenação topológica	$O(V + E)$
Dijkstra	menor caminho com pesos ≥ 0	$O((V + E) \log V)$
Prim	árvore geradora mínima	$O((V + E) \log V)$

Comparando com Python

Em Python, um grafo costuma ser um dicionário que leva cada vértice à lista de seus vizinhos, e os vértices podem ser os próprios nomes, sem precisar de índices. A fila da BFS é o `deque` do Capítulo 4, e a fila de prioridade do Dijkstra é o módulo `heapq`, que mantém uma lista comum organizada como *heap* (sempre com o menor na frente):

```
import heapq
from collections import deque

mapa = {
    'A': [('B', 4), ('C', 2)],
    'B': [('A', 4), ('C', 1), ('D', 5)],
    'C': [('A', 2), ('B', 1), ('D', 8), ('E', 7)],
    'D': [('B', 5), ('C', 8), ('E', 2), ('F', 6)],
    'E': [('C', 7), ('D', 2), ('F', 3)],
    'F': [('D', 6), ('E', 3)],
}

def largura(grafo, origem):
    distancia = {origem: 0}
    fila = deque([origem])
    while fila:
        v = fila.popleft()
        for vizinho, _ in grafo[v]:
            if vizinho not in distancia:
                distancia[vizinho] = distancia[v] + 1
                fila.append(vizinho)
    return distancia

def dijkstra(grafo, origem):
    distancia = {v: float('inf') for v in grafo}
    distancia[origem] = 0
    fila = [(0, origem)]
    while fila:
        d, v = heapq.heappop(fila)
        if d > distancia[v]:
            continue
        for vizinho, peso in grafo[v]:
            if d + peso < distancia[vizinho]:
                distancia[vizinho] = d + peso
```

```
                heapq.heappush(fila, (d + peso, vizinho))
    return distancia

print(largura(mapa, 'A'))    # {'A': 0, 'B': 1, 'C': 1, 'D': 2, 'E':
2, 'F': 3}
print(dijkstra(mapa, 'A'))   # {'A': 0, 'B': 3, 'C': 2, 'D': 8, 'E':
9, 'F': 12}
```

O `float('inf')` faz o papel do "infinito" e, como em Python os inteiros não têm limite, não existe o risco de estouro que existe no C++ ao somar um peso a `numeric_limits<int>::max()`. Para grafos grandes, a biblioteca externa `networkx` já traz todos esses algoritmos prontos.

Erros Comuns


- **Esquecer de marcar os visitados.** Em um grafo com ciclos, a busca volta a vértices já vistos e entra em um laço sem fim, ou em uma recursão que estoura a pilha.
- **Marcar na hora errada na BFS.** Marque o vértice quando ele *entra* na fila, e não quando sai. Do contrário, o mesmo vértice pode ser colocado na fila várias vezes.
- **Ligar a aresta em um só sentido em um grafo não dirigido.** Cada aresta precisa aparecer na lista dos dois vértices. Esquecer uma das duas transforma o grafo em dirigido sem você perceber.
- **Usar matriz de adjacência em grafos grandes e esparsos.** A memória cresce com V^2; com cem mil vértices, já são dez bilhões de posições.
- **Usar a BFS para o caminho mínimo em grafo ponderado.** A BFS conta arestas, não soma pesos. Com pesos, use o Dijkstra.
- **Usar o Dijkstra com pesos negativos.** O resultado pode sair errado, sem nenhum aviso.
- **Somar ao "infinito".** Em C++, `numeric_limits<int>::max() + 1` estoura. Só some a distâncias que já não sejam infinitas, como o Dijkstra faz ao partir apenas de vértices retirados da fila.
- **Esquecer o `greater<>` na `priority_queue`.** Sem ele, a fila entrega o *maior* elemento primeiro, e o Dijkstra e o Prim dão respostas erradas.
- **Confundir caminho mínimo com árvore geradora mínima.** São problemas diferentes, com respostas diferentes, como as duas figuras do capítulo mostram.

Capítulo 7 – Busca

Procurar é uma das tarefas que um programa mais repete: achar um cliente pelo CPF, um produto pelo código, uma palavra no dicionário, um contato na agenda. No Capítulo 2 você conheceu a busca sequencial e viu que ela é $O(n)$; no Capítulo 5, a árvore binária de busca, que encontra um valor descendo por um único caminho. Neste capítulo o foco é o vetor: você vai rever a busca sequencial, aprender a **busca binária**, que encontra um valor entre um milhão em apenas 20 comparações, e conhecer as variações e as funções prontas do C++ que todo programador usa no dia a dia.

7.1 Busca sequencial

A **busca sequencial** (ou linear) compara o valor procurado com cada elemento, do primeiro ao último, até encontrá-lo ou até o vetor acabar. É o que você faz ao procurar uma chave em uma gaveta bagunçada: olha uma por uma.



5 comparações: 25, 8, 64, 17 e 42; as posições 5 a 7 nem chegam a ser olhadas

Sua grande vantagem é não exigir nada dos dados: o vetor pode estar em qualquer ordem, e o tipo dos elementos só precisa saber se comparar com `==`. Com um *template* (Capítulo 1), a mesma função serve para números, textos e qualquer outro tipo. E, quando os elementos são registros, a busca costuma ser feita por uma **chave**, um campo que identifica o registro, como a matrícula de um aluno:

```
#include <vector>

template <typename T>
int buscaSequencial(const vector<T> &v, const T &procurado) {
    for (int i = 0; i < static_cast<int>(v.size()); i++) {
        if (v[i] == procurado) return i;   // achou: para
    }
    return -1;                       // olhou todos e não achou
}

struct Aluno {
    int matricula;
    string nome;
};

// procura pela chave (a matrícula) e devolve o aluno inteiro
const Aluno *buscarAluno(const vector<Aluno> &turma,
                         int matricula) {
    for (const Aluno &a : turma) {
```

```
        if (a.matricula == matricula) return &a;
    }
    return nullptr;                // nenhum aluno com ela
}

int main() {
    vector<int> numeros = {25, 8, 64, 17, 42, 3, 51, 30};
    cout << buscaSequencial(numeros, 42) << endl;   // 4
    cout << buscaSequencial(numeros, 99) << endl;   // -1

    vector<string> cores = {"azul", "verde", "roxo"};
    cout << buscaSequencial(cores, string("roxo")) << endl; // 2

    vector<Aluno> turma = {{2031, "Ana"}, {1987, "Bruno"},
                           {2210, "Carla"}};
    const Aluno *achado = buscarAluno(turma, 1987);
    if (achado != nullptr) cout << achado->nome << endl; // Bruno
}
```

O `string("roxo")` é necessário porque `"roxo"` sozinho é um texto do C, e o *template* precisa que os dois parâmetros sejam do mesmo tipo `T`. A função `buscarAluno` devolve um ponteiro para o aluno encontrado, ou `nullptr` quando não acha, o mesmo papel do -1 na versão com índices.

Como você viu no Capítulo 2, o melhor caso é uma comparação, o pior caso são n comparações (o valor está no fim ou não existe) e o caso médio é cerca de $n/2$. A busca sequencial é $O(n)$.

Duas melhorias simples

Se o vetor estiver **ordenado**, a busca pode desistir mais cedo: ao encontrar um valor maior que o procurado, já se sabe que ele não está no resto do vetor. Isso não muda o pior caso, que continua $O(n)$, mas acelera as buscas sem sucesso.

A outra melhoria é a **sentinela**. O laço da busca sequencial faz duas perguntas a cada passo: "o vetor acabou?" e "achei?". Se o próprio valor procurado for colocado no fim do vetor, o laço com certeza vai parar nele, e a primeira pergunta deixa de ser necessária. No final, basta ver se o valor encontrado foi o verdadeiro ou a sentinela.

```
#include <vector>

// vetor em ordem crescente: dá para desistir mais cedo
int buscaOrdenada(const vector<int> &v, int procurado) {
    for (int i = 0; i < static_cast<int>(v.size()); i++) {
        if (v[i] == procurado) return i;
        if (v[i] > procurado) return -1;   // o resto é maior
    }
    return -1;
}

// sentinela: uma comparação por passo em vez de duas
int buscaComSentinela(vector<int> &v, int procurado) {
```

```
    int n = static_cast<int>(v.size());
    v.push_back(procurado);       // garante que o laço para
    int i = 0;
    while (v[i] != procurado) i++;
    v.pop_back();                 // devolve o vetor como estava
    return i < n ? i : -1;        // parou na sentinela: não está
}
```


A sentinela economiza uma comparação por passo, o que pode fazer diferença em laços executados milhões de vezes, mas continua $O(n)$. Ela é um exemplo de otimização que melhora a constante, e não a ordem de crescimento.

7.2 Busca binária

Pense no jogo de adivinhar um número de 1 a 100, em que a cada palpite você ouve "é maior" ou "é menor". Ninguém joga chutando 1, 2, 3... A estratégia natural é chutar 50: seja qual for a resposta, metade das possibilidades desaparece. Depois 25 ou 75, e assim por diante. Em no máximo 7 palpites você acerta.

A **busca binária** usa exatamente essa ideia em um vetor **ordenado**. Ela mantém uma faixa de posições onde o valor ainda pode estar, delimitada por `inicio` e `fim`, e a cada passo compara o procurado com o elemento do **meio** da faixa:

- se for igual, achou;
- se o elemento do meio for **menor** que o procurado, o valor só pode estar à direita, e a faixa passa a começar em `meio + 1`;
- se for **maior**, o valor só pode estar à esquerda, e a faixa passa a terminar em `meio - 1`;
- se a faixa ficar vazia (`inicio > fim`), o valor não está no vetor.



em laranja: o meio, comparado com o procurado; tracejado: a parte já descartada

```
// trecho
int buscaBinaria(const vector<int> &v, int procurado) {
    int inicio = 0;
    int fim = static_cast<int>(v.size()) - 1;
    while (inicio <= fim) {           // ainda há onde procurar
        int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
        if (v[meio] == procurado) return meio;
        if (v[meio] < procurado) {
            inicio = meio + 1;        // descarta a esquerda
        } else {
            fim = meio - 1;           // descarta a direita
        }
    }
    return -1;                        // a faixa ficou vazia
}
```

Acompanhar a busca em uma tabela, com os valores de cada variável a cada volta do laço, é a melhor forma de entendê-la. Veja o que acontece ao procurar o 20, que não está no vetor da figura:

Passo	início	fim	meio	v[meio]	Decisão
1	0	14	7	34	$20 < 34$: fim = 6
2	0	6	3	17	$20 > 17$: início = 4
3	4	6	5	25	$20 < 25$: fim = 4
4	4	4	4	21	$20 < 21$: fim = 3
–	4	3			início $>$ fim: não está

Repare no valor final de `inicio`: 4, exatamente a posição em que o 20 deveria ser inserido para o vetor continuar ordenado, entre o 17 e o 21. Essa observação será útil na Seção 7.3.

Por que não `(inicio + fim) / 2`?

As duas fórmulas dão o mesmo meio, mas `inicio + fim` pode passar do maior valor que um `int` guarda (cerca de 2,1 bilhões) em vetores muito grandes, e o resultado vira um número negativo. Já `inicio + (fim - inicio) / 2` nunca passa de `fim`. Esse erro ficou escondido por anos na busca binária da biblioteca do Java, até ser descoberto em 2006, quando os vetores ficaram grandes o bastante para ele aparecer.

Versão recursiva

A busca binária também tem uma definição recursiva natural, como os percursos de árvore do Capítulo 5: o caso base é a faixa vazia, e cada chamada procura em uma das metades.

```
// trecho
int buscaBinariaRecursiva(const vector<int> &v, int procurado,
                          int inicio, int fim) {
    if (inicio > fim) return -1;      // caso base: faixa vazia
```

```
    int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
    if (v[meio] == procurado) return meio;
    if (v[meio] < procurado) {
        return buscaBinariaRecursiva(v, procurado, meio + 1, fim);
    }
    return buscaBinariaRecursiva(v, procurado, inicio, meio - 1);
}
```

As duas versões fazem as mesmas comparações. A iterativa é a mais usada na prática, porque não gasta a pilha de execução; a recursiva é mais próxima da definição e aparece muito em provas. Este é o programa completo com as duas:

```
#include <vector>

int buscaBinaria(const vector<int> &v, int procurado) {
    int inicio = 0;
    int fim = static_cast<int>(v.size()) - 1;
    while (inicio <= fim) {           // ainda há onde procurar
        int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
        if (v[meio] == procurado) return meio;
        if (v[meio] < procurado) {
            inicio = meio + 1;        // descarta a esquerda
        } else {
            fim = meio - 1;           // descarta a direita
        }
    }
    return -1;                        // a faixa ficou vazia
}

int buscaBinariaRecursiva(const vector<int> &v, int procurado,
                          int inicio, int fim) {
    if (inicio > fim) return -1;      // caso base: faixa vazia
    int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
    if (v[meio] == procurado) return meio;
    if (v[meio] < procurado) {
        return buscaBinariaRecursiva(v, procurado, meio + 1, fim);
    }
    return buscaBinariaRecursiva(v, procurado, inicio, meio - 1);
}

int main() {
    vector<int> v = {3, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 39, 42,
                     47, 51, 56, 60, 64};
    cout << buscaBinaria(v, 47) << endl;            // 10
    cout << buscaBinaria(v, 20) << endl;            // -1
    cout << buscaBinaria(v, 3) << " "
         << buscaBinaria(v, 64) << endl;            // 0 14
    int ultimo = static_cast<int>(v.size()) - 1;
    cout << buscaBinariaRecursiva(v, 47, 0, ultimo) << endl; // 10
}
```

Quanto custa

Cada comparação descarta metade da faixa: de n posições sobram $n/2$, depois $n/4$, $n/8\ldots$ até sobrar uma. O número de passos é quantas vezes n pode ser dividido por 2, ou seja, $\log_2 n$. A busca binária é $O(\log n)$, e é isso que a torna tão poderosa:

Tamanho do vetor	Sequencial (pior caso)	Binária (pior caso)
15	15 comparações	4 comparações
1.000	1.000	10
1.000.000	1.000.000	20
1.000.000.000	1.000.000.000	30

Multiplicar o vetor por mil acrescenta só 10 comparações. Mas a busca binária cobra um preço: o vetor precisa estar **ordenado**, e precisa permitir acesso direto a qualquer posição. Em uma lista encadeada (Capítulo 3), chegar ao meio já custa $O(n)$, e a vantagem desaparece.

7.3 Variações da busca binária

A busca binária básica responde "está ou não está?". Com pequenas mudanças, ela responde perguntas mais úteis.

Primeira ocorrência e ponto de inserção

Quando o vetor tem valores repetidos, a busca básica devolve a posição de **algum** deles, não necessariamente a do primeiro. A variação abaixo encontra a **primeira posição com valor maior ou igual** ao procurado. Se o valor existe, é a sua primeira ocorrência; se não existe, é a posição onde ele deveria ser inserido.

A diferença está no tratamento do meio: quando `v[meio]` é maior ou igual ao procurado, o meio ainda pode ser a resposta, então a faixa passa a terminar **nele** (`fim = meio`), em vez de descartá-lo. Para isso funcionar, `fim` começa fora do vetor, em `v.size()`, e o laço para quando `inicio` e `fim` se encontram.

Com ela, contar quantas vezes um valor aparece também fica $O(\log n)$: é a distância entre a primeira posição do valor e a primeira posição do valor seguinte.

Busca binária na resposta

A busca binária não precisa de um vetor. Ela funciona em qualquer faixa de números em que uma pergunta tenha resposta "sim" até certo ponto e "não" daí em diante. Um exemplo é a raiz quadrada inteira de n: o maior x tal que $x^2 \leq n$. Para $x = 0, 1, 2, \ldots$, a resposta a "$x^2 \leq n$?" é sim, sim, sim... e depois sempre não. A busca binária encontra o último "sim" sem testar um por um.

```
#include <vector>

// primeira posição com valor >= procurado
// (v.size() se todos forem menores)
int primeiraPosicao(const vector<int> &v, int procurado) {
    int inicio = 0;
    int fim = static_cast<int>(v.size());  // fora do vetor
```

```
    while (inicio < fim) {
        int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
        if (v[meio] < procurado) {
            inicio = meio + 1;     // a resposta está à direita
        } else {
            fim = meio;            // o meio ainda pode ser ela
        }
    }
    return inicio;
}

int contar(const vector<int> &v, int valor) {
    return primeiraPosicao(v, valor + 1)
         - primeiraPosicao(v, valor);
}

// maior x tal que x * x <= n
long long raizInteira(long long n) {
    long long inicio = 1, fim = n, resposta = 0;
    while (inicio <= fim) {
        long long meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
        if (meio <= n / meio) {    // meio * meio <= n sem estouro
            resposta = meio;       // serve; tenta um maior
            inicio = meio + 1;
        } else {
            fim = meio - 1;        // grande demais
        }
    }
    return resposta;
}

int main() {
    vector<int> notas = {4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 10};
    cout << primeiraPosicao(notas, 7) << endl;  // 3: 1º 7
    cout << primeiraPosicao(notas, 6) << endl;  // 3: entraria
    cout << primeiraPosicao(notas, 11) << endl; // 9: no fim
    cout << contar(notas, 7) << " "
         << contar(notas, 6) << endl;           // 3 0

    cout << raizInteira(50) << " "
         << raizInteira(1000000) << endl;       // 7 1000
    cout << raizInteira(1000000000000) << endl;  // 1000000
}
```

Na `raizInteira`, a comparação `meio <= n / meio` evita calcular `meio * meio`, que estouraria até um `long long` com n na casa do trilhão. A mesma técnica resolve problemas como "qual o menor tamanho de página que faz o texto caber em 10 páginas?" ou "qual a menor velocidade que permite terminar a entrega a tempo?": sempre que a resposta pode ser testada e o teste muda de "não" para "sim" uma única vez.

7.4 Busca na biblioteca padrão

Na prática, você raramente vai escrever essas buscas do zero: o C++ traz todas elas prontas na biblioteca `<algorithm>`. Elas trabalham com **iteradores**, que indicam posições: `v.begin()` é o início do vetor e `v.end()` é a posição logo depois do último. Subtrair `v.begin()` de um iterador dá o índice.

```
#include <vector>
#include <algorithm>   // find, sort, lower_bound...

int main() {
    vector<int> v = {25, 8, 64, 17, 42, 3, 51, 30};
    auto it = find(v.begin(), v.end(), 42);    // sequencial: O(n)
    if (it != v.end()) {
        cout << "posição " << it - v.begin() << endl; // 4
    }

    sort(v.begin(), v.end());           // 3 8 17 25 30 42 51 64
    cout << boolalpha
         << binary_search(v.begin(), v.end(), 42) << endl; // true

    auto p = lower_bound(v.begin(), v.end(), 20);  // 1º >= 20
    cout << *p << " na posição " << p - v.begin() << endl;
    // 25 na posição 3

    vector<int> notas = {4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 10};
    auto [primeiro, depois] =
        equal_range(notas.begin(), notas.end(), 7);
    cout << depois - primeiro << " notas 7" << endl;  // 3 notas 7
}
```

Função	Custo	Devolve
`find`	$O(n)$	iterador para o elemento, ou `end()` se não achar
`binary_search`	$O(\log n)$	`true` ou `false`
`lower_bound`	$O(\log n)$	primeira posição com valor $\geq$ procurado
`upper_bound`	$O(\log n)$	primeira posição com valor $>$ procurado
`equal_range`	$O(\log n)$	o par (`lower_bound`, `upper_bound`)

A `lower_bound` é a `primeiraPosicao` da Seção 7.3. Todas as funções de busca binária supõem que o vetor já está ordenado; se não estiver, elas não acusam erro nenhum, apenas devolvem respostas erradas. A `sort` usada no exemplo ordena o vetor em $O(n \log n)$; o Capítulo 8 mostra como algoritmos assim funcionam por dentro.

7.5 Qual busca usar

Se a busca binária é tão mais rápida, por que não usá-la sempre? Porque ordenar também custa. Ordenar um vetor de um milhão de elementos custa algo como $n \log_2 n \approx 20$ milhões de operações, muito mais que uma única busca sequencial (um milhão). A conta muda quando o mesmo vetor é consultado muitas vezes:

Buscas	Só sequencial	Ordenar uma vez + binária
1	1 milhão	20 milhões + 20
100	100 milhões	20 milhões + 2 mil
1 milhão	1 trilhão	20 milhões + 20 milhões

Para uma busca isolada, a sequencial ganha; a partir de umas poucas dezenas de buscas no mesmo vetor, ordenar compensa com folga. A escolha também depende de quanto os dados mudam. Manter um vetor ordenado custa caro: cada inserção precisa deslocar os elementos maiores para abrir espaço. Por isso existem estruturas feitas para buscar e inserir rápido ao mesmo tempo:

Estrutura	Buscar	Inserir
vetor fora de ordem	$O(n)$	$O(1)$ no fim
vetor ordenado	$O(\log n)$	$O(n)$
lista encadeada (Capítulo 3)	$O(n)$	$O(1)$ no início
árvore AVL (Capítulo 5)	$O(\log n)$	$O(\log n)$
tabela hash (`unordered_map`)	$O(1)$ em média	$O(1)$ em média

Resumindo: poucos dados ou uma busca só, use a sequencial; dados que mudam pouco e são muito consultados, ordene e use a binária; dados que mudam e são consultados o tempo todo, use uma árvore balanceada (o `set` e o `map` do C++) ou uma tabela hash (o `unordered_set` e o `unordered_map`), que encontra uma chave em tempo médio constante calculando, a partir da própria chave, a posição onde ela está guardada. O Apêndice A mostra como as tabelas hash funcionam por dentro.

Comparando com Python

Em Python, o operador `in` e o método `index` das listas fazem busca sequencial, $O(n)$. A busca binária está no módulo `bisect`: `bisect_left` é a `lower_bound` do C++ e `bisect_right` é a `upper_bound`.

```
from bisect import bisect_left, bisect_right

numeros = [3, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 39, 42,
           47, 51, 56, 60, 64]
print(42 in numeros)        # True: busca sequencial
print(numeros.index(42))    # 9

def busca_binaria(v, procurado):
    inicio, fim = 0, len(v) - 1
    while inicio <= fim:
        meio = (inicio + fim) // 2
        if v[meio] == procurado:
            return meio
        if v[meio] < procurado:
            inicio = meio + 1
        else:
            fim = meio - 1
    return -1

print(busca_binaria(numeros, 47))   # 10
```

```
notas = [4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 10]
print(bisect_left(notas, 7))                              # 3
print(bisect_right(notas, 7) - bisect_left(notas, 7))   # 3
```

Como os inteiros do Python não têm limite, `(inicio + fim) // 2` não estoura. Repare no `//`, a divisão inteira: com `/`, o resultado seria um `float` e não serviria de índice. Para buscar muitas vezes por chave, o Python usa o `set` e o `dict`, que são tabelas hash: `42 in conjunto` é $O(1)$ em média, enquanto `42 in lista` é $O(n)$.

Erros Comuns

- **Usar a busca binária em um vetor fora de ordem.** Ela não acusa erro: simplesmente descarta a metade errada e responde que o valor não está lá, mesmo quando está.
- **Errar a condição do laço.** Com `inicio` e `fim` apontando para posições válidas, o laço é `while (inicio <= fim)`. Com `<`, a busca deixa de olhar a última posição que sobrou.
- **Não descartar o meio.** Escrever `inicio = meio` em vez de `inicio = meio + 1` pode fazer a faixa parar de diminuir, e o laço nunca termina.
- **Calcular o meio com `(inicio + fim) / 2`** em vetores enormes. A soma pode estourar o `int`; use `inicio + (fim - inicio) / 2`.
- **Esperar a primeira ocorrência da busca básica.** Com valores repetidos, ela devolve um deles, não necessariamente o primeiro. Para o primeiro, use a `lower_bound`.
- **Usar a busca binária em uma lista encadeada.** Sem acesso direto às posições, chegar ao meio já custa $O(n)$.
- **Ordenar o vetor para fazer uma única busca.** A ordenação custa mais que a própria busca sequencial; só compensa quando o vetor é consultado muitas vezes.
- **Esquecer de conferir o resultado de `find` e `lower_bound`.** Se o valor não existir, elas devolvem `end()`, e usar `*it` nesse caso acessa uma posição fora do vetor.

Capítulo 8 – Ordenação

No Capítulo 7 você viu que a busca binária encontra um valor entre um bilhão em 30 comparações, desde que o vetor esteja **ordenado**. Ordenar dados é uma das tarefas mais comuns da computação: listas de alunos em ordem alfabética, produtos do mais barato ao mais caro, mensagens da mais recente à mais antiga. Também é um dos melhores lugares para aprender a projetar algoritmos, porque o mesmo problema tem soluções muito diferentes. Neste capítulo você vai estudar seis delas: três simples, de custo $O(n^2)$, e três eficientes, de custo $O(n \log n)$. No caminho, vai construir o *heap*, a estrutura que o Capítulo 6 usou dentro da fila de prioridade.

8.1 O problema da ordenação

Ordenar é rearranjar os elementos de um vetor para que fiquem em ordem crescente (ou decrescente) segundo algum critério. Todos os algoritmos deste capítulo são **baseados em comparações**: a única coisa que fazem com os elementos é perguntar "este é menor que aquele?" e trocá-los de lugar. Por isso, servem para qualquer tipo que saiba se comparar, de números a nomes e datas.

Além do tempo, três características ajudam a escolher um algoritmo:

- **No lugar** (*in-place*): o algoritmo usa apenas uma quantidade constante de memória extra, além do próprio vetor.
- **Estável**: elementos com a mesma chave continuam na ordem em que estavam. Se uma turma já está em ordem alfabética e você a ordena por nota com um algoritmo estável, os alunos com a mesma nota continuam em ordem alfabética.
- **Adaptativo**: o algoritmo trabalha menos quando o vetor já está quase ordenado.

Todos os exemplos usam o mesmo vetor de oito números, `{29, 10, 14, 37, 13, 5, 41, 22}`, e a função `swap` do C++, que troca o conteúdo de duas variáveis.

8.2 Ordenação por bolha (*bubble sort*)

A ordenação por bolha percorre o vetor comparando cada par de vizinhos e trocando os dois sempre que estiverem fora de ordem. Ao fim da primeira passada, o maior elemento foi empurrado, troca a troca, até a última posição, como uma bolha que sobe até a superfície. A segunda passada leva o segundo maior para a penúltima posição, e assim por diante.

	0	1	2	3	4	5	6	7
início	29	10	14	37	13	5	41	22
passada 1 (5 trocas)	10	14	29	13	5	37	22	41
passada 2 (3 trocas)	10	14	13	5	29	22	37	41
passada 3 (3 trocas)	10	13	5	14	22	29	37	41
passada 4 (1 troca)	10	5	13	14	22	29	37	41
passada 5 (1 troca)	5	10	13	14	22	29	37	41

em azul: posições definitivas (a cada passada, o maior que sobrou "borbulha" até o fim)
a passada 6 não faz nenhuma troca, e o algoritmo para

```
// trecho
void bolha(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int passada = 0; passada < n - 1; passada++) {
        bool trocou = false;
        // os últimos "passada" elementos já estão no lugar
        for (int i = 0; i < n - 1 - passada; i++) {
            if (v[i] > v[i + 1]) {
                swap(v[i], v[i + 1]);
                trocou = true;
            }
        }
        if (!trocou) return;   // nenhuma troca: já está ordenado
    }
}
```

A variável `trocou` é o que torna a bolha adaptativa: se uma passada inteira não fizer nenhuma troca, o vetor já está ordenado e o algoritmo para. Em um vetor já ordenado, basta uma passada, $O(n)$. No pior caso, o vetor em ordem inversa, são $n-1$ passadas com cerca de $n^2/2$ comparações e trocas: $O(n^2)$. A bolha é estável, porque só troca vizinhos estritamente fora de ordem, e funciona no lugar.

8.3 Ordenação por seleção (*selection sort*)

A ordenação por seleção faz o que muita gente faria à mão: procura o menor elemento e o coloca na primeira posição; depois procura o menor entre os que sobraram e o coloca na segunda, e assim por diante.

```
// trecho
void selecao(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int menor = i;
```

```
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {  // o menor do resto
            if (v[j] < v[menor]) menor = j;
        }
        swap(v[i], v[menor]);              // uma troca só
    }
}
```

A seleção sempre faz cerca de $n^2/2$ comparações, mesmo que o vetor já esteja ordenado: ela não é adaptativa, e é $O(n^2)$ em todos os casos. Sua vantagem é fazer no máximo $n-1$ trocas, o que importa quando mover um elemento custa muito mais que compará-lo. Ela não é estável: a troca pode levar um elemento para depois de outro igual a ele.

8.4 Ordenação por inserção (*insertion sort*)

A ordenação por inserção é o jeito como se arruma uma mão de cartas: as cartas da esquerda já estão em ordem, e cada nova carta é encaixada no lugar certo entre elas. No vetor, a parte ordenada começa com um único elemento e cresce uma posição a cada passo. Para abrir espaço para o novo elemento, os maiores que ele são deslocados uma posição para a direita.

	0	1	2	3	4	5	6	7
início	29	10	14	37	13	5	41	22
insere 10 (desloca 1)	10	29	14	37	13	5	41	22
insere 14 (desloca 1)	10	14	29	37	13	5	41	22
insere 37 (desloca 0)	10	14	29	37	13	5	41	22
insere 13 (desloca 3)	10	13	14	29	37	5	41	22
insere 5 (desloca 5)	5	10	13	14	29	37	41	22
insere 41 (desloca 0)	5	10	13	14	29	37	41	22
insere 22 (desloca 3)	5	10	13	14	22	29	37	41

em laranja claro: a parte já ordenada, que cresce uma posição por vez.
em laranja forte: o elemento que acabou de ser inserido no lugar certo

```
// trecho
void insercao(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int chave = v[i];        // o próximo a ser inserido
```

```
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && v[j] > chave) {
            v[j + 1] = v[j];     // desloca o maior à direita
            j--;
        }
        v[j + 1] = chave;        // encaixa no espaço aberto
    }
}
```

O laço `while` para assim que encontra um elemento menor ou igual à chave. Em um vetor já ordenado, ele para logo na primeira comparação, e a inserção inteira custa $O(n)$; em um vetor quase ordenado, faz poucos deslocamentos. No pior caso, em ordem inversa, cada elemento percorre toda a parte ordenada: $O(n^2)$. A inserção é estável, porque o `>` nunca passa uma chave para antes de outra igual, e funciona no lugar.

O programa completo ordena o vetor de exemplo com os três algoritmos:

```
#include <vector>
#include <utility>   // swap

void bolha(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int passada = 0; passada < n - 1; passada++) {
        bool trocou = false;
        for (int i = 0; i < n - 1 - passada; i++) {
            if (v[i] > v[i + 1]) {
                swap(v[i], v[i + 1]);
                trocou = true;
            }
        }
        if (!trocou) return;
    }
}

void selecao(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int menor = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (v[j] < v[menor]) menor = j;
        }
        swap(v[i], v[menor]);
    }
}

void insercao(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int chave = v[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && v[j] > chave) {
            v[j + 1] = v[j];
```

```
            j--;
        }
        v[j + 1] = chave;
    }
}

void mostrar(const vector<int> &v) {
    for (int x : v) cout << x << " ";
    cout << endl;
}

int main() {
    const vector<int> exemplo = {29, 10, 14, 37, 13, 5, 41, 22};
    vector<int> a = exemplo, b = exemplo, c = exemplo;
    bolha(a);
    selecao(b);
    insercao(c);
    mostrar(a);   // 5 10 13 14 22 29 37 41
    mostrar(b);   // 5 10 13 14 22 29 37 41
    mostrar(c);   // 5 10 13 14 22 29 37 41
}
```

Os três são $O(n^2)$ no pior caso, mas se comportam de forma bem diferente conforme a entrada. Esta tabela mostra quantas comparações e quantas trocas (ou deslocamentos, na inserção) cada um faz em um vetor de 1.000 elementos, no formato "comparações / trocas":


Algoritmo	Já ordenado	Em ordem inversa
bolha	999 / 0	499.500 / 499.500
seleção	499.500 / 999	499.500 / 999
inserção	999 / 0	499.500 / 499.500

Na prática, a inserção é a melhor dos três: é simples, estável, adaptativa e muito rápida em vetores pequenos ou quase ordenados. Por isso, ela aparece dentro dos algoritmos de ordenação das bibliotecas, como você verá na Seção 8.8.

8.5 Ordenação por intercalação (*merge sort*)

Para fugir do $O(n^2)$, é preciso parar de comparar quase todos os pares. A ordenação por intercalação usa a estratégia **dividir para conquistar**, a mesma ideia de reduzir um problema a problemas menores que você viu na recursão:

1. **Dividir**: separe o vetor em duas metades.
2. **Conquistar**: ordene cada metade, recursivamente. Um vetor com zero ou um elemento já está ordenado.
3. **Combinar**: **intercale** as duas metades ordenadas em um único vetor ordenado.



cada intercalação junta duas partes já ordenadas em uma só, também ordenada

Todo o trabalho está na intercalação. Como as duas metades já estão ordenadas, o menor de todos só pode ser o primeiro de uma delas. Basta comparar os primeiros de cada metade, copiar o menor para um vetor auxiliar e avançar naquela metade, até uma delas acabar; o que sobrar da outra já está em ordem e é copiado no fim.

```
// trecho
// junta v[ini..meio] e v[meio+1..fim], já ordenados, em um só
void intercalar(vector<int> &v, int ini, int meio, int fim) {
    vector<int> aux;
    aux.reserve(fim - ini + 1);
    int i = ini, j = meio + 1;
    while (i <= meio && j <= fim) {
        if (v[i] <= v[j]) {      // empate: a esquerda primeiro
            aux.push_back(v[i++]);
        } else {
            aux.push_back(v[j++]);
        }
    }
    while (i <= meio) aux.push_back(v[i++]);  // sobras: esquerda
    while (j <= fim) aux.push_back(v[j++]);   // sobras: direita
    for (int k = 0; k < static_cast<int>(aux.size()); k++) {
        v[ini + k] = aux[k];                  // copia de volta
    }
}

void mergeSort(vector<int> &v, int ini, int fim) {
    if (ini >= fim) return;      // 0 ou 1 elemento: já ordenado
    int meio = ini + (fim - ini) / 2;
    mergeSort(v, ini, meio);
    mergeSort(v, meio + 1, fim);
    intercalar(v, ini, meio, fim);
}
```

O `v[i++]` usa o valor de `v[i]` e só depois avança o `i`. O `<=` na comparação faz o *merge*

sort ser estável: em caso de empate, o elemento da metade esquerda, que vinha antes, é copiado primeiro.

Para calcular o custo, olhe a figura por níveis. Intercalar todos os pedaços de um mesmo nível custa $O(n)$, porque cada elemento é copiado uma vez. E, como o vetor é dividido ao meio a cada nível, existem $\log_2 n$ níveis (3, para 8 elementos). O total é $O(n \log n)$, **em qualquer caso**: o *merge sort* não depende da ordem da entrada. O preço é a memória: o vetor auxiliar ocupa $O(n)$, então ele não funciona no lugar.

8.6 Ordenação rápida (*quicksort*)

O *quicksort* também divide para conquistar, mas faz o trabalho pesado **antes** da recursão, e não depois. Ele escolhe um elemento, o **pivô**, e **particiona** o vetor: os menores que o pivô vão para a esquerda, os maiores para a direita, e o pivô fica entre os dois grupos, que é exatamente a sua posição final. Depois, basta ordenar cada grupo recursivamente. Não há nada para combinar.



A partição abaixo usa o último elemento como pivô. A variável `i` marca o fim da região dos menores; cada elemento menor que o pivô encontrado por `j` é trocado para dentro dessa região, que cresce uma posição. No final, o pivô é trocado para logo depois dela.

```
// trecho
// põe o pivô (o último) na posição final e devolve essa posição
int particionar(vector<int> &v, int ini, int fim) {
    int pivo = v[fim];
    int i = ini - 1;          // fim da região dos menores
    for (int j = ini; j < fim; j++) {
        if (v[j] < pivo) {
            i++;
            swap(v[i], v[j]); // entra na região dos menores
        }
    }
    swap(v[i + 1], v[fim]);   // pivô logo após os menores
    return i + 1;
}

void quickSort(vector<int> &v, int ini, int fim) {
    if (ini >= fim) return;
    int p = particionar(v, ini, fim);
```

```
    quickSort(v, ini, p - 1); // o pivô já está no lugar
    quickSort(v, p + 1, fim);
}
```

O custo depende de quão bem o pivô divide o vetor. Quando os dois grupos têm tamanhos parecidos, a recursão tem cerca de $\log_2 n$ níveis, cada um com $O(n)$ comparações, e o *quicksort* é $O(n \log n)$. Na prática, ele costuma ser o mais rápido de todos, porque faz poucas trocas, não copia o vetor e percorre a memória em sequência.

O pior caso do quicksort

Se o pivô for sempre o maior ou o menor elemento, um dos grupos fica vazio e o outro tem $n - 1$ elementos. A recursão passa a ter n níveis, e o custo vira $O(n^2)$. Com o último elemento como pivô, isso acontece justamente com um vetor **já ordenado**, uma entrada muito comum. Além de lento, o algoritmo pode estourar a pilha de execução com milhares de chamadas recursivas aninhadas. A solução é escolher melhor o pivô: o elemento do meio, um elemento sorteado ou a mediana entre o primeiro, o do meio e o último. Na partição acima, basta trocar o escolhido com o último antes de começar:

```
// trecho
int meio = ini + (fim - ini) / 2;
swap(v[meio], v[fim]);   // o do meio passa a ser o pivô
```

O *quicksort* funciona no lugar, usando só a pilha da recursão, $O(\log n)$ em média. Ele não é estável, porque as trocas da partição podem levar um elemento para longe, passando por cima de outros iguais a ele.

O programa completo testa os dois algoritmos no vetor de exemplo e em um vetor de 100 mil números pseudoaleatórios:

```
#include <vector>
#include <utility>     // swap
#include <algorithm>   // is_sorted

void intercalar(vector<int> &v, int ini, int meio, int fim) {
    vector<int> aux;
    aux.reserve(fim - ini + 1);
    int i = ini, j = meio + 1;
    while (i <= meio && j <= fim) {
        if (v[i] <= v[j]) {
            aux.push_back(v[i++]);
        } else {
            aux.push_back(v[j++]);
        }
    }
    while (i <= meio) aux.push_back(v[i++]);
    while (j <= fim) aux.push_back(v[j++]);
    for (int k = 0; k < static_cast<int>(aux.size()); k++) {
        v[ini + k] = aux[k];
```

```
    }
}

void mergeSort(vector<int> &v, int ini, int fim) {
    if (ini >= fim) return;
    int meio = ini + (fim - ini) / 2;
    mergeSort(v, ini, meio);
    mergeSort(v, meio + 1, fim);
    intercalar(v, ini, meio, fim);
}

int particionar(vector<int> &v, int ini, int fim) {
    int meio = ini + (fim - ini) / 2;
    swap(v[meio], v[fim]);    // o do meio passa a ser o pivô
    int pivo = v[fim];
    int i = ini - 1;
    for (int j = ini; j < fim; j++) {
        if (v[j] < pivo) {
            i++;
            swap(v[i], v[j]);
        }
    }
    swap(v[i + 1], v[fim]);
    return i + 1;
}

void quickSort(vector<int> &v, int ini, int fim) {
    if (ini >= fim) return;
    int p = particionar(v, ini, fim);
    quickSort(v, ini, p - 1);
    quickSort(v, p + 1, fim);
}

int main() {
    vector<int> a = {29, 10, 14, 37, 13, 5, 41, 22};
    vector<int> b = a;
    mergeSort(a, 0, static_cast<int>(a.size()) - 1);
    quickSort(b, 0, static_cast<int>(b.size()) - 1);
    for (int x : a) cout << x << " ";
    cout << endl;             // 5 10 13 14 22 29 37 41

    vector<int> grande(100000);
    unsigned int semente = 42;
    for (int &x : grande) {   // gerador congruencial simples
        semente = semente * 1103515245u + 12345u;
        x = static_cast<int>(semente % 1000000);
    }
    vector<int> c = grande;
    int ultimo = static_cast<int>(grande.size()) - 1;
    mergeSort(grande, 0, ultimo);
    quickSort(c, 0, ultimo);
    cout << boolalpha << is_sorted(grande.begin(), grande.end())
```

```
          << " " << (grande == c) << endl;   // true true
}
```


A função `is_sorted`, da biblioteca `<algorithm>`, confere se um vetor está em ordem, e `grande == c` compara os dois vetores posição por posição. Testar um algoritmo de ordenação com muitos dados gerados automaticamente encontra erros que um exemplo de oito números não mostraria; o Capítulo 11 volta a esse assunto.

8.7 Heap e heapsort

Um **heap** (máximo) é uma árvore binária com duas propriedades:

- é **completa**: todos os níveis estão cheios, menos talvez o último, que é preenchido da esquerda para a direita;
- cada nó é **maior ou igual a seus filhos**. Por isso, o maior de todos está sempre na raiz.

Diferente da árvore binária de busca do Capítulo 5, o heap não diz nada sobre a ordem entre irmãos; ele só garante que cada pai vence os filhos. E, por ser completo, ele cabe em um vetor sem nenhum ponteiro: basta guardar os nós nível por nível, da esquerda para a direita.



o mesmo heap guardado em um vetor, nível por nível:
os filhos de **i** estão em **2i + 1** e **2i + 2**; o pai está em **(i - 1) / 2**

A operação central do heap é **descer**: quando um nó é menor que algum filho, ele troca de lugar com o maior dos filhos e continua descendo até ficar maior que os dois, ou chegar a uma folha. Como a altura de uma árvore completa é $\log_2 n$, descer custa $O(\log n)$.

O **heapsort** usa o heap em duas etapas:

1. **Montar o heap**: faça descer cada nó que tem filhos, do último até a raiz. Ao final, o vetor de exemplo vira o heap da figura.

2. **Ordenar**: o maior está na posição 0. Troque-o com o último elemento do heap, que passa a ter uma posição a menos, e faça a nova raiz descer para consertar o heap. Repita até sobrar um elemento. Os maiores vão sendo guardados no fim do vetor, do maior para o menor.

```
// trecho
// faz v[i] descer até o lugar certo em um heap de n elementos
void descer(vector<int> &v, int i, int n) {
    while (true) {
        int maior = i;
        int esq = 2 * i + 1, dir = 2 * i + 2;
        if (esq < n && v[esq] > v[maior]) maior = esq;
        if (dir < n && v[dir] > v[maior]) maior = dir;
        if (maior == i) return;   // já é maior que os filhos
        swap(v[i], v[maior]);
        i = maior;
    }
}

void heapSort(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) {  // 1. monta o heap
        descer(v, i, n);
    }
    for (int fim = n - 1; fim > 0; fim--) { // 2. ordena
        swap(v[0], v[fim]);         // o maior vai para o fim
        descer(v, 0, fim);          // conserta o que sobrou
    }
}
```

Os nós com filhos são os de índice 0 a $n/2-1$; os outros são folhas, que já são heaps de um elemento. Montar o heap custa $O(n)$ (a conta é mais sutil do que parece, porque a maioria dos nós está perto das folhas e desce pouco), e cada uma das $n-1$ retiradas custa $O(\log n)$. O *heapsort* é $O(n \log n)$ em **qualquer caso**, como o *merge sort*, e funciona no lugar, como o *quicksort*. Ele não é estável.

A fila de prioridade

O heap também é a estrutura por trás da `priority_queue` usada pelo Dijkstra e pelo Prim no Capítulo 6. Retirar o maior é o mesmo movimento do *heapsort*: o último elemento vai para a raiz e desce. Inserir é o movimento contrário: o novo elemento entra no fim do vetor e **sobe**, trocando de lugar com o pai enquanto for maior que ele. As duas operações custam $O(\log n)$.

```
#include <vector>
#include <utility>   // swap

void descer(vector<int> &v, int i, int n) {
    while (true) {
        int maior = i;
        int esq = 2 * i + 1, dir = 2 * i + 2;
```

```
        if (esq < n && v[esq] > v[maior]) maior = esq;
        if (dir < n && v[dir] > v[maior]) maior = dir;
        if (maior == i) return;
        swap(v[i], v[maior]);
        i = maior;
    }
}

void heapSort(vector<int> &v) {
    int n = static_cast<int>(v.size());
    for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) {
        descer(v, i, n);
    }
    for (int fim = n - 1; fim > 0; fim--) {
        swap(v[0], v[fim]);
        descer(v, 0, fim);
    }
}

class FilaPrioridade {
private:
    vector<int> dados;   // um heap máximo

public:
    bool vazia() const { return dados.empty(); }

    void inserir(int valor) {
        dados.push_back(valor);          // entra no fim...
        int i = static_cast<int>(dados.size()) - 1;
        while (i > 0 && dados[(i - 1) / 2] < dados[i]) {
            swap(dados[i], dados[(i - 1) / 2]);  // ...e sobe
            i = (i - 1) / 2;
        }
    }

    int remover() {                      // tira o maior
        int maior = dados[0];
        dados[0] = dados.back();         // o último vai à raiz...
        dados.pop_back();
        int n = static_cast<int>(dados.size());
        descer(dados, 0, n);             // ...e desce
        return maior;
    }
};

int main() {
    vector<int> v = {29, 10, 14, 37, 13, 5, 41, 22};
    heapSort(v);
    for (int x : v) cout << x << " ";
    cout << endl;                // 5 10 13 14 22 29 37 41

    FilaPrioridade fila;
```

```
    for (int x : {29, 10, 14, 37, 13}) fila.inserir(x);
    while (!fila.vazia()) cout << fila.remover() << " ";
    cout << endl;                // 37 29 14 13 10
}
```

8.8 Comparando os algoritmos

Algoritmo	Médio	Pior	Memória	Estável
bolha	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	sim
seleção	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	não
inserção	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	sim
merge sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	sim
quicksort	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(\log n)$	não
heapsort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	não

Nenhum é o melhor em tudo. O *merge sort* é previsível e estável, mas gasta memória; o *quicksort* é o mais rápido na média, mas tem um pior caso ruim; o *heapsort* garante $O(n \log n)$ no lugar, mas costuma ser mais lento que os outros dois na prática. E, em vetores pequenos, de algumas dezenas de elementos, a simples inserção vence todos eles, porque faz pouquíssimo trabalho por passo.

Dá para ordenar mais rápido que $O(n \log n)$?

Não, se o algoritmo só puder comparar elementos. Um vetor de n elementos pode estar em $n!$ ordens diferentes, e cada comparação, com resposta "sim" ou "não", no máximo corta pela metade as ordens ainda possíveis. Para separar todas elas são necessárias pelo menos $\log_2(n!)$ comparações, que é da ordem de $n \log n$: para 1.000 elementos, cerca de 8.500. Algoritmos que não comparam, como a ordenação por contagem (*counting sort*), escapam desse limite, mas só funcionam para chaves especiais, como inteiros em uma faixa pequena.

Ordenação na biblioteca padrão

No dia a dia, use a `sort` da biblioteca `<algorithm>`. Ela é um **introsort**: começa como um *quicksort*, passa para o *heapsort* se a recursão ficar funda demais (fugindo do pior caso) e termina os pedaços pequenos com a inserção. Quando precisar de estabilidade, use a `stable_sort`, que é um *merge sort*.

As duas aceitam um terceiro parâmetro, o **critério de comparação**: uma função que recebe dois elementos e responde se o primeiro deve vir antes do segundo. Ele pode ser um objeto pronto, como `greater<>()` para a ordem decrescente, ou uma função anônima (*lambda*), escrita ali mesmo, que você vai estudar no Capítulo 10.

```
#include <vector>
#include <algorithm>    // sort, stable_sort
#include <functional>   // greater

struct Aluno {
```

```
    string nome;
    double nota;
};

int main() {
    vector<int> v = {29, 10, 14, 37, 13, 5, 41, 22};
    sort(v.begin(), v.end());                // crescente
    sort(v.begin(), v.end(), greater<>());   // decrescente
    for (int x : v) cout << x << " ";
    cout << endl;                // 41 37 29 22 14 13 10 5

    vector<Aluno> turma = {{"Davi", 7.5}, {"Ana", 9.0},
                           {"Caio", 7.5}, {"Bia", 9.0}};
    // maior nota primeiro; no empate, mantém a ordem original
    stable_sort(turma.begin(), turma.end(),
                [](const Aluno &a, const Aluno &b) {
                    return a.nota > b.nota;
                });
    for (const Aluno &a : turma) cout << a.nome << " ";
    cout << endl;                // Ana Bia Davi Caio
}
```

Repare no resultado: Ana e Bia têm 9,0 e aparecem na ordem em que estavam (Ana antes de Bia), e o mesmo acontece com Davi e Caio. Com a `sort`, que não é estável, a ordem dentro de cada empate poderia ser qualquer uma.

Comparando com Python

Em Python, `sorted(lista)` devolve uma nova lista ordenada e `lista.sort()` ordena a própria lista. Os dois usam o **Timsort**, uma combinação de *merge sort* e inserção que aproveita os trechos já ordenados da entrada. Ele é estável e $O(n \log n)$. Em vez de um critério de comparação, o Python usa uma **chave**: o parâmetro `key` recebe uma função que diz por qual valor cada elemento deve ser ordenado.

```
numeros = [29, 10, 14, 37, 13, 5, 41, 22]
print(sorted(numeros))          # nova lista, em ordem crescente
numeros.sort(reverse=True)      # ordena a própria lista
print(numeros)                  # [41, 37, 29, 22, 14, 13, 10, 5]

turma = [('Davi', 7.5), ('Ana', 9.0), ('Caio', 7.5), ('Bia', 9.0)]
por_nota = sorted(turma, key=lambda aluno: aluno[1], reverse=True)
print([nome for nome, _ in por_nota])
# ['Ana', 'Bia', 'Davi', 'Caio']

def merge_sort(v):
    if len(v) <= 1:
        return v
    meio = len(v) // 2
    esquerda, direita = merge_sort(v[:meio]), merge_sort(v[meio:])
    resultado = []
    i = j = 0
```

```
    while i < len(esquerda) and j < len(direita):
        if esquerda[i] <= direita[j]:
            resultado.append(esquerda[i])
            i += 1
        else:
            resultado.append(direita[j])
            j += 1
    return resultado + esquerda[i:] + direita[j:]

print(merge_sort([29, 10, 14, 37, 13, 5, 41, 22]))
```

O fatiamento (`v[:meio]`, `esquerda[i:]`) deixa o *merge sort* em Python bem curto, mas cada fatia cria uma lista nova. O módulo `heapq`, visto no Capítulo 6, oferece as operações do heap prontas sobre uma lista comum.

Erros Comuns

- **Passar do fim do vetor na bolha.** O laço interno compara `v[i]` com `v[i + 1]`, então `i` precisa parar em `n - 2`. Com `i < n`, a última comparação lê uma posição que não existe.
- **Inverter as condições do `while` da inserção.** Em `while (v[j] > chave && j >= 0)`, o `v[-1]` é lido antes de o `j >= 0` ser testado. A ordem certa é `j >= 0 && v[j] > chave`: o `&&` para na primeira condição falsa.
- **Esquecer as sobras na intercalação.** Quando uma metade acaba, os elementos restantes da outra precisam ser copiados; sem os dois `while` finais, eles se perdem.
- **Usar `<` em vez de `<=` na intercalação.** O vetor continua ordenado, mas o *merge sort* deixa de ser estável.
- **Usar sempre o último elemento como pivô.** Com dados já ordenados, o *quicksort* vira $O(n^2)$ e pode estourar a pilha.
- **Achar que $O(n^2)$ é sempre pior.** Para vetores pequenos ou quase ordenados, a inserção costuma ser mais rápida que os algoritmos $O(n \log n)$.
- **Usar `<=` no critério de comparação da `sort`.** O critério precisa responder `false` quando os dois elementos são iguais. Com `<=`, o comportamento é indefinido, e o programa pode até travar.
- **Ordenar uma cópia sem perceber.** Se a função de ordenação recebe o vetor por valor, como em `vector<int> v`, ela ordena uma cópia, e o original continua igual. Use referência: `vector<int> &v`.

Capítulo 9 – Algoritmos gulosos e programação dinâmica

Muitos problemas pedem não uma resposta qualquer, mas a **melhor** resposta: o troco com menos moedas, o maior número de reuniões em uma sala, a rede de estradas mais barata, a mochila com o maior valor. Esses são os **problemas de otimização**. Testar todas as possibilidades quase sempre é inviável, porque elas crescem de forma exponencial. Neste capítulo você vai conhecer duas técnicas para resolvê-los de forma eficiente: os **algoritmos gulosos**, que tomam a melhor decisão do momento e nunca voltam atrás, e a **programação dinâmica**, que resolve cada subproblema uma única vez e guarda a resposta. No caminho, você vai ver o algoritmo de Kruskal, prometido no Capítulo 6.

9.1 Algoritmos gulosos

Um algoritmo **guloso** constrói a solução passo a passo e, a cada passo, faz a escolha que parece melhor **naquele momento**, sem pensar nas consequências e sem desfazer escolhas anteriores. Você já conhece três: o Dijkstra, que sempre trata o vértice mais próximo; o Prim, que sempre pega a aresta mais barata; e a ordenação por seleção, que sempre busca o menor elemento.

O exemplo mais familiar é o troco. Para dar 87 centavos com as moedas brasileiras (1 real, 50, 25, 10, 5 e 1 centavo), qualquer caixa faz assim: usa a maior moeda que ainda cabe, desconta, e repete. São 50 + 25 + 10 + 1 + 1, cinco moedas, e não há como usar menos.

```
#include <vector>

// usa sempre a maior moeda que ainda cabe
// (as moedas precisam estar em ordem decrescente)
vector<int> trocoGuloso(const vector<int> &moedas, int valor) {
    vector<int> usadas;
    for (int m : moedas) {
        while (valor >= m) {
            usadas.push_back(m);
            valor -= m;
        }
    }
    return usadas;
}

void mostrar(const vector<int> &v) {
    for (int x : v) cout << x << " ";
    cout << endl;
}

int main() {
    mostrar(trocoGuloso({100, 50, 25, 10, 5, 1}, 87));
    // 50 25 10 1 1
    mostrar(trocoGuloso({4, 3, 1}, 6));   // 4 1 1
}
```

A segunda chamada mostra o perigo. Com moedas de 4, 3 e 1, o guloso dá 6 como $4+1+1$, três moedas, mas $3+3$ usa só duas. A primeira escolha, a moeda de 4, parecia a melhor e estragou o resto. Com as moedas brasileiras o guloso sempre acerta, mas isso é uma propriedade daquele conjunto de moedas, e não do algoritmo.

Um algoritmo guloso só dá a resposta ótima quando o problema tem duas propriedades:


- **Escolha gulosa**: existe uma solução ótima que começa pela escolha gulosa. Ou seja, fazer a escolha que parece melhor agora nunca impede de chegar ao melhor resultado.
- **Subestrutura ótima**: depois da escolha, o que sobra é um problema menor do mesmo tipo, e a solução ótima do todo contém a solução ótima dessa parte.

Quando as duas valem, o guloso costuma ser o algoritmo mais simples e mais rápido possível. Quando não valem, ele dá uma resposta que pode estar longe da melhor, sem nenhum aviso. Por isso, todo algoritmo guloso precisa de um argumento de que a escolha é segura, ou de um contraexemplo que mostre que não é.

9.2 Seleção de atividades

Um auditório recebe pedidos para várias palestras, cada uma com horário de início e de término, e duas palestras não podem acontecer ao mesmo tempo. Qual é o **maior número** de palestras que cabem na agenda?

Há várias escolhas gulosas possíveis, e a maioria falha. Escolher a que **começa primeiro** falha se ela durar o dia inteiro: uma única palestra ocupa o auditório. Escolher a **mais curta** falha se ela estiver bem no meio de outras duas que caberiam juntas. A escolha certa é a palestra que **termina primeiro**: ela deixa o auditório livre o mais cedo possível, sobrando o máximo de tempo para as outras.



de cima para baixo, em ordem de término; em laranja, as 5 escolhidas:
cada uma é a que termina primeiro entre as que começam depois da anterior

Por que essa escolha é segura? Pegue qualquer agenda ótima. Se a primeira palestra dela não for a que termina primeiro, troque-a por esta: como ela termina mais cedo, não pode se sobrepor às seguintes, e a agenda continua com o mesmo número de palestras. Esse argumento de troca é a forma típica de provar que um guloso está correto.

```
#include <vector>
#include <algorithm>   // sort

struct Palestra {
    string nome;
    int inicio, fim;   // horas
};

// recebe uma cópia: a lista original não é reordenada
vector<Palestra> escolher(vector<Palestra> palestras) {
    sort(palestras.begin(), palestras.end(),
         [](const Palestra &a, const Palestra &b) {
             return a.fim < b.fim;  // termina primeiro
         });
    vector<Palestra> escolhidas;
    int livreDesde = 0;         // fim da última escolhida
    for (const Palestra &p : palestras) {
        if (p.inicio >= livreDesde) {   // não se sobrepõe
            escolhidas.push_back(p);
            livreDesde = p.fim;
        }
    }
    return escolhidas;
}

int main() {
    vector<Palestra> agenda = {
        {"Abertura", 8, 10}, {"Python", 9, 12}, {"Redes", 10, 11},
        {"Banco de Dados", 11, 13}, {"Segurança", 12, 14},
        {"Nuvem", 13, 15}, {"IA", 14, 16}, {"Carreira", 15, 17}};
    for (const Palestra &p : escolher(agenda)) {
        cout << p.nome << " (" << p.inicio << "h-"
             << p.fim << "h)" << endl;
    }
    // Abertura (8h-10h), Redes (10h-11h),
    // Banco de Dados (11h-13h), Nuvem (13h-15h),
    // Carreira (15h-17h)
}
```


O critério de ordenação é a mesma função anônima (*lambda*) usada no Capítulo 8. Depois da ordenação, que custa $O(n \log n)$, uma única passada escolhe as palestras em $O(n)$. O algoritmo inteiro é $O(n \log n)$.

9.3 Árvore geradora mínima: algoritmo de Kruskal

No Capítulo 6, o Prim construiu a árvore geradora mínima a partir de um vértice, fazendo a árvore crescer aresta por aresta. O **algoritmo de Kruskal** é outra estratégia gulosa para o mesmo problema, ainda mais direta:

1. Ordene todas as arestas da mais leve para a mais pesada.
2. Percorra as arestas nessa ordem. Aceite cada uma que ligue dois vértices que ainda **não estão conectados**; recuse as que fechariam um ciclo.

3. Pare quando tiver $V - 1$ arestas.



em laranja, as arestas na ordem em que entram: das mais leves para as mais pesadas; a A-B (peso 4) é recusada, porque A e B já estão ligadas por A-C-B. Total: 13 km

No grafo das cidades, o Kruskal escolhe exatamente as mesmas cinco estradas que o Prim, com o mesmo total de 13 km, mas em outra ordem: o Prim mantém uma única árvore que cresce, enquanto o Kruskal junta vários pedaços soltos que vão se unindo.

Aresta	Peso	Decisão
B-C	1	aceita: grupos {A} {B, C} {D} {E} {F}
A-C	2	aceita: {A, B, C} {D} {E} {F}
D-E	2	aceita: {A, B, C} {D, E} {F}
E-F	3	aceita: {A, B, C} {D, E, F}
A-B	4	recusada: A e B já estão no mesmo grupo
B-D	5	aceita: {A, B, C, D, E, F}; são 5 arestas, fim

Conjuntos disjuntos (*union-find*)

A pergunta que o Kruskal faz a cada aresta é: "estes dois vértices já estão no mesmo grupo?". Percorrer o grafo para responder custaria caro. A estrutura certa é a de **conjuntos disjuntos** (*union-find*), que guarda grupos que não se misturam e oferece duas operações:

- `raiz(x)`: devolve o representante do grupo de `x`. Dois elementos estão no mesmo grupo se tiverem a mesma raiz.
- `unir(a, b)`: junta os grupos de `a` e `b` em um só.

Cada grupo é uma árvore guardada em um vetor `pai`, como o heap do Capítulo 8: `pai[x]` é o pai de `x`, e a raiz é quem é pai de si mesmo. Unir dois grupos é só pendurar a raiz de um embaixo da raiz do outro.

```
// trecho
class ConjuntosDisjuntos {
private:
    vector<int> pai, tamanho;

public:
    explicit ConjuntosDisjuntos(int n) : pai(n), tamanho(n, 1) {
```

```
        for (int i = 0; i < n; i++) pai[i] = i;  // sozinhos
    }

    int raiz(int x) {
        while (pai[x] != x) {
            pai[x] = pai[pai[x]];   // pula para o avô
            x = pai[x];
        }
        return x;
    }

    bool unir(int a, int b) {       // false se já estavam juntos
        a = raiz(a);
        b = raiz(b);
        if (a == b) return false;
        if (tamanho[a] < tamanho[b]) swap(a, b);
        pai[b] = a;                 // menor embaixo do maior
        tamanho[a] += tamanho[b];
        return true;
    }
};
```

Dois truques mantêm as árvores baixas. Na união, o grupo **menor** é pendurado no maior, para a altura crescer o mínimo possível. E, a cada `raiz`, a linha `pai[x] = pai[pai[x]]` faz cada nó do caminho pular para o avô, encurtando o caminho para as próximas consultas. Com os dois juntos, cada operação custa, na prática, tempo constante.

```
#include <vector>
#include <tuple>
#include <algorithm>   // sort
#include <utility>     // swap

class ConjuntosDisjuntos {
private:
    vector<int> pai, tamanho;

public:
    explicit ConjuntosDisjuntos(int n) : pai(n), tamanho(n, 1) {
        for (int i = 0; i < n; i++) pai[i] = i;  // sozinhos
    }

    int raiz(int x) {
        while (pai[x] != x) {
            pai[x] = pai[pai[x]];   // pula para o avô
            x = pai[x];
        }
        return x;
    }

    bool unir(int a, int b) {       // false se já estavam juntos
```

```
        a = raiz(a);
        b = raiz(b);
        if (a == b) return false;
        if (tamanho[a] < tamanho[b]) swap(a, b);
        pai[b] = a;                 // menor embaixo do maior
        tamanho[a] += tamanho[b];
        return true;
    }
};

using Ligacao = tuple<int, int, int>;   // (peso, de, para)

int kruskal(int n, vector<Ligacao> arestas,
            vector<Ligacao> &escolhidas) {
    sort(arestas.begin(), arestas.end());   // pelo peso primeiro
    ConjuntosDisjuntos grupos(n);
    int total = 0;
    for (const auto &[peso, de, para] : arestas) {
        if (grupos.unir(de, para)) {        // não fecha ciclo
            escolhidas.push_back({peso, de, para});
            total += peso;
            int usadas = static_cast<int>(escolhidas.size());
            if (usadas == n - 1) break;       // árvore completa
        }
    }
    return total;
}


int main() {
    const string NOMES = "ABCDEF";
    enum { A, B, C, D, E, F };
    vector<Ligacao> estradas = {
        {4, A, B}, {2, A, C}, {1, B, C}, {5, B, D}, {8, C, D},
        {7, C, E}, {2, D, E}, {6, D, F}, {3, E, F}};
    vector<Ligacao> escolhidas;
    int total = kruskal(6, estradas, escolhidas);
    for (const auto &[peso, de, para] : escolhidas) {
        cout << NOMES[de] << "-" << NOMES[para] << " ";
    }
    cout << endl;                           // B-C A-C D-E E-F B-D
    cout << "Total: " << total << " km" << endl;   // Total: 13 km
}
```

Como cada aresta é uma tupla (peso, de, para) e as tuplas são comparadas campo a campo, a `sort` ordena pelo peso sem precisar de critério próprio. O custo do Kruskal é dominado por essa ordenação: $O(E \log E)$. Ele costuma ser preferido ao Prim quando o grafo já vem como uma lista de arestas, e o Prim, quando vem como lista de adjacência.

9.4 Programação dinâmica

Quando a escolha gulosa não é segura, como no troco com moedas de 4, 3 e 1, é preciso considerar todas as opções. A recursão faz isso naturalmente, mas costuma recalcular a mesma coisa muitas vezes. O exemplo clássico é a sequência de Fibonacci, em que

cada termo é a soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...



15 chamadas para calcular f(5): f(3) é calculado 2 vezes (laranja forte) e f(2), 3 vezes (laranja claro); para f(30), são mais de 2,6 milhões de chamadas, quase todas repetidas

A recursão direta, `fib(n) = fib(n - 1) + fib(n - 2)`, abre duas chamadas por nível, e o número de chamadas cresce como $1{,}6^n$. Mas só existem $n + 1$ subproblemas diferentes: `fib(0)` até `fib(n)`. Todo o resto é repetição.

A **programação dinâmica** resolve cada subproblema **uma única vez** e guarda a resposta em uma tabela. Ela se aplica quando o problema tem **subestrutura ótima**, como no guloso, e **subproblemas sobrepostos**: os mesmos subproblemas aparecem muitas vezes. Há dois jeitos de fazer isso:

- **Memorização** (*memoization*, de cima para baixo): mantenha a recursão, mas antes de calcular, veja se a resposta já está guardada; depois de calcular, guarde.
- **Tabulação** (de baixo para cima): preencha a tabela em um laço, dos casos menores para os maiores, de modo que cada posição só dependa de posições já preenchidas.

```
#include <vector>

long long chamadas = 0;

long long fibIngenuo(int n) {
    chamadas++;
    if (n < 2) return n;
    return fibIngenuo(n - 1) + fibIngenuo(n - 2);
}

// memorização: memo[n] == -1 significa "ainda não calculado"
long long fibMemo(int n, vector<long long> &memo) {
    if (n < 2) return n;
    if (memo[n] != -1) return memo[n];       // já sabemos
    memo[n] = fibMemo(n - 1, memo) + fibMemo(n - 2, memo);
    return memo[n];
}
```

```
// tabulação: preenche de baixo para cima
long long fibTabela(int n) {
    if (n < 2) return n;
    vector<long long> f(n + 1);
    f[0] = 0;
    f[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) f[i] = f[i - 1] + f[i - 2];
    return f[n];
}

int main() {
    cout << fibIngenuo(30) << " em " << chamadas
         << " chamadas" << endl;     // 832040 em 2692537 chamadas
    vector<long long> memo(91, -1);
    cout << fibMemo(90, memo) << endl;   // 2880067194370816120
    cout << fibTabela(90) << endl;       // 2880067194370816120
}
```

As duas versões com tabela fazem $O(n)$ somas. A diferença é brutal: a versão ingênua leva mais de 2,6 milhões de chamadas para `fib(30)`, e para `fib(90)` precisaria de cerca de 9×10^{18} chamadas, quase 300 anos a um bilhão de chamadas por segundo; as outras calculam `fib(90)` instantaneamente. Na tabulação, como cada termo só depende dos dois anteriores, dá até para trocar o vetor por duas variáveis e usar memória $O(1)$.

Para resolver um problema com programação dinâmica, siga sempre os mesmos passos:

1. **Defina o subproblema** em palavras: "`menor[v]` é o menor número de moedas para formar o valor `v`".
2. **Escreva a recorrência**: como a resposta de um subproblema se calcula a partir de subproblemas menores.
3. **Defina os casos base**: os subproblemas que se resolvem sem recorrência.
4. **Escolha a ordem de cálculo**: cada posição da tabela só pode usar posições já calculadas.
5. **Reconstrua a solução**, se o problema pedir a escolha e não só o valor: guarde qual opção gerou cada resposta.

9.5 Troco com o menor número de moedas

Voltando ao troco: seja `menor[v]` o menor número de moedas que somam `v`. A última moeda usada é alguma moeda `m`, e o que vem antes dela é um troco ótimo para `v - m`. Como não sabemos qual é `m`, testamos todas:

`menor[v] = 1 + min(menor[v - m])`, para cada moeda `m <= v`,
com o caso base `menor[0] = 0`.

Com moedas de 1, 3 e 4, a tabela fica assim. A linha "última moeda" guarda a moeda que deu o mínimo, e serve para reconstruir o troco: para 6, a última é 3; para $6-3=3$, a última também é 3. O troco é $3+3$.

valor	0	1	2	3	4	5	6
menor	0	1	2	1	1	2	2
última moeda	–	1	1	3	4	1	3

```
#include <vector>

vector<int> trocoMinimo(const vector<int> &moedas, int valor) {
    const int INF = valor + 1;          // mais que o possível
    vector<int> menor(valor + 1, INF), ultima(valor + 1, 0);
    menor[0] = 0;                       // caso base
    for (int v = 1; v <= valor; v++) {  // do menor ao maior
        for (int m : moedas) {
            if (m <= v && menor[v - m] + 1 < menor[v]) {
                menor[v] = menor[v - m] + 1;
                ultima[v] = m;          // para reconstruir
            }
        }
    }
    vector<int> usadas;
    if (menor[valor] == INF) return usadas;   // impossível
    for (int v = valor; v > 0; v -= ultima[v]) {
        usadas.push_back(ultima[v]);
    }
    return usadas;
}

void mostrar(const vector<int> &v) {
    for (int x : v) cout << x << " ";
    cout << endl;
}

int main() {
    mostrar(trocoMinimo({1, 3, 4}, 6));     // 3 3
    mostrar(trocoMinimo({1, 5, 10, 25, 50, 100}, 87));
    // 1 1 10 25 50: as mesmas 5 moedas do guloso
    cout << trocoMinimo({5, 10}, 7).size() << endl;   // 0
}
```

A programação dinâmica acerta para qualquer conjunto de moedas e também descobre quando o troco é impossível, como 7 centavos só com moedas de 5 e 10. O preço é o custo: $O(\text{valor} \times \text{número de moedas})$, contra o $O(\text{número de moedas usadas})$ do guloso.

9.6 O problema da mochila

Uma pessoa vai acampar com uma mochila que aguenta 7 kg e precisa escolher o que levar. Cada item tem um peso e um valor (a utilidade dele na viagem), e cada um é levado inteiro ou deixado em casa. Qual combinação dá o maior valor sem passar do peso? É o **problema da mochila 0/1**.

Item	Peso	Valor	Valor por kg
lanterna	1 kg	1	1,00
cantil	3 kg	4	1,33
saco de dormir	4 kg	5	1,25
barraca	5 kg	7	1,40

A ideia gulosa seria levar primeiro o item com mais valor por quilo: a barraca (5 kg).

Depois, só a lanterna cabe, e o total é 8. Mas o cantil com o saco de dormir pesam exatamente 7 kg e valem 9. O guloso falha.

Na programação dinâmica, o subproblema é `melhor[i][c]`: o maior valor possível usando só os `i` primeiros itens com uma mochila de capacidade `c`. Para o item `i`, só há duas opções: deixá-lo, e a resposta é `melhor[i - 1][c]`; ou levá-lo, se couber, e a resposta é o valor dele mais `melhor[i - 1][c - peso]`. A resposta é a maior das duas.

capacidade	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
nenhum item	0	0	0	0	0	0	0	0
+ lanterna	0	1	1	1	1	1	1	1
+ cantil	0	1	1	4	5	5	5	5
+ saco de dormir	0	1	1	4	5	6	6	9
+ barraca	0	1	1	4	5	7	8	9

A resposta está no canto inferior direito: 9. Para saber quais itens levar, refaça o caminho de baixo para cima: se `melhor[i][c]` for diferente de `melhor[i - 1][c]`, o item `i` foi levado, e a capacidade diminui do peso dele.

```
#include <vector>

struct Item {
    string nome;
    int peso;
    int valor;
};

int mochila(const vector<Item> &itens, int capacidade,
            vector<string> &levados) {
    int n = static_cast<int>(itens.size());
    // melhor[i][c]: maior valor com os i primeiros itens e
    // capacidade c
    vector<vector<int>> melhor(n + 1,
                               vector<int>(capacidade + 1, 0));
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        const Item &item = itens[i - 1];
        for (int c = 0; c <= capacidade; c++) {
            melhor[i][c] = melhor[i - 1][c];      // deixa
            if (item.peso <= c) {                  // ou leva
                int levando = melhor[i - 1][c - item.peso]
                              + item.valor;
                if (levando > melhor[i][c]) {
                    melhor[i][c] = levando;
                }
            }
        }
    }
    for (int i = n, c = capacidade; i > 0; i--) {  // de volta
        if (melhor[i][c] != melhor[i - 1][c]) {
            levados.push_back(itens[i - 1].nome);
            c -= itens[i - 1].peso;
        }
```

```
    }
    return melhor[n][capacidade];
}

int main() {
    vector<Item> itens = {{"lanterna", 1, 1},
                          {"cantil", 3, 4},
                          {"saco de dormir", 4, 5},
                          {"barraca", 5, 7}};
    vector<string> levados;
    cout << "Valor: " << mochila(itens, 7, levados) << endl;  // 9
    for (const string &nome : levados) cout << nome << endl;
    // saco de dormir, cantil
}
```

O custo é $O(n \times \text{capacidade})$, tanto de tempo quanto de memória. Isso é ótimo para capacidades pequenas, mas repare que depende do **valor** da capacidade, e não só da quantidade de itens: com uma capacidade de um bilhão, a tabela não caberia na memória. Nenhum algoritmo eficiente conhecido resolve a mochila 0/1 em todos os casos.

A mochila fracionária

Se os itens pudessem ser divididos, como arroz ou água, levando só uma parte, o guloso voltaria a funcionar: leve os itens de maior valor por quilo, e complete a mochila com a fração que couber do próximo. A pequena mudança no enunciado muda a técnica. Antes de escolher entre guloso e programação dinâmica, pergunte se uma escolha feita agora pode atrapalhar escolhas futuras.

9.7 Guloso ou programação dinâmica?

Técnica	Como decide	Exemplos
força bruta	testa todas as combinações; sempre certa, quase sempre lenta demais	testar todos os subconjuntos da mochila: 2^n
guloso	uma escolha por passo, sem voltar atrás; rápido, mas só correto com escolha gulosa	troco com moedas comuns, palestras, Dijkstra, Prim, Kruskal
programação dinâmica	considera todas as opções de cada subproblema, mas resolve cada um uma vez	Fibonacci, troco com quaisquer moedas, mochila 0/1

A programação dinâmica aparece em muito mais lugares do que parece. O corretor ortográfico que sugere a palavra mais parecida usa a **distância de edição**, o menor número de letras a inserir, remover ou trocar para transformar uma palavra em outra. Comparar duas versões de um arquivo, como faz o Git, usa a **maior subsequência comum**. E comparar sequências de DNA usa variações das duas. Todas são resolvidas com uma tabela preenchida exatamente como as deste capítulo.

Comparando com Python

Em Python, a memorização vem pronta: o decorador `@cache`, do módulo `functools`, guarda o resultado de cada chamada da função e o devolve direto nas chamadas repetidas. Basta colocá-lo antes da versão recursiva, sem mudar mais nada.

```
from functools import cache

@cache
def fib(n):
    if n < 2:
        return n
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)

print(fib(90))   # 2880067194370816120, instantâneo

def troco_minimo(moedas, valor):
    infinito = float('inf')
    menor = [0] + [infinito] * valor
    for v in range(1, valor + 1):
        for m in moedas:
            if m <= v and menor[v - m] + 1 < menor[v]:
                menor[v] = menor[v - m] + 1
    return menor[valor]

print(troco_minimo([1, 3, 4], 6))    # 2
print(troco_minimo([5, 10], 7))      # inf: impossível
```

Como os inteiros do Python não têm limite, `fib(200)` também funciona, enquanto o `long long` do C++ estoura depois de `fib(92)`. Mas cuidado: com recursões muito fundas, como `fib(5000)`, o Python atinge o limite de chamadas aninhadas, e a versão com tabela continua sendo a mais segura.

Erros Comuns

- **Usar um guloso sem provar que ele funciona.** Uma escolha que parece óbvia, como a maior moeda ou o item mais valioso, pode dar respostas erradas sem nenhum aviso. Procure um contraexemplo pequeno antes de confiar.
- **Ordenar pelo critério errado na seleção de atividades.** Ordenar pelo início ou pela duração parece razoável, mas só a ordem de término garante o máximo.
- **Esquecer a união pelo tamanho ou o encurtamento de caminho.** Sem eles, as árvores do *union-find* podem virar listas, e cada `raiz` passa a custar $O(n)$.
- **Memorizar sem marcar o que ainda não foi calculado.** Se o valor inicial da tabela (como 0) também puder ser uma resposta válida, a função não sabe distinguir "calculado" de "vazio". Use um valor impossível, como -1.
- **Preencher a tabela na ordem errada.** Na tabulação, cada posição só pode usar posições já preenchidas. Ler uma posição ainda vazia dá uma resposta errada sem nenhum erro aparente.
- **Errar os casos base.** Um `menor[0]` diferente de 0, ou uma linha "nenhum item" que não seja toda de zeros, contamina a tabela inteira.


- **Usar um "infinito" que estoura.** Somar 1 a `numeric_limits<int>::max()` dá um número negativo. Use um infinito que caiba com folga, como `valor + 1` no troco.
- **Tentar programação dinâmica com tabelas gigantes.** A tabela da mochila tem $n \times$ capacidade posições; se a capacidade for enorme, ela não cabe na memória.

Capítulo 10 – Programação funcional

Até aqui, quase todos os programas desta apostila foram escritos no estilo **imperativo**: uma sequência de comandos que alteram variáveis passo a passo, dizendo ao computador **como** fazer cada coisa. A **programação funcional** é outro jeito de pensar. Nela, o programa é montado juntando funções que recebem valores e devolvem valores novos, sem alterar nada pelo caminho, e o código descreve **o que** deve ser feito. Linguagens como Haskell e Elixir são inteiramente funcionais; C++, Python, Java e JavaScript são multiparadigma e incorporaram as ideias principais. Neste capítulo você vai conhecer essas ideias e usá-las em C++: funções puras, imutabilidade, funções anônimas (*lambdas*), capturas e as funções de ordem superior da biblioteca padrão, que você já usou com a `sort` nos Capítulos 8 e 9.

10.1 Dois estilos para o mesmo problema

Considere a tarefa de somar os quadrados dos números pares de um vetor. No estilo imperativo, um laço percorre o vetor, testa cada número e acumula o resultado em uma variável. No estilo funcional, a tarefa é descrita como três etapas encadeadas: **filtrar** os pares, **transformar** cada um no seu quadrado e **reduzir** a lista a um único valor, a soma.



cada etapa recebe um vetor e uma função, e produz um vetor novo (ou um valor); nenhuma altera o vetor original

```
#include <vector>
#include <numeric>     // accumulate
#include <algorithm>   // copy_if, transform
#include <iterator>    // back_inserter

int main() {
    const vector<int> numeros = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

    // imperativo: diz COMO fazer, passo a passo
```

```
    int soma = 0;
    for (int x : numeros) {
        if (x % 2 == 0) soma += x * x;
    }
    cout << soma << endl;                              // 56

    // funcional: diz O QUE fazer, em etapas
    vector<int> pares, quadrados;
    copy_if(numeros.begin(), numeros.end(),
            back_inserter(pares),
            [](int x) { return x % 2 == 0; });         // filtrar
    transform(pares.begin(), pares.end(),
              back_inserter(quadrados),
              [](int x) { return x * x; });            // transformar
    cout << accumulate(quadrados.begin(), quadrados.end(), 0)
         << endl;                                      // 56: reduzir
}
```

As expressões entre colchetes, como `[](int x) { return x * x; }`, são **lambdas**: funções sem nome, escritas no lugar onde são usadas. O `back_inserter(pares)` faz cada elemento produzido ser acrescentado ao fim de `pares` com `push_back`.

Nesse exemplo pequeno, o laço é mais curto. A vantagem do estilo funcional aparece quando as etapas ficam complexas: cada uma é uma peça pequena, com um nome que diz o que faz, que pode ser testada sozinha e reaproveitada em outros lugares. Em C++ os dois estilos convivem, e saber quando usar cada um é parte do trabalho.

10.2 Funções puras e imutabilidade

Uma função é **pura** quando cumpre duas condições:

- o resultado depende **só dos parâmetros**: chamada com os mesmos argumentos, devolve sempre o mesmo valor;
- ela **não tem efeitos colaterais**: não altera variáveis globais, não modifica os parâmetros, não escreve na tela nem em arquivos.

```
#include <vector>

int total = 0;                    // estado global

// impura: depende de algo de fora e o altera
int somarAoTotal(int x) {
    total += x;
    return total;
}

// pura: o resultado depende só dos parâmetros
int somar(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

```
// impura: altera o vetor recebido
void dobrarNoLugar(vector<int> &v) {
    for (int &x : v) x *= 2;
}

// pura: devolve um vetor novo e não mexe no original
vector<int> dobrado(const vector<int> &v) {
    vector<int> resultado;
    for (int x : v) resultado.push_back(x * 2);
    return resultado;
}

int main() {
    int a = somarAoTotal(5);
    int b = somarAoTotal(5);
    cout << a << " " << b << endl;   // 5 10: mesma chamada!
    cout << somar(2, 3) << " " << somar(2, 3) << endl;   // 5 5

    const vector<int> original = {1, 2, 3};
    vector<int> novo = dobrado(original);
    cout << original[0] << " " << novo[0] << endl;       // 1 2

    vector<int> copia = original;
    dobrarNoLugar(copia);
    cout << copia[2] << endl;                            // 6
}
```

Funções puras são mais fáceis de entender, porque basta olhar para elas mesmas, sem procurar quem mais mexe em cada variável. São mais fáceis de **testar**, como você verá no Capítulo 11: basta comparar a saída com o valor esperado. Podem ter o resultado **memorizado**, como na programação dinâmica do Capítulo 9, já que a mesma entrada sempre dá a mesma saída. E podem rodar **em paralelo** sem risco, porque não disputam nenhuma variável.

Um programa útil, claro, precisa ler dados e mostrar resultados, e isso é efeito colateral. A ideia não é eliminá-los, e sim **isolá-los**: concentrar a entrada e a saída em poucos pontos, como o `main`, e deixar os cálculos em funções puras.

Imutabilidade

A outra metade da ideia é a **imutabilidade**: em vez de alterar um valor, crie um novo. Em C++, a ferramenta para isso é o `const`. Uma variável `const` não pode ser alterada depois de criada, e um parâmetro `const vector<int> &` deixa a função ler o vetor sem copiá-lo e sem poder modificá-lo. O compilador recusa qualquer tentativa de alteração, então o erro aparece na compilação e não durante a execução.

Criar valores novos tem um custo: `dobrado` aloca um vetor inteiro, enquanto `dobrarNoLugar` não aloca nada. Em vetores enormes, ou em laços que rodam milhões de vezes, a versão que altera no lugar pode ser necessária. A regra prática é usar `const` sempre que possível e abrir mão da imutabilidade só quando houver um motivo concreto.

10.3 Funções como valores

Na programação funcional, funções são valores como quaisquer outros: podem ser guardadas em variáveis, passadas como parâmetro e devolvidas por outras funções. Em C++, o jeito mais prático de criar uma função no meio do código é a lambda:

```
[captura](parâmetros) -> tipo de retorno { corpo }
```

- A **captura**, entre colchetes, diz quais variáveis de fora a lambda pode usar (Seção 10.4). Os colchetes vazios significam "nenhuma".
- Os **parâmetros** e o **corpo** são os de uma função comum.
- O **tipo de retorno** costuma ser omitido, porque o compilador o deduz do `return`. Ele só é necessário quando a dedução não é a desejada.

Cada lambda tem um tipo próprio, inventado pelo compilador, que não tem nome. Por isso, ela é guardada em uma variável `auto`. Quando é preciso dar um tipo explícito, por exemplo para guardar lambdas diferentes na mesma variável, usa-se a `function`, da biblioteca `<functional>`: `function<int(int)>` guarda qualquer coisa que possa ser chamada recebendo um `int` e devolvendo um `int`.

```
#include <vector>
#include <functional>   // function

// recebe uma função como parâmetro e a aplica a cada elemento
vector<int> aplicar(const vector<int> &v,
                    const function<int(int)> &f) {
    vector<int> resultado;
    for (int x : v) resultado.push_back(f(x));
    return resultado;
}

int triplo(int x) {                // função comum
    return 3 * x;
}

int main() {
    auto quadrado = [](int x) { return x * x; };
    auto media = [](int a, int b) -> double {  // retorno dado
        return (a + b) / 2.0;
    };
    cout << quadrado(7) << " " << media(6, 9) << endl;  // 49 7.5

    function<int(int)> operacao = quadrado;
    cout << operacao(4) << endl;                // 16
    operacao = [](int x) { return -x; };        // outra lambda
    cout << operacao(4) << endl;                // -4


    vector<int> v = {1, 2, 3};
    for (int x : aplicar(v, quadrado)) cout << x << " ";
    for (int x : aplicar(v, triplo)) cout << x << " ";
    cout << endl;                               // 1 4 9 3 6 9
}
```

A função `aplicar` aceita tanto uma lambda quanto uma função comum, como `triplo`: para a `function`, basta que a coisa possa ser chamada do jeito certo. Uma função que recebe ou devolve outras funções é chamada de **função de ordem superior**.

10.4 Capturas e *closures*

Uma lambda com colchetes vazios só enxerga os próprios parâmetros. Para usar uma variável de fora, ela precisa **capturá-la**, e há dois jeitos:

- **Por valor**, `[taxa]`: a lambda guarda uma **cópia** da variável, feita no momento em que é criada. Mudanças posteriores na original não a afetam.
- **Por referência**, `[&taxa]`: a lambda guarda uma **referência** para a variável original e sempre enxerga o valor atual dela.



Uma lambda junto com as variáveis que capturou é chamada de ***closure*** (fechamento). Ela permite criar funções "configuradas": uma função que devolve uma lambda, capturando os próprios parâmetros, funciona como uma fábrica de funções.

```
#include <functional>

// fábrica: devolve uma função que soma n ao argumento
function<int(int)> somador(int n) {
    return [n](int x) { return x + n; };   // copia o n
}

// cada contador criado guarda a própria contagem
function<int()> criarContador() {
    int contagem = 0;
    return [contagem]() mutable { return ++contagem; };
}

int main() {
```

```
    int taxa = 10;
    auto porValor = [taxa](int x) { return x + taxa; };
    auto porReferencia = [&taxa](int x) { return x + taxa; };
    taxa = 20;
    cout << porValor(1) << " " << porReferencia(1) << endl;
    // 11 21

    auto mais5 = somador(5);
    auto mais100 = somador(100);
    cout << mais5(1) << " " << mais100(1) << endl;   // 6 101

    auto c1 = criarContador();
    auto c2 = criarContador();
    c1();
    c1();
    cout << c1() << " " << c2() << endl;             // 3 1
}
```

Por padrão, as cópias capturadas por valor são `const` dentro da lambda. Para alterá-las, como faz o contador, a lambda precisa ser marcada com `mutable`. Cada chamada a `criarContador` cria uma lambda nova, com a própria cópia de `contagem`: por isso `c1` e `c2` contam separadamente.

Existem também as capturas automáticas: `[=]` captura por valor tudo o que a lambda usar, e `[&]`, tudo por referência. Elas são práticas, mas escondem o que está sendo capturado; prefira listar as variáveis.

Cuidado com a referência que morre

Uma variável local deixa de existir quando a função termina. Se uma lambda capturar essa variável por referência e for devolvida, ela vai apontar para uma memória que já foi liberada, o mesmo problema de um ponteiro usado depois do `delete`, visto no Capítulo 1. O comentário `ERRADO!` marca a linha: o `n` deixa de existir assim que `somadorErrado` termina. O programa compila, mas o resultado é imprevisível:

```
// trecho
function<int(int)> somadorErrado(int n) {
    return [&n](int x) { return x + n; };   // ERRADO!
}
```

A regra: lambdas que vão sobreviver à função onde foram criadas devem capturar **por valor**.

10.5 Mapear, filtrar e reduzir

Três funções de ordem superior resolvem uma parte enorme dos problemas com coleções:

- **mapear** (*map*): aplica uma função a cada elemento e devolve a coleção dos resultados;

- **filtrar** (*filter*): devolve só os elementos para os quais uma função responde `true`;
- **reduzir** (*reduce* ou *fold*): combina todos os elementos em um único valor, usando uma função que junta o valor acumulado com o próximo elemento.

Para ver que não há mágica nelas, o programa abaixo implementa as três com *templates* (Capítulo 1) e as usa para analisar as notas de uma turma. O tipo do vetor devolvido por `mapear` é o tipo do que a função `f` devolve, obtido com `decltype`, que dá o tipo de uma expressão sem executá-la.

```
#include <vector>

template <typename T, typename F>
auto mapear(const vector<T> &v, F f) {
    vector<decltype(f(v[0]))> resultado;
    for (const T &x : v) resultado.push_back(f(x));
    return resultado;
}

template <typename T, typename F>
vector<T> filtrar(const vector<T> &v, F manter) {
    vector<T> resultado;
    for (const T &x : v) {
        if (manter(x)) resultado.push_back(x);
    }
    return resultado;
}

template <typename T, typename A, typename F>
A reduzir(const vector<T> &v, A inicial, F juntar) {
    A acumulado = inicial;
    for (const T &x : v) acumulado = juntar(acumulado, x);
    return acumulado;
}

struct Aluno {
    string nome;
    double nota;
};

int main() {
    const vector<Aluno> turma = {{"Ana", 8.5}, {"Bruno", 5.0},
                                 {"Carla", 9.0}, {"Davi", 4.5},
                                 {"Eva", 7.0}};
    auto aprovados = filtrar(turma, [](const Aluno &a) {
        return a.nota >= 6;
    });
    auto nomes = mapear(aprovados, [](const Aluno &a) {
        return a.nome;
    });
    double soma = reduzir(turma, 0.0,
                          [](double s, const Aluno &a) {
                              return s + a.nota;
```

```
                          });
    for (const string &nome : nomes) cout << nome << " ";
    cout << endl;                                        // Ana Carla Eva
    cout << soma / turma.size() << endl;                 // 6.8
}
```

Repare no `0.0` passado a `reduzir`: o tipo do valor inicial é o tipo do acumulado. Com `0`, um `int`, as notas seriam somadas como inteiros e as casas decimais se perderiam.

As versões da biblioteca padrão

A biblioteca `<algorithm>` (e a `<numeric>`, para a redução) traz versões prontas dessas funções e de várias outras. Elas trabalham com iteradores, como as buscas do Capítulo 7:

Função	O que faz
`transform`	mapear: aplica a função e grava os resultados no destino
`copy_if`	filtrar: copia para o destino os que passam no teste
`accumulate`	reduzir: combina tudo a partir de um valor inicial (soma, se nenhuma função for dada)
`count_if`	conta quantos passam no teste
`all_of`, `any_of`, `none_of`	todos, algum ou nenhum passa no teste?
`find_if`	primeiro que passa no teste
`max_element`, `min_element`	maior ou menor, segundo um critério
`for_each`	executa a função para cada elemento

```
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <numeric>     // accumulate

struct Aluno {
    string nome;
    double nota;
};

int main() {
    const vector<Aluno> turma = {{"Ana", 8.5}, {"Bruno", 5.0},
                                 {"Carla", 9.0}, {"Davi", 4.5},
                                 {"Eva", 7.0}};
    auto reprovado = [](const Aluno &a) { return a.nota < 6; };

    cout << count_if(turma.begin(), turma.end(), reprovado)
         << " reprovados" << endl;                 // 2 reprovados

    bool todosAcimaDe4 = all_of(turma.begin(), turma.end(),
        [](const Aluno &a) { return a.nota > 4; });
    bool algumDez = any_of(turma.begin(), turma.end(),
        [](const Aluno &a) { return a.nota == 10; });
```

```
    cout << boolalpha << todosAcimaDe4 << " " << algumDez
         << endl;                                  // true false

    auto melhor = max_element(turma.begin(), turma.end(),
        [](const Aluno &a, const Aluno &b) {
            return a.nota < b.nota;          // "a vem antes"
        });
    cout << melhor->nome << endl;                  // Carla

    double soma = accumulate(turma.begin(), turma.end(), 0.0,
        [](double s, const Aluno &a) { return s + a.nota; });
    cout << soma << endl;                          // 34
}
```

A lambda `reprovado` foi guardada em uma variável e usada pelo nome, o que deixa a linha do `count_if` quase uma frase em português. Dar nomes às condições é uma das formas mais simples de tornar o código legível.

10.6 Composição de funções

Compor duas funções é criar uma terceira que aplica uma e depois a outra: a composta de `f` com `g` é a função que leva `x` a `f(g(x))`. Como funções são valores, a composição também pode ser escrita como uma função de ordem superior, que recebe duas funções e devolve uma nova.

```
#include <string>
#include <algorithm>   // transform, remove
#include <cctype>      // tolower

// devolve a função x -> f(g(x)): primeiro g, depois f
template <typename F, typename G>
auto compor(F f, G g) {
    return [f, g](auto x) { return f(g(x)); };
}

int main() {
    auto dobro = [](int x) { return 2 * x; };
    auto maisUm = [](int x) { return x + 1; };
    auto h1 = compor(maisUm, dobro);    // 2x + 1
    auto h2 = compor(dobro, maisUm);    // 2(x + 1)
    cout << h1(5) << " " << h2(5) << endl;   // 11 12

    auto semEspacos = [](string s) {
        s.erase(remove(s.begin(), s.end(), ' '), s.end());
        return s;
    };
    auto minusculas = [](string s) {
        transform(s.begin(), s.end(), s.begin(),
                  [](unsigned char c) { return tolower(c); });
        return s;
    };
```

```
    auto normalizarEmail = compor(minusculas, semEspacos);
    cout << normalizarEmail(" Ana.Silva@Email.COM ") << endl;
    // ana.silva@email.com
}
```

A ordem importa: `h1` e `h2` combinam as mesmas duas funções e dão resultados diferentes. O parâmetro `auto x` faz da lambda devolvida uma **lambda genérica**, que aceita qualquer tipo, como um *template*; por isso a mesma `compor` serve para números e para textos.

As lambdas `semEspacos` e `minusculas` recebem a `string` por valor e devolvem a cópia alterada, sem mexer no texto original: são funções puras, mesmo alterando uma variável internamente. A linha com `erase` e `remove` é a forma padrão de apagar elementos de um vetor ou texto em C++: a `remove` empurra para o fim os que devem sair, e a `erase` corta esse fim.

Ranges no C++20

As versões mais novas do C++ (a partir do C++20) trazem as *ranges*, que permitem encadear as etapas com o operador `|`, de forma parecida com uma linha de comandos: `numeros | views::filter(par) | views::transform(quadrado)`. As etapas são **preguiçosas**: nada é calculado nem copiado até que os elementos sejam percorridos. Esta apostila usa o C++17, mas vale saber que o estilo funcional em C++ continua evoluindo nessa direção.

10.7 Quando usar o estilo funcional

Combina bem	Combina menos
transformar, filtrar e resumir coleções	laços com muitas condições de parada e casos especiais
regras de negócio e cálculos que podem ser funções puras	código cujo trabalho é o efeito colateral: ler, gravar, desenhar
critérios de ordenação, busca e contagem	trechos em que copiar dados a cada etapa custaria caro
código que precisa ser testado ou rodar em paralelo	equipes que ainda não conhecem o estilo

O objetivo não é eliminar laços nem variáveis, mas ter mais uma ferramenta. Na prática, um bom programa C++ costuma misturar os dois estilos: estruturas de dados e entrada e saída escritas de forma imperativa, e cálculos e transformações escritos com funções puras e algoritmos da biblioteca.

Comparando com Python

Em Python, funções também são valores, e a palavra `lambda` cria funções anônimas de uma única expressão. As funções `map` e `filter` são nativas, e a `reduce` está no módulo `functools`. Mas o jeito mais comum de mapear e filtrar em Python são as **compreensões de lista**, que fazem as duas coisas em uma linha.

```
from functools import reduce

numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
pares = filter(lambda x: x % 2 == 0, numeros)
quadrados = map(lambda x: x * x, pares)
print(reduce(lambda soma, x: soma + x, quadrados, 0))   # 56

print(sum(x * x for x in numeros if x % 2 == 0))   # 56
print([x * x for x in numeros if x % 2 == 0])      # [4, 16, 36]

def somador(n):
    return lambda x: x + n        # closure: guarda o n

mais5 = somador(5)
print(mais5(1))                   # 6

def criar_contador():
    contagem = 0
    def contar():
        nonlocal contagem         # altera a variável de fora
        contagem += 1
        return contagem
    return contar

c1 = criar_contador()
c1()
c1()
print(c1())                       # 3
```

Em Python, `map` e `filter` são preguiçosas, como as *ranges* do C++20: elas só calculam quando alguém percorre o resultado. A palavra `nonlocal` tem o papel do `mutable` do C++: sem ela, `contagem += 1` criaria uma variável local nova em vez de alterar a capturada. E, diferente do C++, as closures do Python sempre enxergam a variável original, como uma captura por referência.

Erros Comuns

- **Devolver uma lambda que captura uma variável local por referência.** A variável deixa de existir quando a função termina, e a lambda passa a ler lixo. Capture por valor.
- **Esperar que a captura por valor acompanhe a variável.** A cópia é feita quando a lambda é criada; alterações posteriores na variável original não aparecem nela.
- **Esquecer o `mutable`.** Sem ele, alterar uma variável capturada por valor é erro de compilação.
- **Esquecer de capturar.** Uma lambda com `[]` não enxerga as variáveis locais de fora; usá-las dá erro de compilação.
- **Usar `transform` ou `copy_if` com um destino vazio.** Sem o `back_inserter`, elas escrevem por cima de posições que não existem. Use `back_inserter` ou reserve o tamanho antes.

- **Passar `0` como valor inicial do `accumulate` para somar `double`.** O resultado é calculado como `int` e perde as casas decimais. Use `0.0`.
- **Chamar de pura uma função que mostra coisas na tela ou altera globais.** Esses efeitos colaterais quebram as vantagens da função pura, como poder testá-la e memorizá-la.
- **Encadear etapas demais em uma única expressão.** Uma linha com cinco lambdas aninhadas é mais difícil de ler que um laço. Dê nomes às etapas e às condições.

Capítulo 11 – Testes e depuração

Todo programador escreve programas com erros. A diferença entre um iniciante e um profissional não está em errar menos, mas em **encontrar os erros mais cedo** e **corrigi-los com método**. Ao longo desta apostila, cada capítulo terminou com uma lista de Erros Comuns, e todos os programas foram compilados e executados para conferir as saídas mostradas no texto. Neste último capítulo, você vai aprender a fazer isso de forma sistemática: declarar o que o código espera com `assert`, escolher bons casos de teste, gerar milhares de testes automaticamente e, quando algo der errado, seguir um roteiro de depuração em vez de mudar o código no escuro.

11.1 Tipos de erro

Os erros de um programa aparecem em três momentos diferentes, e cada um pede uma estratégia:

Tipo	Quando aparece	Exemplo
de compilação	o compilador recusa o programa	ponto e vírgula esquecido, tipo errado, variável não declarada
de execução	o programa para no meio	acesso a `nullptr`, divisão por zero, recursão infinita
de lógica	o programa termina, mas a resposta está errada	`<` no lugar de `<=`, laço que pula o último elemento

Os erros de compilação são os mais fáceis: o compilador diz onde estão. Por isso, vale a pena transformar o máximo de erros possível em erros de compilação, com `const`, tipos bem escolhidos e os avisos do compilador ligados (`-Wall -Wextra`). Os erros de lógica são os mais perigosos, porque o programa parece funcionar. São eles que os testes procuram.

11.2 Asserções

Uma **asserção** é uma condição que o programador garante ser verdadeira em um ponto do código. A `assert`, da biblioteca `<cassert>`, verifica a condição durante a execução; se ela for falsa, o programa para na hora, mostrando a condição, o arquivo e a linha. É muito melhor do que continuar com dados errados e falhar muito depois, longe da causa.

As asserções costumam expressar três tipos de garantia:

- **Pré-condição**: o que precisa ser verdade na entrada da função. A busca binária só funciona com o vetor ordenado; a média só faz sentido com pelo menos uma nota.
- **Pós-condição**: o que a função garante na saída. Depois da ordenação, o vetor está ordenado.
- **Invariante**: o que continua verdade durante toda a execução, como "o tamanho da pilha nunca é negativo" ou "a raiz do heap é o maior elemento".

```
#include <vector>
#include <cassert>
#include <algorithm>   // is_sorted

int buscaBinaria(const vector<int> &v, int procurado) {
    assert(is_sorted(v.begin(), v.end()));   // pré-condição
    int inicio = 0;
    int fim = static_cast<int>(v.size()) - 1;
    while (inicio <= fim) {
        int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
        if (v[meio] == procurado) return meio;
        if (v[meio] < procurado) {
            inicio = meio + 1;
        } else {
            fim = meio - 1;
        }
    }
    return -1;
}

double media(const vector<double> &notas) {
    assert(!notas.empty());                  // pré-condição
    double soma = 0;
    for (double nota : notas) soma += nota;
    return soma / notas.size();
}

int main() {
    cout << buscaBinaria({3, 8, 12, 17}, 12) << endl;   // 2
    cout << media({7.0, 8.0, 9.0}) << endl;             // 8
    // buscaBinaria({8, 3, 12}, 3) pararia o programa com:
    // Assertion failed: is_sorted(v.begin(), v.end()),
    // file busca.cpp, line 6
}
```

Repare que a asserção da busca binária custa $O(n)$, mais que a própria busca. Asserções servem para encontrar erros durante o desenvolvimento; na versão final, elas podem ser desligadas compilando com a opção `-DNDEBUG`, e todas as `assert` desaparecem do programa. Por isso, nunca coloque dentro de uma `assert` algo que precisa acontecer, como `assert(pilha.desempilhar() > 0)`: com `NDEBUG`, a chamada inteira some.

Asserção ou tratamento de erro?

A `assert` é para erros do **programador**: situações que nunca deveriam acontecer se o código estivesse certo. Erros que vêm de **fora**, como um usuário digitando uma letra onde se esperava um número ou um arquivo que não existe, vão acontecer de verdade e precisam ser tratados pelo programa, com mensagens claras, valores de retorno ou exceções. Um programa não deve parar só porque o usuário errou a digitação.

11.3 Testes unitários

Um **teste unitário** verifica uma pequena parte do programa, normalmente uma função, isoladamente: chama a função com uma entrada conhecida e compara o resultado com o **valor esperado**, calculado à mão ou por outro meio confiável. É aqui que as funções puras do Capítulo 10 mostram seu valor: como o resultado depende só dos parâmetros, testá-las é só chamar e comparar.

Existem bibliotecas prontas para escrever testes em C++, como a GoogleTest e a Catch2, mas a ideia cabe em poucas linhas. O exemplo testa uma função que classifica a situação de um aluno pela nota:

```
#include <string>

string situacao(double nota) {
    if (nota < 0 || nota > 10) return "inválida";
    if (nota < 4) return "reprovado";
    if (nota < 6) return "prova final";
    return "aprovado";
}

int falhas = 0;

void verificar(const string &obtido, const string &esperado,
               const string &caso) {
    if (obtido != esperado) {
        falhas++;
        cout << "FALHOU (" << caso << "): esperado " << esperado
             << ", obtido " << obtido << endl;
    }
}

int main() {
    // um valor típico de cada faixa
    verificar(situacao(2), "reprovado", "nota 2");
    verificar(situacao(5), "prova final", "nota 5");
    verificar(situacao(8), "aprovado", "nota 8");
    // as fronteiras, onde os erros costumam estar
    verificar(situacao(0), "reprovado", "nota 0");
    verificar(situacao(3.9), "reprovado", "nota 3,9");
    verificar(situacao(4), "prova final", "nota 4");
    verificar(situacao(5.9), "prova final", "nota 5,9");
    verificar(situacao(6), "aprovado", "nota 6");
    verificar(situacao(10), "aprovado", "nota 10");
    // fora do domínio
    verificar(situacao(-0.1), "inválida", "nota -0,1");
    verificar(situacao(10.1), "inválida", "nota 10,1");


    if (falhas == 0) cout << "11 testes passaram" << endl;
}
```

Se alguém trocar `nota < 4` por `nota <= 4`, o programa continua compilando e parece funcionar com notas como 2 e 8. Mas o teste da nota 4 avisa na hora: `FALHOU (nota 4): esperado prova final, obtido reprovado`.

Como escolher os casos

Testar todas as entradas possíveis é impossível, então os casos precisam ser escolhidos com cuidado. Duas ideias ajudam muito:

- **Faixas de valores** (partições de equivalência): divida as entradas em grupos que o programa deve tratar do mesmo jeito e teste um valor típico de cada grupo. Se a nota 2 funciona, a nota 2,5 quase certamente também funciona.
- **Valores de fronteira**: os erros se concentram nas bordas entre as faixas, onde um `<` pode estar no lugar de um `<=`. Teste os valores exatamente nas fronteiras e logo ao lado delas.



um valor de cada faixa já testa o caso típico; os pontos em laranja, dos dois lados de cada fronteira, pegam os erros de < trocado por <=, os mais comuns

Para as estruturas de dados desta apostila, os casos de fronteira têm uma cara conhecida. Vale a pena testar sempre:

Situação	Exemplos
estrutura vazia	vetor sem elementos, lista com `inicio == nullptr`, pilha vazia
um único elemento	o primeiro é também o último; a raiz não tem filhos
primeiro e último	inserir ou remover no início e no fim da lista
valor ausente	procurar algo menor que todos, maior que todos, ou entre dois
valores repetidos	a busca e a ordenação continuam corretas? A ordenação é estável?
entradas já organizadas	vetor já ordenado ou em ordem inversa (o pior caso do *quicksort*)

Quando muitos casos seguem o mesmo formato, é prático escrevê-los como uma **tabela de casos**, um vetor em que cada linha tem a entrada e o que se espera, e testá-los todos com um único laço. O programa abaixo testa a busca binária assim. Em vez de comparar com uma posição exata, ele verifica uma **propriedade**: se o valor está no vetor, a posição devolvida precisa conter o valor; se não está, o resultado precisa ser -1. Isso funciona até com valores repetidos, em que mais de uma posição seria correta.

```
#include <vector>
#include <string>

int buscaBinaria(const vector<int> &v, int procurado) {
    int inicio = 0;
    int fim = static_cast<int>(v.size()) - 1;
    while (inicio <= fim) {
        int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
```

```
        if (v[meio] == procurado) return meio;
        if (v[meio] < procurado) {
            inicio = meio + 1;
        } else {
            fim = meio - 1;
        }
    }
    return -1;
}

struct Caso {
    string descricao;
    vector<int> v;
    int procurado;
    bool presente;
};

int main() {
    const vector<Caso> casos = {
        {"vetor vazio", {}, 5, false},
        {"um elemento, presente", {5}, 5, true},
        {"um elemento, ausente", {5}, 3, false},
        {"primeiro", {2, 4, 6, 8}, 2, true},
        {"último", {2, 4, 6, 8}, 8, true},
        {"menor que todos", {2, 4, 6, 8}, 1, false},
        {"maior que todos", {2, 4, 6, 8}, 9, false},
        {"entre dois", {2, 4, 6, 8}, 5, false},
        {"repetidos", {3, 3, 3, 3, 3}, 3, true},
    };
    int falhas = 0;
    for (const Caso &c : casos) {
        int r = buscaBinaria(c.v, c.procurado);
        bool certo = c.presente
            ? (r >= 0 && c.v[r] == c.procurado)
            : (r == -1);
        if (!certo) {
            falhas++;
            cout << "FALHOU: " << c.descricao << endl;
        }
    }
    cout << casos.size() - falhas << " de " << casos.size()
         << " casos passaram" << endl;   // 9 de 9 casos passaram
}
```

Acrescentar um caso novo é acrescentar uma linha na tabela. E, sempre que um erro for encontrado, o caso que o revelou deve virar uma linha nova: assim, se o erro voltar algum dia, o teste avisa. Esse é o **teste de regressão**.

11.4 Testes com dados gerados

Por melhor que seja a escolha dos casos, é fácil esquecer uma combinação. Uma técnica poderosa é **gerar** milhares de entradas automaticamente e comparar o resultado da sua função com o de um **oráculo**: outra forma de calcular a mesma resposta que você

confia que está certa, mesmo que seja lenta. Para uma função de ordenação, o oráculo natural é a `sort` da biblioteca padrão.

O programa abaixo testa uma ordenação por inserção (Capítulo 8) que tem um erro escondido: o laço interno usa `j > 0` em vez de `j >= 0`. Os vetores são gerados com o `mt19937`, um gerador de números pseudoaleatórios da biblioteca `<random>`. Ele recebe uma **semente** fixa, para que a sequência gerada seja sempre a mesma e uma falha encontrada possa ser repetida.

```
#include <vector>
#include <random>      // mt19937
#include <algorithm>   // sort

void insercaoComErro(vector<int> &v) {
    for (int i = 1; i < static_cast<int>(v.size()); i++) {
        int chave = v[i];
        int j = i - 1;
        while (j > 0 && v[j] > chave) {   // erro: certo é j >= 0
            v[j + 1] = v[j];
            j--;
        }
        v[j + 1] = chave;
    }
}

void mostrar(const vector<int> &v) {
    for (int x : v) cout << x << " ";
    cout << endl;
}

int main() {
    mt19937 gerador(2026);              // semente fixa: repetível
    for (int teste = 1; teste <= 1000; teste++) {
        int n = gerador() % 6;          // vetores pequenos: 0 a 5
        vector<int> v(n);
        for (int &x : v) x = gerador() % 10;

        vector<int> esperado = v, obtido = v;
        sort(esperado.begin(), esperado.end());   // o oráculo
        insercaoComErro(obtido);
        if (obtido != esperado) {
            cout << "teste " << teste << " falhou com: ";
            mostrar(v);
            cout << "obtido: ";
            mostrar(obtido);
            return 0;
        }
    }
    cout << "1000 testes passaram" << endl;
}
```

Com a semente 2026, o erro aparece logo no segundo vetor gerado. A saída é:

```
teste 2 falhou com:  7 7 0
```

```
obtido:  7 0 7
```


O 0 deveria ter ido para o início do vetor, mas parou na posição 1. Com 1.000 vetores testados em uma fração de segundo, um erro que escaparia de muitos testes escritos à mão é encontrado quase de imediato.

Três decisões tornam esse tipo de teste eficiente. Os vetores são **pequenos** (até 5 elementos), porque quase todo erro já aparece com poucos dados, e um caso pequeno é muito mais fácil de entender. Os valores vêm de uma **faixa estreita** (0 a 9), para que repetições apareçam com frequência. E a **semente é fixa**, para que a mesma falha apareça de novo depois de cada tentativa de correção.

Quando um teste gerado falha, o próximo passo é **reduzir o caso**: apagar elementos um a um enquanto a falha continuar acontecendo. Aqui, apagando um dos 7, chega-se a `{7, 0}`, um vetor de só dois elementos que já mostra o problema: com `j > 0`, o laço nunca compara com a posição 0, então nenhum elemento consegue chegar ao início do vetor. Corrigido o erro, o caso `{7, 0}` vira mais uma linha da tabela de testes.

11.5 Depuração

Quando um teste falha, começa a **depuração**: encontrar a causa do erro e corrigi-la. A tentação é sair mudando o código até o resultado parecer certo, mas isso costuma esconder o erro em vez de corrigi-lo. O caminho mais rápido é tratar a depuração como uma investigação, com um passo de cada vez:



o passo 6 impede que o mesmo erro volte sem ninguém perceber (teste de regressão)

1. **Reproduzir**: encontre uma entrada que sempre faça o erro aparecer. Um erro que não se repete não pode ser investigado nem ter a correção confirmada.
2. **Isolar**: reduza a entrada e o código até o menor trecho que ainda mostra o erro. Se a função funciona com a entrada reduzida, o erro está em outro lugar.
3. **Formular uma hipótese**: "acho que o `meio` está saindo do vetor quando ele tem um só elemento". Uma hipótese boa é específica e pode ser testada.
4. **Testar a hipótese**: mostre os valores das variáveis ou use o depurador para confirmá-la ou descartá-la. Se for descartada, formule outra.
5. **Corrigir** a causa, e não o sintoma. Somar 1 ao resultado para "acertar" a saída não é uma correção.
6. **Criar um teste** com o caso que revelou o erro, para ele não voltar.

Mostrando o estado do programa

A técnica mais simples para testar uma hipótese é imprimir os valores das variáveis nos pontos importantes. Use o `cerr`, a saída de erros, e não o `cout`: as mensagens

de depuração não se misturam com a saída normal do programa e aparecem na hora, mesmo que o programa trave logo depois. Uma constante permite ligar e desligar todas as mensagens de uma vez.

```
#include <vector>

const bool DEPURAR = true;    // false para desligar as mensagens

int buscaBinaria(const vector<int> &v, int procurado) {
    int inicio = 0;
    int fim = static_cast<int>(v.size()) - 1;
    while (inicio <= fim) {
        int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;
        if (DEPURAR) {
            cerr << "inicio=" << inicio << " fim=" << fim
                 << " meio=" << meio << " v[meio]=" << v[meio]
                 << endl;
        }
        if (v[meio] == procurado) return meio;
        if (v[meio] < procurado) {
            inicio = meio + 1;
        } else {
            fim = meio - 1;
        }
    }
    return -1;
}

int main() {
    vector<int> v = {3, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 39, 42,
                     47, 51, 56, 60, 64};
    cout << buscaBinaria(v, 20) << endl;
    // na saída de erros:
    // inicio=0 fim=14 meio=7 v[meio]=34
    // inicio=0 fim=6 meio=3 v[meio]=17
    // inicio=4 fim=6 meio=5 v[meio]=25
    // inicio=4 fim=4 meio=4 v[meio]=21
    // e na saída normal: -1
}
```

As mensagens reproduzem exatamente a tabela da busca pelo 20 no Capítulo 7. Se uma das linhas mostrasse `inicio` e `fim` repetindo os mesmos valores, a hipótese de um laço infinito estaria confirmada.

O depurador

Um **depurador** permite pausar o programa em qualquer linha e examinar tudo, sem acrescentar `cerr` nenhum. O depurador do GCC é o `gdb`, e as IDEs, como o VS Code, oferecem os mesmos recursos com botões e atalhos. Para usá-lo, compile com a opção `-g`, que guarda no executável as informações sobre as linhas e os nomes das variáveis.

Recurso	No gdb	O que faz
ponto de parada	`break 12`	pausa o programa ao chegar na linha 12 (F9 no VS Code)
executar	`run`	inicia o programa, que roda até um ponto de parada
próxima linha	`next`	executa a linha atual sem entrar nas funções chamadas (F10)
entrar na função	`step`	entra na função chamada na linha atual (F11)
mostrar valor	`print meio`	mostra o valor de uma variável ou expressão
pilha de chamadas	`backtrace`	mostra quais funções chamaram quais até aqui
vigiar variável	`watch fim`	pausa sempre que `fim` mudar de valor
continuar	`continue`	segue até o próximo ponto de parada (F5)

A pilha de chamadas é especialmente útil quando o programa para com um erro de execução: ela mostra a linha exata do problema e todo o caminho de chamadas até ele. Em uma recursão infinita, por exemplo, aparece a mesma função repetida milhares de vezes.

Outras ferramentas que encontram erros sozinhas

- **Avisos do compilador**: `-Wall -Wextra` apontam variáveis não usadas, comparações suspeitas e funções que podem terminar sem `return`. Trate cada aviso como um erro.
- **Sanitizadores**: são verificações extras que o compilador acrescenta ao programa. Elas fazem o programa parar e explicar o problema ao ler fora de um vetor, usar memória depois do `delete` ou estourar um `int`, erros que normalmente passariam em silêncio. No Linux e no macOS, são ligadas com as opções `-fsanitize=address` e `-fsanitize=undefined`.
- **Busca binária no histórico**: se o programa funcionava em uma versão antiga e não funciona mais, o comando `git bisect` faz uma busca binária (Capítulo 7) nas versões salvas e encontra a mudança que introduziu o erro testando só $\log_2 n$ delas.
- **Explicar em voz alta**: descrever o código linha por linha para outra pessoa, ou até para um patinho de borracha na mesa, obriga a olhar para o que o código faz, e não para o que se acha que ele faz. É surpreendente quantos erros aparecem no meio da explicação.

11.6 Sintomas e causas prováveis

Com o tempo, cada sintoma passa a sugerir algumas causas. Esta tabela reúne as mais comuns nas estruturas desta apostila:

Sintoma	Causas prováveis
o programa trava e não termina	laço cuja condição nunca muda, como a busca binária com `inicio = meio` (Capítulo 7)
o programa fecha sem mensagem	ponteiro `nullptr` desreferenciado (Capítulos 3 a 5); índice fora do vetor
erro de pilha (*stack overflow*)	recursão sem caso base, ou funda demais, como o *quicksort* com vetor ordenado (Capítulo 8)
resposta errada só em alguns casos	erro de fronteira: `<` no lugar de `<=`, laço que começa ou termina uma posição antes
número negativo ou absurdo	estouro de `int`, como em `inicio + fim` ou no Fibonacci (Capítulos 7 e 9)
resultado muda a cada execução	variável não inicializada; leitura fora do vetor; memória usada depois do `delete`
memória cresce sem parar	`new` sem o `delete` correspondente (Capítulo 1)
casas decimais somem	divisão entre inteiros; `accumulate` começando em `0` em vez de `0.0` (Capítulo 10)

Comparando com Python

Em Python, `assert` é um comando da linguagem, e o módulo `unittest`, que já vem instalado, organiza os testes em classes: cada método que começa com `test` é um teste, e os métodos `assertEqual`, `assertTrue` e semelhantes comparam o obtido com o esperado. Muitos projetos usam a biblioteca externa `pytest`, ainda mais simples, e a `hypothesis`, que gera dados de teste e reduz os casos que falham automaticamente.

```
import random
import unittest

def situacao(nota):
    if nota < 0 or nota > 10:
        return 'inválida'
    if nota < 4:
        return 'reprovado'
    if nota < 6:
        return 'prova final'
    return 'aprovado'

class TestaSituacao(unittest.TestCase):
    def test_fronteiras(self):
        self.assertEqual(situacao(4), 'prova final')
        self.assertEqual(situacao(6), 'aprovado')
        self.assertEqual(situacao(10), 'aprovado')

    def test_invalidas(self):
        self.assertEqual(situacao(-0.1), 'inválida')
        self.assertEqual(situacao(10.1), 'inválida')

    def test_dados_gerados(self):
        random.seed(2026)                    # semente fixa
        for _ in range(1000):
            nota = random.uniform(0, 10)
```

```
            self.assertNotEqual(situacao(nota), 'inválida')

unittest.main(argv=['testes'], exit=False)   # Ran 3 tests ... OK
```

Para depurar, o Python tem o `pdb`: basta escrever `breakpoint()` em qualquer linha, e o programa pausa ali, aceitando comandos parecidos com os do `gdb`, como `n` (próxima linha), `s` (entrar na função) e `p` (mostrar um valor).

Erros Comuns

- **Testar só o caso feliz.** Um teste com a nota 8 não pega o erro da nota 4. Teste as fronteiras e as entradas vazias.
- **Calcular o valor esperado com o próprio código testado.** Se a função tem um erro, o "esperado" terá o mesmo erro. Use contas feitas à mão ou um oráculo independente.
- **Usar uma semente diferente a cada execução nos testes gerados.** Uma falha que não se repete não pode ser investigada. Fixe a semente, ou pelo menos mostre qual foi usada.
- **Colocar efeitos dentro de `assert`.** Com `-DNDEBUG`, a expressão inteira desaparece, junto com o que ela fazia.
- **Usar `assert` para erros do usuário.** Entradas inválidas precisam de tratamento, não de um programa que para.
- **Mudar o código ao acaso até o teste passar.** Sem entender a causa, a "correção" costuma esconder o erro ou criar outro.
- **Ignorar os avisos do compilador.** Muitos erros de lógica aparecem primeiro como um aviso que ninguém leu.
- **Esquecer o teste de regressão.** Todo erro corrigido deve deixar um teste para trás.

Para continuar

Este capítulo fecha a parte principal da apostila; os Apêndices A e B, a seguir, tratam de tabelas hash e de arquivos. Você começou com ponteiros e memória dinâmica, construiu listas, pilhas, filas, árvores, grafos e heaps, aprendeu a medir o custo de cada algoritmo, a buscar, a ordenar, a otimizar com algoritmos gulosos e programação dinâmica, a escrever no estilo funcional e, por fim, a testar e depurar. As mesmas ideias aparecem em qualquer linguagem e em qualquer sistema grande, de um banco de dados ao mapa do celular. O próximo passo é praticar: implemente as estruturas sem olhar a apostila, resolva problemas em sites de programação competitiva e leia o código de bibliotecas que você usa. Bons estudos.

Apêndice A – Tabelas hash

Nos capítulos anteriores, a busca mais rápida que você viu foi $O(\log n)$: a busca binária em um vetor ordenado e a árvore AVL. A **tabela hash** vai além: ela encontra, insere e remove uma chave em tempo **constante em média**, $O(1)$, não importa quantos elementos guarde. É a estrutura por trás do `unordered_map` do C++, do `dict` e do `set` do Python, dos índices de bancos de dados e dos caches de navegadores. Este apêndice mostra como ela funciona e como usá-la bem.

A.1 A ideia

Se as chaves fossem números pequenos, como os números das 40 cadeiras de uma sala, bastaria um vetor de 40 posições: a cadeira 17 fica na posição 17, e qualquer consulta custa $O(1)$. Isso se chama **endereçamento direto**. O problema é que a maioria das chaves não é assim: CPFs têm 11 dígitos, e nomes nem são números.

A tabela hash resolve isso com uma **função hash**, que transforma qualquer chave em um índice de um vetor de tamanho m. Cada posição desse vetor é chamada de **balde**. Para guardar ou procurar uma chave, calcula-se o índice com a função e vai-se direto ao balde, sem percorrer nada.

Como existem muito mais chaves possíveis do que baldes, inevitavelmente duas chaves diferentes cairão no mesmo balde. Isso é uma **colisão**. Uma tabela hash é, portanto, a combinação de duas escolhas: uma boa função hash, que espalhe as chaves, e uma estratégia para tratar as colisões.

A.2 Funções hash

Uma boa função hash precisa ser:

- **determinística**: a mesma chave sempre dá o mesmo índice, senão nada seria encontrado;
- **rápida**: ela é calculada em toda operação;
- **uniforme**: espalha as chaves pelos baldes da forma mais parecida possível com um sorteio.

Para números inteiros, a escolha mais simples é o resto da divisão: $h(k) = k \bmod m$. Ela funciona melhor quando m é um número primo, porque chaves com algum padrão, como todas pares ou todas múltiplas de 10, continuam se espalhando por todos os baldes.

Para textos, é preciso combinar todos os caracteres. Somar os códigos das letras parece razoável, mas é uma péssima ideia: palavras com as mesmas letras em outra ordem (anagramas) sempre colidem. A solução clássica é a função **polinomial**, em que cada posição tem um peso diferente: a cada caractere, o valor acumulado é multiplicado por uma constante, normalmente um primo como 31, e o código do caractere é somado.

```
#include <string>

// soma dos códigos: anagramas sempre colidem
unsigned int hashSoma(const string &s) {
    unsigned int h = 0;
```

```
    for (unsigned char c : s) h += c;
    return h;
}

// polinomial: a posição de cada letra muda o resultado
unsigned int hashPolinomial(const string &s) {
    unsigned int h = 0;
    for (unsigned char c : s) h = h * 31 + c;
    return h;
}

int main() {
    const unsigned int M = 11;          // número de baldes
    for (string s : {"amor", "roma", "ramo", "mora"}) {
        cout << s << ": soma " << hashSoma(s) % M
             << ", polinomial " << hashPolinomial(s) % M << endl;
    }
    // amor: soma 2, polinomial 3
    // roma: soma 2, polinomial 5
    // ramo: soma 2, polinomial 7
    // mora: soma 2, polinomial 2
}
```


Os quatro anagramas caem todos no mesmo balde com a soma, e se espalham com a função polinomial. Quando o valor passa do maior `unsigned int`, a conta simplesmente "dá a volta" e continua: em C++, isso é bem definido para tipos sem sinal, e não atrapalha o espalhamento.

O paradoxo do aniversário

As colisões aparecem muito antes do que a intuição sugere. Em uma sala com apenas 23 pessoas, a chance de duas fazerem aniversário no mesmo dia já passa de 50%, mesmo com 365 dias possíveis. Em uma tabela hash é igual: com m baldes, as primeiras colisões aparecem por volta de $\sqrt{m}$ chaves. Por isso, toda tabela hash precisa tratar colisões, por melhor que seja a função.

A.3 Encadeamento separado

A forma mais simples de tratar colisões é o **encadeamento separado**: cada balde guarda uma lista encadeada (Capítulo 3) com todas as chaves que caíram nele. Inserir é acrescentar na lista do balde; procurar é percorrer só essa lista.



O custo depende do tamanho das listas. Se a tabela tem n chaves e m baldes, cada lista tem em média $\alpha = n/m$ elementos, o chamado **fator de carga**. Mantendo α limitado, por exemplo sempre menor ou igual a 1, cada operação custa em média $O(1+\alpha) = O(1)$. Para isso, quando a tabela fica cheia demais, ela é **redimensionada**: cria-se um vetor de baldes com o dobro do tamanho e todas as chaves são reinseridas, porque o índice de cada uma muda junto com m.

Reinserir tudo custa $O(n)$, mas acontece cada vez mais raramente: depois de dobrar para $2m$ baldes, são precisas mais m inserções até a próxima vez. Distribuindo esse custo pelas inserções que vieram antes, cada inserção custa, em média, $O(1)$. É o mesmo raciocínio que explica por que o `push_back` do `vector` é rápido, e se chama **custo amortizado**.

O programa abaixo implementa uma tabela que associa textos a números e a usa para contar as palavras de uma frase:

```
#include <vector>
#include <list>
#include <string>
#include <sstream>    // istringstream
#include <utility>    // pair, move

unsigned int hashTexto(const string &s) {
    unsigned int h = 0;
    for (unsigned char c : s) h = h * 31 + c;
    return h;
}

class TabelaHash {
private:
    vector<list<pair<string, int>>> baldes;
    int quantidade = 0;

    int indice(const string &chave) const {
        return hashTexto(chave) % baldes.size();
    }
```

```
    void redimensionar() {                  // dobra e redistribui
        auto antigos = move(baldes);
        baldes.assign(antigos.size() * 2, {});
        for (const auto &balde : antigos) {
            for (const auto &par : balde) {
                baldes[indice(par.first)].push_back(par);
            }
        }
    }

public:
    explicit TabelaHash(int m = 8) : baldes(m) {}

    int tamanho() const { return quantidade; }
    int capacidade() const {
        return static_cast<int>(baldes.size());
    }

    void inserir(const string &chave, int valor) {
        for (auto &par : baldes[indice(chave)]) {
            if (par.first == chave) {       // já existe: atualiza
                par.second = valor;
                return;
            }
        }
        baldes[indice(chave)].push_back({chave, valor});
        quantidade++;
        if (quantidade > capacidade()) {    // fator de carga > 1
            redimensionar();
        }
    }

    bool buscar(const string &chave, int &valor) const {
        for (const auto &par : baldes[indice(chave)]) {
            if (par.first == chave) {
                valor = par.second;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    bool remover(const string &chave) {
        auto &balde = baldes[indice(chave)];
        for (auto it = balde.begin(); it != balde.end(); ++it) {
            if (it->first == chave) {
                balde.erase(it);
                quantidade--;
                return true;
            }
        }
```


```
        return false;
    }
};

int main() {
    istringstream frase("o rato roeu a roupa do rei de roma "
                        "e a rainha de raiva roeu o resto");
    TabelaHash contagem;
    string palavra;
    while (frase >> palavra) {
        int n = 0;
        contagem.buscar(palavra, n);    // fica 0 se não existe
        contagem.inserir(palavra, n + 1);
    }
    int n = 0;
    contagem.buscar("roeu", n);
    cout << "roeu: " << n << endl;                    // roeu: 2
    cout << contagem.tamanho() << " palavras, "
         << contagem.capacidade() << " baldes" << endl;
    // 13 palavras, 16 baldes
    contagem.remover("rato");
    cout << boolalpha << contagem.buscar("rato", n) << endl;
    // false
}
```

O `istringstream` lê um texto como se fosse a entrada do teclado, e o `>>` separa as palavras pelos espaços. A tabela começou com 8 baldes e dobrou para 16 quando a nona palavra diferente entrou. O `move` transfere os baldes antigos para `antigos` sem copiá-los.

A.4 Endereçamento aberto

A outra grande estratégia guarda as chaves diretamente no vetor, sem listas. Quando o balde calculado já está ocupado, a chave procura outra posição livre seguindo uma regra fixa. Na mais simples, a **sondagem linear**, ela tenta a posição seguinte, depois a outra, e assim por diante, voltando ao início do vetor depois do fim.



A busca segue o mesmo caminho da inserção: começa no balde calculado e avança até achar a chave ou uma posição **vazia**, que indica que a chave não está na tabela. Isso cria um problema na remoção: se a posição do 17 simplesmente voltasse a ficar vazia, a busca pelo 24 pararia ali e concluiria, erradamente, que o 24 não existe. Por isso, a remoção deixa uma **marca de removido**: a busca passa por ela, e a inserção pode reaproveitá-la.

```cpp
#include <vector>

class TabelaAberta {
private:
    enum Estado { VAZIA, OCUPADA, REMOVIDA };
    vector<int> chaves;
    vector<Estado> estado;

public:
    explicit TabelaAberta(int m) : chaves(m), estado(m, VAZIA) {}

    bool inserir(int chave) {               // chaves >= 0
        int m = static_cast<int>(chaves.size());
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            int p = (chave % m + i) % m;    // sondagem linear
            if (estado[p] != OCUPADA) {     // vazia ou removida
                chaves[p] = chave;
                estado[p] = OCUPADA;
                return true;
            }
        }
        return false;                       // tabela cheia
    }

    int procurar(int chave) const {         // posição ou -1
        int m = static_cast<int>(chaves.size());
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            int p = (chave % m + i) % m;
            if (estado[p] == VAZIA) return -1;   // fim do caminho
            if (estado[p] == OCUPADA && chaves[p] == chave) {
                return p;
            }
        }
        return -1;
    }

    bool remover(int chave) {
        int p = procurar(chave);
        if (p == -1) return false;
        estado[p] = REMOVIDA;               // marca, não esvazia
        return true;
    }
};

int main() {
    TabelaAberta tabela(7);
    for (int chave : {10, 17, 24, 3}) tabela.inserir(chave);
    cout << tabela.procurar(24) << endl;    // 5
    tabela.remover(17);
    cout << tabela.procurar(24) << " "    // 5: passa pela marca
         << tabela.procurar(17) << endl;  // -1
}
```

Para simplificar, essa versão não impede chaves repetidas nem cresce sozinha. O endereçamento aberto economiza a memória dos ponteiros e aproveita melhor o cache do processador, porque as chaves ficam lado a lado. Em compensação, é sensível ao fator de carga: com a tabela quase cheia, as chaves formam longos blocos contíguos, e cada operação passa a percorrer muitas posições. Por isso ele costuma manter α abaixo de 0,7.

	Encadeamento	**Endereçamento aberto**
onde ficam as chaves	em listas, uma por balde	no próprio vetor
fator de carga	pode passar de 1	sempre menor que 1
remoção	simples: tira da lista	precisa da marca de removido
memória	ponteiros extras	só as chaves
pior caso	todas no mesmo balde: $O(n)$	tabela quase cheia: $O(n)$

A.5 Tabelas hash na biblioteca padrão

O C++ oferece o `unordered_map`, que associa chaves a valores, e o `unordered_set`, que guarda só chaves, sem repetição. Os dois usam encadeamento e se redimensionam sozinhos quando o fator de carga passa de 1.

```
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>   // sort

int main() {
    unordered_map<string, int> estoque = {{"caneta", 40},
                                          {"caderno", 15}};
    estoque["lápis"] = 25;                  // insere
    estoque["caneta"] -= 5;                 // altera
    cout << estoque["caneta"] << endl;      // 35
    cout << estoque.count("borracha") << endl;   // 0: não existe

    auto it = estoque.find("caderno");      // procura sem criar
    if (it != estoque.end()) cout << it->second << endl;   // 15

    // repetidos em O(n): insert avisa se o valor já existia
    vector<int> numeros = {4, 8, 15, 16, 23, 8, 42};
    unordered_set<int> vistos;
    for (int x : numeros) {
        if (!vistos.insert(x).second) {
            cout << "repetido: " << x << endl;   // repetido: 8
        }
    }

    // a ordem de percurso não é garantida: ordene se precisar
    vector<string> produtos;
```

```
    for (const auto &par : estoque) produtos.push_back(par.first);
    sort(produtos.begin(), produtos.end());
    for (const string &p : produtos) cout << p << " ";
    cout << endl;                          // caderno caneta lápis
}
```

O operador `[]` tem uma armadilha: se a chave não existir, ele a **cria** com o valor padrão (0, para números). Para só consultar, use `count` ou `find`. Outra diferença importante é a ordem: percorrer um `unordered_map` visita as chaves em uma ordem que depende dos baldes e pode mudar a cada redimensionamento. Quando a ordem importa, a escolha é o `map`, que é uma árvore balanceada:

	`map`	`unordered_map`
estrutura	árvore balanceada	tabela hash
buscar e inserir	$O(\log n)$ sempre	$O(1)$ em média, $O(n)$ no pior caso
ordem das chaves	crescente	nenhuma garantida
a chave precisa ter	comparação `<`	função hash e `==`

Comparando com Python

O `dict` e o `set` do Python são tabelas hash com endereçamento aberto. Desde o Python 3.7, o `dict` guarda a ordem de inserção, mas isso é um cuidado extra da implementação, e não da tabela hash. Só objetos **imutáveis**, como números, textos e tuplas, podem ser chaves: se uma lista pudesse mudar depois de guardada, seu hash mudaria e ela nunca mais seria encontrada.

```
from collections import Counter

estoque = {'caneta': 40, 'caderno': 15}
estoque['lápis'] = 25
print(estoque.get('borracha', 0))   # 0, sem criar a chave

frase = ('o rato roeu a roupa do rei de roma '
         'e a rainha de raiva roeu o resto')
contagem = Counter(frase.split())   # um dict que conta
print(contagem['roeu'], len(contagem))   # 2 13

try:
    tabela = {[1, 2]: 'lista'}
except TypeError:
    print('lista não pode ser chave')   # TypeError

print(hash('abc') == hash('abc'))   # True
```

Por segurança, o Python sorteia uma semente para o hash de textos a cada execução do programa: `hash('abc')` dá o mesmo valor durante uma execução, mas outro na seguinte. Isso dificulta ataques que enviam milhares de chaves escolhidas para cair no mesmo balde e deixar um servidor lento.

Erros Comuns

- **Usar uma função hash ruim.** Somar as letras faz anagramas colidirem; usar só o primeiro caractere coloca metade das palavras em poucos baldes. Com muitas colisões, a tabela vira uma lista e cada operação passa a custar $O(n)$.
- **Usar um número de baldes com padrão.** Com $m = 10$ e chaves que terminam todas em 0, todas caem no mesmo balde. Prefira m primo, ou uma função que misture todos os dígitos.
- **Esvaziar a posição na remoção do endereçamento aberto.** A busca por chaves que passaram por ali para de funcionar. Use a marca de removido.
- **Esquecer de redimensionar.** Sem isso, o fator de carga cresce sem limite e a tabela fica cada vez mais lenta.
- **Consultar com `[]` no `unordered_map`.** Uma simples consulta a uma chave inexistente a cria. Use `find` ou `count`.
- **Esperar uma ordem ao percorrer a tabela.** A ordem não é garantida. Ordene o resultado, ou use `map`.
- **Alterar uma chave depois de guardada.** O hash mudaria e a chave ficaria no balde errado, impossível de encontrar.
- **Achar que $O(1)$ vale sempre.** É uma média: no pior caso, todas as chaves podem colidir. Quando há garantia de tempo a cumprir, uma árvore balanceada é mais previsível.

Apêndice B – Arquivos

Todas as estruturas desta apostila vivem na memória principal: quando o programa termina, listas, árvores e tabelas desaparecem. Para que os dados sobrevivam, eles precisam ir para um **arquivo**, guardado no disco. Este apêndice mostra como ler e gravar arquivos em C++, primeiro como texto, que qualquer pessoa consegue abrir e editar, e depois em formato binário, com registros de tamanho fixo que podem ser acessados diretamente, a ideia na base dos bancos de dados.

B.1 Fluxos de arquivo

Em C++, um arquivo é tratado como um **fluxo** (*stream*), exatamente como o teclado e a tela. A biblioteca `<fstream>` traz três tipos:

Tipo	Uso
`ofstream`	grava (*output*); funciona como o `cout`
`ifstream`	lê (*input*); funciona como o `cin`
`fstream`	lê e grava no mesmo arquivo

Tudo o que você já sabe sobre `cin` e `cout` continua valendo: `<<` grava, `>>` lê um valor separado por espaços e `getline` lê uma linha inteira. O arquivo é aberto quando a variável é criada, com o nome do arquivo, e fechado automaticamente quando a variável deixa de existir. Também é possível fechá-lo antes, com `close`.

B.2 Arquivos de texto

O programa abaixo grava as notas de uma turma, uma por linha, e depois lê o arquivo de volta para calcular a média. Antes de usar um arquivo, sempre verifique se ele foi aberto: o nome pode estar errado, a pasta pode não existir ou o programa pode não ter permissão. O fluxo vira `false` quando algo dá errado, então basta testar `if (!saida)`.

```
#include <fstream>
#include <string>

int main() {
    ofstream saida("notas.txt");   // cria (ou apaga o antigo)
    if (!saida) {
        cerr << "não foi possível criar notas.txt" << endl;
        return 1;
    }
    saida << "Ana 8.5" << endl;
    saida << "Bruno 5.0" << endl;
    saida << "Carla 9.0" << endl;
    saida.close();                 // grava tudo no disco

    ifstream entrada("notas.txt");
    string nome;
    double nota, soma = 0;
    int quantos = 0;
    while (entrada >> nome >> nota) {   // falso no fim
        soma += nota;
```

```
        quantos++;
    }
    cout << quantos << " notas, média " << soma / quantos << endl;
    // 3 notas, média 7.5
}
```

O laço `while (entrada >> nome >> nota)` é a forma correta de ler até o fim: a leitura em si é a condição, e ela falha quando não há mais dados. Uma armadilha comum é escrever `while (!entrada.eof())`: o fim do arquivo só é detectado **depois** de uma leitura que falhou, e a última linha acaba sendo processada duas vezes.

Abrir um `ofstream` apaga o conteúdo anterior do arquivo. Para **acrescentar** no fim, como em um diário ou um registro de eventos, abra com o modo `ios::app`. E, quando cada linha pode ter espaços, use `getline`:

```
#include <fstream>
#include <string>

int main() {
    ofstream diario("diario.txt");          // começa vazio
    diario << "Segunda: estudei listas" << endl;
    diario.close();

    ofstream mais("diario.txt", ios::app);  // acrescenta
    mais << "Terça: estudei pilhas e filas" << endl;
    mais.close();

    ifstream leitura("diario.txt");
    string linha;
    int numero = 1;
    while (getline(leitura, linha)) {       // a linha inteira
        cout << numero++ << ": " << linha << endl;
    }
    // 1: Segunda: estudei listas
    // 2: Terça: estudei pilhas e filas

    ifstream inexistente("nao-existe.txt");
    if (!inexistente.is_open()) {
        cout << "arquivo não encontrado" << endl;
    }
}
```

B.3 Arquivos CSV

O formato **CSV** (*comma-separated values*) guarda uma tabela em texto: cada linha é um registro, e os campos são separados por um caractere fixo. No Brasil, como a vírgula é usada nos números decimais, o separador costuma ser o ponto e vírgula, e é assim que as planilhas em português gravam. A primeira linha normalmente é um **cabeçalho** com os nomes das colunas.

Para ler cada campo, a linha inteira é lida com `getline` e depois quebrada com um `istringstream`, que trata o texto da linha como um fluxo. O `getline` aceita um terceiro

parâmetro: o caractere em que deve parar.

```
#include <fstream>
#include <sstream>    // istringstream
#include <string>
#include <vector>

struct Aluno {
    int matricula;
    string nome;
    double nota;
};

void salvarCsv(const string &arquivo,
               const vector<Aluno> &turma) {
    ofstream saida(arquivo);
    saida << "matricula;nome;nota" << endl;   // cabeçalho
    for (const Aluno &a : turma) {
        saida << a.matricula << ";" << a.nome << ";" << a.nota
              << endl;
    }
}

vector<Aluno> carregarCsv(const string &arquivo) {
    vector<Aluno> turma;
    ifstream entrada(arquivo);
    string linha;
    getline(entrada, linha);              // pula o cabeçalho
    while (getline(entrada, linha)) {
        istringstream campos(linha);
        string matricula, nome, nota;
        getline(campos, matricula, ';');  // lê até o ;
        getline(campos, nome, ';');
        getline(campos, nota);
        turma.push_back({stoi(matricula), nome, stod(nota)});
    }
    return turma;
}


int main() {
    salvarCsv("turma.csv", {{2031, "Ana Lima", 8.5},
                            {1987, "Bruno Reis", 5.0},
                            {2210, "Carla Dias", 9.0}});
    for (const Aluno &a : carregarCsv("turma.csv")) {
        cout << a.nome << " (" << a.matricula << "): " << a.nota
             << endl;
    }
    // Ana Lima (2031): 8.5
    // Bruno Reis (1987): 5
    // Carla Dias (2210): 9
}
```

As funções `stoi` e `stod` convertem texto em `int` e em `double`. Como os campos são

separados pelo ponto e vírgula, e não por espaços, os nomes podem ter espaços sem problema. Um arquivo assim abre direto em uma planilha, o que faz do CSV um formato prático para trocar dados entre programas.

B.4 Arquivos binários e acesso direto

Um arquivo de texto só pode ser lido em sequência: para chegar ao milésimo aluno, é preciso ler os 999 anteriores, porque cada linha tem um tamanho diferente e não há como saber onde a milésima começa. A solução é gravar os dados em **formato binário**, com **registros de tamanho fixo**: se cada registro ocupa exatamente t bytes, o registro i começa no byte $i \times t$, e é possível pular direto para ele. É o mesmo princípio do vetor, em que `v[i]` é calculado a partir do endereço inicial.



Para que o registro tenha tamanho fixo, ele não pode conter `string` nem ponteiros, que guardam só um endereço da memória e não o conteúdo. O nome vai em um vetor de `char` com tamanho máximo definido. O registro é gravado com `write`, que copia os bytes da memória para o arquivo, e lido com `read`. As funções `seekg` e `seekp` posicionam a leitura e a gravação em um byte qualquer.

```
#include <fstream>
#include <cstring>    // strncpy

struct Registro {      // tamanho fixo: vai direto para o disco
    int matricula;
    char nome[24];
    double nota;
};

Registro criar(int matricula, const char *nome, double nota) {
    Registro r{};                                  // tudo zerado
    r.matricula = matricula;
    strncpy(r.nome, nome, sizeof(r.nome) - 1);   // sobra o '\0'
    r.nota = nota;
    return r;
```

```
}

int main() {
    const long T = sizeof(Registro);
    ofstream saida("alunos.dat", ios::binary);
    for (const Registro &r : {criar(2031, "Ana Lima", 8.5),
                              criar(1987, "Bruno Reis", 5.0),
                              criar(2210, "Carla Dias", 9.0)}) {
        saida.write(reinterpret_cast<const char *>(&r), T);
    }
    saida.close();

    fstream arquivo("alunos.dat",
                    ios::in | ios::out | ios::binary);
    Registro r;
    arquivo.seekg(2 * T);                       // direto ao 3º
    arquivo.read(reinterpret_cast<char *>(&r), T);
    cout << r.nome << ": " << r.nota << endl;  // Carla Dias: 9

    r.nota = 9.5;                               // corrige só ele
    arquivo.seekp(2 * T);
    arquivo.write(reinterpret_cast<const char *>(&r), T);

    arquivo.seekg(0, ios::end);                 // vai para o fim
    cout << arquivo.tellg() / T << " registros de " << T
         << " bytes" << endl;   // 3 registros de 40 bytes
}
```

O `reinterpret_cast<char *>` pede ao compilador para tratar o endereço do registro como uma sequência de bytes, que é o que `write` e `read` esperam. O registro tem 40 bytes, e não $4+24+8=36$: o compilador acrescenta 4 bytes de **preenchimento** antes da nota, para que o `double` fique em um endereço múltiplo de 8, que o processador acessa mais rápido. Por isso, sempre use `sizeof` em vez de somar os campos à mão. O `tellg` informa a posição atual em bytes; no fim do arquivo, é o tamanho dele.

	Texto	Binário
legível por pessoas	sim, em qualquer editor	não
acesso	sequencial	direto, com registros fixos
alterar um registro	reescrever o arquivo	gravar só aquele registro
portabilidade	alta	depende do tamanho dos tipos e da ordem dos bytes
tamanho	variável; números ocupam mais	fixo e compacto

B.5 Índices

Com acesso direto, chegar ao registro número i custa $O(1)$. Mas, na prática, ninguém procura "o terceiro aluno do arquivo", e sim "o aluno de matrícula 1987". Percorrer o arquivo inteiro comparando matrículas seria uma busca sequencial no disco, o que é muito lento. A solução é um **índice**: uma estrutura em memória que leva cada chave à posição do registro no arquivo. Ele pode ser uma árvore balanceada, como o `map`, ou

uma tabela hash (Apêndice A). Uma consulta passa a ser uma busca no índice mais um único acesso ao disco.

```
#include <fstream>
#include <map>
#include <cstring>    // strncpy

struct Registro {
    int matricula;
    char nome[24];
    double nota;
};

Registro criar(int matricula, const char *nome, double nota) {
    Registro r{};
    r.matricula = matricula;
    strncpy(r.nome, nome, sizeof(r.nome) - 1);
    r.nota = nota;
    return r;
}

int main() {
    const long T = sizeof(Registro);
    {
        ofstream saida("alunos.dat", ios::binary);
        Registro turma[] = {criar(2031, "Ana Lima", 8.5),
                            criar(1987, "Bruno Reis", 5.0),
                            criar(2210, "Carla Dias", 9.0)};
        for (const Registro &r : turma) {
            saida.write(reinterpret_cast<const char *>(&r), T);
        }
    }                                   // aqui a saída é fechada

    // monta o índice lendo o arquivo uma única vez
    ifstream arquivo("alunos.dat", ios::binary);
    map<int, long> indice;              // matrícula -> registro
    Registro r;
    long posicao = 0;
    while (arquivo.read(reinterpret_cast<char *>(&r), T)) {
        indice[r.matricula] = posicao++;
    }
    arquivo.clear();                    // tira o estado de fim

    // consulta: busca no índice e um único acesso ao arquivo
    auto it = indice.find(1987);
    if (it != indice.end()) {
        arquivo.seekg(it->second * T);
        arquivo.read(reinterpret_cast<char *>(&r), T);
        cout << r.nome << ": " << r.nota << endl;
        // Bruno Reis: 5
    }
    for (const auto &[matricula, reg] : indice) {
```

```
        cout << matricula << " -> " << reg << endl;
    }
    // 1987 -> 1, 2031 -> 0, 2210 -> 2 (o map mantém a ordem)
}
```

O par de chaves em volta da gravação cria um bloco: quando ele termina, a variável `saida` deixa de existir e o arquivo é fechado, antes de ser aberto para leitura. Depois que a leitura chega ao fim, o fluxo fica em estado de falha, e o `clear` é necessário para que o `seekg` volte a funcionar.

Os bancos de dados levam essa ideia muito mais longe. Eles guardam os registros em **páginas** de tamanho fixo no disco e usam como índice a **árvore B**, uma árvore balanceada como a AVL do Capítulo 5, mas com centenas de filhos por nó. Com tantos filhos, a árvore fica tão baixa que três ou quatro leituras de disco bastam para achar um registro entre milhões.

Comparando com Python

Em Python, a função `open` abre o arquivo, e o comando `with` garante que ele seja fechado ao final do bloco, mesmo que aconteça um erro no meio, o mesmo papel do bloco entre chaves do C++. Para CSV, o módulo `csv` cuida dos separadores e das aspas; para arquivos binários com registros fixos, o módulo `struct` converte valores em bytes.

```
import csv

turma = [(2031, 'Ana Lima', 8.5), (1987, 'Bruno Reis', 5.0)]

with open('turma.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as arq:
    escritor = csv.writer(arq, delimiter=';')
    escritor.writerow(['matricula', 'nome', 'nota'])
    escritor.writerows(turma)

with open('turma.csv', encoding='utf-8') as arq:
    for linha in csv.DictReader(arq, delimiter=';'):
        print(linha['nome'], float(linha['nota']))
# Ana Lima 8.5
# Bruno Reis 5.0
```

O `DictReader` usa o cabeçalho para dar nome aos campos de cada linha. Indique sempre o `encoding='utf-8'`: sem ele, o Python usa a codificação padrão do sistema, e nomes com acentos podem sair trocados ao abrir o arquivo em outro computador.

Erros Comuns

- **Não verificar se o arquivo abriu.** Com um nome errado, todas as leituras falham em silêncio e o programa segue com variáveis vazias.
- **Usar `while (!arquivo.eof())`.** O fim só é detectado depois de uma leitura que falhou, e o último registro é processado duas vezes. Use a própria leitura como condição.

- **Apagar um arquivo sem querer.** Abrir um `ofstream` apaga o conteúdo anterior. Para acrescentar, use `ios::app`.
- **Misturar `>>` e `getline`.** O `>>` deixa a quebra de linha no fluxo, e o `getline` seguinte lê uma linha vazia. Leia tudo com `getline`, ou descarte o resto da linha antes.
- **Esquecer o `ios::binary`.** No Windows, o modo texto troca as quebras de linha ao gravar e ao ler, o que corrompe os bytes de um registro binário.
- **Gravar `string` ou ponteiros em binário.** O `write` grava o endereço que está dentro deles, e não o texto. Ao ler de volta, em outra execução, esse endereço não significa nada.
- **Calcular o tamanho do registro somando os campos.** O preenchimento muda o total. Use `sizeof`.
- **Esquecer o `clear` depois de chegar ao fim.** O fluxo fica em estado de falha e ignora os `seekg` e `read` seguintes.