

TAREA 5 - Despliegue y Alta Disponibilidad de DNS con BIND9

Objetivo General: Configurar y gestionar un servidor DNS con BIND en un entorno de red, estableciendo un servidor maestro y un servidor esclavo en máquinas virtuales separadas con Ubuntu Server, asegurando la correcta transferencia de zona y la configuración de registros de recursos.

Apartado 1.1: Configurar servidor maestro (2 puntos)

- Instalar y configurar BIND en una máquina virtual. Este año utilizaremos la IP **10.0.50.10** (sustituyendo a la antigua 192.168.200.250).
- Configurar la nueva zona corporativa **daw-empresa26.local** en el archivo de configuración de BIND (en lugar del dominio `tarea-dns-fp.local`).
- Definir el servidor maestro como `ns1.daw-empresa26.local`.
- Asegurar que el archivo de zona contenga los registros de recursos base necesarios (SOA, NS).

Apartado 1.2: Configurar servidor esclavo (2 puntos)

- Instalar y configurar BIND en una segunda máquina virtual, a la que asignaremos la IP **10.0.50.20** (reemplazando la 192.168.200.249).
- Configurar este servidor como esclavo de la zona **daw-empresa26.local**.
- Especificar que el servidor maestro es **10.0.50.10** y habilitar la recepción de transferencias de zona.

Apartado 1.3: Seguridad en la transferencia de zona (2 puntos)

- Configurar en el servidor maestro la directiva `allow-transfer` para permitir la transferencia de zona de forma segura **solo** al servidor esclavo.
- Verificar que la transferencia de zona se realiza correctamente utilizando comandos de diagnóstico como `dig` o `named-checkzone`.

Apartado 1.4: Registros de recursos (2 puntos)

En el archivo de zona del servidor maestro, deberás simular la infraestructura de la empresa agregando los siguientes registros de recursos:

- Un registro **A** para `correo.daw-empresa26.local` apuntando a la IP **10.0.80.50** (actualizando el antiguo registro de `mail`).
- Un registro **CNAME** para `intranet.daw-empresa26.local` apuntando a `www.servicios.daw-empresa26.local` (actualizando el antiguo alias `app-web`).

- Verificar desde una máquina cliente que los registros se resuelven correctamente utilizando `nslookup` o `dig`.

Apartado 1.5: Configurar transferencia de zona automática (2 puntos)

- Configurar en el servidor maestro la directiva `notify` `yes` para notificar automáticamente los cambios al servidor esclavo.
 - Para probarlo, añade un nuevo registro TXT, incrementa el número de serie (Serial) en el maestro y verifica que la modificación en la zona se replica correctamente en el servidor esclavo de forma automática.
-

Entrega

- Sube a la plataforma un documento **.pdf** con las capturas de pantalla necesarias (archivos de configuración, comprobaciones con `dig/nslookup` y logs de `systemd`) para justificar el correcto funcionamiento del servidor DNS.
- El archivo debe nombrarse estrictamente siguiendo este formato: **nombre-apellido-tarea5-daw.pdf**.