

Lenguajes de marcas.

Tarea unidad 1.

1.- Indica por qué los siguientes ejemplos XML son incorrectos.....	2
Ejercicio 1a).....	2
Ejercicio 1b).....	2
Ejercicio 1c).....	2
Ejercicio 1d).....	2
Ejercicio 1e).....	3
Ejercicio 1f).....	3
Ejercicio 1g).....	3
Ejercicio 1h).....	3

1.- Indica por qué los siguientes ejemplos XML son incorrectos.

Ejercicio 1a)

```
<elemento>Elemento 1</elemento>
<elemento>Elemento 2</elemento>
```

Es incorrecto por no tener una sola raíz.

Ejercicio 1b)

```
<elemento>Coche</ELEMENTO>
```

Es incorrecto porque la etiqueta de inicio y de cierre debe ser idéntica, respetando las mayúsculas y minúsculas, cosa que no se cumple en el ejemplo.

Ejercicio 1c)

```
<negrita><italica>Texto XML</negrita></italica>
```

Es incorrecto porque las etiquetas deben estar anidadas y no entremezcladas, en este caso negrita no puede cerrarse ahí, si no después de cerrar italica.

Ejercicio 1d)

```
<rango>1 < 5 & 11 > 7</rango>
```

Es incorrecto porque se están usando caracteres reservados: <, >, &

Ejercicio 1e)

```
<XMLfichero>Marcas.xml</XMLfichero>
```

Es incorrecto porque XML no puede ser el comienzo del nombre de una etiqueta.

Ejercicio 1f)

```
<![CDATA[ <[[aa]]>]]>
```

No es un XML, no tiene etiquetas, eso podría ser el contenido dentro de una etiqueta bien formada, pero en sí mismo no es un XML. NOTA: No he visto en la documentación mención

de los CDATA, este bloque se usa en XML para permitir la utilización de caracteres extraños y permitir la legibilidad ignorando estos caracteres al procesar el XML.

Ejercicio 1g)

```
<user@uo>Pedro@Empleados</user@guo>
```

Veo dos errores, la etiqueta de cierre no se corresponde con la de apertura y además el nombre de una etiqueta no puede contener @

Ejercicio 1h)

```
<texto>El titular de hoy se basa en esta <subrayado>noticia<subrayado></texto>
```

subrayado no se cierra correctamente.