Documentation des Collections MongoDB

1 Profiles

Attribut	Description	Type
_id	Identifiant unique du profil	ObjectID
name	Nom du profil	String
created_at	Timestamp de création	Double (timestamp)
updated_at	Timestamp de la dernière mise à jour	Double (timestamp)
graph_id	Identifiant du graphique associé	ObjectID
group_id	Identifiant du groupe associé	ObjectID
graph_svg	Nom du fichier SVG de la carte	String
sessions	Liste des identifiants de sessions associées	List[ObjectID]

Table 1: Profiles Summary

```
{
    _id: ObjectId('6658920eb5dcf0a3a1deb016'),
    name: 'FDSL 2023',
    created_at: 1717080590.774672,
    updated_at: 1717751658.321927,
    graph_id: ObjectId('6658920eb5dcf0a3a1deb014'),
    group_id: ObjectId('6658920eb5dcf0a3a1deb015'),
    graph_svg: 'la-rochelle-new.svg',
    sessions: [
        ObjectId('665d76ff2d662df6e5ff7158'),
        ObjectId('665dab58860da615211d6722'),
        ObjectId('6662ee16ce9693f2192be93c'),
        ObjectId('6663183e2b29d5f3df55a98a')
    ]
}
```

2 Sessions

Attribut	Description	Type
_id	Identifiant unique de la session	ObjectID
profile_id	Identifiant du profil associé	ObjectID
name	Nom de la session	String
started_at	Timestamp du début de la session	Double (timestamp)
finished_at	Timestamp de fin de la session	Double (timestamp)
players	Liste des identifiants des joueurs associés	List[ObjectID]

Table 2: Sessions Summary

```
{
    _id: ObjectId('6663183e2b29d5f3df55a98a'),
```

```
    profile_id: ObjectId('6658920eb5dcf0a3a1deb016'),
    name: 'FDSL 2023 - Matin',
    started_at: 1717770302.432315,
    finished_at: 1717770345.464234,
    players: [
        ObjectId('666318592b29d5f3df55a98b')
    ]
}
```

3 Groups

Attribut	Description	Type
_id	Identifiant unique du groupe	ObjectID
hosts	Liste des identifiants des hôtes associés	List[ObjectID]

Table 3: Groups Summary

```
{
    _id: ObjectId('6658920eb5dcf0a3a1deb015'),
    hosts: [
        ObjectId('665d87bb2d662df6e5ff715a'),
        ObjectId('665da5df860da615211d6719'),
        ...
    ]
}
```

4 Hosts

Attribut	Description	Type
_id	Identifiant unique de l'hôte	ObjectID
name	Nom de l'hôte	String
active	Statut de présence dans l'inventaire Ansible	Boolean
node	Identifiant du noeud associé	String

Table 4: Hosts Summary

```
{
    _id: ObjectId('665d87bb2d662df6e5ff715a'),
    name: 'rasp13.local',
    active: false,
    node: '2'
}
```

5 Players

Attribut	Description	Type

_id	Identifiant unique du joueur	ObjectID
id_player	Identifiant du joueur	Integer
id_minor	Identifiant "minor" de l'émetteur BLE associé au joueur	Integer
id_device	Identifiant de l'appareil de "jeu"	Integer
session_id	Identifiant de la session associée	ObjectID
started_at	Timestamp du début de la participation du joueur	Double (timestamp)
updated_at	Timestamp de la dernière mise à jour	Double (timestamp)
has_visited	Liste des noeuds visités	List
temporal_sequence_visited	Séquence temporelle des noeuds visités	Dict
has_finished	Statut d'achèvement de la session	Boolean

Table 5: Players Summary

```
{
    _id: ObjectId('665d770d2d662df6e5ff7159'),
    id_player: 1,
    id_minor: 1,
    id_device: 1,
    session_id: ObjectId('665d76ff2d662df6e5ff7158'),
    started_at: 1632040864,
    updated_at: 1632040864,
    has_visited: [],
    temporal_sequence_visited: {
        '1632040864.0': {
            from: null,
            to: [
                '34'
            ],
            score: 1.298513943015059
        },
        '1632041222.0': {
            from: '34',
            to: [
                '12',
                '17',
                '18'
            ],
            score: 0.7031546336335737
        },
        ...
    },
    has_finished: false
}
```

6 Graphs

Attribut	Description	Type
_id	Identifiant unique du graphique	ObjectID
nodes	Liste des noeuds, chacun avec un identifiant, nom, x, y	List[Dict]
edges	Liste des arêtes, chacune avec un noeud de départ et de fin	List[Dict]

Table 6: Graphs Summary

```
{
    _id: ObjectId('6658920eb5dcf0a3a1deb014'),
    nodes: [
        {
            id: '2',
            name: 'Noeud',
            x: 458.9201520912548,
            y: 194.61216730038024
        },
        {
            id: '12',
            name: 'Noeud',
            x: 523.2877767083735,
            y: 127.56496631376324
        },
        {
            id: '34',
            name: 'Noeud',
            x: 576.8669201520913,
            y: 86.31558935361217
        }
    ],
    edges: [
        {
            from: '2',
            to: '12'
        },
        {
            from: '12',
            to: '34'
        }
    ]
}
```

7 Cache

Attribut	Description	Type
_id	Identifiant unique de l'entrée de cache	ObjectID
key	Clé de l'entrée de cache	String
value	Valeur de l'entrée de cache (variable selon la clé)	Variable

Table 7: Cache Summary

```
{
    _id: ObjectId('6658920e07608d769cf7f358'),
    key: 'active_profile',
    value: ObjectId('6658920eb5dcf0a3a1deb016')
}
```