ACCESSORIES ACCESORIOS



BUMPER GUARDS

PROTECTORES DE CABEZA DÉRIKADOR / TURBOKADOR / 150 TURBOKADOR / DÉBIKADOR / 500 DÉBIKADOR / 750 DÉBIKADOR / 1000



SHUTOFF HANDLE in polyamide MANIJAS MANIOBRA POLIAMIDA



BUMPER GUARDS with moulded ruber teeth

PROTECTORES DE CABEZA con los dientes de caucho moldeadas

MAGIKADOR / 500 MAGIKADOR / 750 MAGIKADOR / 1000

PISTOL GRIPS

MANIJAS PISTOLA



▶ CROWNED BUMPER GUARDS → SHUTOFF HANDLE PROTECTION with moulded rubber teeth

PROTECTORES DE CABEZA CORONADOS con los dientes de caucho moldeadas

MAGIKADOR / 150 SLIDE-O-MATIC / 600 LEGENDE / 500 MAGIKADOR / 1000



MANUALES

AS

BOQUILI

ш

0

PROTECTORES DE MANGO INSCRIPTIONS IN FRENCH / ENGLISH GERMAN / CHINESE

INSCRICIONES EN FRANCÉS / INGLÉS ALEMAN / CHINO



LOW EXPANSION **FOAM ATTACHMENT**

BOQUILLA ESPUMA, BAJA EXPANSION Serie 150

CYLINDRICAL external bumper Ø70 mm ROUNDED external bumper Ø78 mm

Serie 500

CYLINDRICAL external bumper Ø93 mm ROUNDED external bumper Ø97 mm



LOW EXPANSION FOAM ATTACHMENT

BOQUILLA ESPUMA, BAJA EXPANSION Serie 500

CYUNDRICAL external bumper Ø132 mm ROUNDED external bumper Ø126 mm Abombada exterior Ø126 mm



MEDIUM EXPANSION FOAM ATTACHMENT For cylindrical bumpers

BOQUILLA ESPUMA, MEDIA EXPANSION Para cuerpo cilindrico

SERIE 600 & 750 external bumper Ø114 mm Exterior D114 mm



MEDIUM EXPANSION FOAM ATTACHMENT For cylindrical bumpers

BOQUILLA ESPUMA, MEDIA EXPANSION Para cuerpo cilíndrico

SERIE 150 external bumper Ø70 mm. SERIES 150 exterior Ø70 mm

SERIE 500 external bumper Ø93 mm SERIES 150 exterior Ø93 mm



COUPLINGS

ACOPLES

















GOST











INSTANTANEAOUS



POK SAS

ZI les Guignons - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 00

info@pok.fr

export@pok.fr

www.pok.fr

















RCS - TROYES 90 B 276 - SAS with share capital of 1,000,000 EUR - Photos credits: POK SAS - Non-contractual pictures Warning: POK reserves the right to prosecute anyone producing or selling POK counterfeits as well as using the POK brand without written authorization. Damages will be claimed against every offender, at least at the level of the damage

PCS TROYES 90 B 276 - SAS con capital de 1.000.000 EUR - Fotos POK SAS - Fotos sin base en un compromiso Advertencia: POK se reserva el derecho para procesar a toda sociedad fabricando y o comercializando imitaciones de productos POK y/o utilizando la marca POK sin autorización escrita previa de su parte. Darias y perquicios con respecto. a todo contraventor, por lo menos al al nivel del perjuicio súbito, serán reclemados por via de justicia.

MAGIKADOR - DEBIKADOR - TURBOKADOR SELECATBLE FLOW RATE AND STEAM PATTERN BOQUILLA DE CAUDAL Y CHORRO REGULABLE From 150 à 1000 lmp - 40 to 260 GPM / De 150 a 1000 L/min Ultra-compact, ergonomic, selectable flow rate. Ultra compacto y ergonómico, caudal pre-ajustado a elección. Swivel inlet coupling / Entrada con acople giratorio 4 Nominal pressure: PN16 / Presión nominal: PN16 4 Working pressure: 6 bar / Presión de trabajo: 6 bar 4 Valve type: ball-valve / Tipo de válvula: esférica 4 Operation: by operating handle / Apertura: por mango 4 Flush: YES / Purga: 514 Material: aluminium alloy / Material : aleación de aluminio 4 Surface treatment: hard anodisation / Tratamiento de la superficie: anodizado 4 Options: low or medium expansion foam attachment 4 Opciones: cabeza de espuma baja expansión o media expansión

LEGENDE

Pressure (bar) / Presión (bar)

250 lmp - 6 bar

0100 lmp - 6 bar

400 -

AUTOREGULATED HAND NOZZLES BOOUILLA DE REGULACION DE PRESION

> traight jet / Chorro recto (44) shover / Chorro pulverizado (22) recho tipo Flashover

de angle spray / Chorro pulverizado (§)

From 400 to 1000 lpm - 100 to 260 GPM / Entre 400 y 1000 lpm Compact, autoregulated, cut teeth in aluminium alloy.



Straight jet / Chorro recto (21 = 16 = 9)

lashover / Chorro pulverizado estrecho tipo Flashover (38)(32)(22)

fide angle spray / Chorro pulverizado amplio con ángulo máximo (2,5) (2,5) (2,5)

Nominal pressure: PN16 / Presión nominal: PN16

▶ Working pressure: 6 bar / Presión de trabajo: 6 bar

Valve type: slide-valve / Tipo de válvula : corredera

• Operation: by operating handle / Apertura: por mango-

Flush: YES / Posición de purgar: Sl

▶ Straight jet locking: YES / Bioqueo de chorro recto: Si

Material: aluminium alloy / Material: Aleación de aluminio

▶ Surface treatment: polyester coating / Tratamiento de superficie : recubrimiento de poliéster

Compacta, regulación automática, dientes de corte de aleación de aluminio.

▶ Body type: moulded / Tipo de cuerpo: moldeado

▶ Head: cut teeth / Cabeza de difusión : dientes de corte

Pistol grip: one / Manija de pistola: agarre sencillo

> Options: low or medium expansion foam attachment

Opciones: cabeza de espuma de baja expansión o media expansión

