GRANOSORB



Polvo Absorbente Para líquidos

CARACTERÍSTICAS

Aspecto / Color

Material

Densidad a 20°C

Ηд

Humedad

Indice de ceniza residual

Absorción

Granulados beis

Fibra natural de celulosas

100 ±20 Kg/m³

Neutro

< 1%

< 1%

Gasolina • Diésel • Kerosene • Pinturas • Aceites (vegetal, hidráulica, mineral, sintética) • Solventes clorados • Tintas •

Alcohol

Capacidad de retención

idad de retención

1 litro - 100 g de Granosorb absorbe 1 litro de líquido fluido y entre 0,8 y 1 litro de líquido espeso.

APLICACIÓN & GARANTÍA

GRANOSORB es un producto 100% Natural, hidrófobo, que absorbe los aceites, hidrocarburos y solventes, pero **no absorbe el agua**.

GRANOSORB se aplica sobre el agua o sobre el suelo húmedo y reacciona inmediatamente con el liquido, se absorbe y flota sobre el agua. Luego puede ser recuperado con un salabardo o una red para ser eliminado.

Fija los aceites y puede ser manipulado sin perder el aceite, sin riesgo de contaminación.

GRANOSORB es totalmente biodegradable. No es tóxico o irritante.

GRANOSORB esta envasado en presentaciones –sacos- de 50 Litros.

GRANOSORB tiene una garantía de 2 años almacenado en su envase original a temperaturas entre 0°C / 40°C.







Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate, Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom