继续查看{{ dump() }}中变量的数据,如果data变量不为null,那么在模板中显示文件链接或者图片

```
{% block teebb file upload widget -%}
    <{{ element|default('div') }} class="custom-file">
    {%- set type = type|default('file') -%}
    {%- set input_lang = 'en' -%}
    {% if app is defined and app.request is defined %}{%- set input_lang =
app.request.locale -%}{%- endif -%}
    {%- set attr = {lang: input_lang} | merge(attr) -%}
    {{- block('form_file_widget_simple') -}}
    {%- set label attr = label attr|merge({ class:
(label attr.class|default('') ~ ' custom-file-label')|trim
})|filter((value, key) => key != 'id') -%}
    <label for="{{ form.vars.id }}" {% with { attr: label_attr } %}{{</pre>
block('attributes') }}{% endwith %}>
        {%- if attr.placeholder is defined and attr.placeholder is not
none -%}
            {{- translation domain is same as(false) ? attr.placeholder :
attr.placeholder|trans({}, translation_domain) -}}
        {%- endif -%}
    </label>
    </{{ element|default('div') }}>
    {# 这里只显示了文件名,要显示可访问路径需要设置路径前缀,可以为表单类设置一个
option, options['base path'], 然后进行拼接。 #}
    {% if data %}
       {{ data.name }}
    {% endif %}
{% endblock %}
```

这里只显示了文件名,要显示可访问路径需要设置路径前缀,可以为表单类设置一个option, options['base_path'],然后进行拼接。

再修改CommentType类,设置对应的entry_options:

然后覆盖父类 buildView()方法,把base_path设置到form.vars数组里:

```
public function buildView(FormView $view, FormInterface $form, array
$options)
{
          $view->vars['base_path'] = $options['base_path'];
}
```

如果想用img标签显示图片可以额外定义一个option, options['show_image'] = false, boolean类型的。为真时显示图片,否则显示超链接。

额外定义一个option, image_attr用于修改图片显示的样式。

```
public function buildView(FormView $view, FormInterface $form, array
$options)
{
          $view->vars['base_path'] = $options['base_path'];
          $view->vars['show_image'] = $options['show_image'];
          $view->vars['image_attr'] = $options['image_attr'];
}
```

```
{% block image_attr %}
    {%- for attrname, attrvalue in image_attr -%}
    {{- " " -}}
    {%- if attrname in ['placeholder', 'title'] -%}
        {{- attrname }}="{{ translation_domain is same as(false) or attrvalue is null ? attrvalue :
    attrvalue|trans(attr_translation_parameters, translation_domain) }}"
    {%- elseif attrvalue is same as(true) -%}
        {{- attrname }}="{{ attrname }}"
    {%- elseif attrvalue is not same as(false) -%}
        {{- attrname }}="{{ attrvalue }}"
    {%- endif -%}
    {%- endfor -%}
    {%- endblock %}
```

我们自定义了表单的模板,并且在Teebblog项目中手动设置了表单的模板。 如果有其他程序员使用了我们的 Bundle还需要手动配置表单的模板,那就太不自动化了。我们可以添加代码让twig-bundle自动读取我们自己 的表单模板。