

查看之前的FileType类, 我们前面说过`getBlockPrefix()`方法返回的是表单行模板区块的名称前缀, 我们可以自定义表单行的模板。

覆盖`getBlockPrefix`方法, 自定义表单行模板的区块名称

```
public function getBlockPrefix()
{
    return 'teebb_file_upload';
}
```

在bundle目录中添加模板文件: `src/Resources/views/form/teebb_upload.html.twig`

不知道怎么写, 可以复制twig-bundle中模板的代码, 进行修改。先复制`file_widget`, 再复制`form_widget_simple`并改名为`form_file_widget_simple`, 最后复制表单行的模板,

```
{% block teebb_file_upload_widget -%}
    <{{ element|default('div') }} class="custom-file">
    {%- set type = type|default('file') -%}
    {%- set input_lang = 'en' -%}
    {% if app is defined and app.request is defined %}{%- set input_lang =
app.request.locale -%}{%- endif -%}
    {%- set attr = {lang: input_lang} | merge(attr) -%}

    {{- block('form_file_widget_simple') -}}

    {%- set label_attr = label_attr|merge({ class:
(label_attr.class|default('') ~ ' custom-file-label')|trim
})|filter((value, key) => key != 'id') -%}
    <label for="{{ form.vars.id }}" {% with { attr: label_attr } %}{%
block('attributes') %}{% endwith %}>
        {%- if attr.placeholder is defined and attr.placeholder is not
none -%}
            {{- translation_domain is same as(false) ? attr.placeholder :
attr.placeholder|trans({}, translation_domain) -}}
        {%- endif -%}
    </label>
    </{{ element|default('div') }}>
{% endblock %}

{% block form_file_widget_simple -%}
    {%- if type is not defined or type != 'hidden' -%}
        {%- set className = ' form-control' -%}
        {%- if type|default('') == 'file' -%}
            {%- set className = ' custom-file-input' -%}
        {%- elseif type|default('') == 'range' -%}
            {%- set className = ' form-control-range' -%}
        {%- endif -%}
        {%- set attr = attr|merge({class: (attr.class|default('') ~
```

```
className)|trim}) -%}
    {%- endif -%}
    {%- if type is defined and (type == 'range' or type == 'color') %}
        {# Attribute "required" is not supported #}
        {%- set required = false -%}
    {% endif %}

    <input type="{{ type }}" {{ block('widget_attributes') }} {% if value
is not empty %}value="{{ value }}" {% endif %}/>

    {%- endblock form_file_widget_simple %}
```

在Teebblog项目中设置form_themes为我们的模板文件

```
#teebblog/config/packages/twig.yaml
twig:
    default_path: '%kernel.project_dir%/templates'
    form_themes:
        - 'bootstrap_4_layout.html.twig'
        - 'form/_comment_files_widget.html.twig'
        - '@TeebbUpload/form/teebb_upload.html.twig'
```

刷新编辑表页面，没有变化，但是如果我们在模板中随便添加几个字符，刷新就有变化了，模板文件生效了。

查看模板文件，在模板文件中添加{{dump()}}查看当前模板中所有可用的变量，这些变量都是在FormView vars属性中进行设置的

在label标签这里有个form.vars变量，这是一个数组，我们可以在表单显示时修改form.vars数组，将文件的完整地址添加到数组里，再添加一个a标签或者img标签链接到地址。

下节课，我们来修改表单行的显示。