



CATERPILLAR

**LA FUERZA
DE LAS GRANDES
MÁQUINAS
EN SUS MANOS**



LET'S DO THE WORK.™





CARACTERÍSTICAS

- Diseño delgado para un fácil trabajo.
- Sistema de ventilación mejorado para enfriar rápidamente el motor.
- Filtro tipo rejilla desmontable que evita daños al motor por las partículas de escoria.
- Interruptor de fácil acceso.
- Bloqueo del eje para cambio del disco.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	750W	Agujero del disco	22.2mm
Tamaño del disco	4 1/2" - 115 mm	Peso de la máquina	1.50Kg
Velocidad nominal	12000 RPM	Tipo de embalaje	Caja color
Rosca del husillo	M14		
ACCESORIOS	1pz Protector de disco	1pz Mango auxiliar	
	1pz Llave inglesa		



CARACTERÍSTICAS

- Diseño alargado para un trabajo más confortable.
- Sistema de ventilación mejorado para enfriar rápidamente el motor.
- Sistema antivibración, para mejores resultados.
- Ajuste rápido de la guarda protectora.
- Mango auxiliar con almacenamiento para la llave de ajuste.
- Cable de 3mts.
- 2 Guardas protectoras (corte y desbaste)
- Interruptor de seguridad.
- Cambio de carbones desde el exterior.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	1200 W	Agujero del disco	22.2mm
Tamaño del disco	5" - 125 mm	Peso de la máquina	2.59Kg
Velocidad nominal	10000 RPM	Tipo de embalaje	Caja color
Rosca del husillo	M14		

ACCESORIOS

1pz Mango Auxiliar	1pc Llave inglesa
1pz Protectos del disco de corte	1pz Protector disco de desbaste



CARACTERÍSTICAS

- Mango trasero giratorio para una mejor adaptación al trabajo.
- Interruptor de seguridad (uso industrial).
- Sistema antivibración.
- Cambio de carbones desde el exterior.
- Ajuste rápido de la guarda protectora.
- Cable con conexión giratoria para mayor seguridad.
- Mango ergonómico de goma.
- Bloqueo del eje para cambio del disco.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	2350W	Agujero del disco	22.2mm
Tamaño del disco	7" - 180 mm	Peso de la máquina	4.40Kg
Velocidad sin carga	8500 RPM	Tipo de embalaje	Caja color
Rosca del husillo	M14		

ACCESORIOS

1pz Protector de disco

1pz Mango Auxiliar

1pz Llave inglesa



CARACTERÍSTICAS

- Mango trasero giratorio para una mejor adaptación al trabajo.
- Interruptor de seguridad (uso industrial).
- Sistema antivibración.
- Cambio de carbones desde el exterior.
- Ajuste rápido de la guarda protectora.
- Cable con conexión giratoria para mayor seguridad.
- Mango ergonómico en jebe.
- Bloqueo del eje para cambio del disco.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	2350W	Agujero del disco	22.2mm
Tamaño del disco	9" - 230 mm	Peso de la máquina	4.40Kg
Velocidad sin carga	6500 RPM	Tipo de embalaje	Caja color
Rosca del husillo	M14		

ACCESORIOS

1pz Protector de disco	1pz Mango Auxiliar
1pz Llave inglesa	



CARACTERÍSTICAS

- Velocidad variable.
- Giro reversible, derecha/izquierda.
- Botón para fijar la velocidad.
- Cuenta con profundímetro metálico.
- Asa moldeada en jebe.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	750W	Capacidad de perforación	Madera 30mm
Capacidad del portabrocas	1/2" - 13mm		Acero 13mm
Velocidad nominal sin carga	0-3000 RPM		Mampostería 16mm
Tasa de impacto	0-4800 GPM	Peso de la máquina	1.80Kg
		Tipo de embalaje	Caja color

ACCESORIOS

1pz Mango auxiliar	
1pz Medidor de profundidad	1pz Llave de mandril



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de inserción rápida SDS Plus.
- Velocidad Variable.
- Giro reversible, derecha/izquierda.
- Sistema multifuncional, Atornillado, Perforación, Percusión, Cincelado.
- Cable con conexión giratoria para mayor seguridad.
- Botón para fijar la velocidad.
- Profundímetro metálico.
- 3 Joules de impacto.

ESPECIFICACIONES

Entrada de alimentación	800W	Capacidad máxima de perforación	Madera 30mm
Velocidad sin carga	0-1200 RPM		Acero 13mm
Tasa de impacto	0-5300 GPM		Mampostería 26mm
Energía de impacto	3J	Peso de la máquina	3.20Kg
		Tipo de embalaje	Caja color

ACCESORIOS

1pz Mango auxiliar	1pz Maletín de plástico
1pz Medidor de profundidad	



CARACTERÍSTICAS

- Salida para la expulsión de polvo.
- Base de acero.
- Protector superior de aluminio.
- Interruptor de seguridad (uso industrial).
- Bloqueo del eje para cambio del disco.
- Asa moldeada en jebe.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1400W	Capacidad de corte	Profundidad de corte a 45° 45mm
Tamaño de hoja	7 1/4" - 185mm		Profundidad de corte a 90° 65mm
Velocidad sin carga	5800 RPM	Peso de la máquina	4.06Kg
Capacidad de bisel	0-45°	Tipo de embalaje	Caja color
ACCESORIOS	1pz Llave hexagonal	1pz Hoja de sierra de 24 dientes de 7 1/4"	
	1pz Guía paralela	1pz Salida para aspiración del polvo	



CARACTERÍSTICAS

- Función pendular de 4 posiciones.
- Control de velocidad variable.
- Sistema rápido de cambio de hoja sin herramientas.
- Luz de trabajo.
- Salida para la aspiración de polvo.
- Base de aluminio.
- Asa moldeada en jebe.

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W	Capacidad de corte	Madera 80mm
Longitud de trabajo	20mm		Acero 10mm
Velocidad sin carga	800-3000 RPM		Aluminio 20mm
Capacidad de bisel	±45°	Peso de la máquina	2.3Kg
		Tipo de embalaje	Caja color
ACCESORIOS	1pz Adaptador para aspiradora	1pz Protección de la placa base de plástico	
	1pz Guía paralela	1pz Hoja de corte de madera	1pc Hoja de corte de metal



CARACTERÍSTICAS

- Aspirado de polvo.
- Sistema de agarre rápido tipo Velcro y abrazaderas convencionales.
- Interruptor sellado, brinda protección contra el polvo.
- Cable con conexión giratoria para mayor seguridad.

ESPECIFICACIONES

Potencia	240W	Diámetro orbital	1.6 mm
Dimensión de la base	103*110mm	Peso de la máquina	1.28Kg
Velocidad sin carga	15000 RPM	Tipo de embalaje	Caja color
ACCESORIOS	1pz Bolsa de polvo	1pz Perforadora de agujero del papel de lija	
	1pz Adaptador par aspiración	1pz 80 grano papel de lija	



CARACTERÍSTICAS

- Nuevo motor de alto rendimiento de 2200W.
- Cambio de carbones desde el exterior.
- Sistema de cambio rápido del disco de corte.
- Base de acero estampado.

ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W	Capacidad de corte máxima	Acero redondo 100mm
Tamaño del disco	14" - 355mm		Acero cuadrado 100*100mm
Velocidad sin carga	4300 RPM		Acero en ángulo 100*100mm
Diámetro del eje	25.4mm	Peso de la máquina	16.0Kg
		Tipo de embalaje	Caja color

ACCESORIOS

1pz Disco de corte

1pz Llave inglesa

GUÍA DE ÍCONOS



Potencia nominal



Tamaño del disco



Rosca del husillo



Tamaño del agujero de la hoja



Ajuste rápido de la protección



Anti - Vibración



Mango trasero giratorio



Función de péndulo de 4 posiciones



4 funciones



Profundidad máxima de corte



Longitud de trabajo



Luz LED



Tamaño de la base (Lijadora)



Diámetro Orbital



Sistema Hook & Loop



Bloqueo del husillo



Sistema SDS Plus



Capacidad del mandril



Capacidad de perforación



Velocidad variable con reversa



Velocidad sin carga



Energía de impacto



Tamaño de la hoja



Capacidad de bisel



Sistema en 3 posiciones

RED DE SERVICIOS

Lima

CR EQUIPAMIENTO SAC

Dirección: Av. Jorge Chávez 1858, Surco
Tel: 4771669 - 996458794

MAQ CENTER SERVICE PERU

Dirección: Av. Tomás Valle 526, Los Olivos
Tel: 996614983

GRUPO TECSER SAC

Dirección: Av. Alfredo Mendiola Nro. 5615, Los Olivos
Tel: 5492304 - 983486744 - 983486724

BD SERVICES S.A.

Dirección: Av. Naciones Unidas 1546, Cercado de Lima 15082
Tel: 7779963 - 998344239

Chimbote

TOTAL SOLUCIONES TÉCNICAS

Dirección: Av. José Pardo 1839
Tel: 943542522

Arequipa

IMPORTACIONES KOACH EIRL

Dirección: Virgen del Pilar 105 Int. 203 C.C. ASPYME 4 de Julio
Tel: 958396131

Huancayo

INVERSIONES LA INDUSTRIAL EIRL

Dirección: Av. Mariscal Castilla 1360 Urb. El Tambo
Tel: 999658080 - 999363000

Piura - Sullana

FAST MOTORS

Dirección: Av. Circulación MZA. 14 Lote 21 A.H PIURA
Tel: 953263203

Chiclayo

TECSER SERVICE A&R S.A.C.

Dirección: Calle Santa Inés N° 624 Urb. Las Brisas
Tel: 962556607

Trujillo

QUÍMICA PERUANA SAC

Dirección: Av. César Vallejo 1084, Aranjuez
Tel: 949642315

Iquitos

FLOWERS GRUP SERVICE SRL

Dirección: Av. Elias Aguirre 1349 - Belén
Tel: 065 221536 - 994515664 - 995628989



www.catpowertools.com

©2021 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logos, "Caterpillar Yellow," la imagen comercial "Power Edge" así como la identidad corporativa y de producto utilizada en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden utilizar sin permiso.