
COSMIC CMS · PANDUAN DEPLOYMENT

SETUP SMTP & VERIFIKASI EMAIL.

Panduan langkah demi langkah untuk menghubungkan email hosting dengan COSMIC CMS, menguji pengiriman undangan akun, dan memverifikasi perubahan email superadmin.

APA YANG AKAN DISIAPKAN.

SMTP adalah jalur yang digunakan COSMIC CMS untuk mengirim email dari alamat resmi hosting. Setelah SMTP aktif, sistem dapat mengirim undangan akun dan tautan verifikasi email.



FITUR	FUNGSI
Undangan pengguna	Admin baru menerima tautan untuk memverifikasi email dan membuat password sendiri.
Perubahan email superadmin	Email baru tidak langsung aktif. Sistem mengirim tautan verifikasi lebih dahulu.
Kirim ulang	Superadmin dapat mengirim ulang undangan yang belum diterima atau sudah kedaluwarsa.
Keamanan	Tautan memakai token sekali pakai dan memiliki masa berlaku.

> **Kondisi superadmin pertama:** akun hasil seeder tetap dapat langsung login menggunakan email dan password dari file `.env`. Setelah login, ganti email bawaan dengan email operasional yang dapat diakses.

YANG PERLU DISIAPKAN

- Akses cPanel atau panel hosting.
- Satu akun email resmi, misalnya **noreply@domainanda.com**.
- Host SMTP, port, username, dan password email.
- Akses File Manager atau SSH ke folder aplikasi Laravel.
- Domain production sudah memakai HTTPS.

BUAT AKUN PENGIRIM.

1. Masuk ke **cPanel** menggunakan akun hosting.
2. Buka menu **Email Accounts** atau **Akun Email**.
3. Klik **Create** atau **Buat**.
4. Pilih domain website COSMIC.
5. Gunakan nama seperti **noreply**, **system**, atau **admin**. Contoh: **noreply@cosmicfc.id**.
6. Buat password yang kuat dan simpan di password manager.
7. Atur kapasitas mailbox secukupnya, lalu simpan.

> **Disarankan:** gunakan akun email khusus sistem. Jangan menggunakan email pribadi dan jangan memakai password cPanel sebagai password SMTP.

CATAT KONFIGURASI SMTP

Pada daftar akun email, klik **Connect Devices**, **Set Up Mail Client**, atau menu sejenis. Catat informasi berikut:

INFORMASI	CONTOH
SMTP host	mail.cosmicfc.id
SMTP port STARTTLS	587
SMTP port SSL/TLS	465
Username	Alamat email lengkap: noreply@cosmicfc.id
Password	Password akun email yang baru dibuat

> **Rahasia:** password SMTP hanya ditulis di file `.env`. Jangan memasukkannya ke source code, GitHub, screenshot, atau dokumen publik.

GUNAKAN KONFIGURASI YANG TEPAT.

Gunakan salah satu konfigurasi yang diberikan hosting. Pilihan yang paling umum adalah port 587.

PORT 587 — DISARANKAN

Menggunakan koneksi SMTP dan meningkatkan keamanan melalui STARTTLS.

```
MAIL_SCHEME=smtp
MAIL_PORT=587
```

PORT 465

Menggunakan TLS sejak awal koneksi. Gunakan jika hosting secara khusus meminta SSL/TLS port 465.

```
MAIL_SCHEME=smtps
MAIL_PORT=465
```

> **Jangan mencampur konfigurasi:** port 587 biasanya menggunakan `smtp`, sedangkan port 465 menggunakan `smtps`. Jika ragu, mulai dari port 587.

JIKA HOSTING HANYA MEMBERI PORT 25

Port 25 sering diblokir atau tidak menggunakan enkripsi yang memadai. Hubungi penyedia hosting dan minta konfigurasi SMTP aman port 587 atau 465.

PASTIKAN ALAMAT PENGIRIM SAMA

Beberapa hosting menolak pengiriman jika `MAIL_FROM_ADDRESS` berbeda dengan `MAIL_USERNAME`. Untuk pengaturan awal, gunakan alamat yang sama.

EDIT FILE .ENV PRODUCTION.

1. Buka **File Manager** cPanel.
2. Masuk ke folder aplikasi COSMIC CMS.
3. Aktifkan **Show Hidden Files** agar file `.env` terlihat.
4. Buat salinan cadangan file `.env` sebelum mengubahnya.
5. Edit bagian konfigurasi mail menggunakan data dari hosting.

CONTOH PORT 587

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_SCHEME=smtp
MAIL_HOST=mail.domainanda.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=noreply@domainanda.com
MAIL_PASSWORD="PASSWORD_EMAIL_ANDA"
MAIL_FROM_ADDRESS=noreply@domainanda.com
MAIL_FROM_NAME="COSMIC CMS"
```

CONTOH PORT 465

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_SCHEME=smtps
MAIL_HOST=mail.domainanda.com
MAIL_PORT=465
MAIL_USERNAME=noreply@domainanda.com
MAIL_PASSWORD="PASSWORD_EMAIL_ANDA"
MAIL_FROM_ADDRESS=noreply@domainanda.com
MAIL_FROM_NAME="COSMIC CMS"
```

Ganti semua contoh: ubah domain, username, dan password sesuai informasi SMTP hosting Anda. Tanda kutip pada password disarankan, terutama jika password memiliki karakter khusus.

Jangan gunakan: `MAIL_MAILER=log` pada production. Konfigurasi tersebut hanya menulis isi email ke log dan tidak mengirim email kepada pengguna.

PASTIKAN TAUTAN MENGARAH KE DOMAIN PRODUCTION.

Tautan aktivasi dan verifikasi dibuat berdasarkan alamat aplikasi. Karena itu, `APP_URL` harus memakai domain production, bukan localhost.

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://domainanda.com
FORCE_HTTPS=true
PUBLIC_ORIGIN=https://domainanda.com
```

Jika aplikasi dipasang pada subdomain, gunakan alamat lengkap, misalnya:

```
APP_URL=https://cosmic.domainanda.com
PUBLIC_ORIGIN=https://cosmic.domainanda.com
```

BERSIHKAN CACHE KONFIGURASI

Setelah menyimpan `.env`, jalankan melalui Terminal cPanel atau SSH dari folder aplikasi:

```
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

> **Penting:** Laravel dapat tetap memakai konfigurasi lama jika cache belum dibersihkan. Selalu jalankan perintah di atas setelah mengubah SMTP atau domain.

PASTIKAN DATABASE TERBARU

```
php artisan migrate --force
```

Perintah ini menambahkan kolom status undangan, email yang menunggu verifikasi, token, dan waktu kedaluwarsa.

UJI DENGAN AKUN BARU.

1. Login sebagai superadmin.
2. Buka menu **Pengguna & Role / Kelola Akses**.
3. Klik **Tambah Pengguna**.
4. Isi nama, alamat email yang benar-benar dapat Anda buka, role, dan status akun.
5. Klik **Kirim Undangan**.
6. Tunggu 1–5 menit lalu periksa Inbox, Spam, dan Promotions.
7. Buka tombol **Aktifkan Akun** dari email.
8. Buat password baru dan konfirmasi password.
9. Login menggunakan alamat email dan password yang baru dibuat.

HASIL YANG BENAR

- Sebelum tautan dibuka, status akun adalah `MENUNGGU AKTIVASI`.
- Setelah aktivasi, status berubah menjadi `AKTIF & TERVERIFIKASI`.
- Pengguna dapat login jika opsi Akun Aktif dinyalakan.
- Password tidak pernah ditentukan atau diketahui oleh superadmin.

Berhasil: jika email diterima, tautan dapat dibuka, password dapat dibuat, dan akun dapat login, berarti SMTP dan mail verification sudah bekerja.

Belum menerima email? jangan langsung membuat akun kedua dengan alamat yang sama. Gunakan aksi **Kirim Ulang Undangan** pada akun tersebut setelah memperbaiki SMTP.

GANTI EMAIL AWAL DEPLOYMENT.

Akun superadmin dari seeder tetap dapat login. Setelah SMTP berhasil diuji, ganti email bawaan dengan email operasional yang aman.

1. Login memakai `SUPERADMIN_EMAIL` dan `SUPERADMIN_PASSWORD` dari environment production.
2. Buka menu profil akun dari bagian bawah sidebar.
3. Pada **Email login**, masukkan email operasional baru.
4. Masukkan password superadmin saat ini.
5. Klik **Simpan Profil**.
6. Buka Inbox email baru dan klik **Verifikasi Email Baru**.
7. Setelah berhasil, login berikutnya menggunakan alamat email baru.

PERLINDUNGAN DARI SISTEM

- Email lama tetap aktif sampai email baru dikonfirmasi.
- Jika email tidak diterima, gunakan **Kirim ulang tautan**.
- Jika alamat salah, gunakan **Batalkan perubahan**.
- Tautan email baru berlaku selama 60 menit.
- Seeder berikutnya tidak mengembalikan email dan password ke nilai awal.

> **Setelah selesai:** simpan kredensial superadmin di password manager. Jangan membagikannya melalui chat atau menuliskannya pada dokumen publik.

JIKA EMAIL TIDAK TERKIRIM.

GEJALA	PENYEBAB YANG MUNGKIN	SOLUSI
Connection refused / timeout	Host atau port salah; port diblokir hosting.	Cocokkan data Connect Devices dan tanyakan port SMTP yang dibuka.
Authentication failed	Username/password salah.	Gunakan alamat email lengkap dan reset password mailbox bila perlu.
Certificate error	Hostname tidak cocok dengan sertifikat.	Gunakan hostname SMTP resmi dari hosting, bukan alamat buatan sendiri.
Email masuk Spam	Reputasi domain atau DNS email belum lengkap.	Aktifkan SPF, DKIM, dan DMARC; tandai email sebagai bukan spam.
Tautan mengarah ke localhost	APP_URL atau cache masih lama.	Perbaiki APP_URL, PUBLIC_ORIGIN, lalu jalankan optimize:clear.
403 tautan tidak valid	Tautan kedaluwarsa, sudah digunakan, atau domain berubah.	Kirim ulang undangan/verifikasi dan buka tautan terbaru.
Email hanya muncul di log	MAIL_MAILER masih log.	Ubah menjadi smtp dan bersihkan cache konfigurasi.

PERIKSA LOG LARAVEL

Buka file terbaru pada folder `storage/logs`. Cari kata seperti **SMTP**, **authentication**, **connection**, atau **certificate**.

```
storage/logs/laravel.log
```

> **Keamanan saat meminta bantuan:** kirim pesan error yang relevan, tetapi hapus username, password, token, dan alamat email sensitif sebelum mengirim screenshot.

AGAR EMAIL LEBIH TERPERCAYA.

SMTP dapat bekerja tanpa pengaturan tambahan, tetapi SPF, DKIM, dan DMARC membantu email tidak dianggap palsu atau masuk Spam.

DNS	FUNGSI
SPF	Memberi tahu server penerima bahwa server hosting diizinkan mengirim email untuk domain Anda.
DKIM	Memberikan tanda tangan digital pada email untuk membuktikan email tidak diubah.
DMARC	Menentukan tindakan ketika email gagal pemeriksaan SPF atau DKIM.

1. Di cPanel buka **Email Deliverability**.
2. Pilih domain website.
3. Periksa status SPF dan DKIM.
4. Jika ada peringatan, klik **Repair** bila DNS dikelola oleh hosting.
5. Jika DNS dikelola Cloudflare, salin record yang disediakan cPanel ke menu DNS Cloudflare.
6. Untuk record email, gunakan mode **DNS only**, bukan proxy Cloudflare.

> **Catatan:** perubahan DNS dapat membutuhkan waktu propagasi. Tunggu beberapa menit hingga beberapa jam sebelum menguji ulang.

ATURAN PASSWORD DAN AKUN

- Gunakan password SMTP yang berbeda dari password cPanel.
- Jangan menyimpan file `.env` di repository publik.
- Batasi akses File Manager dan SSH.
- Aktifkan 2FA pada akun hosting.
- Nonaktifkan akun CMS yang sudah tidak digunakan.

PEMERIKSAAN TERAKHIR.

HOSTING

- Akun email sistem dibuat.
- SMTP host dan port benar.
- Password email tersimpan aman.
- SPF dan DKIM valid.

ENVIRONMENT

- APP_ENV=production.
- APP_DEBUG=false.
- APP_URL memakai HTTPS.
- MAIL_MAILER=smtp.
- MAIL_FROM_ADDRESS benar.

DEPLOYMENT

- Migrasi sudah dijalankan.
- Cache konfigurasi dibersihkan.
- Build frontend terbaru tersedia.
- Folder storage dapat ditulis.

PENGUJIAN

- Undangan diterima.
- Password dapat dibuat.
- Akun baru dapat login.
- Email superadmin dapat diganti.
- Kirim ulang berfungsi.

PERINTAH DEPLOYMENT RINGKAS

```
php artisan migrate --force
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

Setup dinyatakan selesai apabila email undangan tiba pada Inbox, tautan aktivasi bekerja, pengguna dapat membuat password, dan status pada Kelola Akses berubah menjadi Aktif & Terverifikasi.