

M1 MODULIS · PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDE UN MI KODA PALĪGI

Kā izmaiņas droši nonāk līdz lietotājam?

1. nodarbība · 30.09.2026 · 9.00–14.45

SIA FITA · DIS Nr. VAS 2024/05-02/4 DIS/27D/14, 2. daļa

Šis materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustie viedokļi neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.



Projekts “Digitālo risinājumu izstrāde: IT izstrāde, sistēmanalīze un digitālo pakalpojumu arhitektūra”
VAS 2024/05-02/4 DIS/27D/14



Vai jūs apstiprinātu šo kodu?

Prasība (requirement): “Personas kodam jābūt derīgam.”

MI ģenerēts kods (AI-generated code):

```
def verify_latvian_personal_code(code: str) -> bool:
    """ Verify a Latvian personal identity code.
    Supports the modern 11-digit format and validates its checksum. """


    code = code.strip()
    if not code.isdigit() or len(code) != 11:
        return False
    digits = [int(d) for d in code]

    # Latvian personal code checksum weights
    weights = [1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1]
    checksum = sum(d * w for d, w in zip(digits, weights)) % 11
    return checksum == 0

#ChatGPT bezmaksas versija 26.09.2026
# "Write Latvian personal code verification function in Python"
```

Balsojiet:

- Apstiprināt (approve)
 - Pieprasīt izmaiņas (request changes)
- + viens teikums, kāpēc



SDLC - S1 Vai jūs apstiprinātu šo kodu?



Pārbaudām: 6 ievades

#	Ievade	Jūsu prognoze	Rezultāts
1	Vecā formāta kods ar defisi 311299-21233 (sintētisks, pareizs kontrolcipars)		✗ Noraidīts
2	Tas pats kods bez defises 31129921233		✗ Noraidīts
3	Jaunā formāta kods 32000000001 (izsniedz kopš 2017. gada)		✗ Noraidīts
4	12 cipari		✓ Noraidīts
5	Ar burtu: 32000000001		✓ Noraidīts
6	Tukša vērtība ""		✓ Noraidīts

Kods izskatās vienkāršs un drošs, bet netaiņ cauri gandrīz nevienam reālu cilvēku/personas kodu.

Kas bija nepareizs - kods vai prasība?




Kods

Noraida visus 6, arī pareizus vecā formāta kodus (kļūdaina kontrolsummas formula). Jaunā formāta kodus pieņem nejauši (~1 no 11).



Prasība

Ko nozīmē “derīgs”? Formāts? Kontrolcipars (check digit)? Dzimšanas datums?




MI izvade ir **priekšlikums (proposal)**, nevis atbilde



Bez pārbaudāmas prasības nav, pret ko pārbaudīt (verify)

Par mani – Mārtiņš Leitass



Biznesa augstskola Turība



<https://www.linkedin.com/in/martinsleitass/>

Pastāstiet par sevi



- Vārds, iestāde un ko jūs darāt darbā (vienā teikumā).
- Kāda situācija darbā lika jums izvēlēties šo moduli?
- Ko jūs pēc 5. oktobra gribat prast, ko šodien vēl neprotat?

Ievads: cik daudz MI ir jūsu izstrādē?

Instructions

Go to

www.menti.com

Enter the code

1773 7726



Or use QR code

MI atbalstīta izstrāde 2026. gadā: ko rāda pierādījumi


Stāvoklis 28.09.2026



Četri pierādījumu veidi (four kinds of evidence)

Veids	Piemērs	Ko tas mēra	Uzticamība
Uzņēmumu mērījumi (telemetry)	Google, Anthropic	Savu kodu. Metodika nav publiska	Vidēja līdz zema
Aptaujas (surveys)	JetBrains, DORA	To, ko izstrādātāji paši par sevi saka	Vidēja
Vadītāju paziņojumi un prognozes	Nadella, Amodei	Neko. Tie ir apgalvojumi	Zema kā mērījums
Neatkarīgi pētījumi	METR RKE (RCT)	Ietekmi uz ātrumu un kvalitāti	Augsta, bet šaura

Pierādījumu kāpnis (evidence ladder)



Google, Microsoft, Anthropic, GitLab un JetBrains **pārdod** MI izstrādes rīkus

Lietošana: gandrīz visi (usage)

85%

regulāri lieto MI; 62% lieto vismaz vienu koda palīgu, aģentu vai MI redaktoru

JetBrains Developer Ecosystem 2025

24 534 respondenti, 194 valstis, 04–06.2025

>90%

lieto MI darbā

DORA 2025 (Google Cloud)

gandrīz 5000 tehnoloģiju speciālistu

90%

lieto MI darbā

JetBrains AI Pulse, 01.2026


~11 000 izstrādātāju

Lietošana ≠ autorība (usage ≠ authorship).

Neviens no šiem skaitļiem nemēra, cik daudz koda uzraksta MI.

Cik daudz koda raksta MI? Uzņēmumu paziņojumi

Uzņēmums, datums	Apgalvojums	Ko tieši tas mēra	Primārais avots
Google, 10.2024	>25% jaunā koda ģenerē MI, un inženieri to pārskata un pieņem	Vienība nav norādīta	Investoru zvans (earnings call), Q3 2024
Google, 04.2026	75% jaunā koda ģenerē MI, un inženieri to apstiprina	Vienība nav norādīta	Google CEO paziņojums, Cloud Next '26
Microsoft, 04.2025	“varbūt 20, 30%” koda “ dažos mūsu projektos”	Vadītāja novērtējums	Video (LlamaCon), ~43:50
Anthropic, 05.2026	>80% apvienotā (merged) koda uzrakstīja Claude	Definīcija nav publiska	Nav metodikas; ziņo Reuters, 17.09.2026




jauns kods
Google



daži projekti
Microsoft



apvienots kods
Anthropic



kopīgs saucējs

Katram skaitlim ir cits saucējs (denominator).

Nevelciet līniju starp šiem punktiem.


Prognoze nav mērījums

PROGNOZE

Amodei (Anthropic), 03.2025:

“pēc 3–6 mēnešiem MI rakstīs 90% koda”

- Tā bija **prognoze**. Viņš nedefinēja vienību (rindas? komiti? ieteikumi?) un populāciju
- Vēlāk: tā notiek “daudzās komandās, ne visur vienādi” (on many teams, not uniformly)



Aptauja 2026: cik daudz koda izstrādātāji uztic aģentiem?

JetBrains, 08.2026 · >15 000 profesionālu izstrādātāju · 05–07.2026

47%

pilnīgi aģenta ģenerēts

38%

rakstīts ar MI palīdzību

27%

pilnīgi manuāli

$\Sigma = 112\%$

kategorijas **nav saskaitāmas**

vidēji, katra kategorija atsevišķi

22%

saka, ka aģenti ģenerē **>80%** viņu darba koda. Eiropā un Apvienotajā Karalistē **~16%**

Tas ir **pašnovērtējums** par pagājušo mēnesi, nevis repozitoriju mērījums

No kurienes nāk “tikai 5–7% raksta cilvēks”?

- Avots: tā pati JetBrains 2026 aptauja, bet **tikai viena apakšgrupa**: “agentic coders”
- JetBrains izveidoja šo grupu **pēc** aptaujas (klasterizācija). Tajā ir **~31%** respondentu
- Šajā grupā pilnīgi manuālā koda daļa ir **~6%**
- Tas nav “6% visā izstrādē”, un tas nav mērījums

Visi respondenti (100%)

“agentic coders” ~31%

~6% pilnīgi manuāli (tikai šajā grupā)

Pareizs formulējums:

“JetBrains 2026 aptaujas ‘agentic coder’ segmentā (31% respondentu) pilnīgi manuāli rakstītā koda daļa bija ap 6%. Tas nav repozitoriju mērījums.”

Ģenerēts ≠ paturēts (generated ≠ kept)

Pētījums (preprint, 09.2026): **6000** reālu sesiju ar koda aģentiem

Ģenerēts

100%

Paturēts (repo commit)

44%

44%

aģenta ģenerētā koda palika izstrādātāja repozitorijā

44%


sarunas soļus (turns) lietotāji aģentu **laboja, pārtrauca vai iebilda** tam

Ģenerētā koda apjoms ir daudz lielāks nekā piegādātā koda apjoms

Vai ar MI strādā ātrāk? Pierādījumi ir pretrunīgi

- **METR 2025, RKE:** 16 pieredzējuši izstrādātāji, 246 uzdevumi viņu pašu repozitorijos
 - ar MI **par 19% lēnāk**
 - pirms eksperimenta gaidīja paātrinājumu par 24%, pēc tam uzskatīja, ka bija ~20% ātrāki
- **METR 2026 turpinājums** Δ : 57 izstrādātāji, >800 uzdevumi. Rezultāts liecina par paātrinājumu, bet dati ir ierobežoti apjomā (par vāju), lai nosauktu precīzu skaitli
- **DORA 2025:** MI lietošana ir saistīta ar lielāku caurlaidspēju (throughput) **un** lielāku nestabilitāti (instability)

Sajūta pret mērījumu (METR 2025)



METR (2025), randomizēts eksperiments: 16 pieredzējuši izstrādātāji, 246 uzdevumi, 2025. gada sākuma MI rīki.

Sajūta nav mērījums

Ko mēs nezinām (evidence gaps)



Nav datu par Latvijas vai ES valsts pārvaldes izstrādes komandām



Git nefiksē, vai rindu uzrakstīja cilvēks, automātiskā pabeigšana (autocomplete) vai aģents



Nav kopīga saucēja: rakstzīmes, rindas, ieteikumi, komiti, PR, uzdevumi, darba laiks



Uzņēmumu skaitļus **neviens nav neatkarīgi pārbaudījis**



Maz pierādījumu par vecajām (legacy), regulētām un ilgi dzīvojošām sistēmām

Jautājums

“Ko jūsu iestādei vajadzētu mērīt?”

Ko droši var teikt



Auditēta globāla novērtējuma nav. Publicētie procenti mēra dažādas lietas.



JetBrains 2026: vidēji 47% pilnīgi aģenta ģenerēts, 27% pilnīgi manuāli. Tas ir pašnovērtējums, un kategorijas nav saskaitāmas.



Microsoft 20–30% bija vadītāja novērtējums “dažiem projektiem”, nevis uzņēmuma mērijums.




METR 2025: pieredzējuši izstrādātāji ar 2025. gada sākuma rīkiem strādāja par 19% ilgāk.




Lietošana nav autorība: 90% izstrādātāju lieto MI, bet tas nemēra koda daļu.

Par pieņemto kodu atbild cilvēks, neatkarīgi no procenta

Pārtraukums



Divas nodarbības - divi darba veidi



Šodien · Izpēte (exploration)

Tērzēšanas rīki (chat tools), prasības, makets (mockup), pārskatīšana. Nekas nav jāinstalē.

Pirmdien, 5.10. · Kontrolēta piegāde (controlled delivery)

Claude Code, testi, API līgums (API contract), drošība, noslēguma praktiskais darbs

Starp nodarbībām · A0

Vides sagatavošana (obligāta, līdz piektdienai 12.00)

Mērķis: prast īstenot un pārbaudīt nelielu, specificētu izmaiņu līdz noteiktai kvalitātes līnīai (quality bar)

Darba noteikumi



Tikai sintētiski (izdomāti) dati (synthetic data)

visos MI rīkos, arī Microsoft 365 Copilot



Jūs atbildat par to, ko apstiprināt

(you own what you approve)



Strādājam pāros

viens raksta (driver), otrs vēro un jautā (navigator)



Nav sacensību

salīdzinām pierādījumus (evidence), nevis cilvēkus





Tālrunis

aptaujam ar QR kodu

Programmatūra jūsu ikdienā


1

Kuru valsts e-pakalpojumu jūs lietojāt šomēnes?



2

Kad tas pēdējoreiz mainījās - un jūs to nepamanījāt?



Piemēram: e-adrese, elektroniskās deklarācijas, eParaksts, latvija.gov.lv

Izmaiņu ceļš (the journey of a change)



Pierādījums (evidence) katrā posmā • pēdējais posms atgriežas pie pirmā

Piemērs: CR-1 “Pārbaudīt personas kodu iesniegumā”

Trīs pieejas - trīs dažādi jautājumi


Ūdenskrituma modelis (Waterfall)



Vai mēs izpildām plānu?

Secīgi posmi, vēla atgriezeniskā saite. Bieži sastopams fiksēta apjoma iepirkumos.

Spējā izstrāde (Agile)



Vai būvējam pareizo lietu?

Mazi soļi, pieņemšanas kritēriji, pabeigtības definīcija (Definition of Done), ātra atgriezeniskā saite

DevOps



Vai varam piegādāt un darbināt droši un bieži?


Kopīga atbildība no izstrādes līdz darbībai, automatizācija, atgriezeniskā saite no ražošanas vides (production)

Tā nav ķēde,
kur katra nākamā pieeja
aizstāj iepriekšējo

CI/CD un kvalitātes vārti (quality gates)



- **Nepārtrauktā integrācija (continuous integration, CI)**: katru izmaiņu pārbauda automātiski
- **Nepārtrauktā piegāde (continuous delivery)**: piegādāt var jebkurā brīdī, bet lēmumu pieņem cilvēks
- **Nepārtrauktā izvietošana (continuous deployment)**: piegāde notiek automātiski



- **DORA rādītāji (DORA metrics)** mēra ātrumu un stabilitāti kopā
- **DORA 2025**: MI ieviešana ir saistīta ar lielāku caurlaidspēju (throughput), bet arī ar lielāku nestabilitāti (instability)

Komandu darbs: izmaiņu ceļa josla (journey strip)

Komandās pa 4 (divi pāri)

🕒 15 min

- 1 Salieciet 12 posmu kartītes secībā
- 2 Katram posmam uzrakstiet vienu pierādījumu (evidence)
- 3 Ielieciet kartīti un atbildiet:

5 min

5 min

5 min



MI raksta kodu

(AI writes the code)



Kuras kontroles mēs varam atnest?



Kuras kļūst svarīgākas?



Vai ir kāda jauna kontrole?

Kas ir pierādījums (evidence)?

Pierādījums ir pēdas, ko atstāj katrs izmaiņas solis: dokuments, ieraksts vai rezultāts, ko cits cilvēks var atvērt un pārbaudīt. Jums nav jābūt klāt, lai to paskaidrotu.

Pārbaudes jautājums: vai kolēģis, auditors vai jūs pats pēc pusgada varētu pārliecināties, ka šis solis notika un kā tas beidzās, nevienam neko nejautājot?

Labā pierādījumā redzams:

- **kas** tika izdarīts,
- **kurš** to izdarīja vai apstiprināja,
- **kad** tas notika,
- **kur** to var atrast.

Diskusija: ko maina MI kontroles darbībās?



Vai var kaut ko atmest



Vai kāda kontrole kļūst svarīgāka?

- prasību skaidrība
- testi
- pārskatīšana
- atkarību (dependencies) pārbaude
- drošības skenēšana



Vai ir nepieciešamas jaunas kontroles?

- MI lietošanas atklāšana (AI use disclosure)
- datu noteikumi MI rīkiem
- aģenta apgalvojumu pārbaude
- prasmju un spraudņu (skills, plugins) piegādes ķēde (supply chain)

Ātrā pārbaude

- “Divu nedēļu sprinti, bet divi laidieni gadā - kas nav uzlabojies?”
- “Kur tiktu noķerts atklāts piekļuves talons (token)?”

Pierādījumu piemērs no uzdevuma


Kartīte	Pierādījums CR-1 gadījumā
Vajadzība	Pieteikums (ticket) CR-1 uzskaites sistēmā: "Sistēma pieņem nepareizus personas kodus"; pieteicējs, datums
Prasību analīze	Jautājumi un atbildes pieteikumā: "Vai pieņemam jaunus kodus, kas sākas ar 32? Jā, produkta īpašnieks (product owner), 29.09."
Akceptēšanas kritēriji	Tabula ar piemēriem: ievade → gaidītais rezultāts (piemēram, 12 cipari → noraidīt)
Prioritizācija un plānošana	Prioritāte pieteikumā; CR-1 ir sprinta plānā (sprint plan)
Projektēšana (design)	API līgumā (API contract) aprakstīts, kādu kļūdu sistēma atgriež, ja kods nav derīgs
Izstrāde (build)	Koda izmaiņas (commit) versiju kontrolē (Git) ar nosaukumu "CR-1: ..."
Koda pārskatīšana (code review)	Komentāri un apstiprinājums izmaiņu pieprasījumā (pull request): kurš, kad
Testēšana	Automātisko testu pārskats: katram kritērijam ir tests, visi izpildīti
Laidiena apstiprināšana (release approval)	Ieraksts: kura versija, kurš apstiprināja, datums
Izvietošana (deployment)	Izvietošanas žurnāls (deployment log): versija 1.4.2 produkcijas vidē (production) 12.10. plkst. 18.00
Darbība un uzraudzība (monitoring)	Uzraudzības grafiks: cik iesniegumu ar kļūdainu kodu tiek noraidīti pēc izmaiņas
Atgriezeniskā saite un mācīšanās	Retrospektīvas (retrospective) piezīme vai jauns pieteikums par atklāto problēmu
MI raksta kodu (AI writes the code)	Aģenta (agent) plāns un koda izmaiņas (diff), ko cilvēks izlasīja un apstiprināja. Aģenta paša teiktais "viss notestēts" nav pierādījums.

Mūsu piemērs: Ezermalas novada pašvaldība

- Iedzīvotāji iesniedz iesniegumus e-pakalpojumā, e-pastā vai pa pastu
- **Šodien:** darbinieki tos reģistrē ar roku, termiņus rēķina Excel tabulā, un kavētas atbildes ir atkārtots audita konstatējums

Izmaiņu programma:

1. pārbaudīt iesniegtos datus API līmenī
2. aprēķināt atbildes termiņu automātiski
3. pārbaudīt atbildes kanālu izdomātajā reģistrā OMD
4. ja reģistrs neatbild, neminēt, bet atlikt lēmumu



Izdomāta pašvaldība. Noteikumi vienkāršoti mācību vajadzībām.

Izmaiņu pieprasījums CR-1 (change request)

Pieteikums (ticket) no Ezermalas pieteikumu sistēmas · [tracker/CR-1.md](#)

```
id: CR-1      status: DRAFT      priority: high
title: Personas koda pārbaude iesniegumā
reporter: Reģistrācijas nodaļa
```

“Iesniegumos bieži ir nepareizi personas kodi. Sistēmai jāpārbauda, vai personas kods ir derīgs, un nederīgi iesniegumi jānoraida.”



Produkta īpašnieks (Product Owner): pasniedzējs. Atbild tikai uz uzdotiem jautājumiem.

1 Pāros: jautājumu saraksts produkta īpašniekam

2 Jautājam


3 Aizpildiet pieteikuma sadaļas **“Pieņemšanas kritēriji” (acceptance criteria)** un **“Precizējumi” (clarifications)**

5 min

5 min

10 min

🕒 20 min



- <https://github.com/mleitass/m1-setup-check/blob/main/praktiskie-darbi/S3-pras%C4%ABbu-kl%C4%ABnika/M01-S3-prasibu-klinika-izdale-LV.docx>
- <https://bit.ly/4xR3dEY>

Kā izskatās pieņemšanas kritērijs

#	Ievade (input)	Sagaidāmais rezultāts (expected result)
1	32000000001	201 Izveidots, saglabāts 32000000001
2	3200000000 (10 cipari)	400 INVALID_FORMAT
...	<i>jūsu rindas</i>	



Viena rinda = viens pārbaudāms piemērs



Iekļaujiet negatīvos gadījumus (negative cases) un robežgadījumus (edge cases)



Rakstiet rezultātu, nevis risinājumu: “regex” nav kritērijs

API līgums (API contract) - analītiķa artefakts

- Līgums nosaka laukus, formātus, statusa kodus (status codes) un kļūdu shēmu (error schema)

```
POST /submissions
  personalCode, fullName, email,
  preferredChannel (EMAIL | POST | E_ADDRESS),
  topic, subject, body
→ 201 {"id": "IES-2026-000123", "status": "RECEIVED",
      "receivedAt": "2026-10-01T09:15:00Z", "dueDate": "2026-11-02"}
→ 400 {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "details": [...]}}

GET /submissions/{id} → 200 | 404
```

Swagger UI:

<https://mleitass.github.io/fita.sdlc.io/>



Uzdevums pāros · 7 min

Atrodiet 3 nepilnības (gaps) līgumā



Diskusija: jūsu kritēriji pret S1 kodu

- Cik rindu jums ir? Cik no tām ir negatīvas?
- Kurš no jūsu kritērijiem būtu noķēris S1 validatoru?

MI ticama atbilde ir

pieņēmums (assumption)

nevis


prasība (requirement)

Gatavības definīcija (Definition of Ready)

Vai jūsu pieteikums var pāriet no **DRAFT** uz **READY**?

- ☐ kritēriji tabulā, arī negatīvie gadījumi
- ☐ precizējumi pierakstīti kopā ar atbildētāju
- ☐ saite uz API līgumu
- ☐ aizpildīts “Ārpus tvēruma” (out of scope)
- ☐ pārbaudīts, ka pieteikumā nav personas datu

Pārtraukums



Kā MI raksta kodu



Prognozē nākamo tekstu no **konteksta** (**context**), nevis “saprot” vai “zina”



Konteksts ir viss, ko rīks redz: jūsu uzvedne (prompt), faili, sarunas vēsture, instrukcijas



Tas pats jautājums dod dažādas atbildes

**Pārliecinošs ≠
pareizs**

fluent ≠ correct

No tērzēšanas līdz aģentam (chat → assistant → agent)




Autonomija ↑ · Kontroles ↑

- 1 **Tērzēšanas rīks (chat tool):** jūs kopējat kodu turp un atpakaļ. *Šodien.*
- 2 **Koda palīgs izstrādes vidē (IDE assistant):** iesaka un labo kodu redaktorā
- 3 **Aģents (agent):** plāno, maina failus, palaiž komandas. *Claude Code, pirmdien.*
- 4 **Mākoņa aģents (cloud agent):** no uzdevuma līdz PR (pull request) bez jūsu datora

Jo lielāka autonomija, jo svarīgākas kontroles

Darba cilpa (the loop)



Pēc ģenerēšanas par katru soli atbild cilvēks

● MI (ģenerēšana)

● cilvēks

Neeksistējoša pakotne (hallucinated package)

MI iesaka:

```
$ pip install lv-personas-kods
```

Pirms instalēšanas:



Vai tā eksistē?



Kas to uztur?



Vai tā ir aktīva?



Vai tā vispār ir vajadzīga?


Uzbrucēji reģistrē pakotnes ar nosaukumiem, ko MI bieži izdomā (**slopsquatting**)



Cik daudz koda raksta MI? Godīga atbilde

- **Auditēta globāla novērtējuma nav.** Publicētie procenti mēra dažādas lietas: ieteikumus, jaunu kodu, apvienotu kodu, aptauju atbildes.
- **METR 2025, randomizēts eksperiments:** pieredzējuši izstrādātāji ar MI rīkiem strādāja par 19% ilgāk, bet paši uzskatīja, ka ir par ~20% ātrāki.
- **Lietošana ≠ autorība:** 90% izstrādātāju lieto MI darbā (JetBrains, 2026), bet tas nemēra, cik daudz koda uzraksta MI.
- **Pārbaude ir jūsu darbs neatkarīgi no procenta.**

Sajūta pret mērījumu (METR 2025)



METR (2025), randomizēts eksperiments: 16 pieredzējuši izstrādātāji, 246 uzdevumi, 2025. gada sākuma MI rīki.


Kāpēc aģents neredz jūsu Jira? (MCP)

MCP (Model Context Protocol, modeļu konteksta protokols): standarta veids, kā pieslēgt aģentu rīkiem, piemēram, Jira, Confluence vai datubāzei

Kāpēc iestādes to vēl neatļauj:

-  aģents redz visu, ko redz jūsu konts, nevis vienu pieteikumu
-  pieteikumos ir personas dati, ekrānu uzņēmumi un iekšējās adreses
-  pieteikumus raksta arī citi, un tekstā var būt slēptas instrukcijas aģentam (uzvednes injekcija, prompt injection)
-  grūti pierādīt, ko aģents izlasīja un kāpēc

Kursā un jūsu darbā rīt: eksportējiet **vienu** pieteikumu, notīriet to un ielieciet mapē [tracker/](#). Aģents lasa tikai to.



Kādus datus drīkst ievadīt - un kur?

	Bezmaksas tērzēšana (ChatGPT, Gemini) 	Iestādes Microsoft 365 Copilot (darba konts) 	Kursa Claude Pro 
Noteikumi	Patērētāju noteikumi. Sarunas var izmantot modeļu apmācībai, ja to neizslēdz. ⚠	Iestādes līgums. Ar darba kontu uzvednes neizmanto modeļu apmācībai. ⚠	Patērētāju plāns. Apmācības iestatījumu pārbaudiet paši. ⚠
Drīkst	Tikai publiska informācija	Tikai tas, ko atļauj jūsu iestādes noteikumi	Kursā tikai sintētiski dati

Kursā visur tikai sintētiski dati. Licence nenozīmē “drīkst visu”.

Uzdevums: vai drīkstu to ielīmēt - un kur?

9 kartītes × 3 kolonnas → sarkans / dzeltens / zaļš (red / amber / green)

🕒 15 min

1 Produkcijas vides žurnāls (production log) ar personas kodiem	2 Sintētisks JSON	3 Piegādātāja kods ar konfidencialitātes līgumu (NDA)
4 Kļūdas pēdas (stack trace) ar serveru nosaukumiem	5 Publiska API dokumentācija	6 .env fails
7 Produkcijas datubāzes shēma (DB schema)	8 “Pseidonimizēts” eksports	9 Jira pieteikums ar komentāriem un ekrānuzņēmumu



<https://github.com/mleitass/m1-setup-check/blob/main/praktiskie-darbi/S4-mi-riki/M01-S4-darba-lapa.pptx>

S4 atbildes: vai drīkstu to ielīmēt?

PIEMĒRS

#	Kartīte	Bezmaksas tērzēšana	Iestādes M365 Copilot	Kursa Claude Pro
1	Ražošanas žurnāls ar personas kodiem	Sarkans	Sarkans (darbā tikai ar iestādes atļauju un novērtējumu)	Sarkans
2	Sintētisks JSON	Zaļš	Zaļš	Zaļš
3	Piegādātāja kods ar NDA	Sarkans	Dzeltens (atkarīgs no līguma un NDA)	Sarkans
4	Stack trace ar serveru nosaukumiem	Sarkans	Dzeltens (pēc nosaukumu izņemšanas, ja noteikumi atļauj)	Sarkans
5	Publiska API dokumentācija	Zaļš	Zaļš	Zaļš
6	.env fails	Sarkans	Sarkans	Sarkans
7	Ražošanas DB shēma	Sarkans	Dzeltens	Sarkans
8	“Pseidonimizēts” eksports	Sarkans	Sarkans (darbā tikai ar iestādes atļauju)	Sarkans
9	Jira pieteikums ar komentāriem un ekrānuzņēmumu	Sarkans	Dzeltens (pēc notīrīšanas, bez ekrānuzņēmuma, ja noteikumi atļauj)	Sarkans (kursā tikai sintētisks pieteikums mapē tracker/)


Kursā visi reālie dati ir sarkani jebkurā rīkā. Tabula rāda, kā spriest darbā. Noteicošie ir jūsu iestādes noteikumi.

MI koda riska kartīte (AI code risk card)

Izdales materiāls

Risks	Kā atklāt
Halucinēts vai nepareizs kods	Piemēri no pieņemšanas kritērijiem; palaist
Ticama, bet kļūdaina realizācija	Robežgadījumu testi; sabotāžas pārbaude
Nedrošas koda prakses	Kontrolsaraksts; skeneris
Atklāti noslēpumi (secrets)	Kontrolsaraksts; Git vēsture; skeneris
Sensitīvi dati MI rīkā	Sarkans / dzeltens / zaļš noteikumi
Izdomātas atkarības (dependencies)	Eksistē? Vajadzīga? Uzturēta? Fiksēta versija?
Novecojušas bibliotēkas vai API	Brīdinājumi (deprecation warnings); versiju pārbaude
Nepietiekama kļūdu apstrāde (error handling)	Nelaimīgā ceļa (unhappy path) testi
Trūkstoša ievades validācija	Negatīvie kritēriji
Nepietiekami testi	Kritēriji → testi; sabotāžas pārbaude
Pārlieku liela uzticēšanās ģenerētiem testiem	Sagaidāmās vērtības no kritērijiem, nevis no koda
Licence un izcelsme (provenance)	Iestādes politika; MI lietošanas atklāšana PR

Vibe laboratorija: makets tērzēšanas rīkos



Uzdevums

Ezermalas e-pakalpojuma iesnieguma forma un darbinieka iesniegumu saraksts

Rīki pa pāriem (~2 pāri katram)

ChatGPT • Gemini • Microsoft 365 Copilot • Claude

4 kārtas (rounds)

kārdinājums → specifikācija → izmaiņas → siena



Pēc katras kārtas pierakstiet rezultātu darba lapā



Tikai sintētiski dati!



Ja rīks neparāda HTML: saglabājiēt kā `.html` failu un atveriet pārlūkā

Pierādījumu tāfele (evidence board)



Fiksējiet katrā solī savu novērojumus darba pierādījumu žurnālā

1. kārtā · Kārdinājums (seduction)

🕒 5 min

Uzvedne (prompt):

“Izveido tīmekļa formu iesnieguma iesniegšanai pašvaldībai.”

Pierakstiet:

pirmais iespaids no 1 līdz 5

1

2

3

4


5



2. kārtā · Specifikācija (specification)

🕒 10 min

- 1 Ielīmējiet lauku sarakstu (no sava API līguma) un savu pieņemšanas kritēriju tabulu
- 2 Palūdziet: validāciju, latviskus lauku nosaukumus, atbildes termiņa attēlošanu (30 dienas no iesniegšanas)
- 3 Ar roku pārbaudiet 9 ievades no kritēriju kartītes



Pierakstiet: cik kritēriju izpildās no 9

3. kārta · Izmaiņas (change)

🕒 10 min


Trīs izmaiņu kartītes, **pa vienai**:

1 Pievienojiet lauku `preferredChannel` (EMAIL, POST, E_ADDRESS)

2 Jauns termiņa noteikums: viens mēnesis no saņemšanas. Ja termiņš iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tas ir nākamā darba diena. *Pārbaude: saņemts 1.10.2026 → termiņš 2.11.2026*

3 Visu lauku nosaukumi precīzi kā līgumā (piemēram, `fullName`, nevis `name`)

- **Pēc katras kartītes** vēlreiz pārbaudiet 9 ievades
- **Pierakstiet:** regresijas (regressions) - kas strādāja, bet vairs nestrādā; izmaiņas, ko neviens neprasija



4. kārta · Siena (the wall)


🕒 5 min

Uzvedne:

“Nosūti formu uz API
<https://latvija.gov.lv/EP-EZER/iesniegums>,
parādi saglabāto *dueDate* un pierādi, ka
kritēriji 1–9 izpildās.”

Pierakstiet:

ko tērzēšanas rīks **nevar** izdarīt



Pierādījumu tāfele (evidence board)

🕒 5 min



Katrs pāris ievada vienu rindu:


- 1 rīks
- 2 kritēriji pēc 2. kārtas (no 9)
- 3 regresijas pēc 3. kārtas
- 4 viena prakse, kas palīdzēja

Prakses, kas palīdzēja

Grupējam pēc biežuma, nevis pēc rīka.

[Prakšu saraksts no formas]

Ko mēs izmērījām



Diskusija: ko mēs izmērījām?



Pirmais iespaids bija labs, bet tas **nav pierādījums**



Rīku atšķirības ir reālas, bet **mazākas nekā prakšu atšķirības**



Programmēšana pēc sajūtas (vibe coding) der **izpētei**.
Piegādei vajag failus, testus, vēsturi un vārtus.

Prakses, kas palīdz


- viena izmaiņa vienā uzvednē
- ielīmējiet atpakaļ visu pašreizējo failu
- “maini tikai X, parādi izmaiņas”
- pievienojiet kritēriju tabulu katru reizi

Uzticamība ir darba plūsmas īpašība, ne tikai rīka.



Saglabājiēt savu maketu: pirmdien tas noderēs

Pārtraukums



Tā pati izmaiņa - pareizi (same change, done properly)

Ko S5 pietrūka:


pastāvīgi faili

testi

vēsture

vārti (gate)

Šodien skatāmies, pirmsdien darāt paši



Repozitorijs (repository) → zars (branch) → komits (commit) → PR (pull request) → CI → pārskatīšana (review) → apvienošana (merge)

CLAUDE.md un plāna režīms (plan mode)



CLAUDE.md ir projekta “konstitūcija”: noteikumi, ko aģents vienmēr ievēro



Mūsējā: tehnoloģijas, palaišanas komandas, “līgums ir patiesības avots (source of truth)”




Prasības ir mapē `tracker/`. Aģents pieteikumu lasa, bet nemaina (aizlieguma noteikums, deny rule)



Plāna režīms: aģents vispirms parāda nodomu, un jūs to pārskatāt kā specifikāciju



Atļauju pieprasījumi (permission prompts): cilvēks apstiprina katru darbību



1. prognoze (prediction) · Plāns

Ko aģents darīs vispirms?

A

uzreiz sāks rakstīt kodu

B

izlasīs repozitoriju un piedāvās plānu

C

uzdos mums precizējošus jautājumus



2. prognoze · “Gatavs!”

Aģents saka: “Izmaiņas pabeigtas.” Vai testi ir izpildīti?

A

jā, aģents tos palaida

B

nē, aģents tikai uzrakstīja kodu

C

nezinām, kamēr nepārbaudām



3. prognoze · Izmaiņu salīdzinājums (diff)

Cik failus aģents mainīja?

A

1

B

2–3

C

vairāk, nekā prasījām



4. prognoze · CI

Mēs atveram PR. Vai CI pārbaude būs zaļa?



zaļa



sarkana



CI nepalaidīsies



5. prognoze · Apvienošana (merge)

CI ir sarkana. Vai GitHub ļauj apvienot?

A

nē, bloķē

B

jā, ja nav zara aizsardzības noteikumu (branch protection)

C

tikai administrators



Un vai vajadzētu?

Kur ir pierādījumi? (observation checklist)

Kur bija redzams:



prasība (requirement)?



pieteikums `tracker/CR-1.md`, PR nosaukums CR-1:
...



izmaiņa (change)?



izmaiņu salīdzinājums (diff), komits



automātiskie pierādījumi (automated evidence)?



testi, CI




cilvēka lēmums (human decision)?



pārskatīšana, apvienošana

Pārtraukums



10 punktu pārskatīšanas kontrolsaraksts (review checklist)

1

Pieņemšanas kritēriji izpildīti, arī negatīvie gadījumi

2

API Līgums nav mainīts, vai izmaiņa ir dokumentēta

3

Nav noslēpumu (secrets) kodā, konfigurācijā, testos, žurnālos vai uzvednēs

4

Nav personas datu žurnālos vai kļūdās vairāk, nekā vajag

5

Kļūdas apstrādātas skaidri un droši (fail safe), bez iekšējās informācijas atbildē

6

Ārējiem izsaukumiem ir noildze (timeout), statusa apstrāde un negaidītu vērtību apstrāde

7

Ievade ir validēta, vaicājumi ir parametrizēti

8

Atkarības eksistē, ir vajadzīgas, uzturētas, ar fiksētu versiju un bez zināmām ievainojamībām

9

Tikai uzdevumā paredzētās izmaiņas

10

Testi pierāda pieņemšanas kritēriju izpildi un **var beigties ar kļūdu**

Trīs lietas no šodienas

1



MI izvade ir priekšlikums:
pārbaudiet to pret
pārbaudāmu prasību

2



Datu noteikumi katrā rīkā
ir citi: kursā tikai sintētiski
dati

3



Uzticamība nāk no darba
plūsmas: kritēriji, mazi
soļi, testi, pārskatīšana

Līdz pirmdienai: A0 (obligāts) un A1 (brīvprātīgs)

A0 · Gatavība (ready) · ~30 min · līdz piektdienai, 2.10., plkst. 12.00

- 1 Izveidojiet vai pārbaudiet personīgo GitHub kontu
- 2 Izveidojiet savu `m1-setup-check` kopiju un atveriet to GitHub Codespaces
- 3 Pieslēdzieties Claude Code ar kursa kontu
- 4 Pajautāji Claude: “Paskaidro, ko dara `make test`”
- 5 Palaidiet `make verify-setup`
- 6 Augšupielādējiet (push) zaru `setup-ok`: zaļa atzīme nozīmē “gatavs”



A1 · Līgums pirms koda (contract before code) · brīvprātīgs:
 papildiniet CR-2 daļu failā `docs/openapi.yaml`, izmantojot
 pieteikumu `tracker/CR-2.md` un savu nepilnību sarakstu

[QR: A0 instrukcija]

[QR: A0 iesniegšanas forma]

M1 MODULIS · 1. NODARBĪBA

Tiekamies pirmdien, 5. oktobrī, 9.00

Ņemiet līdzi klēpj datoru un savu S5 maketu

Jautājumi: martins.Leitass@fita.lv

SIA FITA · DIS Nr. VAS 2024/05-02/4 DIS/27D/14, 2. daļa

Šis materiāls tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild tikai autors(-i). Materiālā paustie viedokļi neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.



Projekts “Digitālo risinājumu izstrāde: IT izstrāde, sistēmanalīze un digitālo pakalpojumu arhitektūra”
VAS 2024/05-02/4 DIS/27D/14



Terminu vārdnīca (glossary)

REZERVE

Latviski	English
Aģents	Agent
Aizlieguma noteikums	Deny rule
Apvienošana	Merge
API līgums	API contract
Atkarība	Dependency
Atļauju pieprasījums	Permission prompt
Caurlaidspēja	Throughput
Darbība (posms)	Operate
Gatavības definīcija	Definition of Ready
Izmaiņu pieprasījums	Change request (CR)
Izmaiņu salīdzinājums	Diff
Izvērtēšana (cilpas solis)	Inspection
Izvietošana	Deployment
Kļūdas izsekojums	Stack trace
Kļūdu shēma	Error schema
Koda palīgs	Coding assistant
Koda pārskatīšana	Code review
Komits	Commit
Konteksts	Context

Latviski	English
Kvalitātes vārti	Quality gate
Laidiens	Release
Makets	Mockup
MCP (modeļu konteksta protokols)	Model Context Protocol
Negatīvais gadījums	Negative case
Nepārtrauktā integrācija	Continuous integration (CI)
Nepārtrauktā piegāde	Continuous delivery (CD)
Nepārtrauktā izvietošana	Continuous deployment
Noslēpums (piekļuves dati)	Secret
Pabeigtības definīcija	Definition of Done
Piekļuves marķieris	Token
Piegādes ķēde	Supply chain
Pieņemšanas kritēriji	Acceptance criteria
Pierādījumi	Evidence
Pierādījumu tāfele	Evidence board
Pieteikums	Ticket (issue)
Pieteikumu uzskaites sistēma	Issue tracker
Plāna režīms	Plan mode
PR (koda izmaiņu priekšlikums)	Pull request

Latviski	English
Produkta īpašnieks	Product Owner
Programmēšana pēc sajūtas	Vibe coding
Pseidonimizēti dati	Pseudonymised data
Pārbaude (posms)	Verify
Pārskatīšana	Review
Ražošanas vide	Production
Regresija	Regression
Regulārā izteiksme	Regular expression (regex)
Repozitorijs	Repository
Robežgadījums	Edge case
Sintētiski dati	Synthetic data
Spējā izstrāde	Agile
Statusa kods	Status code
Tērzēšanas rīks	Chat tool
Ūdenskrituma modelis	Waterfall
Uzvedne	Prompt
Uzvednes injekcija	Prompt injection
Zars	Branch
Žurnāls	Log