

Fullmax 0W-30

Çok Düşük Sıcaklıklarda Bile Maksimum Koruma

ÜRÜN TANIMI

Fullmax 0W-30, yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu yüksek performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. Özellikle benzinli veya Ford markalı dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanılması uygundur. Özel formülü motorda etkin temizleme, aşınmalara karşı üstün koruma, fark edilir yakıt ekonomisi sağlar.

KULLANIM YERİ

- Yeni nesil benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilir.
- Son teknoloji Ford markalı araçların dizel motorlarında kullanımı özellikle tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yeni nesil yüksek performanslı dizel veya benzinli motorlarda her türlü çalışma ve sürüş koşulları altında oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- Geliştirilmiş sürtünme önleme özelliği sayesinde yakıt ekonomisi sağlar.
- Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği en uzun yağ değişim aralığı süresince performansını korur.
- Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

PERFORMANSLAR

- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk@15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,839
Viskozite@ 40°C, mm²/s	ASTM D 445	45,4
Viskozite@100°C, mm²/s	ASTM D 445	9,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	199
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	231
Akma Noktası, °C	ASTM D 5950	-45
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7,1



1/2

: +90 216 522 69 00 Faks : +90 216 522 69 90 teknikservisler@opetfuchs.com.tr

opetfuchs.com.tr



teknik bilgi formu

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.



2/2

Faks: +90 216 522 69 90 teknikservisler@opetfuchs.com.tr

: +90 216 522 69 00

opetfuchs.com.tr

Tel.