

Fulllife LPG 5W-30

LPG'li Araçlarda Optimum Yağlama

ÜRÜN TANIMI

Fulllife LPG 5W-30, LPG ile çalışan binek ve hafif ticari araçların yağlama ihtiyaçlarını karşılamak için ileri katık teknolojisi ile formüle edilmiş sentetik bazlı motor yağıdır. Motorda oluşabilecek aşınmaları en aza indirebilmek için aşınma önleyici özel katıkların eşsiz bileşimi ile tasarlanmıştır.

KULLANIM YERİ

Yeni nesil LPG ile çalışan binek ve hafif ticari araçlarda kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.
- Düşük sıcaklıklarda bile ilk çalışmada kolaylık sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde ile motorun dört mevsim çalışmasını sağlar.
- Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film mukavemeti sayesinde koruyuculuğunu yitirmez.

PERFORMANSLAR

- ACEA A5/B5,A1/B1
- API SL/CF

TİPİK ÖZELLİKLERİ

ASTM D 4052	0,857
ASTM D 445	64,0
ASTM D 445	10,1
ASTM D 2270	144
ASTM D 92	226
ASTM D 97	-33
ASTM D 2896	8,6
	ASTM D 445 ASTM D 445 ASTM D 2270 ASTM D 92 ASTM D 97

OPET.TBF. 0207/Rev.03/19.02.2020

: +90 216 522 69 00





teknik bilgi formu

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.



2/2

: +90 216 522 69 00

Faks : +90 216 522 69 90