

Fullmoto 4T Outboard FC-W 25W-50

4 Zamanlı Dıştan Takmalı Sentetik Bazlı Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

Fullmoto 4T Outboard FC-W 25W-50, dört zamanlı dıştan takmalı motorların yağlama gereksinimlerini karşılamak üzere sentetik bazlı yağlar ile formüle edilmiş deniz motor yağıdır.

KULLANIM YERİ

- Dört zamanlı yüksek performanslı dıştan takmalı motorlar için tasarlanmıştır.
- Mercury Verado 1.7L ve 2.6L hacimli motorlarda kullanımı uygundur.
- NMMA FC-W onayının talep edildiği motorlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Sentetik bazlı formülü sayesinde hem yüksek sıcaklıklarda hem de soğukta ilk çalıştırmada aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.
- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katkıları sayesinde motoru temiz tutar.
- Aralıklı kullanım dönemlerinde bile, korozyona karşı iyi direnç göstererek kalıcı koruma sağlar.

ONAYLAR

NMMA FC-W

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,877
Viskozite @ 40°C, mm²/s	ASTM D 445	188,9
Viskozite @ 100°C, mm²/s	ASTM D 445	19,6
Viskozite Indeksi	ASTM D 2270	119
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	259
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33



: +90 216 522 69 00



teknik bilgi formu

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.



2/2

: +90 216 522 69 00