

Fullmaster 15W-40

Yüksek Kilometreli Ağır Ticari Araçlarda Etkin Koruma

ÜRÜN TANIMI

Fullmaster 15W-40, modern teknoloji ürünü katıklar ve kaliteli baz yağların mükemmel kombinasyonu ile oluşturulmuş dizel motor yağıdır. Ağır ticari araçların doğal emişli veya turbo şarjlı dizel motorlarında yağlama görevini eksiksiz yerine getirir. Özel formülasyonu sayesinde özellikle yoğun çalışan yüksek kilometreli araçlarda motoru temiz tutar, üstün koruma sağlar.

KULLANIM YERİ

- Her türlü iklim ve yol koşulunda, doğal emişli veya turbo şarjlı dizel motorlarda kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- İlk çalışma esnasındaki aşınmalara karşı motoru korur.
- Motor parçalarını temiz tutarak, parça ömürlerini uzatır.
- Yoğun çalışan yüksek kilometreli araçlarda etkin koruma sağlayarak bakım giderlerini azaltır.

PERFORMANSLAR

- API CF-4

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk@15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,887
Viskozite@ 40°C, mm²/s	ASTM D 445	115,0
Viskozite@100°C, mm²/s	ASTM D 445	14,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	132
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	230
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10,8

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.