

Fullgear FD 10W-30

İş Makinaları İçin Çok Amaçlı Transmisyon Yağı

ÜRÜN TANIMI

Fullgear FD 10W-30, iş makinelerinin manuel veya otomatik transmisyon, aks, ıslak fren sistemleri, son tahrik üniteleri ve PTO'larda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı transmisyon yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve sürtünme düzenleyici katıklardan elde edilen formülü ile transmisyonun güç iletiminde yüksek performans gösterir.

KULLANIM YERİ

• İş makinelerinin manuel veya otomatik transmisyon, aks, ıslak fren sistemleri, son tahrik üniteleri ve PTO'larda kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yüksek hız/düşük tork ve düşük hız/yüksek tork uygulamalarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde çok soğuk hava şartları altında bile etkin performans gösterir.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile ıslak fren sistemlerinin yüksek verimle ve sessiz çalışmasını sağlar.
- Özel geliştirilmiş formülü ile paş, korozyon ve köpük oluşumunu kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini arttırır.

PERFORMANSLAR

- **ALLISON C-4**
- API GL-4
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- **VCE WB 101**
- ZF TE-ML 21F/17E/06K/05F/03E

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,878
Viskozite @40°C, mm²/s	ASTM D 445	58,6
Viskozite @100°C, mm²/s	ASTM D 445	9,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	152
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	224
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

OPET.TBF.0926/Rev.08/05.02.2018



1/2

: +90 216 522 69 00

Tel.



teknik bilgi formu

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.



Tel.

2/2

Faks: +90 216 522 69 90 teknikservisler@opetfuchs.com.tr opetfuchs.com.tr

: +90 216 522 69 00