

Fulltrac Fluid III 20W-30

Traktör ve Tarım Makinelerinin Transmisyonları İçin Yüksek Koruma

ÜRÜN TANIMI

Fulltrac Fluid III 20W-30, traktör ve tarım makinelerinin manuel transmisyon, aks, hidrolik, ıslak fren sistemleri, son tahrik üniteleri ve PTO'larda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı transmisyon yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve sürtünme düzenleyici katıklardan elde edilen formülü ile hareketli ekipmanların güç iletiminde yüksek performans gösterir.

KULLANIM YERİ

- Traktör ve tarım makinelerinin manuel transmisyon, aks, hidrolik, ıslak fren sistemleri, son tahrik ünitelerinde ve PTO'larda kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yüksek hız/düşük tork ve düşük hız/yüksek tork uygulamalarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.
- Çok soğuk hava şartları altında bile etkin performans gösterir.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile fren sisteminin yüksek verimle ve sessiz çalışmasını sağlar.

PERFORMANSLAR

- ALLISON C-4
- API GL-4
- CNH MAT 3525/3505
- FENDT
- FNHA-2-C-201/200
- FORD ESN-M2C86-B/C
- JOHN DEERE JDM J20C/20D
- MASSEY FERGUSON CMS M1145/1143/1141/1135
- CLAAS
- SAME DEUTZ FAHR

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,891
Viskozite @ 40°C, mm²/s	ASTM D 445	81,8
Viskozite @ 100°C, mm²/s	ASTM D 445	9,9
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	99
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	246
Akma Noktası, °C	ASTM D 5950	-33

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.