

Fullgear FRM MT-D 75W-90

Ağır Hizmet Diferansiyeller İçin Uzun Ömürlü Sentetik Dişli Yağı

ÜRÜN TANIMI

Fullgear FRM MT-D 75W-90, yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve günümüz modern katık teknolojisi ile üretilmiş sentetik otomotiv dişli yağıdır. Hipoid dişlilerde, planet aks kovanlarında ve transfer dişli kutularında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Geleneksel mineral dişli yağlarıyla kesinlikle karıştırılmamalıdır.

KULLANIM YERİ

Hipoid dişlilerde, planet aks kovanlarında ve transfer dişli kutularında kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yüksek hız/düşük tork ve düşük hız/yüksek tork aşınmalarına karşı etkin koruma sağlar.
- Geleneksel dişli yağları ile kıyaslandığında Fullgear FRM MT-D 75W-90 kullanımı dişli kutusundaki yağ sıcaklığını düşürür.
- Sentetik baz yağların göstermiş olduğu üstün sıcaklık-viskozite özelliği sayesinde çok düşük sıcaklıklarda yüksek verimle çalışma sağlarken, çok yüksek sıcaklıklarda da yağ film mukavemetinin korunmasını sağlar.
- Yüksek ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini arttırır.

PERFORMANSLAR

- API GL-5
- MAN 342 TYP S1
- SCANIA STO 1:0

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,871
Viskozite @40°C, mm²/s	ASTM D 445	127,0
Viskozite @100°C, mm²/s	ASTM D 445	16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	137
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	200
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-48

OPET.TBF.0924/Rev.07/17.03.2017



1/2

opetfuchs.com.tr



teknik bilgi formu

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değistirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

OPET.TBF.0924/Rev.07/17.03.2017

Faks : +90 216 522 69 90 teknikservisler@opetfuchs.com.tr

: +90 216 522 69 00

opetfuchs.com.tr